



**saps[®] ISOTERM
SCALE**
INCUBADORA DE TRASLADO

 **Arroba • Ingeniería**
Sistemas para cuidados neonatales



*Opcionales
Rev 01 24/Feb/15

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Características:

- ▷ Pantalla **LCD** de **5.6"** con despliegue de:
 - Potencia de calefactor con valores numéricos.
 - Barra de 20 segmentos de potencia de calefactor.
 - Modo aire: Temperatura programada y medida del aire.
 - Modo bebé: Temperatura programada y medida del infante. Temperatura **periférica** del infante.*
 - %**Humedad**.* Monitoreo del porcentaje de humedad pasiva.
 - Tendencias: Despliegue de periodos: 24, 48, 72 y 96 hrs. Gráficas de tendencias de temperatura del aire, temperatura del bebé central y periférica potencia de calefactor y porcentaje de humedad.
 - Sistema de Respaldo: Indicador de fuente de alimentación: **corriente alterna**, **corriente directa** u operación autónoma por el sistema de baterías. Indicador de nivel de carga de batería distribuido en 8 segmentos.
- ▷ **Capacete** con:
 - Doble pared frontal, posterior, laterales y superior.
 - Cuatro puertos para accesorios.
 - Tres, cuatro o seis portillos de acceso a configurar.
 - Cortina de aire a través de la doble pared.
- ▷ **Carro plegable** de **altura variable** con sistema de **amortiguadores** que permiten un uso seguro en ambulancia.
- ▷ **Charola extraíble** hacia la puerta de **acceso cefálico** que permite maniobras de reanimación e intubación.
- ▷ **Arnés ajustable** de **cinco puntos** que inmoviliza cómodamente al bebé.
- ▷ **Humidificador pasivo** con sistema de esponja que **evita derrames** y permite mantener niveles de **humedad saludables**.

Accesorios*:

- ▷ Puerto de comunicación **RS232**
- ▷ Luz de **examen** de **alta eficiencia** con tecnología de LEDs con duración mayor a **100,000 hrs.**
- ▷ Hasta dos tanques de oxígeno **tipo E** con regulador, flujómetro y mangueras de conexión.
- ▷ **Poste porta soluciones** abatible de dos ganchos.