Prática Git - Aula 01 - Questão 7

Aluno: Francisco Ruben Vasconcelos Freitas

Passo 1:

Primeiro preciso encontrar o hash do primeiro commit para conseguir aplicar o diff entre o primeiro commit e o arquivo atual "guia.txt". O comando usado é o: git log

```
C:\Users\ruben\Documents\ALPHAEDTECH\HARD\MODULO-2-GIT-GITHUB\AULA-
01-GIT-BASICO\ATIVIDADE\Q06\pratica>git log
commit 856f6bc8432ffc45e493c41290a78b9a876a5564 (HEAD -> master)
Author: rubenfreita <rubensfreitas65@gmail.com>
Date: Wed Nov 29 14:31:54 2023 -0300
add modified and new files
commit 8bc7247b868066abb08ed20449926dc91b16feb2
Author: rubenfreita <rubensfreitas65@gmail.com>
Date: Wed Nov 29 14:10:29 2023 -0300
commit initial
```

Podemos observar que o hash do primeiro commit é "8bc7247b868066abb08ed20449926dc91b16feb2"

Passo 2:

Agora que encontrei o hash do primeiro commit irei aplicar o comando: git diff 8bc7247b868066abb08ed20449926dc91b16feb2 -- guia.txt. Para comparar as mudanças entre o primeiro commit e o arquivo que está salvo na máquina no momento.

Passo 3:

Agora irei verificar as mudanças realizadas entre o primeiro commit e o último commit com o comando: git diff 856f6bc8432ffc45e493c41290a78b9a876a5564 8bc7247b868066abb08ed20449926dc91b16feb2 -- guia.txt.

```
C:\Users\ruben\Documents\ALPHAEDTECH\HARD\MODULO-2-GIT-GITHUB\AULA-
01-GIT-BASICO\ATIVIDADE\Q06\pratica>git diff 856f6bc8432ffc45e493c4
1290a78b9a876a5564 8bc7247b868066abb08ed20449926dc91b16feb2 -- guia
.txt
diff --git a/guia.txt b/guia.txt
index 7476ea8..58950ce 100644
--- a/guia.txt
++ b/guia.txt
++ b/guia.txt
00 -2,4 +2,4 00 Intrudu<C3><A7><C3><A3><0
...
0 b<C3><A1>sico de C<C3><A2>mera Digital
...
-Expans<C3><A3>o do Guia
\ No newline at end of file
+Modos de Disparo
\ No newline at end of file
```