

Emond^t Materiaalapp

Migratiehandleiding

De app verhuizen naar een eigen domein (app.emondt.nl)

Hosting op GitHub Pages · E-mail via Resend

Opgesteld voor Ruben Brinks

Overzicht van deze handleiding

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je de Emond Materialapp verhuist van de standaard GitHub-URL naar een eigen, professioneel adres: `app.emondt.nl`. De app zelf hoeft daarvoor niet herschreven te worden — het is puur een hosting- en DNS-kwestie.

Belangrijk om te weten: de app gebruikt overal relatieve paden en werkt daardoor op elk domein zonder codewijziging. De Google Sheets-backend (Apps Script) blijft draaien waar hij nu draait en verandert niet mee.

Wat je gaat doen

- Deel A — De app publiceren op GitHub Pages (gratis hosting).
- Deel B — Het subdomein `app.emondt.nl` koppelen via één DNS-record.
- Deel C — HTTPS (het slotje) activeren.
- Deel D — E-mail vanaf `@emondt.nl` regelen via Resend (met Gmail als failsafe).
- Deel E — Nacontrole, aandachtspunten en probleemoplossing.

Wat je nodig hebt

- Toegang tot het GitHub-account waar de repo op staat (Rubenbrinks/monteur-app).
- Toegang tot het DNS-beheer van **emondt.nl** (de plek waar je DNS-records toevoegt en beheert).
- Ongeveer 30–60 minuten (plus wachttijd voor DNS, dat kan enkele uren duren).

TIP: Je voegt zowel voor de app (Deel B) als voor de e-mail via Resend (Deel D) DNS-records toe. Handig om beide in één sessie te doen wanneer je toch in het DNS-beheer zit.

Deel A — De app publiceren op GitHub Pages

GitHub Pages is een gratis hostingdienst van GitHub. Omdat je code al in een GitHub-repository staat, is dit de eenvoudigste route. Elke keer dat je iets naar de repo pusht, wordt de live app automatisch bijgewerkt.

Stap A1 — GitHub Pages aanzetten

1. Ga naar github.com en open de repository: Rubenbrinks/monteur-app.
2. Klik bovenin op het tabblad "Settings".
3. Klik in het linkermenu op "Pages".
4. Onder "Build and deployment" → "Source": kies **Deploy from a branch**.
5. Kies bij "Branch": **main** en map **/ (root)**. Klik op "Save".
6. Wacht 1–2 minuten. Bovenaan de Pages-pagina verschijnt een groene melding met de live URL.

Stap A2 — Controleer of de app werkt

Open in je browser de standaard-URL van GitHub Pages:

```
https://rubenbrinks.github.io/monteur-app/
```

Controleer of de app laadt, of je kunt inloggen en of de artikelen verschijnen. Werkt dit? Dan staat de hosting goed en kun je door naar het eigen domein.

TIP: Test eerst op deze github.io-URL vóór je het eigen domein koppelt. Zo weet je zeker dat de hosting werkt en kun je later een eventueel probleem sneller herleiden tot de DNS-stap.

Deel B — Het subdomein app.emondt.nl koppelen

Nu koppel je het nette adres app.emondt.nl aan de app. Dit bestaat uit twee delen: iets instellen in GitHub, en één DNS-record toevoegen in het DNS-beheer van emondt.nl.

Stap B1 — Domein instellen in GitHub

1. Ga terug naar Settings → Pages in de repository.
2. Vul bij "Custom domain" in: **app.emondt.nl** en klik op "Save".
3. GitHub maakt automatisch een bestand "CNAME" aan in je repository met daarin app.emondt.nl. Dit is normaal en moet zo blijven staan.

LET OP: GitHub zal melden dat het domein nog niet correct is ingesteld ("DNS check unsuccessful"). Dat is verwacht — het DNS-record uit stap B2 moet eerst worden toegevoegd. De melding verdwijnt vanzelf zodra de DNS actief is.

Stap B2 — Het DNS-record toevoegen

Log in bij het DNS-beheer van emondt.nl en voeg onderstaand record toe. Dit wijst app.emondt.nl naar GitHub Pages:

Type	Naam / Host	Waarde / Wijst naar	TTL
CNAME	app	rubenbrinks.github.io	Standaard (bijv. 3600)

Uitleg: "Naam = app" zorgt voor het subdomein app.emondt.nl. "Waarde = rubenbrinks.github.io" is het GitHub-adres (let op: zonder /monteur-app erachter, en zonder https://).

BELANGRIJK: De waarde is rubenbrinks.github.io — dat is de GitHub-gebruikersnaam gevolgd door .github.io, NIET de volledige repo-URL. Dit is een veelgemaakte fout.

Sla het record op. De verandering is meestal binnen enkele minuten actief, maar kan tot enkele uren duren (DNS-propagatie).

Deel C — HTTPS activeren (het slotje)

HTTPS zorgt voor het beveiligde slotje in de browser en is verplicht voor een PWA (installeerbare app) met een service worker. GitHub Pages regelt dit gratis en automatisch.

1. Wacht tot het DNS-record uit Deel B actief is (kan enkele uren duren).
2. Ga naar Settings → Pages. De melding "DNS check successful" verschijnt zodra alles klopt.
3. **Vink "Enforce HTTPS" aan.** Staat het vinkje grijs? Wacht dan nog even — GitHub moet eerst automatisch een certificaat aanmaken (kan tot 24 uur duren, meestal sneller).
4. Test daarna: <https://app.emondt.nl> moet de app tonen met een slotje in de adresbalk.

Deel D — E-mail vanaf @emondt.nl via Resend

De app verstuurt bestelmails. Om die professioneel vanaf `bestelling@emondt.nl` te versturen, gebruiken we Resend. De code is hier al op voorbereid.

GERUSTSTELLING: De app heeft een ingebouwde failsafe. Zolang Resend nog niet is ingesteld, worden bestelmails automatisch via Gmail verstuurd. Er gaat dus nooit een bestelling verloren — Resend is een verbetering, geen voorwaarde om live te gaan.

Stap D1 — Resend-account en domein

1. Maak een gratis account op resend.com
2. Ga naar "Domains" → "Add Domain" → vul `emondt.nl` in.
3. Resend toont enkele DNS-records (meestal 3: SPF/DKIM, van het type TXT en/of CNAME). Voeg die toe in het DNS-beheer van `emondt.nl` — op dezelfde plek waar je in Deel B het app-record toevoegde.
4. Klik in Resend op "Verify" zodra de records zijn toegevoegd. Kan enkele minuten tot uren duren.

Stap D2 — API-key aanmaken en veilig opslaan

5. In Resend: "API Keys" → "Create API Key" → geef hem een naam (bijv. "Materiaalapp"). Kopieer de key (begint met `re_...`). Je ziet hem maar één keer.
6. Open het Google Apps Script-project van de app.
7. Klik op het tandwiel "Projectinstellingen" → scroll naar "Scripteigenschappen".
8. Voeg een eigenschap toe — Naam: **RESEND_API_KEY** Waarde: je `re_...` key. Opslaan.

WAAROM ZO: De API-key staat bewust NIET in de code, maar in de Scripteigenschappen. Zo lekt de key niet mee als de code gedeeld of gepubliceerd wordt. De code leest de key automatisch uit deze eigenschap.

Stap D3 — Deployen en testen

9. Kopieer de actuele Google-sheets-API.js naar het Apps Script-project en maak een nieuwe deployment.
10. Open in de editor de functie `testMailVerzenden`, pas het ontvangeradres bovenin aan naar je eigen adres, en klik "Uitvoeren".
11. Controleer je inbox. Bij een fout zie je een duidelijke melding in het Uitvoeringslogboek.

Zolang `RESEND_API_KEY` leeg is of het domein nog niet geverifieerd is, valt de app automatisch terug op Gmail. Je hoeft daarvoor niets in de code te veranderen.

Deel E — Nacontrole en aandachtspunten

Eindchecklist

- ☐ App is bereikbaar op de github.io-URL (Deel A).
- ☐ Custom domain app.emondt.nl staat ingevuld in GitHub Pages.
- ☐ CNAME-record (app → rubenbrinks.github.io) is toegevoegd in DNS.
- ☐ app.emondt.nl toont de app.
- ☐ "Enforce HTTPS" staat aan; het slotje is zichtbaar.
- ☐ Inloggen, artikelen laden en een testbestelling werken op het nieuwe adres.
- ☐ (Optioneel) Resend-domein geverifieerd en testmail ontvangen.

Aandachtspunten na de verhuizing

- **Opnieuw installeren op telefoons:** monteurs die de app nu op hun beginscherm hebben staan via een oude URL, moeten hem opnieuw toevoegen vanaf app.emondt.nl. De oude installatie blijft naar het oude adres wijzen.
- **Deel de nieuwe link:** communiceer app.emondt.nl naar alle gebruikers en vervang oude bookmarks/snelkoppelingen.
- **Google Apps Script verandert niet:** de Web App-URL (SHEETS_API_URL) blijft hetzelfde. Je hoeft daar niets aan te wijzigen.
- **Automatische updates blijven werken:** na de verhuizing werkt "git push" gewoon door — GitHub Pages publiceert elke wijziging automatisch op app.emondt.nl.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak / oplossing
app.emondt.nl laadt niet	DNS nog niet actief (kan uren duren) of CNAME-record onjuist. Controleer: type CNAME, naam "app", waarde exact rubenbrinks.github.io.
GitHub: "DNS check unsuccessful"	Normaal totdat het DNS-record actief is. Even wachten en de pagina verversen.
Geen slotje / HTTPS grijs	Certificaat wordt nog aangemaakt. Wacht (tot 24u), daarna "Enforce HTTPS" aanvinken.
App laadt maar geen artikelen	Los van de verhuizing. Controleer de Sheets-koppeling / Web App-URL in de beheerpagina.
Mail komt niet aan via Resend	Domein nog niet geverifieerd, of RESEND_API_KEY ontbreekt. De app valt dan automatisch terug op Gmail – bestellingen gaan door.
CNAME-bestand verdween na push	Zorg dat het bestand "CNAME" (met app.emondt.nl) in de repo blijft staan. GitHub maakt hem aan; niet verwijderen.