

Código SQL (Criação das tabelas)

```
CREATE TABLE Cliente (  
  CPF VARCHAR(11) PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Telefone VARCHAR(15),  
  Data_nascimento DATE,  
  id_voo INT, FOREIGN KEY (id_voo) REFERENCES Voo(ID_voo)  
);
```

```
CREATE TABLE Aviao (  
  N_aviao INT PRIMARY KEY,  
  Modelo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Capacidade_passageiros INT,  
  Data_aquisicao DATE,  
  Companhia_Aerea VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Voo (  
  ID_voo SERIAL PRIMARY KEY,  
  Origem VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Destino VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Data_saida TIMESTAMP NOT NULL,  
  Data_pouso TIMESTAMP NOT NULL,  
  Aviao_N_aviao INT,  
  FOREIGN KEY (Aviao_N_aviao) REFERENCES Aviao(N_aviao)  
  ON DELETE RESTRICT  
  ON UPDATE CASCADE
```

SCRITPS ESPECÍFICOS:

1. Inserindo 5 registros na tabela Aviao (Entidade Forte)

```
INSERT INTO Aviao (N_aviao, Modelo, Capacidade_passageiros, Data_aquisicao,  
Companhia_Aerea) VALUES  
(10, 'Boeing 737', 180, '2015-03-20', 'Latam'),  
(20, 'Airbus A320', 150, '2018-06-15', 'Azul'),  
(30, 'Boeing 777', 350, '2012-11-01', 'Gol'),  
(40, 'Embraer 195', 110, '2020-01-10', 'Azul'),  
(50, 'Airbus A350', 300, '2021-08-24', 'Latam');
```

2. Inserindo 5 registros na tabela Voo (Depende de Aviao)

```
INSERT INTO Voo (Origem, Destino, Data_saida, Data_pouso, Aviao_N_aviao) VALUES
```

```
('Rio de Janeiro', 'São Paulo', '2026-07-10 08:00:00', '2026-07-10 09:00:00', 10),
('São Paulo', 'Salvador', '2026-07-11 12:00:00', '2026-07-11 14:30:00', 20),
('Rio de Janeiro', 'Miami', '2026-07-12 22:00:00', '2026-07-13 06:00:00', 30),
('Belo Horizonte', 'Brasília', '2026-07-14 15:00:00', '2026-07-14 16:15:00', 40),
('Curitiba', 'Rio de Janeiro', '2026-07-15 10:00:00', '2026-07-15 11:30:00', 10);
```

3. Inserindo 5 registros na tabela Cliente (Depende de Voo)

```
INSERT INTO Cliente (CPF, Nome, Telefone, Data_nascimento, id_voo) VALUES
('11122233344', 'Augusto Almeida', '21983438456', '2001-02-20', 1),
('55566677788', 'Alberto Guiles', '21983438609', '2000-09-24', 2),
('99900011122', 'Mariana Souza', '11977778888', '1995-05-12', 1),
('33344455566', 'Carlos Eduardo', '31966665555', '1988-10-30', 3),
('77788899900', 'Beatriz Rocha', '41955554444', '1992-07-04', 4);
```

(DELETAR EM CASCADA)

```
TRUNCATE TABLE Cliente, Voo, Aviao RESTART IDENTITY CASCADE;
```

5. Agregação:

O administrador quer saber a quantidade de passageiros cadastrados por voo, mas só voos com mais de 1 passageiro

```
SELECT
    v.ID_voo,
    v.Origem,
    v.Destino,
    COUNT(c.CPF) AS Total_Passageiros
FROM Voo v
INNER JOIN Cliente c ON v.ID_voo = c.id_voo
GROUP BY v.ID_voo, v.Origem, v.Destino
HAVING COUNT(c.CPF) > 1;
```

6. Subconsulta Any ou All

O administrador quer listar os dados dos aviões cuja capacidade de passageiros seja maior do que a capacidade de QUALQUER (ANY) avião da companhia 'Azul'.

```
SELECT N_aviao, Modelo, Capacidade_passageiros, Companhia_Aerea
FROM Aviao
WHERE Capacidade_passageiros > ANY (
    SELECT Capacidade_passageiros
    FROM Aviao
    WHERE Companhia_Aerea = 'Azul'
);
```

7. Subconsulta exist's

listar todos os voos cadastrados, mas apenas aqueles que possuem pelo menos um cliente associado

```
SELECT v.ID_voo, v.Origem, v.Destino, v.Data_saida  
FROM Voo v  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM Cliente c  
    WHERE c.id_voo = v.ID_voo  
);
```