

Universidade Federal de Alagoas
Instituto de Computação
Compiladores

Onicla - Especificação dos tokens

Ramon Basto Callado Lima Lopes
José Rubens da Silva Brito

Maceió
2020.1

Sumário

1. Linguagem para desenvolvimento	3
2. Enumeração com as categorias de Tokens	3
3. Expressões Regulares Auxiliares	4
4. Expressões Regulares dos Lexemas	4

1. Linguagem para desenvolvimento

A linguagem de programação Onicla possui os seus analisadores léxico e sintático desenvolvidos na linguagem de programação Java. Onde o Java Development Kit na versão 11.0.10.

2. Enumeração com as categorias de Tokens

```
public enum TokenCategory {  
    EOF,  
    ID,  
    CTE_FLOAT,  
    CTE_INT,  
    CTE_CHAR,  
    CTE_CADCHA,  
    OP_ATR,  
    OP_REL,  
    OP_AD,  
    OP_SUB,  
    OP_MULT,  
    OP_DIV,  
    OP_RES,  
    OP_CONCAT,  
    OP_GREATER,  
    OP_LESS,  
    OP_GREATEQ,  
    OP_LESSEQ,  
    OP_NOT,  
    OP_NOTUN,  
    PR_AND,  
    PR_OR,  
    PR_FUNC,  
    PR_REFOUND,  
    PR_IF,  
    PR_ELSE,  
    PR_WHILE,  
    PR_REPEAT,  
    PR_INTEGER,  
    PR_FLOAT,  
    PR_CHARRAY,  
    PR_CHARAC,  
    PR_BOOL,  
    PR_INPUT,
```

```
PR_PRINT,  
PR_PRINTNL,  
PR_TRUE,  
PR_FALSE,  
PR_NULL,  
PR_BEGIN,  
PR_END,  
PR_VOID,  
PR_MAIN,  
AB_PAR,  
FEC_PAR,  
AB_COL,  
FEC_COL,  
TERMINAL,  
SEP,  
ER_ID,  
ER_CHAR,  
ER_NUMBER,  
ER_KEYWORD,  
ER_SYMBOL;  
  
}
```

3. Expressões Regulares Auxiliares

letras_minusculas = '[:lower:]'

letras_maiusculas = '[:upper:]'

digitos = '[:digit:]'

alfanumerico = '[:alnum:]'

simbolo = '[:punct:]'

ans = '[{letras_minusculas}{simobolo}]'

4. Expressões Regulares dos Lexemas

Final do arquivo	
EOF	'EOF'

Identificadores	
ID	{letras_miniscula}{1,31}

Palavras reservadas	
PR_VOID	'Void'
PR_MAIN	'Main'
PR_IF	'If'
PR_ELSE	'Else'
PR_WHILE	'While'
PR_REPEAT	'Repeat'
PR_FLOAT	'Float'
CTE_FLOAT	{digitos}, '.', {digitos}
PR_INT	'Integer'
CTE_INT	[{digitos}]
PR_CHARACTERARRAY	'Characterarray'
CTE_CHARACTERARRAY	'\{ans}\'
CTE_CHARACTER	'\{ans}{0,1}\'
PR_CHARACTER	'Character'

COMMENT	'#'
PR_BEGIN	'Begin'
PR_END	'End'
PR_INPUT	'Input'
PR_PRINT	'Print'
PR_PRINTNL	'Printnl'
PR_BOOL	'Bool'
PR_TRUE	'True'
PR_FALSE	'False'
PR_NULL	'Null'
PR_AND	'And'
PR_OR	'Or'

Operadores	
OP_ATR	'='
OP_REL	'==', '!='
OP_AD	'+'
OP_SUB	'_'
OP_MULT	'*'
OP_DIV	'/'
OP_RES	'%'
OP_GREATER	'>'
OP_LESS	'<'

OP_GREATEREQ	'<='
OP_LESSEQ	'>='
OP_NOT	'!'
OP_NOTUN	'~'
OP_CONCAT	'^'

Delimitadores	
AB_PAR	'('
FEC_PAR	')'
AB_COL	'['
FEC_COL	']'
TERMINAL	','
SEP	','

Erros Léxicos	
<i>ER_ID</i>	Identificador deformado
<i>ER_CHAR</i>	Caráter ou cadeia deformado
<i>ER_NUMBER</i>	Número deformado
<i>ER_KEYWORD,</i>	Palavra chave deformada
<i>ER_SYMBOL</i>	Símbolo deformado