

Anotações Spring Annotations

Inversão de controle:

É um padrão de projeto, é algo abstrato onde a gente define todas as dependências de um determinado objeto sem a necessidade de criar (gerenciar), pois passamos esse papel de gerenciamento para o framework no caso o **Spring** para o seu **Core**, então é o **Core** do **Spring** que vai ter toda essa responsabilidade de gerenciar todas essas dependências conforme necessidade.

E como o **Spring** faz isso então? Ele utiliza de uma implementação, a forma concreta que é a **injeção de dependências**, então a **injeção de dependências** é a implementação concreta da **inversão de controle**, então assim ele consegue gerenciar todos esses **Beans** que são os objetos que vamos criando conforme vamos construindo as nossas aplicações ou vamos utilizando de bibliotecas externas por exemplo, vamos definindo esses **Beans** e assim o **Spring** ele vai cuidar das instâncias de todos esses objetos **Java**.

Tudo que envolve a base do Spring está contido no seu Core que fica dentro do projeto Spring Framework, que é aonde já traz então várias configurações prontas, muitas delas a gente já consegue usar de forma bem mais simples, a possibilidade de customizar e de criar todas as configurações necessárias para nossa aplicação.

Principais Anotações:

Stereotype:

As anotações de **Stereotypes** servem para nos mostrarmos as classes que o **Spring** deve gerenciar, e assim o **Spring** consegue verificar que essas **classes** vão ser os **Beans** que ele vai **gerenciar**.

@Component: Quando executarmos a aplicação o **Spring** vai detectar quais são os **objetos** que estão com essa anotação e esses objetos vão ser gerenciados por ele e também ele vai injetar essas dependências aonde for necessário e quando necessário. Ela é uma anotação genérica, então qualquer **Bean** que quisermos detalhar/especificar para o **Spring** podemos utilizar dessa anotação **@Component**, mas quando estamos desenvolvendo nossa aplicação fica muito mais sugestivo a gente já utilizar de **Stereotypes** específicos para cada responsabilidade (**@Service**, **@Controller**,

@Repository), função de determinada classe e assim também fica muito mais fácil para outros desenvolvedores quando forem trabalhar no nosso código ele quando ver a classe já entender qual a função dela.

@Service: Tem regras/logicas de negócios.

@Repository: Tem lógica de negócios do banco de dados, transações, lógica de banco, etc.

@Controller: Específica para **end-points**, para expormos os **end-points** da nossa aplicação web.

Core:

É a base *coração* do **Spring Framework** onde estão diversas das anotações que utilizamos para configuração deste framework e também para obtermos todo este suporte da inversão de controle com a injeção de dependências e definir todos esses **Beans** para que o **Spring** consiga então gerenciar todo o seu ciclo de vida entre outras coisas.

Beans:

@Autowired: Quando definimos que certas classes, objetos vão ser **Beans** para o **Spring** gerenciar ele já sabe quais vão ser as classes e quais São seus **Stereotypes**, já que ele sabe quais são essas definições de **Beans** temos que sinalizar de uma certa forma aonde que ele vai injetar essas instâncias quando necessárias, no **controller** por exemplo se usarmos algum **@Service** ou seja se usarmos uma classe **@Service** dentro do **controller** para obtermos por exemplo métodos de **findById**, **findAll**, temos que injetar o **Service** de alguma forma seja por **constructor** ou por **set**, porém tem um método melhor e menos verboso que é usar a anotação **@Autowired**.

Exemplo de injeção do **Service** no **controller** por meio de **constructor** para termos os métodos do **Service** nos nossos métodos **GET**, **PUT**, **POST**, **DELETE**:

```
final ParkingSpotService parkingSpotService;  
  
public ParkingSpotController(ParkingSpotService parkingSpotService) {  
    this.parkingSpotService = parkingSpotService;  
}
```

Exemplo de injeção do **Service** no **controller** por meio da anotação **Core@Autowired** para termos os métodos do **Service** nos nossos

métodos GET, PUT, POST, DELETE:

- ```
@Autowired
private ParkingSpotService parkingSpotService;
```

Então agora sempre que necessário o **Spring** vai criar essa injeção, vai injetar o **Bean SERVICE** dentro do **Bean Controller** e assim a classe **Controller** vai conseguir utilizar de todos os métodos deste **Service**.

**@Qualifier:** Quando temos por exemplo um **Service** que é implementado por mais de uma classe **Service** o **Spring** acaba gerando um erro por não saber qual **Bean** ele vai injetar no **@Autowired** por exemplo do **controller** acima, logo para resolver este erro usamos da anotação **@Qualifier** com o valor do **Bean** sem a primeira letra ser **maiúscula** para mostrar para o **Spring** qual que é **Bean** que ele vai levar em consideração quando ele for injetar essa dependência.

- ```
@Autowired
@Qualifier("parkingSpotServiceImpl")
private ParkingSpotService parkingSpotService;
```

Com isso estamos dizendo para o **Spring** que na hora que ele for criar este ponto de injeção (injetar as dependências) neste ponto de injeção que estamos criando ele vai considerar a implementação **parkingSpotServiceImpl** da nossa interface **ParkingSpotService**.

@Value: Para explicar sobre o **@Value** podemos olhar para o **application.properties**, muitas vezes precisamos definir variáveis, propriedades que utilizamos dentro do código, mas ao invés de deixarmos isso fixo dentro de um **controller** por exemplo ou um **Service** temos a opção e boa prática de colocar (declarar) essas propriedades dentro de um **properties** assim fica muito mais fácil depois se no caso precisarmos alterar ou qualquer outra modificação, pois não precisamos mexer dentro do código somente apenas nesses arquivos de propriedades, e ainda mais se tivermos utilizando arquitetura de **micro-services** e estivermos contemplando o **pattern** que é o **global config** onde temos um serviço específico que faz o gerenciamento de todos esses arquivos de propriedades, então por exemplo podemos criar variáveis, propriedades, que vão estar com o **global config** para ele gerenciar e assim podemos na maioria dos casos

alterar o valor nos arquivos de propriedades sem precisar até de parar a aplicação.

Exemplo de propriedades e seus valores sendo definidos no properties:

- ```
app.name=Parking Control API
app.port=80
app.host=parkingcontrolapp
```

Eles sendo implementada em alguma classe:

- ```
@Value("${app.name}")
private String appName;

@Value("${app.port}")
private String appPort;

@Value("${app.host}")
private String appHost;
```

Ou seja esses atributos recebem o valor das propriedades que estão no **properties** por causa do **value** e podem fazer normalmente o que os atributos fazem só que estarão com o valor definido no **properties**.

Context:

@Configuration: Em classes de configuração usamos essa anotação, essas classes são aonde podemos configurar datas de forma global, declarar **Beans**, etc. O **Spring** sempre que inicia a aplicação ele vai olhar para essa classe e levar em consideração todas as customizações, configurações que fizemos dentro dela.

Por ela é possível utilizarmos da classe de configuração com essa anotação para declarar **Beans** que é uma forma de declarar **Beans** sem usar **Stereotypes**.

@ComponentScan: Essa anotação podemos não dar valor a ela que aí ela levará em conta o pacote raiz principal quando colocamos a anotação em uma classe raiz ou podemos definir determinados pacotes, tanto definir quanto excluir, mas o que vai ser essa definição ou exclusão desses pacotes que estamos passando dentro dessa anotação? Estamos mostrando para o **Spring** utilizando dessa anotação quais são os pacotes que ele vai fazer uma varredura ou seja vai buscar pelos **Beans** que ele vai gerenciar, então podemos colocar o pacote raiz que aí ele busca pela aplicação toda ou podemos especificar alguns pacotes que definimos certos **Beans** ou tem casos que podemos excluir

pacotes, ou seja determinados pacotes ele não vai fazer a varredura (se tiver **Bean** lá dentro ele não vai considerar). O **Spring** já tem essa anotação internamente ao iniciar, porém ela verifica o projeto todo.

@Bean: Usamos a anotação **@Bean** quando queremos declarar o **Bean** na classe de configuração, assim criamos ele e chamamos os métodos que gostaríamos dele usando a anotação em cima **@Bean**

- ```
@Configuration
public class BeanConfig {

 @Bean
 public MyBean myBean(){
 return new MyBean();
 }

 @Bean
 public IMapper mapper() {
 return new IMapper();
 }

}
```

Podemos fazer isso tanto com **Beans** criados por nós ou como **Beans** já prontos de outras bibliotecas.

Para injetar ele em alguma classe para uso, como no **controller** seria assim:

- ```
@Autowired
private IMapper mapper;
```

@Lazy: Quando criamos um **Bean** por padrão o **Spring** trata-o como um **Bean** ansioso, então ele sempre vai criar para deixar esse **Beans** disponíveis e aí eles são iniciados junto com toda a aplicação, mas tem casos que vamos querer um **start** preguiçoso, ou seja vamos falar para o **Spring** criar esse **Bean** apenas quando precisar de algum método ou uma classe precisar deste **Bean** e ele for injetado, então o **Spring** ele vai saber que ele não vai criar sempre que a aplicação subir, mas apenas quando aquele **Bean** for acionado e for necessário ser injetado em algum local.

Para isso vamos na classe do **Bean** e anotamos com **@Lazy**:

o

```
@Component
@Lazy
public class LazyBean {

    public LazyBean() {
        System.out.println("LazyBean started!!!");
    }

}
```

@Primary: Indica qual o **Bean** o **Spring** tem que considerar quando temos duas implementações de uma **interface** e **precisamos injetar ela em alguma outra classe**, então escolhemos a implementação que queremos como **Bean** e adicionamos a anotação **@Primary** nela. Esse é um **outro método de escolher o Bean** que vai ser levado em consideração pelo o **Spring** outro método para isso é a anotação **@Qualifier**.

@Scope: O **Scope** ele vai definir como vai ser criado/definido o ciclo de vida do **Bean** em questão (qual será o escopo em questão). **Tipos de Scope**

Singleton: Inicia o **Bean** de forma com que ele inicie com a aplicação e sempre estará disponível.

Prototype: Inicia somente quando o **Bean** em questão é chamado.

Request:

```
<bean id="loginAction" class="com.foo.LoginAction" scope="request"/>
```

Com a definição de **bean** acima em vigor, o contêiner **Spring** criará uma nova instância do **bean** **LoginAction** usando a definição de **bean** 'loginAction' para cada solicitação **HTTP**. Ou seja, o **bean** 'loginAction' será efetivamente definido no nível de solicitação **HTTP**. Você pode alterar ou sujar o estado interno da instância que é criada o quanto quiser, sabendo que **outras solicitações que também estão usando instâncias criadas na parte de trás da mesma definição de bean 'loginAction' não verão essas alterações no estado, uma vez que são específicos de uma solicitação individual. Quando o processamento da solicitação terminar, o bean com escopo definido para a solicitação será descartado.**

Session: Define o escopo de uma única definição de **bean** para o ciclo de vida de uma sessão **HTTP**. Válido apenas no contexto de um **Spring ApplicationContext** com reconhecimento da **Web**.

```
<bean id="userPreferences" class="com.foo.UserPreferences" scope="session"/>
```

Com a definição de **bean** acima em vigor, o contêiner **Spring** criará uma nova instância do **bean** **UserPreferences** usando a definição de **bean** 'userPreferences' para o tempo de vida de uma única sessão **HTTP**. Em outras palavras, o **bean** 'userPreferences' **será efetivamente definido no nível da sessão HTTP**. Assim como os **beans** com escopo de solicitação (**request**), você pode alterar o estado interno da instância que é criada o quanto quiser, sabendo que outras instâncias de sessão **HTTP** que também estão usando instâncias criadas na parte de trás do mesmo **bean** 'userPreferences' **A definição não verá essas alterações no estado, pois elas são específicas de uma sessão HTTP individual. Quando a Sessão HTTP for finalmente descartada, o bean com escopo para essa Sessão HTTP específica também será descartado.**

Global Session: Define o escopo de uma única definição de **bean** para o ciclo de vida de uma sessão **HTTP** global. Geralmente válido apenas quando usado em um contexto de **portlet**. Válido apenas no contexto de um **Spring ApplicationContext** com reconhecimento da **Web**.

O escopo da **global Session** é semelhante ao escopo da Sessão **HTTP** padrão (descrito imediatamente acima) e realmente só faz sentido no contexto de aplicativos da **web** baseados em **portlet**. A especificação do **portlet** define a noção de uma **Sessão global** que é compartilhada entre todos os vários **portlets** que compõem um único aplicativo da **web** de **portlet**. Os **beans** definidos no escopo da sessão global são definidos (ou vinculados) ao tempo de vida do **portlet global Session**.

(Observe que, se você estiver escrevendo um aplicativo da Web baseado em Servlet padrão e definir um ou mais beans como tendo escopo de sessão global, o escopo de sessão HTTP padrão será usado e nenhum erro será gerado.)