

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA
TÉCNICA · V0.11

SECURITY FRAMEWORK

Plano técnico actualizado de un framework de detección de amenazas en tiempo real: sensor ETW en Rust, motor en Go con correlación de kill-chains, notificaciones externas, sumideros SIEM nativos, respuesta activa auditada, importación Sigma, CLI interactiva, consola web Next.js e investigación histórica paginada. Octava revisión generada por el pipeline versionado del propio repositorio.

Ruby570bocadito · Diseño y arquitectura

Octubre 2026 · nombre provisional del proyecto

Índice

1. Visión y Filosofía de Diseño	1
1.1 Defensa informada por ofensiva	1
1.2 Qué mejoramos respecto a Fibratus	1
1.3 Del diseño a la implementación	2
2. Arquitectura General del Sistema	3
2.1 Flujo de datos extremo a extremo	4
2.2 Decisión de lenguaje: Go y Rust juntos	4
3. Componentes Principales	5
3.1 Sensor (Rust, Windows ETW) y devsensor	5
3.2 Motor de detección (Go): pipeline y paquetes A1-A4	6
3.3 Consola web y API	7
3.4 Extensiones (filaments, fase futura)	9
3.5 Salidas externas: webhook, notificaciones (C2) y sumideros SIEM nativos	9
3.6 Respuesta activa (C3, opt-in): kill_process auditado	10
4. Modelo de Datos y Esquema de Eventos	14
4.1 Pipeline de enriquecimiento y límites del ingest	16
5. Sistema de Reglas YAML	16
5.1 Operadores soportados	17
5.2 Reglas sembradas desde TTPs ofensivas	18
5.3 Importación de reglas Sigma (A4)	19
5.4 Control de falsos positivos	19
6. Stack Tecnológico y Estructura del Repositorio	19
7. Roadmap de Desarrollo	21
8. Plan de Acción y Verificación	23
8.1 Ejecutar el tracer bullet	23
8.2 Verificación continua	24

1. Visión y Filosofía de Diseño

Este documento define la arquitectura técnica de un framework open source de detección de amenazas en tiempo real, concebido como alternativa moderna a Fibratus. El proyecto combina un sensor de eventos del sistema anclado en ETW con un motor de detección de comportamiento, correlación de secuencias y una consola web interactiva de triaje. El nombre del proyecto es provisional (security-framework) y se mantendrá hasta que la comunidad elija la marca definitiva. A diferencia de la v0.1, que describía una promesa de diseño, esta revisión v0.11 describe el sistema tal como está implementado y verificado hoy: cada afirmación de este texto corresponde a código en el repositorio, con pruebas de unidad, E2E sobre binarios reales y mediciones de rendimiento publicadas. Es la octava revisión producida por el pipeline de generación versionado en el propio árbol (scripts/arq_v04/, estrenado por la v0.4), de modo que ninguna revisión de la serie dependa de herramientas desaparecidas para reproducirse.

1.1 Defensa informada por ofensiva

La ventaja competitiva central del proyecto no es tecnológica sino cognitiva: quien diseña las detecciones ha operado del otro lado del tablero. Un red teamer sabe qué ruido produce Cobalt Strike al inyectar, cómo se comporta Mimikatz al abrir LSASS, y qué cadena de procesos deja tras de sí un phishing con PowerShell ofuscado. Ese conocimiento convierte las reglas de detección en algo cercano al comportamiento real de un adversario, no a patrones teóricos de laboratorio. Cada módulo del framework se plantea desde la pregunta: ¿cómo intentaré evadir esto en mi próxima operación, y cómo lo cierro?

De esta filosofía se derivan tres principios de diseño que gobiernan todas las decisiones de esta arquitectura. Primero, el comportamiento importa más que las firmas: las Indicators of Compromise caducan, las TTPs persisten. Segundo, la telemetría debe ser resistente a la evasión: el sensor se ancla en ETW user-mode y no en hooks de user-mode que un malware pueda desinstalar. Tercero, la usabilidad es una feature de seguridad: una herramienta que nadie mira por complicada no detecta nada.

1.2 Qué mejoramos respecto a Fibratus

Fibratus es un excelente punto de referencia: su motor de reglas, su soporte ETW y su integración YARA demuestran madurez técnica. El análisis previo del proyecto identificó seis áreas donde este framework puede diferenciarse de forma clara. La tabla siguiente resume el posicionamiento objetivo, que el roadmap del capítulo 7 convierte en entregables concretos y que la columna de estado de ese mismo capítulo contrasta con la realidad.

Área	Fibratus (estado actual)	Enfoque de este framework
Rendimiento	Bueno en cargas normales, con degradación bajo presión extrema de eventos.	Pipeline con buffers acotados, capas de estado con límites duros y evaluación O(1) por regla indexada; latencia p99 medida en CI con bench nocturno.

Área	Fibratus (estado actual)	Enfoque de este framework
Integración SIEM/SOAR	Exportación por formatos, sin conectores plug-and-play.	Webhook de alertas con cola acotada y token Bearer, notificaciones externas (Slack, Telegram, email), sumideros SIEM nativos (Elasticsearch Bulk API y Splunk HEC) y export JSONL/CSV con neutralización de inyección de fórmulas.
Experiencia de usuario	Interfaz principalmente CLI.	Consola web Next.js con triaje en vivo, gestión visual de supresiones, dashboard de operaciones con telemetría real y respuesta activa auditada desde la propia API.
Threat hunting	Detección reactiva basada en reglas conocidas.	Reglas sembradas desde TTPs ofensivas validadas en laboratorio, correlación multi-etapa y detección volumétrica y de beaconing.
Contenedores y K8s	Soporte limitado en el núcleo.	Collector eBPF consciente de namespaces y cgroups planificado en fase 2 (aún no implementado).
Interoperabilidad de reglas	Formato propio cerrado.	Importador Sigma determinista con procedencia preservada y validación fail-loud por regla.

Tabla 1. Comparativa de posicionamiento frente a Fibratus por área funcional.

0,4 ms p99 medido de ingest→alerta en loopback (bench, 2 000 eventos)	17 + 4 operadores de reglas (11 + familia i*) + detectores conductuales y volumétricos	0 dependencias de driver de kernel (ETW user-mode, sin Sysmon obligatorio)
---	---	--

1.3 Del diseño a la implementación

La v0.1 de este documento se escribió antes del primer commit y definía el norte. Desde entonces, el desarrollo por rondas ha aterrizado y verificado el núcleo completo: el pipeline de ingesta con autenticación por token compartido y rotación, el motor de reglas con recarga en caliente, el correlador de kill-chains, el detector de beaconing, el detector de umbrales volumétricos, el scoring de riesgo por host, el importador Sigma, la persistencia SQLite opcional, el webhook de alertas, la exportación JSONL/CSV y la consola web de operaciones. Las notificaciones externas (C2), los sumideros SIEM nativos y la respuesta activa (C3) — documentados de primera mano por la v0.4 tras su ciclo completo de diseño, dictamen, aterrizaje y re-revisión — se ampliaron por las revisiones de esta serie con la operabilidad forense de la vista de consola de C3 — filtro por clase de intento, ventana de cola controlable por el operador y exportación JSONL de la cola visible —, aterrizada por la ola de consola 4967cad. El roadmap interno registra 13 de 17 líneas cerradas según las actas del Director (17h45) y del rol de seguridad (17h58) — la catorceava, la consola de respuesta activa, figura como propuesta del acta 18h20 a la espera de certificación del Director —; la consolidación canónica más reciente (acta del Director 22h46) marca 20 de 20 defectos cerrados sin ninguno vivo y 7 de 17 líneas de roadmap certificadas, con A3 aterrizado y verificado (acta 22h39), y los conteos más amplios de los carriles quedan como propuestas pendientes de esa consolidación —, y los cuatro paquetes de detección (A1 a A4) tienen el ciclo de vida completo.

Esta revisión mantiene la estructura de capítulos de la v0.1 para que la lectura comparativa sea directa, pero corrige tres tipos de desviación que docs/README.md documentaba con honestidad: el stack de la consola (Next.js 16 en lugar de React + Vite), la API del motor (net/http de stdlib en lugar de Gin, con OpenAPI mantenido a mano y validado contra el motor vivo) y el conjunto real de operadores y tipos de evento. Todo lo que la v0.1 anunciaba como fase futura y sigue sin implementar (YARA, gRPC, filaments Python, eBPF) se declara explícitamente como pendiente en el capítulo 7, sin presentarlo como capacidad existente.

2. Arquitectura General del Sistema

La arquitectura sigue un modelo de tres planos desacoplados: recolección (sensor), análisis (motor) y consumo (interfaces). Cada plano escala y falla de forma independiente: si la consola web se cae, el motor sigue detectando; si el motor se reinicia, el sensor almacena en buffer y reintenta. Esta separación permite distribuir los componentes: el sensor vive en cada endpoint, mientras el motor y las interfaces pueden centralizarse en un servidor de análisis. La Figura 1 muestra los estratos funcionales y el flujo de datos de arriba abajo, con la capa de salidas actualizada a los conectores reales del árbol.




Figura 1. Arquitectura por capas del framework: sensor, transporte, motor de detección y salidas (webhook, notificaciones, SIEM nativo, respuesta activa, consola y API).

2.1 Flujo de datos extremo a extremo

El recorrido de un evento es siempre el mismo. El kernel emite notificaciones a través de los proveedores ETW de Windows (Kernel-Process y opcionalmente Sysmon como ruta de ingesta alternativa). El sensor Rust las consume en tiempo real mediante una sesión de trazado en user-mode, sin driver propietario, y las traduce al esquema de eventos unificado del capítulo 4. Un buffer acotado absorbe los picos de telemetría y el transporte las envía por TCP en formato NDJSON al puerto de ingesta (127.0.0.1:7777 por defecto). Desde la primera conexión, el sensor debe autenticarse con el token compartido del despliegue (comando AUTH sobre el canal, comparación en tiempo constante); la rotación del token está soportada nativamente aceptando el token previo durante una ventana de transición, de modo que una rotación de credenciales no requiere reinicio coordinado de la flota.

En el motor, cada evento pasa por la ingesta (parseo, validación y truncado de campos en el punto único de normalización), el enriquecedor (contexto de host y usuario, añadido en un mapa aparte que nunca muta la evidencia cruda) y el motor de reglas, que evalúa las condiciones YAML indexadas por tipo de evento y recargadas desde disco cada quince segundos. Sobre esa columna vertebral operan tres detectores adicionales: el correlador de secuencias multi-etapa por host, el detector de beaconing sobre la regularidad de las conexiones salientes y el detector de umbrales volumétricos por ventana fija. El scoring de riesgo agrega la severidad de lo detectado por host con decaimiento temporal. Las alertas resultantes se publican simultáneamente en la API HTTP local (puerto 7778, con stream SSE para la consola), el webhook configurable hacia SIEM/SOAR, los canales de notificación externa, los sumideros SIEM nativos, el almacén SQLite opcional y los comandos de exportación JSONL/CSV. El canal de salida aplica además deduplicación, supresiones operador-local con expiración y estados de triaje persistidos; y la API expone, para quien la arme expresamente, la única acción destructiva del sistema: la respuesta activa del apartado 3.6.

2.2 Decisión de lenguaje: Go y Rust juntos

La combinación Go más Rust asigna a cada lenguaje el trabajo para el que es mejor. Rust protege el plano caliente del sensor: consume ETW a decenas de miles de eventos por segundo sin pausas de garbage collector y con garantías de seguridad de memoria en un componente que corre con privilegios altos; el binario se compila con LTO y strip, y se niega a ejecutarse fuera de Windows en lugar de inventar telemetría. Go acelera el desarrollo del motor y sus interfaces: goroutines y channels modelan naturalmente el pipeline de eventos, y la elección deliberada de la stdlib (net/http para la API, cobra para la CLI, bubbletea para el panel interactivo) mantiene el binario único, sin CGO y trivial de desplegar. El contrato entre ambos mundos es el esquema de eventos y el protocolo de transporte, no el código compartido, lo que mantiene los binarios independientes.

Componente	Lenguaje	Justificación técnica
Sensor / collector	Rust	Sin pausas de GC en el camino crítico de telemetría; ferrisetw para las sesiones ETW (dependencia solo-Windows); binario estático con LTO y strip para despliegue masivo; honestidad de plataforma: rechaza ejecutarse donde no hay telemetría real.

Componente	Lenguaje	Justificación técnica
Motor de detección	Go	Concurrencia nativa (channels/select) para el pipeline; binario único CGO-free; stdlib net/http para la API; cobra para la CLI; modernc.org/sqlite (driver puro) para el store opcional; bubbletea/lipgloss para el panel interactivo.
Consola web	TypeScript	Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4 para la cabina de operaciones; el hub console-service (Bun + socket.io) hace de puente con estado de sesión hacia la API del motor.
Landing pública	TypeScript	website/ (Next.js 16 + Tailwind 4 + shadcn/ui): página oficial del proyecto con su propio lockfile; sin datos de telemetría ni andamios heredados tras la limpieza de la ronda 17h55.
Extensiones (filaments)	Python	Runtime embebido con sandbox para scripts de análisis en fases futuras; la comunidad de analistas vive en Python. No implementado aún (fase 4).

Tabla 2. Asignación de lenguaje por componente y su justificación.

3. Componentes Principales

Este capítulo describe las responsabilidades internas de cada bloque de la Figura 1. El criterio de reparto es simple: un componente, una razón para cambiar. El sensor solo habla con el kernel y el transporte; el motor solo habla con eventos, reglas y detectores; las interfaces solo hablan con alertas y datos. Los dieciocho paquetes internos de Go delimitan esas fronteras, y cada paquete nuevo que introduce estado de larga vida hereda las mismas obligaciones: límites duros de memoria, telemetría de sus contadores y pruebas de contención con -race.

3.1 Sensor (Rust, Windows ETW) y devsensor

El sensor abre una sesión ETW por proveedor y consume los callbacks en hilos dedicados. Cada registro se mapea al esquema unificado sin enriquecimiento pesado: el sensor es rápido y tonto a propósito, porque cada microsegundo que gasta aquí es un microsegundo robado al endpoint monitorizado. Un buffer de capacidad fija absorbe picos; si el consumidor remoto se cae, el sensor aplica back-pressure, marca la pérdida y se reconecta con reintento exponencial. La misma honestidad de plataforma se aplica al empaquetado: el crate compila en cualquier sistema operativo (normalización y transporte son portables), pero el binario real se niega a arrancar fuera de Windows en lugar de fabricar datos. Junto al sensor real, el repositorio mantiene devsensor, un generador de eventos para desarrollo y verificación que reproduce escenarios ofensivos canónicos y admite un modo de ráfaga (-burst) para ejercitar los umbrales volumétricos; todo fixture sintético está etiquetado como demo en la propia consola, de modo que nunca se confunde telemetría de laboratorio con evidencia de producción.

3.2 Motor de detección (Go): pipeline y paquetes A1-A4

El motor se organiza en cinco etapas encadenadas por canales tipados. La ingesta acepta conexiones de múltiples sensores, valida cada evento contra el esquema y aplica los techos de truncado en el punto único de normalización de identidad. El enriquecedor añade contexto sin mutar la evidencia. El motor de reglas mantiene un índice por tipo de evento y evalúa solo las reglas candidatas. El correlador construye secuencias con ventana temporal (maxspan) para ataques multi-etapa. El gestor de alertas deduplica, asigna severidad y dispara las acciones configuradas: log estructurado, notificación a la consola vía SSE, webhook, canales externos o persistencia en el store. Sobre ese esqueleto, el roadmap del propietario organizó cuatro paquetes de detección con ciclo de vida completo, resumidos en la tabla 3.

Paquete	Nombre	Qué añade	Verificación
A1	Riesgo por host	Score de riesgo decaído por host, ponderado por severidad con vida media de 30 minutos; alimenta el KPI de hosts calientes en stats, métricas Prometheus y consola.	E2E propia + auditoría cruzada de 04; -race limpia.
A2	Umbrales volumétricos	Detección de ventana fija por clave (regla, host, valor de agrupación) con cuota híbrida de estado (8 192 claves globales, 2 048 por regla), expulsión weakest-first, cooldown por clave y recarga en caliente; nunca alimenta el correlador.	E2E 12/12 sobre binarios reales; dictamen vinculante de 04.
A3	Beaconing (C2)	Detector de regularidad temporal (coeficiente de variación) sobre network.connect con perfiles conservadores, anillo acotado y cooldown; chokepoint del ingest con techo de destino (253 runes).	E2E 14/14; cross-review con 3 defectos corregidos.
A4	Importación Sigma	Convertidor determinista Sigma → formato nativo (mapeo de 19 campos, 7 categorías de logsource, gramática de condiciones and/or/1-of/all-of), fail-loud por regla y procedencia preservada.	Round-trip con el cargador de reglas; E2E 10/10.

Tabla 3. Paquetes de detección del roadmap con su verificación (todos aterrizados).

3.3 Consola web y API

La consola es la gran diferencia de experiencia frente a la CLI y está construida como una cabina de operaciones sobre Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4. Sus vistas cubren el ciclo completo del analista: dashboard en vivo con siete KPIs y línea de actividad del sensor, cola de alertas con triaje (reconocida, cerrada y notas que se persisten en el fichero de lifecycle del motor), gestor de reglas cargadas con sus tags ATT&CK; vista de cadenas detectadas por el correlador, la vista de respuesta activa — estado de la superficie y cola de intentos del audit con su filtro por clase, ventana controlable y exportación JSONL de la cola visible, solo lectura por diseño — y vista de supresiones con cuenta atrás de expiración. El menú de exportación descarga la evidencia en JSONL o CSV con neutralización de inyección de fórmulas. La densidad visual es deliberada: un SOC que mira la pantalla ocho horas al día necesita información, no decoración, y por eso los efectos ambientales son sutiles, respetan prefers-reduced-motion y nunca compiten con los datos.

Arquitectónicamente, el camino de datos primario de la consola es su proxy same-origin (src/app/api/engine/[...path]): las lecturas REST y el stream SSE del motor fluyen por el propio origen de la consola, con polling serial y plazos de petición, fusión del snapshot REST con los frames SSE que llegan durante la consulta, deduplicación de replays sin inflar contadores y cancelación de consultas sustituidas cuyas respuestas tardías se descartan; un 404 de una superficie opcional limpia su estado antiguo mientras un error transitorio conserva la última lectura. El hub console-service (Bun + socket.io) queda como superficie opcional del analista IA y no está en el camino crítico de la telemetría. La API REST del motor (net/http, puerto 7778) expone los mismos datos con un spec OpenAPI (docs/api/openapi.yaml) que un guard de CI valida contra el motor vivo en cada ronda: hoy son 16 rutas — las trece anteriores, las dos lecturas de respuesta activa y la búsqueda histórica paginada — y 36 campos de estadísticas con paridad exacta entre /api/stats y /metrics, con 82 referencias internas resueltas; el guard además porta su propio self-test (un fixture positivo y trece negativos que deben producir hallazgo). El proyecto añadió además website/, la landing oficial en Next.js 16, separada de la consola y sin acceso a telemetría; la batería TypeScript de la casa cubre hoy los tres paquetes TS del árbol en el alcance que cada uno define. La Figura 2 muestra el dashboard con telemetría real del sensor de desarrollo y el panel de hosts calientes completo, regenerada desde el stack real (motor armado con la superficie de respuesta, hub y consola de producción) sobre el árbol vigente de esta revisión; la navegación capturada incluye ya la vista de respuesta activa con su capa de operabilidad forense, por lo que la limitación de navegación que esta misma revisión heredó de la v0.6 queda resuelta — la recaptura se ejecutó dentro de la propia ronda (acta 20h05_B) con el stack real de laboratorio.

La ola de interfaz de octubre de 2026 (PR #4, con los cuatro jobs de CI verdes sobre su árbol de integración) completa el ciclo de investigación del operador en las superficies de consumo. En la CLI interactiva (engine run -i, bubbletea/lipgloss), las listas de alertas y reglas acotan su viewport al tamaño del terminal, la selección persiste por identidad cuando llegan alertas o se recarga el catálogo, la búsqueda filtra por regla, host, usuario, resumen y etiquetas ATT&CK; con filtro cíclico de severidad, y la pausa congela la vista sin detener la ingesta, la detección ni las entregas; la salida humana neutraliza caracteres de control y escapes manteniendo el JSON original como evidencia, el banner oculta las credenciales del webhook con la redacción existente y los subcomandos rechazan argumentos posicionales inesperados. En la consola, el

panel añade un resumen operativo que prioriza el triaje crítico pendiente, las incidencias de entrega y la saturación de detectores, con actualización manual y estados separados para la API y el canal en vivo; los indicadores sin lectura muestran — en lugar de cero, y el gráfico de actividad expira su ventana aunque el sensor deje de emitir. En la investigación, la cola de alertas alterna entre el búfer en vivo y un histórico que consulta al motor: GET /api/alerts/search devuelve páginas de hasta 100 alertas (25 por defecto) ordenadas por secuencia de inserción, con cursor fijado que no desplaza las páginas visitadas por llegadas tardías o timestamps empatados, filtros de estado, severidad, regla, host, texto y tiempo, y un presupuesto por petición de 5 000 candidatos de evidencia y cuatro segundos — 504 al agotarse, con página vacía que puede continuar y fuente declarada (sqlite o memoria) —; el triaje histórico compara status_at para que un frame tardío nunca revierta una decisión reciente del operador.




Figura 2. Dashboard de operaciones de la consola: KPIs, actividad del sensor, cola de triaje en vivo y panel de hosts calientes completo. Captura regenerada sobre el árbol vigente (bc53788) con el stack real: la navegación incluye la vista de respuesta activa de la ola C3 de consola y la operabilidad forense posterior — la limitación declarada hasta la v0.6 queda resuelta en esta revisión (recaptura del acta 20h05_B).

3.4 Extensiones (filaments, fase futura)

Los filaments heredan la idea de Fibratus de extensiones en Python, con dos mejoras de diseño: ejecución en un entorno aislado con recursos limitados y una API de host que exponga el estado del motor (consultar eventos recientes, pedir enriquecimiento) en lugar de solo callbacks. Cada filament declarará sus triggers por tipo de evento y devolverá hallazgos con el mismo formato que las reglas nativas, de forma que la consola y los conectores no distingan su origen. Este bloque se documenta aquí por honestidad de diseño, no por capacidad: forma parte de la fase 4 del roadmap y no existe código suyo en el repositorio, porque el proyecto no entrega funciones simuladas.

3.5 Salidas externas: webhook, notificaciones (C2) y sumideros SIEM nativos

Las alertas del motor no viven solo en la consola: tres familias de conectores las llevan a donde el operador ya trabaja, y todas comparten la misma disciplina de casa — colas acotadas con techo duro, reintentos con backoff y credenciales fuera del árbol de configuración. El webhook de alertas (internal/webhook) entrega cada alerta como JSON firmado con un token Bearer saliente (SF_WEBHOOK_TOKEN) hacia el receptor que el operador configure, con reintentos y entrega como mínimo una vez. Las notificaciones externas (internal/notify, ciclo C2) añaden los canales que un SOC real mira en el móvil: Slack, Telegram y email STARTTLS, cada uno con su propia cola acotada para que un receptor lento nunca atrase al pipeline de detección, y con los secretos resueltos por variables de entorno (token_env, username_env, password_env) en lugar de literales en el YAML.

Los sumideros SIEM nativos (internal/siem) cierran la distancia que quedaba con los plataformas de retención: Elasticsearch via Bulk API con índice diario determinista e _id estable, y Splunk via HEC (/services/collector/event), ambos con spools acotados en disco para que un SIEM caído no consuma memoria del motor. La clase del defecto #30 se cerró en este paquete: ningún log imprime la URL cruda del sink — la URL puede llevar userinfo de proxy o tokens en el path — sino una etiqueta saneada (esquema y host) y, para los errores de red, solo la causa (sink endpoint: connection refused). El mismo criterio que la resto de superficies de salida aplica a las copias de saneado: paquetes desacoplados con su copia local hasta que aparezca la cuarta y se promueva a compartido. El contrato de fallos es explícito: un error de construcción del lote o un 4xx que no sea 429 es permanente (el lote no se reencola), el 429 y los fallos de red son transitorios con backoff, y requireHTTPScheme falla ruidoso en el arranque si el sink no declara esquema — http se permite y queda documentado como decisión del operador, con el aviso expreso de que las credenciales viajan en cabeceras pero los cuerpos de alerta cruzan la red en claro.

3.6 Respuesta activa (C3, opt-in): kill_process auditado

La respuesta activa es la única superficie destructiva del framework y se diseñó con el mismo estándar que las superficies de credenciales: dictamen de seguridad antes del aterrizaje, ocho restricciones vinculantes (R1-R8) y verificación falsable. La ruta POST /api/respond/kill solo existe cuando el motor arranca con -allow-kill, y armarla exige además un token de API y un fichero de auditoría abierto: sin cualquiera de las tres capas, la ruta responde un 404 real, no un 403 negociable. La acción es deliberadamente estrecha — SIGKILL fijo sobre un proceso local verificado (pid + nombre + inicio de coincidencia), nunca un arbitraje de comandos — y un techo global de veinte intentos por minuto acota el daño que un operador confundido puede infligir a su propia flota.

La auditoría es la superficie probatoria del mecanismo y se trata como tal: JSONL append-only con fsync por línea, un intento por línea (concedido o denegado), techo de 64 MiB con semántica audit_unavailable — alcanzado el techo, todo intento se deniega en lugar de escribir sin registro, porque el dictamen Q4 lo dejó escrito: sin respuesta es preferible a respuesta sin auditoría — y rotación como tarea del operador, nunca automática. Quien puede invocar la acción queda acotado por dos listas versionadas con el mismo contrato de configuración del resto de la casa: -respond-operators (quién puede actuar; fichero ausente = todo denegado) y -respond-protected (qué no puede matarse jamás: wininit, services, lsass y los que el operador añada), ambas con entradas acotadas y saneadas para que un fichero hostil no pueda colar caracteres de control en las líneas de auditoría. El canal Windows se auto-certificó con su propio hallazgo antes del aterrizaje y la re-revisión de 04-B no abrió defectos nuevos; la implementación paralela de 02-A (ronda 17h50) convergió de forma independiente con el mismo test rojo y las mismas decisiones, evidencia de que las restricciones son replicables y no accidentales.

La iteración primera de C3 cerró su círculo con la superficie de lectura (acta de implementaciones 18h20): dos rutas GET exponen el estado y la cola del audit sin abrir ninguna puerta de escritura nueva. GET /api/respond/state reporta el armado, la señal fija, los recuentos vivos de operadores y protegidos — vivos porque la recarga en caliente de quince segundos los cambia bajo un motor corriendo —, las rutas armadas al arranque y la salud del audit (tamaño del fichero contra su techo de 64 MiB). GET /api/respond/audit?limit=N devuelve la cola del JSONL del registro más reciente hacia atrás, con el esquema íntegro del registro probatorio — incluido el nombre real de proceso resuelto —, límite por defecto de 100 y techo de 500 que satura como el resto de lecturas de la casa. El lector respeta el contrato append-only por el lado de lectura: nunca bloquea, trunca ni reescribe el fichero, y su recuento del barrido es honesto — las líneas rotas por un append concurrente o malformadas se cuentan (skipped) y jamás se sirven como datos, y los registros fuera de la ventana de lectura se marcan (truncated) en lugar de esconderse —; la prueba de concurrencia en vivo (escritura y lectura simultáneas bajo -race) verifica que ninguna línea a medio escribir emerge jamás como registro. El contrato del apartado 2.1 se extiende a las lecturas: con la superficie desarmada, ambas rutas responden el mismo 404 real byte-idéntico a una ruta desconocida, tras el mismo bearer que el resto de /api — el audit nombra operadores y direcciones cliente, y su visibilidad se cobra bajo la misma credencial.

La consola cierra el ciclo detectar-actuar-ver desde su vista de respuesta activa, solo lectura por diseño (R8: el kill no tiene disparador de UI). La tarjeta de superficie muestra el armado con su señal, los recuentos

vivos con sus rutas y la barra de salud del audit con aviso al 80 % del techo — el mismo mensaje de rotación que canta el banner del motor —; la cola de intentos distingue ejecutado de denegado con su código de denegación, muestra el nombre real resuelto cuando la plataforma lo corrigió, el mecanismo empleado, con su `fallback_reason` visible como etiqueta junto al `mechanism` cuando hubo degradación, el seguimiento marcado y el identificador de acción que une la respuesta API con su línea JSONL y su entrada de log. Los estados vacíos son honestos: sin superficie armada la vista declara no disponible con las tres condiciones de armado al pie, y un audit sin intentos muestra su estado vacío real, nunca una tarjeta fabricada.

La ola de operabilidad forense (4967cad, acta 02-B 19h25) llevó la vista del plano de lectura al plano de trabajo del operador que investiga con el audit delante. La cola de intentos gana un filtro por clase — todas, ejecutadas, denegadas y followups —, donde el followup es una clase propia porque registra el comprometido-pero-no-aterrizado: la línea que el motor deniega por construcción cuando la señal falla tras el commit del intento; el conteo de la cabecera es honesto — visible de N en la ventana, el patrón de la cola de alertas — y un filtro sin coincidencias muestra un estado vacío real con su acción de quitar filtro, nunca una lista falsamente vacía. La ventana de cola deja de ser un techo fijo para convertirse en control del operador: cien registros por defecto contra el techo de quinientos del motor, aplicada por el hook en ambos puntos de lectura — sincronización inicial y sondeo periódico de dos segundos — de modo que el cambio surte efecto en el siguiente sondeo sin resuscribir el stream. Y la cola de la ventana se exporta desde el propio cliente en JSONL — una línea por registro verbatim, el mismo esquema Record que el motor escribe append-only, con tipo `application/x-ndjson` — con la honestidad de superficie por bandera: el motor no tiene ruta bulk de exportación para el audit por diseño (la lectura es una cola acotada), de modo que el botón empaqueta la ventana completa y el fichero íntegro sigue viviendo en el host del motor, donde nadie lo reescribe. El filtro de clase es una lente de vista, no un selector de datos: aunque la cola se muestre filtrada, el export lleva todos los registros de la ventana — y el tooltip lo declara en sus tres estados, sin filtro, con filtro activo y su alcance, y cola vacía con el botón deshabilitado de verdad; la observación O4 de seguridad (etiqueta ambigua con filtro activo) quedó resuelta así por el carril de consola sin cambiar un byte de comportamiento (acta 02-B 20h20).

El mecanismo de ejecución es dual por plataforma y su degradación viaja en el propio registro probatorio. En Linux la vía preferente es `pidfd`: el descriptor queda anclado al objeto del proceso, inmune a la reutilización de PID, y solo cae a la vía de respaldo cuando el kernel no lo soporta (enosys) o la tabla de descriptors se agota (emfile/enfile — un mecanismo vivo muriéndose de hambre, digno de alarma). La degradación nunca es silenciosa: la línea de seguimiento del audit y la API llevan `mechanism=fallback` junto a `fallback_reason` con el `errno` exacto — incluso en los intentos denegados —, contrato ratificado por dos cross-reviews independientes y re-verificado después en fuente por una tercera (acta 20h15_B: sin casos de borde — denied sin mechanism, followup `pidfd` sin razón y fallback degradado renderizan conforme al contrato). En Windows la vía es `handle`: un único `OpenProcess` sirve la verificación del nombre real y la terminación, el objeto queda anclado mientras el `handle` vive y la ventana de reciclaje de PID no puede redirigir el kill a otro proceso. Su certificación es conductual y permanente: el job engine-windows de CI ejecuta el smoke sobre un motor nativo real — 29 aserciones OK y 0 fallos — con el proceso objetivo muerto vía `mechanism=handle`, el cebo `csrss.exe` sobreviviendo como protegido, cuatro

denegaciones 403 con su código, 401/429/409, la guarda R6 negando antes de senilar, el JSONL íntegro y el 404 real del desarmado; la condición de cierre de C3 fijada por seguridad dejó así de depender de la memoria de una ronda y vive en cada corrida de CI — una regresión que la rompa aterrizo en rojo.

La evidencia visual de la vista llegó con datos reales (ola de implementaciones 20h05, capturas aterrizadas en docs/assets por el carril de consola con Go 1.22.10 sobre un motor armado de laboratorio): una cola poblada por doce líneas de audit genuinas — cinco ejecutados pidfd y siete denegaciones que cubren las cinco clases reproducibles del e2e más el par F1 completo, inducido de forma natural y segura: la línea executed pre-señal y su seguimiento denied con followup comparten el mismo action_id porque el guard no comprueba propiedad y el EPERM de un proceso root no protegido disparó el seguimiento sin entregar señal alguna — exactamente el caso que motivó F1, fotografiado cien por cien real, sin mocks ni JSON editado a mano. La captura sirve también de contrato visual del esquema probatorio: mechanism solo viaja en el JSONL de los followups — la línea pre-señal se escribe sin él por diseño (respond.go:345-348) y los denegados lo llevan vacío, de modo que omitempty lo suelta —, y la etiqueta pidfd que se ve en la fila es la del followup real; la de degradación con fallback_reason no aparece porque no hay fallback real que fotografiar en un kernel con pidfd sano — honestidad de superficie: su vocabulario queda cubierto por los tests unitarios de la ola dff85fd, a la espera de un host que reproduzca el errno. La Figura 3 muestra la cola completa con las tarjetas de salud — el audit de 3,9 KiB contra su techo de 64 MiB que la propia tarjeta canta — y los tres controles forenses de la ola 4967cad; la Figura 4 muestra el filtro en followups con el conteo honesto — 1 de 12 en la ventana — y la única fila real: la toma exacta que el guion de la ronda 19h25 pidió.

The screenshot displays the 'security-framework' v0.11 interface. On the left is a sidebar with navigation options: Panel, Flujo en vivo, Alertas, Reglas, Cadenas, Supresiones, and Respuesta activa (selected). Below the sidebar is a status bar showing 'Analista IA' and 'En vivo' with a timestamp '127.0.0.1:7778 activo 5m 21s'. The main panel is titled 'Respuesta activa (C3) motor activo 5m 21s'. It contains several sections: 'Respuesta activa 12 kill_process - iteración 1' with a description of the kill_process rule; 'Superficie armada' showing 1 SIGKILL and 0 fixed; 'Archivo de audit' showing 8.8% of the ceiling; and 'Intentos recientes 12 más recientes primero' displaying a list of events. The events list includes details like status (denied, executed), action (followup, uv, pid, access, denied, puid), description (serial denegada por privilegios del objetivo (laboratorio)), operator (lab-op), host (c-fab0b084-14618412-94930f0845fc), origin (127.0.0.1:34316), action (23b6ed7d3199dca7083708830625f9), and timestamp (30/9/2025, 17:43:35). The interface also includes a 'cola 100' filter and a 'JSONL' export button.

Figura 3. Vista de respuesta activa con la cola «todas» sobre audit real de laboratorio (12 líneas genuinas): el par F1 arriba — executed y su followup denied compartiendo action_id —, badges de seguimiento, etiquetas de mechanism, los 6 códigos de denegación, las tarjetas de superficie armada y de salud del audit, y los tres controles: filtro de clase, ventana de cola 100/500 y export JSONL.




Figura 4. Filtro de clase en «followups»: conteo honesto «1 · de 12 en la ventana» y la única fila followup real (pid_access_denied del par F1) — la toma exacta que el guion de la ronda 19h25 pidió.

4. Modelo de Datos y Esquema de Eventos

El esquema de eventos es el contrato maestro del sistema: lo emiten los sensores, lo validan las ingestas, lo indexan las reglas y lo consumen las interfaces. Se diseña inspirado en los estándares OCSF y ECS para que las integraciones SIEM sean casi gratuitas — y los sumideros nativos del apartado 3.5 lo explotan ya sin transformación intermedia —, pero reducido a los campos que la detección realmente usa. Cada evento es una línea JSON independiente, lo que hace el transporte trivial (NDJSON), el archivo forense lineal y el parseo paralelo sencillo. La tabla 4 resume los campos vigentes; respecto a la v0.1, el esquema incorpora el par proceso-objetivo y el mapa de enriquecimiento separado de la evidencia.

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador único del evento generado por el sensor.
timestamp	RFC3339	Momento de alta resolución del evento en el kernel.
type	enum	process.create, process.terminate, process.access, file.write, network.connect, image.load, registry.set (7 tipos).
source	enum	etw, sysmon, devsensor, api: origen de la telemetría.

Campo	Tipo	Descripción
host	string	Hostname del endpoint monitorizado (normalizado y truncado en el ingest).
user	string	Usuario en cuyo contexto se originó la actividad.
process.*	objeto	pid, ppid, name, command_line, image y hashes del proceso; base de los árboles de proceso.
target.* / access.*	objeto	Proceso objetivo y detalles de acceso en eventos process.access (p. ej. apertura de LSASS).
network.*	objeto	L4 del evento: protocolo, IP y puerto origen/destino, dominio resuelto (techo de 253 caracteres).
file.*	objeto	Ruta, extensión y hashes en eventos de fichero.
registry.*	objeto	Clave y valor en eventos de registro de Windows.
tags	lista	Etiquetas libres: attack.t1059.001, hunting, demo, filament:nombre.
enrichment	mapa	Contexto añadido por el motor (nunca por sensores); vive aparte y nunca muta los campos de evidencia cruda.

Tabla 4. Campos del esquema de eventos unificado (v0.11).

```
{
  "id": "3f2a1c9e-8b4d-4f7a-9c21-7d0e5b6a1f88",
  "timestamp": "2026-09-30T14:22:31.482119Z",
  "type": "process.create",
  "source": "devsensor",
  "host": "LAB-WKS-01",
  "user": "CORP\\jdoe",
  "process": {
    "pid": 6612, "ppid": 4820,
    "name": "powershell.exe",
    "command_line": "powershell.exe -nop -w hidden -enc SQBFAFgA...",
    "image": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe"
  },
  "tags": ["demo", "parent:winword.exe"]
}
```

Ejemplo 1. Evento process.create en formato NDJSON (transporte y archivo forense).

4.1 Pipeline de enriquecimiento y límites del ingest

El enriquecimiento ocurre después de la ingesta y antes de la evaluación de reglas, de modo que las reglas pueden condicionar sobre campos enriquecidos igual que sobre campos crudos. Los pasos son idempotentes y configurables: resolución de usuario y host y anotaciones de contexto que aterrizan en el mapa enrichment. Cada paso añade información sin mutar los campos originales del sensor, preservando la evidencia cruda para el forense. El ingest es además el chokepoint de normalización de identidad: allí se truncan los campos que los detectores fijan como claves de estado (host, usuario y destino de red con techo de 253 caracteres, suficiente para cualquier dominio RFC 1123 o IP textual), de modo que un feed hostil no puede anclar memoria arbitraria en el estado de larga vida de los detectores. Los pasos costosos trabajan con caché y TTL, porque el enriquecimiento nunca puede ser el cuello de botella del pipeline de detección.

5. Sistema de Reglas YAML

El formato de reglas es la interfaz de usuario más importante del framework: es lo que un analista blue team escribe, lee y mantiene todos los días. Se elige YAML por legibilidad y compatibilidad con control de versiones, y se reserva la expresividad para un conjunto pequeño y predecible de operadores. Una regla declara a qué tipo de evento aplica, qué condiciones debe cumplir el evento, qué acciones disparar al detectar y qué etiquetas MITRE ATT&CK; la caracterizan. Las reglas se cargan de un directorio, se validan al arrancar y se recargan en caliente al detectar cambios en disco (ciclo de quince segundos, configurable), sin reiniciar el motor ni perder el estado de los detectores. El loader comparte los techos de la casa del resto de superficies de configuración: 4 MiB por fichero (comprobados antes de leer), pre-scan de profundidad de anidación y un techo de 2.048 reglas habilitadas, con fallo ruidoso tanto en el arranque como en cada tick de recarga — un fichero sobredimensionado u hostil aborta el arranque o conserva el set anterior en caliente, nunca degrada un motor en marcha. El pack embarcado usa 23 de esos 2.048 puestos.

```
# rules/windows/powershell_encoded.yaml
# T1059.001 - PowerShell with encoded command
# Validated in lab: fires on powershell.exe -nop -w hidden -enc .
- name: "PowerShell con comando codificado"
id: "9f31c2a4-5d7b-4e18-8a02-3b9c6d1e7f40"
description: >
Detecta PowerShell con comandos Base64 (-enc / -EncodedCommand) o
ventana oculta (-w hidden), patron habitual en phishing.
severity: high
event_type: process.create
conditions:
- field: process.name
operator: eq
value: "powershell.exe"
- field: process.command_line
operator: contains_any
value: ["-enc", "-EncodedCommand", "-w hidden"]
actions:
- type: alert
config:
message: "PowerShell con comando codificado en {host} por {user}"
tags: ["attack.t1059.001", "attack.execution"]
enabled: true
```

Ejemplo 2. Regla real del pack sembrado (T1059.001, PowerShell codificado).

5.1 Operadores soportados

El conjunto de operadores es deliberadamente minimalista: cada operador nuevo añade superficie de testeo y de evasión semántica. Con la familia siguiente se cubre la práctica totalidad de las detecciones orientadas a comportamiento, desde cadenas de procesos hasta acceso a rutas sensibles. Respecto a la v0.1 de este documento, la lista refleja los diecisiete operadores realmente implementados (once case-sensitive más la familia insensible `i*`, llegada con la auditoría de la importación Sigma; el comparador de rango entre acotado se resolvió con las combinaciones de mayor/menor); los operadores de secuencia pertenecen al correlador y no al evaluador puntual, y se describen en la misma tabla por referencia única. La semántica de estos operadores es fuente única: la exportada por `rules.NewMatcher` (que consumen el importador Sigma y los umbrales) comparte el mismo código que evalúa el motor, con pruebas de paridad que impiden divergencias. La familia `i*` pliega mayúsculas con una única semántica de folding Unicode compartida por sus seis operadores y por el fallback regex (`?i`): un valor que pasa `ieq` no puede evadir `icontains` — el caso del `long s` (U+017F) quedó cubierto por regresión y con benchmarks — y el coste del camino rápido ASCII no cambia; el peor caso exótico queda por debajo del miss regex.

Operador	Aplica a	Semántica y ejemplo de uso
<code>eq</code> / <code>neq</code>	cualquier campo	Igualdad o desigualdad exacta. <code>process.name eq "mimikatz.exe"</code> ; <code>process.parent.name neq "explorer.exe"</code> .
<code>contains</code> / <code>contains_any</code>	strings	Subcadena o lista de subcadenas en OR. <code>command_line contains_any ["-enc", "-w hidden"]</code> .

Operador	Aplica a	Semántica y ejemplo de uso
startswith / endswith	strings	Prefijo o sufijo. image endswith "\\rundll32.exe".
regex	strings	Expresión regular RE2 validada al cargar la regla; longitud limitada para evitar ReDoS.
in / not_in	listas	Pertenencia a lista estática o dinámica (feed TI). user in service_accounts.
gt / lt	numéricos	Comparación para puertos, tamaños o conteos. network.destination.port gt 4444.
i* (ieq, iconains, iconains_any, istartswith, iendswith, iin)	strings / listas	Variantes insensibles a mayúsculas de igualdad, subcadena, prefijo, sufijo y pertenencia; llegan con la importación Sigma para firmas de caso arbitrario.
sequence + maxspan	correlación	Orden de eventos dentro de una ventana temporal por host: process.create de winword.exe seguida de network.connect externa en maxspan 10s.

Tabla 5. Operadores del motor de reglas y del correlador (17 operadores implementados).

5.2 Reglas sembradas desde TTPs ofensivas

El pack inicial no nace de catálogos genéricos: cada una de las 23 reglas (en 6 ficheros bajo rules/windows/) corresponde a una técnica que el autor ha ejecutado o defendido en operaciones reales. Este origen ofensivo define el detalle de las condiciones, que apuntan a combinaciones de campos y no a nombres de binarios aislados, y por tanto resisten cambios triviales de nombre o firma. El pack cubre ejecución ofuscada de PowerShell, descarga con binarios LOLBAS (certutil, bitsadmin), volcado de LSASS vía comsvcs.dll, movimiento lateral con credenciales, manipulación de persistencia y una regla de host en tiempo real para patrones de laboratorio.

Cada regla documenta en su descripción cómo fue validada: qué TTP se ejecutó en laboratorio, qué eventos generó y qué ruido produce en un host limpio. Esta disciplina de evidencia, heredada de la práctica ofensiva, es lo que permite que la comunidad confíe y contribuya packs completos por técnica MITRE. El comando engine validate reporta el estado del pack (OK, avisos y errores) antes de desplegar, y engine rules presenta la tabla de reglas cargadas con severidad, tipo de evento y tags, de modo que el operador siempre puede auditar qué está activo y por qué.

5.3 Importación de reglas Sigma (A4)

El ecosistema Sigma es el estándar de facto de las reglas de detección comunitarias, y reescribirlas a mano es el mayor coste de adopción de cualquier motor nuevo. El subcomando engine sigma convierte directivas Sigma al formato nativo de forma determinista: mismo input produce byte a byte el mismo output, lo que hace las conversiones revisables en diff. El traductor mapea los 19 campos del esquema Sigma, resuelve 7 categorías de logsource hacia los tipos de evento del motor, traduce la tabla de wildcards a los operadores nativos con anclaje de regex cuando procede, y soporta la gramática de condiciones and/or/1-of/all-of, fusionando los OR de un mismo campo y dividiendo los OR entre campos distintos en reglas separadas. La política de errores es fail-loud y por regla: una directiva con una selección no soportada se omite con un motivo accionable en el informe, y un fichero roto o desmesurado es un error duro, nunca una conversión silenciosamente incompleta. Los techos de superficie (512 reglas de salida, 64 selecciones, 32 campos y 4 MiB por directiva) acotan el recurso consumido por un lote hostil. La procedencia se preserva: el identificador UUID original y la etiqueta sigma viajan en la regla convertida, y el proveedor queda anotado en la descripción. La verificación incluye una prueba de ida y vuelta: cada regla emitida se recarga con el cargador nativo del motor y dispara contra el evento de laboratorio de su TTP; el E2E completo pasa 10/10 sobre binarios reales.

5.4 Control de falsos positivos

Un detector que despierta al SOC cada diez minutos termina silenciado, y un silenciador sin control termina ocultando ataques reales. El canal de salida del motor aplica, en orden: deduplicación por identidad de alerta, supresiones operador-local (pares regla-host con motivo y expiración opcional, cargadas de un YAML gitignoreado y armadas también por API con escritura auditada), límites conservadores por defecto en los detectores volumétricos (severidad medium en el pack de umbrales) y estados de triaje persistidos para que el trabajo del analista sobreviva a los reinicios. La guía docs/false-positive-control.md documenta la receta completa, incluida la opción final de filtrar en el receptor del webhook. La escritura de supresiones por API exige token y se niega en arranques sin él, porque un endpoint de escritura sin credenciales sería un atajo para un atacante que ya esté dentro de la máquina del motor.

6. Stack Tecnológico y Estructura del Repositorio

El stack se elige para minimizar fricción en las primeras semanas y para escalar después sin reescrituras. Se priorizan librerías mantenidas, con licencia permisiva y trazabilidad de rendimiento publicada. La tabla siguiente fija la decisión técnica por capa del sistema tal como está hoy; las desviaciones respecto a la v0.1 (stdlib en lugar de Gin y expr, driver SQLite puro en lugar de go-sqlite3, Next.js en lugar de Vite) se resolvieron a favor de menos dependencias y un binario único sin CGO.

Capa	Tecnología	Motivo de la elección
Sensor (Rust)	ferrisetw, serde, anyhow (LTO + strip)	Sesiones ETW simplificadas; binario estático y pequeño; dependencias ETW confinadas a Windows con compilación portable del resto.
Motor (Go 1.22)	stdlib net/http, cobra, bubbletea/lipgloss, yaml.v3, modernc.org/sqlite	Binario único CGO-free; CLI con subcomandos y ayuda generada; TUI para el panel interactivo; SQLite puro para el forense opcional sin cgo en CI.
Transporte	NDJSON sobre TCP + AUTH de token compartido + TLS nativo opcional	Depurable con netcat desde el día uno; rotación de token sin reinicio coordinado; TLS nativo en el ingest para despliegues remotos (stdlib, TLS 1.2 mínimo, brecha B4 aterrizada en la ola 9dac572); gRPC queda como fase futura si la flota lo exige.
Consola web	Next.js 16, React 19, Tailwind 4, socket.io (hub opcional)	Cabina de operaciones con tipado estricto; el motor se consume por el proxy same-origin de la consola (REST + SSE) y el hub Bun queda como superficie opcional del analista IA.
Salidas externas	webhook HTTP, Slack/Telegram/SMTP, Elasticsearch Bulk, Splunk HEC	Colas y spools acotados por conector; credenciales por entorno; saneado de URL en logs (#30); contrato de fallos permanente/transitorio declarado.
Almacenamiento	SQLite (opt-in, WAL) + export JSONL/CSV	Evidencia en endpoint sin instalación; retención con poda automática (72 h por defecto); export con neutralización de inyección de fórmulas.
Build y CI	Make, GitHub Actions (SHA-pinned), Docker	Un comando para compilar todo; guard del OpenAPI contra el motor vivo (16 rutas, 36 campos, 82 referencias, self-test incluido); bench nocturno con dos pasadas y sonda fsync; baterías Go y TS por paquete.

Tabla 6. Stack tecnológico por capa con su justificación (v0.11).

La estructura del monorepo delimita las fronteras con el sistema de ficheros: cada paquete interno es un directorio con su batería, y las tres superficies TypeScript (consola, hub y landing) llevan cada una su package.json con un único lockfile bun.lock. El árbol siguiente corresponde al estado real del repositorio en el momento de generar esta revisión; el generador versionado (scripts/arq_v04/) es la pieza que faltaba del pipeline documental y convierte la actualización de este documento en un comando reproducible en lugar de una edición a mano.

```

security-framework/
├─ cmd/ # engine (run/rules/validate/sigma/TUI), devsensor, bench
├─ internal/ # 19 paquetes delimitados por frontera
│ └─ ingest/ enrich/ rules/ correlate/ beacon/ threshold/ risk/ sigma/
│ └─ alert/ actions/ webhook/ # alertas, acciones, conector saliente
│ └─ notify/ siem/ # C2: Slack/Telegram/email · SIEM nativo
│ └─ respond/ # C3: respuesta activa auditada
│ └─ api/ store/ suppress/ lifecycle/ # API, SQLite, supresiones, triaje
├─ pkg/model/ # esquema de eventos compartido
├─ sensor/ # sensor ETW en Rust
├─ rules/windows/ # 23 reglas sembradas (6 ficheros)
├─ sequences/ beacons.yaml thresholds.yaml suppressions.example.yaml
├─ web/console/ # consola Next.js 16 (lockfile propio)
├─ web/console-service/ # hub Bun + socket.io (lockfile propio)
├─ website/ # landing oficial Next.js 16 (lockfile propio)
├─ scripts/dev-tests/ # E2E y smokes sobre binarios reales + guard OpenAPI
├─ scripts/windows/ # instalador PS1, servicio, config Sysmon
├─ scripts/arq_v04/ # este generador (pipeline versionado del documento)
└─ docs/ # este documento, OpenAPI, assets, actas

```

Ejemplo 3. Estructura del monorepo (v0.11, árbol real del repositorio).

Las convenciones de código se aplican desde el primer commit: formato obligatorio (gofmt y rustfmt), vet y lint en CI, commits convencionales y documentación de decisión viva (este documento, el README y los informes de ronda). Todo paquete recibe pruebas unitarias antes de fusionarse, y la batería de E2E de scripts/dev-tests ejercita los binarios reales de punta a punta para detectar regresiones de detección, no solo de compilación. Los paquetes que introducen estado de larga vida se auditan además con -race y con pruebas de contención de memoria, una convención que el rol de seguridad elevó a estándar del equipo tras las auditorías de los detectores. La batería TypeScript replica el criterio por paquete: bun test + tsc --noEmit + next build en consola y hub, y en la landing el mínimo que su propio package.json define (lockfile sin deriva, eslint y build de producción).

7. Roadmap de Desarrollo

El roadmap se organiza en cuatro fases, cada una con un entregable demostrable al cierre. La regla de priorización es explícita: primero el flujo vertical que detecta (tracer bullet), después la anchura de telemetría y la detección avanzada, después la experiencia, y solo al final la extensibilidad. La tabla 7 añade a la planificación original la columna que la v0.1 no podía escribir: el estado real verificado de cada fase a fecha de esta revisión. Los contadores citan su procedencia — el marcador de defectos y las líneas de roadmap cerradas se consolidan en las actas del Director y del rol de seguridad, no en este documento —. El marcador canónico más reciente (acta del Director 22h46) consolida 20 de 20 defectos cerrados sin ninguno vivo — los tres últimos entraron y salieron en la misma jornada, cada uno con su regresión — y el roadmap certifica 7 de 17 líneas, con A3 aterrizado y verificado en el acta 22h39; los carriles de implementaciones citan a su vez conteos más amplios en numeración propia (33 defectos cerrados, 14 de 17 líneas propuestas), pendientes de esa consolidación — este documento conserva la distinción de las actas entre certificado y propuesto y no recalcula ningún marcador. La condición de cierre de la respuesta activa

es ya permanente en CI sobre motor Windows nativo; la catorceava línea del roadmap, la consola de respuesta activa, sigue figurando como propuesta del acta de implementaciones 18h20 a la espera de la certificación del Director; y los hallazgos posteriores avanzan con su estado declarado — F1 cerrada: su parche de keys compuestas quedó certificado por el cross-review de seguridad (acta 19h30) junto con la etiqueta fallback_reason de O2 conforme al contrato R7b —, y F2, #34 y #35 pasaron de propuestos a aterrizados y re-certificados: el código vive en la ola 6da494c/3da45bc (con la promoción de internal/redact), el residuo de #35 quedó re-anclado con redact.EndpointLabel (6eb6b02) y la re-certificación independiente es del carril de seguridad (acta 04-A 22h00, con CI success posterior sobre el árbol que los contiene, 246ce49).

Fase	Objetivos	Estado hoy (v0.11)
1. Core y MVP (Q4 2026)	Tracer bullet end-to-end; sensor básico; reglas YAML puntuales; CLI de prueba.	Aterrizada y medida: pipeline completo, 23 reglas, ingest autenticado, p99 $\approx$ 0,4 ms medido con bench (promesa original: < 10 ms).
2. Detección avanzada (Q1 2027)	Correlación de secuencias; almacenamiento forense; YARA; eBPF para Linux.	Mayormente aterrizada: correlador con cap de estado, store SQLite con retención, beaconing (A3), umbrales (A2) y riesgo (A1). YARA y eBPF siguen pendientes.
3. Experiencia (Q1-Q2 2027)	Consola web con dashboard en vivo; API documentada; conectores Elastic/Splunk.	Casi cerrada: consola Next.js de operaciones, OpenAPI validado por guard en CI, webhook SIEM/SOAR, notificaciones externas (C2), sumideros SIEM nativos Elastic/Splunk aterrizados y respuesta activa C3 certificada y observable de punta a punta (detectar, actuar y leer el audit desde la API y la consola), con su cierre conductual permanente en CI sobre motor Windows nativo. El empaquetado oficial aterrizó tras esta tabla: release v0.1.0 con CHANGELOG y binarios (make dist + release.yml), dependabot y SECURITY.md (olas 2bc6fc7 y 6eb6b02). La ola de interfaz de octubre (PR #4) suma la CLI interactiva acotada, el resumen operativo del panel y la investigación histórica paginada con triaje.
4. Extensibilidad (Q2 2027)	Filaments en sandbox Python; profiling; guía de contribución.	Pendiente. Sin código simulado en el árbol; el diseño se mantiene en la sección 3.4.

Tabla 7. Fases del roadmap con su estado real a octubre de 2026 (v0.11).

Las métricas de éxito miden la salud del proyecto, no solo el código. La fase 1 prometía un pipeline estable con latencia p99 bajo diez milisegundos: el bench nocturno mide hoy 0,4 milisegundos en el peor de los casos medidos sobre loopback, con completitud 2000/2000 de alertas muestreadas en el mismo reloj. El bench corre además en dos pasadas comparativas por corrida: la baseline de anillos y una segunda idéntica con la store SQLite acoplada. Las corridas hasta la fecha registran p99 de anillos entre 334 y 550 μ s y con store entre 870 y 929 μ s — sobrecargas entre +358 μ s y +595 μ s (+65 % a +178 %) según la clase de runner (el fsync del disco cambia el cuadro, y la corrida registra la sonda fsync 4k dsync del mismo medio como dato de la corrida) —, registradas como dato, no como veredicto, con ambas pasadas muy dentro del contrato. Para las fases 2 y 3 siguen en pie los umbrales de cobertura de telemetría, el tiempo de instalación bajo cinco minutos y los primeros usuarios externos emitiendo feedback en el tracker. La estrategia de

comunidad acompaña al producto desde el día uno: documentación de arranque en diez minutos, casos de uso por técnica MITRE y una etiqueta good-first-issue siempre abierta.

8. Plan de Acción y Verificación

El tracer bullet que acompañó a la v0.1 sigue siendo la puerta de entrada al proyecto: un disparo vertical completo que valida la arquitectura antes de construir sobre ella. Su valor no es funcional sino de riesgo: demuestra que el esquema de eventos, el protocolo de transporte, el motor de reglas y las alertas encajan, y lo hace hoy, en cualquier máquina con Go instalado, sin depender de Windows. La Figura 5 muestra el flujo de los cinco pasos que ejecuta el andamiaje.




Figura 5. Tracer bullet: pipeline de evento a alerta ejecutable en cualquier plataforma.

8.1 Ejecutar el tracer bullet

El motor arranca en una terminal y escucha por TCP en el puerto 7777; el sensor de desarrollo genera en otra terminal eventos de proceso simulados, algunos benignos y otros emulando PowerShell codificado o descargas con certutil; con -burst añade ráfagas de escritura que disparan los umbrales volumétricos. En segundos la consola muestra las alertas disparadas con severidad y la telemetría cruda en formato JSON estructurado. El mismo flujo, cambiando el devsensor por el binario Rust en un host Windows, consume ETW real: el motor no sabe la diferencia porque el contrato es el esquema de eventos. La importación de un pack comunitario cierra el círculo con dos comandos.

```

# 1. Arrancar el motor (terminal 1)
make run-engine
# -> ingest :7777 con AUTH, API :7778, reglas + secuencias + beacons + umbrales

# 2. Generar eventos (terminal 2)
make run-devsensor # escenario canónico + etiqueta demo
sf-devsensor -burst 60 # rafaga para el detector de umbrales (A2)

# 3. Resultado esperado
# [ALERT] HIGH T1059.001 powershell.exe -enc ... host=LAB-WKS-01

# 4. Importar reglas Sigma de la comunidad
sf-engine sigma -dir sigma-rules/ -out rules/imported/ -strict
  
```

Ejemplo 4. Comandos del tracer bullet y del importador Sigma.

8.2 Verificación continua

La verificación no es una fase final sino parte del ciclo de cada ronda. La batería de scripts/dev-tests ejercita binarios reales de punta a punta: `e2e_sigma` (10/10, incluida la salida estricta con código 1), `e2e_threshold` (12/12, incluido el respeto de supresiones sobre alertas volumétricas), `e2e_beacon` (14/14, incluida la verificación anti-re-vinculación de puertos), `e2e_risk_a1` (23/23, scoring exacto con banda de decay, dedup por repetición y paridad contra `/api/stats`), `e2e_siem` (19/19 x2, incluida la Fase 0 que demuestra el echo de URLs saneadas y el contrato 4xx permanente/transitorio sobre un sink real), `e2e_respond_kill` (23/23, incluida la fase que ejercita las lecturas state/audit sobre binarios reales y el 404 real en desarmado), `smoke_auth`, `smoke_lifecycle` y `e2e_store_sequences`; el `smoke_respond` suma 29 aserciones sobre motor Windows nativo en CI — el cierre conductual permanente de C3: `mechanism=handle` con proceso real muerto, el cebo `csrss.exe` sobrevive como protegido y el desarmado mantiene su 404 real byte-idéntico. El guard del OpenAPI compara el spec con el motor vivo (16 rutas y 36 campos de stats, con paridad exacta contra `/metrics`) y falla la ronda si hay deriva; su self-test verifica al propio guard con un fixture positivo y trece negativos que deben producir hallazgo. Los paquetes con estado se testean con `-race` — seis paquetes, `respond` incluido desde su aterrizaje —; el job engine de CI ejecuta además `-race` vinculante (G3) y `staticcheck` en su versión fijada 2024.1.1 con la doble pasada del carril de pulimiento (G2, ola 7850ac1), y el job console corre la suite de la consola web en cada push (G1), de modo que el suelo de batería ya no depende del certificado manual de los carriles; el bench nocturno (cron 02:30 UTC, disparable a mano) cierra el círculo de rendimiento con dos pasadas comparativas por corrida y presupuesto de latencia asesor, no bloqueante: solo la pérdida de alertas pone la corrida en rojo.

La batería TypeScript sigue el mismo estándar de evidencia por conteos en las tres superficies del árbol: la batería de la consola (88 tests y 279 aserciones en ocho suites, medida de primera mano para esta revisión sobre el árbol que la lleva — el suelo 84/251 medido al abrir la ronda creció +4/+28 con la ola de atajos a38f366 aterrizada durante la misma: el proxy same-origin del motor, 13/13 y 45; el estado del operador en URL — deep-linking de vistas, filtros y reglas —, 31/31 y 92; la navegación por teclado con atajos g-prefijo y su hoja de ayuda, 15/15 y 62; la ruta de escritura de triaje, 9/9 y 29, con cross-review certificada; el cliente del motor — fusión snapshot/SSE, deduplicación y cancelación —, 9/9 y 20; la búsqueda histórica `alert-search`, 5/5 y 17; la ventana de actividad, 3/3 y 9; y el resumen operativo, 3/3 y 5), el hub `console-service` (50/50, 206 aserciones) y los cambios en el límite navegador→motor exigen además la matriz conductual en vivo con un escenario por guarda; la `landing website/` aporta lockfile sin deriva, eslint y build de producción (4/4 páginas estáticas). El empaquetado oficial que la v0.9 reclamaba como pendiente aterrizó en la ola 2bc6fc7: release v0.1.0 etiquetado con `CHANGELOG.md` y binarios por plataforma (`make dist + release.yml` sin acciones de terceros, cinco assets verificados por API), `dependabot` en seis ecosistemas (G6) y `SECURITY.md` con divulgación coordinada (G9, ola 6eb6b02). A partir de aquí, el roadmap del capítulo 7 gobierna las próximas rondas: iniciar el spike de YARA para escaneo de memoria bajo demanda y explorar el collector eBPF para Linux. La arquitectura descrita en este documento es, sobre todo, una promesa de estabilidad para quien construya encima: el comportamiento del pipeline no cambiará, solo mejorará su implementación, y cada revisión futura vendrá acompañada de la misma columna de estado honesto que distingue a esta v0.11 de su original — generada, además, por el pipeline versionado que este propio capítulo describe.