Vestigium Mei

Qué hace la app, cómo y por qué: el paper metodológico

Versión de la app: v90 (commit 8818d5a, esquema 14) · 28 de octubre de 2026

Índice

Resumen....15
Capítulo 1. Introducción y marco teórico....16
1.1 Mini-glosario....16
1.2 Qué es Vestigium Mei, en una página....17
1.3 El autoseguimiento y el autoconocimiento a largo plazo....17
1.4 Ciencia de una sola persona....19
1.5 Por qué un sistema para toda la vida y no para una etapa....21
1.6 Todo con todo, y su costo....22
1.7 Qué no es este sistema....24
1.8 Cómo se califica cada decisión....24
1.9 Cómo está organizado el paper....24
1.10 Resumen del capítulo....26
Capítulo 2. Inventario y arquitectura de datos....27
2.1 Propósito y principios de diseño....27
2.2 Las tres capas de captura: activa, pasiva e importada....27
2.3 Tiempo: marcas ISO y día lógico....29
2.4 El almacén: SQLite, documentos JSON y Repo....31
2.5 Catálogo de colecciones....33
2.6 El panel diario y las reglas de relleno....34
2.7 Familias de variables dinámicas....37
2.8 Exportación, diccionario y R....38
2.9 Integridad, respaldo e importación....40
2.10 Amenazas a la validez y limitaciones....40
2.11 Qué es estándar y qué es diseño propio....41
2.12 Resumen del capítulo....41
Capítulo 3. Medición del estado subjetivo....43
3.1 Mini-glosario....43
3.2 Mapa: qué se pregunta, cuándo y dónde queda....44
3.3 Los dos ejes del ánimo: valencia y activación....45
3.4 Tres formas de responder «¿cómo estuve?»....47

3.5 El muestreo de experiencia: cómo y cuándo pregunta la app....48
3.6 Emociones con nombre, pensamientos y compañía....51
3.7 El diario de la noche....52
3.8 La predicción de mañana....55
3.9 Cuestionarios validados....55
3.10 La brújula política....58
3.11 «Conocerte»: el perfil y las etapas de vida....59
3.12 Sueño y sueños....59
3.13 Presencias: estuve, pensé, mensajes....60
3.14 Reactividad: medir cambia lo medido....61
3.15 Datos que faltan: por qué no da igual cuándo faltan....61
3.16 Seguimiento privado (solo la mecánica)....63
3.17 Una medida que no es autorreporte: la prueba de reacción....63
3.18 Amenazas a la validez (resumen)....64
3.19 Qué es estándar y qué es propio....65
3.20 Resumen del capítulo....66
Capítulo 4. Sensores, datos pasivos e importaciones....67
4.1 Mini-glosario (palabras que aparecen mucho)....67
4.2 Cómo y cuándo llegan los datos....67
4.3 Dos relojes: día lógico y día de calendario (¡lee esta sección!)....69
4.4 Fuente por fuente: teléfono....70
4.5 Fuente por fuente: reloj (Health Connect)....79
4.6 Importaciones: lo que cargas tú....81
4.7 El mundo sin conexión (data/Mundo.kt)....84
4.8 Cobertura y huecos: ¿cómo se ve un dato que falta?....84
4.9 Resumen de amenazas a la validez....85
4.10 Qué es estándar y qué es diseño propio....86
4.11 Resumen del capítulo....87
Capítulo 5. Modelos fisiológicos y variables derivadas....88
5.1 Mini-glosario....88
5.2 Mapa: qué se estima y con qué....89
5.3 Cafeína en el cuerpo....90
5.4 Alcohol en sangre: el modelo de Widmark....92

5.5 Episodios con nivel subjetivo (Sustancias.nivelEn) 95
5.6 Suplementos: tres modelos 95
5.7 Ritmo de sueño y jet lag social (Analisis.ritmo) 97
5.8 Aire libre y kilómetros 99
5.9 Otras variables derivadas 100
5.10 Estimaciones, no mediciones 100
5.11 Resumen de decisiones 100
5.12 Resumen del capítulo 101
Capítulo 6. Análisis estadístico 102
6.1 Mini-glosario 102
6.2 Mapa: qué análisis hay y con qué método 103
6.3 El panel diario: la tabla de la que sale todo 105
6.4 La correlación: Pearson y Spearman 108
6.5 Quitar la tendencia 109
6.6 Los días no son independientes: el número efectivo de días 111
6.7 Intervalo de confianza y valor p 112
6.8 Muchas comparaciones a la vez: Benjamini-Hochberg 113
6.9 Las relaciones «obvias» y cómo se excluyen 115
6.10 «Las relaciones más marcadas», paso a paso 116
6.11 Análisis por semana 119
6.12 «Cruzar dos variables» 119
6.13 «Todo lo que se mueve con algo» 119
6.14 Modelo múltiple 121
6.15 Tendencia, cambio reciente y día de la semana 122
6.16 Dinámica emocional 124
6.17 Palabras del diario 125
6.18 Días atípicos 125
6.19 Ritmo de sueño (lo estadístico) 126
6.20 Cifras descriptivas: «Tus números», «Totales» y los reportes 126
6.21 Potencia: por qué 14, 30 y 90 días 127
6.22 App y R, función por función 128
6.23 Qué es estándar y qué es propio 130
6.24 Resumen del capítulo 131

Capítulo 7. Personas y red social....132
7.1 Mini-glosario....132
7.2 Mapa: de una @mención a cada salida....133
7.3 Menciones con @ y equivalencias....134
7.4 Quién es cada persona: relaciones con historial....135
7.5 Cercanía: los círculos de Aron (escala IOS)....138
7.6 Presencias: estuve, pensé, mensajes (resumen)....139
7.7 Las variables de personas en el panel....139
7.8 Co-mención como aproximación de co-presencia....141
7.9 La Constelación....141
7.10 La pantalla Red....143
7.11 Métricas en R: vm_red()....145
7.12 Cómo entran las personas en las correlaciones....148
7.13 Privacidad: dónde entran los momentos privados....148
7.14 Resumen de decisiones....149
7.15 Resumen del capítulo....149
Capítulo 8. Experimentos personales (N-de-1)....151
8.1 Mini-glosario....151
8.2 Por qué experimentar en uno mismo....152
8.3 Cómo se crea un experimento....153
8.4 El sorteo del plan....154
8.5 Qué días cuentan: el lavado....155
8.6 El resultado: diferencia, intervalo y tamaño del efecto....157
8.7 Lo que no se registra: la adherencia....161
8.8 La prueba de tendencia....161
8.9 Las plantillas....163
8.10 Cegamiento y efecto expectativa....164
8.11 «Antes y después» en Explorar: un estudio observacional....164
8.12 Lo que el resultado puede y no puede decir....165
8.13 Resumen de decisiones....165
8.14 Resumen del capítulo....166
Capítulo 9. Reportes, visualización y motivación....168
9.1 Mini-glosario....168

9.2 De dónde salen las cifras: Periodo.calcular....169
9.3 Los reportes....170
9.4 Logros....172
9.5 Campañas....174
9.6 Gamificación: lo que dice la evidencia....175
9.7 El dilema: motivar sin distorsionar....175
9.8 Resumen de decisiones....176
9.9 Resumen del capítulo....176
Capítulo 10. Privacidad, seguridad e integridad de los datos....178
10.1 Mini-glosario....178
10.2 Dónde viven los datos....179
10.3 El seguimiento privado....179
10.4 El respaldo cifrado....182
10.5 Respaldos automáticos....183
10.6 Verificar sin restaurar....184
10.7 Restaurar: cómo se combinan los datos....185
10.8 Servicios externos....186
10.9 Integridad: lo que ya se vio en otros capítulos....187
10.10 Resumen de decisiones....187
10.11 Resumen del capítulo....188
Capítulo 11. Discusión, limitaciones y trabajo futuro....189
11.1 Qué está bien resuelto....189
11.2 Qué se puede concluir y qué no....190
11.3 Validez de constructo, en conjunto....191
11.4 Sesgos, en conjunto....193
11.5 Reactividad, en conjunto....195
11.6 Limitaciones de este paper....195
11.7 Trabajo futuro....196
11.8 Conclusión....198
11.9 Resumen del capítulo....199
Apéndice A. Variables y tablas del sistema....200
A.1 Variables fijas del panel analítico....200
A.2 Familias de variables dinámicas....213

A.3 Tablas exportadas....215
A.4 Columnas nuevas del esquema 13 (entrega 10b)....217
A.5 Columnas nuevas del esquema 14 (revisión de navegación, entrega NE)....218
A.6 Definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cálculos)....219
A.7 La exportación en la entrega 10d (R y exportación)....221
Apéndice B. Fórmulas....223
B.1 Correlación de Pearson — Estadistica.pearson, función interna r de Estadistica.relaciones....223
B.2 Correlación de Spearman — Estadistica.spearman, Estadistica.rangos....223
B.3 Resto sin tendencia — Estadistica.series (privada); quitar en vm_relaciones....223
B.4 Autocorrelación de orden 1 — Estadistica.autocorr (privada); ac1 en vm_relaciones....223
B.5 Número efectivo de días — Estadistica.relaciones; desde 10c, también Estadistica.correlacionEf; en R, vm_relaciones y vm_factores....224
B.6 Transformación de Fisher — Estadistica.ic95, Estadistica.relaciones, Estadistica.correlacionEf....224
B.7 Intervalo de 95 % de una correlación....224
B.8 Valor p bilateral — Analisis.pBilateral, Analisis.phi....224
B.9 Benjamini-Hochberg — Analisis.bh; p.adjust(p, "BH") en R....224
B.10 Panel semanal — Estadistica.semanal....225
B.11 Diferencia de medias — Estadistica.diferenciaCompleta (desde 10c); .vm_dif_dias en R (desde 10d)..225
B.11a Autocorrelación de cada grupo — Estadistica.ar1Grupos, diferenciaEnDias (desde 10c)....225
B.12 Inestabilidad (MSSD) — Analisis.dinamica....226
B.13 Inercia — Analisis.dinamica....226
B.14 z robusto — Analisis.atipicos....226
B.14a Distribución t de Student — Estadistica.pT, Estadistica.cuantilT (desde 10c)....226
B.15 Correlación mínima detectable (potencia)....227
B.16 Modelo múltiple — Analisis.modelo....227
B.17 Media móvil — Analisis.movil; vm_movil en R....227
B.18 Palabras — Analisis.palabras....227
B.19 Cifras de «Tus números» — TusNumeros.ultimos....228
B.20 Cero o faltante — Estadistica.ceroDesde (desde 10c)....228
B.21 Ventana de los cuestionarios — Dinamicas.porDiaCuestionario (desde 10c)....228
Apéndice C. Funciones de R (vestigium.R)....229
C.1 Carga....229
C.2 Funciones de análisis....231

C.3 Funciones descriptivas y temáticas....234
C.4 Qué usar en R para conclusiones más firmes....235
Apéndice D. Cambios metodológicos aplicados....237
Entrega 10a · Privacidad (commit a67bad0; versión v85)....237
Entrega 10b · Datos que no se guardaban (esquema 13)....239
Revisión de navegación · Entregas N0 y NE (esquema 14)....241
Revisión de navegación · Entrega N1 (corregir donde se ve)....242
Revisión de navegación · Entrega N2 (ayer y fechas)....243
Revisión de navegación · Entrega N3 (el Día como centro de corrección)....245
Revisión de navegación · Entrega N4 (Hoy, la noche, Análisis y Vida)....245
Revisión de navegación · Entrega N5 (gastos en dos o tres toques)....246
Revisión de navegación · Entrega N6 (Más, buscador, nombres y pantallas huérfanas)....247
Revisión de navegación · Entrega N7 (corregir lo automático, papelera, gestos y accesibilidad)....248
Entrega 10c · Cálculos (commit b943ec7)....249
Entrega 10d · R y exportación (commit 035982c)....255
Apéndice E. Glosario....259
Referencias....268
Resumen....15
Capítulo 1. Introducción y marco teórico....16
1.1 Mini-glosario....16
1.2 Qué es Vestigium Mei, en una página....17
1.3 El autoseguimiento y el autoconocimiento a largo plazo....17
1.4 Ciencia de una sola persona....19
1.5 Por qué un sistema para toda la vida y no para una etapa....21
1.6 Todo con todo, y su costo....22
1.7 Qué no es este sistema....24
1.8 Cómo se califica cada decisión....24
1.9 Cómo está organizado el paper....24
1.10 Resumen del capítulo....26
Capítulo 2. Inventario y arquitectura de datos....27
2.1 Propósito y principios de diseño....27
2.2 Las tres capas de captura: activa, pasiva e importada....27
2.3 Tiempo: marcas ISO y día lógico....29

2.4 El almacén: SQLite, documentos JSON y Repo....31
2.5 Catálogo de colecciones....33
2.6 El panel diario y las reglas de relleno....34
2.7 Familias de variables dinámicas....37
2.8 Exportación, diccionario y R....38
2.9 Integridad, respaldo e importación....40
2.10 Amenazas a la validez y limitaciones....40
2.11 Qué es estándar y qué es diseño propio....41
2.12 Resumen del capítulo....41
Capítulo 3. Medición del estado subjetivo....43
3.1 Mini-glosario....43
3.2 Mapa: qué se pregunta, cuándo y dónde queda....44
3.3 Los dos ejes del ánimo: valencia y activación....45
3.4 Tres formas de responder «¿cómo estuve?»....47
3.5 El muestreo de experiencia: cómo y cuándo pregunta la app....48
3.6 Emociones con nombre, pensamientos y compañía....51
3.7 El diario de la noche....52
3.8 La predicción de mañana....55
3.9 Cuestionarios validados....55
3.10 La brújula política....58
3.11 «Conocerte»: el perfil y las etapas de vida....59
3.12 Sueño y sueños....59
3.13 Presencias: estuve, pensé, mensajes....60
3.14 Reactividad: medir cambia lo medido....61
3.15 Datos que faltan: por qué no da igual cuándo faltan....61
3.16 Seguimiento privado (solo la mecánica)....63
3.17 Una medida que no es autorreporte: la prueba de reacción....63
3.18 Amenazas a la validez (resumen)....64
3.19 Qué es estándar y qué es propio....65
3.20 Resumen del capítulo....66
Capítulo 4. Sensores, datos pasivos e importaciones....67
4.1 Mini-glosario (palabras que aparecen mucho)....67
4.2 Cómo y cuándo llegan los datos....67

4.3 Dos relojes: día lógico y día de calendario (¡lee esta sección!) 69
4.4 Fuente por fuente: teléfono 70
4.5 Fuente por fuente: reloj (Health Connect) 79
4.6 Importaciones: lo que cargas tú 81
4.7 El mundo sin conexión (data/Mundo.kt) 84
4.8 Cobertura y huecos: ¿cómo se ve un dato que falta? 84
4.9 Resumen de amenazas a la validez 85
4.10 Qué es estándar y qué es diseño propio 86
4.11 Resumen del capítulo 87
Capítulo 5. Modelos fisiológicos y variables derivadas 88
5.1 Mini-glosario 88
5.2 Mapa: qué se estima y con qué 89
5.3 Cafeína en el cuerpo 90
5.4 Alcohol en sangre: el modelo de Widmark 92
5.5 Episodios con nivel subjetivo (Sustancias.nivelEn) 95
5.6 Suplementos: tres modelos 95
5.7 Ritmo de sueño y jet lag social (Analisis.ritmo) 97
5.8 Aire libre y kilómetros 99
5.9 Otras variables derivadas 100
5.10 Estimaciones, no mediciones 100
5.11 Resumen de decisiones 100
5.12 Resumen del capítulo 101
Capítulo 6. Análisis estadístico 102
6.1 Mini-glosario 102
6.2 Mapa: qué análisis hay y con qué método 103
6.3 El panel diario: la tabla de la que sale todo 105
6.4 La correlación: Pearson y Spearman 108
6.5 Quitar la tendencia 109
6.6 Los días no son independientes: el número efectivo de días 111
6.7 Intervalo de confianza y valor p 112
6.8 Muchas comparaciones a la vez: Benjamini-Hochberg 113
6.9 Las relaciones «obvias» y cómo se excluyen 115
6.10 «Las relaciones más marcadas», paso a paso 116

6.11 Análisis por semana....119
6.12 «Cruzar dos variables»....119
6.13 «Todo lo que se mueve con algo»....119
6.14 Modelo múltiple....121
6.15 Tendencia, cambio reciente y día de la semana....122
6.16 Dinámica emocional....124
6.17 Palabras del diario....125
6.18 Días atípicos....125
6.19 Ritmo de sueño (lo estadístico)....126
6.20 Cifras descriptivas: «Tus números», «Totales» y los reportes....126
6.21 Potencia: por qué 14, 30 y 90 días....127
6.22 App y R, función por función....128
6.23 Qué es estándar y qué es propio....130
6.24 Resumen del capítulo....131
Capítulo 7. Personas y red social....132
7.1 Mini-glosario....132
7.2 Mapa: de una @mención a cada salida....133
7.3 Menciones con @ y equivalencias....134
7.4 Quién es cada persona: relaciones con historial....135
7.5 Cercanía: los círculos de Aron (escala IOS)....138
7.6 Presencias: estuve, pensé, mensajes (resumen)....139
7.7 Las variables de personas en el panel....139
7.8 Co-mención como aproximación de co-presencia....141
7.9 La Constelación....141
7.10 La pantalla Red....143
7.11 Métricas en R: vm_red()....145
7.12 Cómo entran las personas en las correlaciones....148
7.13 Privacidad: dónde entran los momentos privados....148
7.14 Resumen de decisiones....149
7.15 Resumen del capítulo....149
Capítulo 8. Experimentos personales (N-de-1)....151
8.1 Mini-glosario....151
8.2 Por qué experimentar en uno mismo....152

8.3 Cómo se crea un experimento....153
8.4 El sorteo del plan....154
8.5 Qué días cuentan: el lavado....155
8.6 El resultado: diferencia, intervalo y tamaño del efecto....157
8.7 Lo que no se registra: la adherencia....161
8.8 La prueba de tendencia....161
8.9 Las plantillas....163
8.10 Cegamiento y efecto expectativa....164
8.11 «Antes y después» en Explorar: un estudio observacional....164
8.12 Lo que el resultado puede y no puede decir....165
8.13 Resumen de decisiones....165
8.14 Resumen del capítulo....166
Capítulo 9. Reportes, visualización y motivación....168
9.1 Mini-glosario....168
9.2 De dónde salen las cifras: Periodo.calcular....169
9.3 Los reportes....170
9.4 Logros....172
9.5 Campañas....174
9.6 Gamificación: lo que dice la evidencia....175
9.7 El dilema: motivar sin distorsionar....175
9.8 Resumen de decisiones....176
9.9 Resumen del capítulo....176
Capítulo 10. Privacidad, seguridad e integridad de los datos....178
10.1 Mini-glosario....178
10.2 Dónde viven los datos....179
10.3 El seguimiento privado....179
10.4 El respaldo cifrado....182
10.5 Respaldos automáticos....183
10.6 Verificar sin restaurar....184
10.7 Restaurar: cómo se combinan los datos....185
10.8 Servicios externos....186
10.9 Integridad: lo que ya se vio en otros capítulos....187
10.10 Resumen de decisiones....187

10.11 Resumen del capítulo....188
Capítulo 11. Discusión, limitaciones y trabajo futuro....189
11.1 Qué está bien resuelto....189
11.2 Qué se puede concluir y qué no....190
11.3 Validez de constructo, en conjunto....191
11.4 Sesgos, en conjunto....193
11.5 Reactividad, en conjunto....195
11.6 Limitaciones de este paper....195
11.7 Trabajo futuro....196
11.8 Conclusión....198
11.9 Resumen del capítulo....199
Apéndice A. Variables y tablas del sistema....200
A.1 Variables fijas del panel analítico....200
A.2 Familias de variables dinámicas....213
A.3 Tablas exportadas....215
A.4 Columnas nuevas del esquema 13 (entrega 10b)....217
A.5 Columnas nuevas del esquema 14 (revisión de navegación, entrega NE)....218
A.6 Definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cálculos)....219
A.7 La exportación en la entrega 10d (R y exportación)....221
Apéndice B. Fórmulas....223
B.1 Correlación de Pearson — Estadistica.pearson, función interna r de Estadistica.relaciones....223
B.2 Correlación de Spearman — Estadistica.spearman, Estadistica.rangos....223
B.3 Resto sin tendencia — Estadistica.series (privada); quitar en vm_relaciones....223
B.4 Autocorrelación de orden 1 — Estadistica.autocorr (privada); ac1 en vm_relaciones....223
B.5 Número efectivo de días — Estadistica.relaciones; desde 10c, también Estadistica.correlacionEf; en R, vm_relaciones y vm_factores....224
B.6 Transformación de Fisher — Estadistica.ic95, Estadistica.relaciones, Estadistica.correlacionEf....224
B.7 Intervalo de 95 % de una correlación....224
B.8 Valor p bilateral — Analisis.pBilateral, Analisis.phi....224
B.9 Benjamini-Hochberg — Analisis.bh; p.adjust(p, "BH") en R....224
B.10 Panel semanal — Estadistica.semanal....225
B.11 Diferencia de medias — Estadistica.diferenciaCompleta (desde 10c); .vm_dif_dias en R (desde 10d)..225
B.11a Autocorrelación de cada grupo — Estadistica.ar1Grupos, diferenciaEnDias (desde 10c)....225

B.12 Inestabilidad (MSSD) — Analisis.dinamica....226
B.13 Inercia — Analisis.dinamica....226
B.14 z robusto — Analisis.atipicos....226
B.14a Distribución t de Student — Estadistica.pT, Estadistica.cuantilT (desde 10c)....226
B.15 Correlación mínima detectable (potencia)....227
B.16 Modelo múltiple — Analisis.modelo....227
B.17 Media móvil — Analisis.movil; vm_movil en R....227
B.18 Palabras — Analisis.palabras....227
B.19 Cifras de «Tus números» — TusNumeros.ultimos....228
B.20 Cero o faltante — Estadistica.ceroDesde (desde 10c)....228
B.21 Ventana de los cuestionarios — Dinamicas.porDiaCuestionario (desde 10c)....228
Apéndice C. Funciones de R (vestigium.R)....229
C.1 Carga....229
C.2 Funciones de análisis....231
C.3 Funciones descriptivas y temáticas....234
C.4 Qué usar en R para conclusiones más firmes....235
Apéndice D. Cambios metodológicos aplicados....237
Entrega 10a · Privacidad (commit a67bad0; versión v85)....237
Entrega 10b · Datos que no se guardaban (esquema 13)....239
Revisión de navegación · Entregas N0 y NE (esquema 14)....241
Revisión de navegación · Entrega N1 (corregir donde se ve)....242
Revisión de navegación · Entrega N2 (ayer y fechas)....243
Revisión de navegación · Entrega N3 (el Día como centro de corrección)....245
Revisión de navegación · Entrega N4 (Hoy, la noche, Análisis y Vida)....245
Revisión de navegación · Entrega N5 (gastos en dos o tres toques)....246
Revisión de navegación · Entrega N6 (Más, buscador, nombres y pantallas huérfanas)....247
Revisión de navegación · Entrega N7 (corregir lo automático, papelera, gestos y accesibilidad)....248
Entrega 10c · Cálculos (commit b943ec7)....249
Entrega 10d · R y exportación (commit 035982c)....255
Apéndice E. Glosario....259
Referencias....268

Resumen

Vestigium Mei es una app de Android para registrar, durante toda la vida y con una sola persona usuaria, el rastro de cada día. Combina datos que se escriben (valencia y activación con avisos al azar y un diario nocturno; cuestionarios validados; personas nombradas con @), datos que el teléfono y el reloj miden solos (pantalla, ubicación, sueño, pasos) y archivos importados. Todo se resume en un panel de un renglón por día, de 05:00 a 04:59 (salvo algunas fuentes, por día de calendario), que distingue «cero» de «sin dato» con una sola regla. La app cruza cualquier variable con cualquier otra: quita tendencias restando el promedio de ±10 días, descuenta que los días se parecen con un número efectivo de días y corrige por miles de comparaciones con Benjamini-Hochberg. Ofrece experimentos personales con semanas sorteadas por pares, hipótesis sellada e intervalos corregidos por autocorrelación, y exporta todo a R, que repite los análisis. Este documento describe cada función según el código de la versión 90 (esquema de datos 14) con su base científica y sus límites, y separa lo validado de lo aproximado y lo propio. Las revisiones anotaron 158 problemas metodológicos; 97 se resolvieron y 24 en parte. Las conclusiones posibles son descriptivas y de asociación dentro de la persona, salvo las de los experimentos, causales sin cegamiento. Las limitaciones principales son los datos faltantes no al azar, variables que miden algo distinto de su nombre, la reactividad y suponer que las relaciones no cambian con los años. Se propone confirmar cada hallazgo con datos nuevos.

Capítulo 1. Introducción y marco teórico

Para qué sirve este capítulo. Explica **qué es Vestigium Mei, qué tipo de conocimiento puede dar y por qué está construida como está**. Sitúa la app en tres tradiciones de investigación: el autoseguimiento cuantificado (*Quantified Self*), la ciencia de una sola persona (diseños idiográficos y de caso único) y la medición en la vida diaria. Después discute dos decisiones de fondo que atraviesan todos los capítulos: que sea un sistema **para toda la vida** y no para una etapa, y que **todo pueda cruzarse con todo**, con su costo en comparaciones múltiples. Al final explica cómo está organizado el resto del documento.

Qué versión describe. Todo el paper describe el código de la **v90** (rama `main`, commit `8818d5a`, esquema de datos `SCHEMA_V = 14`), es decir, después de las cuatro entregas del módulo 10 (10a a 10d) y de la revisión de navegación (entregas N0 a N7). Los capítulos 2 a 10 se escribieron sobre la v81 y se actualizaron en cada entrega; cada cambio está en el Apéndice D con su motivo. Los ejemplos numéricos son **inventados**; ningún dato real aparece aquí.

Cómo leerlo. Igual que el resto del paper: lenguaje sencillo, pero las cifras y reglas del código van tal cual, con el nombre de la función de donde salen. Cada decisión se marca como **[Validado]**, **[Aproximación]** o **[Diseño propio]** (sección 1.8). Lo que no se pudo comprobar se marca **[sin verificar]**.

1.1 Mini-glosario

Tabla 1.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Autoseguimiento (*self-tracking*)	Registrar de forma sistemática datos sobre uno mismo: ánimo, sueño, pasos, gastos. Puede ser a mano (un diario) o con sensores (un reloj).
Quantified Self	El nombre con que se conoce a la comunidad y la práctica de medirse a uno mismo con números, sobre todo con tecnología (Swan, 2013).
Nomotético	Que busca leyes que valgan **para la gente en general**: «en promedio, quien duerme más está de mejor ánimo». Es el enfoque habitual de la psicología y la medicina.
Idiográfico	Que busca entender **a una persona concreta**: «en mis días, ¿dormir más va con mejor ánimo?». Es el enfoque de esta app.
Entre personas / dentro de la persona	Una relación **entre personas** compara a unas personas con otras (Ana duerme más que Beto). Una relación **dentro de la persona** compara los días de alguien consigo mismo (Ana duerme más los sábados que los martes). Pueden ir en direcciones distintas (sección 1.4.2).
Diseño de caso único / N-de-1	Un estudio con **una sola persona** que se observa o se compara consigo misma muchas veces. «N» es el número de participantes; aquí, 1 (capítulo 8).
Medición en la vida diaria	Preguntar o medir **mientras la persona vive su vida**, no en un laboratorio ni de memoria: avisos en el teléfono, sensores, diarios. En la literatura se llama *ambulatory assessment* o *ecological momentary assessment* (Trull y Ebner-Priemer, 2013; Shiffman et al., 2008).
Comparaciones múltiples	Revisar muchas preguntas a la vez. Cuantas más se revisan, más «hallazgos» salen por puro azar (sección 1.6).

Término	Qué significa aquí
Estacionario	Un proceso cuyas reglas no cambian con el tiempo: su promedio, su variabilidad y sus relaciones son las mismas este año que hace cinco. Una vida casi nunca lo es del todo.

1.2 Qué es Vestigium Mei, en una página

Vestigium Mei («mi rastro», en latín) es una app de Android, escrita en Kotlin con Jetpack Compose, **con un solo usuario: su autor**. Su propósito es registrar, a lo largo de los años, el rastro de cada día y poder preguntarle a ese registro cosas sobre uno mismo. Todo vive en el teléfono (capítulo 2) y sale solo por los respaldos que el usuario activa y por consultas puntuales a servicios externos (capítulo 10).

Tres capas de datos (capítulo 2, sección 2.2):

- **Activa**: lo que escribes o marcas. La valencia y la activación del día (escalas de 1 a 7), los avisos de ánimo al azar (3 al día por omisión entre las 10:00 y las 21:00), los registros de ánimo por iniciativa propia, el diario con @personas y #temas, cuestionarios validados, sueños, gastos, hábitos (capítulo 3).
- **Pasiva**: lo que el teléfono y el reloj miden solos. Tiempo de pantalla, ubicación y lugares, pasos y sueño del reloj por Health Connect, clima, luz, ruido, notificaciones (capítulo 4).
- **Importada**: archivos que cargas. Spotify, Google Takeout, WhatsApp (solo conteos), MacroFactor, Kindle, Cold Turkey (capítulo 4).

Una unidad de análisis: el día. Todo se resume en el **panel diario**, una tabla con un renglón por día y una columna por variable (`Estadistica.panel`). El día no va de medianoche a medianoche, sino de **las 05:00 a las 04:59** del día siguiente (el *día lógico*, `Fechas.diaLogico`), para que la madrugada cuente con el día que se estaba viviendo. Algunas variables de fuentes externas siguen yendo por día de calendario, y la exportación lo dice en cada una (capítulo 2, sección 2.3.2). Además de 184 variables fijas (las que `Estadistica.variables()` escribe con su nombre; 56 de ellas solo existen si hay datos de su fuente; capítulo 2, sección 2.7, y Apéndice A.1), la app crea **variables dinámicas**: una por cada persona, tema, lugar, app, artista, nutriente o etapa de vida que aparece en tus datos (27 prefijos; capítulo 2, sección 2.7).

Lo que la app devuelve:

- **Análisis**: relaciones entre cualquier par de variables, quitando tendencias y corrigiendo por días parecidos y por muchas comparaciones; herramientas para un objetivo concreto, un modelo con varias causas posibles, dinámica emocional, ritmo de sueño, días atípicos (capítulo 6).
- **Experimentos personales**: semanas con y sin una acción, sorteadas, con la hipótesis sellada antes de empezar (capítulo 8).
- **Reportes, «Tu año», logros y campañas**: resúmenes y un sistema de motivación (capítulo 9).
- **Exportación**: 51 tablas CSV, un diccionario de variables y un script de R (`vestigium.R`) que repite los análisis de la app (Apéndices A y C).

Lo privado. Los impulsos, las recaídas, la libido, los detonantes, los medicamentos y el hábito ligado a las recaídas se anotan y se ven **solo en la pantalla Privado** y viajan completos a R; no aparecen en ninguna otra pantalla ni análisis de la app (capítulo 10, sección 10.3). En este paper se describen solo en su mecánica.

1.3 El autoseguimiento y el autoconocimiento a largo plazo

1.3.1 De dónde viene

Medirse a uno mismo no es nuevo: los diarios personales, el registro de la temperatura para conocer el ciclo menstrual o la libreta de un deportista lo son. Lo nuevo de las últimas dos décadas es la **escala**: un teléfono y

un reloj registran sin esfuerzo miles de datos al día, y esa facilidad dio lugar a la comunidad conocida como **Quantified Self**. Swan (2013) la describe como el movimiento de personas que registran por su cuenta información biológica, física, conductual o ambiental sobre sí mismas, y señala que sus datos, aunque recogidos por individuos, tocan problemas de la ciencia de grandes datos y del descubrimiento biológico. No releí en esta sesión los detalles históricos que da sobre el origen del nombre **[sin verificar]**, así que no los repito.

Para entender qué hace una persona con sus datos, la investigación en interacción humano-computadora propuso modelos por etapas. El de Li, Dey y Forlizzi (2010) distingue cinco: **prepararse** (decidir qué medir), **recolectar**, **integrar** (juntar fuentes), **reflexionar** y **actuar**; cada etapa tiene sus propias barreras, y un problema en una arrastra a las siguientes. Choe et al. (2014), entrevistando a personas que se miden de forma intensiva, encontraron que suelen registrar demasiadas cosas a la vez y luego no saben cómo sacar conclusiones confiables de ellas. Epstein et al. (2015) añadieron que el autoseguimiento real no es lineal: la gente **deja de registrar, retoma, cambia de herramienta** y lo hace con distintos fines a lo largo del tiempo («informática vivida», *lived informatics*). **[Validado]**: estos son modelos descriptivos bien establecidos en ese campo.

1.3.2 Dónde se sitúa la app

Leída con esos modelos, Vestigium Mei toma decisiones claras en cada etapa:

Tabla 1.2. Dónde se sitúa la app

Etapa (Li et al., 2010)	Barrera típica	Qué hace la app	Capítulo
Prepararse	No saber qué medir	Mide mucho por omisión y deja que las preguntas surjan de los datos; el principio de «todo con todo» (sección 1.6)	2, 6
Recolectar	Cansancio, olvido, días malos sin registro	Captura pasiva; avisos al azar; registro de un toque para los días difíciles; «Ponerte al día»	3, 4
Integrar	Fuentes con formatos y días distintos	Un solo panel por día lógico; importadores propios	2, 4
Reflexionar	No saber interpretar	Análisis con protecciones estadísticas, reportes, «Tu año»	6, 9
Actuar	No saber si un cambio funcionó	Experimentos personales sorteados	8
(Abandono, Epstein et al., 2015)	Dejar de registrar	Constancia en lugar de rachas, campañas, recordatorios	9

La respuesta a la barrera de Choe et al. (2014) es la parte más ambiciosa de la app: en lugar de dejar que la persona saque conclusiones a ojo, el capítulo 6 describe un análisis que quita tendencias, descuenta que los días se parecen entre sí y corrige por las miles de comparaciones. **[Diseño propio]** la combinación; cada pieza está **[Validado]** en la literatura estadística (capítulo 6).

1.3.3 Para qué sirve conocerse con datos

La promesa del autoseguimiento es el **autoconocimiento**: saber cosas de uno mismo que la memoria y la intuición no dan. Hay razones sólidas para esperar que los datos ayuden:

- **La memoria resume mal.** Al recordar un periodo pesamos de más el peor momento y el final, y casi ignoramos la duración (Kahneman et al., 1993); cuanto más lejos está lo que se recuerda, más se apoya el recuerdo en creencias generales y menos en lo vivido (Robinson y Clore, 2002). Un registro hecho en el momento no tiene ese sesgo (capítulo 3, sección 3.4).
- **Lo que creemos que hacemos difiere de lo que hacemos.** Lo que la gente dice sobre su uso del teléfono se parece solo moderadamente a lo que registran los aparatos (Parry et al., 2021; capítulo 4).
- **Los patrones lentos no se ven a simple vista.** Un cambio de ánimo de medio punto a lo largo de un otoño, o una relación entre el sueño y el ánimo que solo aparece con desfase de un día, no se perciben sin datos.

Pero hay que ser honestos sobre la evidencia: **no conozco un estudio que muestre que llevar un registro tan amplio como este mejore el bienestar** de quien lo hace; lo que sí está documentado es que el autorregistro **cambia** la conducta registrada (Korotitsch y Nelson-Gray, 1999; capítulo 9). El valor del sistema depende de lo bien que distinga lo que los datos muestran de lo que parecen mostrar, y ese es el tema de todo el paper.

1.4 Ciencia de una sola persona

1.4.1 Dos maneras de hacer preguntas sobre la gente

La mayor parte de la psicología y la medicina es **nomotética**: estudia a muchas personas para encontrar lo que vale en promedio. Su conclusión típica es «en la población, más sueño se asocia con mejor ánimo». Una persona concreta quiere saber otra cosa: «**en mí**, ¿dormir más va con mejor ánimo?». Esa pregunta es **idiográfica**.

Se suele suponer que la respuesta de grupo sirve para el individuo. Molenaar (2004) mostró que eso solo es cierto bajo una condición matemática fuerte, la **ergodicidad**: que todas las personas sigan el mismo proceso (homogeneidad) y que ese proceso no cambie con el tiempo (estacionariedad). Si no se cumple, lo que se aprende comparando personas **no dice nada seguro** sobre cómo funciona cada una a lo largo de sus días. Fisher, Medaglia y Jeronimus (2018) lo comprobaron con datos: en varios conjuntos de mediciones intensivas, las estimaciones obtenidas del grupo aproximaron mal la variabilidad y las relaciones de cada participante. **[Validado]**: es el argumento central de la investigación idiográfica moderna.

1.4.2 Un ejemplo de por qué importa (Figura 1.1)

Seis personas inventadas, 60 días cada una. Entre personas, quien duerme más en promedio está de mejor ánimo en promedio: la recta que une sus promedios sube **+0.55 puntos de valencia por hora de sueño**. Pero dentro de una de ellas («tú»), las noches en que duerme más que su propio promedio van con días **algo peores**: **−0.34 puntos por hora**. Para esta persona, quizá dormir más es señal de que estaba enferma o de que algo la tumbó; lo que sea, la regla del grupo no la describe.




Figura 1.1. Seis personas sintéticas: relación entre personas (azul, discontinua) y relación dentro de una persona (naranja). Script: `figuras/fig30_dentro_entre.py`.

Por eso, el panel de la app compara **tus días entre sí**, y no te compara con normas de población. Donde la app usa normas (los puntos de corte del WHO-5, los umbrales de Cohen, la «recomendación» de 7 h de sueño), los capítulos lo señalan como un préstamo que hay que leer con cuidado (capítulos 3, 6, 8 y 9).

1.4.3 Medir en la vida diaria

La fuente de datos de la ciencia idiográfica son las **mediciones intensivas**: muchas observaciones de la misma persona, tomadas mientras vive. Trull y Ebner-Priemer (2013) reúnen bajo el nombre de *ambulatory assessment* los autorreportes en el momento, las mediciones fisiológicas y las conductuales hechas con aparatos en la vida diaria. El **muestreo de experiencia**, que pregunta varias veces al día en momentos al azar, es la parte de autorreporte (Csikszentmihalyi y Larson, 1987; Shiffman et al., 2008). Hamaker y Wichers (2017) explican que estos datos permiten estudiar **dinámicas dentro de la persona**: cómo un estado de hoy se relaciona con el de mañana, qué tan persistente es el ánimo, qué lo mueve. La app combina las tres fuentes (avisos al azar, reloj y teléfono) en un solo panel. **[Validado]** el enfoque.

1.4.4 Experimentar en uno mismo

Observar no basta para saber qué **causa** qué. Los **ensayos N-de-1** resuelven eso para una persona: se alternan al azar periodos con y sin una acción y se compara (Guyatt et al., 1986; Kravitz et al., 2014; capítulo 8). En medicina se han propuesto como la forma de elegir el tratamiento de cada paciente, porque muchos tratamientos solo funcionan en una parte de quienes los reciben (Schork, 2015). En psicología existe la misma idea como **diseños de caso único**, con un llamado a sortear las condiciones para que sean más creíbles (Kratochwill y Levin, 2010).

La autoexperimentación también tiene una tradición más informal: Roberts (2004) describe diez ideas sobre sueño, ánimo, salud y peso que le surgieron de experimentar en sí mismo durante años. Su trabajo ilustra el valor del autoexperimento para **generar** hipótesis, y también su límite: con una sola persona, que además sabe lo que espera, el resultado vale para esa persona y es vulnerable al efecto expectativa (capítulo 8, sección

8.10). Daza (2018) propuso un marco formal para hacer inferencia causal con series de autoseguimiento, que deja explícitos los supuestos que hacen falta para pasar de una asociación a un efecto. **[Validado]** la lógica de los N-de-1; **[Aproximación]** su versión en la app, por la falta de cegamiento y las demás limitaciones del capítulo 8.

1.4.5 Tres tipos de pregunta y la herramienta de cada una

Tabla 1.3. Tres tipos de pregunta y la herramienta de cada una

Pregunta	Ejemplo	Herramienta de la app	Qué permite decir
Descriptiva: ¿cómo soy?	¿Cuánto duermo? ¿Cómo varía mi ánimo?	Tus números, Totales, Dinámica emocional, Ritmo, reportes	Cómo fueron tus días, si las mediciones son válidas (capítulo 11, sección 11.3)
De asociación: ¿qué va con qué?	¿Los días que camino más estoy mejor?	Las relaciones más marcadas, Cruzar dos variables, Todo lo que se mueve con algo, Modelo múltiple	Qué se mueve junto **en tus días**, descontando el azar y las tendencias; no qué causa qué
Causal: ¿qué me cambia?	¿Dejar la cafeína de la tarde mejora mi sueño?	Experimentos personales	Si hacer esto, en este periodo y sabiendo que lo haces, cambió tu medida

El capítulo 11 (sección 11.2) vuelve sobre esta tabla para decir con precisión qué puede y qué no puede concluirse en cada fila.

1.5 Por qué un sistema para toda la vida y no para una etapa

1.5.1 La decisión

La mayoría de los estudios de muestreo de experiencia duran una o dos semanas, y un ensayo N-de-1, unas semanas o meses. Vestigium Mei está pensada para **no terminar**. Eso se ve en el diseño: las marcas de tiempo completas, el esquema de documentos que crece sin migraciones, la versión de esquema en cada día y en cada respaldo, el respaldo cifrado y verificable (capítulos 2 y 10). **[Diseño propio]**.

1.5.2 Razones a favor

1. **Potencia.** Con pocos días solo se ven relaciones enormes. Para una sola pregunta y días independientes, con potencia de 80 % y $\alpha = 0.05$, con 90 días se detecta una correlación de **0.29**; con 365, de **0.15** (capítulo 6, sección 6.21; fórmula B.15). Si los días se parecen a sus vecinos (autocorrelación 0.5 en las dos variables), hacen falta más: **0.37** con 90 días y **0.19** con 365. Y en la lista de relaciones, que revisa miles de parejas, el umbral efectivo se parece al de $\alpha = 0.001$: con esa misma autocorrelación, **0.52** con 90 días y **0.27** con 365. Solo un registro de años permite ver relaciones moderadas en la lista completa.
2. **Lo que pasa poco.** Viajes, enfermedades, mudanzas, rupturas, una persona que ves una vez al mes: para tener 5 días con una persona (el mínimo de `per_`) o 60 días antes y 60 después de un cambio de vida («Antes y después», capítulo 8, sección 8.11), hace falta tiempo.
3. **Los ciclos lentos.** Las estaciones dan un solo ciclo al año. Para separar «el invierno» de «lo que me pasó ese invierno» hacen falta varios inviernos.
4. **Tu propia normalidad.** Los días atípicos se juzgan contra tu mediana (`Analisis.atipicos`, al menos 20 días por variable), la variabilidad del corazón contra tu línea base (capítulo 4, sección 4.5.2) y las cifras de los modelos fisiológicos sirven para compararte contigo mismo (capítulo 5). Una línea base larga es más estable.
5. **La memoria se pierde.** Lo que no se registró en su momento no se recupera después con la misma calidad (sección 1.3.3).

1.5.3 Costos

Un registro de por vida trae problemas que un estudio de dos semanas no tiene:

- **Cambia el instrumento.** En una década cambian el teléfono, el reloj, los permisos de Android y la propia app. Para comparar mediciones de distintas épocas hace falta que midan lo mismo de la misma manera, lo que en psicometría se llama **invarianza de la medición** (Meredith, 1993, para grupos; la idea se aplica igual entre periodos). La app ya tiene varias costuras así, todas marcadas: la ventana de pantalla y pasos (`ventana_pantalla`, `ventana_pasos`, esquema 13), el orden de la hoja de la noche (`version_noche`, 1 y 2), los avisos de ánimo contados solo desde el esquema 13 y las marcas `ts_creado` y `ts_editado` de momentos, gastos, ingresos, consumos, bloques del cronómetro y tomas solo desde el 14 (los días ya las tenían; Apéndice D). Otras no dejan marca: cambiar la vida media de la cafeína reescribe todo el pasado (H-4-11), y el diccionario describe solo la definición vigente de cada variable (H-1-8).
- **Cambias tú.** Una relación entre el sueño y el ánimo puede ser distinta a los 25 y a los 35 años. Si el proceso no es estacionario, mezclar toda la historia en un solo número la promedia. La lista de relaciones usa **todos** los días del panel (`PantallaExplorar` llama a `Estadistica.relaciones` con el panel completo); quitar la tendencia corrige los **niveles** que cambian lento, pero no una **relación** que cambia con los años (capítulo 11, secciones 11.2.3 y 11.4; H-11-1).
- **El registro mismo cambia lo registrado,** y ese efecto se acumula y se mezcla con lo que se quiere medir (capítulo 3, sección 3.14, y capítulo 11, sección 11.5).
- **Se abandona.** Epstein et al. (2015) muestran que dejar de registrar y retomar es lo normal. Un hueco largo no es «nada pasó» (capítulo 2, sección 2.6; H-1-1 en su parte de abandono).
- **Los datos se pueden perder** en un cambio de teléfono o una restauración mal hecha (capítulo 10).

Cómo lo enfrenta la app. Guardar el dato crudo con su hora y calcular después, salvo en las fuentes que se guardan ya sumadas por día (capítulo 2, sección 2.1), marcar la versión de cada día y de cada respaldo, guardar la ventana de cada día cuando una regla cambia y documentar cada cambio con su versión en el Apéndice D. Es lo que en el capítulo 2 se llama principio 3, «conservar el dato crudo y derivarlo después». **[Diseño propio]**, coherente con los principios FAIR de reutilización de datos (Wilkinson et al., 2016) aplicados a una sola persona.

1.6 Todo con todo, y su costo

1.6.1 El principio

La app no decide de antemano qué preguntas son interesantes: **cualquier variable registrada puede compararse con cualquier otra** (capítulo 6, sección 6.3.3). Cada persona que nombras, cada app que usas, cada nutriente, cada lugar se vuelve una columna y entra en la lista de relaciones. La razón es la del modelo de Li et al. (2010): al empezar no se sabe qué conviene medir, y las relaciones inesperadas son justo las que la intuición no da. **[Diseño propio]**.

1.6.2 El costo

Revisar todo contra todo tiene un precio que crece muy rápido (Figura 1.2, izquierda). Con p variables hay $p(p-1)/2$ parejas: con 50 variables, 1 225; con 150, 11 175; con 300, **44 850**. Si ninguna tuviera relación real y se usara el umbral habitual $p < 0.05$, saldrían por puro azar unas **61**, **559** y **2 242** «relaciones».

La app se defiende con varias capas (capítulo 6):

1. **Benjamini-Hochberg** (`Analisis.bh`): solo marca como firmes las relaciones con $q < 0.10$, lo que mantiene la **proporción esperada** de falsos descubrimientos entre las marcadas alrededor del 10 % (Benjamini y Hochberg, 1995).
2. **Las parejas obvias** (`Estadistica.obvia`, diez reglas) no se cuentan: calorías con proteína, una app con el total de pantalla. Así no ocupan lugares ni gastan corrección.

3. **Topes por familia**: entran las 15 personas más mencionadas (con al menos 5 días), las 12 apps con más minutos, etc. (capítulo 6, sección 6.3.3).
4. **Quitar la tendencia** y el **número efectivo de días**, para que el p de cada pareja no sea más pequeño de lo que debe.

El precio de esas defensas es la **potencia**: lo que se sostiene depende de cuántas cosas se miraron (Figura 1.2, derecha). Una pareja con 100 días independientes necesita $|r| \geq$ **0.20** si fue la única pregunta hecha de antemano, pero ≥ **0.45** si es la única relación real entre 44 850 parejas revisadas (le hace falta $p < 0.10 / 44\,850 \approx 2.2 \times 10^{-6}$). Con 365 días independientes, **0.10** frente a **0.24**.




Figura 1.2. Izquierda: parejas posibles y «relaciones» esperadas por azar según el número de variables. Derecha: la $|r|$ que necesita la mejor pareja para sostenerse, según los días independientes y cuántas parejas se revisaron. Script: `figuras/fig29_todo_con_todo.py` (cálculo con la aproximación de Fisher de `Estadistica.relaciones`; sin datos).

1.6.3 Lo que la corrección no cubre

Benjamini-Hochberg cuenta las parejas **de una lista**. No cuenta las otras maneras de mirar los mismos datos:

- La lista se puede ver **con o sin tendencia**, **por día o por semana**, **con o sin las obvias** y con **ocho filtros por tema**; «Cruzar dos variables» tiene **desfase** de un día; «Todo lo que se mueve con algo» se puede abrir con cualquier variable como objetivo, y su corrección se hace solo entre las variables revisadas contra ese objetivo (capítulo 6, sección 6.13.5). En R, `privadas = TRUE` suma el seguimiento privado.
- Cada una de esas elecciones es una bifurcación. Gelman y Loken (2014) llaman a esto el **jardín de senderos que se bifurcan**: aunque nadie busque a propósito un resultado, cuando el análisis se elige después de ver los datos, la probabilidad de encontrar algo «firme» por azar es mayor que la que dice cada prueba. Simmons et al. (2011) mostraron cuánto puede crecer. Nada en la app registra cuántas de esas maneras se miraron (H-11-2).

Hay además un segundo efecto, más sutil: **la relación más fuerte de una lista larga casi siempre exagera su tamaño**, aunque sea real. Si entre muchas relaciones reales se escoge la que dio la r más grande, se escoge también la que tuvo más suerte; en la siguiente muestra, su r tenderá a bajar. Ioannidis (2008) documentó este efecto («la maldición del ganador») en la investigación biomédica, y es la misma regresión a la media que describen Barnett, van der Pols y Dobson (2005). Le pasa a «la relación del año» de «Tu año» (capítulo 9, sección 9.3.5) y a los extremos de «Palabras del diario» (capítulo 6, sección 6.17).

[Validado] que la corrección por comparaciones múltiples es necesaria y que BH es un método adecuado para explorar; **[Aproximación]** su garantía aquí, porque las pruebas comparten variables (capítulo 6, sección 6.8.3) y porque las bifurcaciones del análisis no entran en la cuenta.

1.6.4 Cómo leer la lista, en consecuencia

Ioannidis (2005) mostró que la probabilidad de que un hallazgo sea cierto depende de cuántas relaciones se prueban, de la potencia y de qué tan probable era de antemano. En una lista de miles de parejas con potencia modesta, una relación firme es **una buena pista, no una conclusión**. La app ya lo dice («Pistas para entenderte. Ninguna prueba causas»). El camino para pasar de pista a conclusión es el que se discute en el capítulo 11 (sección 11.7.4): confirmar la pista con datos que no se usaron para encontrarla, o con un experimento.

1.7 Qué no es este sistema

Para evitar malentendidos:

- **No es un instrumento clínico.** Los cuestionarios validados están adaptados (periodos de 7 días en WHO-5 y PSS-4; capítulo 3, sección 3.9) y los puntos de corte que muestra la app son orientativos.
- **No mide el cuerpo directamente en todo.** Cafeína, alcohol en sangre, reserva de creatina y niveles de suplementos son **estimaciones con parámetros de población**, no mediciones (capítulo 5).
- **No generaliza.** Lo que se encuentra vale para el autor, en el periodo analizado. No dice nada de otras personas (sección 1.4).
- **No es un estudio diseñado de antemano.** La mayoría de sus análisis son **exploratorios**: buscan pistas. Solo los experimentos personales tienen una hipótesis fijada antes de ver los datos (capítulo 8).

1.8 Cómo se califica cada decisión

Cada decisión de diseño del paper lleva una de tres etiquetas:

- **[Validado]**: respaldada por literatura publicada o por un estándar. Ejemplo: el modelo circumplejo del afecto (Russell, 1980), la corrección de Benjamini-Hochberg, AES-256-GCM.
- **[Aproximación]**: razonable, pero con supuestos que conviene conocer. Ejemplo: tomar la luz alta del teléfono como señal de estar al aire libre; corregir por autocorrelación suponiendo que el parecido entre días decae como en un proceso AR(1).
- **[Diseño propio]**: una decisión de la app sin un estándar detrás; puede ser buena, pero no está probada. Ejemplo: el corte del día a las 05:00 (con un principio validado detrás, el día de 4:00 a 3:59 de la encuesta estadounidense de uso del tiempo; capítulo 2), el umbral de 0.12 para declarar «lenta» una variable.

Y una marca más: **[sin verificar]** señala lo que no se pudo comprobar en una fuente durante la sesión en que se escribió. No se presenta como hecho. La lista de lo que quedó sin verificar en cada capítulo está en `referencias.md`.

Esta clasificación sigue la regla del plan: **no presentar heurísticas como modelos validados**. Una buena parte de la app es diseño propio; eso no es un defecto, pero obliga a leer sus resultados con la confianza que corresponde a cada pieza.

1.9 Cómo está organizado el paper

Tabla 1.4. Cómo está organizado el paper

Capítulo	Tema	Pregunta que responde
1	Introducción y marco teórico	Qué es esto y qué tipo de conocimiento puede dar
2	Arquitectura y flujo de datos	Cómo se guarda cada dato, a qué día

Capítulo	Tema	Pregunta que responde
		pertenece y cómo se distingue «cero» de «no sé»
3	Medición del estado subjetivo	Cómo se pregunta el ánimo, cuándo y con qué sesgos
4	Sensores, datos pasivos e importaciones	Qué mide el teléfono solo y qué tan confiable es
5	Modelos fisiológicos y variables derivadas	Qué cifras son cuentas con un modelo y no mediciones
6	Análisis estadístico	Cómo se pasa de miles de registros a «esto va con aquello», y cómo coinciden la app y R
7	Personas y red social	Cómo se cuentan las personas y qué miden la Constelación y la Red
8	Experimentos personales	Cómo probar algo en ti y qué tan confiable es el resultado
9	Reportes, visualización y motivación	Qué devuelve la app y cómo la motivación puede cambiar los datos
10	Privacidad, seguridad e integridad	Dónde viven los datos, cómo se protegen y cómo no se pierden
11	Discusión, limitaciones y trabajo futuro	Qué puede y qué no puede concluirse, y qué falta
Ap. A	Diccionario de variables	Cada variable del panel con su fuente y unidad
Ap. B	Fórmulas	Las fórmulas del capítulo 6, numeradas
Ap. C	Funciones de R	Qué hace cada función de `vestigium.R` y en qué difiere de la app
Ap. D	Cambios metodológicos aplicados	Cada cambio del módulo 10 y de la revisión de navegación, con su motivo y su versión
Ap. E	Glosario	Los términos de los mini-glosarios, en orden alfabético

Cómo se hizo. El paper se escribió por módulos, cada uno en una sesión de trabajo con un modelo de Claude, leyendo el código de la app (el plan está en `PLAN_PAPER_METODOLOGIA.md`). Los módulos 1 a 8 describieron el código y anotaron problemas en `hallazgos.md` sin cambiarlo; el módulo 9 revisó todos los hallazgos y propuso cambios (`revision_propuestas.md`); el autor los aprobó, y el módulo 10 los aplicó en cuatro entregas, actualizando los capítulos. El módulo 11 escribió este capítulo y el 11; los módulos 12 a 14 ensamblaron, corrigieron y revisaron el documento. Por eso, muchos capítulos dicen «hasta la entrega 10c era así; desde entonces es así»: el paper documenta también **la historia de las decisiones**, que importa para leer datos viejos.

Cómo se numeran los hallazgos. Cada hallazgo lleva el número del **módulo** que lo encontró, no del capítulo: H-1-n son del capítulo 2; H-2-n, del 3; H-3-n, del 4, y así hasta H-7-n, del 8; H-8-n, de los capítulos 9 y 10; H-9-n, de la revisión general; H-11-n, de los capítulos 1 y 11, y H-NAV-n, de la revisión de navegación.

Lo que no es. No es un artículo para publicar ni una revisión sistemática de la literatura: las referencias se eligieron para respaldar o discutir decisiones concretas, y se buscaron en la sesión en que se citaron; las pocas que no se pudieron comprobar llevan «[sin verificar]» en `referencias.md`.

1.10 Resumen del capítulo

1. Vestigium Mei es un sistema de **autoseguimiento de por vida para una sola persona**: combina datos activos, pasivos e importados en un panel de un renglón por día lógico (de 05:00 a 04:59), y ofrece análisis, experimentos, reportes y una exportación completa a R.
2. Se sitúa en tres tradiciones: el **Quantified Self** (Swan, 2013; Li et al., 2010; Choe et al., 2014; Epstein et al., 2015), la **ciencia idiográfica** (Molenaar, 2004; Fisher et al., 2018) y la **medición en la vida diaria** (Trull y Ebner-Priemer, 2013; Shiffman et al., 2008), con los **ensayos N-de-1** para las preguntas causales (Guyatt et al., 1986; Kravitz et al., 2014).
3. Lo que vale para un grupo no tiene por qué valer para una persona (Figura 1.1); por eso la app compara tus días entre sí.
4. Un sistema **de por vida** da potencia, captura lo raro y lo lento y conserva una línea base propia; a cambio, el instrumento y la persona cambian con los años, y hay que marcar cada costura.
5. **Todo con todo** multiplica las comparaciones (44 850 parejas con 300 variables). La app corrige con Benjamini-Hochberg, las parejas obvias, los topes por familia, quitar la tendencia y el n efectivo; aun así, las bifurcaciones del análisis y la maldición del ganador quedan fuera de la cuenta. Una relación firme es una pista seria, no una conclusión.
6. Cada decisión se califica como **[Validado]**, **[Aproximación]** o **[Diseño propio]**, y lo no comprobado se marca **[sin verificar]**.
7. El módulo 11 anotó dos hallazgos nuevos: las relaciones se calculan con toda la historia, como si fueran las mismas en todas las etapas de la vida (H-11-1), y las maneras de mirar los datos no entran en ninguna corrección (H-11-2).

Capítulo 2. Inventario y arquitectura de datos

Alcance. Este capítulo describe *cómo se obtiene, se guarda, se asigna a un día y se organiza* cada dato de Vestigium Mei, y por qué cada decisión es razonable (o no) desde la metodología de investigación. No evalúa todavía las pruebas estadísticas (capítulos 6 en adelante). Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`, `SCHEMA_V = 12`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» (o «desde el esquema 13») y está en el Apéndice D. Los ejemplos numéricos son **sintéticos**: ningún dato real del usuario aparece aquí.

Convención de etiquetas. Cada decisión de diseño se marca como **[Validado]** (respaldada por literatura o por un estándar establecido), **[Aproximación]** (razonable pero con supuestos que conviene conocer) o **[Diseño propio]** (decisión de la app sin referente directo; defendible, pero no es un estándar). Los hallazgos llevan el número del módulo que los encontró: los de este capítulo (módulo 1) son H-1-n; los H-9-n son de la revisión general. Están en `hallazgos.md`.

2.1 Propósito y principios de diseño

Vestigium Mei es un instrumento de **autoseguimiento cuantificado (quantified self, QS) de un solo sujeto** (diseño N-de-1): una persona produce, durante años, un registro denso de su ánimo, cuerpo, conducta, entorno y relaciones. La pregunta metodológica central es: *¿qué estructura de datos permite hacer inferencia razonable sobre un solo individuo, sin falsear lo que realmente se midió?*

La arquitectura responde con cinco principios:

1. **Un día es la unidad de análisis.** Casi todo se resume en una fila por día (el *panel diario*). Es la unidad natural del autoseguimiento: el sueño, el ánimo del día y el diario se organizan por día. *Razonamiento:* la resolución diaria equilibra ruido y señal; las mediciones intradía (avisos de ánimo, ubicación por hora) se conservan en tablas aparte para análisis más finos.
2. **No inventar datos.** Un dato ausente no se convierte en cero salvo que haya una razón estructural (sección 2.6). *Razonamiento:* confundir «no medido» con «cero» es uno de los errores más comunes en datos observacionales y sesga medias, correlaciones y modelos (Rubin, 1976; Little y Rubin, 2019).
3. **Conservar el dato crudo y derivarlo después.** Cada evento (momento, gasto, visita, punto de ubicación) se guarda con su marca de tiempo completa (ISO-8601 con desfase horario), y el panel, la semana y los resúmenes se calculan después, al analizar o exportar. *Razonamiento:* permite re-derivar con otra regla (por ejemplo, otro corte de día) sin perder información. *Límite:* varias fuentes pasivas se guardan ya sumadas por día (`PantallaDia`, `SaludDia`: pantalla, pasos y lo que Health Connect entrega por día); para ellas no se puede re-derivar, y por eso el cambio de ventana del esquema 13 parte la serie (sección 2.3.2).
4. **Esquema flexible que crece con los años.** Cada colección guarda documentos JSON; añadir un campo no obliga a migrar la base. *Razonamiento:* un instrumento personal evoluciona; la rigidez de un esquema relacional estricto lo volvería inusable.
5. **Todo es exportable y legible por otros programas.** Existen exportaciones en formato ordenado (*tidy*, Wickham, 2014), diccionario de variables y un script en R. *Razonamiento:* reproducibilidad y principios FAIR (Wilkinson et al., 2016) a escala individual.

2.2 Las tres capas de captura: activa, pasiva e importada

El origen de un dato determina su tipo de error, por lo que la app conserva esa distinción (Figura 2.1).




Figura 2.1. Flujo de datos: de las tres capas de captura al almacén, al día lógico, al panel diario y a la exportación y los análisis. Esquema, sin datos. Script: `figuras/fig01_flujo_datos.py`.

Tabla 2.1. Las tres capas de captura: activa, pasiva e importada

Capa	Ejemplos	Cómo se genera	Error típico
Activa	Diario del día (valencia, activación, dolor, sueño, hábitos), avisos de ánimo («muestreo»), momentos, gastos, notas, cartas	La persona lo teclea o marca	Sesgo de recuerdo, sesgo de deseabilidad social, fatiga de registro, días sin llenar
Pasiva	Tiempo de pantalla, desbloqueos, pasos, sueño del reloj, ubicación, clima y calidad del aire, notificaciones, luz ambiental, conectividad	Sensores y APIs del teléfono, sin esfuerzo	Error de instrumento, cambios de permisos u hora, huecos por apagado o falta de permiso
Importada	Historial de YouTube/Google (Takeout), chats de WhatsApp, minutos de laptop (Cold Turkey), nutrición, respaldos	Archivos que la persona carga	Cobertura parcial, formato cambiante, diferencias de zona horaria entre fuentes

Razonamiento científico. Combinar medición subjetiva (activa) y objetiva (pasiva) es una práctica recomendada en psicología del autoseguimiento y en el muestreo de experiencias: lo pasivo reduce la carga y el sesgo de recuerdo, lo activo captura lo que ningún sensor ve (cómo se siente alguien). El método de **muestreo de experiencias** (*experience sampling*, ESM; Csikszentmihalyi y Larson, 1987) justifica los avisos de ánimo: preguntar *en el momento* reduce el sesgo retrospectivo frente al diario nocturno. **[Validado]** el principio; **[Diseño propio]** la frecuencia y el contenido exacto de los avisos.

Cuándo falla. Si dos fuentes miden lo mismo (valencia del diario vs. valencia media de los avisos), no son intercambiables: la app las guarda como variables distintas (`valencia`, `muestreo_valencia`, `animo_valencia`) justamente para poder comparar su concordancia.

Ejemplo sintético

Un martes (día lógico 12): el diario nocturno marca `valencia = 5` (escala 1–7). Durante el día hubo tres avisos con valencias 4, 6 y 5. La app guarda `valencia = 5`, `muestreo_valencia = media(4, 6, 5) = 5.0`. Coinciden aquí; en otro día `valencia = 3` con `muestreo_valencia = 5.3` sugeriría que el recuerdo nocturno está dominado por el peor momento o por el final del día (la «regla del pico y el final», Kahneman et al., 1993). Esa diferencia **es un resultado de investigación**, no un error, y solo es visible porque ambas medidas se conservan.

2.3 Tiempo: marcas ISO y día lógico

2.3.1 Marcas de tiempo

`Fechas.ahoraIso()` genera `2026-10-16T08:42:10-06:00`: fecha y hora **locales con el desfase respecto a UTC**. Las fechas «de día» (sin hora) son `YYYY-MM-DD`.

- *Qué hace:* guarda el instante exacto y a la vez la hora local con que la persona lo vivió.
- *Razonamiento:* el ISO-8601 con desfase es no ambiguo (identifica un instante físico) y conserva la hora «de reloj de pared», necesaria para ritmos circadianos (a qué hora se duerme, cuándo se usa el teléfono). Usar solo UTC borraría esa información; usar solo hora local sin desfase se volvería ambiguo en viajes y cambios de horario. **[Validado]** (práctica estándar de ISO 8601).
- *Cuándo falla:* los eventos pasados se interpretan con la zona **actual** del teléfono (`Fechas.zona()` = `ZoneId.systemDefault()`). Si la persona viaja, la hora local mostrada de un evento antiguo con otro desfase se reconvierte a la zona actual (H-1-7). Para un solo sujeto que se mueve poco es un error pequeño; para viajes largos, la hora de dormir puede desplazarse artificialmente.

2.3.2 Día lógico (corte a las 05:00)

```
fun diaLogico(ahora: LocalDateTime = LocalDateTime.now()): String {
    val d = if (ahora.hour < 5) ahora.toLocalDate().minusDays(1) else ahora.toLocalDate()
    return d.format(ISO_DIA)
}
```

Qué hace: un evento entre las 00:00 y las 04:59 se asigna al **día anterior**.

Razonamiento científico. La medianoche no es una frontera natural de la conducta: quien se acuesta a las 01:30 «todavía está viviendo» el día anterior. La *American Time Use Survey* usa un **día-diario que va de las 4:00 a.m. a las 3:59 a.m.** por la misma razón (U.S. Bureau of Labor Statistics, s. f.). Elegir el corte en un periodo de mínima actividad reduce el número de episodios (sueño, cena tardía, última revisión del teléfono) partidos entre dos días. **[Validado]** el principio (cortes entre 3 y 5 h en encuestas de uso del tiempo); **[Diseño propio]** el valor exacto 05:00.

Desde la versión con esquema 13 (entrega 10b del módulo 10, Apéndice D), la pantalla y los pasos también van por día lógico. Antes se sumaban de 0:00 a 24:00 (día de calendario), aunque todo lo demás usaba el corte de las 05:00. Ahora `Pantalla.calcular` lee los eventos de uso de las 05:00 de ese día a las 05:00 del siguiente (`Fechas.inicioDiaLogico` y `finDiaLogico`), y `Salud.sincronizar` agrega los pasos en la misma ventana. Cada día guarda qué ventana usó: `PantallaDia.ventana` y `SaludDia.ventana_pasos` valen `"logica"` desde ese cambio y `"calendario"` en los días de antes. *Por qué importa:* la serie **se parte en dos tramos**. Por ejemplo, una madrugada con el teléfono de 01:00 a 01:30 antes contaba para el día nuevo, y su `primer_uso_h` era 1.0; ahora cuenta para el día anterior, y el primer uso del día nuevo es el de la mañana. Las correlaciones que crucen la fecha del cambio deben leerse por tramo; en R se separan con las columnas

`ventana_pantalla` y `ventana_pasos` de `vm_panel.csv`. El resto del reloj (ritmo cardiaco, oxígeno) sigue por día de calendario. **[Diseño propio]**.

Qué va todavía por día de calendario, dicho en la exportación (entrega 10c, D.64). No todo pudo pasar al día lógico: lo que Health Connect entrega ya sumado por día y lo que depende del calendario se queda de 0:00 a 24:00. La lista está en `Diccionario.CALENDARIO`: `fc_media`, `fc_reposo`, `spo2`, `spo2_min`, `cal_activas`, `temp_piel`, `resp_rpm`, `peso_kg` (reloj y báscula), `eventos` y `min_ocupado` (agenda), `t_max`, `t_min`, `precip_mm`, `nubes_pct`, `luz_horas`, `sol_horas`, `presion_hpa`, `aqi_us`, `pm25` (clima), `luna_ilum`, y `ciudades_dia`, `fuera_de_casa`, `extranjero`, `ciudad_nueva`, `unesco` y las familias `ciu_` y `pais_` (Mundo). En `vm_panel.csv` y `vm_panel_extendido.csv`, la descripción de cada una de esas columnas termina con «· por día de calendario (0:00 a 24:00)» (`Diccionario.conVentana`), y el `LEEME.txt` lo resume: los días empiezan a las 5:00 salvo esas variables, «la pantalla y los pasos de antes de la v13» (así lo dice el LEEME; se refiere al **esquema** 13, la entrega 10b, no a la versión 13 de la app) y el sueño, que va al día en que despiertas. Antes, el LEEME decía que **todo** empezaba a las 5:00, y era falso (H-9-4). **[Diseño propio]**.




Figura 2.2. Un evento a las 00:40 del martes pertenece al lunes lógico: el día lógico va de las 05:00 a las 04:59 del día siguiente (`Fechas.diaLogico`). Ejemplo sintético. Script: `figuras/fig03_dia_logico.py`.

Ejemplo sintético (Figura 2.2)

Tabla 2.2. Ejemplo sintético (Figura 2.2)

Evento	Hora real	Día calendario	**Día lógico**
Cena	lun 21:30	lun 12	lun 12
Nota en el diario	mar 00:40	mar 13	**lun 12**
Última pantalla	mar 02:10	mar 13	**lun 12**
Se duerme	mar 04:55	mar 13	**lun 12**
Primer uso al despertar	mar 05:05	mar 13	mar 13

Con corte a medianoche, el «lunes» perdería su cierre y el «martes» empezaría con la pantalla de la madrugada (de 00:40 a 04:55), que en realidad pertenece al lunes. La variable `ultimo_uso_h` se corrige además sumando 24 si la hora es < 5 (p. ej., 02:10 → 26.17), de modo que «más tarde» siga significando un número mayor.

En las pantallas donde se anota, el corte se dice en palabras antes de las 05:00: «Son las 01:30: lo que anotes va al lunes… (los días empiezan a las 5:00)» (`AvisoMadrugada`, en `ui/Componentes.kt`). La excepción es la calidad del sueño, que va al día del despertar (capítulo 3, sección 3.12.1).

Cuándo falla. (a) Quien trabaja de noche o duerme de madrugada con regularidad rompe el supuesto de que a las 05:00 «hay poca actividad»; la regla es fija y no se adapta a la persona (limitación L-1). (b) **No todo usa el mismo criterio de día**, aunque ahora se declara: las variables de la lista anterior siguen por día de calendario, y en una misma fila del panel la madrugada cuenta para unas y no para otras. Hasta la entrega 10c, además, `lugares_distintos` agrupaba las visitas con `entrada.take(10)` (fecha de calendario) mientras `en_casa_min` usaba `diaLogicoDeMillis`; ahora las dos usan el día lógico de la llegada (`Fechas.diaLogicoDeMillis(Fechas.millis(entrada))`), así que una visita que empieza a la 1:00 cuenta para el día anterior en ambas (H-1-2, resuelto en 10c, D.64).

2.4 El almacén: SQLite, documentos JSON y `Repo`

2.4.1 Base de datos

`Db` (`SQLiteOpenHelper`, archivo `vestigium.db`, versión 2) crea tres tablas:

Tabla 2.3. Base de datos

Tabla	Clave	Contenido
`docs`	`(col, id)`	`fecha` (texto, indexado por `(col, fecha)`), `json` (documento), `editado` (ms)
`ubicaciones`	—	`ms`, `lat`, `lon`, `precision`, `fuente` (índice por `ms`)
`fotos`	`clave`	catálogo de fotos con lugar: aparato, origen, fechas

Qué hace. Un enfoque de **almacén de documentos sobre SQLite**: cada colección (`dias`, `momentos`, `gastos`…) es un conjunto de filas `docs` con el JSON del objeto. Las ubicaciones (muy numerosas, de tamaño fijo) van en una tabla con columnas numéricas.

Razonamiento. Para un instrumento que cambia continuamente, el costo de migrar un esquema relacional supera el beneficio; el JSON permite añadir campos con valor por omisión. SQLite aporta transacciones atómicas y robustez ante apagados. La separación de `ubicaciones` es una decisión de eficiencia: millones de puntos como documentos JSON serían lentos. **[Diseño propio]**, práctica común en apps móviles.

2.4.2 Serialización tolerante

La configuración global `JSON` activa cuatro opciones:

Tabla 2.4. Serialización tolerante

Opción	Efecto	Consecuencia metodológica
`ignoreUnknownKeys`	Ignora campos que el código no conoce	Permite leer respaldos de versiones futuras, pero descarta en silencio lo que no entiende
`encodeDefaults`	Escribe también los valores por omisión	El JSON es autodescriptivo (se ve qué valor tenía cada campo)
`coerceInputValues`	Sustituye `null` o valores inválidos por el valor por omisión	Puede convertir un «sin dato» en un valor por omisión (H-1-4)

Opción	Efecto	Consecuencia metodológica
`isLenient`	Acepta JSON con sintaxis relajada	Tolera archivos importados imperfectos

La carga inicial usa `cargar(col, serializer)`. Hasta el esquema 12 descartaba **sin aviso** los documentos que no se podían decodificar (`mapNotNull { runCatching … getOrNull() }`): seguían en la base de datos, pero eran invisibles para la app, el panel y la exportación (H-1-3). Desde el esquema 13 (P-07) los sigue dejando fuera, pero **los cuenta**: `Decodificar.todos` devuelve los leídos y el número de fallidos, y `Repo.ilegibles` guarda ese conteo por colección. Las consultas por fechas (`escuchas`, `huellas`, `comidas`, `series`) anotan el mayor conteo visto. El conteo aparece en «Estado de los datos» y como aviso en Hoy. La configuración, que es un solo documento, tiene un trato aparte: si no se puede leer, su texto original se copia a la colección `config_ilegible` **antes** de seguir con una configuración vacía. Sin esa copia, el siguiente cambio de ajustes la sobrescribiría, y se perderían personas, hábitos, perfil y campañas (H-9-2).

2.4.3 `Repo`: memoria con escritura inmediata

`Repo` mantiene en memoria el estado observable (Compose `mutableStateOf`) de las **35 colecciones** que precarga al iniciar (`dias`, `momentos`, `gastos`, `ingresos`, `respuestas`, `reacciones`, `lugares`, `visitas`, `youtube`, `salud`, `pantalla`, `cartas`, `experimentos`, `entorno`, `fotos`, `agenda`, `notifs`, `actividad`, `sesiones`, `ascensos`, `obras`, `comunicacion`, `conexiones`, `subrayados`, `huellas_dia`, `whatsapp`, `nutricion`, `entrenos`, `tramos`, `consumos`, `notas`, `metas`, `tomas`, `laptop` y, desde el esquema 13, `avisos`, un documento por día con los avisos de ánimo planeados, vencidos y mostrados; capítulo 3). Cada `guardarX` hace **escritura inmediata (write-through)**: primero a SQLite (`db.poner`), luego actualiza la memoria en el hilo principal. Los más usados (`guardarDia`, `guardarMomento`, `guardarConsumo` y los que anotan visitas, avisos, actividad, notificaciones y conexiones) están sincronizados (`@Synchronized`); los demás no.

Otras colecciones se guardan en la misma tabla pero no están en la carga de 35: `comidas`, `escuchas`, `huellas` y `series` se leen bajo demanda, por fechas; `papelera` (desde el esquema 14) y `config_ilegible`, cuando hacen falta. La configuración (`config`, un solo documento) se lee al iniciar, aparte de las 35.

Razonamiento. La escritura inmediata minimiza la pérdida de datos si la app se cierra; mantener todo en memoria hace instantáneos los análisis sobre cientos o miles de días. El costo es el uso de memoria, aceptable para un solo usuario.

Metadatos de calidad en `Dia`. `guardarDia` añade a cada día:

- `ts_creado` (primera vez que se guardó), `ts_editado` (última edición), `schema_v`;
- **`retroactivo`**: hasta el esquema 12, `true` si el documento del día se guardaba por primera vez *después* de que su día lógico terminó. Esa regla fallaba cuando otra cosa creaba el documento ese mismo día (el sueño de la captura rápida, un hábito desde el widget): el día quedaba `false` para siempre, aunque la valencia se llenara días después (H-2-2). Desde el esquema 13 (P-13), `Dia` guarda **`ts_valencia`**, la hora en que la valencia pasó de vacía a llena o cambió (`Reglas.tsValencia`). Así, `retroactivo` = el día lógico de `ts_valencia` es posterior a la fecha del día (`Reglas.retroactivo`). Sin `ts_valencia` (días de antes del esquema 13, o sin valencia), el día conserva el valor que tenía; si el documento es nuevo, vale `true` si se creó después de su fecha.

Razonamiento. `retroactivo` permite estimar sesgo de recuerdo: un día llenado a posteriori se recuerda, no se vive. Es un **moderador** que el análisis puede incluir (¿cambian las asociaciones al excluir los días retroactivos?). **[Diseño propio]**, muy buena práctica: en la literatura de diarios se recomienda registrar *cuándo* se llenó cada entrada (Stone et al., 2002 propusieron verificar el cumplimiento temporal en diarios).

2.5 Catálogo de colecciones

Resumen por familia temática (el detalle campo a campo está en el Apéndice A):

Tabla 2.5. Catálogo de colecciones

Familia	Colecciones	Granularidad	Capa
Ánimo y diario	`dias`, `momentos`, `respuestas`, `cartas`, `notas`, `metas`, `avisos` (desde el esquema 13)	día / evento	activa (`avisos`: automática)
Cuerpo y salud	`salud`, `entrenos`, `sesiones`, `ascensos`, `consumos`, `tomas`, `nutricion`	día / sesión	pasiva e importada (`consumos` y `tomas`: activa)
Teléfono y pantalla	`pantalla`, `notifs`, `conexiones`, `laptop`, `huellas_dia`, `youtube`	día	pasiva e importada
Dinero	`gastos`, `ingresos`	transacción	activa
Lugar y movimiento	`lugares`, `visitas`, `actividad`, `ubicaciones` (tabla), `fotos`	visita / punto	pasiva
Entorno	`entorno` (clima, aire, luz solar), fases de la luna (calculadas)	día	pasiva / calculada
Cultura y mente	`obras`, `subrayados`, `agenda`, `tramos` (cronómetro de enfoque y siestas)	día / obra / bloque	activa e importada
Sociales	`comunicacion`, `whatsapp`, menciones `@persona` en texto	día	pasiva e importada
Cognición	`reacciones` (tiempo de reacción)	sesión	activa
Ciencia personal	`experimentos`	semanas	activa (diseño en capítulo de experimentos)

Unidad de observación. No todas las colecciones son «una fila por día»: `momentos` (varios por día, con hora), `gastos` (por transacción), `visitas` (con entrada/salida) y `ubicaciones` (puntos) son **eventos**. El paso evento → día (agregar por media, suma, conteo o máximo según la variable) es el corazón de la sección 2.6 y una fuente de decisiones que afectan los resultados (por ejemplo, un día con un solo aviso de ánimo tiene una media tan ruidosa como una observación única). Desde el esquema 13, `avisos_respondidos` dice cuántos de los avisos mostrados ese día tuvieron respuesta, que es casi siempre el número de valores detrás de `muestreo_valencia` (no siempre: la media usa todos los registros de tipo «muestreo» del día, también los que no están unidos a un aviso); antes solo estaba `registros_animo`, que cuenta también los registros por iniciativa propia.

2.6 El panel diario y las reglas de relleno

`Estadistica.panel()` devuelve un mapa `fecha → (id de variable → Double?)`. Cada celda puede tener **tres estados** (Figura 2.3):

Tabla 2.6. El panel diario y las reglas de relleno

Estado	Significado	Representación
Valor	Se observó y vale *x*	número
Cero estructural	Se sabe que *podría haberse registrado* y no ocurrió	`0.0`
Sin dato	No hay información	`null` (celda vacía en CSV, `NA` en R)




Figura 2.3. Panel diario sintético de 30 días con los tres estados posibles de cada celda: sin dato (null), cero estructural y valor observado. El gasto vale 0 solo desde el primer gasto y en días con diario (`Estadistica.ceroDesde`). Script: `figuras/fig02_estructura_panel.py`.

2.6.1 La regla general

Una fila de la tabla se crea para cada fecha que aparece en *alguna* fuente. Una variable recibe `null` si su fuente no tiene registro ese día, salvo en los casos de **relleno con cero**. Desde la entrega 10c (D.63, P-15) la regla es **una sola**, escrita en una función común, `Estadistica.ceroDesde(fuente, base)`: devuelve los días de `base` (los días que pudieron responderse) que son iguales o posteriores al primer registro de la fuente. En esos días «no hubo» vale 0; antes del primer registro, o fuera de la base, la celda queda vacía.

Tabla 2.7. La regla general

Regla	Variables	Base (días que pueden valer 0)	Razonamiento
Cero desde el primer registro, en días con diario (`ceroDesde`)	`gasto_total`, `gasto_imprevisto` (primer gasto), `n_impulso` (primer impulso), `escalada` (primera sesión), `gimnasio` (primer entrenamiento;	días con documento de diario	Cuando la persona *ya usa* esa función, un día con diario sin registro significa «no ocurrió». Antes del primer uso no se sabe.

Regla	Variables	Base (días que pueden valer 0)	Razonamiento
	también cuenta los días con entrenamiento)		
Cero desde el primer registro (reglas que ya existían, con la misma lógica)	emociones `n_*`, `registros_animo`, `enfoque_*_min`, `siesta_min`, `horas_tipo_*`, `obras_dia`, `carta_escrita`, `cartas_otros`, `n_recaida`, `yt_megusta`, `yt_comentarios`, `ingreso_total`, `medicamentos_n`, `campana_*`	días con diario (o con datos de esa fuente)	Igual
Hábitos `hab_<id>`	1 si lo marcaste; 0 desde `Habito.desde` (el día en que lo creaste); antes, vacío. Los hábitos sin esa fecha (importados o de versiones viejas) siguen en 0 todos los días	días con diario	Un hábito que aún no existía no se pudo cumplir ni dejar de cumplir
Sueño recordado `sueno_recordado`	1 si recordaste un sueño; 0 solo si ese día dijiste algo del sueño (calidad o texto); si no, vacío	días con diario	Un día en que no abriste la sección del sueño no dice «no recordé nada»
Variables sociales `personas`, `vi_*`, `cercanos`, `cercania_media`, `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `penso_en_*`, y las familias `per_` y `pen_`	0 solo en los días en que se pudo nombrar a alguien (`Dinamicas.diasSociales`): con diario escrito o con un momento no privado que nombra a alguien con @. En `tema_`, los días con diario escrito o con un momento que lleva un #tema	esos días	Antes, un toque en el widget de hábitos o una recaída creaban el documento del día y con él un día de «no vi a nadie»
Ejercicio y distancia	`ejercicio_min` en 0 los días con datos del reloj (pasos o ritmo cardiaco) y sin sesión, desde la primera sesión; `distancia_km` en 0 los días con ubicaciones y sin movimiento (`Movilidad.kmPorDia`)	días con reloj / con ubicaciones	Antes quedaban vacíos aunque sí se sabía que fueron 0
Probióticos leídos de la bitácora `probioticos_estimado`	solo los días con bitácora de MacroFactor	días con nutrición	Sin bitácora no se puede leer nada
Cero en todo el diario (lo que queda)	`n_madrugada`…`n_noche`, `ctx_*`, `dia_dificil`, `palabras`, `hitos_n`	todos los días con diario	Los contextos sin marcar valen 0 por convención de la pantalla («marca lo que aplique»); se documenta
Ausencia = null	pasos, sueño del reloj, pantalla, clima, HRV, etc.	—	Son mediciones instrumentales: no hay lectura = no hay dato (el dispositivo no midió).

Razonamiento científico. Es una aplicación práctica de la teoría de datos faltantes (Rubin, 1976): un dato faltante puede ser *completamente aleatorio* (MCAR), *aleatorio condicionado a lo observado* (MAR) o *no aleatorio* (MNAR). Rellenar con cero es válido únicamente si el cero es el valor *verdadero* (se sabe que no hubo evento). Poner `null` evita crear ceros falsos que reducirían la media y crearían correlaciones espurias por el solo hecho de que la persona dejó de registrar. Como los días sin anotar no son al azar (suelen ser los peores o los más ocupados), un cero falso no solo baja la media: sesga las correlaciones. **[Validado]** la distinción cero/nulo; **[Aproximación]** la heurística «desde el primer registro» (supone que el uso de la función es continuo desde que se empieza).

Ejemplo sintético

Un usuario registra su primera emoción el día 6 y no vuelve a hacerlo hasta el 8. La variable `n_ansiedad`: días 1–5 → `null`; día 6 → 2; día 7 → `0` (ya usa la función y ese día hay diario, pero no registró ansiedad); día 8 → 1. Si en cambio `n_ansiedad` se rellenara con 0 desde el día 1, la media de la ansiedad bajaría artificialmente y su correlación con cualquier variable que *empieza* a registrarse más tarde (por ejemplo, el sueño del reloj desde el día 4) mostraría una asociación falsa, producto solo del calendario de adopción.

Lo mismo con el gasto, que hasta la entrega 10c era la excepción. Con diario desde el día 1 y el primer gasto el día 40: antes, `gasto_total` valía 0 los días 1 a 39; ahora esos días quedan vacíos y el 0 empieza el día 40 (`ceroDesde(["día 40", …], días con diario)`). Un día 41 con diario y sin gasto vale 0; un día 42 sin documento de diario, vacío.

Cuándo falla. (a) «Desde el primer registro» no distingue entre *abandono de la función* y *ausencia real*: si la persona deja de usar el registro de emociones tres meses, esos meses quedan en 0, no `null` (H-1-1, sigue vigente para el abandono). (b) La base «días con diario» supone que, si abriste el diario, pudiste anotar un gasto o una escalada; un día en que solo marcaste la valencia cuenta como «sin gasto». (c) Los hábitos creados antes de que existiera `Habito.desde` no tienen fecha de inicio y siguen en 0 desde el principio. La inconsistencia entre fuentes parecidas que señalaba H-1-1 (gasto desde el diario, ingreso desde su primer registro) quedó resuelta en 10c (D.63). Desde la entrega 10d (P-30), `vm_panel.csv` toma estas mismas reglas del panel de la app en lugar de aplicar las suyas (§ 2.8).

2.6.2 Agregación de eventos a día

Tabla 2.8. Agregación de eventos a día

Variable	Operación	Notas
`muestreo_valencia`	media de los avisos del día	`media()` devuelve null si no hay avisos
`registros_animo`	conteo	0 estructural desde el primer registro
`gasto_total`	suma	`gasto_imprevisto` es **binaria** (¿hubo algún gasto imprevisto?), no un monto (H-1-5)
`acompanado_pct`	proporción de avisos con alguien	solo si hay avisos con «con quién»
`en_casa_min`	minutos dentro de lugares tipo «casa», recortados por día lógico, tope 1440	visitas > 40 días se descartan como probable error
`aire_libre_min`	máximo entre luz alta del teléfono y tiempo a pie/corriendo/bici	**[Aproximación]**: dos proxies de la misma cosa, se toma el mayor
`ruido_db`	media de las lecturas del día	
`error_prediccion`		predicción de ayer − valencia de hoy

Variable	Operación	Notas
balance_kcal	kcal − gasto_kcal	null si falta cualquiera

Razonamiento. La elección media/suma/máximo debe corresponder a la naturaleza física de la variable: cantidades extensivas (minutos, gastos, pasos) se **suman**; estados intensivos (valencia) se **promedian**; eventos raros (ansiedad, impulso) se **cuentan** o se marcan 0/1. Usar max para escalada_grado captura «el mejor del día», no la media, porque el desempeño en escalada se evalúa por su pico. **[Diseño propio]** cada operador, coherente con la naturaleza de la variable.

2.6.3 Variables binarias, escalas y códigos ordinales

Los 0/1 (ctx_*, hab_*, vi_pareja…) tratan una condición como «ocurrió o no ese día». Las escalas del diario (valencia, activación 1–7) se guardan como números pero son **ordinales** (la distancia entre 3 y 4 no es necesariamente la de 6 a 7). Algunos códigos ordinales se convierten a números: sueno_lucidez (no=0, parcial=1, total=2), sueno_vividez (vago=0, moderado=1, muy vivido=2). *Razonamiento:* los modelos de los capítulos siguientes usan métodos robustos (rangos, Spearman) cuando la variable es ordinal; el panel solo preserva el orden.

2.6.4 Variables derivadas deterministas

luna_ilum (iluminación lunar) se calcula con una fórmula astronómica para *cada* fecha del panel; no depende de lo que la persona registre. Es una variable **exógena y completa**, útil como control negativo (control de «placebo»): si una asociación con la luna aparece, probablemente es ruido o multiplicidad. Aun así, al estar presente en todos los días del panel, nunca produce celdas null.

2.7 Familias de variables dinámicas

Cuántas variables fijas hay. Contando como «fija» cada identificador que Estadistica.variables() escribe con su nombre, son **184**, en 24 grupos: 128 existen siempre y 56 solo si hay datos de su fuente (por ejemplo, alcohol si alguna vez anotaste alcohol, o laptop_min si importaste Cold Turkey). De ellas, 7 son privadas (impulso, recaida, n_recaida, recaida_min, libido_max, n_libido, medicamentos_n): la app no las cruza y van a R. Otras 33 salen de listas fijas del catálogo: los 10 ctx_*, las 13 opciones de las tres preguntas científicas, los 5 con_*, las 4 laptop_<categoría>_min y n_impulso. El Apéndice A.1 lista 183, porque pone dia_especial y campanas_n entre las de nombre generado y suma n_impulso.

Además, el sistema crea **variables dinámicas** por cada elemento que la persona usa: una por cada persona (per_*, pen_*), tema, hito, lugar, app, categoría de gasto, artista, canal, género, obra, medicamento, ciudad, país, músculo, nutriente, alimento… (27 prefijos, Apéndice A.2). Lo mismo los hábitos (hab_*), las emociones y pensamientos usados (n_*), las categorías de sueño, los tipos de lugar, los suplementos y las campañas, que variables() arma con lo que hay en tus datos.

- **Análisis:** entran solo las más frecuentes de cada familia, con un tope máximo y un mínimo de días (por ejemplo, per_: máx. 15, mín. 5 días; Dinamicas.familia).
- **Exportación extendida (vm_panel_extendido.csv):** entran todas las que aparecen en al menos 2 días, hasta 400 por familia.

Razonamiento científico. Con *p* variables hay *p(p−1)/2* pares posibles; crecer sin límite dispararía la **multiplicidad** (falsos positivos) y la inestabilidad de las estimaciones con pocos días. El filtro por frecuencia es una forma de control de la dimensionalidad: solo se analizan elementos con suficiente información para

estimar algo. Aun así, el filtro depende de los datos (se eligen las más frecuentes *mirando los mismos datos*), por lo que el tratamiento estadístico posterior (corrección de falsos descubrimientos, capítulo 6) es imprescindible. **[Aproximación]**.

Además, el mapa `AGREGADOS` (en `ciencia/Dinamicas.kt`, usado por `Estadistica.obvia`) evita comparar variables **obviamente relacionadas** (p. ej., `app_instagram` contra `pantalla_min`: una es parte de la otra) y `ENTRE_SI` evita pares dentro de ciertas familias o entre familias que salen de lo mismo (dos nutrientes del mismo plato, un nutriente y un alimento, una ciudad y su país). *Razonamiento:* una correlación que es consecuencia de la definición (parte vs. todo) no es un hallazgo, es una tautología; excluirla reduce falsos positivos de «descubrimientos» triviales. **[Validado]** el principio (evitar colinealidad por construcción); **[Diseño propio]** los pares concretos.

Ejemplo. Si la persona menciona `@ana` en 12 de 60 días, existen `per_ana` (0/1 por día) y, si hubo días en que pensó en ella sin verla, `pen_ana`. La normalización de nombres (`Texto.canon` con el diccionario de equivalencias) unifica «@Ana», «@ana_m» y apodos declarados. Una mención escrita en el diario cuenta como **«estuve con»** por omisión (estado `estuve`), a menos que la persona cambie el estado a «pensé en» o «mensajes»; la marca `presencias_ok` indica si el día fue *revisado* (H-1-6). Esto es relevante porque una mención no es presencia. Desde la entrega 10c esa marca entra al panel como `presencias_revisado` (0/1, solo en días con personas en el diario o ya revisados), para usarla como covariable: así se puede comparar «estuve con» en días revisados y sin revisar. Es obvia con las variables sociales (se mueve con ellas por construcción), así que no sale como «relación» en la app. La normalización `Texto.canon` sigue además las uniones encadenadas (capítulo 7, D.73).

2.8 Exportación, diccionario y R

La app puede exportar **51 tablas CSV** con datos (las que arma `Exportar.tablas()`) (`vm_*.csv`, Apéndice A.3), más `vm_ubicaciones.csv`, `vm_fotos_catalogo.csv`, el diccionario `vm_diccionario.csv`, `vm_respaldo.json`, `LEEME.txt`, una copia SQLite (`vm_datos.sqlite`, en la exportación completa) y un script `vestigium.R` que carga todo en *tidy* (`Exportar.archivos`).

Tabla 2.9. Exportación, diccionario y R

Elemento	Función	Razonamiento
`vm_panel.csv`	Una fila por día con las variables principales	Entrada para el análisis rápido; tabla de compatibilidad para scripts viejos
`vm_panel_extendido.csv`	Panel de la app + todas las dinámicas (≥ 2 días) + las columnas de las tablas diarias	El panel que analiza `vestigium.R` desde la entrega 10d
`vm_variables.csv`	Las variables que la app cruza, con su nombre, su grupo y si son privadas	Que R cruce las mismas variables que la app (10d)
`vm_familias.csv`	Las parejas de variables que la app esconde por obvias, escritas como familias	Que R esconda las mismas parejas (10d)
Tablas por evento (`vm_momentos`, `vm_gastos`, `vm_horas`…)	Una fila por evento (o por hora)	Datos en forma **larga**: cada fila es una observación (Wickham, 2014)
`vm_diccionario.csv`	Qué significa cada columna, unidad, grupo	Interoperabilidad y reutilización (FAIR: *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*; Wilkinson et al., 2016)

Elemento	Función	Razonamiento
`vestigium.R`	Carga, tipos de datos y funciones auxiliares	Reproducibilidad: otro analista (o la misma persona en 5 años) reproduce el análisis
Respaldo (zip / `.vmc` cifrado)	Copia completa de la información	Preservación y portabilidad

Principio tidy. Cada variable es una columna, cada observación una fila, cada tipo de unidad observacional una tabla (Wickham, 2014). Así `vm_panel` (unidad = día) y `vm_gastos` (unidad = transacción) conviven sin mezclar granularidades. **[Validado]**.

El diccionario, columna por columna (entrega 10c, D.76). `Diccionario.describir` busca primero la clave «archivo:columna» (por ejemplo, `vm_red_nodos.csv:grado`) y, si no existe, la columna sola. Hasta 10c, varias columnas con el mismo nombre en tablas distintas compartían una sola clave, y en un `mapOf` de Kotlin gana la última: `grado` de los bloques de escalada se describía como «Con cuántas personas está unida en tu red», `antes` de los momentos como «Cómo estaba» y `dia_logico` de todas las tablas como un gasto (H-9-20). Ahora las que chocaban (`antes`, `inicio`, `fin`, `min`, `dia_logico`, `categoria`, `minutos`, `duracion_s`, `grado`, `cantidad`) tienen su clave por archivo, las columnas de `vm_experimentos.csv` tienen descripción propia, `distancia_km` se describe distinto en el panel (GPS) y en `vm_salud.csv` (Health Connect), y una prueba JVM (`CalculosPrueba.diccionarioSinClavesRepetidas`) falla si alguna clave vuelve a aparecer dos veces con descripciones distintas.

El calendario como variable (entrega 10c, D.69). `vm_panel.csv` trae, junto a `dia_semana`, dos columnas nuevas: `festivo` (0/1; día de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo de México, art. 74, solo si en «Conocerte» el país es México; vacío si no) y `dia_libre` (0/1; sábado, domingo o festivo). `dia_libre` es la misma regla que usa el jet lag social de la app (`Fechas.esDiaLibre`, capítulo 5), y R la lee de esa columna en vez de recalcularla.

R analiza el mismo panel que la app (entrega 10d, P-30 y P-31). Hasta 10c, `vestigium.R` analizaba `vm_panel.csv`, que se armaba con reglas propias: `gasto_total` e `ingreso_total` valían 0 en cualquier fecha exportada, `escalada` y `gimnasio` eran «falso» en cualquier fecha, `canciones` contaba distinto y `ultimo_uso_h` sumaba 24 a cualquier hora antes de las 12:00. Así, R no servía para comprobar lo que muestra la app (H-5-1). Ahora hay cuatro piezas:

1. **Los valores de las columnas compartidas.** `Exportar.comoLaApp` recorre, después de armar `vm_panel.csv`, cada columna cuyo nombre también existe en el panel de la app (`Estadistica.panel()`) y le pone el valor de la app, con sus reglas de 0 y vacío (§ 2.6.1). Por ejemplo, `gasto_total`, `escalada` y `gimnasio` valen 0 desde el primer registro de su fuente y solo en días con diario, y antes quedan vacíos; `ejercicio_min` vale 0 en días con datos del reloj y sin sesión; `ultimo_uso_h` suma 24 solo antes de las 5:00, como el día lógico (1:00 → 25; 11:00 → 11). Se conserva el tipo que tenía la columna: si era 0/1, sigue siendo 0/1, y si era entero, sigue entero cuando el valor no tiene decimales. Así un script viejo la sigue leyendo igual. **[Diseño propio]**.
2. **Once nombres distintos, documentados y no renombrados.** La misma medida tiene otro nombre en `vm_panel.csv` y en la app. Por ejemplo, `km` es `distancia_km`, `sueno_min` es `sueno_horas` en minutos y `hrv_rmssd` es `hrv`. La lista completa está en `Exportar.EQUIVALENTES`: `sueno_min`, `sueno_profundo_min`, `sueno_rem_min`, `hrv_rmssd`, `km`, `valencia_muestreo`, `luz_dia_min`, `sol_min`, `carga_noche_inicio_h`, `temp_piel_delta` y `ruido_db_medio`. No se renombraron para no romper scripts viejos. El diccionario lo dice en las dos (`Diccionario.conEquivalente`: «· en el panel de la app: distancia_km» y «· en vm_panel.csv: km»). Las ocho de igual unidad (factor 1 en `EQUIVALENTES`) toman el valor de la app (`comoLaApp`); por ejemplo, `ruido_db_medio` ahora trae el `ruido_db` de la app, y `km`, la `distancia_km`. Las tres que cambian de unidad (minutos frente a horas, factor 60: `sueno_min`, `luz_dia_min`, `sol_min`) se dejan como estaban, porque salen de la misma fuente y solo difieren en la unidad.
3. **`vm_variables.csv` y `vm_familias.csv`.** La primera lista las variables que la app cruza en «Las relaciones más marcadas» (`Estadistica.variables()`), con la columna `privada` (0/1): la app nunca cruza las privadas, y R

solo las cruza si se pide. La segunda escribe como familias las parejas que la app esconde por obvias (`Estadistica.familias`, P-31; detalle en el capítulo 6).

4. **R lee el panel extendido por omisión.** `vestigium.R` carga `vm_panel_extendido.csv` como `panel`, y `vm_relaciones()` y `vm_factores()` cruzan por omisión las variables de `vm_variables.csv`. `vm_panel.csv` queda en `vm$panel` como tabla de compatibilidad. El `LEEME.txt` lo explica.

Una prueba JVM (`ExportacionPrueba`) fija los números que da R con unos datos inventados y comprueba que la app da los mismos (capítulo 6). R no corre en la compilación automática. Con una exportación real de la v89, `vestigium.R` cargó y analizó sin errores, y así se vio que al panel extendido le faltaban 57 variables de la app, ya corregido (D.87). Después, el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026).

Cuándo falla. El diccionario describe el *significado* pero no versiona cada variable: si el código cambia la definición de una variable entre versiones (p. ej., el cálculo de `aire_libre_min`), el diccionario solo refleja la versión actual; una exportación antigua puede no ser comparable sin la versión del esquema (`schema_v` ayuda, pero no a nivel variable) (H-1-8).

2.9 Integridad, respaldo e importación

- **Transacciones.** Las importaciones masivas (`importarDias`) usan `db.transaccion { }`: se aplican todas o ninguna.
- **Importar con o sin sobrescribir.** `importarDias(lista, sobrescribir)` evita pisar días existentes por omisión. Los días importados guardan lo que traiga el archivo, sin inventar nada (entrega 10d, P-33). Los de la versión web conservan su `ts_creado` y `ts_editado`, y `schema_v` es el del archivo, o 0 si no lo trae; antes recibían la versión de hoy. Los de Obsidian toman `ts_creado` y `ts_editado` del encabezado de la nota, o los dejan vacíos; antes recibían la hora de la importación. `origen` dice de dónde vinieron (`web`, `obsidian`). Sigue sin haber una marca de «importado el día X» (H-1-9): si el archivo no traía sellos, no se sabe cuándo se capturaron esos días, y la app no lo inventa.
- **Caché de variables dinámicas.** `Dinamicas.calcular` guarda en caché el resultado y lo invalida comparando referencias de las colecciones (`clave()`); si cambia cualquiera de ellas se recalcula. *Razonamiento:* cálculo costoso, pero la invalidación por referencia es correcta solo mientras las colecciones se reemplacen (inmutables), como hace `Repo`.
- **Restaurar sin pisar ni dejar a medias (esquema 13, P-08).** Un respaldo con `schema_v` mayor que el de la app no se restaura: los campos que esta versión no conoce se descartarían en silencio (`ignoreUnknownKeys`). Los gastos e ingresos del respaldo que ya existen (mismo id) no se tocan, ni en la base ni en memoria. Antes se sobrescribían en la base pero no en memoria, y al reiniciar aparecía la versión del respaldo. Un experimento del respaldo no reactiva uno terminado aquí, y se juntan las respuestas de «¿Lo hiciste hoy?» de los dos (`Fusion.experimento`). El detalle está en el capítulo 10.
- **Identificadores.** `nuevoId()` = UUID recortado a 16 caracteres hexadecimales (64 bits): colisión prácticamente imposible a esta escala (probabilidad de al menos una colisión $\approx 3\times10^{-10}$ con 10^5 registros).

2.10 Amenazas a la validez y limitaciones

Tabla 2.10. Amenazas a la validez y limitaciones

#	Amenaza	Dónde nace	Qué hace el sistema	Qué falta
L-1	**Día lógico fijo** (05:00)	2.3.2	Corte único	No se adapta al ritmo de la persona
L-2	**Cero vs. nulo**	2.6.1	Una sola regla, `ceroDesde` (10c)	El abandono de una función sigue contando como 0; desde 10d, `vm_panel.csv` usa las mismas reglas
L-3	**Autoselección del**	Captura activa	Marca `retroactivo`;	Indicador de «días con

#	Amenaza	Dónde nace	Qué hace el sistema	Qué falta
	registro (se registra más cuando hay algo que contar)		`con_diario` (0/1) en `vm_panel.csv`	diario» como covariable en el panel de la app
L-4	**Medición reactiva** (medirse cambia lo medido; efecto Hawthorne personal)	N-de-1	—	Inevitable; documentar periodos de adaptación
L-5	**Cambios de instrumento** (nuevo reloj, nuevo permiso, nueva versión de la app)	Captura pasiva	`schema_v`; desde el esquema 13, la ventana de cada día (`ventana_pantalla`, `ventana_pasos`)	Registrar eventos de cambio como variables de intervención
L-6	**Multiplicidad por variables dinámicas**	2.7	Filtros por frecuencia	Corrección formal en el análisis (cap. 6)
L-7	**Autocorrelación** (días consecutivos no son independientes)	Estructura temporal	—	Tratada en capítulo 6 (tamaño efectivo de muestra)
L-8	**Generalización** (un solo sujeto)	Diseño N-de-1	—	Los resultados describen a *esa persona*; no se extrapolan a poblaciones

2.11 Qué es estándar y qué es diseño propio

Tabla 2.11. Qué es estándar y qué es diseño propio

Decisión	Clasificación	Fuente / justificación
Unidad de análisis = día	Aproximación	Convención en autoseguimiento; pierde variación intradía
ISO-8601 con desfase	Validado	Estándar internacional
Corte de día a las 05:00	Diseño propio (principio validado)	ATUS usa 04:00 (BLS, s. f.)
Almacén de documentos JSON en SQLite	Diseño propio	Flexibilidad vs. rigidez relacional
Escritura inmediata (write-through)	Validado	Patrón estándar de persistencia
Distinguir cero y nulo	Validado	Teoría de datos faltantes (Rubin, 1976)
Rellenar con cero «desde el primer registro», en días que se pudieron responder (`ceroDesde`)	Aproximación	Heurística razonable con supuesto de uso continuo
`retroactivo` como moderador de sesgo de recuerdo	Diseño propio	Coherente con recomendaciones de diarios
Formato tidy y diccionario	Validado	Wickham (2014); Wilkinson et al. (2016)
Filtro de variables dinámicas por frecuencia	Aproximación	Control de dimensionalidad; requiere corrección posterior

2.12 Resumen del capítulo

1. La app recoge datos activos, pasivos e importados y conserva su origen; eso permite comparar autorreporte con medición objetiva.

2. Cada evento guarda su marca de tiempo completa; el **día lógico** (corte 05:00) asigna los eventos nocturnos al día vivido, siguiendo la lógica de las encuestas de uso del tiempo.
3. El almacén (SQLite + documentos JSON + `Repo` en memoria) privilegia flexibilidad y pérdida mínima de datos. Sus opciones tolerantes de lectura dejan fuera los documentos que no se pueden decodificar (desde el esquema 13 se cuentan y se avisan) y pueden convertir un «sin dato» en un valor por omisión (H-1-4).
4. El panel diario distingue **valor**, **cero estructural y sin dato**. Las reglas de relleno con cero no eran uniformes entre fuentes (hallazgo principal del módulo); desde la entrega 10c hay una sola regla, `ceroDesde`: 0 desde el primer registro de la fuente y solo en los días que se pudieron responder.
5. Las variables dinámicas amplían el panel con elementos de la vida de la persona; su volumen exige control de multiplicidad.
6. La exportación sigue principios tidy y FAIR, con diccionario y script de R.
7. El módulo 1 anotó **9 hallazgos** (H-1-1 a H-1-9) sin cambiar código. Después, el módulo 10 resolvió H-1-1 (salvo el abandono de una función, que sigue contando como 0), H-1-2, H-1-3 y H-1-6, y en parte H-1-9; siguen abiertos H-1-4, H-1-5, H-1-7 y H-1-8.

Siguiente capítulo. Capítulo 3: instrumentos de medición del estado de ánimo y el muestreo (valencia-activación, avisos, validez de escala).

Capítulo 3. Medición del estado subjetivo

Para qué sirve este capítulo. Explica **cómo mide la app lo que sientes y piensas**: el ánimo en el momento, el ánimo del día, las emociones con nombre, los cuestionarios, los sueños, con quién estuviste y algunas mediciones raras (la brújula política, la prueba de reacción). Para cada cosa dice qué se pregunta, cuándo, en qué escala, cómo se convierte en número para los análisis y qué tan sólido es eso científicamente. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» (y lo de la revisión de navegación, «desde N1…N7») y está en el Apéndice D. **Los ejemplos numéricos son inventados.**

Cómo leerlo. Está escrito para entenderse sin ser experto, pero sin recortar la precisión. Las cifras y reglas que vienen del código se dan tal cual. Cuando algo no lo pude comprobar, lo digo. Cada decisión se marca como **[Validado]** (respaldada por literatura o un estándar), **[Aproximación]** (razonable, pero con supuestos que conviene conocer) o **[Diseño propio]** (decisión de la app, sin estándar detrás). Los problemas encontrados se numeran H-2-n (el número es el del módulo 2, en el que se escribió este capítulo, no el del capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`.

Privacidad. El seguimiento privado (impulsos, recaídas, libido) se describe solo en su mecánica, sin datos ni ejemplos personales.

3.1 Mini-glosario

Tabla 3.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Estado subjetivo	Lo que solo tú puedes observar: cómo te sientes, qué piensas, qué tan estresado o solo te sientes. No hay sensor que lo mida; hay que preguntarlo.
Autorreporte	Una respuesta que das tú sobre ti mismo. Es la única forma de medir lo subjetivo, y tiene sesgos conocidos (sección 3.4).
Valencia	Qué tan **agradable o desagradable** se siente algo. En la app, de 1 (muy desagradable) a 7 (muy agradable).
Activación	Cuánta **energía o agitación** hay en el cuerpo y la mente, sin importar si es agradable. De 1 (muy baja: agotado) a 7 (muy alta: acelerado). En inglés, *arousal*.
Muestreo de experiencia (ESM)	Preguntar varias veces al día, en momentos al azar, «¿cómo estás ahora?». En inglés, *experience sampling method*; casi sinónimo de *ecological momentary assessment* (EMA).
Retrospectivo	Que se responde **después**, recordando («¿cómo estuvo tu día?»). Lo opuesto a «momentáneo» («¿cómo estás ahora?»).
Instrumento validado	Un cuestionario publicado cuyas preguntas, escala y forma de puntuar se han probado en estudios (miden lo que dicen medir y dan resultados estables).
Ancla	El texto que acompaña a un número de una escala para que signifique lo mismo cada vez (p. ej., «4 = Neutral: plano»).
Panel	La tabla de análisis: una fila por día, una columna por variable (capítulo 2).
Día lógico	El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2). Un registro a la 01:00 cuenta para el día anterior.

Término	Qué significa aquí
MNAR	«Faltante no al azar» (*missing not at random*): cuando la razón por la que falta un dato depende del propio dato. Ejemplo: no llenar el diario precisamente los días malos (Rubin, 1976; sección 3.15).

3.2 Mapa: qué se pregunta, cuándo y dónde queda

Tabla 3.2. Mapa: qué se pregunta, cuándo y dónde queda

Medición	Cuándo se pide	Escala	Dónde se guarda	Variables principales del panel
Ánimo ahora (aviso)	3 veces al día por omisión, al azar entre 10:00 y 21:00	Cuadrícula 7 × 7 (valencia y activación) + opcionales	`Momento` con tipo `muestreo`	`muestreo_valencia`, `muestreo_activacion`
Ánimo ahora (por iniciativa propia)	Cuando tú quieras (botón, widget, mosaico)	Igual	`Momento` con tipo `animo`	entra en `animo_valencia`, `animo_activacion`
Ánimo al cerrar el día	Al principio de la hoja de la noche, solo la de hoy (hasta la entrega N4, al final)	Cuadrícula 7 × 7	`Momento` tipo `animo`, origen `cierre`	`animo_cierre_valencia`, `animo_cierre_activacion`
Ánimo del día (diario)	Aviso a las 22:00 por omisión	Valencia 1–7, activación 1–7, dolor 0–5, con anclas	`Dia`	`valencia`, `activacion`, `dolor`
Emociones con nombre, pensamiento, con quién	Dentro de cualquier registro de ánimo (opcional)	Listas	`Momento`	`n_<emoción>`, `n_<pensamiento>`, `con_*`, `acompanado_pct`
Predicción de mañana	En la hoja de la noche	1–7	`Dia`	`prediccion`, `error_prediccion`
«Lectura del día» (flujo, necesidades, evaluación)	En la hoja de la noche, plegada	Opción única	`Dia`	`flow_*`, `sdt_necesidad_*`, `apreciacion_*`
Cuestionarios (WHO-5, PSS-4, UCLA-3, TIPI)	Semanal, mensual o anual	Las de cada instrumento	`Respuesta`	`esc_<instrumento>_<puntaje>`
Sueño y sueños	Aviso a las 8:00 por omisión	Calidad 1–5, valencia 1–7, ejes de contenido	`Dia`	`sueno_calidad`, `sueno_recordado`, `sueno_<categoría>` …
Presencias (estuve / pensé / mensajes)	Al revisar el diario	3 estados	`Dia.presencias`	`personas_vistas`, `vi_*`, `penso_en_*` (capítulo 7)
Brújula política	Una vez al año	25 afirmaciones de 1 a 5	`Config.politica`	`pol_<eje>`
Perfil («Conocerte»)	Cuando cambie algo de tu vida	Opciones	`Config.perfil` + historial	`vida_*`
Prueba de reacción	Una vez al día (sugerida desde las 8:00)	Milisegundos	`Reaccion`	`rt_media` y relacionadas

La idea general es **medir lo mismo de varias formas** (en el momento, al final del día, cada semana), porque cada forma tiene sesgos distintos. Las secciones siguientes explican cada una.

3.3 Los dos ejes del ánimo: valencia y activación

3.3.1 Qué es el modelo circumplejo

Russell (1980) propuso que casi todas las emociones se pueden ubicar en un plano con **dos ejes independientes**: qué tan agradable es la experiencia (**valencia**) y cuánta activación implica (**activación**). Las emociones con nombre quedan como puntos alrededor de un círculo: la *alegría* es agradable y algo activada; la *calma*, agradable y poco activada; la *ansiedad*, desagradable y muy activada; la *tristeza*, desagradable y poco activada (Figura 3.1, derecha). Por eso, se llama **circumplejo** (dispuesto en círculo). **[Validado]**: es uno de los modelos de afecto más usados en psicología, aunque no el único (hay modelos con más dimensiones y modelos de emociones discretas; la app usa ambos, sección 3.6).

Por qué importan dos ejes y no uno. Con una sola pregunta («¿cómo te sientes, de mal a bien?») se confunden estados muy distintos: «tranquilo» y «emocionado» son ambos agradables, pero el primero tiene poca energía y el segundo mucha. Separar la activación permite ver, por ejemplo, si después de dormir poco no estás «peor», sino «más apagado».

3.3.2 La cuadrícula de la app

Para el ánimo **en el momento**, la app usa una **cuadrícula de 7 × 7** (`CuadriculaAfecto`, en `ui/Selectores.kt`): **un solo toque** da dos números. La columna tocada es la valencia (1 a la izquierda, 7 a la derecha) y la fila es la activación (1 abajo, 7 arriba). Los ejes se cruzan en el centro (4, 4 = neutral), y las esquinas llevan cuatro palabras guía: «tenso, estresado» (arriba a la izquierda), «emocionado, alegre» (arriba a la derecha), «triste, apagado» (abajo a la izquierda) y «tranquilo, relajado» (abajo a la derecha). El color de cada celda va de un extremo a otro según la valencia y es más intenso cuanto mayor es la activación.

Cómo convierte el toque en números (exacto): si el toque cae en la posición horizontal `x` de un cuadro de ancho `W`, la valencia es `⌊7·x/W⌋ + 1` (limitada a 1–7); si cae en la altura `y` (medida desde arriba) de un cuadro de alto `H`, la activación es `7 − ⌊7·y/H⌋` (limitada a 1–7).

Base científica. Es una versión de la **Affect Grid** (Russell, Weiss y Mendelsohn, 1989), una escala de un solo reactivo para agrado y activación. La publicación original usa una cuadrícula más fina (hasta donde sé, de 9 × 9; no pude comprobar el tamaño en la fuente durante esta sesión). **[Aproximación]**: la idea está validada, pero el formato 7 × 7, las palabras de las esquinas y la colocación en un teléfono son de la app, y no hay estudio que valide exactamente esta versión.




*Figura 3.1. Izquierda: la cuadrícula de la app con 40 registros sintéticos. Derecha: la idea del circumplejo, con posiciones aproximadas. La app **no** coloca sus emociones en el círculo; la figura solo ilustra el modelo. Script: `figuras/fig07_circumplejo.py`.*

3.3.3 La escala del día (1 a 7 con anclas)

Para el ánimo **del día**, la app no usa la cuadrícula, sino **dos filas de números del 1 al 7** con un texto por número (`Catalogo.ANCLAS`):

Tabla 3.3. La escala del día (1 a 7 con anclas)

	Valencia («qué tan agradable fue el día»)	Activación («tu nivel de energía»)
1	Muy desagradable: angustia, desesperanza	Muy baja: agotado, apagado
2	Desagradable: tristeza o frustración marcada	Baja: cansado, lento
3	Algo desagradable: incomodidad leve	Algo baja: relajado, en calma
4	Neutral: plano	Neutral
5	Algo agradable: contento	Algo alta: alerta, despierto
6	Agradable: disfrute claro	Alta: activo, con impulso
7	Muy agradable: entusiasmo pleno	Muy alta: acelerado, inquieto

Además, pide **dolor o molestia física de 0 a 5**, con anclas por **interferencia** («1 = lo noto, no interfiere» … «5 = no puedo funcionar normal»).

Por qué 1 a 7. Una escala con un punto medio (4) permite decir «neutral», y siete opciones dan más detalle que cinco sin volverse difíciles de distinguir. Las **anclas** existen para que un «5» signifique lo mismo hoy que dentro de dos años: sin texto, la gente tiende a «reajustar» lo que significa cada número con el tiempo. **[Aproximación]**: es una práctica común y razonable; las anclas concretas son de la app y no están validadas como instrumento.

Detalle a saber. Las anclas de activación mezclan un poco de valencia: «3 = relajado, en calma» suena agradable y «7 = acelerado, inquieto» suena algo desagradable. En el circumplejo puro, la activación no debería sugerir agrado ni desagrado. Además, hasta la entrega N4 la fila de activación usaba **la misma paleta de color** que la de valencia (`Tonos.divergente`, del color «bajo» al «alto»), lo que podía insinuar que poca energía es «peor»; desde N4 usa una paleta de una sola dirección (sección 3.7.1). Las anclas no cambiaron. Es un efecto pequeño y no hay forma de saber cuánto influye (parte de H-2-11).

3.3.4 Las dos escalas no son la misma medida

La «valencia» del día y la del momento **comparten nombre y rango (1 a 7) pero no son el mismo instrumento**: una es una fila de números con anclas y pregunta por todo el día; la otra es una cuadrícula sin anclas por número y pregunta por *ahora*. Un 5 en una no equivale necesariamente a un 5 en la otra. Compararlas directamente («mi promedio de avisos es 5.1 y mi día fue 4») mezcla dos cosas. La sección siguiente explica por qué esa diferencia, además, es esperable.

3.4 Tres formas de responder «¿cómo estuve?»

Conner y Barrett (2012) distinguen tres «yo» que responden cuestionarios: el **yo que experimenta** (cómo te sientes *ahora*), el **yo que recuerda** (cómo *recuerdas* que te sentiste) y el **yo que cree** (cómo *crees* que eres en general). Robinson y Clore (2002) mostraron que, cuanto más lejos está el momento que se reporta, más se apoya la respuesta en **creencias generales** («los lunes siempre son malos») y menos en la experiencia concreta. **[Validado]**.

La app mide las tres:

Tabla 3.4. Tres formas de responder «¿cómo estuve?»

«Yo»	Qué lo mide en la app	Variable
El que experimenta	Avisos al azar y registros propios (cuadrícula)	`muestreo_valencia` (solo avisos), `animo_valencia` (todos)
El que recuerda	Diario de la noche («qué tan agradable fue el día»)	`valencia`
El que cree	Cuestionarios semanales/mensuales/anuales	`esc_*`

Y una cuarta, intermedia: el **cierre del día** («cómo estás ahora», al abrir la hoja de la noche; hasta la entrega N4, al terminarla) es momentáneo, pero siempre al final del día.

Por qué el recuerdo no es un promedio. Al evaluar un periodo, la gente pesa de más el **momento más intenso** y **cómo terminó**, y casi ignora la duración (regla «pico-final»; Kahneman et al., 1993). Así, un día bueno con un final malo puede recordarse como peor que su promedio.

Ejemplo (inventado). Un martes respondes tres avisos: 6, 5 y 6 (promedio 5.67). A las 21:30 tienes una discusión fuerte. En el diario de las 23:00 pones **3**. El cierre del día lo marcas en 2. Las tres cifras son «verdad», pero de cosas distintas: el promedio de avisos refleja **la mayor parte del día**; el diario, **el día tal como quedó en tu memoria**; el cierre, **cómo estabas al sentarte a cerrar el día**. Ninguna es la «correcta»; por eso se guardan las tres.

Cómo se calcula cada una en el panel (`Estadistica.panel`):

- `muestreo_valencia` = promedio de la valencia de los registros de tipo `muestreo` de ese día lógico; `muestreo_activacion`, igual con la activación.
- `animo_valencia` = promedio de **todos** los registros de ánimo del día (`muestreo` + `animo`, incluido el cierre).
- `animo_cierre_valencia` = la valencia del **último** cierre del día (si lo cambiaste varias veces, el último).
- Desde la entrega 10c, un cierre guardado **otro día** que el que cierra (el día lógico de su hora no es su fecha) no cuenta en ninguna de estas variables (`Estadistica.cierreFuera`; sección 3.7.5).
- `valencia` = el número del diario.

La app marca como «obvias» las relaciones entre estas variables (por ejemplo, `valencia` con `muestreo_valencia`), para no presentarlas como descubrimientos (capítulo 6).

Un detalle de presentación que podía influir (H-2-11). Hasta la entrega N4, mientras llenabas la valencia del día en la hoja de la noche, debajo aparecían los valores de los avisos de ese día («avisos: 10:56→6 14:55→5…»). Ver esos números antes de calificar el día puede **anclar** (arrastrar) tu respuesta hacia ellos, y así las dos medidas se parecen más de lo que se parecerían por sí solas. Desde N4 la línea solo aparece **después** de elegir la valencia (`PantallaNoche`); todavía puede influir si la corriges después de verla. **[Diseño propio]**.

3.5 El muestreo de experiencia: cómo y cuándo pregunta la app

3.5.1 La idea

Si solo preguntas al final del día, obtienes el «yo que recuerda», con todos sus sesgos. Si preguntas **varias veces al día, en momentos que no eliges tú**, obtienes muestras del «yo que experimenta». Esa es la idea del muestreo de experiencia (Csikszentmihalyi y Larson, 1987; Shiffman et al., 2008). **[Validado]**.

Dos detalles importan: que las horas sean **al azar** (si siempre preguntas a la misma hora, solo conoces esa hora) y que la persona **no las elija** (si solo registras cuando te pasa algo, solo conoces los momentos en que te pasa algo).

3.5.2 Cómo elige las horas (exacto)

La función `Programador.planDelDia` (`avisos/Trabajo.kt`) arma el plan de cada día así:

1. Toma la **ventana** configurada: por omisión de **10:00 a 21:00** (`ventana_inicio = 10`, `ventana_fin = 21`) y el número de avisos: por omisión **3** (`muestreos_por_dia`, ajustable de 0 a 6).
2. Divide la ventana en **n tramos iguales**: tramo = (fin − inicio) / n.
3. En cada tramo deja un **margen** a cada lado: margen = mín(45 minutos, tramo / 4).
4. Elige una hora **al azar** (distribución uniforme) entre «inicio del tramo + margen» y «fin del tramo − margen».

El generador al azar usa como semilla la fecha (`Random(fecha.hashCode())`), así que el plan de un mismo día es siempre el mismo aunque se recalcule. Esto se llama **muestreo aleatorio estratificado** (al azar, pero dentro de bloques): garantiza que haya un aviso en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, y a la vez que no sean predecibles. **[Validado]** como diseño; es el esquema habitual en estudios de muestreo de experiencia.

Ejemplo con los valores por omisión. La ventana dura 660 minutos; con 3 avisos, cada tramo dura 220 minutos y el margen es mín(45, 55) = **45 minutos**. Entonces:

Tabla 3.5. Cómo elige las horas (exacto)

Tramo	Va de	Hora posible del aviso
1	10:00 a 13:40	10:45 a 12:55
2	13:40 a 17:20	14:25 a 16:35
3	17:20 a 21:00	18:05 a 20:15

Dos avisos seguidos quedan separados al menos **2 × mín(45 min, tramo/4)**: el margen del final de un tramo más el del principio del siguiente. Con los valores por omisión, **90 minutos**.

La separación mínima no siempre es de 90 minutos (H-2-7). Solo se cumple si cada tramo dura **3 horas o más** (porque el margen se reduce a tramo/4 cuando el tramo es corto). Con la misma ventana y **4** avisos, el tramo es de 165 minutos, el margen de 41.25 y la separación mínima de **82.5 minutos**; con **6** avisos, el tramo es de 110 minutos y la separación mínima de **55 minutos**. No es un error de cálculo. Hasta la entrega 10c el comentario del código decía «separadas al menos 90 minutos»; ahora dice la regla exacta, con ejemplos (`Programador.planDelDia`). Gravedad baja.

3.5.3 Cómo llega el aviso (y cuándo se pierde)

La app no programa una alarma exacta para cada aviso: lo revisa en el **pulso** de cada ~15 minutos (capítulo 4). En cada pulso, para cada hora del plan que ya pasó y no se ha procesado:

- la marca como «ya procesada»;
- **solo si han pasado menos de 50 minutos** desde la hora planeada, muestra la notificación «¿Cómo te sientes ahora?»;
- la notificación **se borra sola a los 60 minutos** de mostrarse (`setTimeoutAfter`).

Si respondes tocando la notificación, el registro se guarda como tipo **`muestreo`**, con la hora planeada en `aviso_ts`. La exportación calcula `latencia_min` = minutos entre la hora planeada y tu respuesta. Si en vez de eso abres la app por tu cuenta, el registro se guarda como **`animo`** (iniciativa propia), aunque fuera para contestar el aviso.

Lo que queda registrado desde el esquema 13 (P-10). Cada pulso anota en la colección `avisos`, un documento por día del plan (`AvisosDia`): - **`planeados`**: cuántos avisos podían sonar ese día. Si cambias los ajustes a mitad del día, el plan se rehace. Entonces se suman los que ya vencieron y los del plan nuevo que todavía pueden sonar; los de un turno ya usado no vuelven a sonar (H-9-11). - **`vencidos`**: los avisos cuya hora ya pasó y que el pulso ya procesó. - **`mostrados`**: los que además salieron en pantalla, es decir, con menos de 50 minutos de retraso y con permiso de notificaciones.

Las horas se guardan en el mismo formato que `aviso_ts`, para unir cada aviso con su respuesta. Con los avisos apagados no se anota nada, y el día queda **sin dato**, no en 0.

En el panel salen cuatro variables (`AvisosAnimo.cifras`): - `avisos_planeados`; - `avisos_mostrados`; - `avisos_respondidos`: los mostrados que tienen un registro `muestreo` con esa hora, tenga o no valencia; - **`tasa_respuesta`** = respondidos ÷ mostrados.

Se marcan como familia «obvia» entre sí y con `muestreo_valencia`, `muestreo_activacion` y `n_muestreos` (capítulo 6). En la exportación, `n_muestreos` cuenta ahora **todos** los avisos respondidos, con o sin valencia: la misma regla que el diccionario, Explorar y los widgets (H-9-10).

Ejemplo (inventado): 4 avisos planeados; 3 vencen y 2 se muestran (el tercero llegó 70 minutos tarde porque el teléfono dormía); respondes uno de los mostrados. Quedan planeados 4, mostrados 2, respondidos 1, tasa 0.5. Los días anteriores al cambio quedan vacíos: reconstruirlos no es fiable. **[Validado]** el propósito (la tasa de respuesta es la primera cifra de un estudio de muestreo de experiencia); **[Diseño propio]** la forma de contarla.

También cambió la tarjeta «N avisos de ánimo sin contestar» de Hoy (H-9-9). Antes restaba registros a avisos planeados, y al tocarla la respuesta se guardaba como registro propio (`animo`), así que la tarjeta no se apagaba. Ahora cuenta los avisos sin respuesta por su hora (`AvisosAnimo.sinContestar`) y abre la captura con la hora del más antiguo. La respuesta queda como `muestreo` de ese aviso, con su `latencia_min`.

Qué no quedaba registrado hasta el esquema 12 (H-2-3). Si el teléfono estuvo dormido y el pulso llegó más de 50 minutos tarde, el aviso **se marcaba como hecho pero nunca se mostraba**, sin dejar rastro (hoy sigue sin mostrarse, pero queda en `vencidos`). Tampoco se guardaba, como dato del día, **cuántos avisos se mostraron**: el plan se borra a los 3 días y las marcas internas a los 40. La pantalla de Hoy sí contaba «avisos sin contestar» del día en curso, pero ese número no llegaba al panel. Consecuencia, para los días anteriores al esquema 13: no se puede calcular la **tasa de respuesta** histórica (avisos respondidos / avisos mostrados), que es la primera cifra que se reporta en un estudio de muestreo de experiencia, ni saber si los avisos sin respuesta se concentraban en ciertos días u horas (Rintala et al., 2019, combinando datos de varios estudios de este tipo, encontraron una respuesta promedio de 78 %, más baja temprano en la mañana y que bajaba con los días de estudio). Gravedad media.




Figura 3.2. Un día sintético con los valores por omisión: tres avisos dentro de sus franjas posibles, una respuesta rápida, un aviso que caduca y los demás registros del día. Script: `figuras/fig08_dia_muestreo.py` (replica las reglas de `planDelDia`, pero no el generador al azar de Kotlin, así que las horas exactas difieren).

3.5.4 Por qué se separan avisos y registros propios

Cuando tú decides registrar, sueles hacerlo **porque pasó algo** (una alegría, una preocupación). Eso es un muestreo **por evento**, válido para estudiar esos eventos, pero sesgado si se usa como «cómo estoy en general». Por eso, la variable más limpia del ánimo momentáneo es `muestreo_valencia` (solo avisos), y `animo_valencia` (todo junto) mezcla los dos tipos. **[Validado]** el principio.

Ese mismo sesgo afecta al **mapa emocional de lugares** (pantalla Lugares): colorea cada lugar según la valencia de **todos** los registros de ánimo hechos ahí, avisos y propios, contra tu promedio general, con toda tu historia de ánimo (los puntos grises del mapa sí son solo de los últimos 60 días). Hasta la entrega 10c, el mapa

y la lista de la misma pantalla usaban criterios distintos para decidir si un registro «es de ese lugar» (el mapa, solo si quedó asignado al lugar; la lista, también si estaba dentro del radio), y el texto decía «últimos 60 días» aunque las medias usaban toda la historia. Ahora los dos usan el mismo criterio (`enLugar`: asignado al lugar **o** a una distancia menor o igual que su radio) y el texto dice qué es de 60 días y qué no. En R, `vm_mapa_animo` les ponía a los registros sin valencia la del diario; desde 10a usa solo registros con su propia valencia. (H-2-15, resuelto en 10a y 10c, D.10 y D.74.)

3.6 Emociones con nombre, pensamientos y compañía

3.6.1 Qué se puede marcar

En cualquier registro de ánimo, después del toque en la cuadrícula, puedes marcar (todo opcional):

- **Qué sientes** (varias a la vez), de una lista de 25 emociones (`Catalogo.SENTIMIENTOS`) agrupadas por tono: **9 agradables** (alegría, calma, gratitud, entusiasmo, orgullo, cariño, alivio, diversión, esperanza), **13 desagradables** (estrés, ansiedad, frustración, tristeza, enojo, miedo, soledad, aburrimiento, culpa, vergüenza, celos, abrumado, cansancio) y **3 mixtas** (nostalgia, confusión, sorpresa). Más dos opciones especiales: **«otro…»** (escribes cuál) y **«no sé»**. Elegir «no sé» quita las demás; elegir otra quita «no sé».
- **En qué piensas** (una): en alguien o algo, preocupación, idea, recuerdo, plan o pendiente, dándole vueltas, autocrítica, deseo o antojo.
- **Una nota** con @personas y #temas.
- **Con quién estás** (varias): solo, pareja, amigos, familia, compañeros, desconocidos. «Solo» excluye a los demás.

3.6.2 Por qué emociones con nombre además de los dos ejes

Los dos ejes resumen bien, pero pierden información: «enojo» y «miedo» caen en la misma zona (desagradable, activado) y son experiencias distintas. Poder **nombrar con precisión** lo que sientes, llamado *diferenciación* o *granularidad emocional*, se asocia con manejar mejor las emociones desagradables (Kashdan, Barrett y McKnight, 2015). **[Validado]** el concepto. La app no calcula un índice de granularidad (eso requiere métodos estadísticos específicos); solo guarda los nombres.

Por qué «no sé» es un dato. No poder nombrar lo que sientes también es información (puede indicar baja diferenciación en ese momento, o un estado mezclado). Por eso, se guarda como emoción propia (`no_se`) y produce su propia variable `n_no_se`. **[Diseño propio]**, razonable.

Asimetría de la lista. Hay más emociones desagradables (13) que agradables (9). Es habitual (el vocabulario emocional suele tener más palabras negativas), pero significa que **los conteos no son comparables entre sí**: que marques más emociones negativas que positivas puede deberse en parte a que hay más para elegir. **[Diseño propio]**.

3.6.3 Cómo entran al panel

- `n_<emoción>`: cuántos registros de ese día incluyen esa emoción (`n_alegria`, `n_estres`, `n_no_se`…). Solo se crean columnas para emociones que hayas usado al menos una vez (la de «otro» no genera columna).
- `n_<pensamiento>`: igual con los pensamientos.
- `registros_animo`: cuántos registros de ánimo hiciste ese día.
- **Relleno con cero:** desde la fecha de tu **primer** registro de ánimo, los días que tienen documento de diario y no tienen registros cuentan como **0** en estas variables (no como «sin dato»). **[Diseño propio]**: es razonable si se asume que siempre registras cuando sientes algo, cosa que no es cierta en un día sin registros por olvido (ver H-1-1 sobre el criterio de rellenar con cero).
- Con quién (solo con los registros **de aviso** que tienen compañía marcada): `acompanado_pct` (fracción de avisos en compañía), `con_pareja`, `con_amigos`… (fracción de avisos con cada tipo) y `valencia_acompanado` / `valencia_solo` (promedio de valencia en cada caso).

Compatibilidad con los registros viejos. Antes existían «tipos de momento» (tristeza, alegría, pensando en…). La función `Catalogo.emocionesDe` traduce los viejos al formato nuevo (un momento viejo de tipo «tristeza» cuenta como la emoción tristeza). En el panel la serie es continua. **En la exportación `vm_dias.csv` no**: sus columnas `m_<tipo>` siguen contando solo los tipos viejos, así que desde el cambio valen 0 aunque registres esas emociones (H-2-13, pendiente; el diccionario de la v90 lo advierte: «registros de antes de unir ánimo y momentos»).

3.6.4 Nombrar puede cambiar lo que sientes

Ponerle palabras a una emoción (*affect labeling*) puede reducir su intensidad: en un estudio de laboratorio, nombrar la emoción de una cara redujo la respuesta de la amígdala, una zona del cerebro relacionada con la reacción emocional (Lieberman et al., 2007). Es decir, **el acto de registrar puede cambiar un poco lo registrado**. Esto se retoma en la sección 3.14 (reactividad).

3.7 El diario de la noche

3.7.1 Qué contiene

La «hoja de la noche» (`PantallaNoche`, en `ui/pantallas/Dia.kt`; en la app se llama **«Llenar el día»** en todas partes desde la entrega N6 de la revisión de navegación: en Hoy, en ⊕, en el acceso directo, en el widget y en el aviso de la noche) reúne en una página, **en este orden fijo** desde la entrega N4 de la revisión de navegación (`VERSION_NOCHE = 2`):

1. **«Cómo estás ahora»** (el cierre, sección 3.7.5), solo en la hoja del día de hoy.
2. **Ánimo y cuerpo** del día: valencia, activación y dolor.
3. **Predicción** de mañana.
4. **Contexto** del día (trabajo, gym, viaje, enfermo, académico, ocio inmersivo, naturaleza, amigos, romántico, familia; varios o ninguno).
5. **Hábitos** (casillas; sin el hábito ligado a las recaídas) y **suplementos de este día**.
6. **Diario** (texto libre con @personas y #temas) y con quién estuviste.
7. Plegado, como opcional: la «lectura del día», lo mejor y lo peor, hitos, lo que leíste o viste, la foto del día y «privado de este día ¯».
8. Sellar.

«Solo lo que falta» oculta lo ya contestado, pero no cambia el orden.

Por qué este orden. No hay un orden sin efectos: cada pregunta puede cambiar las que vienen después. Se eligió así: - **El ánimo del momento va primero.** Recordar a propósito lo que te pasó cambia el ánimo; de hecho, es una forma habitual de inducir un ánimo en el laboratorio (Westermann et al., 1996). Y ponerle nombre a lo que sientes al escribir baja la intensidad de la emoción (Lieberman et al., 2007). Con el cierre al final, medía cómo quedaste después de repasar y escribir el día, no cómo estabas. - **El juicio general del día va antes de las preguntas específicas.** Si primero se pregunta algo concreto («¿cumpliste tus hábitos?») y luego algo general («¿qué tan agradable fue el día?»), lo concreto se mete en el juicio general o se excluye de él, y cambia la relación entre las dos respuestas (Schwarz, Strack y Mai, 1991). El panel cruza justo la valencia con los hábitos. - **El costo.** Con el ánimo del momento primero, ese ánimo puede teñir el juicio del día: es el efecto de usar el ánimo como información (Schwarz y Clore, 1983). Se aceptó porque el cierre es el dato que se quiere proteger (momentáneo, comparable entre días), mientras que el juicio del día es retrospectivo y el ánimo del momento lo tiñe en cualquier orden. En ese mismo trabajo, cuando la persona se fija en su ánimo actual, este pesa menos en el juicio.

Es una **[Aproximación]**: viene de estudios de encuestas y de laboratorio, no de una prueba con esta app. Para verlo en tus datos, cada día guarda `version_noche` (1 = el orden de antes: hábitos, ánimo, contexto, diario, obras, foto, predicción, lo opcional y el cierre al final; 2 = el nuevo). Así se pueden comparar los dos tramos en R.

Además, desde `VERSION_NOCHE = 2`, la línea con los valores de tus avisos de ánimo de ese día solo aparece **después** de elegir la valencia, y la activación usa una paleta de una sola dirección (`Escala(secuencial = true)`), para que «menos energía» no se lea como «peor» (H-2-11).

Desde la entrega N2 de la revisión de navegación hay también una sección **«Suplementos de este día»**: marca o quita la toma de ese día (a la hora habitual o a la de ahora). Y si faltan días, «Ponerte al día» abre la hoja en el primero que falta y, al sellar, pasa al siguiente (hasta 7 días hacia atrás). Lo que se llena así queda como `retroactivo` (sección 3.7.4), y la diferencia entre `ts` y `ts_creado` dice cuánto después se anotó.

Se guarda sola mientras escribes (cada 0.7 s sin cambios). Si tiene **valencia y texto del diario**, se puede «sellar» el día; sellar no cambia los datos, es solo un cierre simbólico.

3.7.2 La «lectura del día»: tres preguntas de marcos científicos

Son tres preguntas de opción única (`Catalogo.CIENTIFICAS`), cada una inspirada en una teoría:

Flujo (Csikszentmihalyi). «¿El reto igualó tu habilidad?» Opciones: **flujo** (concentración total), **ansiedad** (el reto te rebasó), **aburrimiento** (muy por debajo de tu capacidad), **apatía** (ni reto ni interés) y «no aplica». Corresponde al **modelo de cuadrantes**: cruzar «reto alto/bajo» con «habilidad alta/baja» da cuatro estados, y el flujo aparece cuando ambos son altos (Csikszentmihalyi y LeFevre, 1989). **[Aproximación]**: en los estudios se mide reto y habilidad por separado y se calcula el cuadrante; aquí se pide elegir directamente el estado, y referido al día completo (a «la actividad más exigente del día»), no a un momento.

Necesidades psicológicas (Deci y Ryan). «¿Qué necesidad se satisfizo más?»: **autonomía** (las decisiones fueron tuyas), **competencia** (algo se te dio bien), **relación** (te sentiste conectado), **ninguna** o **las tres**. Se basa en la teoría de la autodeterminación, que propone esas tres necesidades básicas (Deci y Ryan, 2000). **[Aproximación]**: las escalas validadas miden cada necesidad por separado con varios reactivos; aquí es una sola elección.

Evaluación del estrés (Lazarus). «¿Cómo evaluaste la exigencia del día?»: **reto** (exigente pero motivante), **amenaza** (exigente y temiste fallar), **pérdida** (algo ya salió mal) o **rutina** (baja exigencia). Corresponde a la «evaluación primaria» de Lazarus y Folkman (1984), que distingue daño/pérdida, amenaza y reto. **[Aproximación]**: mismo comentario, es una sola elección del día.

Cómo entran al panel. Cada opción se convierte en una columna de 0/1 (`flow_flujo`, `flow_ansiedad`, `sdt_necesidad_autonomia`…), con valor **vacío** si no respondiste. Dos consecuencias del código:

- Elegir «**no aplica**» deja todas las columnas de flujo en 0 (no en vacío), igual que si hubieras elegido algo que no existe. Se puede distinguir de «no respondí», pero no hay columna propia para «no aplica».
- Elegir «**las tres**» pone `sdt_necesidad_las_tres = 1` y, desde la entrega 10c, también `sdt_necesidad_autonomia`, `sdt_necesidad_competencia` y `sdt_necesidad_relacion` en **1** (antes quedaban en 0 aunque las tres se hubieran satisfecho). Así, cada necesidad por separado cuenta bien sus días. (Parte de H-2-4, resuelta en 10c, D.63.)

Estas preguntas están **plegadas por omisión**, así que se responden menos y probablemente no al azar (más en días con ganas de escribir). **[Diseño propio]**.

3.7.3 Lo mejor, lo peor, hitos, medicamentos, contextos y hábitos

- **Lo mejor y lo peor** del día: una línea cada uno, texto libre. No entran al panel como números.
- **Hitos**: etiquetas cortas de cosas que no pasan todos los días; `hitos_n` cuenta cuántas.
- **Medicamentos**: desde el módulo 10a son privados y se anotan en la pantalla Privado, no en el diario de la noche (al final hay un enlace «privado de este día»). Son etiquetas; `medicamentos_n` cuenta cuántas desde el primer día en que anotaste alguno y solo viaja a R.
- **Contextos** (`ctx_*`) y **hábitos** (`hab_*`): 1 si lo marcaste. **Ojo (H-2-4):** los contextos valen **0 en todos los días con diario**, también si no abriste esa sección: es la convención declarada en la pantalla («marca lo que aplique»), y se mantiene. Los hábitos valían 0 incluso **antes de crear el hábito**; desde la entrega 10c, antes de `Habito.desde` (el día en que lo creaste) quedan vacíos, salvo que los hayas marcado (D.63). Los hábitos creados antes de que existiera esa fecha siguen valiendo 0 desde el principio. «No lo marqué» y «no pasó» siguen siendo lo mismo en ambos; es el problema de fondo de H-1-1.

3.7.4 «Retroactivo»: cuándo se llenó el día

Cada documento de día guarda `retroactivo`: verdadero si el día se llenó **después de que terminó** (la regla exacta cambió en el esquema 13; abajo). Sirve para separar lo escrito en el momento de lo escrito de memoria días después, que tiene más sesgo de recuerdo. **[Validado]** el propósito (Stone et al., 2002, mostraron que en diarios en papel mucha gente llena días atrasados de golpe).

Hasta el esquema 12 se decidía en el primer guardado, no cuando se llenó el ánimo (H-2-2). `Repo.guardarDia` marcaba el día como retroactivo si, al crear el documento, su fecha era anterior al día lógico de hoy, y la marca ya no cambiaba. Ejemplo (inventado): el martes a las 8:10 tocas la calidad del sueño en el widget. Eso crea el documento del martes con `retroactivo = falso`. El viernes llenas la valencia y el diario del martes de memoria: el día **seguía marcado como no retroactivo**, porque la marca ya existía. Al revés, un día creado retroactivo lo era para siempre. Además, `ts_editado` se sobrescribe en cada cambio, así que tampoco quedaba cuándo se escribió cada parte. Gravedad media: es justo la variable pensada para controlar el sesgo de recuerdo.

Desde el esquema 13 (P-13) cada día guarda `ts_valencia`: la hora en que la valencia pasó de vacía a llena, o en que cambió. Con ella, `retroactivo` = el día lógico de `ts_valencia` es posterior a la fecha del día (`Reglas.retroactivo`). En el ejemplo, la valencia del martes se llenó el viernes, así que el martes queda retroactivo aunque el widget lo haya creado el mismo martes. Llenarla el martes a la 1:30 de la madrugada del miércoles no cuenta como retroactivo, porque sigue siendo el día lógico del martes. Corregir la valencia días después también vuelve el día retroactivo: el número nuevo es de memoria. Los días de antes del esquema 13 no tienen `ts_valencia` y conservan su marca vieja, salvo que cambies su valencia. **[Diseño propio]**.

Un aviso que prometía una marca inexistente (H-2-14). Si abrías un día futuro, la app decía «se marcará como escrito por adelantado», pero no existía ningún campo que lo registrara. Desde el esquema 14 el día guarda `ts_creado`, así que «escrito por adelantado» se deriva en R: el día lógico de `ts_creado` es anterior a la fecha del día. Desde la entrega 10c el aviso dice lo que pasa de verdad: «Puedes dejar notas; queda guardado cuándo las escribiste».

3.7.5 El cierre del día

Al **principio** de la hoja (hasta `VERSION_NOCHE = 1` iba al final; sección 3.7.1) hay una cuadrícula «Cómo estás ahora» (`BloqueCierre`, en `ui/pantallas/Lote2.kt`). Guarda un registro de ánimo con la **hora real** (tipo `animo`, origen `cierre`). La idea es tener **la misma medición, en el mismo punto del día, todos los días**. **[Diseño propio]**, buena idea: es un dato momentáneo comparable entre días, menos afectado por el recuerdo que la valencia del diario.

Dos precisiones (H-2-8):

- El comentario dice «a la misma hora todos los días», pero en realidad es **a la hora en que cierres** el diario, que varía. La hora queda guardada, así que se puede controlar en el análisis.
- Hasta la entrega N4, si llenabas la hoja de **un día pasado**, el cierre se guardaba **con la fecha de ese día pero con la hora de ahora**: `animo_cierre_valencia` del martes podía ser cómo te sentías el viernes. Desde la N4, el cierre solo se ofrece en la hoja del día lógico de hoy (`cierrePermitido(fecha)`, en `data/Modelo.kt`; lo comprueba `EsquemaCatorcePrueba.cierreSoloHoy`). Los cierres tardíos de antes siguen guardados, pero desde la entrega 10c **el panel no los usa**: `Estadistica.cierreFuera(m)` es verdadero cuando el momento es un cierre y el día lógico de su hora (`Fechas.diaLogicoDeMillis(Fechas.millis(ts))`) no es su `fecha`, y esos momentos no entran en `animo_cierre_*`, `animo_valencia`, `animo_activacion` ni `registros_animo`. Así se arreglan también los datos viejos (D.74). Ejemplo: un cierre con fecha martes y hora viernes 09:00 queda fuera; uno con fecha martes y hora martes 21:00 cuenta.

3.8 La predicción de mañana

En la hoja de la noche: «¿Cómo crees que estará tu ánimo mañana?», de 1 a 7. Aunque la pregunta dice «ánimo», la escala es de agrado: sus anclas (`Catalogo.ANCLAS["prediccion_manana"]`) van de «1 = Muy desagradable» a «7 = Muy agradable», las mismas palabras de la valencia del día pero sin sus descripciones («angustia, desesperanza»…). Por eso se compara con la **valencia** del diario del día siguiente, no con la activación. Al día siguiente el panel calcula:

`error_prediccion` = | predicción de ayer − valencia de hoy |

(`Estadistica.panel`; solo si existen las dos).

Para qué. Las personas solemos equivocarnos al predecir cómo nos sentiremos: sobrestimamos cuánto y cuánto tiempo nos afectarán los eventos (*pronóstico afectivo*; Wilson y Gilbert, 2005). Medir el error permite ver si con el tiempo te conoces mejor y qué días predices peor. **[Validado]** la idea; **[Diseño propio]** la variable.

Qué se pierde al usar el valor absoluto (H-2-10). El valor absoluto quita la dirección del error. Ejemplo (inventado): el lunes predices 6 y el martes resulta 4 → error 2 (fuiste **optimista**). El miércoles predices 3 y el jueves resulta 5 → error 2 (fuiste **pesimista**). Para la variable son iguales, aunque son sesgos opuestos. Si quieres saber si tiendes al optimismo, hace falta también el **error con signo** (valencia − predicción). Gravedad baja; se resuelve agregando una columna. En la v90 sigue pendiente: ni el panel ni R tienen esa columna, aunque se puede calcular en R con `prediccion` del día anterior y `valencia`.

3.9 Cuestionarios validados

3.9.1 Los cuatro instrumentos

Están en `ciencia/Escalas.kt`. Para guardar una respuesta hay que contestar **todos** los reactivos (el botón «Guardar» no se habilita antes), así que no hay puntajes con preguntas en blanco.

WHO-5 (bienestar), cada 7 días. Cinco frases («Me he sentido alegre y de buen humor», «…tranquilo y relajado», «…activo y enérgico», «Me he despertado fresco y descansado», «Mi vida diaria ha estado llena de cosas que me interesan»), cada una de 0 (nunca) a 5 (todo el tiempo).

bruto = suma de las 5 (0–25) porcentaje = bruto × 4 (0–100)

Referencia: Topp et al. (2015). La app interpreta: **≤ 28** «valor bajo, vale la pena hablarlo con un profesional si se repite»; **≤ 50** «por debajo de lo habitual»; más de 50, «rango habitual o alto». En la literatura, **≤ 50** suele usarse como punto de corte para **tamizaje de depresión** (indica que conviene evaluar más, no que haya depresión); el valor **≤ 28** se cita con frecuencia como indicativo de probable depresión, pero no pude comprobarlo en la fuente primaria durante esta sesión **[sin verificar]**. **Adaptación:** el original pregunta por **las últimas 2 semanas**; la app usa **7 días**. Los puntos de corte se establecieron con el periodo de 2 semanas, así que aplicados a una semana son orientativos.

PSS-4 (estrés percibido), cada 7 días. Cuatro preguntas de 0 (nunca) a 4 (muy a menudo): sentirte incapaz de controlar lo importante, seguro de manejar tus problemas (**inversa**), que las cosas te van bien (**inversa**), que las dificultades se acumulan.

total = p1 + p4 + (4 − p2) + (4 − p3) (0–16; más alto = más estrés)

Referencia: Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983). La app cita además la versión española de Remor (2006), pero **esa validación estudió las versiones de 14 y 10 preguntas, no la de 4**: la versión corta en español que usa la app no está validada en ese artículo (y no comparé sus frases palabra por palabra con la publicada). **Adaptación:** el original pregunta por **el último mes**; la app, por **7 días**. No hay puntos de corte; la app solo propone compararte contigo mismo. **[Validado]** el instrumento; **[Aproximación]** el periodo semanal.

UCLA-3 (soledad), cada 30 días. Tres preguntas: falta de compañía, sentirte excluido, sentirte aislado; de 1 (casi nunca) a 3 (a menudo). Total 3–9 (Hughes et al., 2004). La app dice que «6 o más suele usarse como indicador de soledad»; ese punto de corte aparece en estudios que usan esta escala, pero no encontré la fuente que lo establece **[sin verificar]**. La app pregunta «pensando en el último mes». **[Validado]** el instrumento.

TIPI (personalidad), cada 365 días. Diez frases («Me veo a mí mismo como una persona… extravertida, entusiasta», «… reservada, callada», etc.), de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Cada rasgo de los cinco grandes es el promedio de una frase directa y una **inversa** (inversa = 8 − respuesta):

Tabla 3.6. Los cuatro instrumentos

Rasgo	Fórmula
Extraversión	(t1 + (8 − t6)) / 2
Amabilidad	((8 − t2) + t7) / 2
Responsabilidad	(t3 + (8 − t8)) / 2
Estabilidad emocional	((8 − t4) + t9) / 2
Apertura	(t5 + (8 − t10)) / 2

Referencias: Gosling, Rentfrow y Swann (2003); versión española, Romero et al. (2012). Con solo dos frases por rasgo, el TIPI sirve para ver **cambios grandes** con los años, no matices. **[Validado]**. No comparé palabra por palabra las frases de la app con la versión española publicada.

Ejemplo de puntaje (inventado), PSS-4. Respuestas: p1 = 2, p2 = 3, p3 = 1, p4 = 2. Total = 2 + 2 + (4 − 3) + (4 − 1) = 2 + 2 + 1 + 3 = **8** de 16.

3.9.2 Cuándo se piden

`Escalas.proxima`: la fecha de la última respuesta más la frecuencia (7, 30 o 365 días); si nunca se respondió, hoy. El recordatorio (a las 19:00 por omisión, `escalas_hora`) insiste más con el atraso (`Escalas.horasAviso`,

si está encendido `escalas_insistir`, como viene por omisión; si no, avisa una vez al día): el día que toca, **una vez**; con 1 a 3 días de atraso, **dos** (12:00 y la hora configurada); con 4 o más, **tres** (10:00, 15:00 y la configurada o las 20:00, la que sea más tarde).

Que se pidan de forma regular es importante porque estos instrumentos preguntan por un periodo («los últimos 7 días»): si se responden irregularmente, los periodos se enciman o dejan huecos.

3.9.3 Cómo se pasan al panel: el problema principal de este capítulo (H-2-1)

Un cuestionario se responde **un día**, pero habla de **un periodo**. Para poder cruzarlo con variables diarias, la app copia el puntaje a varios días (`ciencia/Dinamicas.kt`, sección «Cuestionarios»).

Cómo era hasta la entrega 10c (H-2-1).

- **WHO-5:** al día de la respuesta y a los **13 días anteriores** (ventana de 14).
- **PSS-4 y UCLA-3:** al día de la respuesta y a los **29 días anteriores** (ventana de 30).
- Las respuestas se procesaban de la más antigua a la más nueva, y **cada una sobrescribía** lo que había.

Eso tenía dos problemas. Primero, los periodos no coincidían con lo que la app pregunta: WHO-5 y PSS-4 preguntan por **7 días** (adaptación de la propia app) y se copiaban a 14 y 30. Segundo, la sobrescritura hacía que cada día recibiera la respuesta más nueva que lo alcanzaba, no la que habla de él: con un PSS-4 cada semana, un día podía recibir el puntaje de una respuesta dada **hasta 29 días después**. Las correlaciones con variables diarias comparaban semanas distintas, con el «estrés» de un día viniendo del futuro, y las semanas extremas desaparecían. Gravedad **alta**.

Cómo es ahora (entrega 10c, D.62). La función pura `Dinamicas.porDiaCuestionario(respuestas, ventana, hoy)` recibe las respuestas (fecha, puntaje) de la más vieja a la más nueva y una ventana igual al periodo que pregunta cada instrumento (`ventanaCuestionario`, igual a `frecuenciaDias` de `Escalas.kt`):

- **WHO-5 y PSS-4:** el día de la respuesta y los **6 anteriores** (ventana de 7).
- **UCLA-3:** el día de la respuesta y los **29 anteriores** (ventana de 30).
- **TIPI:** igual que antes, del día de la respuesta **hacia adelante**, hasta la siguiente respuesta (como mucho un año, y no más allá de hoy).

Si dos respuestas cubren el mismo día, se queda **la primera** que lo cubre (`putIfAbsent`): como se recorren de la más vieja a la más nueva, es la respuesta más cercana **después** de ese día, la que pregunta por él. Un día que ninguna respuesta cubre queda vacío.

Ejemplo (inventado, Figura 3.3). Respondes el PSS-4 los días 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo, con 4, 6, 9, 5 y 7. ¿Qué guarda el panel el **3 de marzo**?

- *Antes:* las respuestas cuya ventana de 30 días lo cubría eran las del 8, 15, 22 y 29; la última en escribir era la del **29 (7)**. Del 1 al 29 de marzo **todos** los días quedaban con 7, y la semana de estrés alto (9, del 15) desaparecía.
- *Ahora:* el 3 de marzo solo lo cubre la respuesta del 8 (periodo del 2 al 8): **6**. Cada semana queda con su puntaje: 4 (del 23 de febrero al 1 de marzo), 6, 9, 5 y 7; el 30 de marzo, sin respuesta que lo cubra, queda vacío.

Con UCLA-3 (ventana de 30) respondido igual cada semana, el 3 de marzo también recibiría **6**: lo cubren las respuestas del 8, 15, 22 y 29, y gana la primera. Lo comprueba la prueba JVM `CalculosPrueba.cuestionarioPorSemana`. **[Diseño propio]** la regla de asignación; **[Aproximación]** suponer que el puntaje vale igual para cada día del periodo.




Figura 3.3. PSS-4 sintético respondido cada semana. Línea discontinua: lo que guardaba el panel hasta la entrega 10c (ventana de 30 días, gana la última respuesta). Línea continua: lo que guarda ahora (los 7 días que pregunta cada respuesta, gana la primera que cubre el día). Script: `figuras/fig10_cuestionarios_ventana.py` (replica las dos versiones de `Dinamicas.kt`).

La app sí evita un error relacionado: dos puntajes del **mismo** cuestionario (por ejemplo, extraversión y apertura del TIPI) se marcan como relación «obvia», porque salen de las mismas respuestas.

3.10 La brújula política

Una vez al año (la primera vez, cuando ya hay al menos 14 días con documento de diario), 25 afirmaciones **escritas para la app** (`data/Politica.kt`), 5 por eje, respondidas de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Ejes: economía (igualdad y Estado ↔ mercado y empresa), autoridad (libertad individual ↔ orden y autoridad), valores (cambio ↔ tradición), mundo (apertura ↔ soberanía) y ambiente (proteger el ambiente ↔ crecimiento primero). El orden de las afirmaciones se mezcla, con el mismo orden durante todo el año.

Cálculo (exacto). Cada afirmación tiene un **signo**: +1 si estar de acuerdo acerca al polo «positivo» del eje y −1 si al «negativo». Para cada eje:

posición = Σ (respuesta − 3) × signo × 100 / (2 × número de afirmaciones respondidas) (−100 a +100)

y se describe (`Politica.lado`) como «muy hacia…» (≤ −60 o ≥ 60), «hacia…» (más de −60 y hasta −20, o desde 20 y menos de 60) o «al centro» (más de −20 y menos de 20). Los bordes son simétricos: ±20 ya es «hacia…» y ±60 ya es «muy hacia…».

Para qué sirven los signos mezclados. Hay personas que tienden a estar de acuerdo con todo (*aquiescencia*). Si todas las afirmaciones apuntaran al mismo lado, esa tendencia se confundiría con una postura. Mezclar afirmaciones en ambos sentidos la neutraliza… **si están equilibradas**.

No lo están del todo (H-2-6). Con 5 afirmaciones por eje el reparto es 3 contra 2. Si alguien responde «muy de acuerdo» (5) a las 25, cada eje queda en ±2 × 100 / 10 = **±20**, que la app describe como «hacia…» en los **cinco** ejes (hacia igualdad y Estado, hacia orden y autoridad, hacia cambio, hacia soberanía, hacia proteger el ambiente). El comentario del código decía que estar de acuerdo con todo «no empuja hacia ningún lado»; desde la entrega 10c dice que sí empuja un poco (±20) y que, al ser el mismo cada año, afecta poco a compararte contigo mismo. El cálculo no cambió. Con «de acuerdo» (4) en todo, el efecto es ±10 y queda «al

centro». Gravedad baja: es un instrumento para compararte contigo mismo año con año, y ese sesgo es constante. **[Diseño propio]**: las afirmaciones no están validadas como escala.

En el panel, cada eje (`pol_<eje>`) vale lo mismo desde el día del test hasta el siguiente (o 400 días).

3.11 «Conocerte»: el perfil y las etapas de vida

«Conocerte» (`data/Perfiles.kt`, pantalla `Conocer.kt`) pregunta lo grande de tu vida: con quién vives, a quién ves más, pareja, ocupación, horario, cronotipo (de mañana o de noche), hábitos generales, ciudad, transporte, dieta, etc. Cada vez que cambias una respuesta se guarda en un **historial** con la fecha (`perfil_historial`).

Con eso, el panel crea variables de **etapa de vida** (`vida_en_pareja`, `vida_vive_solo`, `vida_trabaja`, `vida_desde_casa`, ciudad…): cada día sabe en qué etapa estabas, para comparar, por ejemplo, tu ánimo cuando vivías solo y cuando no. La función `valorEn(campo, fecha)` decide el valor de un día así: el último cambio **antes o en** esa fecha; si no hay, el valor **«antes»** del primer cambio posterior; si nunca hubo cambios en ese campo, **el valor actual**.

El valor actual se proyectaba hacia atrás (H-2-5). Si llenabas el perfil por primera vez (por ejemplo, «en pareja»), **todos los días anteriores**, incluidos años de historia importada, quedaban como «en pareja», porque el primer guardado no dejaba historial. Gravedad media.

Desde la entrega 10c (D.74) el primer guardado también deja historial: `Perfiles.cambios(antes, despues)` se aplica aunque el perfil estuviera vacío, y registra cada campo llenado como un cambio de «» a su valor, con la fecha de ese día. `Perfiles.primerGuardado(historial)` reconoce esa fecha: es el primer día del historial si **todos** los cambios de ese día pasaron de vacío a algo. Para los campos llenados ese día, `valorEn` devuelve «sin dato» en las fechas anteriores, y las variables `vida_*` quedan vacías (también `vida_mascota` y `vida_idiomas`, que antes daban 0, y `vida_ciudad_*`). Ejemplo: llenas «Conocerte» por primera vez el 10 de octubre con «en pareja»; `vida_en_pareja` vale 1 desde el 10 de octubre y queda vacía antes. Ese primer llenado tampoco sale en «Antes y después» (capítulo 6), porque no es un cambio de vida.

Lo que no se arregla: los perfiles llenados antes de esta versión no tienen ese primer registro, y sus valores se siguen proyectando hacia atrás. Y si la primera edición de un perfil viejo consistió solo en llenar campos vacíos, `primerGuardado` la toma por un primer guardado y deja sin dato esos campos en los días anteriores. **[Diseño propio]**.

3.12 Sueño y sueños

3.12.1 Cómo se captura

A la hora configurada (**8:00** por omisión, `hora_sueno`), si el día lógico aún no tiene relato del sueño ni la marca «recordé un sueño» (la calidad sola no lo evita), llega el aviso «¿Recuerdas lo que soñaste? Anótalo antes de levantarte; el recuerdo se borra en minutos», que se borra solo a las **3 horas**. El aviso solo se intenta durante las 3 horas siguientes a la hora configurada. La pantalla rápida pone **primero la narración** y después lo demás, precisamente porque el contenido de los sueños se olvida muy rápido al despertar. Que el olvido sea cuestión de minutos es la afirmación de la app; es coherente con lo que sé de la literatura sobre el recuerdo de sueños, pero no la verifiqué con una fuente en esta sesión **[sin verificar]**.

Se registra:

- **Calidad del sueño como la sentiste**, de 1 (muy mala) a 5 (muy buena). Es una percepción, distinta de las horas que mide el reloj (capítulo 4). Se guarda en el **día del despertar** (la fecha del calendario, `Fechas.hoyCalendario()`), igual que las horas del reloj. Así, quien despierta a las 04:30 y la anota no la deja en el día anterior. Esto es así desde la entrega N2 de la revisión de navegación; antes usaba el día lógico (H-NAV-7).
- **¿Recordaste un sueño?** (sí/no). Si sí: **valencia del sueño** (1–7), **lucidez** (no / parcial / total), **vividez** (vago / moderado / muy vívido), **tipo** (mundano, ansioso o pesadilla, bizarro o surreal, recurrente), **categorías por ejes** y personas y temas.

3.12.2 Las categorías por ejes

Seis ejes independientes (`Catalogo.SUENO_EJES`), con varias opciones cada uno: **quiénes aparecen** (familia, pareja, expareja, amistades, gente de antes, desconocidos, figuras públicas, animales, alguien que ya murió), **dónde pasa**, **qué pasa entre personas** (romántico, sexual, amistoso, conflicto, ayuda, rechazo), **temas típicos** (persecución, caer, volar, examen, perder algo, muerte, desnudez, dientes, viaje, desastre, regreso al pasado, poderes), **estructura** (una persona casi todo el sueño, restos del día anterior, se repite, continúa uno anterior, fragmentos) y **emoción principal**.

Se basan en el sistema de **Hall y Van de Castle (1966)**, que codifica los sueños en categorías como personajes, interacciones sociales, escenarios, emociones, éxitos y fracasos, entre otras. **[Aproximación]**: el sistema original se aplica **leyendo el relato** con reglas detalladas de codificación; aquí la persona que soñó elige categorías simplificadas. Sirve para ver patrones propios, no para compararse con las normas publicadas. La idea de que los sueños reflejan preocupaciones de la vida despierta (hipótesis de la **continuidad**) es la de Domhoff (2003).

3.12.3 Cómo entra al panel

- `sueno_calidad` (1–5), `sueno_valencia` (solo si recordaste), `sueno_palabras` (palabras del relato).
- `sueno_lucidez` y `sueno_vividez` se convierten en **0, 1, 2** (por ejemplo, vago = 0, moderado = 1, muy vívido = 2), solo en días con sueño recordado. Tratarlas como números supone que los saltos entre niveles son iguales. **[Aproximación]**.
- `sueno_<categoría>` = 1/0, solo en días en que marcaste **alguna** categoría (si no marcaste ninguna, quedan vacías: bien resuelto).

`sueno_recordado` valía 0 cuando no respondiste (H-2-4). Era 1 si marcaste que recordaste un sueño y **0 en cualquier otro caso**, incluidos los días en que no abriste la pantalla de sueño, así que la frecuencia de recuerdo se subestimaba. Desde la entrega 10c (D.63) vale 1 si recordaste un sueño, **0 solo si ese día dijiste algo del sueño** (la calidad o un texto) sin marcar que lo recordaste, y queda vacía en los demás días. Ejemplo: un día con calidad 4 y sin sueño recordado → 0; un día en que no tocaste la sección del sueño → vacío.

3.13 Presencias: estuve, pensé, mensajes

Cuando nombras a una @persona en el diario, la app pregunta (con un toque sobre el nombre) cómo fue: **estuve con** (la viste en persona), **pensé en** (no la viste) o **mensajes** (hablaron sin verse). Está en `data/Presencias.kt`.

Reglas exactas:

- **En el diario, el estado por omisión es «estuve con»**: si no tocas el nombre, cuenta como que la viste (este punto ya está anotado como H-1-6 en el capítulo 2). El día queda «revisado» (`presencias_ok`) al tocar un nombre debajo del diario o al confirmarlo en la pantalla de revisión de presencias.

- **Si alguien aparece solo en momentos** (no en el diario), cuenta como «pensé en» si ese momento era de tipo «pensando en» o «recuerdo» **y** estabas solo o no marcaste compañía; en otro caso, como «estuve con». Si aparece en varios momentos, basta uno de «estuve» para que cuente como «estuve».
- Lo que marcas en el diario **manda** sobre lo que dicen los momentos.
- Los momentos privados no se usan para esto.

Razonamiento. Nombrar a alguien no es haberlo visto, y para estudiar el efecto del contacto social sobre el ánimo importa la diferencia entre ver, pensar y escribir. **[Diseño propio]**, razonable. Cómo se usan estas presencias en la red de personas y en las variables `vi_*` y `penso_en_*` se explica en el capítulo 7.

3.14 Reactividad: medir cambia lo medido

Qué es. Que el acto de registrar cambie la conducta o el estado que se registra. Puede pasar porque registrar te hace **prestar atención** (te das cuenta de que duermes poco y duermes más), porque **nombrar** una emoción la modifica (sección 3.6.4) o porque quieres **verte bien** en tus propios datos (más aún si hay logros y rachas; capítulo 9).

Qué dice la evidencia. En un estudio con pacientes con dolor crónico que registraban su dolor cada hora durante una semana, el registro intensivo no cambió en promedio el dolor reportado (Cruise et al., 1996). Hasta donde sé, la literatura en general encuentra efectos de reactividad pequeños en estos diseños, más probables en conductas que la persona quiere cambiar; no verifiqué esa conclusión general con una revisión durante esta sesión **[sin verificar]**. **[Validado]** que puede no haber reactividad apreciable en el ánimo o el dolor; no se puede descartar para hábitos y conductas.

Qué implica para la app.

- Los cambios **al inicio** del uso (o al empezar a medir algo nuevo) pueden deberse en parte a empezar a medir. Conviene no sacar conclusiones de las primeras semanas.
- Las conductas que quieres cambiar (hábitos, sustancias, el seguimiento privado) son las más expuestas.
- Ver tus propios números antes de responder (sección 3.4) es una forma de reactividad dentro del mismo día.
- Desde la entrega N4 de la revisión de navegación, Hoy muestra **«Tus últimos días»**: 14 hilos con el color de la valencia de cada día, el alto del sueño frente a tu normal y si el día quedó sellado (`FranjaDias`, en `ui/pantallas/Hoy.kt`). Pone tu historial de ánimo en primer plano. Para no influir en cómo calificas el día, el hilo de hoy no se colorea hasta que tiene valencia y diario, y la franja no aparece en la hoja de la noche. Aun así, puede influir; se puede apagar en Apariencia. **[Diseño propio]**.

3.15 Datos que faltan: por qué no da igual cuándo faltan

3.15.1 El problema

En un registro personal, los datos **no faltan al azar**. Lo típico es no llenar el diario precisamente los días malos (por cansancio, tristeza o porque no hay ganas de pensar en ellos), o no contestar avisos cuando estás ocupado o con gente. Cuando la probabilidad de que falte un dato depende del propio dato, se habla de faltante **no al azar** (MNAR; Rubin, 1976), y los promedios quedan sesgados de una forma que **no se puede corregir solo con los datos que sí hay**.

Ejemplo (inventado, Figura 3.4). Diez días con valencias reales 5, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 2 (promedio **4.50**). Si los tres días malos (2, 3, 2) no se registran, el promedio de lo registrado es 38 / 7 = **5.43**: casi un punto más alto. Todas las correlaciones con la valencia quedan calculadas sobre «los días que tuviste ganas de registrar».

3.15.2 Lo que hace la app

El registro de un toque. La notificación del diario trae un botón «**Día difícil: solo un número**» que abre una pantalla con **una sola escala de valencia**. Al tocarla se guarda la valencia del día con la marca `dia_dificil = 1` (`QuickActivity.Minimo`). La idea: que llenar el día cueste un segundo justo cuando menos ganas hay. «Un día registrado así vale mucho más que un día vacío», dice la propia pantalla, y es correcto: en el ejemplo, con esos tres números el promedio vuelve a 4.50. **[Diseño propio]** con buen fundamento. La variable `dia_dificil` permite además ver cuántos días se registraron así.

Otros apoyos: desde la entrega N2 (D.37), Hoy muestra como pendientes los días de los 7 anteriores que no tienen ni valencia ni diario («Diario de ayer» o «Te faltan…», `Pendientes.faltantes`), a cualquier hora, hasta que los llenes; descartarlo los oculta solo ese día (antes, el diario de ayer dejaba de pedirse a las 14:00). Además, los cuestionarios insisten más con el atraso; la «semana corta» reduce la app a lo mínimo; y `retroactivo` separa lo escrito tarde (desde el esquema 13, con `ts_valencia`; sección 3.7.4).

Lo que faltaba hasta el esquema 13: saber **cuántos avisos se mostraron** (H-2-3). Desde entonces `tasa_respuesta` está en el panel (sección 3.5.3). Con ella se puede ver si los avisos sin respuesta se concentran en ciertos días u horas, y usarla como covariable: por ejemplo, ver si los días con tasa baja son también los de valencia baja del diario.




Figura 3.4. Cómo los días malos sin registro inflan el promedio, y cómo el registro de un toque lo corrige (datos sintéticos). Script: `figuras/fig09_dia_faltante.py`.

3.15.3 Editar después

Un registro de ánimo se puede editar más tarde con `DialogoMomento`: valencia, activación, emociones, pensamiento, texto y, desde el esquema 14, también **la fecha y la hora**. Se abre tocándolo en el Día de su fecha (sección «Tu día»), en Diario → «Línea de tiempo» o en Privado.

Desde la entrega N3 de la revisión de navegación, «Tu día» lista todo lo que tiene hora ese día (momentos, consumos, tramos, gastos, ingresos, tomas y notas; lo privado no) y cada fila abre su corrección. « + agregar a este día…» abre el registro de ánimo, el gasto, la nota o las tomas **con la fecha de ese día ya puesta**. El registro de ánimo empieza a mediodía de ese día y la hora se elige ahí mismo. Todo lo que se agrega así guarda `ts_creado` con la hora real en que se anotó, así que `vm_retraso()` lo marca como anotado tarde.

Hasta el esquema 13, el registro **no guardaba que fue editado ni cuándo**, así que un dato «momentáneo» podía convertirse en retrospectivo sin que se supiera (H-2-9). Desde el 14: - cada corrección guarda `ts_editado`, y cada registro nuevo, `ts_creado` (cuándo se anotó); - al cambiar la hora, el día se recalcula con el día lógico y el lugar se toma de las ubicaciones de esa hora (`Recaidas.aOtraHora`); la luz y el ruido medidos al registrar se descartan; - un momento de antes, con tipo «idea», «alegría», etc., pasa a tipo `animo` al corregirlo: lo que sentías y pensabas ya va explícito en `emociones` y `pensamiento`. Por eso, los conteos `m_<tipo>` de esos tipos viejos pueden bajar un poco en los días con correcciones.

En R, `vm_retraso()` dice qué registros se anotaron tarde (Apéndice C). Los registros con `ts_editado` se pueden excluir si se quiere solo lo momentáneo sin tocar.

3.16 Seguimiento privado (solo la mecánica)

Hay tres registros: - **impulso**: intensidad de 0 a 5 en el día, y momentos con intensidad de 1 a 5; - **recaída**: sí o no en el día; momentos con hora, duración, detonantes, aparato y qué hacías antes; - **libido**: de 0 a 5 y en qué está el foco; es distinta del impulso.

Usan anclas propias (`Catalogo.ANCLAS["impulso"]`, `["libido"]`). Los momentos de impulso se pueden registrar siempre. La intensidad del día, las recaídas, la libido y los detonantes solo con el seguimiento privado activado.

Desde el módulo 10a todo esto, junto con los medicamentos, **se anota y se ve solo en la pantalla Privado**. No aparece en el Día, los momentos, la cinta, los reportes, los logros, «Tu año», los mapas, los widgets ni los análisis de la app, y la red de personas no lo usa. **Sí** entra en el panel que se exporta a R (por ejemplo, `n_recaida`, `recaida_min`, `n_impulso`), porque su propósito es entender qué días y contextos lo hacen más difícil. El capítulo 10 detalla cómo se protege. **[Diseño propio]**.

Para la medición, el cambio tiene dos efectos posibles, sin comprobar: - Ver menos estos datos en el día a día puede reducir la reactividad (que registrar cambie lo registrado). - Que la intensidad del impulso ya no esté en el diario de la noche puede hacer que se anote menos días, y eso aumenta los datos faltantes.

3.17 Una medida que no es autorreporte: la prueba de reacción

En «Medir» hay una **prueba de reacción** breve (`PantallaReaccion`, en `ui/pantallas/Medir.kt`): **10 intentos**; en cada uno se espera un tiempo al azar entre **1.5 y 4.0 segundos** y aparece un círculo; hay que tocar lo antes posible. Se guarda el tiempo de cada intento, la **media**, la **mediana**, los **lapsos** (respuestas de **500 ms o más**) y las **anticipaciones** (toques antes de que aparezca el círculo). Entre intentos hay una pausa de 0.6 s.

Base científica. Es una versión muy corta de la **prueba de vigilancia psicomotora (PVT)**, la medida estándar de cómo la falta de sueño afecta la atención (Basner y Dinges, 2011). La PVT estándar dura **10 minutos**, con esperas de **2 a 10 s**, cuenta como lapso un tiempo de **500 ms o más** y como **falsa salida** tanto tocar sin estímulo como responder en **menos de 100 ms** (demasiado rápido para ser una reacción real). La versión breve validada (PVT-B) dura **3 minutos**, con esperas de **1 a 4 s** (Basner, Mollicone y Dinges, 2011), y sus autores encontraron que para ella funcionaba mejor un umbral de lapso de **355 ms**.

Comparación (H-2-12). La pantalla dice «unos 30 segundos»; con 10 esperas de 1.5 a 4.0 s (2.75 s en promedio), 9 pausas de 0.6 s y los tiempos de reacción, sale más cerca de **unos 36 s** en promedio (de ~22 a

~50 s con reacciones de 0.15 a 0.5 s; cada anticipación suma 0.9 s y una espera nueva; cálculo propio a partir de `PantallaReaccion`). Es mucho menos que cualquier versión validada; usa el umbral de 500 ms (pensado para la prueba de 10 minutos); hasta la entrega 10c **no marcaba como falsas salidas las respuestas de menos de 100 ms** (entraban en la media). Desde 10c, un toque a menos de 100 ms del estímulo cuenta como anticipación (suma a `anticipaciones`), no entra en los tiempos y el intento se repite, como en la PVT (D.74). Sigue midiendo en una pantalla táctil, con retrasos de dibujo y de detección del toque que varían entre teléfonos. La propia app advierte que solo sirve para compararte contigo mismo. **[Aproximación]**: útil para ver tendencias grandes, con mucho ruido de un día a otro. En el panel, `rt_media` es el promedio de las medias de las pruebas hechas ese día.

3.18 Amenazas a la validez (resumen)

Tabla 3.7. Amenazas a la validez (resumen)

Código	Amenaza	Dónde	Qué hacer al analizar	Hallazgo
L-3.1	Cuestionarios asignados a semanas que no les corresponden	3.9.3	Resuelto en 10c (D.62): cada puntaje cubre los días que pregunta	H-2-1
L-3.2	Días malos sin registrar (MNAR)	3.15	Revisar `dia_dificil` y días sin diario; no confiar en promedios de periodos con muchos huecos	—
L-3.3	Tasa de respuesta a avisos desconocida	3.5.3	Desde el esquema 13 (10b), usar `avisos_mostrados` y `tasa_respuesta`; en los días anteriores no hay denominador y `n_muestreos` va con cautela	H-2-3
L-3.4	Recuerdo frente a experiencia	3.4	No tratar `valencia` y `muestreo_valencia` como intercambiables	—
L-3.5	Registros por iniciativa propia sesgados hacia eventos	3.5.4	Preferir `muestreo_valencia` para «cómo estoy en general»	—
L-3.6	«No respondí» codificado como 0	3.7.3, 3.12.3	`sueno_recordado`, hábitos antes de existir y «las tres» resueltos en 10c (D.63); `ctx_*` y hábitos no marcados siguen como cotas inferiores	H-2-4
L-3.7	`retroactivo` poco fiable	3.7.4	Corregido en el esquema 13 (10b, `ts_valencia`); en los días anteriores, que conservan la marca vieja, usarlo con cautela	H-2-2

Código	Amenaza	Dónde	Qué hacer al analizar	Hallazgo
L-3.8	Perfil proyectado hacia atrás	3.11	Resuelto en 10c para los perfiles nuevos (D.74); en los ya llenados, desconfiar de `vida_*` antes de la primera respuesta	H-2-5
L-3.9	Reactividad	3.14	Descartar o separar las primeras semanas de cada medición nueva	—
L-3.10	Instrumentos adaptados (periodo de 7 días)	3.9.1	Usar los puntajes para compararte contigo, no con normas	—
L-3.11	Anclaje al calificar el día	3.4	Desde N4 los avisos se ven después de elegir la valencia; antes (sin `version_noche` = 2), tener presente que `valencia` y `muestreo_valencia` no son independientes	H-2-11

3.19 Qué es estándar y qué es propio

Tabla 3.8. Qué es estándar y qué es propio

Elemento	Clasificación	Respaldo
Valencia y activación como ejes del ánimo	Validado	Russell (1980)
Cuadrícula de un toque	Aproximación	Russell et al. (1989); formato 7 × 7 propio
Escala diaria 1–7 con anclas	Aproximación	Práctica común; anclas propias
Avisos al azar dentro de tramos	Validado	Shiffman et al. (2008); Csikszentmihalyi y Larson (1987)
Separar avisos de registros propios	Validado (principio)	Shiffman et al. (2008)
Tres «yo»: momento, recuerdo, creencia	Validado	Conner y Barrett (2012); Robinson y Clore (2002)
Emociones con nombre y «no sé»	Validado (concepto) / Diseño propio (lista)	Kashdan et al. (2015)
Flujo, necesidades, evaluación del estrés	Aproximación	Csikszentmihalyi y LeFevre (1989); Deci y Ryan (2000); Lazarus y Folkman (1984)
Predicción de mañana y su error	Validado (idea) / Diseño propio (variable)	Wilson y Gilbert (2005)
WHO-5, PSS-4, UCLA-3, TIPI	Validado (instrumentos) / Aproximación (periodo adaptado)	Topp et al. (2015); Cohen et al. (1983); Hughes et al. (2004); Gosling et al. (2003)
Asignación de cuestionarios a días	Diseño propio	Ventana del periodo preguntado, primera respuesta que cubre (10c)
Brújula política	Diseño propio	—

Elemento	Clasificación	Respaldo
Etapas de vida desde el perfil	Diseño propio	—
Categorías de sueños por ejes	Aproximación	Hall y Van de Castle (1966); Domhoff (2003)
Presencias (estuve / pensé / mensajes)	Diseño propio	—
Registro de un toque para días difíciles	Diseño propio (con fundamento)	Rubin (1976) sobre datos faltantes
Prueba de reacción	Aproximación	Basner y Dinges (2011); Basner et al. (2011)

3.20 Resumen del capítulo

1. La app mide el ánimo en **dos ejes** (valencia y activación) y de **tres formas**: en el momento (avisos al azar y registros propios), al recordar el día (diario) y como creencia general (cuestionarios). Cada forma tiene sesgos distintos y **no son intercambiables**.
2. Los avisos usan **muestreo aleatorio estratificado**: 3 al día por omisión, uno por tramo de la ventana 10:00–21:00, con margen de 45 minutos. Es un diseño estándar.
3. El hallazgo más grave del módulo era que **los puntajes de los cuestionarios se asignaban en el panel a días de otras semanas** (ventanas de 14 y 30 días hacia atrás, con sobrescritura) (H-2-1). Desde la entrega 10c, cada puntaje cubre solo los días que pregunta y cada día se queda con la primera respuesta que lo cubre (D.62).
4. Varias variables codificaban «no respondí» como 0 (`sueno_recordado`, contextos, hábitos, «las tres» necesidades) (H-2-4); en 10c se corrigieron `sueno_recordado`, los hábitos antes de existir y «las tres» (D.63); los contextos siguen la convención de la pantalla. El perfil se proyectaba hacia atrás (H-2-5; corregido para los perfiles nuevos en 10c, D.74); la marca `retroactivo` no reflejaba cuándo se llenó el ánimo (H-2-2; corregido en 10b). Los cierres guardados otro día ya no cuentan en el panel (D.74).
5. Hasta el esquema 12 no se guardaba cuántos avisos se mostraron, así que no hay tasa de respuesta de esos días (H-2-3); desde el esquema 13 (10b) el panel tiene `avisos_*` y `tasa_respuesta`.
6. El **registro de un toque** para días difíciles es una buena defensa contra el sesgo de los días malos sin registrar.
7. Los cuestionarios están bien puntuados (incluidas las preguntas inversas), pero WHO-5 y PSS-4 usan un periodo de 7 días distinto al original, y algunos puntos de corte que muestra la app no los pude verificar.
8. El módulo 2 identificó **15 hallazgos** (H-2-1 a H-2-15) y no cambió código. Después, el módulo 10 resolvió H-2-1, H-2-2, H-2-3, H-2-4, H-2-7, H-2-12 y H-2-14, y en parte H-2-5, H-2-6 y H-2-15; la revisión de navegación (esquema 14) resolvió H-2-8 (completado en 10c), H-2-9 y H-2-11. Siguen pendientes H-2-10 y H-2-13.

Capítulo 4. Sensores, datos pasivos e importaciones

Para qué sirve este capítulo. Explica, fuente por fuente, **qué mide la app sin que tú escribas nada** (datos *pasivos*) y **qué datos entran cuando tú cargas un archivo** (datos *importados*): qué dato es, cómo se obtiene exactamente, qué tan confiable es, qué hace la app cuando falta y a qué día se asigna. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» (o «desde el esquema 13») y está en el Apéndice D. Los ejemplos numéricos son **inventados**; no hay datos reales aquí.

Cómo leerlo. Está escrito para entenderse sin ser experto, pero sin recortar la precisión: cuando una cifra o regla viene del código, se da tal cual (umbrales, ventanas de tiempo, mínimos). Cuando algo es una suposición mía o no pude comprobarlo, lo digo. Cada decisión se marca como **[Validado]** (respaldada por literatura o un estándar), **[Aproximación]** (razonable, pero con supuestos que conviene conocer) o **[Diseño propio]** (decisión de la app, sin estándar detrás). Los problemas encontrados se numeran H-3-n (el 3 es el número del módulo que los encontró, no del capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`.

4.1 Mini-glosario (palabras que aparecen mucho)

Tabla 4.1. Mini-glosario (palabras que aparecen mucho)

Término	Qué significa aquí
Dato pasivo	Lo que el teléfono o el reloj registran solos (pasos, pantalla, ubicación…). Tú no haces nada.
Dato importado	Lo que llega de un archivo que tú exportas de otro servicio y cargas en la app (Spotify, Google, WhatsApp…).
Proxy	Una medida *indirecta* de lo que de verdad nos interesa. Ejemplo: «luz fuerte del teléfono» es un proxy de «estuve al aire libre», porque no mide el aire libre, sino la luz.
Mediana	El valor del medio al ordenar una lista. Aguanta mejor los valores raros que el promedio.
hPa	Hectopascales, la unidad de presión del aire (a nivel del mar, ~1013 hPa).
RMSSD	Una forma de medir la variabilidad del corazón (sección 4.5.2).
Día lógico	El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2, sección 2.3). Un evento a las 01:00 cuenta para el día *anterior*.
Día de calendario	El día normal, de 00:00 a 24:00.
Pulso	La tarea que la app ejecuta cada ~15 minutos en segundo plano (sección 4.2).

4.2 Cómo y cuándo llegan los datos

4.2.1 El «pulso» de 15 minutos

La app programa una tarea periódica (`Pulso`, con `PeriodicWorkRequestBuilder` de WorkManager) **cada 15 minutos**. En cada pulso hace, en este orden: guarda un punto de ubicación, toma una «muestra de

percepción» (wifi, audio, carga, luz, presión), revisa si llevas rato en un lugar nuevo, consulta Spotify (si pasó al menos 25 minutos desde la última vez), decide si toca algún aviso y, una vez al día, sincroniza lo demás.

Qué significa «cada 15 minutos» en la práctica. 15 minutos es el **mínimo** que Android permite para tareas periódicas, y el sistema puede **retrasarlas** para ahorrar batería (por ejemplo, si el teléfono está en reposo profundo). Es decir, el pulso es una *intención*, no un reloj exacto. Por eso todos los cálculos de tiempo que dependen del pulso usan el tiempo *real* transcurrido entre una lectura y la anterior, no «15 minutos fijos» (sección 4.4.5).

4.2.2 La sincronización diaria

Una vez al día, después de las 06:00 (`Trabajo.kt`, función `diario`), la app trae del teléfono, en este orden: reloj (últimos **3** días), pantalla (últimos **2** días), registra de nuevo las geocercas y el reconocimiento de actividad, fotos (3 días), agenda, llamadas/SMS (3 días), clima y un respaldo automático. A partir de las 21:00 hay una **segunda** pasada más corta (1 día de pantalla, reloj, fotos y llamadas, más la agenda). Además, una vez al mes (después de las 13:00) rellena la historia que guardan la galería (hasta 400 días con registro y sin conteo de fotos), el calendario y el registro de llamadas (hasta un año atrás), y pide clima atrasado (hasta 20 peticiones).

Hay un botón «Sincronizar todo ahora» (`Sincronizar.todo`): en Permisos y sensores lee 7 días; el de Estado de los datos, y los de Hoy y el Día, 3 días. Hay otros para rangos mayores.

Por qué importa la ventana de 2–3 días. Si la app no corrió durante más días (teléfono apagado, ahorro de batería agresivo), esos días **no se recuperan solos**. Para el reloj hay botones que leen hasta 30 días; para la pantalla, el botón manual calcula 7 días. Android conserva los eventos de uso por un tiempo limitado, así que el historial de pantalla de días lejanos puede ya no existir en el sistema (esto último es comportamiento de Android que conozco pero no pude comprobar en la documentación oficial durante esta sesión).

4.2.3 Permisos y el panel «Estado de los datos»

Cada fuente necesita un permiso del sistema. Sin permiso no hay dato, y la app **no inventa nada**: la variable queda vacía (`null`, capítulo 2, sección 2.6). La pantalla **Estado de los datos** (`EstadoDatos.kt`) reúne el estado de cada fuente en cuatro categorías: *Al día*, *Atrasada*, *Faltan permisos* y *Apagada*. Cada fuente tiene su tolerancia en días (por omisión 1: pantalla, clima, reloj; fotos y llamadas, 3; agenda, 7; notificaciones y wifi/luz, 0, es decir, deben haber llegado hoy).

Razonamiento. Saber *por qué* falta un dato es tan importante como el dato. Un hueco por «sin permiso» o «teléfono apagado» no es lo mismo que un hueco porque «no pasó nada», y confundirlos sesga el análisis (teoría de datos faltantes, capítulo 2). La pantalla de estado deja ver los huecos, pero **la app no guarda una marca de «hueco por permiso» en el panel**: el análisis ve solo una celda vacía (limitación L-4.1, sección 4.9).



Figura 4.1. Fuentes de datos pasivos e importados: cómo llega cada una, cuándo se sincroniza y qué «día» usa. Esquema, sin datos. Script: `figuras/fig04_fuentes_datos.py`.

4.3 Dos relojes: día lógico y día de calendario (¡lee esta sección!)

En el capítulo 2 vimos que la app define el «día» de 05:00 a 04:59. **Pero no todas las fuentes pasivas usan esa definición.** Según el código:

Tabla 4.2. Dos relojes: día lógico y día de calendario (¡lee esta sección!)

Usan **día lógico** (05:00 → 04:59)	Usan **día de calendario** (00:00 → 24:00)
Ubicación (km del día), Movimiento, Wifi/audio/carga/luz/presión, Notificaciones, Música (Oyente), Fotos, Llamadas/SMS, Spotify, Google Takeout, WhatsApp, Kindle, ejercicio del reloj (día del inicio) y, **desde el esquema 13, Pantalla y pasos**	**Pantalla** (hasta el esquema 12), **Reloj** (pasos hasta el esquema 12; corazón, oxígeno, calorías…), **Agenda**, **Clima/aire** (por naturaleza son datos por día de calendario), **ciudades y países** (`Mundo`), Cold Turkey y MacroFactor (el archivo trae la fecha)
El **sueño** del reloj se asigna al **día en que despiertas** (fecha de calendario del final de la sesión).	

Ejemplo (inventado), como era hasta el esquema 12. Un lunes te quedas usando el teléfono de 00:30 a 01:30 de la madrugada del martes. - Esa hora de **pantalla** se sumaba al **martes** (calendario). - Las **notificaciones** que llegaron a las 01:00 se cuentan para el **lunes** (lógico). - El **wifi** de esa hora también va al **lunes**.

Resultado: dentro de una misma fila del panel (digamos «martes»), la pantalla incluía una hora que las notificaciones y el wifi del mismo martes *no* incluyen. Ese es el hallazgo **H-3-1** (gravedad alta, porque afecta justo las variables de uso nocturno, que son las más interesantes para el sueño).

Por qué importa científicamente. Cuando se cruzan dos variables medidas con ventanas distintas, parte de la relación (o de la falta de relación) viene de que «no hablan del mismo día». Para quien duerme tarde, el desfase es de varias horas.

Qué ocurre en la práctica. Para alguien que se duerme antes de la medianoche, ambos criterios casi coinciden y el efecto es pequeño. Para quien usa el teléfono de madrugada, el efecto es real. La propuesta del módulo 3 fue usar un solo criterio o, al menos, declarar el de cada variable; el módulo 10 hizo las dos cosas en parte (abajo). **[Aproximación]** mientras queden variables por calendario.

Lo que cambió en el esquema 13 (entrega 10b; P-16 ii, decisión D-3 del autor). La pantalla y los pasos pasan al día lógico de aquí en adelante. En el ejemplo, la hora de 00:30 a 01:30 de pantalla cuenta ahora para el **lunes**, igual que las notificaciones y el wifi. Cada día guarda qué ventana usó (`PantallaDia.ventana`, `SaludDia.ventana_pasos`: `"logica"` o `"calendario"`), y el panel exportado lleva `ventana_pantalla` y `ventana_pasos`, para analizar por separado los dos tramos de la serie. La app no recalcula por su cuenta los días de antes: Android solo guarda unos días de eventos de uso, y mezclar días recalculados con otros sin recalcular sería peor. Los botones manuales sí vuelven a calcular, con la ventana nueva, los días que cubren (7 de pantalla, hasta 30 del reloj), y esos días quedan marcados `"logica"`. Lo que **no** cambió: el corazón, el oxígeno y las demás lecturas del reloj (salvo pasos, sueño y ejercicio) siguen por día de calendario, y la agenda, el clima y las ciudades también. Desde la entrega 10c (P-16 i, D.64) eso queda declarado: el LEEME de la exportación lo dice y el diccionario marca «por día de calendario» en cada una de esas variables del panel (`Diccionario.CALENDARIO`); además, `lugares_distintos` pasó al día lógico. Por eso H-3-1 queda **resuelto en parte**.

Una consecuencia concreta (**H-3-2**), hasta el esquema 12: `primer_uso_h` (hora del primer uso del día) se calculaba con la ventana de calendario, así que el uso de las 01:00 de la madrugada aparecía como «primer uso» a la 01:00, no a la hora real en que te levantaste. Y la corrección «+24 si la hora es menor a 5» de `ultimo_uso_h` casi nunca llegaba a actuar, porque la ventana de calendario termina a las 24:00. Desde el esquema 13, con la ventana del día lógico, el primer uso es el de después de las 05:00 y la corrección sí actúa (`Estadistica.panel`); los días anteriores quedan como estaban y se reconocen por `ventana_pantalla`.

4.4 Fuente por fuente: teléfono

Cada ficha responde: **qué mide · cómo lo hace exactamente · qué tan confiable es · qué pasa si falta**.

4.4.1 Pantalla (`sensores/Pantalla.kt`)

Qué mide. Cuánto tiempo estuvo en primer plano cada app, cuántas veces desbloqueaste el teléfono, cuándo fue el primer y último uso y cómo se reparte el uso por hora.

Cómo lo hace. Android guarda una bitácora de eventos de uso («esta app pasó a primer plano», «esta app salió», «se apagó la pantalla», «se quitó el bloqueo»). La app recorre los eventos del día y arma «tramos»:

1. Cuando una app pasa a primer plano (`ACTIVITY_RESUMED`), cierra el tramo anterior y abre uno nuevo. **No cuenta** el lanzador (la pantalla de inicio) ni la propia Vestigium Mei.
2. El tramo termina cuando esa app sale (`ACTIVITY_PAUSED`), cuando la pantalla se apaga (`SCREEN_NON_INTERACTIVE`) o al final de la ventana.
3. Los **desbloqueos** son los eventos `KEYGUARD_HIDDEN` (se quitó el bloqueo de pantalla).
4. `total_min` = suma de todos los tramos, entera, **sin descartar nada**. La lista `por_app_min` guarda solo apps con **≥ 1 minuto** y como máximo **40** apps.
5. Cada tramo se reparte entre las horas que cruza (`por_hora_min`, 24 valores).

Ejemplo (inventado).

Tabla 4.3. Pantalla (sensores/Pantalla.kt)

Evento	Hora
App A a primer plano	22:10
App B a primer plano (A sale)	22:40
Pantalla se apaga	23:10

Resultado: A = 30 min, B = 30 min, total 60 min. Por hora: 22:00–23:00 → 50 min (30 de A + 20 de B), 23:00–24:00 → 10 min (de B).

Qué es y qué no es. Es **tiempo de apps en primer plano**, no «pantalla encendida». Un video que se ve sin tocar la pantalla cuenta mientras la app esté al frente; un teléfono con pantalla encendida en la pantalla de inicio **no cuenta** (porque el lanzador se excluye). Por eso **no coincidirá exactamente** con «Bienestar digital» u otras apps, que pueden definir el tiempo de otra manera. **[Diseño propio]** la definición.

Relación con el autorreporte. Una revisión sistemática de 106 tamaños de efecto encontró que lo que la gente *dice* que usa los medios digitales **solo se correlaciona moderadamente** con lo que registran los dispositivos, y que los autorreportes rara vez reflejan con exactitud el uso real (Parry et al., 2021). Esa es la razón principal para medirla de forma pasiva. **[Validado]**.

Día y cobertura. Hasta el esquema 12, ventana de **calendario** (H-3-1, H-3-2). Desde el esquema 13, ventana del **día lógico**: de las 05:00 de ese día a las 05:00 del siguiente, y en `por_hora_min` las horas 0 a 4 son de la madrugada siguiente. La sincronización recalcula el día lógico de hoy y el de ayer (2 días).

Cuando falta. Sin permiso de «acceso a uso», la función devuelve nulo y esa fecha no se guarda.

Variables derivadas del sueño y el teléfono (`cama_min`, `dormir_tras_tel_min`, `tel_tras_despertar_min`)

Solo si el reloj registró el sueño de esa noche (`sueno_inicio`, `sueno_fin`):

- `cama_min` = minutos de pantalla en la **última hora antes de dormirte**.
- `dormir_tras_tel_min` = minutos entre que **soltaste el teléfono** (fin del último uso en las 3 horas antes de dormir) y te **dormiste**.
- `tel_tras_despertar_min` = minutos entre que **despertaste** y tomaste el teléfono (primer uso en las 4 horas siguientes).

Razonamiento. El uso de pantalla antes de dormir es una hipótesis frecuente en la investigación del sueño (luz, activación mental). Aquí se calcula el dato para *cruzarlo* con tu sueño, no para afirmar causalidad. **[Aproximación]**: la hora de dormir del reloj es una estimación (sección 4.5.1), así que estas variables heredan su error.

4.4.2 Ubicación (`sensores/Ubicacion.kt`)

Qué guarda. Puntos con hora, latitud, longitud, precisión (en metros) y la fuente («app», «geocerca», «foto», «foto_takeout», «maps», «takeout»…), en la tabla `ubicaciones`.

Cómo lo obtiene. - **Muestra de fondo:** en cada pulso (cada ~15 min), si tienes el permiso de ubicación *en segundo plano* y el muestreo está activo, pide una lectura de **potencia equilibrada** (`PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY`: en general usa wifi y antenas antes que encender el GPS; gasta poca batería, pero es menos precisa). Espera hasta 10 s; si no responde, usa la última ubicación conocida. -

Geocercas: para cada lugar guardado (hasta **95**; Android permite 100 por app) registra un círculo con radio `max(radio del lugar, 80 m)`. Android avisa al **entrar** y al **salir**. Eso crea o cierra «visitas» sin gastar mucha batería. (El código también fija una «espera» de 2 minutos, pero esa espera solo aplica a un tipo de aviso, «permanencia», que la app no pide; por eso no tiene efecto.)

Precisión. El campo `precision` es la estimación que da Android del error. Según la documentación de Android para `Location.getAccuracy` (Android Developers, s. f.), es el **radio horizontal con 68 % de confianza**: hay 68 % de probabilidad de que la posición verdadera esté dentro de un círculo de ese radio alrededor del punto. Con potencia equilibrada es normal ver errores de decenas o cientos de metros; por eso la detección de lugares ignora puntos con precisión peor a **120 m** (4.4.3). Un punto **sin** precisión (los importados de Google Maps, 4.6.7) cuenta desde la entrega 10d como de **100 m** (`Db.PRECISION_SIN_DATO`), no de 0 m. Así lo leen la detección de lugares (`Lugares.estancia`), `Db.recorrerUbicaciones` (el mapa y el Mundo) y la ruta del mapa. Antes, `COALESCE(precision, 0)` lo trataba como un punto perfecto. Los 100 m son una cifra prudente propia, sin estándar detrás. **[Diseño propio]**. Con los umbrales actuales (120 m para lugares, 150 m para la ruta, 500 m y 1 000 m para el mapa y el Mundo), un punto así **sigue entrando** en todos: el cambio corrige lo que el valor significa y deja de presentarlo como exacto, pero no cambia por sí solo ningún resultado.

Nota. El comentario del código dice que la muestra se guarda «solo si cambió algo o pasó tiempo suficiente», pero el código **siempre inserta** un punto por pulso (**H-3-8**, baja gravedad: no cambia los resultados, solo el tamaño de la tabla).

Distancia recorrida (`distancia_km`)

`Movilidad.kmPorDia` (`ciencia/Estadistica.kt`) recorre **todos** los puntos en orden (de cualquier fuente) y, para cada par consecutivo, suma la distancia en línea recta (fórmula del *haversine*, radio terrestre 6 371 km) **si**: 1. el tiempo entre los puntos está entre **1 segundo y 2 horas**, 2. la velocidad implícita es menor a **70 m/s** (252 km/h: descarta saltos imposibles), y 3. la distancia es mayor a **30 m** (descarta el «temblor» del GPS quieto).

La distancia se asigna al **día lógico** del segundo punto. Desde la entrega 10c (P-15, D.63), un día con puntos de ubicación pero sin ningún tramo que cuente vale **0 km**, no «sin dato».

Cómo interpretarlo. Es una **cota inferior**: la línea recta entre dos puntos siempre es ≤ el camino real, y los tramos con huecos de más de 2 horas se pierden. Además, mezcla puntos de varias fuentes con precisiones distintas (fotos, importaciones de Maps). **[Aproximación]** (**H-3-5**).

4.4.3 Lugares y visitas (`data/Lugares.kt`)

Qué hace. Cuando llevas un rato en un sitio que no tienes guardado, la app te pregunta si es un «lugar especial». Al guardarlo, reconstruye las visitas pasadas y luego las geocercas lo vigilan.

Regla exacta de detección (función `estancia`; parámetros de la configuración: radio **75 m** y **20 min** por omisión, con topes de 30–300 m y 10–120 min):

1. Toma los puntos de ubicación de la **ventana** (tiempo configurado + 45 min), **sin fotos**, con **precisión ≤ 120 m**.
2. Hacen falta **≥ 2 puntos** y el último debe tener **≤ 25 min** de antigüedad.
3. Desde el último punto va hacia atrás **mientras cada punto esté a ≤ 75 m del último** (no del centro del grupo).
4. Si ese tramo tiene ≥ 2 puntos y dura **≥ 20 min** → candidato. El centro es el promedio de lat/lon del tramo.
5. Se descarta si ya está cerca de un lugar guardado (distancia ≤ radio del lugar + radio/2) o de uno ignorado.

Reglas para no molestar (`revisar`): solo entre **08:00 y 22:00**; **máximo 2 preguntas al día**; un mismo sitio (a ≤ 150 m de un candidato anterior) se pregunta **máximo 3 veces**, y después de cada pregunta (la respondas con «ahora no» o no) espera **3 días**.

Un detalle importante (con ejemplo). Como los puntos llegan *aproximadamente cada 15 minutos*, con solo 2 puntos (15 min de diferencia) no se llega a 20 min. En la práctica, se necesitan **3 lecturas dentro del radio**, es decir, **~30 minutos** de permanencia. La Figura 4.2 lo muestra con datos inventados: llegas en el minuto 30 del recorrido y la app pregunta en el minuto 60.




Figura 4.2. Detección de un lugar nuevo con datos sintéticos: un punto cada 15 minutos y un radio de 75 m; la app pregunta en el minuto 60, 30 minutos después de llegar. Script: `figuras/fig05_deteccion_lugar.py`.

Reconstrucción de visitas (`reconstruir`, 30 días hacia atrás): recorre los puntos; cada racha de puntos dentro del radio del lugar (**mínimo 60 m**) es una visita; huecos de hasta **2 horas** dentro del radio no la rompen; **solo cuentan visitas de ≥ 10 minutos** y no se duplican con las existentes.

Corregir lugares y visitas (desde la entrega N7 de la revisión de navegación, H-NAV-4). Un lugar guardado se puede renombrar, cambiar de radio o quitar. Agrandar el radio vuelve a llamar a `reconstruir` (30 días), que solo agrega visitas que no se enciman con las existentes; achicarlo no quita las que ya hay. Al quitar un lugar se pregunta qué pasa con sus visitas: pasarlas a otro lugar o quitarlas (`Repo.borrarLugar(id, pasarA)`, `Lugares.reasignar`); ya no quedan visitas que apuntan a un lugar que no existe. Se puede, además, ignorar el sitio para siempre. En el Día, cada visita aparece en «Tu día» y se corrige con «fue en…» (otro de tus lugares) o «no estuve aquí». *Límite:* «no estuve aquí» no se recuerda; si después agrandas el radio de ese lugar, `reconstruir` podría volver a crear esa visita. **[Diseño propio]**.

Tipos de lugar y tiempo por tipo. Cada lugar tiene un tipo (casa, trabajo, bar…). `minutosPorTipo` reparte cada visita entre los **días lógicos** que cruza, descarta visitas de más de **40 días** (error probable) y limita cada día a **1 440 min** (24 h). La app también estima la **valencia media por tipo de lugar** (sin momentos privados).

Razonamiento. Detectar *estancias* (*stay points*) con un radio y un tiempo mínimo es la técnica estándar de la minería de trayectorias GPS (Zheng, 2015). La app usa una versión simple: sin agrupamiento por densidad y con el último punto como referencia. **[Aproximación]**.

Cuándo falla. (a) Interior de edificios: el GPS «salta» y la precisión es mala (se filtra a ≤ 120 m, pero un salto de 100 m dentro de un edificio grande sigue pasando). (b) Lugares de menos de 30 minutos (una tienda rápida) **no se detectan**. (c) Dos lugares a menos de ~75 m se funden. (d) El nombre sugerido viene del servicio de direcciones del teléfono (*geocoder*), si responde.

4.4.4 Movimiento (`sensores/Actividad.kt`)

Qué mide. Cuántos minutos del día pasaste «a pie», «corriendo», «en bici», «en vehículo» o «quieto».

Cómo. La app se suscribe al **reconocimiento de actividad** de Android (Google Play Services): el sistema avisa cada vez que *empieza* o *termina* una actividad. La app guarda el tipo y la hora de inicio y, al llegar el siguiente aviso, **suma los minutos** al día. Reglas:

- Un tramo se parte en el corte de las **05:00** (día lógico).
- **Se ignora cualquier tramo de más de 20 horas** (probable aviso perdido).
- Los avisos se ordenan por su marca de tiempo del sistema.

Razonamiento y confiabilidad. Es un clasificador del propio Android (no controlado por la app) que combina acelerómetro y otros sensores. Funciona bien para distinguir «quieto / a pie / vehículo» y peor para matices. No hay una validación publicada en esta app. **[Aproximación]**. «Quieto» es especialmente ambiguo (teléfono sobre la mesa mientras tú caminas por otro lado). Las variables `a_pie_min` y `vehiculo_min` entran al panel.

4.4.5 «Percepción»: wifi, audio, música, carga, luz, presión (`sensores/Percepcion.kt`)

Cada pulso toma una **muestra** del estado del teléfono. Las variables resultantes no son *mediciones continuas*, sino **estimaciones por muestreo**.

La regla de los minutos («mantener el último estado»). Cada muestra atribuye al día **el tiempo transcurrido desde la muestra anterior**, como si el estado actual hubiera durado todo ese tiempo:

- Si no había muestra previa → **15 min**.
- Si pasaron **más de 2 horas** → solo **15 min** («para no inventar»).
- En otro caso → los minutos reales, **con tope de 60**.

Ejemplo (inventado). Muestras a las 10:00, 10:16, 10:31 y 12:45.

Tabla 4.4. «Percepción»: wifi, audio, música, carga, luz, presión (sensores/Percepcion.kt)

Muestra	Tiempo desde la anterior	Minutos que se cuentan
10:00	más de 2 h (la anterior fue de la noche)	15
10:16	16 min	16
10:31	15 min	15
12:45	134 min (> 2 h)	**15** (no 134)

Total: 61 min contados. Entre 10:31 y 12:45 pasaron 134 min, pero solo 15 se contaron. La app prefiere **subestimar** a inventar. Consecuencia clave: `wifi_min + sin_wifi_min` **no suma 1 440**; son **«minutos observados»**, no minutos del día. Un día con el teléfono apagado seis horas simplemente tiene menos minutos. Esto es un **sesgo de subestimación conocido** y deliberado. **[Diseño propio]** (similar a la lógica de «último valor conocido» de la minería de series de tiempo; no tiene un referente estándar específico).

Qué se mide en cada muestra (todas con *try/catch*: si algo falla, esa pieza queda vacía):

Tabla 4.5. «Percepción»: wifi, audio, música, carga, luz, presión (sensores/Percepcion.kt)

Variable	Qué hace exactamente
Wifi	Nombre de la red (SSID). Si no hay red → suma a `sin_wifi_min`. Si hay red pero Android oculta el nombre → «wifi (sin nombre)». *(H-3-7: el módulo 3 temía que un dato «censurado» de Android se contara como «sin wifi». Según el código (`Percepcion.wifi`), solo cuenta «sin wifi» si la conexión no tiene red **ni** dirección IP (`networkId == -1` y `ipAddress == 0`) o si el sistema no da ninguna información; un nombre oculto cuenta como «wifi (sin nombre)». El riesgo es, por eso, poco probable; no lo pude comprobar en un teléfono.)*
Audio	Dispositivos de salida activos: audífonos (cable, USB o Bluetooth clase «headphones»), coche (Bluetooth clase «car audio/handsfree»), bocina, USB, pantalla HDMI, «bluetooth» genérico. Se guarda la categoría y el **nombre** del dispositivo.
Música	`isMusicActive` del sistema de audio: ¿suena algo ahora?
Carga	¿Está enchufado? Más **carga nocturna**: si se enchufó entre las **20:00 y las 04:00** y estuvo enchufado **> 3 h y < 16 h**, se guarda inicio y fin como marca aproximada de cuándo dormiste.
Batería	Suma de niveles y mínimo del día.
Luz	Una lectura del sensor de luz (hasta 1.5 s de espera), **si** la opción está activa. Guarda suma por hora, máximo, y **`luz_alta_min` = minutos con ≥ 1 000 lux**.
Presión	Una lectura del barómetro **si la opción está activa y el teléfono tiene sensor**; se **descartan lecturas fuera de 300–1 100 hPa** (`Percepcion.RANGO_HPA`, desde la entrega 10d; antes, 850–1 090 hPa). Guarda suma, cantidad, mínimo, máximo y el **cambio de presión en ~3 horas** (ver abajo).

Sobre la luz. Un sensor de luz de teléfono mide dentro del bolsillo o sobre la mesa, no donde están tus ojos. Por eso `luz_alta_min` **subestima** el tiempo al aire libre. La app lo compensa en `aire_libre_min` (capítulo 2) tomando el **máximo** entre la luz alta y el tiempo a pie/corriendo/en bici, un **proxy** razonable pero no medición. Los 1 000 lux son un umbral práctico (por referencia, el exterior de día suele ser de miles a decenas de miles de lux y una oficina bien iluminada ronda cientos), **regla propia, sin estándar detrás**. **[Aproximación]**.

Sobre la presión y la altitud (hallazgo H-3-3, resuelto en 10d). Hasta la entrega 10d, el filtro era 850–1 090 hPa, para descartar «lecturas absurdas». Pero 850 hPa corresponde a unos **1 450 m** sobre el nivel del mar en una atmósfera estándar. En una ciudad más alta, la presión *normal* es menor que 850 hPa, y **todas** las lecturas se descartaban, dejando sin datos todas las variables de presión. La gravedad era **alta si se vive por encima de ~1 450 m y ninguna más abajo**; no sé a qué altitud vive la persona usuaria, así que quedó como condicional.

Corregido en la entrega 10d (P-33, D.85). El filtro pasó a **300–1 100 hPa** (`Percepcion.RANGO_HPA`, que aplica `Percepcion.presion`). Es el rango de medida de dos sensores de presión comunes en teléfonos, comprobado en sus hojas de datos en la sesión de la entrega 10d. El BMP280 de Bosch mide de 300 a 1 100 hPa (revisión 1.26, «*handsets such as mobile phones*»; Bosch Sensortec, 2021). El LPS22HB de ST mide de 260 a 1

260 hPa (DocID027083, revisión 5; STMicroelectronics, 2016). 300 hPa equivale, en atmósfera estándar, a unos 9 000 m, así que ya no se pierde ninguna ciudad habitada. Lo que se descarta sigue siendo lo imposible: un cero o un valor basura del sensor. Qué sensor trae tu teléfono **no lo comprobé**: si fuera otro modelo con un rango más estrecho, el filtro dejaría pasar lecturas que ese sensor no garantiza. **[Aproximación]**. Efecto: si vives o viajas por encima de ~1 450 m, aparecen lecturas de presión que antes se descartaban todas; por debajo, nada cambia.

Cambio de presión en 3 horas. Se guardan las lecturas de las últimas 4 horas; la comparación usa la lectura más cercana a **hace 3 horas** entre **2.5 y 3.5 h**. Del día se queda el cambio con **mayor valor absoluto, con signo** («las bajadas bruscas son las que se notan»). Es una hipótesis popular (los cambios de presión y el dolor o el ánimo), pero la evidencia es mixta; aquí se mide para *poder cruzarlo*, no para afirmarlo.

Calibración del barómetro (`data/Barometro.kt`). La presión de un sensor de teléfono tiene un **sesgo constante** (cada sensor «lee» unos hPa de más o de menos). La app (`Barometro.ajuste`) toma los **60 días más recientes con ≥ 8 lecturas** del sensor; de ellos, los que tienen presión de Open-Meteo (clima) y una diferencia < 150 hPa. Calcula la **mediana de las diferencias** (Open-Meteo menos la media del sensor) y se la suma a la media del sensor. Necesita **≥ 3 días**. El resultado se parece a la presión meteorológica del lugar, y los *cambios* del día conservan la precisión del sensor.

Razonamiento. Si el sesgo es constante, la **diferencia** entre dos lecturas (el cambio de presión) no se ve afectada; solo se corrige el nivel absoluto para que se pueda comparar con datos de clima. **[Diseño propio]**, lógica razonable.

Qué NO hace. No «escucha» (no hay micrófono aquí), no guarda contraseñas de wifi. Sí guarda **nombres de redes wifi y de dispositivos Bluetooth** (revisar en el capítulo de privacidad).

4.4.6 Ruido del ambiente (`sensores/Ambiente.kt`)

Qué hace. Cuando registras algo (un momento, un aviso), puede escuchar el micrófono **1.5 segundos**, calcular un nivel y **descartar el audio**.

Cómo. Graba a 16 000 muestras por segundo, **ignora el primer cuarto de segundo** (el micrófono se estabiliza), calcula la **raíz del promedio de los cuadrados (RMS)** de las muestras restantes y convierte:

```
dB = 20 · log10( RMS / 32768 ) + 90
```

(32768 es el valor máximo de una muestra de 16 bits; el «+90» desplaza la escala para que quede positiva).

Ejemplo (inventado). Si el RMS es 328 (≈ 1 % del máximo): 20·log10(0.01) = −40 → −40 + 90 = **50**. Con RMS 33 (0.1 %): −60 + 90 = **30**.

Qué es y qué NO es. Es un **nivel relativo**, no decibeles de presión sonora (dB SPL). Los micrófonos de teléfono no están calibrados, tienen control automático de ganancia y filtran frecuencias. Las pruebas con apps de sonómetro para teléfono muestran que algunas se acercan a un sonómetro profesional y otras no, y que **la precisión varía mucho entre dispositivos y apps** (Kardous y Shaw, 2014). El propio código lo reconoce: es «útil para comparar tus lugares entre sí», no para medir ruido real. **[Aproximación]**. La variable `ruido_db` del panel es la media de las lecturas del día.

4.4.7 Notificaciones y música (`sensores/Oyente.kt`)

Notificaciones. Un servicio del sistema (`NotificationListenerService`) recibe un aviso cada vez que llega una notificación. La app **solo anota** de qué app y a qué hora (suma al día lógico por app y por hora). **No lee ni guarda el texto.**

Qué **no** cuenta: notificaciones de la propia app, notificaciones «en curso» (`isOngoing`, como el reproductor de música fijo), resúmenes de grupo, y **actualizaciones de la misma notificación** (misma clave) si ocurren en **menos de 60 segundos** o si está marcada «alertar solo una vez».

Música. El mismo servicio puede ver las **sesiones de reproducción** del teléfono. Cuando pasa a *reproduciendo*, anota título, artista, álbum, app y duración. **No cuenta dos veces** la misma canción de la misma app si vuelve a sonar dentro de `max(duración, 3 min) + 1 min`. En el análisis, una escucha cuenta como **música** (`esMusica`) salvo que venga de una app de video, un navegador, una red social o de mensajería (lista `NO_MUSICA` en `data/Modelo.kt`).

Razonamiento. Contar notificaciones es una medida de **interrupciones externas**. Las notificaciones y el tiempo de pantalla son indicadores de la relación con el teléfono que se usan en investigación del uso del teléfono inteligente (Mohr et al., 2017 hablan del «sensado personal» en general). **[Aproximación]**.

Cuando falla. Si el servicio no está activo (permiso retirado, o la app «dormida» por ahorro de batería), esas notificaciones **nunca se cuentan** y no hay forma de recuperarlas después.

4.4.8 Fotos (`sensores/Galeria.kt` y `FotosLugar.kt`)

Conteo diario. Lee solo los **metadatos** de las fotos en la galería: cuántas hubo ese día lógico, de qué tipo (cámara: carpeta que empieza con `DCIM/`; captura de pantalla; otras) y cuántos videos. **Las imágenes nunca se copian ni salen del teléfono.** Con el acceso parcial de Android 14 («solo algunas fotos») la app **no cuenta** (lo considera poco confiable, porque solo vería las fotos que elegiste).

Fotos con lugar (para el mapa). La app puede leer, de cada foto, el lugar y la hora que la cámara guarda dentro del archivo (**EXIF**), en el teléfono o en un Takeout de Google Fotos. Guarda una fila por foto: hora, lat, lon, aparato u origen. Reglas: - La **clave** de cada foto es *(segundo, lat redondeada a 4 decimales, lon redondeada)*, así la misma foto en el teléfono y en Takeout no se duplica (el redondeo equivale a ~10 m). - **Solo cuentan fotos de tus aparatos** (si eliges aparatos) y, opcionalmente, no las «compartidas». - Se descartan fechas imposibles (antes de 2004 o más de 1 día en el futuro) y coordenadas (0, 0). - **Fotos «raras»:** si una foto te ubica en un país distinto al tuyo y ese día el teléfono estaba en otro lado (**contradicha**) o es un país con muy pocos días (**aislada**), la app te pregunta antes de contarla en el mapa.

Razonamiento. Las fotos con GPS dan **posiciones del pasado** (años), muy útiles para reconstruir historia. Pero son **puntos aislados** (cuando tomaste una foto), con precisión y fiabilidad de fecha variables, por eso se marcan con su propia fuente y se pueden activar o apagar. **[Diseño propio]**.

4.4.9 Agenda y llamadas/SMS

Agenda (`Agenda.kt`): lee los eventos del calendario del teléfono: cuántos, **minutos ocupados** (uniendo eventos que se enciman para no contar dos veces), hora del primero y del último, y títulos (hasta 30). Ignora eventos cancelados y calendarios ocultos; los eventos de «todo el día» se cuentan aparte (se guardan en UTC). Ventana de **calendario**. La sincronización cubre de mañana a hace 2 días.

Llamadas y SMS (`Comunicacion.kt`): solo **cuenta**: llamadas entrantes, salientes, perdidas, rechazadas, minutos hablados (segundos / 60, solo entrantes y salientes), SMS enviados y recibidos, y **personas distintas**. Para contar personas, cada número se reduce a sus **últimos 8 dígitos** y se descarta si tiene menos de 6 dígitos (así los SMS de bancos y servicios, que llegan de números cortos, no cuentan como «personas»). **Los números se usan en memoria y se descartan.** Ventana de **día lógico**.

Razonamiento. La comunicación (frecuencia y duración) es un indicador clásico de actividad social en estudios de «sensado móvil». **[Aproximación]**: un número de teléfono no es una persona (compartidos, varios números por persona), y WhatsApp/Telegram no aparecen aquí (ver WhatsApp, sección 4.6.4).

4.4.10 Clima, aire y luna (`sensores/Entorno.kt`, `data/Calculos.kt`)

De dónde viene. De **Open-Meteo**, un servicio gratuito sin cuenta. Solo se envían **coordenadas redondeadas a 0.01°** (~1 km) y fechas; **nunca tu ruta**.

Dónde estabas. `lugarDe` toma la **mediana** de latitud y la **mediana** de longitud de los puntos de ese día de calendario (si no hay, de tus momentos no privados con coordenadas; si no, la última ubicación conocida). Se piden varios días seguidos de golpe mientras estén a < 0.1° (≈ 10 km), a < 60 días de distancia y usen la misma fuente (archivo o pronóstico).

Qué se pide. Diarios: código de clima, temperatura máxima y mínima, sensación térmica máxima, precipitación, horas de lluvia, amanecer, atardecer, duración de luz y de sol, viento máximo (y **índice UV máximo**, solo en el modo «pronóstico»). Por hora, de las que se saca el **promedio diario**: temperatura, humedad, nubosidad y **presión de superficie**. De la API de calidad del aire: **PM2.5** y **PM10** (promedio diario, partículas de menos de 2.5 y 10 micrómetros) y el **índice de calidad del aire de EE. UU.** (máximo del día).

Dos fuentes mezcladas (hallazgo H-3-4). Si el día tiene **más de 80 días** de antigüedad, la app pide el **archivo histórico** (reanálisis; Open-Meteo indica que usa conjuntos como ERA5, un reanálisis global del centro europeo ECMWF, Hersbach et al., 2020, con resolución del orden de 10–25 km y hasta ~5 días de retraso). Si es **más reciente**, pide el **pronóstico** (modelos de pronóstico). Un día se marca **completo** (y **ya no se vuelve a pedir**) cuando tiene **al menos 2 días** de antigüedad; mientras tanto se vuelve a pedir en cada sincronización. Consecuencias:

1. Los días que la app sincronizó cuando tenían entre 2 y 80 días **quedan para siempre con los valores del servicio de pronóstico**, no con los del reanálisis.
2. Los días antiguos rellenados con el archivo no tienen `uv_max` (ese dato solo se pide en modo pronóstico).
3. Por lo tanto, **la fuente de cada día depende de cuándo sincronizó la app**, y los valores de los días recientes y antiguos **no son del todo comparables** (distinto modelo y resolución). Aunque las diferencias típicas sean pequeñas, es un posible **sesgo de procedencia mixta** (**[Aproximación]**).

Datos de clima = «clima de la zona», no de tu cuerpo. No miden temperatura *donde estuviste* (adentro, afuera), sino una estimación del lugar en una rejilla. Una persona que pasa el día en interiores climatizados tiene una exposición distinta a la reportada.

La luna. No viene de internet; se **calcula** (`Luna.fase`): edad de la luna = (días desde una luna nueva de referencia, 6-ene-2000 18:14 UTC) **módulo 29.530588853** (el mes sinódico medio); fase = edad / 29.53; **iluminación = (1 − cos(2π·fase)) / 2**, evaluada al mediodía local. Usa el **promedio** del mes lunar (la luna real adelanta o atrasa unas horas), así que es una aproximación. Es una variable **determinista**: no depende de ti, por eso sirve de **control negativo** (si algo «se asocia con la luna», sospecha de azar).

4.5 Fuente por fuente: reloj (Health Connect)

La app lee los datos de tu reloj a través de **Health Connect**, el sistema de salud de Android, donde otras apps (por ejemplo, la del reloj Samsung) escriben sus datos. Solo se piden **permisos de lectura**.

4.5.1 Sueño (`Salud.noche`, `Salud.sincronizar`)

Qué mide. Duración de la noche, tiempo en etapas (profundo, REM, ligero, despierto), hora de dormir y de despertar, y siestas detectadas por el reloj.

Cómo lo calcula exactamente (esta es una de las partes más cuidadas del código):

1. Lee las sesiones de sueño que **terminan** ese día de calendario, desde el mediodía del día anterior.
2. **Una sola fuente por noche:** elige la app con más puntos (prefiere la que trae **etapas**; después, Samsung Health; después, la de más duración total). Así no se suma la misma noche dos veces desde dos apps.
3. **Une sesiones separadas por menos de 1 hora** en un mismo «bloque» (la noche).
4. **La noche** es el bloque más largo que **empezó antes del mediodía**; los demás bloques son **siestas** (`siesta_reloj_min`).
5. **Lo que marcaste «no cuenta»** no entra en ninguno de los pasos anteriores (desde la entrega N7 de la revisión de navegación, H-NAV-3). En la corrección del sueño, cada sesión que llegó del reloj tiene «no cuenta»: sirve para la siesta del sofá o para una noche que no fue tuya. Se guarda la clave de la sesión (fuente y horas, `claveFuenteSueno`) en `SaludDia.sueno_descartadas`; cada sincronización la respeta, y un respaldo no la borra (`Fusion.salud` junta las de los dos lados). Con la noche corregida a mano, las siestas se vuelven a contar en cada sincronización; antes se quedaban con el último valor leído.
6. Dentro del bloque, si dos sesiones se **enciman más de 10 minutos**, se descarta la más corta.
7. **Minutos dormido:** si las etapas cubren **al menos 60 %** de la sesión, se suman las etapas de sueño (profundo, REM, ligero y «sin clasificar»); si no, se toma **la sesión completa menos lo despierto**. Se calcula en **segundos** y se redondea al final (para no perder minutos por truncar etapas cortas, que antes hacía perder hasta una hora).

Ejemplo (inventado). Una sesión de 23:40 a 07:10 dura **450 min**. Las etapas registradas suman 400 min (≥ 60 % de 450 = 270, así que se usan las etapas): profundo 70 + REM 95 + ligero 210 = **375 min dormidos**, más 25 min despierto dentro de las etapas. El panel guarda `sueno_horas = 375 / 60 = 6.25` h y `sueno_profundo = 70`, `sueno_rem = 95`. Si las etapas solo hubieran cubierto 200 min (< 270), se habría usado 450 − (despierto registrado).

Día asignado. El **día de calendario en que termina** la sesión (el día en que despiertas). Si hay una corrección **manual** del sueño (`sueno_manual`), la sincronización no la sobrescribe, y desde el esquema 14 tampoco un respaldo que no la tenía (`Fusion.salud`). Quitar la corrección («volver a lo del reloj») pide confirmación, avisa si el reloj no tiene esa noche (quedaría vacía) y se puede deshacer; la relectura del reloj espera a que pase el «deshacer» (H-NAV-5).

Confiabilidad. Los relojes y anillos de consumo **detectan bien el sueño** pero **detectan mal la vigilia**: en una comparación contra la polisomnografía (el estándar de laboratorio) de siete dispositivos, la sensibilidad para detectar sueño fue ≥ 0.93, mientras que la **especificidad para detectar vigilia fue de solo 0.18–0.54**; tres de ellos **sobrestimaron** significativamente el tiempo total de sueño (dos relojes Garmin, en ~44 y ~47 minutos por noche, y un sensor de cama, ~14 minutos) (Chinoy et al., 2021; dispositivos distintos al reloj de la app). **[Validado]** el patrón general; **no hay una validación del reloj específico de esta app**. Las **etapas** (profundo/REM) son las menos fiables de todas las salidas del reloj.

Cuando falta. Sin reloj puesto esa noche, no hay sesión: las variables quedan vacías (la app puede estimar «noches aproximadas» por uso del teléfono; eso es del capítulo 5).

4.5.2 Corazón, oxígeno y variabilidad

Tabla 4.6. Corazón, oxígeno y variabilidad

Variable	Cómo se calcula
`fc_media`, mínimo, máximo	Agregación de Health Connect sobre el día de calendario (promedio de lecturas; si no hay agregación, calcula con las muestras sueltas).
`fc_reposo`	Promedio de los registros de «frecuencia en reposo» del día.
`fc_sueno`	Promedio de la frecuencia cardiaca **durante la noche** (el bloque de sueño).
`spo2`	Promedio de los registros de saturación de oxígeno del día.
`spo2_min`	Mínimo durante la noche.
`hrv` (RMSSD)	Promedio de los registros de variabilidad **durante la noche**; si no hay noche, de 18:00 del día anterior a 14:00.

Qué es el RMSSD. El corazón no late a intervalos exactamente iguales. El RMSSD es la **raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las diferencias entre intervalos de latidos consecutivos** (en milisegundos). Un valor mayor suele reflejar más **actividad parasimpática** («descanso y recuperación»); es la medida de variabilidad de **corto plazo** más usada en dispositivos de consumo (Task Force of the ESC and NASPE, 1996; Shaffer y Ginsberg, 2017). **[Validado]** el significado; **[Aproximación]** el uso: el RMSSD depende de cuándo y cómo se mide (en reposo, de noche) y **varía mucho entre personas y días**, así que se interpreta sobre todo como cambio **respecto a tu propia línea base**, no contra normas.

Un matiz. Un «promedio de lecturas del día» pesa más los momentos con más lecturas (por ejemplo, durante el ejercicio, si el reloj mide más seguido). Es un promedio **de muestras**, no de **tiempo** (no lo pude comprobar en la documentación de Health Connect; lo asumo por el nombre de la función `BPM_AVG`).

Confiabilidad. Una revisión sistemática de dispositivos de consumo encontró que **los pasos y la frecuencia cardiaca se miden con razonable exactitud en laboratorio** (la frecuencia cardiaca con error mediano ≈ −1 %; los pasos con error medio ≈ −9 % y mediano ≈ −2 %), pero que **ninguna marca midió bien el gasto de energía** (Fuller et al., 2020). **[Validado]** para pasos y corazón; **la app no usa el gasto del reloj como dato principal** (`cal_activas`, `cal_totales` se guardan, pero conviene desconfiar de ellos).

4.5.3 Otras lecturas del reloj

Peso, grasa corporal, frecuencia respiratoria (`resp_rpm`), temperatura corporal, **temperatura de la piel** (`temp_piel_delta`: diferencia respecto a la línea base del propio dispositivo), presión arterial, distancia, calorías activas y totales, pisos, VO2 máx. y agua: se guarda **lo que el reloj o la báscula escriban**, si tienes el permiso. **Ejercicio:** se leen las sesiones (tipo, duración, frecuencia cardiaca media y máxima) y se asignan al **día lógico** del inicio (igual que los pasos desde el esquema 13; hasta el 12 los pasos usaban el calendario, H-3-1).

4.5.4 Resumen de confianza (reloj)

Tabla 4.7. Resumen de confianza (reloj)

Dato	Calidad esperada	Nota
Pasos	Buena	Subestima un poco; ignora movimiento

Dato	Calidad esperada	Nota
		sin brazo
Frecuencia cardiaca	Buena en reposo; peor en movimiento intenso	
Sueño total	Razonable; tiende a sobrestimar si despiertas en silencio	
Etapas del sueño	Baja	Útiles solo como tendencia
HRV nocturno	Razonable, ruidoso entre noches	Mirar promedios de varios días
Calorías	Baja	No usar para decisiones

4.6 Importaciones: lo que cargas tú

Las importaciones tienen una ventaja (traen datos que el teléfono no ve) y tres riesgos: llegan **a destiempo** (cuando tú los cargas), **parciales** (solo lo que cada servicio exporta) y en **formatos que cambian**. Cada fuente tiene un «toca cada N días» en el panel de estado (por ejemplo, mensual).

4.6.1 Spotify (`data/Spotify.kt`, `Importaciones.spotify`)

Dos caminos que se complementan:

(a) Conexión directa (API «recently-played»). Autorización **PKCE** (un método estándar sin guardar un «secreto» en la app: la app crea un código de un solo uso y su huella SHA-256). La app abre durante un rato un receptor en `127.0.0.1` (solo accesible desde el propio teléfono) para recibir la respuesta. Los **tokens** se guardan en preferencias privadas y **no entran al respaldo ni a los CSV**. Cada **~25–30 min** (desde el pulso) lee las **últimas 50** reproducciones. *Limitación de Spotify:* esa API solo devuelve 50, así que si no se consulta a tiempo (muchas canciones cortas, teléfono sin pulso), **se pierden**.

Spotify entrega la hora en que **terminó** cada canción (`played_at`); la app calcula el **inicio = fin − duración** de la canción. **Ojo (H-3-9):** si paraste la canción a la mitad, el inicio calculado queda **demasiado temprano** (resta la duración completa y no lo que realmente escuchaste). El error es de minutos y solo importa cerca del corte de las 05:00. El historial descargable (b) no tiene este problema: resta lo que de verdad escuchaste (`ms_played`).

(b) Historial descargable. El «historial de reproducción ampliado» (`Streaming_History_Audio_*.json`) trae **cuántos milisegundos escuchaste** y si **saltaste** la canción. Las horas vienen en **UTC** y se convierten a hora local. La app **reemplaza** lo de Spotify anotado antes por notificaciones o por la API en esos días (el historial es más preciso) y no duplica (identificador por huella de *hora de fin + título + artista*). Distingue las reproducciones de **≥ 30 s** («reales»; 30 s es el umbral habitual con que Spotify cuenta una reproducción, dato que no comprobé en esta sesión). La variable `canciones` del panel cuenta solo esas, en la app y en la exportación (desde la entrega 10d, P-30; antes la app contaba todas las escuchas y la exportación solo las de 30 s o más, H-9-3). Una escucha sin la duración escuchada (por notificaciones o por la API) cuenta.

Música vs. «lo que sonó». `Escucha.esMusica`: todo lo de Spotify cuenta; lo que viene de notificaciones cuenta salvo apps de video o navegadores.

4.6.2 Google Takeout: YouTube, búsquedas y fotos

Historial (`Importaciones.google`): lee `watch-history.json`, `search-history.json`, `MyActivity.json` (JSON, no HTML). Para cada registro toma título, hora, canal, producto. **Quita los anuncios** (marcados «From Google Ads»). Reconoce los prefijos «Watched/Viste/Has visto…», «Searched for/Buscaste…», «Visited/Visitaste…» (inglés y español). Genera un **resumen por día** (videos vistos, búsquedas, canales más vistos) recalculado con todo lo guardado en esas fechas para no contar dos veces.

Qué es un «video visto». Es un **evento** de «abriste/viste este video» en el historial de Google, **no una duración** de visualización. Un video abierto 5 segundos y uno visto completo cuentan igual.

CSV de YouTube: suscripciones, «me gusta», listas de reproducción, comentarios y chats en vivo. De los comentarios y chats **solo se guarda la fecha** (nunca el texto).

Fotos con lugar (Takeout de Google Fotos): cada foto trae un `.json` con la fecha, el lugar (`geoData`) y **de dónde llegó** (subida desde un teléfono, álbum compartido, fotos de tu pareja…). Esa «procedencia» permite **separar las fotos propias de las compartidas**.

Riesgos. Si el historial de actividad estaba **pausado** en tu cuenta de Google, hay huecos; solo cubre hasta la fecha del Takeout; y el formato cambia entre versiones (la app lo intenta tolerar y avisa qué archivos no pudo usar).

4.6.3 Kindle (`Importaciones.kindle`)

Lee `My Clippings.txt` (subrayados, notas y marcadores). Reconoce los formatos de fecha en inglés y español. La fecha del subrayado es **cuándo subrayaste**, no cuándo leíste. Cada fila se identifica por una **huella** (libro + metadatos + texto) para no duplicar al reimportar. El **texto** del subrayado **sí se guarda** (a diferencia de WhatsApp y comentarios).

4.6.4 WhatsApp (`Importaciones.whatsappLeer / whatsappGuardar`)

Qué hace. Lee chats exportados («Exportar chat → Sin archivos») y **solo guarda conteos y tiempos**; **ningún texto**. Para cada chat y día guarda: mensajes míos y de otros, palabras mías y de otros, multimedia, hora del primero y del último, **tiempo de respuesta** (mediana en minutos), **cuántas veces iniciaste tú la conversación** y cuántas conversaciones hubo.

Reglas exactas. - Una **conversación nueva** es un mensaje que llega **más de 4 horas** después del anterior. - Un **tiempo de respuesta** es el tiempo entre el último mensaje de la otra persona y tu primera respuesta, **si fue en menos de 12 horas**. - Un chat es **de grupo** si tiene **más de 2 autores**. - Hay que **decir cuál autor eres tú** para separar «míos» y «de otros». - El **día** es el **día lógico**.

La ambigüedad de las fechas (H-3-10). Un export puede venir como día/mes o mes/día («3/5/26»). La app lo decide así: si algún primer número pasa de 12, es día/mes; si algún segundo número pasa de 12 y ningún primero, es mes/día; **si todo es ≤ 12 asume día/mes**. En un chat corto sin días mayores a 12, un export en formato mes/día se interpretaría al revés. También detecta «multimedia» por frases como «omitido/omitted/adjunto» (**solo en español e inglés**); en otro idioma, esos avisos contarían como palabras.

Razonamiento. Las medidas de frecuencia, equilibrio (quién escribe más) y rapidez de respuesta son indicadores usados en el estudio de relaciones y comunicación mediada; aquí sirven para cruzar con el ánimo

y con la red de personas (capítulo 7). **[Aproximación]**: dependen de que **exportes el chat completo y a tiempo**; no es una medición continua.

4.6.5 Cold Turkey (laptop) (`data/Lote3.kt`, `ColdTurkey`)

Cold Turkey es un programa de bloqueo para la computadora que registra **minutos por app y por sitio web**. La app importa su CSV («Statistics → Export», uno de apps y otro de sitios).

Cómo se lee. Para cada fila, la fecha (`AAAA-MM-DD`) y los minutos; nombres normalizados (sin `www.`, sin `.exe`). Solo se guardan días desde el **primer día con algún minuto**.

Variables. `laptop_min` (total de apps, o de sitios si no hay apps), `laptop_web_min` (total de sitios) y minutos por **categoría**: productivo, ocio, social, otro. Los **navegadores** no cuentan en categorías (sus minutos ya están repartidos entre los sitios).

La categorización es automática con listas de palabras: «productivo» (winword, excel, rstudio, code, notion, github, zoom…), «ocio» (steam, netflix, youtube, spotify, leagueoflegends…), «social» (whatsapp, instagram, reddit, **x.com**…). Lo demás es «otro». Puedes **corregir a mano** la categoría de cada nombre, y tu corrección siempre manda.

Cómo se compara, desde la entrega 10d (P-33, `ColdTurkey.coincide`). Hay dos casos: - **Sitios** (nombres con punto): la palabra de la lista tiene que ocupar **partes completas del dominio**. La regla es que «.sitio.» contenga «.palabra.». Así, «x.com» coincide con `x.com` y `m.x.com`, pero ya no con `dropbox.com` ni `wix.com`. «youtube» coincide con `youtube.com` y `m.youtube.com`, y «gemini.google» con `gemini.google.com`. «max.com» ya no atrapa a `hbomax.com`. - **Apps** (sin punto): basta con que el nombre contenga la palabra, como antes (`rstudio`, `leagueclient`).

Se agregó «leagueoflegends» a «ocio», porque con la regla nueva «league» ya no coincide con `leagueoflegends.com`. **[Diseño propio]**.

El defecto que corrigió (H-3-6). Antes la coincidencia era por *contiene* también en los sitios: «**x.com**» coincidía con **«dropbox.com»**, **«box.com»** o **«wix.com»**, que se clasificaban como «social», y con «code» pasaba algo parecido. Eso inflaba `laptop_social_min`. Lo que queda: un sitio que no está en ninguna lista va a «otro», y en las apps, «code» sigue coincidiendo con cualquier nombre que lo contenga.

Día. El de la fecha del CSV (calendario).

4.6.6 MacroFactor (nutrición y entrenamiento) (`data/Macrofactor.kt`)

Lee el `.xlsx` que exporta MacroFactor (la app incluye su propio lector mínimo de Excel, sin librerías externas): resumen diario de nutrición, alimentos, series de entrenamiento y series/volumen por grupo muscular. **Reimportar un periodo reemplaza lo de esas fechas.**

- Los nombres de columna se traducen a claves de la app (`calories_kcal → kcal`, `protein_g → proteina_g`, `caffeine_mg → cafeina_mg`…). Las **libras se convierten a kilos** (× 0.45359237).
- **Horario de comidas:** se saca la hora de la **primera** y la **última** comida y la de la **última cafeína** (importa para el sueño).
- **Entrenamiento:** de las series se calculan series efectivas (**sin calentamientos**), repeticiones, volumen = Σ (peso × repeticiones) y la duración del entrenamiento.
- En el panel, `balance_kcal` = kcal comidas − gasto estimado (si ambos existen).
- **1RM estimado** (`e1rm`, solo series efectivas de **≤ 12 repeticiones**): `peso × (1 + repeticiones / 30)` (**fórmula de Epley**, una estimación de la fuerza máxima en una repetición, útil para *comparar* tus propias series

entre días). Es una estimación, no una prueba de fuerza; el tope de 12 repeticiones es una decisión del código (no revisé literatura específica sobre su exactitud). **[Aproximación]**.

Limitación que conviene saber. Lo que MacroFactor registra **depende de lo que tú anotas** y de la base de datos de alimentos: los **micronutrientes** (vitaminas y minerales) suelen estar **incompletos** en las entradas de alimentos. No lo pude comprobar con una fuente citable en esta sesión, así que **trátalo como supuesto**, no como hecho. El gasto energético («expenditure») es un **algoritmo propio de MacroFactor**, no una medición.

4.6.7 Otras importaciones

- **Cronología de Google Maps** (JSON del teléfono o el formato viejo de Takeout): se leen los puntos de ubicación y las visitas y se guardan en la tabla `ubicaciones`, con fuentes «maps», «maps_visita» y «takeout». No se duplica un punto con la misma marca de tiempo. Los puntos del JSON del teléfono **no traen precisión** (queda vacía) y, desde la entrega 10d, se leen como de 100 m (4.4.2). El formato viejo de Takeout sí trae `accuracy` en cada punto, y desde 10d se guarda como su precisión (P-33; antes se descartaba) (**H-3-8**, H-9-7).
- **Notas de Obsidian (`.md`)**: migran los **diarios antiguos** (YAML al principio de cada nota) a días de la app, sin sobrescribir los existentes. Desde la entrega 10d (P-33), `ts_creado` y `ts_editado` se toman del encabezado si los trae y, si no, quedan vacíos; antes recibían la hora de la importación, y el día parecía escrito ese día (H-9-5). `schema_v` es el del encabezado, o 0.
- **Respaldo propio** (JSON, `.zip` o `.vmc` cifrado) y el JSON de la versión web: restauran datos y configuración (capítulos 2 y 10). Los días de la versión web conservan sus sellos y, desde la entrega 10d, `schema_v` es el del día en el archivo, o 0; antes recibían la versión actual (H-9-5).

4.7 El mundo sin conexión (`data/Mundo.kt`)

Para convertir coordenadas en **países y ciudades** la app no manda tus ubicaciones a internet: trae dentro de sí **fronteras de Natural Earth**, unas **135 mil localidades de GeoNames** y los sitios del **Patrimonio Mundial** de la UNESCO.

- **País:** una regla clásica de geometría (**par-impar**, *ray casting*) decide si el punto cae dentro del contorno de cada país; las islas pequeñas pueden perderse por la simplificación de los contornos, así que, si el punto cae «fuera de todo», se asigna el país más cercano a **menos de ~0.6°** (unos 65 km) del borde.
- **Ciudad:** la localidad de la lista **más cercana a menos de 3 km** o, si no hay, la **ciudad principal** (≥ 5 mil habitantes) a menos de **30 km**.

Razonamiento. Procesar localmente es una decisión de **privacidad** (capítulo 10) y también de **disponibilidad** (funciona sin internet). El precio es resolución: los contornos están simplificados, así que **en la frontera** el país puede ser el equivocado. **[Aproximación]**.

4.8 Cobertura y huecos: ¿cómo se ve un dato que falta?

Cada fuente empieza cuando le das el permiso (o cuando importas), tiene huecos (teléfono apagado, reloj sin batería) y algunas se llenan por periodos (importaciones). La Figura 4.3 muestra una situación **inventada** de 90 días: cada fila es una variable, cada columna un día, **oscuro = hay dato** y **claro = no hay (null)**.




Figura 4.3. Cobertura sintética de 90 días por fuente (oscuro = con dato; claro = sin dato) y porcentaje de días con dato. Script: `figuras/fig06_cobertura.py`.

Cómo lo trata el panel (capítulo 2, sección 2.6). Una celda sin dato queda **vacía**, no en 0, salvo las reglas de relleno con cero (que son por función, no por sensor). Los datos **de sensores** (pantalla, reloj, ubicación, notificaciones) **nunca se rellenan con ceros**: sin lectura, sin dato. Un 0 aparece solo cuando la fuente sí registró algo ese día; por ejemplo, desde 10c, `distancia_km` con puntos pero sin movimiento y `ejercicio_min` con datos del reloj y sin sesión (D.63).

Por qué importa para el análisis. Dos variables pueden estar disponibles en periodos distintos. Una correlación entre «Spotify» y «ánimo» solo usa los días con ambas. Si **el hueco no es azar** (por ejemplo, el reloj se agota justo las noches de poco sueño), el resultado se **sesga** aunque se ignoren las celdas vacías (datos faltantes «no al azar», Rubin, 1976; capítulo 2).

Lo que la app NO guarda (limitación L-4.1). El *motivo* del hueco (permiso, apagado, nada que reportar). El panel de estado lo ve «en vivo», pero **no queda en el histórico**.

4.9 Resumen de amenazas a la validez

Tabla 4.8. Resumen de amenazas a la validez

#	Amenaza	Dónde	Qué hace la app	Qué falta
L-4.1	**No se guarda el motivo de un hueco**	Todas las fuentes pasivas	Estado en vivo	Marcar «hueco por permiso/apagado» en el histórico
L-4.2	**Dos criterios de día** (calendario vs. lógico)	4.3	Desde el esquema 13, pantalla y pasos por día lógico, con `ventana_pantalla` y `ventana_pasos`; desde 10c, el diccionario marca las variables por calendario	Corazón, oxígeno, agenda, clima y ciudades siguen por calendario, y los días de antes del esquema 13 no se recalculan solos (H-3-1, resuelto en parte; H-3-2, resuelto en los días nuevos)

#	Amenaza	Dónde	Qué hace la app	Qué falta
			(`Diccionario.CALENDARIO`)	
L-4.3	**Muestreo cada ~15 min con mínimos** (minutos «observados»)	4.4.5	Tope de 15 min tras huecos	Guardar también las horas cubiertas por muestras
L-4.4	**Proxies** (luz ↔ aire libre; notificaciones ↔ interrupciones; pantalla de apps ≠ pantalla encendida)	4.4	Variables separadas	Validar contra autorreportes
L-4.5	**Instrumentos de consumo** (reloj, micrófono, clasificador de actividad)	4.5, 4.4.6	—	Sin calibración propia
L-4.6	**Importaciones tardías y parciales**	4.6	Recordatorios	Fecha de «cubierto hasta» por fuente
L-4.7	**Procedencia mixta de clima**	4.4.10	—	H-3-4
L-4.8	**Presión descartada en altura** (hasta 10d)	4.4.5	Desde 10d acepta 300–1 100 hPa (`Percepcion.RANGO_HPA`)	— (H-3-3, resuelto)
L-4.9	**Medir cambia la conducta** (saber que te miden)	Todas	—	Inevitable en N-de-1

4.10 Qué es estándar y qué es diseño propio

Tabla 4.9. Qué es estándar y qué es diseño propio

Decisión	Clasificación	Fuente o justificación
Medir uso de pantalla de forma pasiva	Validado	Autorreporte y registro difieren (Parry et al., 2021)
Definir pantalla = apps en primer plano, sin lanzador	Diseño propio	No equivale a «pantalla encendida»
Detección de estancias por radio y tiempo	Aproximación	Técnica estándar (Zheng, 2015); parámetros propios
Radio 75 m, 20 min, precisión ≤ 120 m	Diseño propio	Configurable
Minutos por muestreo con tope de 15 min tras huecos	Diseño propio	Subestima a propósito
Umbral 1 000 lux = «luz alta»	Diseño propio	Regla práctica
Ruido en dB relativos	Aproximación	Los micrófonos de teléfono no están calibrados (Kardous y Shaw, 2014)
Sueño del reloj (cálculo, bloques, siestas)	Aproximación	Dispositivos de consumo sobrestiman sueño (Chinoy et al., 2021)
RMSSD nocturno	Validado (concepto)	Task Force (1996); Shaffer y Ginsberg (2017)

Decisión	Clasificación	Fuente o justificación
Pasos y corazón del reloj	Validado (laboratorio)	Fuller et al. (2020)
Clima de Open-Meteo (reanálisis/pronóstico)	Aproximación	Hersbach et al. (2020) para el reanálisis
Fase lunar con mes sinódico medio	Aproximación	Fórmula astronómica simple
Calibración del barómetro por mediana de 60 días	Diseño propio	Corrige sesgo constante
Filtro del barómetro 300–1 100 hPa (10d)	Aproximación	Rango de medida del BMP280 (Bosch Sensortec, 2021); el LPS22HB mide 260–1 260 hPa (STMicroelectronics, 2016)
Precisión de 100 m para puntos sin ella (10d)	Diseño propio	Cifra prudente
Cold Turkey por partes completas del dominio (10d)	Diseño propio	Corrige H-3-6
Importar solo conteos de WhatsApp	Diseño propio	Privacidad

4.11 Resumen del capítulo

1. Los datos pasivos llegan por un **pulso de ~15 min** (ubicación y estados del teléfono) y una **sincronización diaria** (reloj, pantalla, fotos, agenda, llamadas, clima). Los importados llegan **cuando tú los cargas**.
2. **No todas las fuentes usan el mismo «día»:** hasta el esquema 12, pantalla, reloj, agenda y clima usaban el día de calendario, y casi todo lo demás, el día lógico (H-3-1, H-3-2); fue el hallazgo más importante del módulo 3. Desde el esquema 13 (10b), la pantalla y los pasos van por día lógico; siguen por calendario el corazón, el oxígeno y las demás lecturas del reloj (salvo pasos, sueño y ejercicio), la agenda, el clima y las ciudades, y desde 10c el diccionario lo marca en cada variable.
3. Los minutos de wifi, audio, carga y luz son **estimaciones por muestreo** con una regla que **subestima** a propósito; no son minutos del día.
4. El **sueño** del reloj está bien cuidado en el cálculo, pero el dato en sí es una estimación de consumo (buena para duración, débil para etapas).
5. **Detectar un lugar** necesita ~**30 min** reales, no 20.
6. El módulo 3 encontró además defectos concretos: barómetro descartado a gran altura (H-3-3), procedencia mixta del clima (H-3-4), categorías de Cold Turkey por coincidencia de texto (H-3-6). La entrega 10d corrigió el barómetro (300–1 100 hPa), Cold Turkey (partes completas del dominio) y la precisión de los puntos importados (H-3-8, inciso b); la procedencia mixta del clima sigue igual.
7. El módulo 3 identificó **10 hallazgos** (H-3-1 a H-3-10) y, como todo módulo de contenido, no cambió código. Después, el módulo 10 resolvió H-3-3 y H-3-6, H-3-2 en los días nuevos, el inciso b de H-3-8 y H-3-1 en parte. Siguen abiertos H-3-4, H-3-5, H-3-7, H-3-9, H-3-10 y el inciso a de H-3-8.

Siguiente capítulo. Capítulo 5: modelos fisiológicos (cafeína, alcohol, creatina…) y variables derivadas.

Capítulo 5. Modelos fisiológicos y variables derivadas

Para qué sirve este capítulo. Algunas variables de la app no se miden: se **calculan con un modelo** a partir de otros datos. La cafeína que te queda en el cuerpo al dormir, el alcohol en sangre, la reserva de creatina del músculo, el «jet lag social» o los minutos al aire libre son **estimaciones**, no mediciones. Este capítulo explica cada modelo: qué calcula, con qué fórmula exacta y qué parámetros, de dónde salen esos parámetros, qué tan preciso puede ser y cuándo falla. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper. Lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde la 10c» y está en el apéndice D (D.63 y D.69 a D.72): el peso y la *r* del alcohol, las tomas sin hora, el ritmo de sueño con las noches recientes y los festivos, y una sola repetición máxima. **Los ejemplos usan datos inventados.**

Cómo leerlo. Igual que los capítulos anteriores: lenguaje sencillo, fórmulas y cifras del código tal cual, con el nombre de la función. Cada decisión se marca como **[Validado]**, **[Aproximación]** o **[Diseño propio]**. Los problemas se numeran H-4-n (por el módulo 4, en que se escribió este capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`. **Ningún número de este capítulo es una medición de tu cuerpo**: son cuentas con parámetros promedio de la literatura.

5.1 Mini-glosario

Tabla 5.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Farmacocinética	Cómo entra, se reparte y sale una sustancia del cuerpo con el tiempo.
Absorción	El paso de la sustancia del estómago a la sangre. Tarda un rato: por eso un café no hace efecto en el segundo en que lo tomas.
Eliminación	Cómo el cuerpo la va quitando (sobre todo el hígado).
Vida media ($T_{½}$)	El tiempo que tarda en irse **la mitad** de lo que hay. Si la vida media es 5 h, de 100 mg quedan 50 a las 5 h, 25 a las 10 h, 12.5 a las 15 h. Esto se llama eliminación **de primer orden** (se va una proporción fija por hora).
Eliminación de orden cero	Se va una **cantidad fija** por hora, sin importar cuánto haya. El alcohol se elimina así casi siempre, porque la enzima que lo procesa trabaja a su máxima velocidad desde los primeros tragos (Jones, 2010).
Volumen de distribución	El «tamaño del recipiente» en el que se diluye una sustancia. Con la misma cantidad, un recipiente más chico da una concentración más alta.
Factor de Widmark (r)	La fracción del peso corporal en la que se reparte el alcohol (casi toda el agua del cuerpo).
Saturación	Qué tan llena está una reserva (aquí, la de creatina del músculo), de 0 a 100 %.
Punto medio del sueño	La hora a la mitad entre dormirte y despertar.
Jet lag social	La diferencia entre el punto medio del sueño en los días libres y en los laborales: como si cada fin de semana viajaras a otro huso horario y volvieras el lunes (Wittmann et al., 2006).

Término	Qué significa aquí
Proxy	Una medida indirecta de lo que interesa (capítulo 4).

5.2 Mapa: qué se estima y con qué

Tabla 5.2. Mapa: qué se estima y con qué

Qué	Función (archivo)	Parámetros	Variables del panel	Tipo
Cafeína en el cuerpo	`Sustancias.cafeinaEn` (`data/Sustancias.kt`)	absorción 45 min; vida media 5 h (ajustable)	`cafeina_total_mg`, `cafeina_al_dormir_mg` (y `cafeina_mg`, `cafeina_ultima_h` de MacroFactor)	Aproximación
Alcohol en sangre	`Sustancias.alcoholEn`	absorción 30 min; β = 0.15 g/L/h; *r* de Watson (con peso, sexo, estatura y edad) o fija de 0.68, 0.55 o 0.62; peso de cada día	`alcohol_bebidas`, `alcohol_estimado_max`, `alcohol_al_dormir`	Aproximación
Nivel subjetivo de un episodio	`Sustancias.nivelEn`	tus lecturas de 0 a 10	`alcohol_nivel_max`, `cannabis_nivel_max`, `*_horas`	Diseño propio
Reserva de creatina	`Suplementos.carga` (`data/Lote3.kt`)	28 días para llenar, 35 para vaciar	`creatina_saturacion_pct`, `supl_creatina_nivel`	Aproximación
Suplementos con vida media	`Suplementos.cantidadEn`	vitamina D 360 h, magnesio 12 h, melatonina 1 h, omega-3 60 h	`supl_<id>_nivel`	Aproximación
Probióticos	`Suplementos.probioticosEstimados`	palabras clave en la bitácora de comidas	`probioticos_porciones`, `probioticos_estimado`	Diseño propio
Ritmo de sueño y jet lag social	`Analisis.ritmo` (`ciencia/Analisis.kt`)	noches de los últimos 56 días; días libres = sábado, domingo y, en México, festivos (`Fechas.esDiaLibre`)	solo en la pantalla Análisis (el panel exportado lleva `festivo` y `dia_libre`)	Validado (definición) / Aproximación
Noches sin reloj	`Analisis.ritmo`	último y primer uso del teléfono	solo en Análisis	Aproximación
Aire libre, km	`Estadistica.panel`, `Movilidad.kmPorDia`	luz ≥ 1000 lux, actividad; trayectos en línea recta	`aire_libre_min`, `distancia_km`	Aproximación (capítulo 4)
Otras	`Luna`, `Grados` (`data/Calculos.kt`), fórmula de Epley (`Macrofactor.e1rm`)	—	`luna_ilum`, grados de escalada	Validado / Aproximación

5.3 Cafeína en el cuerpo

5.3.1 Qué hace

Estima cuántos miligramos de cafeína tienes en el cuerpo en cada momento. Se usa en la pantalla de sustancias («ahora», «baja de 50 mg a las…»), en la cinta del día y en el panel (`cafeina_al_dormir_mg`).

5.3.2 Cómo lo hace exactamente (`Sustancias.cafeinaEn`)

Para cada dosis D (mg) tomada hace Δt horas:

$$C(t) = \sum_{\text{dosis}} D \cdot min\left(1, \frac{\Delta t}{0.75}\right) \cdot 0.5^{\Delta t / T_{1/2}} \quad (5.1)$$

- El primer factor sube en línea recta de 0 a 1 en **45 minutos** (0.75 h): la absorción.
- El segundo es la eliminación de primer orden con la vida media $T½$ de `Config.cafeina_vida_media_h`, **5 h por omisión** (se cambia en Privacidad, de 2 a 10 h en pasos de media hora).
- Las dosis se suman: cada café se va por su cuenta.

De dónde salen las dosis (`Sustancias.dosis`): de **MacroFactor** (cada alimento con su hora y su `cafeina_mg`) y de lo que anotes en la app. **Por día y sustancia, una sola fuente**: si MacroFactor tiene algo de cafeína ese día, **mandan los datos de MacroFactor** y lo anotado en la app ese día se ignora, para no contar dos veces. Desde la entrega 10c, un alimento de MacroFactor cuya hora no se puede leer se pone **al mediodía de su día** (`msComida`) en lugar de perderse; antes desaparecía de `cafeina_total_mg` aunque sí contaba en `cafeina_mg` (H-9-13).

Variables del panel:

- `cafeina_total_mg`: suma de las dosis del día lógico (de ambas fuentes, con la regla anterior), desde el primer día con cafeína.
- `cafeina_al_dormir_mg`: la cafeína estimada **en el instante en que te dormiste** según el reloj, sumando las dosis de las **36 horas** previas. Va en el día del sueño (el día en que despiertas).
- `cafeina_mg` y `cafeina_ultima_h` vienen **directo de MacroFactor** (total del día y hora de la última), sin el modelo.

5.3.3 Razonamiento científico

El informe del Institute of Medicine (2001) resume: la cafeína se absorbe **rápida y casi completamente** (alrededor del **99 % en 45 minutos**, con el pico en sangre entre 15 y 120 minutos), y su vida media en adultos sanos es en promedio de **unas 5 horas**, con un rango individual de **1.5 a 9.5 horas**. El embarazo, la obesidad, los anticonceptivos orales, el tabaco y la altitud la cambian. Nehlig (2018) explica que esa variabilidad depende en gran parte de la enzima hepática CYP1A2, que metaboliza el 95 % de la cafeína y tiene variantes genéticas.

Los parámetros de la app (45 min y 5 h) coinciden con esos promedios. **[Aproximación]**: el modelo es razonable para el promedio, pero tu vida media real puede estar en cualquier punto de ese rango.

5.3.4 Ejemplo trabajado (Figura 5.1)

Un café de **95 mg a las 8:00** y uno grande de **150 mg a las 14:00**; te duermes a las **23:30**. Con $T½$ = 5 h:

- Primer café: han pasado 15.5 h → 95 × 0.5^(15.5/5) = 95 × 0.117 = **11.1 mg**.
- Segundo café: han pasado 9.5 h → 150 × 0.5^(9.5/5) = 150 × 0.268 = **40.2 mg**.

- `cafeina_al_dormir_mg` = **51.3 mg**.

Con una vida media corta (2.5 h; el rango va de 1.5 a 9.5 h) serían **12 mg**; con la más larga (9.5 h), **106 mg**. **La misma tarde da una cifra que varía casi nueve veces según la persona.** Por eso la cifra solo sirve **para compararte contigo mismo** (si fijas tu vida media), no como dato absoluto.




Figura 5.1. Cafeína estimada tras dos dosis con tres vidas medias. Script: `figuras/fig25_cafeina.py`.

5.3.5 Cuándo falla

- **El pico queda un poco bajo y temprano.** Como la rampa de absorción se multiplica por la eliminación desde el primer minuto, a los 45 min queda 0.5^(0.75/5) = **90 %** de la dosis. Un modelo farmacocinético estándar (absorción y eliminación de primer orden) da otra forma de curva. Para dosis separadas por horas, la diferencia es pequeña. **[Aproximación]**.
- **Una sola vida media para toda la historia** (H-4-1): si la cambias, **todas** las `cafeina_al_dormir_mg` pasadas se recalculan con la nueva, sin dejar registro.
- **La regla de una sola fuente por día** (H-4-2): si en MacroFactor anotaste un café y en la app otro distinto el mismo día, el de la app se pierde. Y la hora de MacroFactor es la hora en que registraste el alimento, que puede no ser la hora en que lo tomaste.
- **Las cifras cambiaban según dónde se calcularan** (H-4-3, resuelto en 10c, D.71). Para no trabar la pantalla, cuando el panel se calculaba en el hilo principal **sin un cálculo previo guardado**, `Estadistica.sustancias` usaba solo lo anotado en la app y **omitía MacroFactor**, y la pantalla de experimentos calculaba ahí. Desde la entrega 10c: la pantalla de experimentos arma el panel en segundo plano, como Explorar y Análisis; si aun así toca calcular en el hilo principal sin caché y hay datos de MacroFactor, las variables que dependen de las dosis (`cafeina_total_mg`, `cafeina_al_dormir_mg`, `alcohol_bebidas`, `alcohol_estimado_max`, `alcohol_al_dormir`) quedan **vacías** en lugar de dar otra cifra (salvo `alcohol` 0/1: en ese caso vale 1 solo en los días con episodios sin cantidad y 0 en los demás, aunque hayas bebido, porque el 1 de los días con dosis se pone después de ese corte); y la clave de la caché incluye la identidad del mapa de MacroFactor, que cambia con cada importación, no solo el número de días (H-9-14).
- **Cuatro variables de cafeína** con fuentes distintas: `cafeina_mg` y `cafeina_ultima_h` solo de MacroFactor; `cafeina_total_mg` y `cafeina_al_dormir_mg` de ambas (H-4-12).

5.4 Alcohol en sangre: el modelo de Widmark

5.4.1 Qué hace

Estima la concentración de alcohol en sangre (g/L, aproximadamente lo mismo que «por mil», ‰) a lo largo de la noche. Se usa en la cinta del día, en la lista de episodios («≈ 0.45 g/L estimado») y en el panel.

5.4.2 Cómo lo hace exactamente (`Sustancias.alcoholEn`)

La fórmula clásica de Widmark (de los años treinta) dice que la concentración es el alcohol tomado repartido en el agua del cuerpo, menos lo que el hígado ya quitó:

$$C(t) = \frac{A}{r \cdot W} - \beta \cdot t \quad (5.2)$$

con A = gramos de alcohol, W = peso (kg), r = factor de Widmark y β = velocidad de eliminación. La app la aplica como una **simulación en pasos de 5 minutos**:

1. Cada dosis entra **repartida en 30 minutos** (en cada paso de 5 min entra 1/6 de la dosis).
2. En cada paso, el cuerpo quita $\beta \cdot r \cdot W \cdot (5/60)$ gramos, con **β = 0.15 g/L por hora**, sin bajar de 0.
3. La concentración es gramos en el cuerpo ÷ $(r \cdot W)$.

Los parámetros (desde la entrega 10c, D.70; los dos se calculan **para cada día** de la simulación, con `rYPeso`):

- W (`pesoDe`): de todos los pesos con fecha (la báscula de Health Connect y la **tendencia de peso de MacroFactor**, `pesos()`), el **más reciente hasta ese día**, sea de la fuente que sea; el mismo día, gana la báscula. Si no hay ninguno antes de esa fecha, el **primero posterior**. Solo si no hay ningún peso registrado se usan **70 kg** (`PESO_OMISION`). Antes de la 10c, cualquier pesada de la báscula, aunque fuera de hace años, le ganaba a la tendencia de MacroFactor de ayer, y antes de la primera pesada se usaban 70 kg aunque hubiera pesos posteriores (H-9-24).
- r: con un **peso real** ese día, la r sale del **agua corporal total** de Watson et al. (1980) (`watsonR`):
  - hombres: agua (L) = 2.447 − 0.09516 · edad + 0.1074 · estatura (cm) + 0.3362 · peso (kg);
  - mujeres: agua (L) = −2.097 + 0.1069 · estatura (cm) + 0.2466 · peso (kg);
  - r = agua / (0.80 · peso), acotada entre **0.45 y 0.95**. El 0.80 (`AGUA_SANGRE`) es la proporción de agua en la sangre que usan Watson et al. (1981) para pasar del agua corporal a r.

  Hace falta el sexo (de Conocerte o de Salud), la estatura de Conocerte entre **100 y 250 cm** y, en los hombres, la edad de ese día (`Perfiles.edad`, a partir de la fecha de nacimiento de Conocerte). Si falta algo, o si el peso es el de omisión, se usa la r fija (`widmarkR`): **0.68** si dijiste «hombre», **0.55** si «mujer», **0.62** si no dijiste nada. Con 70 kg inventados, Watson no corregiría nada: por eso no se usa.
- **Bebida estándar** = **14 g** de alcohol puro (`GRAMOS_BEBIDA`), la definición de Estados Unidos (NIAAA, s. f.). Otros países usan otras cifras.

De dónde salen las dosis (`Sustancias.dosis`): de MacroFactor (`alcohol_g` de cada alimento, con su hora; sin hora legible, al mediodía de su día desde la 10c) o, los días en que MacroFactor no tiene alcohol, de los episodios que anotas. Las bebidas de un episodio se **reparten** en el primer 70 % del episodio (si dijiste cuándo terminó) o una cada 40 minutos (si no).

Variables del panel (desde el primer día con alcohol):

- `alcohol_bebidas`: gramos del día ÷ 14.
- `alcohol_estimado_max`: el máximo de una simulación por día, desde la primera dosis y durante **14 horas**, con muestras cada 10 minutos.
- `alcohol_al_dormir`: la concentración en el instante en que te dormiste, con las dosis de las **18 horas** previas.
- `alcohol` (0/1, desde la 10c con **una sola regla de día**, H-9-17): 1 el día lógico de **cada dosis**; los episodios anotados **sin cantidad** (que no tienen dosis) cuentan el día lógico en que empezaron; 0 los demás días desde el primero con

alcohol. Antes, la variable mezclaba el día del episodio y el de las dosis, y un episodio que cruzaba las 5:00 podía quedar en un día y sus bebidas en otro.
- Aparte, `alcohol_nivel_max` y `alcohol_horas` vienen de **tu nivel subjetivo** (sección 5.5), no del modelo.

5.4.3 Razonamiento científico

- **β = 0.15 g/L/h** es el valor que Jones (2010) recomienda como **promedio para bebedores moderados**, en una revisión de la evidencia forense: en ayunas, de 0.10 a 0.15; después de comer, de 0.15 a 0.20; en personas con consumo intenso, hasta 0.25–0.35. La eliminación es casi de orden cero porque la enzima se satura desde los primeros tragos. **[Validado]** como promedio.
- **Los factores *r*** de 0.68 y 0.55 son los valores clásicos de Widmark para hombres y mujeres; el 0.62 «sin sexo» es un punto intermedio **[Diseño propio]**. En realidad, *r* depende de la composición corporal: el alcohol se reparte en el agua del cuerpo, y una persona alta y delgada tiene más agua por kilo que una de más peso y edad. Watson et al. (1980) dieron ecuaciones del agua corporal total a partir de peso, estatura, edad y sexo, y Watson et al. (1981) propusieron usarlas para actualizar la ecuación de Widmark. Searle (2015) lo resume así: la *r* de Widmark es el agua corporal total dividida entre el peso por la proporción de agua en la sangre. Desde la 10c la app usa esa *r* cuando tiene los datos. **[Aproximación]** (mejor que la *r* fija): reduce el error, pero no lo elimina; según Searle (2015), la *r* conserva una incertidumbre de alrededor de un 9 %. **El valor 0.80 de la proporción de agua en la sangre [sin verificar]**: se comprobó la definición en Searle (2015), pero no se leyó el valor en el texto original de Watson et al. (1981).
- **La incertidumbre es grande.** Searle (2015) revisa cómo se propaga el error en estos cálculos: Gullberg había propuesto un coeficiente de variación fijo de ±21 % para la concentración calculada, y Searle muestra que el error **no es fijo** y hay que calcularlo en cada caso. **[Aproximación]**: el modelo da un orden de magnitud, no una cifra confiable al centésimo.

5.4.4 Ejemplo trabajado (Figura 5.2)

Tres bebidas estándar (42 g) en un episodio de 20:00 a 23:00. La app las coloca a las **20:00, 21:03 y 22:06** (el primer 70 % de 3 h son 2.1 h, repartidas en 2 intervalos).

- **Hombre de 75 kg** ($r = 0.68$): $r \cdot W = 51$. Si todo entrara de golpe: 42/51 = 0.82 g/L. Con la absorción y la eliminación simultáneas, la simulación da un **máximo de 0.42 g/L a las 22:35** y llega a **0 a la 01:25**. (Con la fórmula simple: 0.82 − 0.15 × 2.58 h = 0.44 g/L en el pico, y 0.82/0.15 = 5.5 h después de empezar, 01:29: muy parecido).
- **Mujer de 60 kg** ($r = 0.55$): $r \cdot W = 33$ → máximo **0.87 g/L**, en 0 a las **04:25**.
- **Sin sexo ni peso** ($r = 0.62$, 70 kg): máximo **0.57 g/L**.

Si en el hombre β fuera 0.10 o 0.20 en lugar de 0.15, el final de la curva se movería más de una hora en cada dirección (banda sombreada).

Con la *r* de Watson (desde la 10c). El mismo hombre de 75 kg, si en Conocerte su fecha de nacimiento le da 30 años y dijo que mide 180 cm: agua = 2.447 − 0.09516 × 30 + 0.1074 × 180 + 0.3362 × 75 = 44.14 L; $r = 44.14 / (0.80 \times 75)$ = **0.736**. Con un recipiente más grande, el máximo baja de 0.42 a **0.36 g/L** y llega a 0 hacia la **01:00** (línea punteada).

Cuánto cambia con Watson (tres bebidas de 14 g a los 0, 40 y 80 minutos, como reparte la app un episodio de tres bebidas sin hora de fin; simulación de `alcoholEn`, en pasos de 5 minutos, para personas inventadas; tres decimales para que los porcentajes se puedan rehacer):

Tabla 5.3. Ejemplo trabajado (Figura 5.2)

Persona	*r* fija	*r* de Watson	Máximo con *r* fija	Máximo con Watson
Hombre, 30 años, 175 cm, 70 kg	0.68	0.749	0.607 g/L	0.527 g/L (−13 %)
Hombre, 30 años, 190 cm, 70 kg	0.68	0.777	0.607 g/L	0.497 g/L (−18 %)
Hombre, 55 años, 170 cm, 95 kg	0.68	0.624	0.375 g/L	0.434 g/L (+16 %)

Persona	*r* fija	*r* de Watson	Máximo con *r* fija	Máximo con Watson
Mujer, 30 años, 160 cm, 60 kg	0.55	0.621	0.998 g/L	0.852 g/L (−15 %)

El error que más pesaba no era *r*, sino el **peso**: con las mismas tres bebidas y *r* = 0.68, un hombre de 90 kg reales calculado con 70 kg sale con un máximo de **0.61 g/L** en lugar de **0.41 g/L** (casi un 50 % más alto: el peso divide la dosis, pero la eliminación por hora no cambia). Por eso `pesoDe` busca el peso más reciente entre las dos fuentes antes de cualquier ajuste de *r*.




Figura 5.2. Tres bebidas estándar con la simulación de la app para tres perfiles y, punteado, el mismo hombre con la r de Watson; la banda muestra β de 0.10 a 0.20 g/L/h. Script: `figuras/fig26_alcohol_widmark.py`.

5.4.5 Cuándo falla

- **Parámetros fijos** (H-4-4, resuelto en parte en 10c): β sigue sin ajustarse a si comiste o no (que según Jones cambia de 0.10–0.15 a 0.15–0.20). Desde la 10c, *r* sale de Watson cuando hay peso, sexo, estatura y edad, y el peso es el más reciente entre las dos fuentes; pero sin ningún peso registrado se siguen usando **70 kg sin avisar** en la pantalla (el diccionario sí lo dice), y la estatura es la de hoy (en un adulto casi no importa).
- **No muestra incertidumbre**: dice «≈ 0.45 g/L estimado», pero el error razonable es de varias décimas.
- **Unidades**: la fórmula de Widmark da gramos por kilo de peso corporal; la app lo presenta como g/L de sangre. La diferencia (por la densidad y el contenido de agua de la sangre) es pequeña frente a las demás incertidumbres, pero existe.
- **Absorción de 30 minutos fija**: con el estómago lleno la absorción es más lenta y el pico más bajo y tardío.
- **Cada día se simula por separado** (H-4-5): `alcohol_estimado_max` empieza en 0 con la primera dosis del día lógico y no arrastra lo del día anterior. Si un episodio cruza las 5:00, las bebidas posteriores caen en el día siguiente y ese día arranca de cero.
- **Dos máximos casi iguales.** La lista de episodios (`alcoholMaximo`) mira la simulación cada 5 minutos; `alcohol_estimado_max`, cada 10. Si el pico cae entre dos muestras de 10 minutos, el panel da hasta 0.15/12 ≈ **0.0125 g/L** menos (en la tabla de arriba, 0.595 en lugar de 0.607 g/L).
- **Una sola fuente por día** (H-4-2, igual que la cafeína). La dependencia del hilo (H-4-3) se resolvió en la 10c (sección 5.3.5).

5.5 Episodios con nivel subjetivo (`Sustancias.nivelEn`)

Para alcohol y cannabis (las sustancias «con nivel»), además de las dosis, puedes decir **qué tan fuerte lo sientes** de 0 a 10, una o varias veces. La curva del episodio se arma así:

- Con lecturas: se unen con líneas rectas, empezando en el nivel de la primera lectura; si el máximo que dijiste después (la mañana siguiente) es mayor que lo leído, se agrega ese máximo **a la mitad del episodio**; si el episodio terminó (o quedó abierto de otro día), baja a 0 al final.
- Sin lecturas, solo con el máximo: un trapecio que sube de 0 al máximo en el primer 35 % del episodio, se queda hasta el 65 % y baja a 0 al final.
- **Fin efectivo** (`finEfectivo`): el que dijiste; si el episodio sigue abierto y empezó hace menos de 18 horas, «ahora»; si quedó abierto de otro día, **4 horas** después del inicio.

Variables: `alcohol_nivel_max`, `cannabis_nivel_max` (el mayor nivel del día) y `alcohol_horas`, `cannabis_horas` (duración). **[Diseño propio]**: son **autorreportes**, no estimaciones fisiológicas; la forma de trapecio y el «4 horas por omisión» son decisiones de la app. Es útil tener ambas medidas: la estimada (Widmark) y la sentida.

5.6 Suplementos: tres modelos

`Suplementos` (`data/Lote3.kt`) ofrece tres modelos, elegibles por suplemento y con parámetros editables en la app. Catálogo inicial:

Tabla 5.4. Suplementos: tres modelos

Suplemento	Dosis de referencia	Modelo	Parámetros
Creatina	5 g	carga	28 días para llenar, 35 para vaciar
Vitamina D	2000 UI	vida media	360 h (15 días)
Magnesio	300 mg	vida media	12 h
Melatonina	1 mg	vida media	1 h
Omega-3	1000 mg	vida media	60 h
Probióticos	1 porción	exposición	—

Para todos se guardan, por día, `supl_<id>_dosis` (lo anotado) y `supl_<id>_tomado` (0/1), desde la primera toma.

Una toma olvidada se puede anotar después, con su hora real («¿Cuándo la tomaste?», o «Suplementos de este día» en la hoja de la noche), y una toma de más se puede quitar. Los niveles se recalculan con lo corregido. Cada toma guarda `ts` (cuándo se tomó) y `ts_creado` (cuándo se anotó), así que en R se ve cuáles se anotaron tarde (`vm_retraso`). Esto es desde la entrega N2 de la revisión de navegación (H-NAV-1).

5.6.1 Carga: la creatina (`Suplementos.carga`)

La creatina no actúa como una pastilla que sube y baja en horas: se **acumula** en el músculo durante semanas. El modelo representa esa reserva de 0 a 100 %:

$$s = 1 - 0.05^{1/\text{carga_días}},\; b = 1 - 0.05^{1/\text{lavado_días}} \quad (5.3)$$

- Un día con dosis d: $\text{nivel} + \text{¿}\left(1 - (1-s)^{d/\text{dosis}}\right) \cdot (100 - \text{nivel})$: se llena una fracción de **lo que falta**.

- Un día sin dosis: $\text{nivel} \times = (1 - b)$: se vacía una fracción de **lo que hay**.

Con 28 y 35 días, s = 0.1015 y b = 0.0820. El diseño garantiza dos cosas: con la dosis de referencia todos los días, a los **28 días** queda lleno al **95 %** (falta el 5 %); y sin tomarla, a los **35 días** queda el **5 %** de lo que había. Las variables son `supl_creatina_nivel` y `creatina_saturacion_pct`.

Ejemplo (Figura 5.3).

- 5 g diarios: día 28 → **95.0 %**.
- Carga de 20 g × 6 días (4 veces la dosis de referencia): cada día se llena 1 − (1 − 0.1015)⁴ = 34.8 % de lo que falta; al día 6 → **92.3 %**.
- 3 g diarios (0.6 veces la referencia): día 28 → **83.4 %**.
- Tras 8 semanas a 5 g (99.8 %) se deja: 30 días después → **7.7 %**; 35 días → **5.0 %**.

De dónde salen los parámetros. Hultman et al. (1996) midieron la creatina del músculo en 31 hombres: aumentó alrededor de un **20 %** tras 6 días a 20 g diarios; se mantuvo con 2 g diarios; **30 días después de dejarla ya no difería** del valor inicial; y con **3 g diarios** se alcanzó el mismo 20 % de forma gradual en **28 días**. **[Aproximación]**: los 28 días del modelo vienen de ese protocolo lento y el vaciado de 35 días es compatible con los 30 días medidos (el modelo dice 7.7 % a los 30 días).




Figura 5.3. La reserva de creatina del modelo con tres formas de tomarla y al dejarla. Script: `figuras/fig27_creatina.py`.

Cuándo falla (H-4-6):

- **La dosis de referencia define la velocidad.** Hultman et al. llenaron la reserva con **3 g** en 28 días; con la referencia de 5 g de la app, 3 g diarios dan solo 83 % al día 28. El modelo dice que se llena más lento de lo que dice el estudio en que se basa.
- **El 100 % es del modelo**, no una concentración: no considera la creatina de la dieta (carne, pescado), el punto de partida de cada persona ni que hay personas que casi no responden a la suplementación.
- **Interacción con los experimentos**: la plantilla de experimento de creatina usa 28 días de lavado, que con 8 semanas eliminaba todos los días con creatina (capítulo 8, H-7-1). Desde la entrega 10c dura 12 semanas (6 sin la acción y luego 6 con ella; el lavado se come los primeros 28 días con ella): quedan 14 días con la acción y 42 sin ella (`Experimentos.PLANTILLAS`, `data/Lote3.kt`).

5.6.2 Vida media (`Suplementos.cantidadEn`)

La cantidad «en el cuerpo» en un instante es la suma de cada toma multiplicada por 0.5^(horas transcurridas / vida media), **sin fase de absorción**. La variable `supl_<id>_nivel` se evalúa **al final del día lógico** (las 5:00 del día siguiente).

Los parámetros:

- **Vitamina D, 360 h (15 días)**: coincide con la vida media de **25(OH)D**, la forma que circula en sangre, de unos 15 días; la vitamina D almacenada en la grasa tiene una vida media de unos 2 meses (Jones, 2008). **[Aproximación]**: el modelo suma «UI en el cuerpo», que no es lo que mide un análisis de sangre. Con 2000 UI diarias, el modelo se estabiliza en 2000 / (1 − 0.5^(24/360)) ≈ **44 000 UI**: una cifra sin interpretación fisiológica directa, útil solo para ver la tendencia.
- **Melatonina, 1 h**: la vida media de la melatonina oral va de unos 28 a 126 minutos según la revisión de Harpsøe et al. (2015). **[Validado]** como orden de magnitud. Pero si la tomas a las 23:00, a las 5:00 han pasado 6 vidas medias y queda el 1.6 %: **`supl_melatonina_nivel` es casi siempre ≈ 0** y no sirve para el análisis (H-4-7); la variable útil es `supl_melatonina_tomado`.
- **Magnesio, 12 h; omega-3, 60 h**: no encontré en esta sesión una fuente que respalde esos valores **[sin verificar]**. El magnesio no se comporta como un fármaco con una vida media única (el cuerpo regula sus reservas), y los omega-3 se incorporan a las membranas durante semanas.

5.6.3 Exposición: los probióticos (`Suplementos.probioticosEstimados`)

No hay farmacocinética: solo se cuentan **porciones**. A lo que anotes se suma **una porción por cada alimento de MacroFactor cuyo nombre contenga** alguna de las palabras clave que configures (por ejemplo, «yogur» o «kéfir»; comparación sin acentos ni mayúsculas). Variables: `probioticos_porciones` (anotadas + estimadas) y `probioticos_estimado` (solo las estimadas; desde la entrega 10c, vacía los días sin bitácora de MacroFactor, porque esos días no se sabe, D.63). **[Diseño propio]**: es una cuenta de exposición, sin relación con las unidades formadoras de colonias ni con si el producto tiene cultivos vivos (H-4-8; lo que proponía, dejar vacío `probioticos_estimado` sin bitácora, se hizo en la 10c).

5.7 Ritmo de sueño y jet lag social (`Analisis.ritmo`)

5.7.1 Qué hace

La herramienta «Ritmo» de Análisis muestra a qué hora te duermes y despiertas en promedio, cuánto duermes antes de un día laboral y antes de un día libre, la **regularidad** y el **jet lag social**, con una barra por noche (Figura 5.4). No crea variables del panel; el panel tiene aparte `sueno_inicio_h` y `sueno_fin_h` del reloj y, desde la entrega 10c, el panel exportado lleva `festivo` y `dia_libre` (sección 5.7.2).

5.7.2 Cómo lo hace exactamente

0. **Solo las noches recientes** (desde la entrega 10c, D.69): las que terminan en los **últimos 56 días** hasta hoy (`Analisis.recientes`; la noche cuenta por el día en que despiertas). Todos los umbrales que siguen se aplican dentro de esa ventana. En R, `vm_ritmo(dias = 56)` aplica la misma ventana con el último día de `vm_salud` como referencia (`dias = Inf` para toda la historia), pero solo con las noches del reloj: no usa las del teléfono ni pide un mínimo de noches.
1. **Noches del reloj**: inicio y fin del sueño en hora decimal; si el inicio es antes de las 12:00, se le suman 24 (dormirte a la 1:00 cuenta como 25.0, para promediarlo bien con las 23:00); al fin se le suman 24 siempre. La noche se guarda con **el día en que despiertas**.
2. **Noches del teléfono** (si faltan del reloj): inicio = **último uso del teléfono** del día lógico (debe ser **a las 18:00 o después**; uno de madrugada, antes de las 12:00, cuenta como 24 + la hora y también vale); fin = **primer uso** del día siguiente (a las **4:00 o después**).
3. Si hay **7 o más** noches del reloj, se usan solo esas; si no, se completan con las del teléfono en las fechas sin reloj. La pantalla lo dice: sin ninguna noche del reloj, «Sin datos del reloj en las últimas 8 semanas…»; con 1 a 6, «Solo *N* noches

del reloj en las últimas 8 semanas: las demás se aproximan con el último uso del teléfono y el primero del día siguiente» (fuente «mezcla»). Las noches del reloj se cuentan antes del filtro del paso 4.

4. Se descartan las noches de menos de **2 h** o más de **16 h**. Hacen falta al menos **5** noches.
5. **Días libres** (`Fechas.esDiaLibre`, la única regla de la app desde la 10c): una noche es libre si el día en que despiertas es **sábado, domingo** o, si en Conocerte dijiste que vives en México (`pais = "MX"`), un **festivo** de la Ley Federal del Trabajo, art. 74 (`Fechas.esFestivoMx`): 1 de enero; primer lunes de febrero; tercer lunes de marzo; 1 de mayo; 16 de septiembre; tercer lunes de noviembre; 25 de diciembre; y el día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, cada seis años (años 2024, 2030… el **1 de octubre**; hasta 2018, el **1 de diciembre**). **Antes de 2006**, los de febrero, marzo y noviembre iban en su fecha fija (5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre). Se omite la jornada electoral (cae en domingo) y no se cuentan Jueves ni Viernes Santo, que no están en la ley. Las demás noches son laborales. La misma regla da las columnas `festivo` (vacía si no vives en México) y `dia_libre` del panel exportado, y R la lee de ahí.
6. **Punto medio** de cada noche = (inicio + fin)/2. **MSW** = promedio de los puntos medios laborales; **MSF** = de los libres (cada uno con al menos 2 noches).
7. **Jet lag social** = |MSF − MSW|.
8. **Regularidad** = desviación estándar de la hora de dormirte (en la pantalla, «la hora de dormir varía ±*N* min»).
9. Duraciones medias en laborales y libres.

5.7.3 Razonamiento científico

Wittmann et al. (2006) definieron el jet lag social como la discrepancia entre el horario biológico y el social: las personas de cronotipo tardío duermen muy distinto en días laborales y libres, acumulan deuda de sueño entre semana y la compensan en el fin de semana. Lo midieron con el cuestionario de cronotipo de Múnich (MCTQ) y lo asociaron con peor bienestar y más consumo de estimulantes, sobre todo en jóvenes. Roenneberg et al. (2012), en un estudio poblacional grande, encontraron que el jet lag social se asocia con un índice de masa corporal más alto, más allá de la duración del sueño. **[Validado]** como definición y como variable asociada a la salud.

La app dice en la pantalla que «más de 1 hora se ha asociado con peor ánimo y salud». La asociación está respaldada por esos estudios; **el umbral de 1 hora no lo pude verificar** en esta sesión **[sin verificar]**.

Sobre la **regularidad**: existen medidas específicas, como el **Índice de Regularidad del Sueño** (SRI) de Phillips et al. (2017), que compara, minuto a minuto, si estabas dormido o despierto a la misma hora en días consecutivos; en estudiantes, la irregularidad se asoció con un ritmo circadiano retrasado y peor rendimiento académico. La app usa algo más simple: la desviación estándar de la hora de dormirte. **[Aproximación]**.

Las noches del teléfono son un proxy: usar el teléfono por última vez no es dormirte. Cuttone et al. (2017) mostraron que, con un modelo estadístico de los eventos de encender y apagar la pantalla, se puede estimar el sueño con buena exactitud (0.89 frente a pulseras de sueño); la app usa una regla mucho más simple. **[Aproximación]**.

5.7.4 Ejemplo trabajado (Figura 5.4)

Tres semanas inventadas. Entre semana te duermes hacia las **00:15** y despiertas a las **06:45**; las noches del viernes y el sábado, hacia las **01:45** y las **10:15** (con variación al azar).

- **MSW** = **03:26**; **MSF** = **06:03** → jet lag social = **2.62 h**.
- Duración media: **6.7 h** entre semana y **8.4 h** en fin de semana: la deuda que se paga el sábado.
- Regularidad: la hora de dormir «varía **±53 min**». Ojo: casi toda esa variación es la diferencia **sistemática** entre semana y fin de semana; la desviación estándar no distingue «me duermo cada día a una hora distinta» de «me duermo siempre igual entre semana y siempre igual el fin de semana, pero distinto».




Figura 5.4. 21 noches sintéticas dibujadas como en la app, con los puntos medios y el jet lag social. Script: `figuras/fig28_jetlag_social.py`.

5.7.5 Cuándo falla (H-4-9 y H-4-10)

- **Días libres por calendario.** Desde la 10c cuentan los festivos de México, pero no el horario de Conocerte, las vacaciones ni los turnos. Si trabajas un sábado o tienes vacaciones, el cálculo los clasifica mal. Los festivos mueven poco el jet lag social (unas 7 noches laborales al año, el 2.8 %); las vacaciones, que no arregla ningún calendario fijo, pesan mucho más. Las fechas anteriores a 2006 y a 2024 siguen las reglas de entonces: que los «lunes» empezaran con la reforma de 2006 y que antes de 2024 la transmisión fuera el 1 de diciembre se dedujo de las notas de reforma del artículo, no del texto de los decretos **[sin verificar]**.
- **Toda la historia junta** (esta parte de H-4-9 se resolvió en la 10c; el hallazgo queda resuelto en parte): hasta la 10c, los promedios usaban **todas** las noches registradas aunque la gráfica mostrara solo las últimas 30. Ahora usan las de los últimos 56 días. *Ejemplo inventado:* 60 noches de hace meses con 3 h de jet lag social y 60 recientes con 1 h: con toda la historia salía cerca de **2 h**; con la ventana, **1 h**, que es tu presente.
- **El valor absoluto** pierde la dirección (si en días libres duermes antes o después), aunque casi siempre es después.
- **Reloj y teléfono mezclados** cuando hay menos de 7 noches del reloj: dos medidas distintas en un mismo promedio. Desde la 10c la pantalla lo avisa, pero sigue mezclándolas (H-4-10, resuelto en parte).
- **Hora de dormir con dos cortes distintos** (H-5-15, resuelto en 10c): ahora los reportes (`Periodo`) usan la misma regla que aquí y el panel (`Exportar.horaDecimal`: antes de las 12:00 suma 24).

5.8 Aire libre y kilómetros

Ambas están descritas con detalle en el capítulo 4. En resumen:

- **`aire_libre_min`** = el mayor entre los minutos con luz de **1000 lux o más** en el sensor del teléfono (`luz_alta_min`) y los minutos caminando, corriendo o en bici. Es un proxy que **subestima** (el teléfono en el bolsillo no ve la luz) y que no distingue un parque de una calle. **[Aproximación]**.
- **`distancia_km`** suma la distancia **en línea recta** entre puntos de ubicación consecutivos, solo si pasaron entre 1 s y 2 h, la velocidad implícita es menor a 70 m/s y la distancia es mayor a 30 m. Es una **cota inferior** del recorrido real (H-3-5). Desde la entrega 10c, un día con ubicaciones y sin ningún tramo que cumpla esas condiciones vale **0 km** en lugar de quedar vacío (D.63). **[Aproximación]**.

5.9 Otras variables derivadas

- **Fase lunar** (`Luna`, `data/Calculos.kt`): edad de la luna a partir de una luna nueva de referencia (6 ene 2000, 18:14 UTC) y del **mes sinódico medio** de 29.530588853 días, evaluada al mediodía local; iluminación = $(1 - \cos 2\pi f)/2$ (variable `luna_ilum`). **[Validado]** como aproximación astronómica: el mes real varía alrededor de ese promedio, así que la fase puede desviarse algunas horas; no lo cuantifiqué **[sin verificar]**.
- **Enfoque y siestas** (`Enfoque`, `data/Enfoque.kt`): el cronómetro guarda cada bloque como un tramo **sin contar las pausas**, redondeado a minutos; los bloques de **menos de 1 minuto** no se guardan. Con meta y descansos, la meta se reparte en bloques iguales (2 h con 3 descansos = 4 bloques de 30 min). Los tramos anotados después con hora antes de las 5:00 se asignan a la madrugada del día lógico. Variables: `enfoque_min`, `enfoque_<tipo>_min`, `siesta`, `siesta_min`. Son **mediciones** (de tu cronómetro), no modelos.
- **Repetición máxima estimada** (1RM): peso × (1 + repeticiones/30), la **fórmula de Epley**, una de las habituales para estimar el máximo; no verifiqué su fuente original **[sin verificar]**. Desde la entrega 10c (D.72) hay **un solo criterio** en toda la app, `Macrofactor.e1rm`: series de 1 a **12** repeticiones, sin calentamientos, redondeada a una décima. Lo usan la exportación, `vm_fuerza()` de R, Fuerza, Totales, los reportes (`Periodo`) y Tus apps. Antes, los reportes aceptaban hasta 15 repeticiones con calentamientos y Tus apps no tenía límite (H-4-13). *Ejemplo:* series de 100 kg × 15, 120 kg × 5 y un calentamiento de 130 kg × 8: antes el reporte daba 130 × (1 + 8/30) = **164.7 kg** (el calentamiento); ahora, 120 × (1 + 5/30) = **140 kg**, como en R.
- **Grados de escalada** (`Grados`): los grados de Fontainebleau se convierten a la escala V con una tabla fija (6A = V3, 7A = V6…) y los de YDS a número (5.10a = 10, 5.10b = 10.25…). **[Aproximación]**: las tablas de equivalencia publicadas no coinciden entre sí.

5.10 Estimaciones, no mediciones

Todo este capítulo comparte tres advertencias:

1. **Parámetros promedio.** Los modelos usan valores promedio de la literatura; tu cuerpo puede estar lejos de ese promedio (la vida media de la cafeína varía entre 1.5 y 9.5 h). Los resultados sirven sobre todo para **compararte contigo mismo** con los mismos parámetros.
2. **Sin incertidumbre visible.** Ninguna pantalla ni variable dice cuánto podría equivocarse la cifra.
3. **Parámetros que reescriben el pasado** (H-4-11). La vida media de la cafeína y los parámetros de los suplementos se pueden cambiar, y al hacerlo **todas** las variables derivadas pasadas se recalculan, sin guardar qué parámetro se usó ni cuándo cambió. Dos exportaciones de fechas distintas pueden no ser comparables (relacionado con H-1-8).

Cuando una variable estimada aparece relacionada con otra en Explorar, la relación es tan buena como el modelo: por ejemplo, `cafeina_al_dormir_mg` es, en la práctica, una **combinación de la cantidad y la hora** de tus cafés. Si se relaciona con dormir peor, eso dice que «tomar más o más tarde» se asocia con dormir peor; no que tu sangre tuviera exactamente esos miligramos.

5.11 Resumen de decisiones

Tabla 5.5. Resumen de decisiones

Decisión	Clasificación	Respaldo
Cafeína: absorción en 45 min, vida media 5 h por omisión	Aproximación	Institute of Medicine (2001); Nehlig (2018)
Cafeína: vida media ajustable	Diseño propio (bien fundado)	Nehlig (2018) sobre la variabilidad
Alcohol: Widmark con $\beta = 0.15$ g/L/h	Validado como promedio	Jones (2010)
r de Watson (agua corporal / (0.80 · peso), acotada 0.45–0.95) con peso real, sexo, estatura y edad	Aproximación (mejor que la fija)	Watson et al. (1980, 1981); Searle (2015); el 0.80 [sin verificar]
r fija 0.68 / 0.55 / 0.62 si falta algo; peso más reciente entre báscula y	Aproximación / Diseño propio	Searle (2015) sobre la incertidumbre

Decisión	Clasificación	Respaldo
MacroFactor; 70 kg solo sin pesos		
Bebida estándar de 14 g	Validado (definición de EE. UU.)	NIAAA (s. f.)
Nivel subjetivo con interpolación y trapecio	Diseño propio	—
Creatina: 28 días para llenar, 35 para vaciar	Aproximación	Hultman et al. (1996)
Vitamina D 15 días; melatonina 1 h	Aproximación / Validado (orden de magnitud)	Jones (2008); Harpsøe et al. (2015)
Magnesio 12 h; omega-3 60 h	Diseño propio	[sin verificar]
Probióticos por palabras clave	Diseño propio	—
Jet lag social	Validado (definición)	Wittmann et al. (2006); Roenneberg et al. (2012)
Ritmo con las noches de los últimos 56 días	Diseño propio	—
Días libres = fin de semana o festivo de México	Validado (calendario legal) / Aproximación (sin vacaciones ni turnos)	Ley Federal del Trabajo, art. 74
1RM con Epley, 1 a 12 repeticiones, sin calentamientos	Aproximación	[sin verificar]
Regularidad = desviación estándar de la hora de dormir	Aproximación	Phillips et al. (2017), el SRI como alternativa
Noches por uso del teléfono	Aproximación	Cuttone et al. (2017) sobre lo que se puede lograr
Aire libre, km	Aproximación	capítulo 4
Fase lunar con el mes sinódico medio	Validado (aproximación astronómica)	—

5.12 Resumen del capítulo

1. La cafeína y el alcohol se estiman con modelos farmacocinéticos sencillos y **parámetros promedio bien elegidos** (5 h de vida media y 45 min de absorción; $\beta = 0.15$ g/L/h), pero la variación entre personas es enorme: la misma tarde de café puede dejar de 12 a 106 mg al dormir según la vida media.
2. Desde la entrega 10c, el alcohol usa el peso más reciente entre la báscula y MacroFactor y, cuando tiene los datos, la *r* de Watson; sin pesos sigue usando 70 kg y no muestra su incertidumbre (H-4-4, en parte).
3. Lo anotado en la app se ignora los días en que MacroFactor tiene algo (H-4-2). Desde la 10c, las cifras ya no cambian según la pantalla (H-4-3) y las tomas de MacroFactor sin hora ya no se pierden.
4. El modelo de creatina se basa en Hultman et al. (1996), pero su dosis de referencia de 5 g lo hace más lento que el estudio con 3 g (H-4-6). El nivel de melatonina al final del día es casi siempre 0 (H-4-7).
5. El jet lag social está bien definido. Desde la 10c usa las noches de los últimos 56 días y una sola regla de día libre con los festivos de México (H-4-9 y H-4-10, resueltos en parte); las vacaciones siguen sin contarse y la regularidad es una desviación estándar simple.
6. Todas estas cifras son **estimaciones**: sirven para compararte contigo mismo con parámetros fijos, y cambiar un parámetro reescribe el pasado (H-4-11).
7. El módulo 4 identificó **13 hallazgos** (H-4-1 a H-4-13) y no cambió código. Después, la entrega 10c resolvió H-4-3, H-4-8 y H-4-13, y en parte H-4-4, H-4-9 y H-4-10 (apéndice D, D.63 y D.69 a D.72); siguen abiertos H-4-1, H-4-2, H-4-5, H-4-6, H-4-7, H-4-11 y H-4-12.

Capítulo 6. Análisis estadístico

Para qué sirve este capítulo. Explica **cómo la app pasa de miles de registros a frases como «cuando duermes más, tu ánimo tiende a subir»**: cómo arma la tabla de un renglón por día (el *panel*), cómo compara cada variable con cada otra, qué hace para no dejarse engañar por las tendencias, por los días que se parecen a sus vecinos y por el azar de revisar miles de parejas, y qué hacen las demás herramientas de análisis (modelo múltiple, dinámica emocional, palabras, días atípicos…). Al final compara **función por función** lo que hace la app con lo que hace el script de R que viaja en cada exportación. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» y está en el Apéndice D (la comparación con R de 6.3.4, 6.9.3 y 6.22 describe el script desde la entrega 10d). **Los ejemplos numéricos son inventados.**

Cómo leerlo. Está escrito para entenderse sin saber estadística, pero sin recortar la precisión. Las cifras, umbrales y fórmulas se dan tal como están en el código, con el nombre de la función de origen; las fórmulas completas están reunidas en el **Apéndice B** y las funciones de R en el **Apéndice C**. Cada decisión se marca como **[Validado]** (respaldada por literatura o un estándar), **[Aproximación]** (razonable, con supuestos que conviene conocer) o **[Diseño propio]** (decisión de la app, sin estándar detrás). Los problemas encontrados se numeran H-5-n (por el módulo 5, que escribió el capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`, con su estado.

Archivos leídos. `ciencia/Estadistica.kt` (completo), `ciencia/Analisis.kt`, `ciencia/Dinamicas.kt`, `ciencia/Periodo.kt`, `ciencia/TusNumeros.kt`, `ciencia/Totales.kt`, `ui/pantallas/Explorar.kt`, `ui/pantallas/Analisis.kt`, `ui/Relacion.kt` (la tarjeta de relación), la parte de `data/Exportar.kt` que arma `vm_panel.csv` y todas las funciones de análisis de `app/src/main/assets/vestigium.R`.

6.1 Mini-glosario

Tabla 6.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Variable	Algo que tiene un número cada día: horas de sueño, valencia, minutos en una app, si mencionaste a una persona (1) o no (0).
Panel	La tabla con **un renglón por día** y **una columna por variable**. Casi todos los análisis salen de ahí.
Dato faltante (`null`)	«No sé» para ese día. No es lo mismo que 0: 0 minutos de ejercicio es un dato; no tener reloj ese día es un faltante.
Correlación (r)	Un número de −1 a 1 que dice qué tanto dos variables suben y bajan juntas. +1: suben juntas siempre en línea recta; 0: ninguna relación lineal; −1: cuando una sube, la otra baja.
Pearson / Spearman	Dos formas de calcular la correlación. Pearson usa los valores; Spearman usa su **orden** (el día con más sueño es el 1.º, el siguiente el 2.º…), así que no le afectan los valores extremos y capta relaciones que suben sin ser rectas.
Tendencia	Un cambio lento, de semanas o meses (bajas de peso poco a poco; los días se acortan en otoño).
Quitar la tendencia	Comparar cada día con sus vecinos en el calendario en vez de con todo tu historial.
Autocorrelación	Qué tanto el valor de hoy se parece al de ayer. Si duermes poco

Término	Qué significa aquí
	una semana entera, los días de esa semana se parecen entre sí.
n / n efectivo (nEf)	n: cuántos días tienen ambos datos. nEf: a cuántos días **independientes** equivalen, una vez descontado que se parecen a sus vecinos.
Intervalo de confianza de 95 %	El rango de valores compatibles con tus datos. Si va de 0.10 a 0.47, la relación real probablemente está en ese rango; si incluye el 0, podría no haber relación.
p	La probabilidad de ver una relación así de fuerte **por puro azar** si en realidad no hubiera ninguna.
Comparaciones múltiples	Revisar muchas parejas a la vez. Con 1000 parejas sin relación, unas 50 tendrán p < 0.05 por azar.
Benjamini-Hochberg (BH) y q	Una corrección para comparaciones múltiples. q < 0.10 quiere decir, aproximadamente: «de todas las relaciones que marco como firmes, espero que a lo más un 10 % sean azar».
Relación obvia	Dos variables que salen de la misma fuente o se calculan una de otra (calorías y proteína). Su correlación no dice nada nuevo de ti.
Desfase	Comparar lo de hoy con lo de **mañana** (¿dormir hoy se asocia con el ánimo de mañana?).
β estandarizado	En un modelo con varias causas posibles: cuántas desviaciones estándar cambia el objetivo cuando un predictor sube una desviación estándar, con los demás fijos.
Desviación estándar (DE)	Qué tan lejos del promedio suelen caer los valores.
Mediana / MAD	La mediana es el valor de en medio. La MAD (desviación absoluta mediana) es la mediana de las distancias a la mediana: una DE que no se deja arrastrar por los valores extremos.

6.2 Mapa: qué análisis hay y con qué método

La pantalla **Análisis** (`ui/pantallas/Explorar.kt`) tiene, de arriba abajo (desde la entrega N4 de la revisión de navegación): los experimentos, «Las relaciones más marcadas» (las 5 primeras, con «ver las siguientes»), las herramientas en fichas y, plegadas, «Cruzar dos variables», la cobertura, «¿Qué tan bien te conoces?», «A qué hora aparecen tus emociones», «Ánimo según con quién estás», listas de personas, temas y lugares, y «Antes y después». Desde ahí se abren ocho **herramientas** (`ui/pantallas/Analisis.kt`). La tabla resume qué hace cada una y qué protecciones estadísticas aplica.

Tabla 6.2. Mapa: qué análisis hay y con qué método

Dónde	Función	Coeficiente o prueba	¿Quita tendencia?	¿Corrige por días parecidos?	¿Corrige por muchas pruebas?	En R
Las relaciones más marcadas	`Estadistica.relaciones`	Pearson	Sí (interruptor, encendido por omisión)	Sí (nEf)	Sí (BH, q < 0.10)	`vm_relaciones`
… por semana	`Estadistica.semanal` + `relaciones`	Pearson sobre promedios semanales	Sí (±35 días)	Sí (nEf semanal)	Sí	—

Dónde	Función	Coeficiente o prueba	¿Quita tendencia?	¿Corrige por días parecidos?	¿Corrige por muchas pruebas?	En R
Cruzar dos variables	`Estadistica.pares`, `pearson`, `spearman`, `correlacionEf`, `sinTendencia`	Pearson y Spearman; intervalo sobre Pearson con nEf; r sin tendencia al lado	Se muestra al lado (r sin tendencia)	Sí (nEf, desde 10c)	No aplica (una sola pareja)	`vm_cruce` (Spearman)
Todo lo que se mueve con algo	`Analisis.factores`	Pearson con nEf (continuas); diferencia de medias con t de Welch y factor AR(1) (0/1)	Sí (interruptor, el mismo de la lista; desde 10c)	Sí (desde 10c)	Sí (BH, q < 0.1)	`vm_factores` (las mismas correcciones desde 10d)
Modelo múltiple	`Analisis.modelo`	Mínimos cuadrados estandarizados; t con n − k − 1; R^2 ajustado	No	En parte (el día anterior como predictor)	No	`vm_modelo`, `vm_modelo_ar1`
Tendencia	`Analisis.movil`, `Analisis.cambio`	Medias móviles; diferencia de medias con t de Welch y factor AR(1)	—	Sí (desde 10c)	No	`vm_tendencia`
Día de la semana	`Analisis.porDiaSemana`	Media ± t(n − 1) · EE, con 5 días o más	No	No	No	`vm_semana`
Dinámica emocional	`Analisis.dinamica`	DE, MSSD, autocorrelación	No	—	—	`vm_dinamica`
Ritmo de sueño	`Analisis.ritmo`	Promedios de horas	—	—	—	`vm_ritmo`
Palabras del diario	`Analisis.palabras`	Diferencia de medias, sin prueba	No	No	No	`vm_palabras`
Días atípicos	`Analisis.atipicos`	z robusto (mediana y MAD)	No	—	—	`vm_atipicos`
Antes y después	`Estadistica.diferenciaEnDias` (en `EtapasDeVida`)	Diferencia de medias con t de Welch y factor AR(1)	No	Sí (desde 10c)	No	—

Lo importante de la tabla: **«Las relaciones más marcadas» y, desde la entrega 10c, «Todo lo que se mueve con algo» aplican las tres protecciones a la vez** (tendencia, días parecidos y muchas pruebas). Hasta 10c, «Todo lo que se mueve» no quitaba tendencia ni contaba los días parecidos, así que la misma pareja podía verse «podría ser azar» en la lista y con ✓ un toque después (H-5-3, H-5-4; secciones 6.12 y 6.13). Las demás herramientas son descriptivas o aplican una o dos; la app lo dice: «Pistas para entenderte. Ninguna prueba causas».

6.3 El panel diario: la tabla de la que sale todo

6.3.1 Qué es

`Estadistica.panel()` devuelve un mapa `fecha → (variable → valor)`. Cada **fecha** es un día lógico (de 5:00 a 4:59 del día siguiente; capítulo 2). Cada **valor** es un número o `null`. Las variables 0/1 se guardan como 0.0 y 1.0.

Qué variables entran en los análisis lo decide otra función, `Estadistica.variables()`: una lista de 184 variables con nombre fijo (valencia, sueño, pasos, clima…; capítulo 2 y Apéndice A.1): 128 existen siempre y 56 **solo aparecen si hay datos** (por ejemplo, las de alcohol solo si alguna vez registraste alcohol; las privadas nunca: desde el módulo 10a se excluyen siempre y solo viajan a R) y, con `dinamicas = true`, las **variables dinámicas** de `Dinamicas.calcular()`: una por persona, tema, lugar, app, artista, nutriente, cuestionario, etapa de vida… (sección 6.3.3). El panel puede tener columnas que no están en esa lista; esas no se analizan. **[Diseño propio]**.

6.3.2 Cero o faltante: la decisión más delicada del panel

Para cada variable la app decide qué pasa en los días en que no hay registro. Desde la entrega 10c (D.63) hay **una regla general** y unas pocas excepciones declaradas:

1. **Faltante**: si la fuente no dio nada, `null` (sueño del reloj, clima, pantalla…).
2. **Cero desde el primer registro** (`Estadistica.ceroDesde(fuente, base)`): devuelve los días de `base` que son iguales o posteriores al primer día de `fuente`. En esos días «no hubo» vale 0; antes, `null`. La usan `gasto_total` y `gasto_imprevisto` (desde el primer gasto, en días con diario), `n_impulso` (desde el primer impulso), `escalada` (desde la primera sesión), `gimnasio` (desde el primer entrenamiento, en días con diario o con entrenamiento) y `ejercicio_min` (desde la primera sesión del reloj, en días con datos del reloj: pasos o frecuencia cardiaca). Las familias que ya seguían esta idea siguen igual: `registros_animo` y `n_<emoción>`, `enfoque_*`, `ingreso_total`, `obras_dia`, las de sustancias…
3. **Cero solo donde se pudo responder.** Algunas variables necesitan algo más que «ya usabas la función»:
   - `hab_<id>`: 0 desde el día en que creaste el hábito (`Habito.desde`); antes, `null`, salvo que lo hayas marcado. Los hábitos creados antes de que se guardara esa fecha no la tienen y valen 0 en todos los días con diario.
   - `sueno_recordado`: 1 si recordaste un sueño; 0 solo si ese día dijiste algo del sueño (calidad o texto); si no, `null`.
   - Las sociales (`personas`, `cercanos`, `vi_*`, `cercania_media`, `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `penso_en_*`) y la base de `per_` y `pen_`: solo en los días «sociales» (`Dinamicas.diasSociales`), es decir, con diario escrito o con un momento no privado que nombra a alguien con @. En `tema_`, los días con diario escrito o con un momento que tiene un #tema.
   - `distancia_km`: 0 en los días con ubicaciones y sin movimiento (`Movilidad.kmPorDia` marca cada día lógico que tiene alguna muestra).
   - `probioticos_estimado`: solo en los días con bitácora de MacroFactor.
4. **Excepción declarada**: los contextos `ctx_*` valen 0 cuando no se marcan, porque la pantalla del Día dice que lo no marcado es «no».

La regla 2 es la más defendible: antes de empezar a usar una función no se sabe si «no pasó» o «no lo anotaste» (H-1-1, H-9-16). **[Diseño propio]**. Además, `presencias_revisado` (si revisaste quién estuvo y en quién solo pensaste) entra al panel como covariable en los días con personas, y es obvia con las variables sociales (H-1-6).

Ejemplo. Empiezas a registrar gastos el 1 de marzo. Hasta la entrega 10c, el 15 de febrero `gasto_total` valía 0 si ese día escribiste el diario: si comparabas «gasto» con «ánimo» usando todo el año, los ceros de enero y

febrero contaban como «no gasté nada», aunque solo significaban «todavía no anotaba gastos». Ahora ese día es `null`, como ya pasaba con `ingreso_total`.

Efecto: más vacíos y menos ceros. Cambian medias, frecuencias y correlaciones, y la cobertura por variable baja; el cambio vale también para los días viejos, porque se recalcula con lo ya guardado.

6.3.3 Las variables dinámicas: «todo se puede cruzar con todo»

`Dinamicas.construir()` crea **familias** de variables con la función interna `familia(prefijo, …, max, minDias)`:

- Recorre los días, cuenta en cuántos días aparece cada cosa (una persona, una app) y suma su «peso» (minutos, pesos, horas).
- Se queda con las que aparecen al menos **`minDias`** días y, de ellas, con las **`max`** más frecuentes (o con más peso, si `porPeso`).
- En los días «base» de la familia, lo que no aparece vale **0**; fuera de la base, no hay valor.
- En la **exportación extendida** (`extendido = true`) el mínimo baja a **2 días** y el máximo sube a **400** por familia.

Tabla 6.3. Las variables dinámicas: «todo se puede cruzar con todo»

Prefijo	Qué es	Valor	Máx. / mín. días (app)
`per_`	aparece @persona (diario, momentos, sueños, cartas)	0/1	15 / 5
`pen_`	pensé en @persona sin verla	0/1	10 / 3
`tema_`, `hito_`	aparece #tema; hito del día	0/1	12 / 5; 10 / 3
`lug_`	horas en cada lugar marcado	horas	15 / 3 (por peso)
`app_`, `ntf_`	minutos y notificaciones por app	min, n	12 / 5; 8 / 5 (por peso)
`lap_`, `web_`	minutos por app y sitio en la laptop	min	10 / 4 (por peso)
`ytc_`, `art_`	videos por canal; canciones por artista	n	8 / 5; 10 / 5
`gcat_`, `icat_`	gasto e ingreso por categoría	$	15 / 5; 8 / 3 (por peso)
`obr_`, `gen_`	cada obra y cada género	0/1	10 / 5
`med_`, `det_`	cada medicamento; cada detonante (privadas: solo en la exportación para R, nunca en las listas de la app)	0/1	15 / 3; 10 / 3
`suenot_`	tipo de sueño	0/1	6 / 3
`ciu_`, `pais_`	horas en cada ciudad y país	horas	8 / 3; 6 / 3
`musc_`, `act_`	series por músculo; minutos por tipo de movimiento	n, min	12 / 3; 6 / 3
`nut_`, `ali_`	cada nutriente de MacroFactor; cada alimento	cantidad; 0/1	60 / 14; 12 / 5
`esc_`	puntaje de cada cuestionario, copiado a los días que pregunta (7 en WHO-5 y PSS-4, 30 en UCLA-3; si dos respuestas cubren un día, la primera que lo cubre; desde 10c,	puntaje	todos

Prefijo	Qué es	Valor	Máx. / mín. días (app)
	`Dinamicas.porDiaCuestionario`)		
`vida_`	etapas de vida («Conocerte»)	0/1 o número	todas
`pol_`	brújula política, vigente hasta el test siguiente	−100 a 100	todos

Por qué. El principio de la app es que cualquier cosa registrada pueda compararse con cualquier otra. El tope por familia evita que las relaciones se ahoguen en casos raros (una persona mencionada dos veces). **[Diseño propio]**. El costo es enorme en comparaciones múltiples (sección 6.8).

Un efecto que conviene conocer. Las variables de tipo «escalón» (`vida_*`, `pol_*`, y en buena parte `esc_*`) cambian pocas veces al año. Al quitar la tendencia casi no les queda variación de un día a otro, así que la app las clasifica como «lentas» y **no entran** en «Las relaciones más marcadas» con el interruptor encendido (sección 6.5.4). Con el interruptor apagado sí entran, pero entonces quedan expuestas a cualquier otra tendencia que coincida en el tiempo. Dicho de otro modo: **una etapa de vida nunca puede aparecer como relación «sin tendencia»**; para ella están «Antes y después» y el análisis en R (H-5-14).

6.3.4 El panel de R y el de la app (H-5-1, resuelto en 10d)

Hasta la entrega 10d, el script de R leía `vm_panel.csv`, que **no** es `Estadistica.panel()`: lo arma `Exportar.filasPanel()`, y tenía otros nombres para lo mismo, otros ceros (`gasto_total` e `ingreso_total` en 0 en cualquier fecha exportada; `escalada` y `gimnasio` falso en cualquier fecha), otras filas y muchas menos variables. Así, `vm_relaciones()` y «Las relaciones más marcadas» aplicaban el mismo algoritmo a tablas distintas. Desde 10d (P-30; Apéndice D, D.79 a D.84):

- **R analiza `vm_panel_extendido.csv`.** Empieza con las columnas de `vm_panel.csv` y suma todas las del panel de la app que falten, con sus nombres (`sueno_horas`, `distancia_km`, `hrv`…), las dinámicas, los contextos, hábitos, lectura del día y demás. `vm_panel.csv` se queda como tabla de compatibilidad.
- **Mismos valores en las columnas que comparten nombre.** En `vm_panel.csv` (y por tanto en el extendido) cada columna con el mismo nombre que una variable de la app lleva el valor de la app (`Exportar.comoLaApp`), con su regla de 0 y vacío (`ceroDesde`, sección 6.3.2): `gasto_total`, `ingreso_total`, `escalada` y `gimnasio` valen 0 desde el primer registro y en días con diario, y antes quedan vacíos; `ejercicio_min` vale 0 en días con datos del reloj y sin sesión; `ultimo_uso_h` suma 24 solo antes de las 5:00 (antes, en el CSV, antes de las 12; H-9-4); `canciones` cuenta solo escuchas de 30 s o más, también en la app (H-9-3). El tipo de cada columna (0/1, entero o número) se conserva.
- **Once nombres distintos, documentados.** `sueno_min`/`sueno_horas` (en minutos frente a horas), `sueno_profundo_min`/`sueno_profundo`, `sueno_rem_min`/`sueno_rem`, `km`/`distancia_km`, `hrv_rmssd`/`hrv`, `valencia_muestreo`/`muestreo_valencia`, `luz_dia_min`/`luz_horas` (minutos frente a horas), `sol_min`/`sol_horas` (minutos frente a horas), `carga_noche_inicio_h`/`carga_noche_h`, `temp_piel_delta`/`temp_piel` y `ruido_db_medio`/`ruido_db` (`Exportar.EQUIVALENTES`). No se renombraron, para no romper scripts viejos; el diccionario dice en cada una cuál es la otra, y `vm_familias.csv` las trata como la misma medida.
- **Mismas variables.** `vm_variables.csv` lista las que la app cruza (`Estadistica.variables()`, con las dinámicas recortadas igual que en la app); `vm_relaciones` y `vm_factores` se limitan a ellas por omisión. El seguimiento privado va marcado y solo se cruza con `privadas = TRUE`.

Lo que sigue distinto: `n_momentos` y `m_<tipo>` (solo en `vm_panel.csv`) cuentan también momentos privados (H-2-13), y R completa el calendario con renglones vacíos (`complete()`), que no cambia ningún cálculo porque los vacíos no entran. **Cómo se comprobó:** `ExportacionPrueba.kt` fija que, con el mismo panel inventado, `vm_relaciones` y `vm_factores` dan los mismos números que la app; con una exportación real de la v89, el script cargó y analizó sin errores (y así se encontró lo que corrigió D.87); y después el autor comprobó

con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). Ver la comparación completa en la sección 6.22.

6.4 La correlación: Pearson y Spearman

6.4.1 Qué hace

Ambas responden «¿cuando una sube, la otra tiende a subir (o a bajar)?» con un número de −1 a 1.

6.4.2 Cómo lo hace exactamente

Pearson (`Estadistica.pearson`, ecuación B.1). Con n ≥ 3 pares:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \acute{x})(y_i - \acute{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \acute{x})^2 \sum_i (y_i - \acute{y})^2}} \quad (6.1)$$

Si una de las dos variables no cambia (suma de cuadrados igual a 0), devuelve `null`: no hay relación que calcular. La función interna `r()` de `relaciones` es la misma fórmula, escrita sobre arreglos para ir más rápido.

Spearman (`Estadistica.spearman`, B.2): Pearson aplicado a los **rangos**. `Estadistica.rangos` ordena los valores y, si hay empates, a todos les da el **promedio** de los lugares que ocupan (dos valores empatados en los lugares 3.º y 4.º reciben 3.5). Es el tratamiento estándar de empates. **[Validado]**.

Cómo se nombra la fuerza (`Estadistica.fuerza`): |r| < 0.1 «prácticamente nula»; < 0.3 «débil»; < 0.5 «moderada»; de 0.5 en adelante «fuerte». Son los cortes convencionales de Cohen (1988) para r (0.1, 0.3 y 0.5). **[Validado]** como convención; Cohen mismo advertía que dependen del campo.

6.4.3 Cuál se usa dónde (pista 5 del plan: confirmada, H-5-7)

Tabla 6.4. Cuál se usa dónde (pista 5 del plan: confirmada, H-5-7)

Lugar	Coeficiente
Las relaciones más marcadas (`relaciones`)	**Pearson** sobre los restos sin tendencia (o los valores, si se apaga el interruptor)
Cruzar dos variables	Muestra **Pearson y Spearman**; el texto, la fuerza y el intervalo usan **Pearson**
Todo lo que se mueve con algo (`factores`)	Desde 10c, **Pearson** (sobre los restos sin tendencia, como la lista) para variables continuas; diferencia de medias para 0/1. Hasta 10c era Spearman
Dinámica (inercia)	Pearson
R: `vm_relaciones`, `vm_factores`	Pearson (como la app; `vm_factores` desde 10d)
R: `vm_cruce`, `vm_cruce_horas`, `vm_presion`	**Spearman** por omisión

6.4.4 Razonamiento y cuándo falla

Pearson mide relaciones **rectas** y se deja arrastrar por un día extremo (un día con 30 000 pasos pesa mucho). Spearman mide relaciones **que solo suben o solo bajan** (monótonas) y es robusto a extremos, pero con muchas variables 0/1 o con muchos empates pierde información. Usar Pearson sobre los restos sin tendencia es razonable: al restar el promedio de los vecinos, los valores se vuelven más simétricos. El problema no es elegir uno u otro, sino que **la misma pareja puede mostrar números distintos en dos pantallas** (r en la lista, ρ en la ficha de la variable) sin que la app lo explique. Desde la entrega 10c, la ficha usa también r de Pearson con la misma tendencia quitada que la lista, así que la pareja muestra el mismo número en las dos; «Cruzar dos variables» sigue mostrando los dos coeficientes y ahora también la r sin tendencia. En R, desde la entrega 10d `vm_factores` usa Pearson como la app; `vm_cruce`, `vm_cruce_horas` y `vm_presion` siguen con Spearman por omisión (P-32 no los incluía). **[Aproximación]**.

6.5 Quitar la tendencia

6.5.1 El problema: correlaciones de mentira por tendencias

Si dos cosas cambian lentamente con el tiempo, **parecen relacionadas aunque no tengan nada que ver**. Este problema se conoce desde hace un siglo como «correlaciones sin sentido» entre series de tiempo (Yule, 1926) y, en regresión, como «regresiones espurias» (Granger y Newbold, 1974). **[Validado]**.

Ejemplo. En otoño los días se acortan; al mismo tiempo, por otras razones, estás bajando de peso. Si correlacionas «horas de luz» con «peso», sale una correlación positiva fuerte. Pero no es que la luz te haga subir de peso: ambas bajan con los meses y nada más.

6.5.2 Cómo lo hace exactamente

`Estadistica.series()` (privada) transforma cada variable antes de compararla:

1. Alinea la variable a las fechas del panel; donde no hay dato, `NaN`.
2. Para cada día *i* con dato, toma **todos los días con dato que estén a 10 días de calendario o menos** de él (de *i* − 10 a *i* + 10, **incluido el propio día**). Esa es la constante `VENTANA = 10`.
3. Si hay al menos **3** de esos días, el **resto** del día es su valor menos el promedio de esa ventana (ecuación B.3):

$$\text{resto}_i = x_i - \frac{1}{|W_i|}\sum_{j \in W_i} x_j,\; W_i = \{\, j : |d_j - d_i| \le 10,\; x_j \text{ existe} \,\},\; |W_i| \ge 3 \quad (6.2)$$

4. Si hay menos de 3, el resto queda vacío (ese día no entra en la comparación sin tendencia).

La ventana es de **días de calendario**, no de registros: si faltaron días, la ventana tiene menos valores, pero no se estira hacia días más lejanos. Cerca del principio y del final de tus datos la ventana queda **cargada hacia un solo lado** (el primer día solo tiene vecinos posteriores). El interruptor dice «Compara cada día con sus ~3 semanas alrededor»: 21 días como máximo. **[Diseño propio]** en la elección de ±10 días; la técnica (restar una media móvil centrada) es un filtro pasa-altas estándar. **[Aproximación]**.

R hace exactamente lo mismo en `vm_relaciones(…, ventana = 10)` con la función interna `quitar()`.

6.5.3 Ejemplo trabajado

Valencia de los días 1 a 15 (faltan los días 7 y 13): 5, 4, 6, **3**, 5, 5, —, 4, 6, 5, 4, 5, —, 3, 6.

Para el **día 4** (valor 3): los días con dato a 10 o menos de distancia son del 1 al 14, menos el 7 y el 13: 12 días (el 15 está a 11 días, fuera). Su promedio es 55/12 = **4.583**. Resto del día 4: 3 − 4.583 = **−1.583**. Es decir: el día 4 fue 1.6 puntos peor que sus semanas vecinas, y eso es lo que se compara con las otras variables, no el 3.

6.5.4 Variables «lentas»

Si a una variable casi no le queda variación después de quitar la tendencia, compararla «sin tendencia» no tiene sentido. `series()` la marca como **lenta** si se cumplen las tres condiciones:

- su varianza original es mayor que 0 (no es constante);
- tiene al menos **14** restos (al menos **8** en el análisis por semana);
- la varianza de los restos es **menor que el 12 %** de la varianza original: var(resto) / var(x) < 0.12.

Con el interruptor encendido, las lentas **se omiten** y la pantalla lo dice: «Sin tendencia no entran …: casi solo cambian con las semanas». Ejemplos típicos: horas de luz, peso de tendencia de MacroFactor, etapas de vida, brújula política. **[Diseño propio]** (el corte de 0.12 no viene de la literatura).

6.5.5 Figura




Figura 6.1. Dos variables sintéticas sin relación día a día que solo comparten un cambio lento: con los valores tal cual, r = −0.36; con los restos de ±10 días, r = +0.01. Script: `figuras/fig12_tendencia_espuria.py` (replica `Estadistica.series`).

6.5.6 Cuándo falla

- **El ciclo de la semana no se quita (H-5-6).** Una ventana de 21 días contiene exactamente tres semanas, así que el promedio de la ventana **borra** cualquier patrón semanal del promedio y lo **deja entero** en los restos. Si dos variables cambian ambas con el fin de semana (duermes más y te sientes mejor el sábado), su correlación sin tendencia puede deberse solo al calendario. A veces eso es justo lo que quieres saber («el fin de semana me hace bien»); otras veces confunde (no es el sueño, es el sábado). La app no ofrece quitar el efecto del día de la semana. **[Aproximación]**.

- **Cambios bruscos.** Si algo cambia de golpe (te mudas), los días cercanos al cambio quedan a medio camino entre «antes» y «después» y sus restos son raros durante ~10 días.
- **Efectos lentos reales.** Si dormir mal **durante semanas** te deprime poco a poco, ese efecto es justo lo que quitar la tendencia borra. Con el interruptor encendido solo se ven efectos **de corto plazo** (de días). Por eso el interruptor existe y por eso la tarjeta avisa cuando la correlación «con tendencia» difiere en 0.2 o más.

6.6 Los días no son independientes: el número efectivo de días

6.6.1 El problema

Las fórmulas clásicas de intervalos y valores p suponen que cada día es una observación **independiente**. Pero tus días se parecen a sus vecinos: una semana de exámenes tiene varios días seguidos con poco sueño **y** mal ánimo. Si cuentas esos 7 días como 7 pruebas independientes, la relación parece más segura de lo que es. En la simulación de la Figura 6.2, con dos series sin relación real y autocorrelación de 0.8, el intervalo ingenuo «encuentra» una relación en el **35 %** de los casos en vez del 5 % esperado.

6.6.2 Cómo lo hace exactamente

1. **Autocorrelación de cada variable** (`Estadistica.autocorr`, B.4): Pearson entre el valor de cada día y el del día siguiente, usando **solo pares de días consecutivos** con dato en ambos (en el análisis por semana, semanas consecutivas: `paso = 7`). Si hay **menos de 10 pares**, devuelve **0** (no corrige). Se calcula sobre los restos (con el interruptor encendido) o sobre los valores (apagado), sobre **toda la serie** de la variable.
2. Cada autocorrelación se **recorta** a [−0.5, 0.97].
3. **Días efectivos** (B.5):

$$n_{Ef} = n\frac{1 - r_a r_b}{1 + r_a r_b}, \text{acotado a} \left[min(4, n), n \right] (6.3)$$

donde n son los días con ambos datos y r_a, r_b las autocorrelaciones de las dos variables. Si nEf ≤ 3, la pareja no se evalúa.

6.6.3 Razonamiento científico

Es la aproximación clásica para la correlación entre dos series con autocorrelación de orden 1 (AR(1)), conocida en climatología y ecología (Bretherton et al., 1999; Pyper y Peterman, 1998). La idea: lo que infla la incertidumbre es que **ambas** series sean persistentes; si solo una lo es ($r_b = 0$), no hay inflación. **[Validado]** como aproximación de primer orden. Supone que la dependencia es de tipo AR(1) (que el parecido decae geométricamente con los días) y que las autocorrelaciones se estiman bien.

Las cotas son decisiones propias y prudentes: la cota superior n impide que una autocorrelación negativa en una variable y positiva en la otra **aumente** los días efectivos por encima de los reales; el tope de 0.97 evita dividir casi entre cero. **[Diseño propio]**.

6.6.4 Ejemplo trabajado

Sueño y valencia, sin tendencia: n = 120 días con ambos; autocorrelación de los restos de sueño $r_a = 0.4$ y de valencia $r_b = 0.3$. Producto 0.12.

nEf = 120 × (1 − 0.12) / (1 + 0.12) = 120 × 0.88 / 1.12 = **94.3** días efectivos.

Como 94.3 es menor que 0.8 × 120 = 96, la tarjeta escribe «120 días (≈ 94 independientes)».

6.6.5 Figura




Figura 6.2. Izquierda: días efectivos según la autocorrelación (la misma en ambas variables) para 30, 90 y 365 días. Derecha: 4000 parejas simuladas de series AR(1) independientes de 90 días; con la autocorrelación real de 0.8, el intervalo con n da falsas alarmas el 35 % de las veces y el de la app, el 4.6 %. Script: `figuras/fig13_n_efectivo.py`.

6.6.6 Cuándo falla (H-5-13)

- **Variables esporádicas**: si una variable tiene menos de 10 pares de días consecutivos, su autocorrelación se toma como 0 y no se corrige nada. En el análisis por semana pasa durante las primeras ~11 semanas.
- **Autocorrelación de toda la serie, no de los días compartidos**: si una variable tiene dos años y la otra dos meses, la autocorrelación de la primera se calcula con los dos años, aunque la comparación use solo los dos meses comunes.
- **Persistencia más larga que un día**: si el parecido entre días dura semanas (no decae geométricamente), la fórmula de primer orden se queda corta. Quitar la tendencia reduce mucho este problema.
- **Ya no solo en esta lista (resuelto en 10c, D.65 y D.66).** Hasta la entrega 10c, la corrección existía solo en «Las relaciones más marcadas»; «Cruzar dos variables», «Todo lo que se mueve con algo», «Tendencia» y «Antes y después» trataban los días como independientes (H-5-3, H-5-4, H-5-5). Ahora las correlaciones de «Cruzar» y de «Todo lo que se mueve» usan la misma fórmula de nEf (`Estadistica.correlacionEf`, con la autocorrelación de cada serie calculada por `Estadistica.ar1`, que también exige 10 pares de días seguidos), y las diferencias de medias usan el factor AR(1) de la sección 6.15.2.

6.7 Intervalo de confianza y valor p

6.7.1 Cómo lo hace exactamente

Para una correlación r con n días (o nEf), la app usa la **transformación z de Fisher** (Fisher, 1915) (B.6–B.8):

$$z = atanh(r), EE = \frac{1}{\sqrt{n-3}}, IC_{95} = \left[\tanh(z - 1.96\,EE), \tanh(z + 1.96\,EE)\right] \quad (6.4)$$

- `Estadistica.ic95(r, n)`: con n entero; exige n ≥ 5; recorta r a ±0.9999 para que atanh no sea infinito.
- En `relaciones` se usa **nEf** en lugar de n, y el valor p bilateral es $p = 2 \cdot (1 - \Phi(|z| / EE))$.
- Φ (la distribución normal acumulada) se calcula con `Analisis.phi`, la aproximación 7.1.26 de Abramowitz y Stegun (1964) para la función de error, con error máximo del orden de 10^{-7}. Para estos usos es exacta en la práctica. **[Validado]**.

La t de Student (desde la entrega 10c). Para las diferencias de medias, el modelo múltiple y el día de la semana, la app ya no usa 1.96 sino el cuantil de la **t de Student**, la curva que reemplaza a la normal cuando la

variabilidad se estima con pocos datos: tiene colas más gruesas, y más cuanto menos grados de libertad (con 2, el 95 % central llega a ±4.30; con 5, a ±2.57; con 30, a ±2.04; con muchos, a ±1.96).

- `Estadistica.pT(t, gl)`: el *p* de dos colas, con la fórmula exacta $p = I_{gl/(gl+t^2)}(gl/2, 1/2)$, donde I es la función beta incompleta regularizada. La app la calcula con una fracción continua (método de Lentz) y el logaritmo de la función gamma con la aproximación de Lanczos (g = 7). Admite grados no enteros, como los de Welch (B.14a).
- `Estadistica.cuantilT(p, gl)`: el valor t tal que la probabilidad acumulada es *p*, buscado por bisección (100 pasos) sobre `pT`.

Se comprobó en pruebas JVM (`CalculosPrueba.cuantilesDeT`): cuantilT(0.975, 1) = 12.706, (0.975, 2) = 4.303, (0.975, 5) = 2.571, (0.975, 30) = 2.042, y pT(2, 10) = 0.0734, los valores de las tablas. **[Validado]**.

6.7.2 Por qué

La distribución de *r* es asimétrica cerca de ±1; atanh la vuelve aproximadamente normal con varianza 1/(n − 3). Es el método estándar. **[Validado]**. Usarlo con nEf es la combinación habitual con la corrección de la sección 6.6. **[Aproximación]**.

6.7.3 Ejemplo trabajado (continúa el de 6.6.4)

r = 0.30, nEf = 94.29. z = atanh(0.30) = 0.3095; EE = $1/\sqrt{(94.29 - 3)}$ = 0.1047. IC: tanh(0.3095 ± 1.96 × 0.1047) = tanh(0.1044) a tanh(0.5146) = **0.10 a 0.47**. z/EE = 2.957 → **p = 0.0031**. Con *n* = 120 sin corregir habría salido IC 0.13 a 0.45 y p = 0.0008: casi cuatro veces «más significativo» de lo que es.

6.7.4 Cuándo falla

- Para **Spearman**, la varianza de atanh(ρ) es algo mayor que 1/(n − 3) (Fieller et al., 1957, proponen 1.06/(n − 3)). Hasta 10d, `vm_factores` en R usaba 1/(n − 3) también para ρ: intervalos ligeramente estrechos. Desde 10c en la app y desde 10d en R, `factores` usa Pearson, así que este punto ya no los afecta. **[Aproximación]**.
- El intervalo de la correlación sigue usando **1.96** (normal) aun con nEf pequeño. Con la transformación de Fisher eso es lo estándar: el error de usar la normal es pequeño frente al de no corregir por días parecidos. **[Aproximación]**.
- Para variables 0/1 con pocos «1», Pearson es una correlación punto-biserial; la aproximación de Fisher es menos precisa. La app exige al menos **4 días de cada valor** para evaluarlas (sección 6.10).

6.8 Muchas comparaciones a la vez: Benjamini-Hochberg

6.8.1 El problema

Con 300 variables hay 300 × 299 / 2 = **44 850** parejas. Si ninguna tuviera relación real, con el umbral clásico p < 0.05 saldrían **unas 2 240 «relaciones» por puro azar**. Revisar «todo contra todo» obliga a corregir.

6.8.2 Cómo lo hace exactamente

`Analisis.bh(p)` (B.9): ordena los *m* valores p de menor a mayor, $p_{(1)} \le \ldots \le p_{(m)}$, y calcula para cada uno

$$q_{(k)} = \min_{j \ge k} \min\left(1, p_{(j)} \frac{m}{j}\right) \quad (6.5)$$

(recorre de abajo hacia arriba guardando el mínimo, así q nunca baja cuando p sube). Una relación «se sostiene» si **q < 0.10**. En `relaciones` se calculan dos q:

- `q`: corrigiendo **solo entre las parejas no obvias** (es el que se usa por omisión);
- `qConObvias`: corrigiendo entre todas (se usa si activas «Mostrar también las obvias»).

«Tu año» (`TuAnio.kt`) usa un criterio más estricto: q < **0.05**, n ≥ 30 y al menos 40 días en el año.

6.8.3 Razonamiento científico

El procedimiento es el de Benjamini y Hochberg (1995). No controla «la probabilidad de equivocarme alguna vez» (eso sería Bonferroni, mucho más estricto) sino la **proporción esperada de falsos descubrimientos** entre lo que se marca como firme (FDR). El valor *q* así calculado es el «valor p ajustado» de BH, cercano al q de Storey y Tibshirani (2003). Es apropiado para exploración: prefiere encontrar varias pistas aceptando que unas pocas sean falsas. **[Validado]**.

Supuesto. BH garantiza su control si las pruebas son independientes o tienen cierta dependencia positiva (Benjamini y Yekutieli, 2001). Aquí las pruebas **comparten variables** (la valencia aparece en cientos de parejas), así que están correlacionadas. En la práctica BH suele comportarse bien en esa situación, pero la garantía formal no está demostrada para este caso. **[Aproximación]**.

6.8.4 Ejemplo trabajado

Seis parejas con p = 0.0004, 0.003, 0.011, 0.02, 0.04 y 0.30 (m = 6):

Tabla 6.5. Ejemplo trabajado

k	p	p · 6 / k	q
1	0.0004	0.0024	0.0024
2	0.003	0.009	0.009
3	0.011	0.022	0.022
4	0.02	0.030	0.030
5	0.04	0.048	0.048
6	0.30	0.300	0.300

Las cinco primeras tienen q < 0.10: se sostienen. Con m = 6 la corrección es suave. Con m = 44 850, la mejor pareja necesita p < 0.10/44 850 = 2.2×10^{-6} para tener q < 0.10 si es la única real; con nEf = 100, eso equivale a $|r| \gtrsim$ **0.45**. Si hay unas 50 relaciones reales, el umbral de la 50.ª baja a $|r| \gtrsim 0.37$. Por eso la app avisa: «Con pocos días es normal que nada se sostenga».

6.8.5 Figura




Figura 6.3. 200 pruebas simuladas (20 relaciones reales con r = 0.35, 180 sin relación, 90 días). Sin corregir: 19 aciertos y 9 falsas alarmas (32 % de lo marcado es falso). Con BH a q < 0.10: 15 aciertos y 1 falsa alarma (6 %). Script: `figuras/fig14_benjamini_hochberg.py` (replica `Analisis.bh`).

6.8.6 Cuándo falla

- **El número de pruebas depende del modo.** Por día o por semana, con o sin tendencia, se prueban parejas distintas (las lentas salen, el mínimo de días cambia), así que la misma pareja puede tener q distinto en cada modo.
- **Excluir las obvias es razonable pero no neutral**: baja *m* y hace la corrección más permisiva. Está bien porque esas parejas no son descubrimientos, pero la lista de obvias debe estar completa y ser la misma en app y R (H-5-2; desde 10d lo es, sección 6.9.3).
- **Hasta 10c, «Todo lo que se mueve con algo» corregía con p que no descontaban la autocorrelación** (H-5-3): ahí BH trabajaba con valores p demasiado pequeños. Desde 10c en la app y desde 10d en R (`vm_factores`), sus p usan nEf o el factor AR(1) (sección 6.13). Lo que queda: su BH corrige solo entre las variables revisadas contra ese objetivo.

6.9 Las relaciones «obvias» y cómo se excluyen

6.9.1 Qué hace

Marca las parejas cuya correlación es casi segura por construcción, para no presentarlas como descubrimientos: calorías con proteína, eventos de agenda con minutos ocupados, pasos con minutos a pie, «minutos en Instagram» con «minutos de pantalla».

6.9.2 Cómo lo hace exactamente

`Estadistica.obvia(a, b)` devuelve verdadero si se cumple **cualquiera** de estas reglas:

1. Ambas son del mismo grupo y el grupo es «Lectura del día», «Momentos», «Sentimientos» o «Sueños».
2. Ambas están en una misma familia de `Estadistica.FAMILIAS` (58 conjuntos en la v90; 56 en la v81, más el de los avisos de ánimo y el de `presencias_revisado`; una variable puede estar en varios). Ejemplos: todos los nutrientes fijos; `valencia` con `muestreo_valencia`; `valencia`, `animo_valencia`, `momentos_valencia`, `valencia_acompanado` y `valencia_solo`; `animo_cierre_valencia` con `valencia` y `animo_valencia`; las de alcohol entre sí; impulsos, recaídas y libido entre sí.
3. Ambas son de lugares (`horas_tipo_*` o `lug_*`).
4. Son del mismo suplemento (`supl_<id>_dosis`, `_tomado`, `_nivel`…).
5. Una es un sentimiento y la otra `registros_animo`; o una es una categoría de sueño y la otra empieza con `sueno_`.

6. Una es dinámica y la otra es uno de sus **totales** (`Dinamicas.AGREGADOS`: `app_*` con `pantalla_min` y `desbloqueos`; `per_*` con `personas`, `cercanos`, `palabras`…).
7. Ambas son dinámicas de familias que se consideran obvias **entre sí** (`Dinamicas.ENTRE_SI`: dos nutrientes, nutriente y alimento, ciudad y país, obra y género, dos músculos, dos artistas, dos etapas de vida, dos ejes políticos…).
8. `per_X` y `pen_X` de la **misma** persona.
9. Dos puntajes del **mismo** cuestionario (`esc_<instrumento>_…`).
10. Desde el esquema 13: una campaña (`campana_<reto>`) y lo que ese reto busca mover (`Campanas.MUEVE`; por ejemplo, la de pasos con `pasos`, `a_pie_min` y `distancia_km`; la de un hábito con su `hab_`), y cualquier campaña con `campanas_n` (capítulo 9).

La familia de los avisos de ánimo, también del esquema 13, entra por la regla 2: `avisos_planeados`, `avisos_mostrados`, `avisos_respondidos` y `tasa_respuesta`, entre sí y con `muestreo_valencia`, `muestreo_activacion` y `n_muestreos` (capítulo 3).

Las obvias se calculan igual pero se esconden (el interruptor «Mostrar también las obvias» las muestra) y no cuentan en la corrección BH por omisión.

6.9.3 Razonamiento y cuándo falla

No hay una regla estadística para decidir qué es «obvio»; es una lista curada a mano. **[Diseño propio]**. Dos riesgos: (a) olvidar una familia hace que aparezca como «hallazgo» algo trivial; (b) marcar como obvio algo que no lo es esconde una relación interesante. Un caso discutible: la regla 1 declara obvias **todas** las parejas entre sentimientos (por ejemplo, «registros con tristeza» con «registros con alegría»), aunque su relación sí podría ser informativa (¿las emociones opuestas se excluyen o conviven el mismo día?).

Hasta la entrega 10d, en R `vm_familias` tenía solo 20 conjuntos y `vm_obvia` no tenía las reglas 1 y 3–9 (salvo los `m_*` entre sí), así que en `vm_relaciones()` salían como «firmes» parejas que la app esconde, como `valencia` con `animo_valencia` o `vi_familia` con `cercanos`, y BH corregía sobre otro número de pruebas (H-5-2). Desde 10d (P-31) la exportación escribe `vm_familias.csv`, generado por `Estadistica.familias()` con las **mismas** diez reglas, sobre las variables fijas y todas las dinámicas, con los nombres del panel exportado. Cada familia tiene un **lado**: con lado 0 todas sus variables son obvias entre sí; con lados 1 y 2, cada una de un lado lo es con cada una del otro, pero no con las de su lado. Así se escriben las reglas «en estrella» (6, 10 y parte de 5): `per_ana` es obvia con `personas` y con `palabras`, pero eso no vuelve obvias a `personas` y `palabras` entre sí. `vm_obvia` lee ese archivo. `ExportacionPrueba.familiasIgualQueObvia` comprueba, con 45 variables inventadas que tocan todas las reglas, que da lo mismo que `obvia()` en cada par. La forma (familias con lados) es **[Diseño propio]**; la lista sigue siendo la misma lista curada a mano. Sin ese archivo (exportaciones viejas o la resumida), R usa la lista corta de antes.

6.10 «Las relaciones más marcadas», paso a paso

6.10.1 Qué hace

Revisa **todas las parejas** de variables y muestra las más sólidas como tarjetas.

6.10.2 Cómo lo hace exactamente (`Estadistica.relaciones`)

Con el panel, la lista de variables, el modo (`sinTendencia`), `minN = 14`, `paso = 1` y `ventana = 10`:

1. `series()` prepara cada variable con al menos 3 días: valores, restos (6.5), autocorrelaciones (6.6), si es lenta y si es 0/1.
2. Con el interruptor encendido, aparta las lentas.

3. Para cada pareja (a, b):
   - toma los días en que **ambas** tienen valor (resto o valor, según el modo): n;
   - si n < **14**, la salta;
   - si una variable es 0/1 y, en esos días, tiene **menos de 4** días de alguno de los dos valores, la salta («una variable 0/1 necesita algunos días de cada tipo para decir algo»);
   - calcula r (Pearson sobre restos o valores) y `bruta` (Pearson sobre los valores, en los mismos días);
   - calcula nEf, el intervalo y p (6.6 y 6.7);
   - marca si es obvia (6.9).
4. Calcula `q` (entre no obvias) y `qConObvias` (entre todas) con BH.
5. **Ordena** primero por lo «seguro»: qué tan lejos del cero queda el extremo **más cercano** del intervalo (si el intervalo va de 0.10 a 0.47, 0.10; si cruza el cero, 0); a igualdad, por |r|.

6.10.3 Qué se muestra (Explorar.kt)

- Un resumen: «Revisé N combinaciones (dejé fuera M obvias)… ya corregido eso, K se sostienen», donde K es el número con q < 0.10. Si hay lentas, las nombra.
- Filtros por tema (`FOCOS`: con tu ánimo, con tu sueño, personas y vida, lugares y viajes, cuerpo y comida, teléfono y social, lo que lees, ves y escuchas, dinero). Una pareja entra si **alguna** de sus dos variables es del tema.
- `agrupar(lista, 15)`: junta las parejas **casi repetidas**. Dos parejas son «parecidas» si comparten una variable y la otra de cada una está en la misma familia de `FAMILIAS` (ánimo con horas de sueño y ánimo con sueño REM). Recorre la lista ya ordenada; la primera de cada grupo es la representante y las demás se anotan como «También con «…» (+0.31)» (máximo 3 nombradas y «y N más»). Muestra hasta **15** grupos; deja de buscar parecidas después del elemento 400.
- La **tarjeta** (`ui/Relacion.kt`, `TarjetaRelacion`): dos recuadros con los nombres y un **lazo** entre ellos.
  - Color: verde si r ≥ 0 («suben juntas»), rojo si r < 0.
  - **Grosor**: (1.2 + 4.5 · |r|) dp; un r de 0.42 da 3.09 dp.
  - **Punteado** y con 65 % de opacidad si q ≥ 0.10 («podría ser azar»).
  - Texto de detalle: «N días»; «(≈ nEf independientes)» si nEf < 0.8 · n; la fuerza; «con tendencia: ±0.xx» si el interruptor está encendido y |bruta − r| ≥ 0.2; «obvia»; «podría ser azar».
- Tocar una tarjeta abre «Todo lo que se mueve con algo» con una de las dos variables como objetivo (la que no es la valencia).



Figura 6.4. Tres tarjetas sintéticas: una relación positiva firme (grosor 3.09 dp), una negativa firme cuya correlación con tendencia era bastante más fuerte, y una que podría ser azar (punteada). Script: `figuras/fig15_tarjeta_relacion.py` (imita `TarjetaRelacion` y `lazo` del tema por omisión; los temas cambian la forma del lazo, no su grosor ni el punteado).

6.10.4 Ejemplo trabajado completo

Sueño (h) y valencia, interruptor encendido. Tras quitar la tendencia hay 120 días con ambos restos. r = 0.30, autocorrelaciones 0.4 y 0.3 → nEf = 94.3; IC 0.10 a 0.47; p = 0.0031 (6.6.4 y 6.7.3). Supón que se probaron m = 2 000 parejas no obvias y que esta queda en el lugar 25 por p: su q es como mucho 0.0031 × 2000 / 25 = 0.25 (puede bajar si alguna pareja de más abajo da un mínimo menor). Con q ≥ 0.10, la tarjeta sale **punteada** y dice «120 días (≈ 94 independientes) · moderada · podría ser azar», aunque su intervalo no incluya el cero. **No es una contradicción**: el intervalo es el de esa pareja sola; q tiene en cuenta que se miraron 2 000.

6.10.5 Cuándo falla

- Las tres protecciones solo cubren el azar y las tendencias; **no** cubren **confusores** (una tercera cosa que mueve a las dos, como el día de la semana o estar enfermo) ni la **dirección** (¿el sueño mejora el ánimo o el buen ánimo te deja dormir?). La app lo dice en «Cruzar dos variables».
- El mínimo de 14 días con 14 restos es bajo; con 14 días solo se ven correlaciones muy grandes (sección 6.21).
- Las variables privadas **no** entran en esta lista ni en ningún análisis de la app desde el módulo 10a (`Estadistica.variables()` las excluye; ver capítulo 10, sección 10.3). Son `impulso`, `recaida`, `n_recaida`, `recaida_min`, `libido_max`, `n_libido`, `n_impulso`, `medicamentos_n`, `med_*`, `det_*`, y el `hab_` y la `campana_hab_` del hábito ligado a las recaídas (`Privado.esVariable`). El panel las sigue calculando para la exportación, así que solo se cruzan en R. Hasta v84 entraban si el seguimiento privado estaba encendido, y `n_impulso` y `med_*` siempre.

6.11 Análisis por semana

Qué hace. «Por semana» repite la lista con **semanas** en lugar de días. Sirve para lo que pasa pocas veces (escalar, viajar, escribir cartas).

Cómo exactamente (`Estadistica.semanal`, B.10): cada semana va de **lunes a domingo**; cada variable es el **promedio** de los días de esa semana con dato (en las 0/1, la proporción de días con 1); una semana entra para una variable si tiene **al menos 3** días con dato. Luego `relaciones(…, minN = 8, paso = 7, ventana = 35)`: al menos 8 semanas en común; la tendencia se quita con ±35 días (±5 semanas, ventana de hasta 11 semanas); la autocorrelación es entre semanas consecutivas; una variable es lenta con al menos 8 restos. «Cruzar dos variables» por semana usa `pares(…, paso = 7)`: Y de la semana siguiente.

Por qué. Promediar reduce el ruido diario y vuelve frecuentes los eventos raros. **[Diseño propio]**.

Cuándo falla. Con 8 semanas solo se ve una correlación enorme; durante las primeras ~11 semanas la autocorrelación se toma como 0 (6.6.6); el promedio de una semana con 3 días no es comparable al de una con 7.

6.12 «Cruzar dos variables»

Qué hace. Eliges X e Y y ves su dispersión, r de Pearson, la r sin tendencia, ρ de Spearman, el número de días y un texto.

Cómo exactamente. `Estadistica.pares(panel, x, y, desfase)` toma los días con ambos datos; con desfase, Y es la del **día siguiente de calendario** (fecha + 1; por semana, la semana siguiente). Con menos de 3 días no dibuja. Desde la entrega 10c (D.66):

- **El intervalo** sale de `Estadistica.correlacionEf`: Pearson con el intervalo de Fisher sobre **nEf** (6.6), usando la autocorrelación de toda la serie de X y de toda la de Y (`Estadistica.ar1`; por semana, entre semanas seguidas). Requiere 5 días. Si nEf < 0.8 · n, el texto añade «cuentan como unos N independientes».
- **La r sin tendencia**: `Estadistica.sinTendencia` resta a cada valor el promedio de sus ±10 días (±35 por semana), como la lista; con al menos 5 pares, la pantalla la muestra en una cifra aparte, y si difiere de la bruta en 0.2 o más el texto lo explica («parte de lo que se ve es que las dos cambiaron con el tiempo»).

El texto dice la fuerza, la dirección, si el intervalo incluye el cero («podría ser azar») y, con menos de 30 días, «Solo son N días: tómalo como pista»; siempre recuerda que correlación no es causa. La recta punteada de la dispersión es la de mínimos cuadrados de Y sobre X.

Cuándo falla. Hasta 10c esta pantalla usaba el **n bruto** y solo los valores tal cual, así que podía decir «no incluye el cero» para una pareja que la lista marcaba «podría ser azar» (H-5-4, **resuelto en 10c, D.66**). Sigue habiendo diferencias menores con la lista: el intervalo y la fuerza son los de la r **bruta** (la sin tendencia se muestra al lado, sin intervalo), y la autocorrelación se calcula con toda la serie de cada variable, no solo con los días comunes. Para una sola pareja elegida por ti no hace falta BH. **[Aproximación]**.

6.13 «Todo lo que se mueve con algo»

6.13.1 Qué hace

Eliges un objetivo (tu ánimo, una persona, un lugar, una app, una etapa de vida) y la app revisa **todas** las demás variables contra él.

6.13.2 Cómo exactamente (`Analisis.factores`)

Desde la entrega 10c (D.66), con un interruptor «Quitar tendencias» que empieza como estaba en la lista desde la que llegaste (`Herramienta.sinTendencia`):

1. Prepara el objetivo: su serie y, con el interruptor encendido, sus **restos sin tendencia** (`Estadistica.sinTendencia`, ±10 días, como en 6.5); calcula su autocorrelación (`Estadistica.ar1`).
2. Para cada variable *v* distinta del objetivo: se salta si comparte familia con el objetivo (`FAMILIAS`) o si `obvia(v, objetivo)`. Si *v* tiene menos de 10 días, se salta.
3. Si *v* es 0/1 (en sus valores tal cual):
   - toma el objetivo (resto o valor; con desfase, el del día siguiente) en los días con 1 y en los días con 0; exige al menos **5** de cada uno;
   - calcula la **diferencia de medias** con `Estadistica.diferenciaEnDias` (6.15.2): t de Welch y el error estándar corregido porque los días seguidos se parecen; el *p* es el de esa t;
   - muestra «+0.45 puntos los días con (12) frente a sin (80)».
4. Si es continua: toma sus restos (o valores), los empareja con el objetivo y exige al menos **14** pares; calcula **r de Pearson**, el intervalo de Fisher y el *p* con **nEf** (`Estadistica.correlacionEf`, igual que la lista). Muestra «r = +0.31 · moderada · 90 días (≈ 70 independientes)».
5. Corrige todos los *p* con BH; marca con ✓ los de q < 0.1; muestra las 20 primeras ordenadas por *p*.

Hasta 10c usaba los valores tal cual, ρ de Spearman con *n* bruto y, para 0/1, la normal (1.96) con días independientes.

6.13.3 Razonamiento

Responde una pregunta natural («¿qué acompaña mis mejores días?»). El desfase de un día ayuda con la dirección: si lo de hoy se asocia con el ánimo de **mañana**, es menos probable que el ánimo haya causado lo otro (aunque no imposible: una variable persistente puede seguir siendo efecto del ánimo de ayer). **[Aproximación]**.

6.13.4 Ejemplo trabajado

Objetivo: valencia, con el interruptor apagado (valores tal cual). Variable: «Aparece @persona_b» (0/1). Días con: 5, 6, 5, 4, 6, 5, 6 (media 5.29). Días sin (diez): 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5 (media 4.10). Hay 7 y 10 días de cada tipo (mínimo 5), así que la app sí la evalúa. Supón que son días sueltos, sin 10 pares de días seguidos: la autocorrelación se toma como 0.

- Diferencia 1.19; EE = $\sqrt{(0.571/7 + 0.544/10)} = 0.369$.
- Grados de libertad de Welch: $(0.0816 + 0.0544)^2 / (0.0816^2/6 + 0.0544^2/9)$ = **12.86**; t(0.975; 12.86) = **2.163**.
- IC: 1.19 ± 2.163 × 0.369 = **0.39 a 1.98**; t = 3.21, **p = 0.0069**. Es lo mismo que da `t.test` de R.

Hasta 10c, con 1.96 y la normal, salía IC 0.46 a 1.91 y p = 0.0013: unas cinco veces «más significativo». Si los días fueran seguidos y se parecieran (ρ ≈ 0.4), el intervalo se ensancharía todavía más (6.15.2).

6.13.5 Cuándo falla (H-5-3, alta)

- **Resuelto en 10c (D.66):** hasta esa entrega no quitaba la tendencia ni descontaba la autocorrelación, así que sus *p* eran, para variables persistentes, mucho más pequeños de lo que debían (Figura 6.2: con autocorrelación 0.8, alrededor de un tercio de falsas alarmas), y la misma pareja podía verse **punteada** en la lista y con ✓ aquí; usaba ρ donde la lista usa r, y para 0/1 usaba 1.96 con apenas 5 días por grupo (H-5-5). Ahora usa la misma maquinaria que la lista.
- **Lo que sigue distinto de la lista:** el *q* se calcula entre las variables revisadas contra **este** objetivo, no entre todas las parejas; la autocorrelación de cada variable se calcula con toda su serie. Por eso una pareja puede tener ✓ aquí y salir punteada en la lista (o al revés) sin contradicción: se corrigió por menos comparaciones. **[Aproximación]**.

- Para 0/1 se comparan los **restos del objetivo** entre días con y sin, pero la variable 0/1 no se «desestaciona»: si casi todos sus 1 caen en una sola temporada, la comparación hereda esa temporada en parte (los restos ya quitan lo lento del objetivo).
- Desde la entrega 10d, `vm_factores` en R hace lo mismo (P-17 y P-32): las mismas piezas (`.vm_sin_tendencia`, `.vm_ar1`, `.vm_dif_dias`, con la corrección de Marriott y Pope y los grados de Welch con n efectivo), las mismas variables y las mismas obvias; `ExportacionPrueba.factoresComoR` fija que da los mismos números que la app con datos inventados (Apéndice C).

6.14 Modelo múltiple

6.14.1 Qué hace

Pregunta por **varias causas posibles a la vez**: ¿el sueño se asocia con el ánimo **manteniendo fijos** los pasos y la pantalla? Opcionalmente incluye **el valor del objetivo el día anterior**.

6.14.2 Cómo exactamente (`Analisis.modelo`)

1. Toma los días con objetivo y **todos** los predictores (y, si `conAyer`, el objetivo del día de calendario anterior); descarta los demás.
2. Exige **n ≥ k + 10**, con *k* el número de predictores (incluido «ayer»). Con 3 predictores y ayer, 14 días.
3. **Estandariza** cada columna y el objetivo: resta su media y divide entre su DE (si alguna DE es 0, no hay modelo).
4. Resuelve mínimos cuadrados **sin intercepto** (todo está centrado): $\beta = (X'X)^{-1} X'y$, invirtiendo con Gauss-Jordan con pivoteo parcial; si un pivote es menor que 10^{-10} (predictores redundantes), no hay modelo.
5. Error: $s^2 = SSE / (n - k - 1)$; $EE(\beta_j) = \sqrt{(s^2 \cdot [(X'X)^{-1}]_{jj})}$; intervalo $\beta \pm$ **t(0.975; n − k − 1)** $\cdot$ EE (desde 10c; antes, 1.96).
6. $R^2 = 1 - SSE / SST$, con $SST = \Sigma y^2$ (y estandarizada), y el **R^2 ajustado** $= 1 - (1 - R^2)\cdot(n - 1)/(n - k - 1)$, que es el que muestra la pantalla («varianza explicada (ajustada)», con 0 como mínimo).

La pantalla permite hasta **6** predictores; marca ✓ si el intervalo no incluye el cero; interpreta $|\beta|$ de 0.1 como pequeño, 0.3 moderado y 0.5 grande.

6.14.3 Razonamiento

Los coeficientes estandarizados permiten comparar predictores en unidades distintas (horas, pasos, minutos). Controlar por el valor de ayer reconoce que el ánimo tiene inercia: sin eso, cualquier cosa que coincida con «rachas» parecería un efecto. Es la idea de los modelos autorregresivos con predictores, el estándar en estudios diarios intensivos (Hamaker y Wichers, 2017). **[Aproximación]**: es un modelo autorregresivo simple, no uno con errores autocorrelados ni multinivel.

6.14.4 Ejemplo trabajado (sintético)

59 días completos; objetivo valencia; predictores horas de sueño, pasos y valencia de ayer (k = 3; 55 grados de libertad, t = 2.004). Resultado: β sueño = +0.38 [0.14, 0.62] ✓; β pasos = +0.09 [−0.15, 0.33]; β ayer = +0.41 [0.17, 0.65] ✓; R^2 = 27 % y R^2 ajustado = 1 − 0.73 × 58/55 = **23 %**, que es lo que se muestra. Lectura: un día con una DE más de sueño (≈ 1 h en estos datos) se asocia con 0.38 DE más de valencia, a igual valor de ayer y pasos; los pasos no añaden nada claro. Con 1.96 (antes de 10c) los intervalos eran apenas más estrechos ([0.15, 0.62], [−0.14, 0.32], [0.18, 0.65]): con 59 días la diferencia entre t y la normal es pequeña. Con pocos días no: en el mínimo que admite el modelo (n = k + 10) siempre quedan 9 grados de libertad, t = 2.262, y el intervalo con 1.96 sale un 13 % más estrecho (1 − 1.96/2.262); con 14 días y un solo predictor (12 grados, t = 2.179), un 10 %.

6.14.5 Cuándo falla (H-5-11)

- **Resuelto en 10c (D.66):** el intervalo usaba 1.96 en vez de t con n − k − 1 grados (en el mínimo de días quedaba un 13 % más estrecho, 6.14.4); el R^2 no estaba ajustado; y el interruptor decía «Controlar por el **ánimo** del día anterior» aunque agrega el **objetivo** de ayer. Ahora dice «Controlar por el valor del día anterior».
- Solo días **completos**: si un predictor falta mucho, el modelo usa pocos días y quizá no representativos.
- No quita tendencias, y el error estándar supone residuos independientes (el valor de ayer como predictor reduce, pero no elimina, la autocorrelación de los residuos).
- En R, `vm_modelo_ar1` agrega errores AR(1) pero no tiene la opción del valor de ayer (Apéndice C).

6.15 Tendencia, cambio reciente y día de la semana

6.15.1 Medias móviles (`Analisis.movil`)

Para cada día del calendario entre el primero y el último con dato, promedia los valores de **ese día y los `ventana − 1` anteriores** que existan; el punto se dibuja solo si hay **al menos max(2, ventana/3)** días con dato (división entera: 2 para la de 7 días, 10 para la de 30). Es una media **hacia atrás**: se «retrasa» frente a los cambios, a diferencia de la media centrada que se usa para quitar la tendencia. La gráfica muestra el último año, con líneas solo entre días consecutivos. `vm_movil` en R es idéntica. **[Diseño propio]**, técnica estándar.



Figura 6.5. Valencia sintética de 200 días: cada día falta con probabilidad 0.18 y además se fuerza un hueco de 17 días (sombreado), que con dos faltas al azar pegadas queda en 19 días seguidos; en total faltan 55 de los 200 días (27.5 %). Medias móviles de 7 y 30 días con sus mínimos de días. Script: `figuras/fig11_medias_moviles.py` (replica `Analisis.movil`).

6.15.2 Diferencia de medias (`Estadistica.diferenciaCompleta` y `diferenciaEnDias`)

Qué hace. Compara el promedio de dos grupos de días (los últimos 30 contra los 30 anteriores; los días con algo contra los días sin) y dice qué tan seguro es que la diferencia no sea azar. Desde la entrega 10c (D.65) tiene en cuenta dos cosas que antes ignoraba: que con pocos días la incertidumbre es mayor de lo que dice la curva normal, y que los días seguidos se parecen.

Cómo exactamente. Con al menos 3 valores por grupo (B.11 y B.11a):

1. Medias y varianzas muestrales (con n − 1) de cada grupo.
2. **Autocorrelación de cada grupo** (`Estadistica.ar1Grupos`, solo en `diferenciaEnDias`, que recibe los días con su fecha): la de orden 1 del grupo (`ar1`: Pearson entre cada día y el siguiente, solo con días seguidos, si hay al menos 10 pares); si el grupo no tiene 10 pares, la de los dos grupos juntos, cada uno centrado en su media; si tampoco, 0. Como en series cortas la autocorrelación estimada sale **más baja** que la real, se corrige: $\hat{\rho} + (1 + 4\hat{\rho})/n$, con n los

días del grupo (o de los dos juntos). Al final se acota a **[0, 0.9]**: solo corrige hacia arriba (una autocorrelación negativa no estrecha el intervalo).

3. **Error estándar con el factor AR(1)**: el de cada grupo se multiplica por $\sqrt{((1 + \rho)/(1 - \rho))}$ (`Estadistica.factorAR1`):

$$EE = \sqrt{\frac{s_a^2}{n_a}\frac{1+\rho_a}{1-\rho_a} + \frac{s_b^2}{n_b}\frac{1+\rho_b}{1-\rho_b}} \quad (6.6)$$

4. **Grados de libertad de Welch** con el número efectivo de días de cada grupo, $n \cdot (1 - \rho)/(1 + \rho)$ (mínimo 2), acotados entre 1 y la suma de esos números menos 2.
5. **Intervalo**: d ± t(0.975; gl) · EE, con `Estadistica.cuantilT`; **p** de dos colas con `Estadistica.pT`. Los dos salen de la distribución t exacta (sección 6.7 y B.14a).

Sin fechas (`diferencia(a, b)` con $\rho = 0$), es la prueba t de Welch (1947) clásica. La usan «Tendencia» (`cambio`), «Todo lo que se mueve con algo» (variables 0/1), «Antes y después» y los experimentos (capítulo 8). **[Validado]** la t de Welch; **[Aproximación]** el factor AR(1) (supone que el parecido entre días decae de un día a otro de forma geométrica) y la corrección de sesgo.

Por qué la corrección de sesgo. La fórmula $\rho + (1 + 4\rho)/n$ es la aproximación de primer orden al sesgo de la autocorrelación de orden 1 cuando la media se estima, que se suele atribuir a Marriott y Pope (1954). **No se pudo leer el artículo original en la sesión** [sin verificar]; la corrección se justificó por simulación (abajo). **[Aproximación]**.

Ejemplo trabajado 1 (solo la t). a = 1, 2, 3 y b = 4, 5, 6. d = −3; EE = $\sqrt{(1/3 + 1/3)}$ = 0.816; Welch da 4 grados de libertad y t = 2.776. IC: −3 ± 2.776 × 0.816 = **−5.27 a −0.73**; p = 0.021. Con 1.96 (antes de 10c) salía −4.60 a −1.40: el intervalo con t es un 42 % más ancho.

Ejemplo trabajado 2 (días que se parecen). Los últimos 30 días tienen media 4.6 y los 30 anteriores 4.0, ambos con DE 1.0; la autocorrelación estimada de cada grupo es 0.45.

- Sin corregir: EE = $\sqrt{(1/30 + 1/30)}$ = 0.258; con 1.96, IC **0.09 a 1.11**: «El cambio es claro».
- Corrección de sesgo: 0.45 + (1 + 4 × 0.45)/30 = **0.543**. Factor $\sqrt{(1.543/0.457)}$ = 1.838; días efectivos por grupo 30 × 0.457/1.543 = 8.9.
- EE = 0.258 × 1.838 = 0.475; gl = 15.8; t = 2.123. IC: 0.6 ± 2.123 × 0.475 = **−0.41 a 1.61**: «podría ser variación normal».

Comprobación por simulación (prueba `CalculosPrueba.coberturaConDiasParecidos` y simulación de la entrega 10c, con 2 000 réplicas sin cambio real): con 30 + 30 días y $\rho = 0.5$, el intervalo «de 95 %» cubre el cero el **74 %** de las veces sin corregir, el **92 %** con el factor AR(1) pero sin la corrección de sesgo, y alrededor del **95 %** con las dos (la prueba exige entre 93 y 97 %). Con 3 + 3 días independientes, la t de Welch cubre el **96 %** (con 1.96, el 88 %).

6.15.3 Cambio reciente (`Analisis.cambio`)

Compara los **últimos 30 días** (fechas posteriores a hoy − 30 y hasta hoy) con los **30 anteriores** (de hoy − 60, exclusive, a hoy − 30, inclusive) con `diferenciaEnDias` (6.15.2). Si el intervalo no incluye el cero: «El cambio es claro».

6.15.4 Día de la semana (`Analisis.porDiaSemana`)

Para cada día de la semana con **al menos 5** valores (desde 10c; antes, 2): media ± t(0.975; n − 1) · DE/$\sqrt{n}$. Con 5 valores el multiplicador es 2.776; con 20, 2.093. Dice «Los intervalos no se enciman: la diferencia parece real» si el límite inferior del mejor día supera el superior del peor. No corrige por autocorrelación: los lunes no

son días seguidos entre sí, así que el parecido de un día al siguiente casi no los afecta (sí el de una semana a la siguiente).

6.15.5 Antes y después (`EtapasDeVida` en Explorar.kt)

Para cada uno de los últimos 8 días con cambios guardados en «Conocerte» (desde 10c, los cambios de un mismo día van en una sola tarjeta y el primer llenado no sale), compara los **60 días anteriores** (fecha − 1 a fecha − 60) con los **60 siguientes** (fecha a fecha + 59) en valencia, sueño, pantalla, pasos, gasto, personas mencionadas y palabras, con `diferenciaEnDias`. El diseño (estudio observacional, no experimento) se discute en el capítulo 8.

6.15.6 Cuándo fallan (H-5-5)

Resuelto en 10c (D.65, D.66): hasta esa entrega las tres comparaciones trataban cada día como **independiente** y usaban 1.96 fijo; con «Día de la semana» bastaban **n = 2** por día, y con 2 valores el multiplicador correcto de t es 12.7, no 1.96 (H-5-5). Lo que sigue:

- La corrección AR(1) supone que el parecido entre días decae geométricamente; si un periodo entero es distinto (un mes de vacaciones dentro de los 30 días), la autocorrelación de orden 1 no lo captura del todo. **[Aproximación]**.
- Con menos de 10 pares de días seguidos en los dos grupos juntos, $\rho = 0$ y solo queda la t.
- «Antes y después» compara periodos que también difieren en estación del año y en todo lo demás que cambió a la vez (la app lo advierte: «Muchas cosas cambian a la vez; tómalo como una pista»).

6.16 Dinámica emocional

6.16.1 Qué hace

Resume **cómo se mueve** tu ánimo, no solo su nivel.

6.16.2 Cómo exactamente (`Analisis.dinamica`)

Usa la `valencia` del diario (1 a 7); exige al menos **7** días.

- **Media** y **DE** (variabilidad).
- **MSSD** (inestabilidad; B.12): promedio de los cuadrados de las diferencias entre **días consecutivos** de calendario con ambos datos; exige al menos 3 pares. Si faltó un día, ese salto no cuenta.
- **Inercia** (B.13): Pearson entre el valor de cada día y el del día siguiente; exige al menos **10** pares.
- **Intradía**: el promedio, entre días con al menos 2 registros de ánimo con valencia (avisos y propios), de la DE de esos registros.
- **% de días difíciles**: días con valencia **≤ 2**.
- **Racha buena**: la más larga de días seguidos con valencia ≥ 5. **Racha dura**: la más larga con valencia **≤ 3**.
- **Por mes**: media, DE y MSSD (pares dentro del mismo mes).

6.16.3 Razonamiento científico

La DE, el MSSD y la autocorrelación son los índices clásicos de la dinámica afectiva. El MSSD (von Neumann et al., 1941) mide la inestabilidad **de un momento al siguiente**, que la DE no distingue: dos personas con la misma DE pueden cambiar suave o bruscamente (Jahng et al., 2008). La inercia, la tendencia del ánimo a quedarse donde estaba, se ha asociado con malestar psicológico (Kuppens et al., 2010). **[Validado]** como índices. Dos advertencias de la literatura: el MSSD mezcla variabilidad e inercia (aproximadamente MSSD ≈ $2 \cdot DE^2 \cdot (1 - \text{inercia})$), y en muestras grandes estos índices añadieron poca información sobre el bienestar más allá de la media y la DE (Dejonckheere et al., 2019). Además, la literatura los define sobre mediciones

momentáneas varias veces al día; aquí se calculan sobre **un valor por día** recordado por la noche. **[Aproximación]**.

6.16.4 Ejemplo trabajado

Siete días seguidos: 4, 5, 3, 3, 6, 5, 4. Media = 4.29; DE = 1.11. Diferencias: +1, −2, 0, +3, −1, −1 → cuadrados 1, 4, 0, 9, 1, 1 → **MSSD = 16/6 = 2.67**. Inercia: no se calcula (6 pares < 10). Días difíciles (≤ 2): 0 %. Racha buena (≥ 5): 2 días (6, 5). Racha dura (≤ 3): 2 días (3, 3).

6.16.5 Cuándo falla (H-5-12)

- «Días difíciles» usa ≤ 2 y «racha dura» ≤ 3: dos definiciones de «difícil» en la misma tarjeta.
- Con días faltantes no aleatorios (dejar de escribir los días malos, capítulo 3), el MSSD y la inercia se calculan con los días que quedan, que son los más estables.
- R (`vm_dinamica`) calcula también la inercia por mes y empareja el último día de un mes con el primero del siguiente; la app no.

6.17 Palabras del diario

Qué hace. Muestra las palabras de tus días mejores y más difíciles, y las 25 más frecuentes.

Cómo exactamente (`Analisis.palabras`). Solo días con nota. Toma las secuencias de **3 o más letras** (en minúsculas), quita las palabras vacías de `Analisis.VACIAS` (167 escritas, muchas en dos formas como «aqui» y «aquí»: 146 distintas sin acentos, que es como se comparan) y, para cada palabra, los **días distintos** en que aparece. Si aparece en al menos **5** días con valencia, calcula la media de la valencia de esos días y su diferencia con la media **de los días con nota y valencia**. Muestra las 15 de mayor y menor diferencia (la pantalla, 10).

Ejemplo. La media de tus días con nota es 4.4. «Playa» aparece en 6 días con valencias 6, 5, 7, 6, 5, 6 (media 5.83): +1.43.

Razonamiento y límites (H-5-10). Es un análisis de **contenido por conteo** sin diccionario de emociones (a diferencia de LIWC, Tausczik y Pennebaker, 2010) ni prueba estadística. **[Diseño propio]**. Con cientos de palabras y 5 días como mínimo, las de los extremos de la lista son, en buena parte, las que tuvieron suerte (regresión a la media): con 5 días, la media de valencia varía ±0.9 puntos solo por azar si tu DE es 1. No hay intervalo ni q. Las palabras de días malos pueden reflejar **lo que escribes** cuando estás mal más que **lo que te pone mal**. Hasta la entrega 10d, `vm_palabras` en R usaba otra lista de vacías (con acentos) y otra referencia (la media de **todos** los días); desde 10d usa la misma lista de 167 palabras vacías, comparadas sin acentos y la misma referencia (los días con nota), así que da las mismas diferencias. Lo de la incertidumbre sigue igual en las dos.

6.18 Días atípicos

Qué hace. Lista los días del **último año** que se salieron de lo normal en alguna variable, con la razón.

Cómo exactamente (`Analisis.atipicos`). Revisa 15 variables: `valencia`, `sueno_horas`, `pasos`, `pantalla_min`, `desbloqueos`, `gasto_total`, `notificaciones`, `fotos`, `distancia_km`, `min_hablado`, `wa_mios`, `musica_min`, `fc_reposo`, `hrv`, `palabras`. Para cada una con al menos **20** días: mediana M = el valor en la posición n/2 de los datos ordenados (con n par, el **de arriba** de los dos centrales), MAD = la mediana (misma regla) de |x − M| multiplicada por **1.4826**, y z robusto (B.14):

$$z_i = \frac{x_i - M}{1.4826 \cdot mediana(|x - M|)} \quad (6.7)$$

Marca el día si |z| ≥ **3** («muy alto» o «muy bajo»). Si MAD = 0 (más de la mitad de los días tienen el valor de la mediana), salta la variable. «Tu año» usa umbral 2.8.

Razonamiento. La media y la DE se dejan arrastrar por los propios atípicos; la mediana y la MAD no. El factor 1.4826 hace que la MAD equivalga a la DE si los datos fueran normales, y |z| ≥ 3 es un umbral común y conservador (Leys et al., 2013). **[Validado]**.

Ejemplo. 20 días de pasos: mediana (superior) 8 200; MAD × 1.4826 = 1 038; un día con 2 100 pasos da z = (2100 − 8200)/1038 = **−5.9**: «Pasos muy bajo». (R, con la mediana promediada, daría 8 150 y 964; z = −6.3.)

Cuándo falla. Hasta la entrega 10c la lista pedía `km`, que **no existe** en el panel de la app, así que la distancia nunca se revisaba y los viajes no salían como atípicos (H-5-8, **resuelto en 10c, D.72**: ahora es `distancia_km`). Las variables muy concentradas (gasto, muchos días en 0) tienen MAD = 0 y se saltan siempre.

6.19 Ritmo de sueño (lo estadístico)

Los modelos de sueño (jet lag social, noches aproximadas por el teléfono) se explican en el capítulo 5. Desde lo estadístico basta saber que `Analisis.ritmo` usa **promedios simples** de horas decimales (con la madrugada sumada 24 h para no promediar 23:30 con 0:30 como 12:00), una DE de la hora de dormir como «regularidad» y la diferencia absoluta de los puntos medios entre noches antes de días libres y laborales; exige 5 noches en total y 2 de cada tipo. Desde la entrega 10c (D.69) usa solo las noches de los **últimos 56 días** (`Analisis.recientes`) y una sola regla de día libre (`Fechas.esDiaLibre`: sábado, domingo o, si vives en México, festivo). `vm_ritmo(dias = 56)` en R hace lo mismo, con la columna `dia_libre` del panel, pero **solo con el reloj** (no aproxima con el teléfono) y filtra con 2 < duración < 16 h (la app incluye los extremos 2 y 16).

6.20 Cifras descriptivas: «Tus números», «Totales» y los reportes

Estas funciones no prueban nada; resumen. Importan porque sus cifras se comparan con recomendaciones de salud y entre periodos.

6.20.1 «Tus números» (`TusNumeros`)

Para cada medida: el **promedio de los últimos 30 días que tengan dato** dentro del último año (función `ultimos`), con las fechas desde y hasta; se considera «reciente» si el último dato tiene 45 días o menos. Algunas conversiones: km al año = km por día × 365; ejercicio a la semana = la suma de los minutos de las sesiones de los 28 días que terminan en la última sesión, entre 4 (desde 10c); días de fuerza por semana = entrenamientos en los 28 días que terminan en el último entrenamiento / 4; personas al día = el máximo entre `personas`, `contactos` y `wa_chats`; tazas de café (en reportes) = mg de cafeína / 95.

Cuándo falla. Hasta la entrega 10c el ejercicio semanal era la media de los días **con** sesión multiplicada por 7, lo que suponía que hacías ejercicio todos los días: con 3 sesiones de 45 min por semana daba 45 × 7 = **315 min/semana** en lugar de 135 (H-5-9, **resuelto en 10c, D.72**: ahora 4 semanas × 3 × 45 = 540 min, entre 4 = **135**). Queda que, si dejaste de hacer ejercicio hace meses, la cifra es la de tus últimas 4 semanas con sesiones,

con sus fechas (como los días de fuerza). Además, «aire libre» usa `luz_alta_min` (solo la luz del teléfono) y no `aire_libre_min` (el máximo entre luz y movimiento, capítulo 4).

6.20.2 «Totales» (`Totales.calcular`)

Suma cada medida en un periodo y dice **desde qué fecha** hay datos de cada fuente, el récord y su fecha; arma índices buscables (alimentos, personas, artistas, lugares, ejercicios…). Excluye los momentos privados. Es pura aritmética. Desde la entrega 10c (D.77) cuenta gastos e ingresos por el día del diario (`dia`, de 5:00 a 5:00), como el panel; antes usaba la fecha de calendario.

6.20.3 Reportes y «Tu año» (`Periodo.calcular`)

Calcula todo lo de una semana, mes o año y lo compara con el **periodo anterior de la misma duración** (exige 3 días con dato en el anterior). Desde la entrega 10c (D.77): la valencia de un día es **solo la del diario** (`valDe`), como `valencia` en el panel y en R, y el reporte dice cuántos días tenían ánimo solo en los avisos («N días solo con avisos no cuentan»); hasta 10c, si no había diario usaba el promedio de los registros de ánimo, mezclando el «yo que recuerda» con el «yo que experimenta» (capítulo 3). La hora media de dormir usa `Exportar.horaDecimal` (suma 24 antes de las 12:00, en la zona actual), como el panel; antes sumaba 24 antes de las 15:00 y leía la hora escrita en el texto. Gastos e ingresos van por día lógico (H-5-15, resuelto). Nunca usa lo privado ni el texto de las cartas.

6.21 Potencia: por qué 14, 30 y 90 días

6.21.1 Qué dice la app

- La lista de relaciones exige **14** días (8 semanas por semana).
- «Cruzar dos variables» dice que hacen falta «unos 30 para empezar a creerle», y la pantalla «Cobertura de variables» cuenta cuánto falta para **30** días por variable.
- La pantalla de Análisis dice, desde la entrega 10c (D.76): «Con 90 días o más ya se puede detectar una relación moderada en una pareja concreta; en esta lista, que revisa todas a la vez, solo las fuertes» y, antes de los 90, «Faltan N días para tener potencia suficiente». Hasta 10c decía solo «Con 90 días o más ya se pueden detectar relaciones moderadas».

6.21.2 Qué significa «potencia»

La **potencia** es la probabilidad de detectar una relación que **sí existe**. Con pocos días, aunque haya relación, la prueba casi nunca la encuentra.

6.21.3 Cálculo (B.15)

Con la aproximación de Fisher, la correlación más pequeña que se detecta con potencia de 80 % y $\alpha = 0.05$ bilateral es

$$|r_{min}) = \tanh\left(\frac{1.96 + 0.84}{\sqrt{n_{Ef} - 3}}\right) (6.8)$$

Tabla 6.6. Cálculo (B.15)

Días	Días independientes	Autocorrelación 0.5 en ambas (nEf = 0.6 n)	Igual, con α = 0.001
14	0.69	0.84	0.94
30	0.49	0.62	0.79
90	**0.29**	0.37	0.52
180	0.21	0.27	0.38
365	0.15	0.19	0.27

Así, la frase de los 90 días es **correcta para una sola relación con días independientes**: con 90 días se detecta |r| ≈ 0.29, el límite entre «débil» y «moderada» de Cohen. **[Validado]** en ese sentido estricto. Pero en «Las relaciones más marcadas» los días no son independientes y se revisan miles de parejas, así que el umbral efectivo se parece más a la última columna: con 90 días solo se sostienen relaciones de 0.5 o más. Los 14 días son un **mínimo para calcular**, no para creer. Los 30 días son una convención razonable para «pista». **[Diseño propio]**.




Figura 6.6. La correlación más pequeña detectable con potencia de 80 % según los días, con días independientes, con autocorrelación 0.5 y con un umbral estricto como el que imponen miles de comparaciones. Script: `figuras/fig16_potencia.py` (cálculo, sin datos).

6.21.4 Cuándo falla (H-5-16)

El aviso de los 90 días cuenta **días con diario** (`Repo.dias.size`), no días con ambos datos de cada pareja. Desde 10c sí dice que en la lista completa solo se sostienen las relaciones fuertes (H-5-16, resuelto en 10c con la primera opción de su propuesta: matizar el texto), aunque no menciona la autocorrelación y sigue contando días con diario.

6.22 App y R, función por función

El script `vestigium.R` reproduce casi todas las herramientas. Desde la entrega 10d (P-30 a P-32) analiza el mismo panel, con las mismas variables y las mismas obvias, y repite las correcciones de 10c en «Todo lo que se

mueve», el día de la semana y las palabras. La tabla dice dónde coinciden y dónde no. El detalle de cada función está en el Apéndice C.

Tabla 6.7. App y R, función por función

Análisis	App	R	¿Mismo resultado?
Datos	`Estadistica.panel()`	Desde 10d, `vm_panel_extendido.csv` (las columnas de la app más las de `vm_panel.csv`, que en lo compartido llevan el valor de la app); variables de `vm_variables.csv`	**Sí** en las variables que la app cruza; quedan 11 nombres dobles documentados y el calendario completado (6.3.4; H-5-1 resuelto)
Relaciones	`relaciones`: Pearson, ±10 d, lentas < 0.12, nEf, BH, orden por «seguro»	`vm_relaciones`: el **mismo algoritmo** (mismas cotas, mínimos y orden; p con `pnorm` exacto)	**Sí** desde 10d: mismo panel, mismas variables y mismas obvias (`vm_familias.csv`; H-5-2 resuelto); R ya no cruza calendario ni cobertura (`.vm_no_cruzar`: `fin_de_semana`, `dia_libre`, `festivo`, `con_diario`, `n_muestreos`…). Probado con datos inventados; con una exportación real, el autor comprobó que las primeras parejas coinciden con la pantalla. No hay modo semanal en R.
Cruzar	Pearson + Spearman; IC de Pearson con nEf; r sin tendencia al lado (desde 10c)	`vm_cruce`: **Spearman** por omisión, `cor.test` con n	Distinto coeficiente por omisión y distinto intervalo (H-5-7); la entrega 10d no lo cambió
Factores	Desde 10c: restos sin tendencia (interruptor), r de Pearson con nEf; 0/1 con t de Welch y factor AR(1); mínimos 10 días (5 y 5) / 14	`vm_factores` desde 10d: lo mismo (`sin_tendencia`, r de Pearson con `n_ef`; 0/1 con `.vm_dif_dias`: Welch, factor AR(1), Marriott y Pope, `qt`); mismos mínimos; obvias de `vm_familias.csv`	**Sí** (fijado por `ExportacionPrueba.factoresComoR` con datos inventados)
Modelo	MCO estandarizado sin intercepto; IC con t(n − k − 1); R^2 ajustado (desde 10c)	`vm_modelo`: `lm` sobre datos estandarizados; inferencia con t	Mismos β e intervalos desde 10c (los dos usan n − k − 1 grados; R reporta el R^2 sin ajustar y el ajustado)
Modelo con AR(1)	—	`vm_modelo_ar1`: `nlme::gls` con `corAR1(~t)` (Pinheiro et al., 2026)	Solo en R
Tendencia	`movil`	`vm_movil`	Igual
Día de la semana	n ≥ 5 por día; t(n − 1) EE (desde 10c)	`vm_semana` desde 10d: n ≥ 5 por día; t(n − 1) EE	Igual
Dinámica	Valencia; mínimos 7 días, 3 y 10 pares; meses sin cruzar	`vm_dinamica`: cualquier variable; sin mínimos; inercia por mes; pares que cruzan meses	Casi igual en el total
Ritmo	Reloj o teléfono; últimos 56	`vm_ritmo(dias = 56)`:	Igual con reloj

Análisis	App	R	¿Mismo resultado?
	días; `Fechas.esDiaLibre` (desde 10c)	solo reloj; lee `dia_libre` del panel (desde 10c)	
Palabras	167 vacías (146 sin acentos), comparadas sin acentos; referencia: días con nota	Desde 10d, las mismas vacías, sin acentos; referencia: días con nota	Igual; R devuelve todas las palabras, la app los 15 extremos
Atípicos	15 variables (con `distancia_km` desde 10c); mediana superior; ≥ 20 días; último año	Desde 10d, las mismas 15 variables; `median/mad` de R; todos los días	Parecido; distinto número de días y mediana para n par

6.23 Qué es estándar y qué es propio

Tabla 6.8. Qué es estándar y qué es propio

Decisión	Marca
Pearson, Spearman con rangos promedio, cortes 0.1/0.3/0.5	[Validado]
Transformación z de Fisher para intervalos y p	[Validado]
Φ por Abramowitz y Stegun 7.1.26	[Validado]
Benjamini-Hochberg con q < 0.10	[Validado] (procedimiento); [Aproximación] (pruebas dependientes)
nEf = n(1 − r_a r_b)/(1 + r_a r_b)	[Validado] como aproximación AR(1); cotas [−0.5, 0.97] y [4, n]: [Diseño propio]
Quitar tendencia restando la media de ±10 días	[Aproximación]; tamaño de ventana [Diseño propio]
Variables lentas con var(resto)/var < 0.12	[Diseño propio]
Lista de relaciones obvias	[Diseño propio]
Escribirla como familias con lados para R (`vm_familias.csv`) y no cruzar en R calendario ni cobertura (`.vm_no_cruzar`)	[Diseño propio]
Familias dinámicas, topes y mínimos de días	[Diseño propio]
Mínimos de 14 días, 4 de cada valor en 0/1, 8 semanas	[Diseño propio]
Diferencia de medias con t de Welch (desde 10c)	[Validado]
Factor AR(1) $\sqrt{((1 + \rho)/(1 - \rho))}$ en el EE y n efectivo por grupo	[Aproximación] (supone AR(1)); acotar ρ a [0, 0.9] y el respaldo con los dos grupos juntos: [Diseño propio]
Corrección de sesgo $\rho + (1 + 4\rho)/n$	[Aproximación] (atribuida a Marriott y Pope, 1954, sin leer el original; validada por simulación)
t de Student exacta por la beta incompleta (Lentz, Lanczos)	[Validado] (comprobada contra tablas)
Modelo estandarizado con el día anterior; t con n − k − 1 y R^2 ajustado	[Aproximación] (el modelo); [Validado] (la inferencia, si los residuos fueran independientes)
DE, MSSD, inercia	[Validado] como índices; [Aproximación] con un valor por día
z robusto con MAD y umbral 3	[Validado]
Palabras por diferencia de medias	[Diseño propio]
90 días para relaciones moderadas	[Validado] para una prueba con días independientes; optimista para la lista

6.24 Resumen del capítulo

1. Todo sale de un **panel** de un renglón por día. Desde la entrega 10c, casi todas las variables siguen una sola regla para distinguir «0» de «no sé»: 0 desde el primer registro y donde se pudo responder (`ceroDesde`; H-1-1, resuelto en 10c, D.63).
2. «Las relaciones más marcadas» es el análisis más cuidadoso de la app: **quita tendencias** (±10 días), **descuenta los días parecidos** (nEf) y **corrige por miles de comparaciones** (BH, q < 0.10). Una relación firme ahí es una pista seria, no una prueba de causa.
3. Desde 10c, «Todo lo que se mueve con algo» usa la misma maquinaria, y las diferencias de medias usan **t de Welch** con el error estándar corregido porque los días seguidos se parecen (H-5-3, H-5-5, resueltos en 10c, D.65 y D.66). Antes, la ficha podía marcar como firme lo que la lista llamaba azar.
4. **El ciclo semanal no se quita** al quitar la tendencia (H-5-6).
5. Desde la entrega 10d, **R analiza el mismo panel que la app**, con las mismas variables y las mismas parejas obvias, y `vm_factores`, `vm_semana` y `vm_palabras` tienen las correcciones de 10c (H-5-1, H-5-2, resueltos): R sirve para verificar lo que muestra la app. Se comprobó con datos inventados; con una exportación real, el autor comprobó que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). `vm_cruce` sigue con Spearman y n bruto.
6. Con 90 días independientes se ve una relación de 0.3; con miles de parejas y días parecidos, hace falta más de 0.5. Paciencia: el sistema está pensado para años.

Capítulo 7. Personas y red social

Para qué sirve este capítulo. Explica **cómo la app registra a la gente de tu vida** y qué hace con eso: cómo reconoce a una persona cuando la nombras con @, cómo guarda qué es para ti (y cómo eso cambia con los años), cómo mide qué tan cerca la sientes, cómo dibuja la **Constelación** y la **Red**, qué calcula R con `vm_red()` y cómo entran las personas en las correlaciones. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» y está en el Apéndice D. **Las personas, fechas y números de los ejemplos son inventados.**

Cómo leerlo. Igual que los capítulos anteriores: lenguaje sencillo, pero las cifras, umbrales y condiciones del código van tal cual, con el nombre de la función de donde salen. Cada decisión se marca como **[Validado]** (respaldada por literatura o un estándar), **[Aproximación]** (razonable, con supuestos que conviene conocer) o **[Diseño propio]** (decisión de la app, sin estándar detrás). Los problemas encontrados se numeran H-6-n (el número es el del módulo 6, que escribió este capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`.

Privacidad. El capítulo describe la mecánica; no hay nombres reales. Los momentos del seguimiento privado se mencionan solo para decir dónde entran y dónde no (sección 7.13).

7.1 Mini-glosario

Tabla 7.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Mención	Escribir `@nombre` en un texto (diario, momento, sueño, nota, carta). La app solo «ve» a una persona si está escrita así.
Nombre canónico	El nombre con el que la app cuenta a una persona después de aplicar las **equivalencias** (si dijiste que `@anita` es `@ana`, el canónico de `anita` es `ana`).
Relación	Qué es esa persona para ti (familia, pareja, amistad…). Se guarda con **historial**: la relación que tenía cada día.
Grupo de relación	La relación simplificada que usan los análisis: `familia`, `pareja`, `amistad`, `trabajo`, `casa` y, aparte, `expareja` y las demás (sección 7.4).
Cercanía (IOS)	Qué tan cerca sientes a alguien, de 1 a 7, eligiendo entre siete pares de círculos cada vez más encimados (Aron et al., 1992).
Presencia	Si ese día **estuviste con** la persona, solo **pensaste en** ella o hablaron por **mensajes** (capítulo 3, sección 3.13).
Co-mención	Que dos personas aparezcan mencionadas **el mismo día lógico**, aunque sea en textos distintos. Es la base de las líneas de la Constelación y de la Red.
Red (grafo)	Un dibujo de **nodos** (personas) unidos por **aristas** o **vínculos** (líneas). En matemáticas se llama *grafo*.
Red egocéntrica	La red vista desde una persona central, el **ego** (tú), con sus contactos (los **alteri**) y las relaciones entre ellos (Perry et al., 2018). Es el tipo de red de esta app.
Grado	Cuántas líneas tiene un nodo: con cuántas personas está unida.
Densidad	Qué fracción de todas las líneas posibles existe. Con *n*

Término	Qué significa aquí
	personas hay *n(n−1)/2* pares posibles.
Componente	Un grupo de nodos conectados entre sí por algún camino; dos componentes no tienen ninguna línea entre ellas.
Restricción de Burt	Una medida de qué tanto tus contactos **se conocen entre sí** (son redundantes). Baja = tus contactos están en mundos separados y tú eres el puente entre ellos (Burt, 2004; sección 7.11).
Día lógico	El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2).

7.2 Mapa: de una @mención a cada salida

La misma persona puede «aparecer» de forma distinta según la función, porque **cada función lee textos distintos**. Esta tabla resume qué lee cada una (la diferencia importa: ver H-6-9).

Tabla 7.2. Mapa: de una @mención a cada salida

Función (archivo)	Diario (`nota`)	Momentos	Momentos privados (recaída, libido)	Sueño (texto y temas)	Mejor/peor momento	Notas del cronómetro	Cartas	Equivalencias
`Personas.menciones` (`data/Personas.kt`): lista de «Tu gente», «¿Quién es @x?», duplicados	sí	sí	no (desde 10a)	sí	no	sí	destinatario	sí
Variable `personas` del panel (`Estadistica.panel`)	sí	no	no	no	no	no	no	sí
`Presencias.delDia` → `personas_vistas`, `vi_*`, `penso_en_*`, `cercania_media`, `pen_*`	sí	sí	no	no	no	no	no	sí
Familia `per_` (`Dinamicas.construir`)	sí	sí	no (desde 10a)	sí (en los temas del sueño, solo los que llevan @, desde 10c)	sí	no	destinatario y texto	sí

Función (archivo)	Diario (`nota`)	Momentos	Momentos privados (recaída, libido)	Sueño (texto y temas)	Mejor/peor momento	Notas del cronómetro	Cartas	Equivalencias
Constelación (`Constelacion.calcular`)	sí	sí	no	no	no	no	no	sí
Red y exportación `vm_red_*` (`RedPersonas.calcular`)	sí	sí	no	no	no	no	no	sí
Tarjeta «personas en tu cielo este año» (`Vida.kt`)	sí	no	no	no	no	no	no	sí (desde 10c)

«Momentos privados» son los de tipo `impulso`, `recaida` o `libido` (la propiedad `Momento.privado` en `data/Modelo.kt`, que desde el módulo 10a incluye el impulso). Ninguna fila de esta tabla los usa (sección 7.13). Hasta v84 el impulso no contaba como privado y entraba en todas las filas que dicen «Momentos».

7.3 Menciones con @ y equivalencias

7.3.1 Qué hace

La app no intenta adivinar nombres en el texto libre: **solo cuenta a una persona si la escribes con @**. Así evita confundir «Rosa» (persona) con «rosa» (color) y no necesita reconocer nombres propios.

7.3.2 Cómo lo hace exactamente

- **Reconocer la mención** (`Texto.personas`): busca la expresión regular `@([\p{L}\p{N}_]+)`, es decir, una arroba seguida de letras (de cualquier alfabeto, con acentos), números o guion bajo. El nombre se pasa a **minúsculas**. `@Ana`, `@ana` y `@ANA` son lo mismo; `@ana.` termina en el punto; `@ana_m` es distinta de `@ana`.
- **Nombre canónico** (`Texto.canon`): si el nombre está en la tabla de equivalencias, se cambia por su equivalente, y se sigue la cadena. Hasta la entrega 10c era **un solo paso**: si dijiste `anita → ana` y luego `ana → ana_g`, `anita` se contaba como `ana`, no como `ana_g`, y un ciclo `a → b`, `b → a` nunca unía a las dos (H-6-11). Desde 10c (D.73) `canon` sigue las uniones hasta **8 pasos**: `anita → ana → ana_g` da `ana_g`. Si la cadena vuelve a un nombre ya visitado (un ciclo), todos los nombres del ciclo cuentan como **el primero en orden alfabético** (`a → b` y `b → a`: los dos cuentan como `a`). Lo comprueba `CalculosPrueba.nombresEncadenados`. **[Diseño propio]**.
- **Detectar posibles duplicados** (`Personas.duplicados`): compara cada par de nombres mencionados y propone «¿son la misma persona?» si se cumple cualquiera de estas condiciones (`Texto.parecidos` y la regla de prefijo):
  1. son iguales al quitar los guiones bajos (`luis_m` y `luism`);
  2. ambos tienen 4 letras o más y su **distancia de Levenshtein** es ≤ 2 (cuántas letras hay que cambiar, agregar o quitar para pasar de uno a otro: `daniel` – `danie` es 1);
  3. ambos tienen 3 letras o más, uno empieza con el otro y la diferencia de largo es ≤ 3 (`ana` y `anita`).

  Muestra hasta 20 pares (la pantalla enseña 6). Puedes responder «misma: @a», «misma: @b» (`Personas.unir` agrega la equivalencia) o «son distintas» (`Personas.distintas`, que guarda el par para no volver a preguntar).
- **Pedir que clasifiques** (`Personas.pendientes`): la tarjeta «¿Quién es @x?» propone, de la más mencionada a la menos, a quien aparece **2 días o más**, no está clasificada en «Tu gente» ni en «Conocerte» y no marcaste «no preguntar».

Razonamiento. Marcar a mano es más fiable que reconocer nombres automáticamente, y las equivalencias resuelven apodos y errores de dedo sin reescribir el diario (lo escrito se conserva; solo cambia cómo se cuenta). **[Diseño propio]**, razonable.

7.3.3 Ejemplo

Durante un mes escribes `@Dani` 6 días y `@daniel` 3 días. Sin equivalencias, son dos personas: 6 y 3 días. Como `dani` y `daniel` cumplen las reglas 2 (distancia 2) y 3 (prefijo, diferencia de 2 letras), la app pregunta. Si eliges «misma: @dani», se guarda `daniel → dani` y desde ese momento todas las funciones cuentan **9 días** (o menos si algún día aparecen ambas: un día cuenta una vez).

7.3.4 Cuándo falla

- **Personas sin @**: si escribes «comí con mi mamá» sin `@`, la app no la ve. Todas las variables sociales cuentan **menciones marcadas**, no contactos reales.
- **Homónimos**: dos personas distintas con el mismo `@nombre` se cuentan como una. La solución es escribirlas distinto (`@ana_t`, `@ana_u`).
- **Equivalencias compartidas con los temas**: la misma tabla `Config.equivalencias` se usa para `@personas` y `#temas` (el código llama a `Texto.canon` con el mismo mapa en ambos casos). Una equivalencia `ana → ana_g` creada para personas también cambiaría un tema `#ana` (H-6-11, parte que sigue vigente). Es poco probable, pero posible.

7.4 Quién es cada persona: relaciones con historial

7.4.1 Qué hace

En «Tu gente» dices qué es cada @persona para ti. Una persona nace cuando la mencionas con @, cuando la pones en «Conocerte» o, desde la entrega N6 de la revisión de navegación, cuando la agregas a mano con «+ persona» (sin días hasta que la menciones). Si eso cambia (pareja → expareja), la app **guarda lo de antes** con su fecha, y los análisis usan **la relación que había cada día**.

7.4.2 Las opciones

`Personas.RELACIONES` ofrece 12: familia, pareja, expareja, amistad cercana, amistad, colega o compañero de trabajo, compañero de escuela, profesor/jefe/mentor, conocido, «no la conozco en persona», mascota y otra.

Para los análisis se **agrupan** (`Personas.grupo`):

Tabla 7.3. Las opciones

Relación guardada	Grupo
familia, casa	`familia`
pareja	`pareja`
amistad, amistad cercana	`amistad`
colega, compañero de escuela, mentor, trabajo	`trabajo`
expareja, conocido, lejana, mascota, otra	se quedan como están (`expareja`, `conocido`…)

Además existe la sección «Conocerte» (capítulo 3), con **«a quién ves más»** (`perfil.cercanas`, cada una con relación pareja/familia/amistad/trabajo/otra) y **«quiénes viven contigo»** (`perfil.convivientes`).

Qué relación se usa (`Perfiles.relacion(persona, perfil, fecha)`), en este orden:

1. Si la persona está en «Tu gente», el **grupo** de la relación que tenía en esa fecha.
2. Si no, si está en «a quién ves más» de Conocerte, esa relación (o `otra` si no la dijiste).
3. Si no, si está en «quiénes viven contigo», `casa`.
4. Si no, ninguna (`null`): la persona cuenta en los totales, pero no en `vi_familia`, `vi_pareja`, etc.

Desde la entrega 10c (D.73), los pasos 2 y 3 comparan **nombres canónicos**: si en Conocerte escribiste `anita` y en el diario `@ana`, y las uniste, se reconocen (antes se comparaba el texto tal cual).

7.4.3 Cómo se guarda el historial (exacto)

Cada persona (`Persona` en `data/Modelo.kt`) tiene `relacion`, `cercania`, `detalle`, `desde` (el día en que la clasificaste por primera vez) e `historial`, una lista de `CambioRelacion(hasta, relacion, cercania)`.

Al guardar (`Personas.guardar`), hay «cambio» si:

- la relación es distinta de la anterior, **o**
- la cercanía es distinta de la anterior, **incluido** pasar de «sin cercanía» a un valor o de un valor a «sin cercanía» (desde la entrega 10c; antes solo contaba si las dos existían).

Si hay cambio, se agrega al historial `CambioRelacion(hasta = hoy, relación anterior, cercanía anterior)`. «Hoy» es el **día lógico en que guardas**. Desde 10c, la cercanía que se guarda es la que dejas en el formulario: si desmarcas los círculos, la cercanía **se borra** (antes, una cercanía vacía conservaba la anterior y no había forma de quitarla).

Al consultar (`Personas.relacionEn(nombre, fecha)`): ordena el historial por `hasta` y toma la **primera** entrada con `fecha < hasta`; si ninguna cumple, usa la relación actual. `cercaniaEn` hace lo mismo con la cercanía. Desde 10c, si esa entrada no tenía cercanía, el resultado es **«sin cercanía»** en ese tramo (antes usaba la actual, y una cercanía puesta hoy se aplicaba a todos los días pasados). En palabras: **cada entrada del historial vale para los días anteriores a su `hasta`** (y posteriores al `hasta` de la entrada anterior); el propio día del cambio ya tiene la relación nueva.

7.4.4 Ejemplo trabajado (Figura 7.1)


Clasificas a una persona inventada así:

1. 1 feb 2025: amistad, cercanía 4.
2. 15 sep 2025: la cambias a pareja, cercanía 6 → historial: `(hasta 2025-09-15, amistad, 4)`.
3. 20 abr 2026: la cambias a expareja, cercanía 3 → historial: `(hasta 2026-04-20, pareja, 6)`.

Tabla 7.4. Ejemplo trabajado (Figura 7.1)

Día que se analiza	Primera entrada con fecha < hasta	`relacionEn`	`cercaniaEn`
2024-12-24	2025-09-15	amistad	4
2025-09-14	2025-09-15	amistad	4
2025-09-15	2026-04-20	pareja	6
2026-04-02	2026-04-20	pareja	6
2026-04-20	ninguna	expareja	3

Si estuviste con ella el 2 abr 2026, ese día se enciende `vi_pareja` (no `vi_expareja`).



fecha del día	relacionEn()	cercaniaEn()	variable del panel que se enciende
2024-12-24	amistad	4	vi_amistades = 1 (si estuviste con ella)
2025-05-10	amistad	4	vi_amistades = 1 (si estuviste con ella)
2025-09-14	amistad	4	vi_amistades = 1 (si estuviste con ella)
2025-09-15	pareja	6	vi_pareja = 1 (si estuviste con ella)
2026-04-02	pareja	6	vi_pareja = 1 (si estuviste con ella)
2026-04-20	expareja	3	vi_expareja = 1 (si estuviste con ella)
2026-06-01	expareja	3	vi_expareja = 1 (si estuviste con ella)

Figura 7.1. Historial de una persona inventada. Rayado: días anteriores a la primera clasificación, a los que se les proyecta la relación más antigua. Cuadriculado: días entre la ruptura real y el día en que la anotaste, que cuentan con la relación vieja. Script: `figuras/fig19_relacion_fecha.py`.

Razonamiento. En un registro de años, las relaciones cambian. Si los análisis usaran la relación de hoy, todos los días con quien hoy es expareja contarían como «estuve con una expareja», incluidos los días en que era tu pareja: eso mezclaría dos situaciones opuestas. Guardar la relación por fecha es la forma correcta de tratar una **covariable que cambia con el tiempo** (*time-varying covariate*: un dato de contexto que no es fijo, sino que tiene un valor por periodo). **[Diseño propio]**, bien planteado.

7.4.5 Cuándo falla

- **La fecha del cambio es la fecha en que lo anotas**, no la fecha en que ocurrió. No hay forma de decir «terminamos hace tres semanas». En la Figura 7.1, los 23 días entre la ruptura real (28 mar) y la anotación (20 abr) cuentan como pareja (H-6-3).
- **Antes de la primera clasificación se proyecta la relación más antigua conocida.** Si clasificaste a alguien como amistad en 2025, los días de 2024 (cuando quizá era un conocido) también cuentan como amistad. Es el mismo problema que el perfil proyectado hacia atrás (H-2-5).
- **Conocerte no tiene historial por persona.** «A quién ves más» y «quiénes viven contigo» se leen con su valor **actual** para todas las fechas (H-6-4, parte que sigue vigente). Si alguien deja de vivir contigo y lo quitas de la lista, `vi_convivientes` deja de contarlo también en los días en que sí vivía contigo; si no lo quitas, lo sigue contando en los días posteriores.
- **Comparaciones sin canon (resuelto en 10c, D.73).** `Perfiles.relacion` buscaba en `perfil.cercanas` y en `perfil.convivientes` con el texto tal cual; ahora compara los nombres canónicos, igual que `vi_convivientes` (H-6-4).
- **Cercanía (resuelto en 10c, D.73).** Antes no se podía borrar, y ponerle cercanía a quien no tenía no contaba como cambio, así que se aplicaba a todos los días pasados (H-6-12). Ahora se borra al desmarcarla, y el paso de «sin cercanía» a un valor queda en el historial. Lo que sigue: la fecha del cambio es la de la anotación, y una cercanía puesta antes de esta versión, sin historial, sigue valiendo hacia atrás.
- **Varios cambios el mismo día**: si cambias dos veces en un día, la relación intermedia se pierde (las dos entradas tienen el mismo `hasta`). Es irrelevante en la práctica.

7.5 Cercanía: los círculos de Aron (escala IOS)

7.5.1 Qué es la escala original

La **escala de Inclusión del Otro en el Yo** (*Inclusion of Other in the Self*, IOS) de Aron, Aron y Smollan (1992) es una pregunta de **un solo reactivo** con dibujos: siete pares de círculos, uno rotulado «yo» y otro «otro», que van de separados a casi completamente encimados. Eliges el par que mejor describe tu relación. La idea es que en una relación cercana el otro pasa a «formar parte» de cómo te ves a ti mismo. Los autores la validaron en dos estudios: buena confiabilidad (da lo mismo si se repite), relación con otras medidas de cercanía y capacidad de predecir si una relación de pareja seguía meses después (Aron et al., 1992). Gächter, Starmer y Tufano (2015) la compararon con seis medidas de cercanía en 772 adultos y concluyeron que es una medida fiable de la cercanía **subjetiva**; un índice combinado de las otras escalas correlacionó ρ = .85 con la IOS. **[Validado]** como instrumento.

7.5.2 La versión de la app

`CirculosCercania` (en `ui/pantallas/Gente.kt`) dibuja siete pares de círculos de radio r; la distancia entre los centros del par i es

$$d_i = r\left(2.1 - 0.31\left(i-1\right)\right), i = 1, \ldots, 7 \quad (7.1)$$

es decir, de 2.1 r (los círculos no se tocan) a 0.24 r (casi uno encima del otro). Debajo de cada par va su número; al elegir uno, una línea bajo la fila dice la palabra de ese nivel (`CERCANIA`): 1 «Casi nada en común», 2 «Poco», 3 «Algo», 4 «Bastante», 5 «Mucho», 6 «Muy cercana», 7 «Casi parte de mí». Es opcional; tocar de nuevo el par elegido lo desmarca.

Como la distancia entre centros baja en línea recta, la **fracción encimada** de cada círculo no sube en línea recta. Calculada con la fórmula del área de intersección de dos círculos iguales:

Tabla 7.5. La versión de la app

Nivel	1	2	3	4	5	6	7
d/r	2.10	1.79	1.48	1.17	0.86	0.55	0.24
Fracción encimada	0 %	4 %	15 %	30 %	47 %	65 %	85 %

No pude comprobar en esta sesión cómo están espaciados los círculos en la publicación original **[sin verificar]**, así que no puedo decir si esta progresión se parece a la suya.

Diferencias con el original y qué implican. [Aproximación]:

- **Etiquetas con palabras.** La IOS original es solo dibujo. Las palabras de la app (que aparecen al elegir un par) ayudan a que un «5» signifique lo mismo con el tiempo (como las anclas del capítulo 3), pero cambian el instrumento: alguien puede ajustar su elección por la palabra y no por el dibujo.
- **Se responde una vez por persona, no por día.** En los estudios, la IOS se aplica en un momento dado. En la app, la cercanía es un rasgo de la persona que **solo cambia cuando la editas**. Por eso `cercania_media` (sección 7.7) mide **a quién nombras** (personas que sientes más o menos cercanas), no **cómo te sentiste con ellas ese día**.
- **No se pregunta con regularidad.** Si no la actualizas, la cercanía de hace años sigue valiendo. No hay recordatorio para revisarla.

7.6 Presencias: estuve, pensé, mensajes (resumen)

El capítulo 3 (sección 3.13) explica las reglas de `data/Presencias.kt`. Lo que importa aquí:

- Cada persona de un día tiene uno de tres estados: `estuve`, `pense`, `mensajes`.
- **En el diario, el estado por omisión es «estuve»** si no tocas el nombre (H-1-6).
- Si alguien aparece **solo en momentos**, cuenta como «pensé» cuando el momento era «pensando en…» o «recuerdo» y no marcaste compañía (o marcaste solo «solo»); en cualquier otro caso, «estuve». Basta un momento con «estuve» para que el día cuente «estuve».
- **El diario manda**: si la persona está en el diario, se ignoran los momentos.
- `Presencias.delDia` **excluye los momentos privados** (`impulso`, `recaida`, `libido`; el impulso, desde 10a: hasta v84 sus @menciones contaban aquí).
- La pantalla «¿Estuviste o pensaste?» (`PantallaPresencias`) lista los días con personas sin revisar; «dejar todos como están» los da por revisados sin cambiar nada.

7.7 Las variables de personas en el panel

7.7.1 Variables fijas (`Estadistica.panel`)

Se calculan solo para los días en que **se pudo nombrar a alguien** (`Dinamicas.diasSociales`, desde la entrega 10c): los días con texto en el diario o con un momento no privado que nombra a alguien con @. Los demás días quedan **vacíos**, no en 0 (D.63; antes se calculaban para cada día con documento de diario o algún momento). Primero `Presencias.delDia` da el estado de cada persona; luego se busca el grupo de relación **de ese día** (sección 7.4).

Tabla 7.6. Variables fijas (Estadistica.panel)

Variable	Definición exacta	Aparece en la lista de análisis si…
`personas`	Número de @personas **distintas** (canónicas) en el **texto del diario**, sin importar su estado (vacío los días sin texto ni momento con @; 0 si ese día solo un momento nombró a alguien)	siempre
`cercanos`	Número de personas con estado «estuve» y grupo `familia`, `pareja`, `amistad` o `casa`	hay alguien en Conocerte o en Tu gente
`vi_familia`, `vi_pareja`, `vi_amistades`	1 si estuviste con al menos una persona de ese grupo; 0 si no	igual
`vi_convivientes`	1 si estuviste con alguien cuyo nombre canónico está en la lista **actual** de convivientes (también pasada por `canon` desde 10c) **y** tiene algún grupo de relación	igual
`vi_expareja`	1 si estuviste con alguien que **ese día** era expareja	alguien es o fue expareja
`vi_trabajo`	1 si estuviste con alguien del grupo `trabajo`	alguien de Tu gente es del grupo trabajo
`personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`	Cuántas personas tuvieron cada estado (incluye personas sin clasificar)	algún día tiene un estado distinto de «estuve» marcado, o algún momento «pensando en» nombra a alguien
`penso_en_pareja`, `penso_en_expareja`,	1 si pensaste sin ver a alguien de ese grupo	lo anterior (y, para pareja y expareja, que existan)

Variable	Definición exacta	Aparece en la lista de análisis si…
`penso_en_familia`, `penso_en_amistades`		
`cercania_media`	Promedio de `cercaniaEn` (cercanía de ese día) de **todas** las personas del día (cualquier estado) que tengan cercanía; vacío si ninguna	alguien tiene cercanía
`cartas_otros`	Cartas escritas a otra persona ese día (0 desde la primera carta)	hay cartas a otros
`presencias_revisado`	1 si ese día revisaste quién estuvo y en quién solo pensaste; 0 si hay personas en el diario sin revisar; vacío los días sin personas ni revisión (desde 10c)	siempre (es obvia con las sociales, sección 7.12)

Hay además variables de **compañía en los avisos** (`acompanado_pct`, `con_pareja`, `con_amigos`…), que **no** salen de las @menciones sino de la pregunta «¿con quién estás?» de cada registro de ánimo. Se explican en el capítulo 3; son una segunda fuente, independiente, sobre lo mismo.

7.7.2 Variables dinámicas: una por persona (`Dinamicas.construir`)

- **`per_<nombre>`**: «Aparece @x (diario, mejor y peor momento, momentos, sueños o cartas) (0/1)» (la etiqueta menciona el mejor y el peor momento desde 10c). Vale 1 si la persona se menciona ese día en cualquiera de: texto del diario, texto del sueño, temas del sueño que empiezan con `@` (desde 10c; antes contaba cualquier etiqueta sin **#**, también las de lugares o cosas), «mejor momento» o «peor momento», el texto de un momento **no privado**, o una carta (como destinataria o dentro del texto). Vale 0 en los días en que se pudo nombrar a alguien (diario escrito o momento con @; `Dinamicas.diasSociales`) y en los días donde aparece otra persona; en los demás, vacío (D.63). `pen_` usa la misma base; `tema_`, los días con diario escrito o con un momento que lleva algún #tema.
  - En los análisis entran las **15** personas con más días, siempre que tengan **al menos 5 días**. En la exportación extendida, todas las que tengan al menos 2 días (hasta 400).
- **`pen_<nombre>`**: «Pensé en @x sin verla (0/1)». Vale 1 si `Presencias.delDia` le da estado «pensé» ese día. Entran las **10** con más días, con **al menos 3 días** (en la exportación extendida, desde 2).
- El nombre de la variable es el `slug` del nombre canónico (minúsculas sin acentos, con `_`), hasta 40 caracteres; si dos coinciden, se agrega `_2`, `_3`…

No existe una variable por persona de «estuve con @x». `per_` mezcla haber estado con ella, pensar en ella, soñarla o escribirle una carta (H-6-2).

7.7.3 Ejemplo trabajado

Un día inventado. Diario: «Desayuné con @ana y @beto. Me acordé de @caro.» Tocas `@caro` y queda en «pensé». Un momento de las 18:00, tipo «pensando en…», sin compañía marcada: «@dani me hace falta». Esa noche sueñas con `@eli`.

Relaciones de ese día: ana = familia (cercanía 6), beto = pareja (7), caro = amistad cercana (5), dani = amistad (4), eli = colega (sin cercanía).

1. `Presencias.delDia`: ana → estuve, beto → estuve, caro → pensé (lo marcaste en el diario), dani → pensé (solo en un momento «pensando en», sin compañía). eli no aparece (los sueños no cuentan aquí).
2. `personas` = 3 (ana, beto, caro: solo el diario).
3. `personas_vistas` = 2, `personas_pensadas` = 2, `personas_mensajes` = 0.
4. `cercanos` = 2 (ana familia, beto pareja). `vi_familia` = 1, `vi_pareja` = 1, `vi_amistades` = 0 (caro y dani fueron «pensé»).
5. `penso_en_amistades` = 1 (caro y dani son del grupo amistad). `penso_en_familia` = 0.
6. `cercania_media` = (6 + 7 + 5 + 4) / 4 = **5.5** (incluye a las pensadas).

7. `per_ana` = `per_beto` = `per_caro` = `per_dani` = `per_eli` = 1 (eli por el sueño, si la escribiste `@eli` en su texto o en sus temas; en los temas, una etiqueta `eli` sin @ ya no cuenta desde 10c). `pen_caro` = `pen_dani` = 1.
8. Al día siguiente solo respondes un aviso de ánimo, sin escribir el diario ni nombrar a nadie: desde 10c, todas estas variables quedan **vacías** ese día (antes, `vi_familia = 0`, `personas_vistas = 0`…).

7.7.4 Cuándo falla

- **Un 0 no siempre quería decir «no la vi» (resuelto en parte en 10c, D.63).** El panel ponía `vi_familia = 0`, `personas_vistas = 0`, etc. en **cualquier día con documento de diario o con algún momento**, aunque ese día no hubieras escrito el diario (H-6-13). Ahora el 0 solo aparece los días con diario escrito o con un momento que nombra a alguien. Sigue siendo «no la nombré»: un diario escrito sin @ cuenta como «no vi a nadie», y quien no escribe nombres en el diario sale sin compañía.
- **Lo que no se nombra no existe** (sección 7.3.4).
- **«Estuve» por omisión** infla las presencias (H-1-6).
- **Relaciones proyectadas** hacia atrás o con fecha de cambio tardía (sección 7.4.5).

7.8 Co-mención como aproximación de co-presencia

7.8.1 Qué se hace

La Constelación y la Red trazan una línea entre dos personas cuando **aparecen el mismo día lógico**. La idea implícita: si nombras a dos personas el mismo día, es probable que se relacionen (estaban juntas, o las viste en el mismo contexto).

7.8.2 Qué tan buena es esa aproximación

[Aproximación] débil, por varias razones:

- **El mismo día no es el mismo momento.** Si ves a tu hermana en la mañana y a un compañero en la noche, aparecen juntos aunque nunca se hayan visto. La co-mención mide **co-ocurrencia en tu día**, no que esas personas compartan algo.
- **No distingue el estado.** La Constelación y la Red cuentan la mención sin mirar si fue «estuve», «pensé» o «mensajes»: pensar en alguien mientras estás con otra persona crea una línea.
- **Depende de cuánto escribes.** Los días con diarios largos generan muchas líneas; los días con una línea, ninguna.
- **La memoria de con quién interactuamos es imperfecta.** En estudios clásicos, lo que la gente reporta de sus interacciones coincide solo en parte con lo observado (Bernard et al., 1984). Y al comparar registros del teléfono con lo que las personas reportan, los dos tipos de datos se parecen pero no son lo mismo: lo reportado se desvía según qué tan reciente y qué tan llamativa fue la interacción (Eagle et al., 2009). El diario tiene este sesgo: anotas a quien recuerdas o te importó, no a todos.

Por eso la app exige **al menos 2 días juntas** para dibujar una línea derivada (`minJuntos = 2`; sección 7.10), lo que filtra coincidencias de un solo día. Y la Red permite **declarar** quién conoce a quién (sección 7.10.2), que es más fiable que la co-mención.

7.9 La Constelación

7.9.1 Qué muestra

Tu gente como un cielo: tú en el centro, cada persona una estrella. **Más grande** si la mencionaste más días; **más cerca del centro** si la mencionaste hace poco. Las personas que aparecen juntas quedan unidas por líneas. El color indica la relación. Está en `ui/pantallas/Constelacion.kt`.

7.9.2 Cómo lo hace exactamente (`Constelacion.calcular` y `PantallaConstelacion`)

1. **Periodo**: «3 meses» (90 días), «un año» (365, por omisión) o «siempre». Se toman los días con fecha ≥ hoy − periodo.
2. **Quién aparece**: menciones del **diario** y de los **momentos no privados** dentro del periodo, con nombre canónico. Para cada persona: `dias` = días distintos con mención; `ultima` = el día más reciente.
3. **Quiénes salen**: las **80** con más días.
4. **Líneas**: pares que aparecen el mismo día en **2 días o más** del periodo.
5. **Distancia al centro** (fracción del radio del dibujo):

$$d = \left(0.30 + 0.64 \cdot min\left(1, \frac{\text{días desde la última mención}}{P}\right)^{0.6}\right) \cdot 0.94 \quad (7.2)$$

donde P es el periodo en días (para «siempre», los días desde el primer diario, con mínimo 30). Así, alguien mencionado hoy queda a 0.28 del radio, y alguien no mencionado en todo el periodo, a 0.88. El exponente 0.6 abre más espacio entre los recientes.

6. **Ángulo**: el «ángulo de girasol» (2.399963 radianes ≈ 137.5° entre una estrella y la siguiente, por orden de días) más un pequeño ajuste fijo por nombre (hasta 0.35 radianes, según el `hashCode` del nombre). Sirve **solo para que no se encimen**: el ángulo **no significa nada**, y cambia si cambia el orden de las personas. El comentario del código decía «ángulo fijo por su nombre»; desde 10c dice esto (H-6-14).
7. **Tamaño**: radio = 2.5 + 7·√(días / días de la más mencionada), en dp (unidades de pantalla), con un halo de 2.2 veces ese radio.
8. **Líneas**: opacidad = min(0.12 + 0.06·n, 0.5) y grosor = min(0.6 + 0.15·n, 2) dp, con n = días juntas.
9. **Color**: grupo de relación **actual** (`Perfiles.relacion(p)` sin fecha): casa, familia, pareja, amistad, trabajo y expareja (tenue); las demás, del color del texto.
10. **Nombres**: solo las 14 primeras (o la que tocas). Al tocar una estrella: días, última vez, relación y «suele aparecer con» las 4 personas con más días juntas.
11. Tres anillos de guía a 1/3, 2/3 y el total del radio útil; son decorativos, no umbrales.

La constelación: tamaño = días mencionada, cercanía al centro = recencia (datos sintéticos)




Figura 7.2. Una constelación de un año con 16 personas inventadas, calculada con las fórmulas de la app. Derecha: la curva que convierte «hace cuántos días» en distancia. Script: `figuras/fig17_constelacion.py`.

7.9.3 Ejemplo

Con el periodo de un año: `@fer` fue mencionada 44 días, la última hace 20. La más mencionada tiene 210 días. Distancia: (20/365)^0.6 = 0.175; 0.30 + 0.64·0.175 = 0.412; ×0.94 = **0.387** del radio. Tamaño: 2.5 + 7·√(44/210) = 2.5 + 7·0.458 = **5.7 dp**.

7.9.4 Razonamiento y cuándo falla

Es una **visualización**, no un análisis: no produce variables ni entra en las correlaciones. **[Diseño propio]**. Combina dos ideas útiles: *frecuencia* (tamaño) y *recencia* (distancia). Hasta donde sé, la literatura sobre el tamaño de las redes sociales describe «círculos» de cercanía cada vez más amplios (no lo verifiqué en esta sesión **[sin verificar]**), pero aquí la distancia mide **recencia de la mención**, no cercanía emocional; para esa está la escala IOS.

Límites:

- **Color con la relación de hoy** (pista 6 del plan, confirmada). Una expareja aparece en rosa tenue aunque en el periodo mostrado haya sido tu pareja casi todo el tiempo. Para un dibujo de «cómo está hoy tu cielo» es razonable; solo hay que saberlo (H-6-14).
- **La distancia premia la última mención.** Una persona que viste a diario durante 11 meses y no mencionas desde hace 30 días queda más lejos que alguien que nombraste una vez ayer.
- **Las líneas son co-menciones** (sección 7.8).
- **Momentos de impulso**: hasta v84 no eran «privados» para el código y sus @menciones contaban; desde 10a no (sección 7.13).

7.10 La pantalla Red

7.10.1 Qué muestra

Quién conoce a quién, como un grafo. Las **líneas firmes** son lo que **dijiste** en Tu gente; las **finas**, personas que aparecen juntas en tu diario o tus momentos **al menos 2 días**. Arriba, tres cifras: personas, densidad y número de grupos. Está en `PantallaRed` (`ui/pantallas/Lote3.kt`) y `RedPersonas` (`data/Lote3.kt`).

7.10.2 Vínculos declarados

En la ficha de una persona, «¿A quién conoce?» muestra hasta 24 personas (las clasificadas y las 20 más mencionadas). Cada toque avanza: sin decir → se conocen → familia entre sí → pareja → colegas → no se conocen → sin decir (`RedPersonas.siguiente`). Se guarda un `Vinculo(a, b, tipo)` con el par ordenado alfabéticamente, así que es **simétrico** (si A conoce a B, B conoce a A). «No se conocen» es información explícita: ese par **no** se dibuja ni cuenta como unido, aunque aparezcan juntas.

Desde la entrega 10c (D.73, H-9-22), los vínculos pasan por los nombres canónicos: `RedPersonas.dichos()` traduce cada par con `canon`, descarta los que quedan como la misma persona y, si dos vínculos dichos con nombres distintos caen en el mismo par, se queda con el último. Al guardar (`poner`), se quita también lo dicho antes con otro nombre de las mismas dos personas. Antes, si uniste `@anita` con `@ana`, lo dicho de `@anita` no aparecía en la Red.

7.10.3 Cómo se calcula (`RedPersonas.calcular(minJuntos = 2, max = 45)`)

1. Para **todo el historial** (sin periodo), junta por día las personas del **diario** y de los **momentos no privados**.
2. `dias[p]` = días con mención; `juntos[a, b]` = días en que aparecen las dos.

3. **Nodos**: las **45** personas con más días, **más** todas las que tengan algún vínculo declarado (aunque tengan 0 días).
4. **Aristas**: pares con `juntos ≥ 2` **o** con vínculo declarado (de cualquier tipo), siempre que ambos estén entre los nodos.
5. **Líneas que cuentan** («conectadas»): todas menos las declaradas «no se conocen».
6. **Grado** de cada nodo: número de líneas que cuentan.

7.10.4 Las tres cifras

- **Personas**: número de nodos n.
- **Densidad**: líneas que cuentan / $(n(n-1)/2)$, en porcentaje. Incluye en n a las personas sin ninguna línea.
- **Grupos** (`componentes`): número de componentes conectadas **sin contar a quienes no tienen ninguna línea** de las que se muestran. Usa la técnica de *unión-búsqueda* (cada nodo apunta a un «representante» de su grupo; al encontrar una línea se juntan los dos grupos). Desde 10c, la función decide quién «tiene líneas» con las aristas que recibe, no con el grado guardado.

Ejemplo. 10 personas; líneas: un triángulo (A-B, B-C, A-C), una pareja de líneas (D-E, E-F), una línea G-H; I y J sin líneas. Densidad = 6 / 45 = **13 %**. Grupos = **3** ({A,B,C}, {D,E,F}, {G,H}); I y J no cuentan como grupo.

7.10.5 El dibujo: un modelo de fuerzas

`RedPersonas.acomodar` coloca los nodos con un **modelo de fuerzas** del tipo de Fruchterman y Reingold (1991): imagina que todos los nodos se repelen como imanes del mismo polo y que cada línea es un resorte que acerca a los unidos. Tras muchas vueltas, los grupos que se conocen quedan juntos y los grupos separados se alejan. **[Validado]** como técnica de dibujo (es estándar); no es una medida.

Parámetros exactos: posiciones iniciales al azar con semilla fija 7 (el dibujo es siempre igual con los mismos datos); distancia ideal $k = 0.5/\sqrt{n}$; repulsión k^2/d entre todos los pares; atracción d^2/k·peso en cada línea que cuenta, con peso **1.4** si es declarada y min(0.5 + 0.05·juntos, 1.2) si es derivada; una leve atracción al centro (0.12 × la distancia al centro) para que los sueltos no se vayan a las orillas; **300** vueltas con un paso máximo («temperatura») que empieza en 0.1 y se multiplica por 0.985 cada vuelta (mínimo 0.002); al final se estira todo al cuadro de 0.1 a 0.9.

Estilo: líneas declaradas de 2 dp y más opacas (punteadas si son «colegas»); derivadas de 1 dp y tenues. Radio del nodo = 4 + 8·√(días / máximo) dp. Nombres visibles si la persona tiene al menos 1/4 de los días de la más mencionada, si hay 15 personas o menos, o si la tocas. El botón «solo lo que dije» quita las líneas derivadas.

7.10.6 Constelación frente a Red

Tabla 7.7. Constelación frente a Red

	Constelación	Red
Pregunta que responde	¿Quién está presente en mi vida y desde cuándo?	¿Cómo se conectan entre sí las personas de mi vida?
Periodo	3 meses, un año o siempre	todo el historial
Personas	80 más mencionadas	45 más mencionadas + las que tienen vínculos dichos
Posición	ángulo decorativo; distancia = recencia	modelo de fuerzas: cerca = conectadas
Tamaño	días mencionada	días mencionada
Líneas	solo co-mención (≥ 2 días)	co-mención (≥ 2 días) + vínculos declarados
Color	grupo de relación actual (agrupado)	grupo de relación actual (agrupado,

	Constelación	Red
		desde 10c)
Cifras	ninguna	personas, densidad, grupos

7.10.7 Cuándo falla

- **Colores incompletos (resuelto en 10c, D.73).** Hasta 10c, el color salía de la relación **tal cual** (`amistad_cercana`, `colega`, `companero`, `mentor`), que no estaba en la tabla de colores, y una amistad cercana o un colega salían sin color (H-6-5). Ahora cada nodo tiene `grupo = Personas.grupo(relacion)` y el color sale de ahí, como en la Constelación.
- **«Solo lo que dije» contaba grupos de más (resuelto en 10c, D.73).** Al activar ese filtro, el grado seguía siendo el de todas las líneas, y alguien que solo tenía líneas derivadas (ya ocultas) contaba como un grupo de una sola persona (H-6-6). Ahora `RedPersonas.grados(nodos, aristas)` recalcula el grado con las líneas que se ven, y `componentes` solo cuenta a quien tiene alguna de esas líneas. Ejemplo (prueba `CalculosPrueba.redConLineasFiltradas`): A-B dicha y C-D solo por co-mención; con todo, 2 grupos; con «solo lo que dije», 1 grupo, y C queda con grado 0.
- **La densidad depende de cuántas personas sueltas haya.** Con 45 nodos hay 990 pares posibles; muchas personas mencionadas pocas veces y sin líneas bajan la densidad sin que tu red sea «menos unida».

7.11 Métricas en R: `vm_red()`

7.11.1 Qué se exporta

`Exportar.filasRed` llama a `RedPersonas.calcular(minJuntos = 1, max = 400)`:

- `vm_red_nodos.csv`: `persona`, `relacion` (actual, sin agrupar para Tu gente; agrupada para Conocerte), `grupo` (desde 10c: el grupo de relación, el mismo que da el color en la app), `cercania` (actual), `dias_mencion`, `grado` (calculado con **cualquier** co-mención, `minJuntos = 1`).
- `vm_red_vinculos.csv`: `a`, `b`, `tipo_declarado` (vacío si no lo dijiste), `dias_juntos`.

Exportar con `minJuntos = 1` permite elegir el umbral en R. Pero ojo: el `grado` del archivo **no** es el que muestra la app (que usa 2 días). Desde la entrega 10d el diccionario lo dice en esa columna: «líneas que dijiste (salvo "no se conocen") o con 1 día o más juntas. La Red de la app pide 2 días y muestra 45 personas; aquí van hasta 400» (P-32, incisos c y d de H-6-7, que se documentan en vez de cambiarse).

7.11.2 Qué hace `vm_red(declaradas = FALSE, min_juntos = 2)`

1. Quita **siempre** los pares declarados «no se conocen», aunque aparezcan juntos muchos días (como la app; desde la entrega 10d). De los demás, se queda con los declarados **o**, si `declaradas = FALSE`, con los pares con `dias_juntos ≥ min_juntos`. Si no hay ningún par (`vm_red_vinculos.csv` vacío o ausente), sigue con una red sin líneas en vez de fallar (H-9-23).
2. Arma el grafo no dirigido con **todos** los nodos del archivo (hasta 400), tengan o no líneas.
3. Calcula:
   - **`densidad`** = `igraph::edge_density(g)`: líneas / (n(n−1)/2), sin el ego.
   - **`componentes`** = `sum(igraph::components(g)$csize > 1)`: número de grupos con al menos una línea, **sin contar a las personas sin líneas**, como la app (desde la entrega 10d; antes, `components(g)$no` contaba a cada persona aislada como un grupo).
   - **`aisladas`** = `sum(igraph::components(g)$csize == 1)`: las personas sin ninguna línea, aparte.
   - **`restriccion_burt`**: agrega un nodo «yo» unido a todas las personas y calcula `igraph::constraint` para «yo».
   - **`grado`**: grado de cada persona, de mayor a menor.
   - **`composicion`**: cuántas personas hay de cada relación (`table(relacion)`).
4. Dibuja el grafo con tamaño 4 + 2·√(días mencionada) y color por relación.

Requiere el paquete `igraph`.

7.11.3 Las métricas explicadas

Densidad. Si de 10 personas hay 9 pares que se conocen, la densidad es 9/45 = 0.20: uno de cada cinco pares posibles está unido. Una red personal densa es un grupo donde todos se conocen (un pueblo, una familia grande); una poco densa, varios mundos separados (trabajo, escuela, familia). Ninguna es «mejor» en sí: Burt (2004) muestra ventajas de ser el puente entre grupos que no se conocen (acceso a ideas y opciones distintas); de las redes densas se dice en general que dan más apoyo y confianza mutua, afirmación que no verifiqué con una fuente en esta sesión **[sin verificar]**.

Componentes. Cuántos «mundos» sin ninguna conexión entre sí tiene tu red.

Restricción de Burt. Burt llamó **huecos estructurales** (*structural holes*) a la ausencia de conexión entre dos de tus contactos: si conoces a dos personas que no se conocen entre sí, tú eres el puente. Su **restricción** (*constraint*) mide lo contrario: qué tanto tu tiempo y atención están «encerrados» en contactos redundantes, que se conocen entre sí. La fórmula (la que documenta `igraph::constraint`) es

$$C_i = \sum_{j \neq i} \left(p_{ij} + \sum_{q \neq i,\, j} p_{iq}\, p_{qj} \right)^2, \quad p_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{\sum_{k \neq i} \left(a_{ik} + a_{ki} \right)} \tag{7.3}$$

donde $a_{ij} = 1$ si i y j están unidos. Sin pesos, p_{ij} es simplemente $1/(\text{grado de } i)$: la parte de tu atención que «invierte» i en j. El término de adentro suma la inversión **indirecta**: lo que inviertes en q que a su vez invierte en j. Si tus contactos se conocen, cada uno te «llega» también por los demás y la restricción sube.

Ejemplo trabajado (Figura 7.3). Tú y 6 personas; `vm_red()` te une a las 6.

- **Nadie se conoce.** Cada $p = 1/6$ y no hay caminos indirectos: $C = 6 \times (1/6)^2 =$ **0.167** (en general, $1/n$).
- **Dos grupos de 3** (cada grupo se conoce entero, sin conexión entre grupos). Cada persona tiene grado 3 (dos de su grupo + tú). Para un contacto j: directo 1/6; indirecto por sus dos compañeros de grupo, $2 \times (1/6)(1/3) = 1/9$. Término: $(1/6 + 1/9)^2 = (5/18)^2 = 0.0772$; $\times 6 =$ **0.463**.
- **Todos se conocen.** Cada persona tiene grado 6. Para un contacto j: directo 1/6; indirecto por los otros 5, $5 \times (1/6)(1/6) = 5/36$. Término: $(11/36)^2 = 0.0934$; $\times 6 =$ **0.560** (en general, $(2n-1)^2/n^3$).
- **Dos grupos con un puente** (a3 conoce a b1): **0.483**. Para ti, el puente *sube* la restricción, porque tus dos mundos ya no dependen solo de ti. Para a3, en cambio, es una ventaja: en la red sin ti, su restricción es 0.611 frente a 1.007 de sus compañeros de grupo; es la persona que une los dos grupos.

Estos números los calcula el script de la figura con la fórmula escrita a mano y los compara con `networkx.constraint` (coinciden). Para el ego unido a todas, `igraph` y `networkx` suman sobre las mismas personas, así que deberían coincidir también con R; **no pude ejecutar R en esta sesión** para confirmarlo **[sin verificar]**.




Figura 7.3. Restricción de Burt del ego y densidad en cuatro redes de 6 personas (datos sintéticos). Script: `figuras/fig18_burt_puente.py`.

Composición. Qué proporción de tu red es familia, amistad, trabajo… Es la descripción más sencilla de una red personal y una de las más usadas en el análisis de redes egocéntricas (Perry et al., 2018).

7.11.4 Razonamiento y validez

Las métricas son estándar **[Validado]** como definiciones (Burt, 2004; Perry et al., 2018). Lo que **no** está validado es la red sobre la que se calculan **[Aproximación]**:

- Las líneas derivadas son co-menciones (sección 7.8), no relaciones confirmadas. Con `declaradas = TRUE` solo cuentan las que dijiste, que son más fiables pero quizá incompletas.
- Los nodos son personas **mencionadas**, no tu red real.
- **La restricción y la densidad dependen mucho del número de personas.** Con el ego unido a todas, la restricción mínima es $1/n$: con 400 personas puede bajar hasta 0.0025 solo por haber mencionado a mucha gente una vez. Como el archivo exportado no pone un mínimo de días para los nodos, cada persona mencionada un solo día baja la densidad y la restricción sin cambiar nada de tu red de verdad (H-6-8). Para comparar en el tiempo, conviene filtrar por un mínimo de `dias_mencion` antes de calcular.

7.11.5 Diferencias entre la app y R (H-6-7)

Tabla 7.8. Diferencias entre la app y R (H-6-7)

Aspecto	App (pantalla Red)	R (`vm_red`)
Personas	45 más mencionadas + declaradas	hasta 400 + declaradas, sin mínimo de días
Pares «no se conocen» que aparecen juntos ≥ umbral	**no** cuentan como línea	**no** cuentan (igual desde 10d; antes sí contaban)
Grupos / componentes	sin contar a las personas sin líneas	sin contar a las personas sin líneas (desde 10d), y aparte `aisladas`
Grado	con co-mención ≥ 2 días	en el CSV, con ≥ 1 día; en R, recalculado con `min_juntos`
Relación	grupo actual (desde 10c)	`composicion` y color por la columna `grupo` desde 10c (las exportaciones viejas, sin esa columna, usan `relacion`)

Desde la entrega 10d (P-32) solo quedan dos diferencias, las de personas y de grado, y el diccionario las dice. Con los mismos datos, la app y R pueden dar todavía **densidades y número de grupos distintos** por esas

dos razones, no por error de cálculo; con `min_juntos = 2` y filtrando a las mismas 45 personas, deberían coincidir (no lo comprobé con datos reales: R no corre en la compilación automática; sí corrí `vm_red()` con un archivo inventado de 3 personas, un par con 3 días juntas y otro declarado «no se conocen»: 1 grupo, 1 aislada).

7.12 Cómo entran las personas en las correlaciones

Las variables de las secciones 7.7.1 y 7.7.2 entran en la lista de relaciones de Explorar con el mismo método que todas las demás (capítulo 6, secciones 6.5 a 6.10): mínimo de días con dato, quitar la tendencia, intervalo y corrección por comparaciones múltiples. Lo específico de las personas:

- **Cuántas entran**: 15 `per_` (≥ 5 días) y 10 `pen_` (≥ 3 días). Es un filtro razonable para no llenar la lista de casos raros, pero significa que las relaciones con personas poco frecuentes **no se buscan** en la app. En R sí se pueden buscar: desde 10d el panel de R es `vm_panel_extendido.csv`, que trae a todas las personas con 2 días o más (hasta 400), aunque `vm_relaciones()` cruza por omisión solo las variables de la app (`vm_variables.csv`); las demás se piden con `variables = c(...)`.
- **Pares «obvios» que se excluyen** (`Estadistica.obvia`), porque se mueven juntos por construcción:
  - cada `per_` con `personas`, `cercanos`, `vi_familia`, `vi_pareja`, `vi_amistades`, `vi_convivientes`, `palabras`, `cartas_otros` y, desde 10c, también `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `vi_expareja`, `vi_trabajo`, `cercania_media`, `presencias_revisado` y los `penso_en_*` (`Dinamicas.AGREGADOS["per_"]`);
  - cada `pen_` con `personas`, `personas_pensadas` y los `penso_en_*`;
  - `per_x` con `pen_x` de la misma persona;
  - y las familias fijas de `Estadistica.FAMILIAS`: {`palabras`, `personas`, `hitos_n`}, {`cercanos`, `vi_familia`, `vi_pareja`, `vi_amistades`, `vi_convivientes`, `personas`, `palabras`}, {`cercanos`, `vi_familia`, `vi_pareja`, `vi_amistades`, `vi_expareja`, `vi_trabajo`, `cercania_media`, `personas`}, {`personas`, `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `cercanos`}, {`personas_pensadas`, `penso_en_*`} y, desde 10c, {`presencias_revisado`, `personas`, `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `cercanos`, `palabras`}.
- **R usa la misma lista (desde 10d).** Hasta 10d, la lista de pares obvios de R era mucho más corta que la de la app y no tenía ninguna de estas familias de personas, así que en `vm_relaciones()` varios de estos pares sí aparecían (H-5-2). Desde 10d (P-31), la exportación trae `vm_familias.csv`, generado con `Estadistica.familias` a partir de las mismas reglas de `obvia()` (incluidas las de `per_` y `pen_`, también para las personas que solo están en el panel extendido), y `vm_obvia`/`vm_relaciones()` lo leen. Solo con una exportación vieja, sin ese archivo, R vuelve a su lista corta.
- **Lo que no se excluía y debía (resuelto en 10c, D.73)**: `per_x` con `personas_vistas`, `personas_mensajes`, `vi_expareja`, `vi_trabajo` y `cercania_media` no estaban en `AGREGADOS["per_"]`, y salían como relación aunque fueran por construcción (H-6-10). Ahora sí están.
- **Dos personas entre sí** (`per_ana` con `per_beto`) **no** se excluyen: una relación positiva entre ellas es su co-mención, que es la misma información de la Red. No es un error, pero no es un hallazgo nuevo.
- **La relación de cada día sí se usa** en `vi_*`, `penso_en_*` y `cercania_media` (sección 7.4), salvo la lista de convivientes de `vi_convivientes`, que es la actual. Las variables `per_`/`pen_` son por persona, sin relación.

7.13 Privacidad: dónde entran los momentos privados

Desde el módulo 10a, un momento es privado si su tipo es `impulso`, `recaida` o `libido` (`Momento.privado`, regla única en `data/Privado.kt`). Sus @menciones y #temas **no entran en nada de este capítulo**: - no entran en presencias, `vi_*`, `personas_vistas`, `pen_`, Constelación ni Red (ni en `vm_red_*`); - no entran en `per_` ni `tema_`, porque `Dinamicas.construir` filtra los privados, y sus días ya no cuentan como «días con diario» para los ceros; - no entran en `Personas.menciones` (Tu gente, la tarjeta «¿Quién es @x?», los duplicados, «¿A quién conoce?»), ni en las sugerencias de @ y # al escribir.

Esto vale con o sin el seguimiento privado activado. Los momentos privados solo se ven en la pantalla Privado y van completos a la exportación para R (`vm_momentos.csv`), donde sus menciones se pueden analizar si se quiere.

Hasta v84 (H-6-1): - las recaídas y la libido entraban en `per_`, `tema_` y `Personas.menciones`, sin importar el interruptor; - los impulsos no eran privados para el código y entraban **en todo**.

La pista 4 del plan («la constelación toma los momentos excepto el tipo `recaida`; la red excluye todos los privados») **no se confirmó en esa forma**: ya entonces la Constelación y la Red usaban el mismo criterio.

7.14 Resumen de decisiones

Tabla 7.9. Resumen de decisiones

Decisión	Clasificación	Respaldo
Solo cuentan las personas escritas con @	Diseño propio	—
Equivalencias y detección de duplicados (Levenshtein ≤ 2, prefijo)	Diseño propio	—
Relación con historial por fecha	Diseño propio (bien fundado)	Tratamiento estándar de covariables que cambian en el tiempo
Grupos de relación (12 → 5 + otros)	Diseño propio	—
Cercanía con círculos de Aron (IOS) con etiquetas	Aproximación	Aron et al. (1992); Gächter et al. (2015)
Presencias (estuve / pensé / mensajes)	Diseño propio	capítulo 3
Co-mención el mismo día como vínculo (≥ 2 días)	Aproximación (débil)	Bernard et al. (1984); Eagle et al. (2009), sobre los límites del autorreporte
Constelación (tamaño = frecuencia, distancia = recencia)	Diseño propio (visualización)	—
Dibujo por modelo de fuerzas	Validado (técnica de dibujo)	Fruchterman y Reingold (1991)
Densidad, componentes, restricción de Burt, composición	Validado (definiciones)	Burt (2004); Perry et al. (2018)
Ego unido a todas para la restricción	Validado (en una red egocéntrica el ego está unido, por definición, a cada contacto)	Perry et al. (2018)
Topes de 15 `per_` y 10 `pen_` en los análisis	Diseño propio	—

7.15 Resumen del capítulo

1. La app reconoce a las personas **solo por `@nombre`**, en minúsculas, con equivalencias que desde la entrega 10c se siguen en cadena (hasta 8 pasos, con los ciclos unidos). Cada función lee textos distintos (sección 7.2), así que «aparecer» no significa lo mismo en todas partes.
2. La **relación con historial** es una buena decisión: los análisis usan la relación de cada día. Sus límites: la fecha del cambio es la de la anotación (H-6-3), lo anterior a la primera clasificación se proyecta, y Conocerte no tiene historial (H-6-4); desde 10c, al menos, sus nombres se comparan con las equivalencias, y la cercanía se puede borrar y queda en el historial.
3. La **cercanía** usa la escala IOS, validada, con etiquetas añadidas y respondida una vez por persona; `cercania_media` describe a quién nombras, no cómo te fue con ellos ese día.

4. Las variables sociales del panel ponían **0 en días sin diario** pero con algún momento o documento (H-6-13); desde 10c quedan vacías los días sin diario escrito ni momento con @. **No hay variable por persona de «estuve con @x»**: `per_` mezcla presencia, pensamiento, sueños y cartas, y su etiqueta lo dice (H-6-2).
5. La **Constelación** es una visualización de frecuencia y recencia, coloreada con la relación actual. La **Red** combina co-menciones (≥ 2 días) y vínculos declarados (con nombres unidos desde 10c), con un dibujo de fuerzas estándar; sus dos fallos de presentación (color y «solo lo que dije») se corrigieron en 10c (H-6-5, H-6-6).
6. `vm_red()` calcula densidad, componentes, **restricción de Burt** y composición. Las definiciones son estándar, pero los resultados dependen mucho del número de personas incluidas (H-6-8) y **diferían de la app** en cuatro puntos concretos (H-6-7). Desde la entrega 10d, `vm_red()` ya no cuenta como línea los pares «no se conocen» ni cuenta como grupo a quien no tiene líneas, y no falla sin pares; la diferencia de personas (45 frente a 400) y de grado (2 días frente a 1) se documenta en el diccionario.
7. Desde 10a, los momentos privados (impulso, recaída, libido) no entran en nada de este capítulo; hasta v84, recaídas y libido entraban en `per_` y en «Tu gente», y los impulsos en todo (H-6-1).
8. En el módulo 6 se identificaron **15 hallazgos** (H-6-1 a H-6-15) y no se cambió código. Después, el módulo 10 resolvió H-6-1 (10a), H-6-2 (documentándolo), H-6-5, H-6-6, H-6-10, H-6-12, H-6-13 y H-6-14 (10c) y H-6-7 (10d), y resolvió en parte H-6-4, H-6-9 y H-6-11 (10c). Siguen pendientes H-6-3 (fecha del cambio de relación), H-6-8 (métricas dominadas por personas poco mencionadas) y H-6-15 (diferencias con la IOS original).

Capítulo 8. Experimentos personales (N-de-1)

Para qué sirve este capítulo. Explica cómo la app te ayuda a **probar algo en ti mismo** (dormirte antes, dejar la cafeína en la tarde, tomar creatina) y a decidir si funcionó. Cubre la lógica de estos diseños y su respaldo en la literatura, qué hace exactamente el código (sorteo de semanas, días de lavado, diferencia de medias, tamaño del efecto, prueba de tendencia) y qué tan confiable es el resultado. También trata la sección «Antes y después» de Explorar, que **parece** un experimento pero no lo es. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper. Lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde el esquema 13» (entrega 10b: fecha de fin y «¿Lo hiciste hoy?») o «desde la 10c» (commit `b943ec7`: intervalo con *t* y autocorrelación, sorteo por pares, lavado que no se come una condición, tendencia dentro de cada condición y resultado provisional mientras dura el plan), y está en el apéndice D (D.13, D.17, D.65, D.67 y D.68). Cada sección dice qué era así antes y qué es así ahora. **Los ejemplos y las simulaciones usan datos inventados.**

Cómo leerlo. Igual que los capítulos anteriores: lenguaje sencillo, cifras y condiciones del código tal cual, con el nombre de la función. Cada decisión se marca como **[Validado]**, **[Aproximación]** o **[Diseño propio]**. Los problemas se numeran H-7-n (el número es el del módulo 7, que escribió este capítulo) y se detallan en `hallazgos.md`. Este capítulo usa **simulaciones**: generar miles de experimentos inventados en los que *sabemos* la verdad (por ejemplo, que la acción no hace nada) y contar cuántas veces el método de la app se equivoca. Los scripts están en `figuras/`.

8.1 Mini-glosario

Tabla 8.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Experimento N-de-1	Un experimento con **una sola persona**, que se compara consigo misma en distintos periodos: unos con la acción y otros sin ella. «N» es el número de participantes; aquí, 1.
Condición	Cada una de las dos situaciones que se comparan: **con** la acción («SÍ») o **sin** ella («no»).
Diseño ABAB (alterno)	Alternar periodos sin la acción (A) y con ella (B) varias veces. En la app: semanas alternas, en un orden sorteado.
Diseño antes/después (AB)	Un solo periodo sin la acción y luego uno con ella.
Aleatorizar (sortear)	Decidir al azar qué periodos llevan la acción. Evita que tú elijas, sin querer, hacerla justo cuando ya ibas a estar mejor.
Lavado (*washout*)	Días que **no cuentan** después de cada cambio de condición, para que el efecto de la condición anterior se vaya (y el de la nueva aparezca).
Arrastre (*carryover*)	Que el efecto de una condición siga actuando cuando ya empezó la otra. El lavado existe para evitarlo.
Prerregistro	Escribir la pregunta, la hipótesis y cómo vas a analizar **antes** de ver los datos, para no acomodar la conclusión a lo que salga (Nosek et al., 2018).
Intervalo de confianza del 95 %	Un rango de valores plausibles para el efecto. Si se repitiera el experimento muchas veces con el mismo método, el 95 % de esos rangos contendría el efecto real… **si los supuestos del método se cumplen** (sección 8.6).

Término	Qué significa aquí
Falsa señal (falso positivo)	Que el método diga «hay un efecto» cuando en realidad no lo hay. Un intervalo del 95 % bien hecho lo hace el **5 %** de las veces.
Autocorrelación	Que un día se parezca al anterior (si hoy estás bien, mañana probablemente también). La autocorrelación de orden 1, ρ, va de −1 a 1; 0 significa días independientes.
d de Cohen	La diferencia entre las dos condiciones medida en «desviaciones estándar»: cuántas veces el vaivén normal de un día a otro (Cohen, 1988).
Tendencia	Que la medida suba o baje sola con el tiempo, por algo ajeno al experimento (la estación del año, avanzar en el gimnasio, una racha).
Cegamiento	Que quien recibe la acción no sepa si la está recibiendo (como con una pastilla de azúcar). En estos experimentos casi nunca es posible.

8.2 Por qué experimentar en uno mismo

8.2.1 El problema que resuelven

El resto de la app encuentra **relaciones**: «los días que duermes más, estás de mejor ánimo». Pero una relación no dice qué causa qué: quizá dormir más mejora el ánimo, quizá el buen ánimo te deja dormir, quizá los fines de semana causan ambas cosas. La propia app lo recuerda en «Cómo leer tus datos»: «Para causas, usa los experimentos personales» (`PantallaGuia`, `ui/pantallas/Mas.kt`), y con otras palabras en la guía de uso (`data/GuiaUso.kt`).

Un **experimento** rompe ese nudo: **tú decides** cuándo hacer la acción, y si además lo decide **el azar**, lo demás (el día de la semana, tu humor previo, el clima) queda repartido entre las dos condiciones. Si después hay diferencia, lo más probable es que la cause la acción.

8.2.2 La literatura

Los **ensayos N-de-1** son ensayos aleatorizados en una sola persona. Se propusieron en medicina para elegir el tratamiento de un paciente concreto: Guyatt et al. (1986) describieron cómo alternar al azar periodos con y sin un medicamento en un paciente y decidir según su propia respuesta. La guía de la AHRQ (Kravitz et al., 2014) explica cómo diseñarlos y la extensión CONSORT para N-de-1 (CENT 2015; Vohra et al., 2015) dice qué hay que reportar. En psicología y educación, la misma idea existe como **diseños de caso único** (*single-case designs*), y se ha insistido en **añadir aleatorización** para que sus conclusiones sean más creíbles (Kratochwill y Levin, 2010; Tanious y Onghena, 2019). **[Validado]**: la lógica de alternar condiciones al azar en una misma persona está bien establecida.

Cuándo sirven (condiciones habituales en la literatura, resumidas):

1. La acción tiene un efecto **rápido** que también **se va rápido** (si tarda meses en aparecer o no se va, alternar no sirve).
2. La medida se puede tomar **muchas veces** (diaria, idealmente).
3. El problema es **estable**: no está empeorando o mejorando solo durante el experimento.
4. Se puede **repetir** la alternancia varias veces.

Dormirte antes, quitar la pantalla de noche o la cafeína de la tarde cumplen bastante bien esas condiciones. La creatina no (sección 8.9).

8.3 Cómo se crea un experimento

Está en `PantallaExperimentos` (`ui/pantallas/Lote3.kt`) y el modelo `Experimento` (`data/Modelo.kt`).

8.3.1 Lo que escribes

- **Nombre**, **pregunta** (opcional), **acción** («qué vas a cambiar») e **hipótesis** («qué crees que pasará»). Sin nombre, acción e hipótesis, el botón no se activa.
- **Qué vas a medir**: una sola variable del panel, elegida de una lista corta: valencia del día, activación, calidad de sueño, horas de sueño, valencia de los avisos, minutos de pantalla, tiempo de reacción, volumen en el gimnasio o minutos de enfoque. Las cuatro plantillas usan medidas de esa lista. Desde la entrega 10a, el impulso ya no es una medida posible (es privado), y un experimento viejo que lo medía no se muestra en esta pantalla.
- **Diseño**: «Semanas alternas sorteadas» (`alterno`) o «Antes y después» (`antes_despues`).
- **Duración**: 4, 6, 8 o 12 semanas.
- **Días de lavado tras cada cambio**: ninguno, 1, 2, 7 o 28.
- **Desde la entrega 10c**, si con ese diseño, esas semanas y ese lavado **podría** quedar alguna condición con menos de **7 días que cuentan** (`Experimentos.MIN_DIAS`), la pantalla lo avisa («Con *L* días de lavado tras cada cambio, en *N* semanas podrían quedar solo *k* días que cuentan en una condición…») y **no deja sellar**. `Experimentos.minimoPosible` lo calcula probando **todos** los planes que el sorteo podría dar (sección 8.4) y tomando el peor; así no se puede «sortear otra vez hasta que salga bien». Ejemplos: alterno de 6 semanas con 1 día de lavado: lo peor son 18 días por condición, se deja sellar; con 7 días de lavado, lo peor son 0, no se deja.

8.3.2 El sellado

Al tocar **«Sellar y empezar el lunes»**:

1. Se guarda la hora exacta (`sellada = Fechas.ahoraIso()`, con su desfase horario).
2. Se **sortea el plan** (sección 8.4).
3. El experimento **empieza el lunes siguiente**: `inicio = lunesDe(hoy) + 7 días`. Si hoy es lunes, empieza dentro de 7 días.

Después, la tarjeta muestra la hipótesis con «sellada el … a las …». La pantalla no permite editar la pregunta, la hipótesis, la variable ni el plan; solo «Terminar experimento». Tampoco hay botón para borrar un experimento.

Razonamiento. Es un **prerregistro** casero: escribir qué esperas antes de ver los datos. Sin él, es fácil reinterpretar después («en realidad lo que quería ver era la energía, no el ánimo») y encontrar algo por casualidad (Simmons et al., 2011; Nosek et al., 2018). Que no se puedan borrar los experimentos también ayuda: los que no salieron quedan a la vista, en lugar de olvidarse. **[Diseño propio]** inspirado en una práctica **[Validado]**.

Límites del sellado (H-7-10):

- La hora queda guardada, pero no hay huella del texto sellado. Hasta el esquema 12, restaurar un respaldo reemplazaba el experimento entero; desde el 13 (`Fusion.experimento`), un experimento que ya está en el teléfono conserva su texto y su plan, y del respaldo solo se toman la fecha de fin y las respuestas. Aun así, un respaldo editado que se restaura en un teléfono sin ese experimento lo trae tal cual. El sello es de **honor**, no una garantía. Para un solo usuario es razonable.
- Se fija la variable, pero **no el análisis**: no se sella cuándo vas a mirar el resultado ni qué vas a considerar «funcionó». Y el resultado **se ve desde el principio** (sección 8.6.3).

8.3.3 El aviso diario

En la pantalla del día (`ui/pantallas/Dia.kt`), cada experimento muestra: «Experimento «…», semana *k* de *N*: esta semana SÍ: … / esta semana NO hagas: …» (`AvisoExperimento`). Hasta el esquema 12 solo salía en los experimentos activos, y la semana se calculaba con `ChronoUnit.WEEKS.between(inicio, fecha)`.

Detalle (hasta el esquema 12). Esa función **trunca hacia cero**: para los 6 días anteriores al inicio da 0, no −1. Por eso, desde el martes de la semana previa, el día ya mostraba «semana 1 de *N*» con la instrucción de la primera semana. Si la primera semana era «SÍ», podías empezar antes de tiempo. No afectaba al cálculo del resultado, que solo cuenta desde `inicio`, pero sí podía contaminar la línea de base (H-7-9). Resuelto: el esquema 13 dejó de mostrar el aviso fuera de los días del experimento, y desde la entrega 10c `AvisoExperimento` toma la condición de `Experimentos.toca`, que no devuelve nada antes del inicio.

Desde el esquema 13 (entrega 10b): - **Cuándo aparece el aviso.** Sale en los días que cubre el experimento (`Experimentos.cubre`: del inicio a su último día) y nunca en días futuros. Ya no depende de que esté activo: así puedes contestar los días que quedaron sin respuesta aunque ya lo hayas terminado. La semana se calcula como días desde el inicio entre 7, y ya no aparece antes de empezar. - **Días de lavado.** El aviso dice cuándo un día es de lavado y no cuenta. - **«¿Lo hiciste hoy?»** El aviso lleva la pregunta (I-3; en un día pasado, «¿Lo hiciste ese día?») con dos fichas, «sí» y «no». Se pregunta **en las dos condiciones**: en una semana «no», responder «sí» quiere decir que lo hiciste aunque no tocaba. La respuesta se guarda en `Experimento.hecho` (fecha → sí/no). Tocar otra vez la ficha elegida la borra, y el día queda **sin respuesta**, que no es lo mismo que «no». - **Por qué en el experimento.** Se guarda en el experimento y no en el día para no crear días vacíos ni tocar `retroactivo`. - **Lo que no se pudo medir.** Preguntar cada día puede cambiar la conducta (reactividad); no se pudo estimar cuánto.

8.4 El sorteo del plan

8.4.1 Qué hace exactamente (desde la entrega 10c: `Experimentos.plan`)

Al sellar:

- **Alterno**: se sortea **por pares de semanas**. Las semanas se agrupan de dos en dos (1–2, 3–4…) y en cada par se sortea, con la misma probabilidad, si va «SÍ, no» o «no, SÍ». Con un número impar de semanas, la última se sortea sola. El generador se inicia con la hora en milisegundos.
- **Antes y después**: primero $\lfloor N/2 \rfloor$ semanas «no» y luego el resto «SÍ». **No se sortea nada.**

El plan se guarda en el experimento (`plan: List<Boolean>`) y se muestra completo en la tarjeta («plan: SÍ no no SÍ SÍ no»). Los experimentos sellados antes de la 10c **conservan su plan**.

Hasta la 10c el sorteo era libre: una lista con $\lfloor N/2 \rfloor$ semanas «SÍ» y el resto «no», **barajada** con `shuffled(Random(System.currentTimeMillis()))`. Cada plan distinto era igual de probable: $\binom{N}{N/2}$ planes posibles, 6 con 4 semanas, 20 con 6, 70 con 8 y 924 con 12. Ahora hay $2^{N/2}$: 4 con 4 semanas, 8 con 6, 16 con 8 y 64 con 12. **[Validado]** como aleatorización en los dos casos.

Un acierto del diseño: como todo empieza en lunes y cada condición dura semanas completas, cada condición tiene la misma cantidad de lunes, martes… Así, el efecto del día de la semana (los fines de semana suelen ser distintos) no se cuela en la comparación.

8.4.2 Por qué por pares (pista 3 del plan; H-7-5, resuelto en 10c)

Barajar sin restricciones podía dar «SÍ SÍ SÍ no no no», que en la práctica es un diseño de antes y después y queda expuesto a las tendencias (sección 8.8). La probabilidad de un plan así (todo «SÍ» seguido de todo «no», o al revés) era 2 entre el número de planes:

Tabla 8.2. Por qué por pares (pista 3 del plan; H-7-5, resuelto en 10c)

Semanas	Planes posibles (sorteo libre)	Probabilidad de un bloque puro
4	6	33 %
6	20	10 %
8	70	2.9 %
12	924	0.2 %

Con 4 semanas, uno de cada tres experimentos «alternos» era en realidad un antes/después.

Sortear por pares lo evita: nunca hay más de dos semanas seguidas iguales, y una tendencia lenta afecta casi por igual a ambas condiciones. En las simulaciones de la Figura 8.3 (con el método de antes de la 10c), con una tendencia de 0.02 desviaciones por día y sin efecto real, el sorteo libre de 8 semanas daba una falsa señal el **14 %** de las veces y el sorteo por pares, alrededor del **5 %** (el script de la figura no trae este último caso; se repitió con sus mismas funciones en el módulo 14).

El costo: hay menos planes posibles. Esto importaría para una **prueba de aleatorización** (sección 8.6.4), cuyo valor *p* más pequeño posible es 1 entre el número de planes: con pares, 1/8 = 0.125 con 6 semanas y 1/16 = 0.0625 con 8, las dos por encima de 0.05. De las duraciones que ofrece la app (4, 6, 8 o 12 semanas), solo con 12 (1/64 ≈ 0.016) podría bajar de 0.05.

Con pares ya no puede salir un plan en bloque (siempre hay al menos dos cambios de condición con 4 semanas o más), pero los experimentos sellados antes con sorteo libre conservan su plan. Desde la 10c, la tarjeta decide si el plan **real** quedó en bloque (`Experimentos.enBloque`: diseño antes/después, o un solo cambio de condición en todo el plan) y, si es un alterno que quedó así, lo dice: «El sorteo quedó en bloque… Se lee como un antes y después» (si además salta el aviso de tendencia, lo dice dentro de ese aviso, sección 8.8.1). Antes, el aviso fuerte dependía solo de que el diseño elegido fuera «antes y después» (H-9-30).

8.5 Qué días cuentan: el lavado

8.5.1 Las reglas (`Experimentos.toca` y `Experimentos.enLavado`, `data/Lote3.kt`)

- **Qué condición tiene un día**: con d = días desde `inicio`, si $d < 0$ el día no está en el experimento; si no, la semana es $\lfloor d/7 \rfloor$ y la condición es `plan[semana]`. Pasado el plan, el día tampoco está.
- **Qué días son de lavado**: se buscan los **días de cambio**: el día 0 **si** el plan empieza con «SÍ», y el primer día de cada semana cuyo valor es distinto del de la semana anterior ($7{\cdot}k$). Un día es de lavado si cae en los primeros `lavado_dias` días tras cualquiera de esos cambios: $0 \le d - c < L$.

Observa que el lavado se aplica **en los dos sentidos**: al pasar de «SÍ» a «no» (para que se vaya el efecto) y de «no» a «SÍ» (para que el efecto tenga tiempo de aparecer). Si el plan empieza con «no», el día 0 no es de lavado.

8.5.2 Ejemplo (Figura 8.1, izquierda)

Plan sorteado: SÍ no no SÍ SÍ no, 2 días de lavado. Cambios: día 0 (empieza con SÍ), día 7 (SÍ→no), día 21 (no→SÍ), día 35 (SÍ→no). Días de lavado: 0–1, 7–8, 21–22, 35–36 = 8 días. Cuentan **17 días con la acción** (21 – 4) y **17 sin ella** (21 – 4). La semana 3 («no» tras «no») no pierde ningún día.




Figura 8.1. Izquierda: qué días cuentan con un plan alterno y 2 días de lavado. Derecha: la plantilla «Creatina» desde la entrega 10c (12 semanas, antes y después, 28 días de lavado): quedan 14 días con la acción y 42 sin ella. Con las 8 semanas que tenía la plantilla hasta la 10c (4 «no» y 4 «SÍ»), todo el periodo con la acción quedaba en lavado (sección 8.5.3). Script: `figuras/fig20_calendario_experimento.py`.

8.5.3 Razonamiento y cuándo falla

Excluir los primeros días de cada periodo es una forma estándar de lidiar con el arrastre cuando no se puede (o no se quiere) dejar un periodo sin nada entre condiciones; hasta donde sé, las guías de N-de-1 lo llaman *lavado analítico*, pero no lo verifiqué en el texto de la guía **[sin verificar]**. **[Aproximación]** razonable: la duración correcta depende de cada acción, y la app la deja a tu criterio (o a la plantilla).

El problema grave (hasta la entrega 10c): el lavado podía comerse una condición entera (H-7-1, resuelto en 10c).

- Con semanas alternas y **7 días de lavado**, toda semana que empieza con un cambio se pierde completa. Con un plan que alterna cada semana (SÍ no SÍ no SÍ no), **no queda ningún día**; con «no SÍ no SÍ no SÍ», solo quedan los 7 días «no» de la primera semana. El experimento nunca daba resultado.
- Con **28 días** y semanas alternas, todo queda en lavado.
- **La plantilla «Creatina»** (8 semanas, antes y después, 28 días de lavado) sufría exactamente esto: el plan era 4 semanas «no» + 4 «SÍ»; el único cambio, el día 28, y los días 28 a 55 de lavado. Contaban **28 días sin la acción y 0 con ella**. **La plantilla no podía dar resultado nunca.**

Desde la 10c: no se deja sellar si en el peor sorteo posible alguna condición queda con menos de 7 días que cuentan (sección 8.3.1), y la plantilla «Creatina» dura **12 semanas**: 6 «no» y 6 «SÍ», cambio el día 42, lavado

de los días 42 a 69; cuentan **42 días sin la acción y 14 con ella** (Figura 8.1, derecha). El mínimo de 7 días es **[Diseño propio]**: una semana completa, para que cada condición tenga al menos un día de cada día de la semana.

8.6 El resultado: diferencia, intervalo y tamaño del efecto

8.6.1 Qué calcula (`Experimentos.resultado` y `Estadistica.diferenciaEnDias`)

Recorre los días desde `inicio` hasta el último día del plan, hasta hoy o, desde el esquema 13, hasta el día en que lo terminaste (`Experimento.fin`), lo que llegue antes. Para cada día que está en el experimento, no es de lavado y **tiene dato** en la variable elegida, guarda el valor (con su fecha) en la lista «con» o «sin». **Desde la entrega 10c, hoy no entra** (H-9-31): el día aún no termina y las variables que se acumulan (pantalla, pasos, enfoque) estarían a medias; las respuestas de «¿Lo hiciste hoy?» sí cuentan para el cumplimiento. El panel es el mismo de los análisis (`Estadistica.panel(dinamicas = false)`) y, desde la 10c, se arma en segundo plano, como en Análisis, para que las variables que dependen de MacroFactor valgan lo mismo aquí que en las demás pantallas (H-7-13, capítulo 5).

1. **Diferencia de medias con su intervalo** (`Estadistica.diferenciaEnDias(con, sin)`), solo si hay **al menos 3 días en cada condición**. Desde la 10c (D.65):
   - **La autocorrelación de cada condición**, ρ (`Estadistica.ar1Grupos`): la correlación entre pares de días **seguidos** de esa condición, si hay al menos 10 pares; si no, la de las dos condiciones juntas (cada una centrada en su media); si tampoco, 0. Como en series cortas la autocorrelación estimada sale más baja que la real, se corrige: $\rho + (1 + 4\rho)/n$, con n los días de esa condición (o de las dos, si se usó la de las dos juntas) (la aproximación de primer orden atribuida a Marriott y Pope, 1954; la forma exacta no se leyó en el artículo **[sin verificar]**). Luego se acota entre 0 y 0.9: solo se corrige hacia un intervalo más ancho.
   - **El error estándar de cada condición** se multiplica por $\sqrt{((1 + \rho)/(1 - \rho))}$, y su número efectivo de días es $n(1 - \rho)/(1 + \rho)$, nunca menos de 2 (`Estadistica.diferenciaCompleta`):

$$EE = \sqrt{\frac{s_c^2}{n_c} \cdot \frac{1+\rho_c}{1-\rho_c} + \frac{s_s^2}{n_s} \cdot \frac{1+\rho_s}{1-\rho_s}} \quad (8.1)$$

- **Los grados de libertad** son los de Welch con esos n efectivos (acotados entre 1 y la suma de los dos n efectivos menos 2), y el intervalo usa el **cuantil de la *t* de Student** (`Estadistica.cuantilT(0.975, gl)`) en lugar de 1.96:

$$\acute{x}_c - \acute{x}_s \pm t_{0.975,\,gl} \cdot EE \quad (8.2)$$

donde $\acute{x}$ son las medias, s^2 las varianzas muestrales (dividiendo entre $n - 1$) y n el número de días de cada condición. **Hasta la 10c** era el error estándar de Welch sin corregir y con el valor **1.96 fijo** de la distribución normal.

2. **Mensaje**:
   - **Mientras dura el plan** (`Experimentos.enCurso`), la tarjeta dice «Provisional: el plan sigue en curso. Mirar el resultado a medio camino y parar en la primera «señal» engaña; espera a que termine», y **no** da la frase de «señal» (H-7-4).
   - **Al terminar**: si el intervalo no toca el cero, «es una señal para ti»; si lo toca, «todavía no se distingue del azar».
   - **El rótulo** dice «Semanas con la acción según el plan: … · sin ella: …», para que no parezca que se midió lo que hiciste (H-7-8).
   - **Si no hay 3 días de cada condición**, desde la 10c distingue tres casos (H-9-32): «Este plan nunca dará resultado» (con el lavado, en todo el plan quedan menos de 3 días de alguna condición: `Resultado.posibleSi`, `posibleNo`); «El experimento terminó sin suficientes días medidos»; y, si sigue en curso, «Aún no hay suficientes días medidos en ambas condiciones».

3. **d de Cohen**, también con al menos 3 días por condición:

$$d = \frac{\acute{x}_c - \acute{x}_s}{s_p}, s_p = \sqrt{\frac{(n_c - 1)s_c^2 + (n_s - 1)s_s^2}{n_c + n_s - 2}} \quad (8.3)$$

con la **desviación estándar agrupada** s_p. La palabra (`Experimentos.tamano`): $|d|$ < 0.2 «muy pequeño», < 0.5 «pequeño», < 0.8 «mediano» y desde 0.8 «grande». Son los puntos de referencia de Cohen (1988). No cambió en la 10c.

4. **Prueba de tendencia** (sección 8.8).

8.6.2 Ejemplo trabajado (Figura 8.2, izquierda)

Un experimento inventado: 6 semanas alternas (SÍ no no SÍ SÍ no), 1 día de lavado, medida = valencia del día. Los datos se generaron con un efecto real de +0.5 y días que se parecen al anterior (autocorrelación 0.3).

- Cuentan 19 días con la acción (suma 92) y 19 sin ella (suma 81).
- Medias: 92/19 = **4.84** y 81/19 = **4.26**. Diferencia = **+0.58**.
- Varianzas: s_c^2 = 0.474 y s_s^2 = 0.871.
- s_p = √((18 × 0.474 + 18 × 0.871)/36) = √0.672 = 0.820; d = 0.58/0.820 = **0.71**, «mediano».

Como lo calculaba la app hasta la 10c: error estándar √(0.474/19 + 0.871/19) = √(0.0249 + 0.0459) = √0.0708 = **0.266**; intervalo 0.58 ± 1.96 × 0.266 = 0.58 ± 0.52 → **+0.06 a +1.10**. No toca el cero: «es una señal para ti».

Con cada corrección por separado:

- **Solo *t* en lugar de 1.96.** Los grados de libertad de Welch son ≈ 33, y el valor de t para el 95 % es 2.03: intervalo **+0.04 a +1.12**. Cambia poco con 19 días por lado. Con 3 días por lado (lo mínimo que acepta la app), t sería ≈ 2.78 en vez de 1.96: el intervalo tiene que ser **42 % más ancho**.
- **Solo la autocorrelación, con la ρ = 0.3 que sabemos que tienen los datos.** El factor √(1.3/0.7) = 1.36 en las dos condiciones da **−0.13 a +1.29**.

Como lo calcula la app desde la 10c (las dos correcciones, con la ρ estimada de los propios datos):

- Autocorrelación de los pares de días seguidos: 0.098 en la condición «con» y 0.408 en «sin». Corregidas: 0.098 + (1 + 4 × 0.098)/19 = **0.172** y 0.408 + (1 + 4 × 0.408)/19 = **0.547**.
- Varianza de cada media, inflada: 0.474/19 × 1.172/0.828 = 0.0353 y 0.871/19 × 1.547/0.453 = 0.1564; error estándar √(0.0353 + 0.1564) = **0.438**.
- Días efectivos: 19 × 0.828/1.172 = 13.4 y 19 × 0.453/1.547 = 5.6; grados de libertad de Welch ≈ **6.7**; t = **2.38**.
- Intervalo: 0.58 ± 2.38 × 0.438 → **−0.46 a +1.62**. **Toca el cero**: con estos datos no se distingue del azar, aunque aquí sabemos que el efecto real era +0.5.

La estimación de ρ con 19 días es muy ruidosa (salió 0.17 y 0.55 para un valor real de 0.3 en las dos): el intervalo de la app es honesto sobre lo poco que dicen 6 semanas, pero a costa de ser ancho. **[Aproximación]**: el factor AR(1) es exacto para la media de una serie con autocorrelación de orden 1 y aproximado para una diferencia entre bloques de semanas.

8.6.3 Por qué el intervalo de antes de la 10c era demasiado estrecho (pistas 1 y 2; H-7-3 y H-7-4, resueltos en 10c)

1. Trataba cada día como independiente (H-7-3). El cálculo suponía que cada día era un dato nuevo, como si fueran 38 personas distintas. Pero el ánimo, el sueño y casi todo lo que mide la app **se parecen de un día**

al siguiente. La propia app lo sabe: para las correlaciones calcula la autocorrelación de cada variable y un *n efectivo* (`Estadistica.autocorr`; capítulo 6, sección 6.6, y H-5-5, el mismo problema en `Estadistica.diferencia` para todas las pantallas que la usaban, también resuelto en 10c). En los experimentos no lo usaba. Además, lo que se sortea son **semanas**, no días: en un experimento de 6 semanas hay 6 unidades sorteadas, no 38.

2. Usaba 1.96 fijo (H-7-3). Con pocos días, el valor correcto sale de la distribución *t* y es mayor.

3. Se podía mirar todos los días (H-7-4). La tarjeta muestra el resultado en cuanto hay 3 días de cada condición, y lo actualiza cada día. Desde la 10c sigue mostrándolo, pero como **provisional** y sin la frase de «señal» mientras dura el plan. Si miras cada día y te detienes la primera vez que dice «señal», el intervalo ya no significa lo que dice: mirar repetidamente datos que se acumulan aumenta mucho la probabilidad de una falsa señal (Armitage et al., 1969).

Cuánto importa (Figura 8.2, derecha). Simulé 3000 experimentos de 6 semanas alternas con 1 día de lavado **en los que la acción no hace nada**, con el método exacto de la app antes y después de la 10c (después: sorteo por pares y la diferencia de 8.6.1):

Tabla 8.3. Por qué el intervalo de antes de la 10c era demasiado estrecho (pistas 1 y 2; H-7-3 y H-7-4, resueltos en 10c)

Situación	Falsas señales antes de la 10c	Desde la 10c	Lo prometido
Días independientes, mirar solo al final	6 %	3 %	5 %
Autocorrelación 0.3, mirar al final	14 %	4 %	5 %
Autocorrelación 0.5, mirar al final	24 %	3 %	5 %
Días independientes, detenerse en la primera «señal»	30 %	— (provisional)	5 %
Autocorrelación 0.3, detenerse en la primera «señal»	50 %	— (provisional)	5 %

Antes de la 10c, con autocorrelaciones como las que suelen tener las medidas diarias de ánimo, **entre una de cada siete y una de cada cuatro** «señales» podían ser azar, y la mitad si te detenías al ver la primera. La cifra de 0.3 a 0.5 es ilustrativa: no verifiqué un valor típico en la literatura **[sin verificar]**; lo que importa es que cualquier autocorrelación positiva estrecha el intervalo de más.

Desde la 10c el método es conservador: da menos del 5 % de falsas señales, porque ρ se estima con pocos días y se acota hacia arriba. **El costo es el poder** (la probabilidad de ver un efecto que sí existe). En la misma simulación, con autocorrelación 0.3 y un efecto real de 0.5 desviaciones, un experimento de 6 semanas lo detecta el **13 %** de las veces (antes, el 40 %, pero con 14 % de falsas señales); con un efecto de 0.8, el **29 %**; con 12 semanas, el **30 %** y el **62 %**. Para efectos moderados, conviene ir a 12 semanas y no esperar certezas de 4 o 6.




Figura 8.2. Izquierda: un experimento inventado con su resultado calculado como antes de la 10c, con cada corrección por separado y como desde la 10c. Derecha: con qué frecuencia el método de la app da una «señal» cuando la acción no hace nada, antes y desde la 10c. Script: `figuras/fig21_resultado_experimento.py`.

8.6.4 Qué sería más adecuado

[Validado] en la literatura de caso único: la **prueba de aleatorización** (Kratochwill y Levin, 2010; Tanious y Onghena, 2019). La idea es sencilla:

1. Calcula la diferencia con el plan que de verdad se sorteó.
2. Calcula la misma diferencia con **cada uno de los otros planes que pudieron salir** (con los mismos datos y el lavado que correspondería a cada plan).
3. El valor *p* es la fracción de planes que dan una diferencia igual o mayor que la real.

Su ventaja: **no supone que los días sean independientes**, porque se apoya solo en que el sorteo fue real. Su límite: el *p* más pequeño posible es 1 / número de planes. Con el sorteo por pares de la 10c hay $2^{N/2}$ planes: con 4 semanas, 0.25; con 6, 0.125; con 8 (16 planes), 0.0625; con 12 (64 planes), 0.016. Es decir, **con 4, 6 u 8 semanas no se puede llegar a una conclusión con el criterio habitual** ($p < 0.05$), por grande que sea el efecto; de las duraciones de la app, solo 12 semanas lo permite. Sigue siendo una **propuesta no aplicada**: la app no la ofrece y **tampoco hay función de R para los experimentos**, aunque `vm_experimentos.csv` exporta el plan, el lavado, la variable, la fecha de fin y las respuestas (H-7-11). La corrección por autocorrelación de la 10c es la alternativa mínima que la revisión propuso.

8.6.5 El d de Cohen en una sola persona

- **Sin corrección de Hedges** (H-7-7; no se cambió en la 10c porque no cumple el criterio de cambio: se documenta). El *d* calculado con pocos datos sale un poco inflado; Hedges (1981) derivó la corrección. Con la aproximación habitual, el factor es $1 - 3/(4(nc + ns) - 9)$: 0.98 con 19 + 19 días (0.71 → 0.69) y 0.80 con 3 + 3. Importa solo con muy pocos días.
- **Los umbrales de Cohen no significan lo mismo aquí.** Cohen propuso 0.2, 0.5 y 0.8 para diferencias **entre personas**, con la desviación estándar de un grupo de personas. En un experimento N-de-1, la desviación es la de **tus días**, que suele ser menor que la que hay entre personas, así que el mismo cambio da un *d* más grande. Un «mediano» aquí no equivale a un «mediano» en un estudio de grupos. **[Aproximación]**: es útil como escala dentro de la app, no como comparación con la literatura.

8.7 Lo que no se registra: la adherencia

Hasta el esquema 12, la app guardaba qué **debías** hacer cada semana, pero **no si lo hiciste** (H-7-8; desde el esquema 13 se pregunta, sección 8.7.1). El resultado sigue comparando lo asignado: si en una semana «SÍ» te dormiste tarde tres noches, esos días cuentan igual como «con la acción». Es lo que en ensayos clínicos se llama análisis por **intención de tratar**: compara lo asignado, no lo hecho. Es una forma legítima de análisis (estima el efecto de *intentar* la acción) **[Validado]**, pero diluye el efecto si no la cumples; sin la pregunta diaria, además, no había forma de saber cuánto la cumpliste.

Relacionado: **hasta el esquema 12, «Terminar experimento» no guardaba la fecha** (H-7-2). Solo marcaba `activo = false`. `Experimentos.resultado` seguía contando todos los días hasta el final del plan original, así que si terminabas en la semana 3 de 6 y dejabas de hacer la acción, las semanas «SÍ» posteriores se contaban como «con la acción» aunque no la hiciste. Además, el aviso del día desaparecía y no sabías qué semanas tocaban.

8.7.1 Lo que cambió en el esquema 13 (P-12 e I-3)

- **Fecha de fin.** «Terminar» guarda el día lógico en `Experimento.fin`, y el resultado deja de contar los días posteriores. La tarjeta dice «Terminado el …» y, si fue antes de acabar el plan, que lo que seguía no cuenta. «En curso» (Análisis) cuenta solo los que no tienen fin y cuyo plan no ha vencido (`Experimentos.enCurso`).
- **Restaurar.** Un respaldo viejo ya no reactiva un experimento terminado, y se juntan las respuestas de los dos (`Fusion.experimento`, capítulo 10).
- **Cumplimiento.** Con las respuestas de «¿Lo hiciste hoy?», `Experimentos.resultado` da `Cumplimiento`, sin contar los días de lavado: cuántos días de cada condición hubo, cuántos respondiste y en cuántos lo hiciste. La tarjeta muestra el porcentaje de días en que lo hiciste en las semanas «SÍ» y en las «no», y cuántos días quedaron sin respuesta.
- **El análisis principal no cambia.** Sigue siendo **según el plan** (intención de tratar), y la tarjeta lo dice. Como dato secundario, cuando el cumplimiento difiere al menos 20 puntos entre condiciones, la tarjeta da el **cociente**: la diferencia según el plan entre la diferencia de cumplimiento (`Resultado.cociente`). Es una estimación del efecto de **hacerlo de verdad**, y supone que saber qué semana tocaba no cambia nada por sí solo. Eso es dudoso sin cegamiento (sección 8.10). **[Aproximación]**. *Ejemplo (inventado):* diferencia según el plan +0.30; lo hiciste el 70 % de los días «SÍ» y el 10 % de los «no». Cociente = 0.30 ÷ 0.60 = +0.50.
- **Por qué no se usa «por lo hecho».** No se calcula el análisis «por lo hecho», que compara días hechos contra no hechos. Si tiendes a cumplir más en los días buenos, ese análisis exagera el efecto: en una simulación del módulo 9 lo **duplicaba**.
- **Límites de las respuestas.** «No respondí» no es «no lo hice», y probablemente se responde menos en los días malos. Responder días después mete sesgo de memoria.
- **Creatina.** En la plantilla «Creatina», la adherencia ya está en el registro de suplementos (`supl_creatina_tomado`); la pregunta sale igual, por uniformidad.

8.8 La prueba de tendencia

8.7.1 Qué hace (desde la entrega 10c: `Experimentos.tendencia`)

Si hay al menos 8 días que cuentan y tienen dato (sin hoy), ajusta por mínimos cuadrados **a la vez** la tendencia y la condición:

$$y = a + b\,i + c\,\mathrm{con} + \varepsilon \quad (8.4)$$

con i = número de día (0, 1, 2…) y «con» = 1 los días con la acción y 0 los demás. b es la **pendiente dentro de cada condición** (la misma para las dos): cuánto cambia la medida por día una vez descontado el efecto de la condición. Su error estándar sale de la matriz del ajuste con $n - 3$ grados de libertad, y el aviso salta si |

$b/\mathrm{EE}(b)|$ supera el **cuantil 0.975 de la *t*** con $n - 3$ grados. Si todos los días son de la misma condición (o el día y la condición no se pueden separar), queda la pendiente simple con $n - 2$. El aviso dice: «Ojo: dentro de cada condición, tu medida venía cambiando sola (… por día). Parte de la diferencia puede ser esa tendencia», y añade «como el plan quedó en bloque (primero una condición y luego la otra), pesa más» si `Experimentos.enBloque`.

Hasta la 10c la recta se ajustaba **con las dos condiciones juntas** (valor contra día) y avisaba si $|b/\mathrm{EE}(b)| > 2$:

$$b = \frac{\sum (i - \acute{i})(y - \acute{y})}{\sum (i - \acute{i})^2}, EE(b) = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2 / (n-2)}{\sum (i - \acute{i})^2}} \quad (8.5)$$

8.8.2 Por qué importa la tendencia

Si la medida sube sola (por la estación, por avanzar en el gimnasio, por salir de una mala racha), en un diseño **antes/después** el periodo «después» siempre se verá mejor, aunque la acción no haga nada. Es la principal debilidad de los diseños AB, y la razón de alternar y sortear (Kratochwill y Levin, 2010).

Simulación (Figura 8.3). Con una tendencia de 0.02 desviaciones por día (en 8 semanas, ≈ 1.1 desviaciones) y **sin efecto real**:

Tabla 8.4. Por qué importa la tendencia

Diseño	Falsas señales antes de la 10c	Desde la 10c
Antes/después	55 %	39 %
Semanas alternas (antes: sorteo libre; desde la 10c: por pares)	14 %	2 %

El antes/después sigue siendo muy vulnerable: la corrección por autocorrelación ensancha el intervalo, pero la tendencia sigue cayendo entera en una condición. Y la prueba de tendencia nueva lo detecta mal en ese diseño: en esa misma simulación avisa solo el **22 %** de las veces, porque dentro de cada mitad hay poca información para estimar la pendiente. Por eso la plantilla «Creatina», que no puede alternar, debe leerse con cuidado (sección 8.9).

8.8.3 El problema de la prueba de antes (H-7-6, resuelto en 10c)

La recta se ajustaba **sin separar la condición**. En un antes/después, un **efecto real** también hace que la segunda mitad sea más alta, y la recta lo confundía con una tendencia. En la simulación, con un efecto real $d = 0.8$ y **sin ninguna tendencia**, el aviso «tu medida venía cambiando sola» aparecía en el **71 %** de los antes/después y en el 16 % de los alternos (lo esperado por azar sería ≈ 5 %). Es decir: justo cuando la acción funcionaba, la app sugería que quizá fue la tendencia.

Con el modelo de la 10c, en la misma situación el aviso sale el **5 %** de las veces en los antes/después y el **6 %** en los alternos por pares: lo esperado por azar. **[Validado]** como método (regresión con tendencia y condición); en un antes/después puro, tendencia y efecto se siguen separando mal, porque la condición cambia una sola vez.




Figura 8.3. Izquierda: una tendencia sin efecto real produce una diferencia falsa en un antes/después (con el método de antes y con el de la 10c). Centro: con semanas alternas por pares, la misma tendencia se reparte entre las dos condiciones. Derecha: frecuencia de falsas señales con tendencia, y de avisos de tendencia cuando hay un efecto real, antes de la 10c y desde la 10c. Script: `figuras/fig22_tendencia_diseno.py`.

8.9 Las plantillas

`Experimentos.PLANTILLAS` (`data/Lote3.kt`):

Tabla 8.5. Las plantillas

Plantilla	Acción	Medida	Diseño	Semanas	Lavado	Nota de la app
Creatina	5 g al día	`volumen_kg`	antes/después	12 (8 hasta la 10c)	28	«la reserva del músculo tarda semanas en llenarse y en vaciarse, así que alternar semanas no sirve»
Hora de dormir	en la cama antes de las 00:00	`valencia`	alterno	6	1	«el primer día de cada cambio no cuenta»
Pantalla antes de dormir	sin pantalla la última hora	`sueno_calidad`	alterno	6	1	«Semanas alternas sorteadas»
Cafeína en la tarde	nada después de las 14:00	`sueno_horas`	alterno	6	2	«dos días de lavado por la cafeína que queda en el cuerpo»

Por qué la creatina va en antes/después. La creatina no actúa como una pastilla para dormir: se acumula en el músculo. Hultman et al. (1996) midieron que la creatina total del músculo sube alrededor de un 20 % tras 6 días a 20 g diarios y se mantiene con 2 g diarios durante 30 días más. Si la reserva tarda semanas en llenarse y en vaciarse, alternar semanas solo compararía «medio lleno» con «medio lleno». El razonamiento es correcto. El modelo de saturación de la app (28 días para llenarse y 35 para vaciarse) se trata en el capítulo

5 (sección 5.6.1). El mismo estudio midió el vaciado: 30 días después de dejar la creatina, su concentración en el músculo ya no difería del valor inicial.

Hasta la entrega 10c la plantilla no funcionaba (H-7-1): con 28 días de lavado sobre 4 semanas «SÍ», todos los días con la acción quedaban excluidos. Desde la 10c dura 12 semanas y quedan 14 días con la acción y 42 sin ella (sección 8.5.3). Aun así:

- **Antes/después + volumen de entrenamiento** es la peor combinación para la tendencia: si estás progresando en el gimnasio, el volumen sube solo. Es justo el caso de la Figura 8.3.
- `volumen_kg` solo existe los días con entrenamiento importado y depende de **qué sesión** hiciste (pierna o brazo), no solo de tu fuerza. Una semana con más días de pierna tendrá más volumen. Medir fuerza en un ejercicio fijo sería más limpio (H-7-14).

Las otras tres plantillas son diseños razonables: efectos que aparecen y se van en uno o dos días, medidas diarias y lavado corto. **[Aproximación]**: las duraciones de lavado son razonables pero no vienen de un estudio específico.

8.10 Cegamiento y efecto expectativa

En los ensayos con medicamentos, ni el paciente ni el médico saben quién toma el fármaco y quién la pastilla de azúcar. Aquí eso es imposible: **sabes** si te acostaste antes o si tomaste café. Y además escribiste qué esperabas (la hipótesis) y ves el plan completo desde el primer día.

Esto importa sobre todo con medidas **subjetivas** (valencia, calidad de sueño percibida): si crees que dormir antes te hará sentir mejor, es probable que califiques tus días un poco mejor en las semanas «SÍ», aunque el sueño no haya cambiado nada. Es el **efecto expectativa** o placebo. La extensión CENT pide reportar si hubo cegamiento justamente por esto (Vohra et al., 2015).

Lo que ayuda (sin cambiar la app):

- Preferir **medidas objetivas** cuando existan: `sueno_horas` del reloj en vez de `sueno_calidad`, `rt_media` (tiempo de reacción) en vez de «me sentí despierto».
- Mirar el resultado **solo al final**.
- Para la valencia, preferir `muestreo_valencia` (avisos al azar en el momento, capítulo 3), que es menos propensa a reinterpretaciones que la valencia del día recordada en la noche. No pude comprobar cuánto reduce el sesgo de expectativa **[sin verificar]**.

[Aproximación]: sin cegamiento, el resultado responde a «¿hacer esto **sabiendo que lo hago** me cambia?», que es una pregunta legítima para uso personal, pero no aísla el efecto «químico» o fisiológico de la acción.

8.11 «Antes y después» en Explorar: un estudio observacional

8.11.1 Qué hace (`EtapasDeVida`, `ui/pantallas/Explorar.kt`)

Para los **8 días más recientes** en que guardaste cambios en «Conocerte» (mudanza, pareja, trabajo…; `perfil_historial`), compara siete variables: valencia (la tarjeta la rotula «ánimo»), horas de sueño, minutos de pantalla, pasos, gasto, personas mencionadas y palabras escritas.

- **Antes**: los días −1 a −60 respecto a la fecha del cambio.
- **Después**: los días 0 a 59.
- Usa la misma diferencia de los experimentos: desde la entrega 10c, `Estadistica.diferenciaEnDias(despues, antes)`, con *t* de Welch y el error estándar corregido por la autocorrelación de cada periodo (antes, con 1.96 y días independientes). Si el intervalo no toca el cero, muestra el cambio sin advertencia; si lo toca, añade «podría ser azar».

- Desde la 10c, los cambios de **un mismo día** (un mismo guardado) van en **una sola tarjeta**, y el **primer llenado** de «Conocerte» (de vacío a lo que dijiste, `Perfiles.primerGuardado`) no sale: no es un cambio de vida (D.68).
- La sección avisa: «Muchas cosas cambian a la vez; tómalo como una pista».

8.11.2 Por qué no es un experimento

Nadie sorteó cuándo mudarte o cambiar de trabajo, y esos cambios suelen venir con muchos otros (estación, rutina, estrés). Es un **estudio observacional** del tipo de *serie de tiempo interrumpida* (comparar una serie antes y después de un evento). **[Aproximación]**: útil para generar ideas, no para concluir causas. La propia app lo dice bien.

8.11.3 Cuándo falla (H-7-12)

- **Muchas comparaciones.** 8 tarjetas × 7 variables = hasta **56 comparaciones**. Aunque nada cambiara de verdad, con un intervalo que da el 5 % de falsas señales cabe esperar unas **3** comparaciones «claras» por azar; con el intervalo de antes de la 10c, que ignoraba la autocorrelación, muchas más (sección 8.6.3). No se corrige por comparaciones múltiples.
- **Hasta la 10c, días tratados como independientes**, con 1.96 (igual que en H-7-3); desde la 10c, con *t* y autocorrelación.
- **Tendencias**: el mismo problema del antes/después (sección 8.8).
- **La fecha es la del registro en la app**, no la del cambio real (como H-6-3).
- **Un mismo cambio podía salir varias veces** (resuelto en 10c): si en una sola edición cambiabas ciudad, vivienda y «vive con», salían tres tarjetas con la misma fecha y **los mismos números**, lo que daba la impresión de tres hallazgos. Ahora es una tarjeta con los tres cambios.
- **Ventanas que se enciman**: dos cambios separados por menos de 60 días comparten días.
- `personas` y `palabras` miden **cuánto escribes**, no tu vida social. (Hasta la 10c, `gasto_total` ponía 0 en todo día con diario, aun antes del primer gasto anotado; desde la 10c, solo desde el primer gasto, H-1-1.)

8.12 Lo que el resultado puede y no puede decir

Puede decir, si el experimento fue alterno, sorteado, con lavado razonable, una medida objetiva, suficientes semanas y miraste solo al final: «en mi caso, en este periodo, hacer esto se asoció con este cambio, y es poco probable que sea solo por cómo cayeron las semanas».

No puede decir:

- Que el efecto sea **igual** en otra época de tu vida (un N-de-1 vale para la persona y el periodo en que se hizo).
- Que el efecto sea **fisiológico** y no expectativa (sin cegamiento).
- Mientras el plan siga en curso: el resultado es **provisional** (sección 8.6.1).
- Mucho con pocas semanas: desde la 10c el intervalo es honesto y, con 4 o 6 semanas y un efecto moderado, casi siempre incluirá el cero (sección 8.6.3).
- Nada, si el diseño fue antes/después con una medida que tiende a subir o bajar sola.

8.13 Resumen de decisiones

Tabla 8.6. Resumen de decisiones

Decisión	Clasificación	Respaldo
Comparar periodos con y sin la acción en una misma persona	Validado	Guyatt et al. (1986); Kravitz et al. (2014)
Sorteo real del orden de las semanas, por pares desde la 10c (antes, libre)	Validado como aleatorización	Kratochwill y Levin (2010)

Decisión	Clasificación	Respaldo
Empezar en lunes, semanas completas	Diseño propio (acierto: equilibra el día de la semana)	—
Sellar pregunta e hipótesis con la hora	Diseño propio inspirado en el prerregistro	Nosek et al. (2018); Simmons et al. (2011)
Lavado en ambos sentidos tras cada cambio	Aproximación	—
No sellar si alguna condición podría quedar con menos de 7 días (10c)	Diseño propio	—
Hasta la 10c: intervalo de Welch con 1.96, días independientes	Aproximación (demasiado estrecho)	Armitage et al. (1969) sobre mirar repetidamente
Desde la 10c: t de Welch con el error estándar corregido por AR(1) (ρ corregida por sesgo, acotada 0–0.9)	Aproximación (conservadora)	Welch (1947); Marriott y Pope (1954) [la forma de la corrección, sin verificar]
Resultado provisional mientras dura el plan; hoy fuera	Diseño propio inspirado en el problema de mirar repetidamente	Armitage et al. (1969)
d de Cohen con desviación agrupada, umbrales 0.2/0.5/0.8	Aproximación	Cohen (1988); Hedges (1981)
Hasta la 10c: prueba de tendencia con la recta sin separar la condición	Diseño propio (confundía efecto con tendencia)	—
Desde la 10c: tendencia con valor ~ día + condición y t con n − 3 grados	Validado como método	—
Plantilla «Creatina» en antes/después, 12 semanas desde la 10c	Razonamiento correcto; expuesta a tendencias	Hultman et al. (1996)
«Antes y después» de los cambios de vida, 60 contra 60 días, una tarjeta por guardado	Aproximación (observacional)	—
Fecha de fin y «¿Lo hiciste hoy?» en las dos condiciones (esquema 13)	Diseño propio	—
Cociente efecto según el plan ÷ diferencia de cumplimiento, como dato secundario	Aproximación (supone que saber la condición no cambia nada)	—

8.14 Resumen del capítulo

1. Los experimentos de la app siguen la lógica de los **ensayos N-de-1**: semanas con y sin la acción, **sorteadas de verdad** (por pares desde la entrega 10c), que empiezan en lunes, con la pregunta y la hipótesis **selladas** antes de empezar.
2. El hallazgo más grave del módulo 7: **la plantilla «Creatina» nunca podía dar resultado**, porque sus 28 días de lavado cubrían todo el periodo con la acción; y con 7 o 28 días de lavado, un plan alterno podía quedarse sin días (H-7-1). Desde la 10c no se deja sellar si alguna condición podría quedar con menos de 7 días, y «Creatina» dura 12 semanas (14 + 42 días).
3. El **intervalo** trataba los días como independientes y usaba 1.96: con autocorrelaciones de 0.3 a 0.5, daba falsas señales el 14 % a 24 % de las veces en lugar del 5 %; si se miraba cada día y uno se detenía en la primera señal, hasta el 50 % (H-7-3, H-7-4). Desde la 10c usa t de Welch y corrige por autocorrelación (3–4 % de falsas señales en la simulación, a costa de poder), excluye hoy y llama «provisional» al resultado mientras dura el plan. La **prueba de aleatorización** por semanas sigue sin existir ni en la app ni en R (H-7-11).
4. El **sorteo libre** podía producir un antes/después disfrazado (33 % de las veces con 4 semanas); desde la 10c se sortea por pares, y la tarjeta avisa si el plan real quedó en bloque (H-7-5, H-9-30).
5. La **prueba de tendencia** confundía un efecto real con una tendencia en los antes/después: avisaba en el 71 % de los casos con un efecto grande y sin tendencia (H-7-6). Desde la 10c separa tendencia y condición y avisa en el 5 %; pero en un antes/después con tendencia real solo la detecta el 22 % de las veces.

6. Hasta el esquema 12, **«Terminar» no guardaba la fecha** ni se registraba si cumpliste la acción (H-7-2, H-7-8). Desde el 13 se guardan la fecha de fin y «¿Lo hiciste hoy?», con el cumplimiento por condición y un cociente secundario. No hay cegamiento: prefiere medidas objetivas y mirar solo al final.
7. «Antes y después» en Explorar es **observacional**, con hasta 56 comparaciones sin corregir (H-7-12); desde la 10c, una tarjeta por guardado y con el mismo intervalo corregido.
8. El módulo 7 identificó **14 hallazgos** (H-7-1 a H-7-14) y no cambió código. Después, el esquema 13 (entrega 10b) resolvió H-7-2 y H-7-8 (el rótulo «según el plan» llegó en la 10c), y la entrega 10c resolvió H-7-1, H-7-3, H-7-4, H-7-5, H-7-9 y H-7-13, y en parte H-7-6 (el efecto que se muestra no descuenta la tendencia) y H-7-12 (las comparaciones múltiples siguen sin corregirse). Siguen abiertos H-7-7 (Hedges, documentado), H-7-10 (desde el esquema 13, restaurar ya no reescribe un experimento que está en el teléfono, pero el sello sigue sin fijar el análisis), H-7-11 y H-7-14.

Capítulo 9. Reportes, visualización y motivación

Para qué sirve este capítulo. Explica qué te devuelve la app a cambio de registrar: los **reportes** (semanal, mensual y anual), **«Tu año»**, los **logros** y las **campañas** semanales. Para cada uno dice qué muestra, de dónde sale cada cifra y qué decisiones de visualización se tomaron. Después discute el lado científico: un sistema de motivación ayuda a que no falten datos, pero también puede **cambiar lo que se mide**. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» o «desde el esquema 13» y está en el Apéndice D. **Los ejemplos son inventados.**

Cómo leerlo. Igual que los capítulos anteriores: lenguaje sencillo, cifras y condiciones del código tal cual, con el nombre de la función; cada decisión se marca como **[Validado]**, **[Aproximación]** o **[Diseño propio]**. Los problemas se numeran H-8-n (este capítulo y el 10 forman el módulo 8; los H-9-n son del módulo 9) y se detallan en `hallazgos.md`. Lo relativo a qué datos privados llegan a cada salida está en el capítulo 10.

Fuentes. Además del código, se leyó el documento de contexto del proyecto (`VESTIGIUM_MEI_CONTEXTO.md`, v81, que no está en el repositorio). Su sección 7 fija las **reglas de privacidad** de la app; el capítulo 10 (sección 10.3.4) las compara una por una con el código. Donde ese documento describe una intención («nunca en reportes…») y el código hace otra cosa, este capítulo y el 10 lo dicen.

9.1 Mini-glosario

Tabla 9.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Reporte	Una imagen (y, para el mes y el año, también un PDF) que resume un periodo. La app la genera sola y la guarda en el teléfono.
Periodo anterior	El periodo de la misma duración inmediatamente antes (la semana o el mes anterior). Los reportes se comparan contra él.
Gamificación	Usar elementos de juego (puntos, medallas, retos, rachas) en algo que no es un juego (Deterding et al., 2011).
Logro	Una medalla que se gana al llegar a una meta (100 días escritos, un día de 20 000 pasos).
Racha	Días **seguidos** cumpliendo algo. Un solo día sin cumplir la rompe.
Constancia	Cumplir algo **la mayoría** de los días de una ventana (por ejemplo, 25 de 30), sin necesidad de racha.
Campaña	Un reto opcional de lunes a domingo («5 noches de 7 horas»).
Reactividad	Que medir algo cambie lo que se mide (capítulo 3, sección 3.14).
Ley de Campbell	Cuanto más se usa un indicador para premiar o decidir, más presión hay para distorsionarlo y más deja de reflejar lo que medía (Campbell, 1979).

9.2 De dónde salen las cifras: `Periodo.calcular`

Los reportes y «Tu año» no calculan nada por su cuenta: usan un mismo resumen del periodo, `Periodo.calcular(ini, fin)` (`ciencia/Periodo.kt`). Lo importante, regla por regla:

Tabla 9.2. De dónde salen las cifras: Periodo.calcular

Cifra	Cómo se calcula exactamente
Días con diario	Días con texto en el diario **o** con valencia del día.
Ánimo del día (`valDe`)	La valencia del diario, como `valencia` en el panel y en R (desde la entrega 10c). Hasta entonces, si no había valencia del diario, se usaba el promedio de los registros de ánimo de ese día.
Ánimo medio	Promedio de los «ánimos del día» que existen. El reporte lo rotula «ánimo medio del diario (de 7)» y, si en el periodo hubo días con valencia solo en los avisos (`diasSoloAvisos`), añade «*N* días solo con avisos no cuentan».
Mejor y peor día	El día con mayor y menor «ánimo del día»; en empate, el primero. Con el mejor día se muestra su «mejor momento» (hasta 90 caracteres).
Racha de diario	La racha más larga **dentro del periodo** de días con texto o valencia.
Hábitos cumplidos	Hábitos activos marcados ÷ (hábitos activos × días con documento de diario). No cuenta el hábito ligado a las recaídas (`Privado.habitosVisibles`).
Sueño medio	Promedio de las noches del reloj con **más de 120 minutos** (las más cortas se descartan como siestas o errores).
Hora de dormir media	Promedio de las horas de inicio, con la misma regla que el panel y R (`Exportar.horaDecimal`, desde 10c): de noche, las anteriores a las **12:00** suman 24 (la 01:00 cuenta como 25:00) para no promediar la 01:00 con las 23:00 como si fuera mediodía. Antes el corte era a las 15:00, y una siesta larga que empezara a las 13:00 contaba como 37:00. La hora se lee en la zona del teléfono.
Pasos	Promedio de los días con pasos > 0. Km: los del reloj o, si no hay, pasos × 0.00075.
Mejor marca	La mayor repetición máxima estimada del periodo con `Macrofactor.e1rm`, la misma que usan la exportación (`e1rm_kg`), Fuerza, Totales y `vm_fuerza` en R (desde 10c, D.72): peso × (1 + repeticiones/30) (**fórmula de Epley**), solo en series de **1 a 12** repeticiones y sin calentamientos, redondeada a 0.1 kg. Antes se aceptaban hasta 15 repeticiones y los calentamientos. Ejemplo: series de 100 × 15, 120 × 5 y un calentamiento de 130 × 8 — antes 164.7 kg (el calentamiento); ahora **140 kg**. Tus apps usa la misma función.
Gasto e ingresos	Por el **día del diario** (`Gasto.dia`, `Ingreso.dia`: antes de las 5:00 cuenta para el día anterior), igual que el panel; los ingresos se contaban por su fecha de calendario hasta 10c, así que un ingreso de madrugada caía en otro día que su gasto. Totales usa la misma regla desde 10c (D.77).
Tazas de café	Cafeína total ÷ 95 mg.
Personas, temas	Las @ y # del diario (una vez por día) y de los momentos no

Cifra	Cómo se calcula exactamente
	privados.
Comparación con el periodo anterior	Solo si el periodo anterior tiene **al menos 3 días** con dato.

Detalle a saber (H-8-10 y H-5-15, resueltos en 10c, D.77). Hasta la entrega 10c, el «ánimo del día» mezclaba dos instrumentos distintos: la valencia recordada del diario y, cuando faltaba, el promedio de los registros momentáneos. El capítulo 3 (sección 3.3.4) explica por qué no son la misma medida: si un mes tenía pocos diarios y muchos avisos, su «ánimo medio» no era comparable con el de un mes con diario completo, ni con `mean(panel$valencia)` en R. Ahora el ánimo medio usa solo la valencia del diario, y el reporte dice cuántos días tenían solo avisos. Ejemplo (inventado): una semana con valencia del diario 5, 6 y 4 en tres días y avisos con promedio 3 en otros dos: antes, ánimo medio (5 + 6 + 4 + 3 + 3) / 5 = 4.2; ahora (5 + 6 + 4) / 3 = **5.0**, «2 días solo con avisos no cuentan». La **activación** del día sigue completándose con los avisos cuando falta la del diario.

9.3 Los reportes

9.3.1 Cuándo se generan y dónde quedan

La tarea periódica (`avisos/Trabajo.kt`) genera, sin que lo pidas:

- **El semanal**, cada **lunes desde las 8:00**, de la semana anterior: una imagen PNG.
- **El mensual**, cada **día 1 desde las 9:00**, del mes anterior: PNG y PDF.
- **El anual**: a petición (y «Tu año» avisa el 31 de diciembre desde las 9:00).

Se guardan en las carpetas públicas del teléfono: **`Pictures/VestigiumMei`** (imágenes) y **`Download/VestigiumMei`** (PDF), con una notificación. Desde el módulo 10a, los que se generan solos van **siempre en modo discreto** (iniciales en vez de nombres) y **sin la frase del mejor momento**; los que pides a mano siguen tu ajuste de modo discreto. Las consecuencias para la privacidad están en el capítulo 10 (H-8-4).

9.3.2 Qué muestran (`Reportes.cuerpo`)

Arriba, hasta **9 cifras** (días con diario, ánimo medio, sueño, pasos, pantalla, palabras, gasto, entrenamientos, música). Después, **solo las secciones que tienen datos**, cada una con un nombre en español y otro en latín (*Animus*, *Corpus*, *Mens*, *Homines*, *Orbis*, *Cultura*, *Pecunia*, *Telephonum*, *Memorabilia*):

- **La semana de un vistazo** (solo el semanal; Figura 9.1).
- **El mes de un vistazo** (solo el mensual): calendario del ánimo, curva del sueño, comparación con el mes anterior, nubes de personas y temas, y un **mapa abstracto**: cada lugar guardado es un punto sobre una cuadrícula, **sin calles ni nombres**.
- **Ánimo**: gráfica de valencia (con la activación detrás) o, en el anual, un cuadro por día del color del ánimo; mejor y peor día, cambio frente al periodo anterior, el mejor día de la semana (si el periodo pasa de 13 días), hábitos y racha.
- **Cuerpo, Mente, Gente, Mundo, Cultura, Dinero, Teléfono, Lo memorable** (hitos y logros del periodo).

El modo discreto (`Config.discreto`, apagado por omisión), en los reportes, cambia los nombres de las personas por iniciales (`@ana_luisa` → «A.L.», `Reportes.persona`). No toca nada más del reporte (en otras pantallas también oculta, por ejemplo, los nombres de las emociones).

9.3.3 Decisiones de visualización

La Figura 9.1 imita «La semana de un vistazo» con datos inventados y las reglas de `semanaVisual`:

- **Ánimo**: una **medalla** por día con el color del ánimo y el número (`%.0f`). Desde 10c es la valencia del diario, un entero de 1 a 7, así que no se redondea nada; hasta entonces podía ser un promedio de avisos y se redondeaba la mitad hacia arriba (4.5 → 5, 6.5 → 7). El color va del color de alerta (1), pasando por un gris neutro (4), al color del tema (7) (`Lienzo.colorAnimo`). Sin dato, un círculo punteado.
- **Diario**: hojas apiladas; una hoja = max(10, ⌈máximo de la semana / 10⌉) palabras, hasta 10 hojas. El día que más escribiste llega a 10 hojas.
- **Sueño**: barras de 0 a 10 h, con una línea punteada en **7 h** y la barra en tono de alerta si la noche duró **menos de 6.3 h**.
- **Pasos**: ⌈pasos / 2 000⌉ huellas, hasta 10.




Figura 9.1. «La semana de un vistazo», imitada con datos inventados y las mismas reglas del código. El ánimo de la figura trae dos días con decimales (4.5 y 6.5), como podía pasar hasta 10c; desde entonces el número de la medalla siempre es un entero. Script: `figuras/fig23_reporte_semanal.py`.

Qué dice la investigación sobre gráficas. Cleveland y McGill (1984) midieron qué tan bien la gente lee distintas codificaciones: la **posición sobre una escala común** (la altura de una barra con su eje) se lee con mucha más precisión que el **área** o el **color**. Aplicado a la app **[Aproximación]**:

- Las barras de sueño son la codificación más precisa del reporte, y además llevan el número.

- La medalla del ánimo codifica con **color**, que se lee mal, pero lleva el número escrito, lo que lo compensa. Hasta 10c, cuando el ánimo podía ser un promedio, el redondeo perdía información (un 4.5 y un 5.4 se veían igual, «5»); con la valencia del diario, que es entera, ya no.
- Las hojas y huellas son **conteos de iconos**: se leen bien para comparaciones gruesas («el domingo escribí mucho más»), no para cifras exactas.
- La línea de 7 h y el corte de 6.3 h son **[Diseño propio]**: 7 h coincide con la recomendación habitual mínima de sueño para adultos (no verificada en esta sesión **[sin verificar]**); el 6.3 h no tiene una fuente que yo conozca.
- El color «de alerta» para el ánimo bajo y el sueño corto **juzga** el dato (rojo = malo). Para un resumen personal es útil, pero refuerza la idea de que hay valores «correctos», lo que se relaciona con la sección 9.7.

9.3.4 Comparar con el periodo anterior

`Reportes.cambio` escribe «+0.4 de ánimo frente al periodo anterior» cuando la diferencia es al menos **0.05** (o **0.5** en las cifras sin decimales); si no, «igual que el periodo anterior». **No hay ninguna noción de ruido** (H-8-11): una semana con 3 días de ánimo puede variar medio punto respecto de la anterior por puro azar, y el reporte lo presenta como un cambio. En los experimentos (capítulo 8) y en las correlaciones (capítulo 6) la app sí calcula intervalos; en los reportes, no. **[Diseño propio]**: es razonable para un resumen descriptivo, pero conviene leer estas flechas como «qué pasó», no como «qué cambió de verdad».

9.3.5 «Tu año»

`TuAnio.calcular` usa el mismo `Periodo` del año y le suma: equivalencias («escribiste el equivalente a *N* páginas», a 300 palabras por página), un día típico armado con lo más frecuente, lo que pasó una sola vez, **el día más raro** (`Analisis.atipicos` con umbral 2.8, sobre 15 variables fijas; `atipicos` solo devuelve días de los últimos 365 contados desde hoy, así que al ver un año pasado puede faltar o quedarse en parte del año), récords, **la relación más fuerte del año** (la correlación no obvia con mayor $|r|$, con $q < 0.05$ y $n \geq 30$, si el año tiene al menos 40 días), la palabra del año, un «arquetipo», tus medallas y cómo te fue con las **predicciones de enero** (8 preguntas: obras, países, ciudades, pasos, sueño, **ánimo medio**, persona más mencionada y palabras).

Dos observaciones:

- **«La relación del año» es la más fuerte de muchas.** Elegir el máximo $|r|$ entre cientos de pares sobrestima su tamaño: es la que tuvo más suerte además de ser real (un sesgo de selección; el método y su criterio para «Tu año» están en el capítulo 6, secciones 6.8 y 6.10). Que pase la corrección por comparaciones múltiples ($q < 0.05$) ayuda, pero el valor de *r* mostrado será, en promedio, más alto que el verdadero. **[Aproximación]**.
- **Predecir tu ánimo medio en enero** crea una expectativa sobre la variable que luego mides. No hay forma de saber cuánto influye, pero es una forma de reactividad (sección 9.7).

9.4 Logros

9.4.1 Qué son (`ciencia/Logros.kt`)

Medallas de cuatro niveles (bronce, plata, oro, legendario) en 9 categorías: Diario, Mundo, Cuerpo, Mente, Cultura, Gente, Constancia, Curiosos y Tuyos. **Se calculan de tus datos cada vez**; lo único que se guarda es cuáles ya viste. Tres tipos:

Tabla 9.3. Qué son (ciencia/Logros.kt)

Tipo	Ejemplos (metas exactas)	Función
Cantidad	Diario: 1, 7, 30, 100, 365 y 1000 días; palabras: 10 000 a 1 000 000; momentos:	`escalones`

Tipo	Ejemplos (metas exactas)	Función
	10, 100 y 1000; avisos contestados: 50, 250 y 1000	
Récord	20 000 pasos en un día; 42.195 km en un día; reacción con mediana < 250 ms	—
Constancia	«Escribe 20, 25 o 28 de 30 días»; 8000 pasos 15, 20 o 25 de 30 días; 7 h de sueño 15, 20 o 25 de 30 noches; entrenar 16, 20 o 24 de 56 días; cada hábito activo 15, 20 o 25 de 30 días (salvo el ligado a las recaídas, desde el módulo 10a)	`constancia`

Además hay **rachas** de diario (7, 30 y 100 días seguidos), **secretos** (aparecen al lograrlos: «Día perfecto», «Remontada», «Noctámbulo», «Desahogo»…) y **logros propios**: eliges una fuente (un hábito, una @persona o #tema, o **cualquier variable del panel** que no sea privada), un umbral y un modo (total, racha, días o constancia en una ventana). Desde el módulo 10a no se ofrecen ni se muestran los logros propios sobre algo privado: el hábito ligado a las recaídas o una variable privada.

Al abrir un logro, `comoSeConsiguio` dice en qué día de registro llegó, el ánimo de ese día y una cita de hasta **22 palabras** del diario de esa noche (no en los secretos).

9.4.2 Una buena decisión: constancia en lugar de rachas

La propia app lo explica: «de constancia (25 de 30 días; no hace falta racha)». Las rachas castigan un solo día perdido con volver a cero, lo que puede desanimar justo cuando más falta hace seguir; la constancia tolera días malos. **[Diseño propio]** con buen fundamento: para un registro de por vida, lo que importa es **no abandonar**, y la meta «25 de 30» premia eso sin convertir un tropiezo en fracaso. (Hay rachas de diario, pero son pocas y no son el centro del sistema.)

9.4.3 Lo que premian, y por qué importa para los datos

Conviene separar los logros por **qué** premian:

Tabla 9.4. Lo que premian, y por qué importa para los datos

Premian…	Ejemplos	Efecto sobre los datos
Registrar	días de diario, avisos contestados, momentos, cuestionarios, pruebas de reacción	Menos datos faltantes (bueno: capítulo 3, sección 3.15). Riesgo: entradas de relleno para cumplir.
Una conducta	pasos, sueño ≥ 7 h, entrenar, hábitos, enfoque	Cambian la conducta medida: es su objetivo (es una intervención). Riesgo: confundir el análisis observacional (sección 9.7).
Un valor de la medida subjetiva	«Día perfecto» (calificar un día con 7 de 7), «Remontada» (un ≥ 6 tras un ≤ 2 en alguno de los 3 días con valencia anteriores, que pueden no ser seguidos)	Premian **un número que tú escribes**. Riesgo directo de sesgar la valencia (H-8-6).
Un rendimiento	«Rayo» (reacción < 250 ms)	Incentiva practicar la prueba; los tiempos pueden mejorar por práctica y no por estar más despierto.

Los dos logros del tercer grupo son **secretos** y se ganan una sola vez, lo que reduce mucho el incentivo: no sabes que existen hasta que ocurren. Aun así, una vez descubiertos, son medallas por escribir cierto valor en la escala que más se analiza. **[Diseño propio]**, de bajo riesgo en la práctica, pero contrario al principio de no premiar el valor de una medida.

9.5 Campañas

`ciencia/Campanas.kt`. Un reto de lunes a domingo con una meta de días. Los retos y la meta que propone cada uno (al aceptar se puede elegir de 3 a 7 días):

Tabla 9.5. Campañas

Reto	Cuenta el día si…	Meta
Noches de 7 horas	el reloj marca ≥ 420 min de sueño	5
Dormir antes de medianoche	el sueño empieza entre las 18:00 y las 23:59	4
8000 pasos	pasos ≥ 8000	5
Escribir el diario	hay texto en el diario	6
Una hora de enfoque	≥ 60 min con el cronómetro (sin siestas)	5
Menos de 3 horas de pantalla	pantalla < 180 min	4
Entrenar o escalar	un entreno con series, una sesión de escalada o ejercicio del reloj	3
Leer	un libro o artículo marcado ese día, o lectura en el cronómetro	5
Prueba de reacción	al menos una prueba	5
Contestar los avisos de ánimo	al menos 2 avisos contestados	5
Cada hábito activo	el hábito marcado	5

`Campanas.estado`: cada día cumplido avanza una etapa en un «mapa» narrativo que cambia con el tema (de Roma a Alesia, de Chang'an a Antioquía…); se **gana** al llegar a la meta y se **pierde** cuando ya no da tiempo (días cumplidos + días que quedan < meta). Ganar campañas da logros (1, 5, 20 y 52 victorias).

Qué son científicamente. Una campaña de sueño **es una intervención**: durante esa semana intentas dormir más. Eso está bien para tu vida, pero tiene una consecuencia para el análisis. **Hasta el esquema 12, las campañas no se guardaban como variable del panel ni se exportaban como tal** (solo vivían en los ajustes, `Config.campanas`) (H-8-7). Si en las semanas con campaña de sueño también estuviste de mejor ánimo, la app veía «dormir más se asocia con mejor ánimo», sin poder distinguir si fue el sueño o el empujón motivacional de la campaña (o qué te llevó a elegir esa campaña esa semana). Un experimento personal (capítulo 8) separa esto; una campaña, no; desde el esquema 13, al menos queda registrada.

Desde el esquema 13 (P-11) la campaña es una variable del panel. Hay una columna `campana_<reto>` por cada reto que hayas tenido. Por ejemplo, `campana_sueno7`, o `campana_hab_<id>` para un hábito. Vale **1** los días que tenías ese reto aceptado y **0** los demás, desde el primer día de tu primera campaña; antes, sin dato. Además está `campanas_n`, cuántas tenías ese día, porque puede haber hasta tres a la vez. Codifica la **asignación** (la tenías aceptada), no el cumplimiento. `Campanas.diasActivos` la arma desde `Config.campanas`, que guarda la historia completa.

Cada `campana_<reto>` se marca como «obvia» con lo que ese reto busca mover (`Campanas.MUEVE`; capítulo 6). La de sueño va con las horas y las horas de dormir y despertar; la de pantalla, con los minutos y desbloqueos. Así no aparece como hallazgo «en las semanas de campaña de sueño dormiste más». En R, desde la entrega 10d (P-31), la regla sale de la misma fuente: `vm_familias.csv` se genera desde `Campanas.MUEVE` (`Estadistica.familias`: cada campaña va en el lado 1 y lo que busca mover en el lado 2, y solo cuentan como obvias las parejas de lados distintos; así, dos variables que mueve la misma campaña, como las horas de sueño y la hora de dormir, no se esconden entre sí por esa razón), y `vm_obvia` lo lee. La lista escrita a mano en R (`vm_campana_mueve`) queda solo para exportaciones viejas sin ese archivo; desde la entrega 10d tiene los mismos retos que `Campanas.MUEVE`, con los nombres de `vm_panel.csv`.

Lo que sí queda para el análisis es lo interesante: por ejemplo, si en las semanas de campaña de sueño cambió **otra** cosa, como el ánimo. Y la campaña sirve como control: comparar «dormir más y ánimo» con y sin campaña. **[Diseño propio]**.

Tres cambios en cómo se cuentan, también del esquema 13: - **Fecha de aceptación.** `Campana.aceptada` guarda el día lógico. Una campaña aceptada el miércoles ya no cuenta el lunes ni el martes, así que no se puede ganar en el mismo acto de aceptarla (H-9-34). - **Abandonar no borra.** Abandonar la cierra ese día (`Campana.abandonada`): queda en la historia y en el panel, los días que la tuviste (H-9-36). - **Hábitos desactivados.** Desactivar un hábito ya no anula las campañas ganadas con él ni sus logros, porque `Campanas.reto` sigue encontrando el hábito (H-9-35).

Las campañas de antes no tienen `aceptada` y cuentan la semana completa.

Lo que hay que tener en cuenta al leerlas: - Una campaña es **autoelegida**, no sorteada. Pudiste elegirla justo en una semana en que ya ibas a mejorar. - Varias semanas seguidas de la misma campaña hacen que la variable cambie poco. Puede clasificarse como «lenta» y quedar fuera del análisis sin tendencia (capítulo 6). - Una campaña de avisos o de diario cambia cuántos datos faltan esa semana.

9.6 Gamificación: lo que dice la evidencia

- **Qué es.** Deterding et al. (2011) definen la gamificación como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son juegos. La app la usa con medallas, retos, mapas narrativos, temas y «Tu año».
- **¿Funciona?** La revisión de Hamari, Koivisto y Sarsa (2014) encontró que la mayoría de los estudios reportan efectos positivos, pero que dependen mucho del contexto y de quién la usa, y que muchos estudios tenían problemas de método. **[Validado]** que *puede* funcionar; no que funcione siempre.
- **El riesgo de las recompensas.** El metaanálisis de Deci, Koestner y Ryan (1999) encontró que las recompensas **tangibles y esperadas** reducen la motivación intrínseca (hacer algo porque te interesa), mientras que la retroalimentación verbal positiva tiende a aumentarla. Las medallas de la app no son tangibles; están a medio camino entre una recompensa y una retroalimentación. **[Aproximación]**: no sé de un estudio que mida esto con medallas digitales en autorregistro, así que no puedo decir hacia qué lado cae.
- **El autorregistro ya cambia la conducta.** En la literatura clínica, el autoseguimiento es reactivo: tiende a aumentar las conductas deseables y a reducir las indeseables (Korotitsch y Nelson-Gray, 1999). Premiar ciertos valores suma un segundo empujón en la misma dirección.
- **En los rastreadores personales.** Los modelos de *personal informatics* describen etapas (preparar, recolectar, integrar, reflexionar, actuar) y las barreras de cada una; el abandono es uno de los problemas centrales (Li et al., 2010). Quienes llevan un autoseguimiento intensivo suelen registrar demasiadas cosas y luego no saber qué hacer con ellas (Choe et al., 2014). La app ataca el abandono con constancia, campañas y reportes, y la reflexión con los análisis.

9.7 El dilema: motivar sin distorsionar

Toda la app tiene dos objetivos que tiran en direcciones opuestas:

1. **Que no falten datos.** Los datos que faltan no faltan al azar (capítulo 3, sección 3.15). Todo lo que haga más probable registrar los días malos mejora la validez.
2. **Que los datos midan la vida tal como es.** Si registrar o ciertos valores dan premios, los datos empiezan a medir, en parte, el deseo de ganar el premio. Es la **ley de Campbell**: cuanto más se usa un indicador para premiar, más se distorsiona lo que mide (Campbell, 1979).

Cómo lo resuelve la app (en el código actual):

- **Bien**: la mayoría de los logros premian **registrar** o **conductas objetivas medidas por sensores** (pasos y sueño del reloj, pantalla del teléfono), no lo que escribes. Un reloj no se deja convencer por una medalla.
- **Bien**: la constancia tolera días malos, así que no hay incentivo para inventar un día con tal de no romper la racha… salvo en las rachas de diario, donde sí lo hay.
- **Bien**: el registro de un toque para días difíciles (capítulo 3) hace que registrar un día malo cuente igual que uno bueno para los logros de diario.
- **Mejorable**: «Día perfecto» y «Remontada» premian valores de la valencia (H-8-6); las predicciones de enero incluyen el ánimo medio. Las campañas, desde el esquema 13, sí quedan como variable (H-8-7, resuelto).
- **No se puede evitar**: que ver tus reportes cambie tu conducta. Es, en parte, el propósito de la app.

Recomendación práctica para leer los datos (no requiere cambiar código): al analizar una variable que también fue meta de una campaña o un logro, mirar si su relación con otras cambia antes y después de empezar a perseguir esa meta.

9.8 Resumen de decisiones

Tabla 9.6. Resumen de decisiones

Decisión	Clasificación	Respaldo
Reportes generados solos y guardados en carpetas públicas	Diseño propio	— (ver capítulo 10)
Barras con eje y número para el sueño; medalla de color con número para el ánimo	Aproximación	Cleveland y McGill (1984)
Línea de 7 h; alerta bajo 6.3 h	Diseño propio	7 h: recomendación habitual [sin verificar]
Comparación con el periodo anterior sin incertidumbre	Diseño propio	—
Logros de constancia (k de n días) en lugar de rachas	Diseño propio (bien fundado)	—
Logros que premian valores de la valencia	Diseño propio (contrario a la ley de Campbell)	Campbell (1979)
Campañas semanales como retos	Diseño propio	Hamari et al. (2014) sobre gamificación
«Relación del año» = máximo	r	con $q < 0.05$

9.9 Resumen del capítulo

1. Los reportes y «Tu año» usan un mismo resumen, `Periodo.calcular`. Hasta la entrega 10c su «ánimo del día» mezclaba la valencia del diario con el promedio de los avisos (H-8-10); ahora usa la valencia del diario, la hora de dormir y los ingresos siguen las reglas del panel, y la mejor marca es la misma 1RM de la exportación (D.72, D.77).
2. Los reportes se generan solos (lunes y día 1) y se guardan en las carpetas públicas de imágenes y descargas; su contenido y privacidad se tratan en el capítulo 10.
3. La visualización combina codificaciones precisas (barras con eje y números) con otras gruesas (colores, iconos); las comparaciones con el periodo anterior no tienen noción de azar (H-8-11).

4. Los logros premian sobre todo **registrar** y **conductas medidas por sensores**, y prefieren la **constancia** a las rachas: una buena decisión para no abandonar. Dos logros secretos premian valores de la valencia (H-8-6).
5. Las campañas son **intervenciones**. Hasta el esquema 12 no quedaban registradas como variable y podían confundir el análisis observacional (H-8-7). Desde el 13 son variables del panel (`campana_<reto>`, `campanas_n`), obvias con lo que cada reto mueve.
6. La gamificación puede ayudar a no abandonar, pero con efectos dependientes del contexto; las recompensas pueden cambiar la motivación y lo que se mide.

Capítulo 10. Privacidad, seguridad e integridad de los datos

Para qué sirve este capítulo. Explica **dónde viven tus datos, quién puede verlos y qué tan seguro es que no se pierdan**: el almacenamiento en el teléfono, el seguimiento privado y por dónde se filtra, el cifrado del respaldo, la verificación sin restaurar, los respaldos automáticos (carpeta y Google Drive), la restauración y los servicios externos con los que la app habla. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» o «desde el esquema 13» y está en el Apéndice D.

Cómo leerlo. Igual que los capítulos anteriores. Las cifras criptográficas y las reglas vienen del código, con el nombre de la función. Los hallazgos son H-8-n (módulo 8, junto con el capítulo 9); los H-9-n son del módulo 9. Las **reglas de privacidad declaradas** vienen de la sección 7 del documento de contexto del proyecto (`VESTIGIUM_MEI_CONTEXTO.md`, v81); la sección 10.3.4 las compara con el código.

Privacidad del propio capítulo. El seguimiento privado (impulsos, recaídas, libido, medicamentos) se describe **solo en su mecánica**: no hay ejemplos ni datos personales, y tampoco se reproducen las palabras clave que el código usa para reconocer ciertos hábitos.

10.1 Mini-glosario

Tabla 10.1. Mini-glosario

Término	Qué significa aquí
Cifrar	Convertir un archivo en algo ilegible sin una llave.
AES-256	El algoritmo de cifrado estándar más usado; «256» es el largo de la llave en bits.
GCM	Un modo de usar AES que, además de cifrar, añade una **etiqueta de autenticación**: si alguien cambia un solo bit del archivo, el descifrado falla en vez de dar datos alterados (Dworkin, 2007).
IV (vector de inicialización)	Un número al azar que se usa una sola vez por cifrado para que el mismo contenido no produzca el mismo resultado.
PBKDF2	Una función que convierte una contraseña en una llave **a propósito lenta**: repite un cálculo muchas veces (las **iteraciones**) para que probar millones de contraseñas cueste mucho (Turan et al., 2010).
Sal	Bytes al azar que se mezclan con la contraseña, para que la misma contraseña dé llaves distintas en cada archivo.
Android Keystore	Un almacén de llaves del sistema: la app puede usar una llave para cifrar, pero no puede sacarla del teléfono.
Seguimiento privado	Impulsos, recaídas, libido, detonantes, medicamentos y el hábito ligado a las recaídas. Desde el módulo 10a solo se ven en la pantalla Privado y viajan a R (sección 10.3).
Integridad	Que los datos no se pierdan, no se dañen y no cambien sin que lo sepas.

10.2 Dónde viven los datos

- **En el teléfono**, en una base SQLite de documentos JSON (`vestigium.db`, capítulo 2) en el almacenamiento privado de la app, al que otras apps no tienen acceso.
- **Sin copia automática de Android**: el manifiesto declara `android:allowBackup="false"`, así que la copia de seguridad del sistema **no** sube la base a la nube. Los únicos respaldos son los que hace la app (sección 10.5). **[Validado]** como decisión: evita que el diario termine en una copia que no controlas.
- **La base no tiene un cifrado propio**: depende del cifrado del almacenamiento que hace Android cuando el teléfono tiene bloqueo de pantalla. No verifiqué en esta sesión cómo funciona ese cifrado en cada versión de Android **[sin verificar]**.
- **Bloqueo de la app** (opcional, `Config.bloqueo`, apagado por omisión): al abrirla pide huella o el bloqueo del teléfono (`BiometricPrompt`, con `BIOMETRIC_WEAK` o credencial del dispositivo) y vuelve a pedirlo si estuvo **más de 60 segundos** en segundo plano. Si el teléfono no tiene ningún bloqueo configurado, la app **no puede** pedirlo y queda abierta. Es una protección contra miradas casuales, no contra alguien con acceso técnico al teléfono.

10.3 El seguimiento privado

10.3.1 Qué es y cómo funciona

Esta sección describe el código después del módulo 10a (decisiones D-1 y D-2 de `revision_propuestas.md`). Hasta v84 la regla era otra; el cambio está en el Apéndice D.

- **Una sola regla, en un solo archivo** (`data/Privado.kt`). Es privado:
  - todo momento de tipo `impulso`, `recaida` o `libido` (`Momento.privado`, que usa `Privado.TIPOS`);
  - en el día, la intensidad del impulso (0 a 5), si hubo recaída, los detonantes y los **medicamentos**;
  - el **hábito ligado a las recaídas**. Con el interruptor encendido es el que elegiste en Privacidad o, si no elegiste, un hábito activo cuyo nombre contenga ciertas palabras clave. Con el interruptor apagado, solo el que elegiste. Elegir «ninguno» funciona; hasta v84 caía de nuevo en las palabras clave.
- **Dónde se ve: solo en la pantalla Privado** (Más → Privado; antes «Impulsos y recaídas»). Siempre, con el interruptor encendido o apagado (`ui/pantallas/Recaidas.kt`):
  - los medicamentos del día, con un botón «lo de siempre» que copia los del último día con medicamentos;
  - «Registrar un impulso ahora» (un momento de impulso con hora);
  - los impulsos por hora, la tendencia de los últimos 12 meses (impulsos y días con medicamentos), los días que tomaste cada medicamento y el registro de los últimos 30 momentos privados, que se pueden corregir.

  Con el interruptor encendido, además:
  - en el día, la intensidad del impulso (0 a 5), si hubo recaída, los detonantes y el hábito ligado;
  - los botones para registrar una recaída o la libido;
  - el resto del resumen privado (rachas, recaídas por hora y por día de la semana, lugares, detonantes…), los días con recaída en la tendencia y la sección de libido.

  Desde Día, el enlace «privado de este día» abre la pantalla en esa fecha. Las correlaciones de estas variables se hacen **solo en R**, como decidiste.
- **Dónde no se ve: en ninguna otra parte de la app**, ni con el interruptor encendido:
  - Día, Hoy, momentos, cinta, diarios, libreta, calendario, semana, año, totales, mapa y widgets;
  - reportes, «Tu año», logros (también los propios), metas, campañas y experimentos (el impulso dejó de ser una medida posible);
  - Constelación, Red, Tu gente, las sugerencias de @ y # al escribir, «Tus temas», y las variables `per_`, `pen_` y `tema_`;
  - todas las listas de análisis: `Estadistica.variables()` excluye `impulso`, `recaida`, `n_recaida`, `recaida_min`, `libido_max`, `n_libido`, `n_impulso`, `medicamentos_n`, las familias `med_` y `det_` y `hab_` del hábito ligado.
- **El interruptor `Config.seguimiento_privado`** (apagado por omisión) solo decide qué se **ofrece** en la pantalla Privado: con él apagado, medicamentos y momentos de impulso; con él encendido, también la intensidad del impulso del día, recaídas, libido y detonantes (la lista de arriba). Ya no decide qué se muestra fuera de Privado: fuera, nunca se muestra.
- **La exportación para R lleva todo, siempre.** El panel calcula las variables privadas aunque el interruptor esté apagado, y `vm_momentos.csv`, `vm_dias.csv`, `vm_panel_extendido.csv` y `vm_respaldo.json` las llevan.

Desde la entrega 10d, `vm_variables.csv` lista las variables que la app cruza y marca las privadas (`privada` = 1, con `Privado.esVariable`). Por omisión, `vm_relaciones()` y `vm_factores()` de R **no** las cruzan, para dar lo mismo que la app; con `privadas = TRUE` sí, y esa es la vía para hacer en R las correlaciones del seguimiento privado. Las coordenadas de un momento privado ya no se usan para pedir el clima (`Entorno.lugarDe`).

- **Registrar una recaída** (`Recaidas.registrar`) guarda el momento con hora y lugar, marca el día con recaída y **desmarca el hábito ligado**. Se puede deshacer tal cual (`deshacer`) y cambiar la hora (`moverHora`), que busca la ubicación de esa hora (la más cercana en ±30 min) y descarta la luz y el ruido medidos al registrar. Desde el esquema 14 (H-NAV-6): cambiar solo el día, con la misma hora, también la mueve, porque se compara el minuto completo; y borrarla desde el diálogo de Privado quita la marca del día si era la única recaída de ese día (`alBorrar`; el día queda sin respuesta, porque no se sabe qué había antes).
- **El resumen privado** (`Recaidas.resumen`):
  - impulsos y recaídas por hora; recaídas por día de la semana;
  - lugares, detonantes, qué hacías antes y aparato;
  - minutos entre un impulso y la recaída que le siguió (dentro de 24 h);
  - cuántos impulsos pasaron **sin recaída en las 3 horas siguientes**;
  - días desde la última recaída y rachas.
- **Lo que no se puede filtrar:** si escribes algo privado en el texto libre del diario o de un momento común, la app no tiene forma de saberlo.

10.3.2 Las rachas: solo los días respondidos (H-8-8)

Hasta la entrega 10c, `Recaidas.resumen` empezaba a contar desde el primer día con respuesta y, a partir de ahí, **todo día que no era de recaída contaba como limpio**, aunque ese día no se hubiera contestado nada. Es el mismo problema de los datos faltantes del capítulo 3 (sección 3.15): si los días sin registro son justamente los difíciles, la racha queda inflada.

Desde la entrega 10c (D.75) las rachas salen de una función pura, `Recaidas.rachas(recaidas, limpios, hoy)`:

- un día **con recaída** (marcado en el día o con un momento de recaída) reinicia la racha a 0;
- un día cuenta como **limpio** solo si ese día se respondió «no» (`Dia.recaida == false`); suma 1;
- un día **sin respuesta** no suma ni reinicia: se cuenta aparte, como «sin respuesta» desde la última recaída. El día de hoy, mientras no se responda, no cuenta como sin respuesta.

La más larga (`rachaMaxima`) y la actual (`rachaActual`) salen de ahí, y la pantalla Privado dice «días respondidos sin» y, si los hay, cuántos días quedaron sin respuesta desde la última («no se sabe»). Ejemplo con una secuencia inventada de cuatro días (sí, no, sin respuesta, no): antes, racha actual 3; ahora, **2**, con 1 día sin respuesta. Lo comprueba `CalculosPrueba.rachasSoloConRespuesta`. **[Diseño propio]**: no contar ni romper con los días sin respuesta es un punto medio; romper la racha castigaría olvidar el registro, y contarlos la inflaría.

10.3.3 Dónde aparecía hasta v84 y qué cambió

La Figura 10.1 resume qué tipo de dato llega a cada salida. Hasta v84, el seguimiento privado se ocultaba de casi todo, pero se filtraba por seis vías. Todas se cerraron en el módulo 10a (la 5, en lo que toca a lo privado: H-8-5 sigue abierto en lo demás):

1. **Los momentos de impulso no eran «privados» para el código** (H-8-1). Contaban en el reporte, en «Tu año», en los logros de momentos, en el mapa, en un widget, en la semana, el calendario, el año, la Constelación, la Red y las presencias. Ahora `Momento.privado` incluye el impulso.
2. **«La relación del año» podía usar variables privadas y `medicamentos_n`** (H-8-2), y `n_impulso` entraba siempre, aun con el interruptor apagado, porque estaba en el grupo «Momentos» (H-9-1). Ahora `variables()` las excluye.

3. **La recaída apagaba un hábito con logros, campañas y rachas visibles** (H-8-3, H-9-38), y los logros propios aceptaban variables privadas. Ahora el hábito ligado solo se ve y se marca en Privado (`Privado.habitosVisibles`), y los logros propios sobre algo privado no se ofrecen ni se muestran.
4. **Los medicamentos no estaban detrás de ninguna regla** (H-8-16). Ahora son privados.
5. **La exportación salía en claro a la carpeta y a Drive** (H-8-5). Ahora, con datos privados y sin contraseña, el respaldo no sale del teléfono (sección 10.5).
6. **Las @menciones y #temas de los momentos privados** entraban en `per_`, `tema_`, «Tu gente», «¿Quién es @x?» y las sugerencias al escribir (H-6-1). Ahora se filtran.

Sobre la pregunta del plan («por qué los logros nunca se ligan a sustancias, impulsos, recaídas ni libido»). El documento de contexto lo afirma de los 12 logros secretos y, en general, de todo el seguimiento privado. El razonamiento es correcto: un logro por «días sin recaída» o por «tomar menos alcohol» convertiría el seguimiento privado en un marcador, con la presión de la ley de Campbell (capítulo 9, sección 9.7) justo sobre los datos más delicados; y uno «por registrar impulsos» premiaría registrarlos.

Hasta v84 la afirmación era **casi** cierta, salvo por tres vías indirectas, recogidas en los puntos 1 y 3 de arriba: los impulsos contaban en los logros de momentos, el hábito ligado tenía logros de constancia y campañas, y los logros propios aceptaban variables privadas. Desde el módulo 10a se cumple. Las sustancias **no** son privadas según la regla declarada («Sustancias NO son privadas: dato normal»), así que un logro propio sobre ellas no rompe ninguna regla; solo conviene recordar el riesgo de la ley de Campbell.

10.3.4 Las reglas declaradas frente al código

La sección 7 del documento de contexto llama a estas reglas «no negociables». Comparación con el código de v90 (donde cambió desde v81, se dice):

Tabla 10.2. Las reglas declaradas frente al código

Regla declarada	¿Se cumple?	Dónde se comprobó
WhatsApp y comentarios de YouTube: nunca guardar texto	**Sí**	`ChatDia` guarda solo conteos por chat y día (`mios`, `otros`); de los comentarios y chats de YouTube solo se guarda cuándo y en qué video (`data/Modelo.kt`, `Importaciones.kt`)
Notificaciones: no leer su texto	**Sí**	`sensores/Oyente.kt` cuenta solo la app y la hora
Tokens de Spotify y claves de API solo en el teléfono	**Sí**	Preferencias privadas (`Spotify.prefs`, `Portadas.prefs` «claves_busqueda»), fuera de `Config` y por tanto fuera de los respaldos
`allowBackup=false`	**Sí**	Manifiesto
Fotos nunca se copian	**Sí**	El catálogo guarda hora, coordenadas y aparato, no la imagen
Cartas selladas: sin contenido en búsqueda, CSV ni «Tu año»	**En parte**	El CSV, «Tu año» y la búsqueda cumplen (la búsqueda en cartas solo mira las legibles, `Carta.legible`, en `ui/pantallas/Totales.kt`); `vm_respaldo.json`, que se exporta junto al CSV, lleva el texto (H-8-5)
Seguimiento privado (impulsos, recaídas, libido, detonantes, medicamentos) nunca en reportes, «Tu año», logros, mapas ni widgets; sí en la	**Sí desde el módulo 10a**, con una regla más estricta: fuera de la pantalla Privado no aparece en ninguna salida. Hasta v84 fallaba en los impulsos y los	`data/Privado.kt`, `Momento.privado`, `Estadistica.variables`

Regla declarada	¿Se cumple?	Dónde se comprobó
exportación a R	medicamentos (H-8-1, H-8-2)	
Sustancias no son privadas	**Sí**	Se tratan como dato normal
La imagen del hall no lleva texto del diario	**Sí**	`HallImagen.kt` («Sin textos del diario ni nada privado»); la cita del diario solo aparece en el detalle del trofeo dentro de la app
«Nada pasa por servidores ajenos salvo Drive, Open-Meteo y Spotify» (sección 1)	**No del todo**	También hay consultas a TMDB, RAWG, TVmaze, Open Library, Crossref y a los mosaicos de OpenStreetMap (sección 10.8; H-8-17)



Figura 10.1. Qué tipo de dato llega a cada salida, según el código después del módulo 10a. Borde rojo: hallazgo que sigue abierto (H-8-5). Script: `figuras/fig24_flujo_privacidad.py`.

10.4 El respaldo cifrado

10.4.1 Qué contiene

`Respaldos.archivo` arma un **.zip** con `vm_respaldo.json` (diario, momentos, cartas, ajustes, Conocerte… todo), `vm_ubicaciones.csv`, `vm_fotos_catalogo.csv` (solo hora y coordenadas de las fotos, **nunca la foto**) y las portadas de libros y películas. Si pusiste contraseña, ese .zip se cifra y se guarda como **.vmc**; el .zip en claro se borra.

10.4.2 Cómo se cifra exactamente (`Respaldos.cifrar`)

1. **Sal**: 16 bytes al azar (`SecureRandom`), nueva en cada respaldo.
2. **Llave**: PBKDF2 con HMAC-SHA256, **210 000 iteraciones**, 256 bits (`ITERACIONES`, `llave`).
3. **IV**: 12 bytes al azar, nuevo en cada respaldo.
4. **Cifrado**: AES-256 en modo GCM con etiqueta de **128 bits**. El encabezado `VESTIGIUM-MEI-CIFRADO-1` (23 bytes) entra como **dato adicional autenticado**: no se cifra, pero si alguien lo cambia, el descifrado falla.
5. **Formato del archivo**: encabezado (23 bytes) · sal (16) · IV (12) · datos cifrados con su etiqueta.

Qué protege. Sin la contraseña, el contenido es ilegible, y cualquier cambio o daño del archivo hace que el descifrado **falle** (no devuelve datos alterados). Como la sal y el IV son nuevos en cada respaldo, nunca se repite una combinación de llave e IV. Las elecciones (AES-GCM con IV de 96 bits y etiqueta de 128; PBKDF2 con sal de 128 bits) siguen las recomendaciones del NIST (Dworkin, 2007; Turan et al., 2010). **[Validado]**.

Qué no protege. El tamaño del archivo y sus fechas se ven. Y el punto débil de todo cifrado con contraseña es **adivinar la contraseña**: quien tenga el .vmc puede probar contraseñas sin límite en su propia computadora.

10.4.3 Las iteraciones (H-8-9)

Las iteraciones son el «peaje» por cada intento de adivinar. La guía de OWASP para guardar contraseñas recomienda, para PBKDF2 con HMAC-SHA256, **600 000 iteraciones** (y 220 000 para HMAC-SHA512; cifras comprobadas en la página el 28 de octubre de 2026) (OWASP, s. f.). La app usa **210 000 con SHA-256** (`PBKDF2WithHmacSHA256`, `ITERACIONES = 210_000` en `data/Respaldos.kt`): unas 2.9 veces menos peaje que lo que OWASP recomienda hoy para SHA-256. (Algunas fuentes secundarias atribuyen a una versión anterior de la guía 210 000 para SHA-512, la cifra de la app; no lo pude confirmar en la fuente **[sin verificar]**. Aunque fuera así, la app usa SHA-256.) **[Aproximación]**: es mucho mejor que nada, pero por debajo de la recomendación actual.

Ejemplo (cuentas exactas, sin velocidades). La app exige al menos **8 caracteres** (`ui/pantallas/Respaldo.kt`). Si fueran 8 letras minúsculas al azar, hay $26^8 \approx 2.1 \times 10^{11}$ contraseñas posibles; probarlas todas cuesta $2.1 \times 10^{11} \times 210\,000 \approx 4.4 \times 10^{16}$ cálculos de HMAC. Con 600 000 iteraciones serían $\approx 1.3 \times 10^{17}$. Pero una contraseña humana (una palabra con un número) no es aleatoria y se adivina mucho antes. **La longitud y el azar de la contraseña importan mucho más que las iteraciones.** No doy tiempos, porque dependen del equipo del atacante y no los verifiqué.

10.4.4 La contraseña en el teléfono

`ponerContrasena` guarda la contraseña **cifrada con una llave AES-256-GCM del Android Keystore** (en las preferencias privadas `respaldo_secreto`). Así la app puede hacer respaldos cifrados sola, cada día, sin pedírtela. La contraseña **nunca viaja** en ningún respaldo. Si la olvidas, los .vmc no se pueden abrir: la propia pantalla lo advierte.

Detalle (H-8-15): si cambias la contraseña, las copias semanales y mensuales anteriores siguen cifradas con la **anterior**. Para restaurar una copia vieja hará falta recordar esa contraseña.

10.5 Respaldos automáticos

10.5.1 A una carpeta (`Respaldos.aCarpeta`)

Una vez al día (la primera vez que corre la tarea diaria después de las 6:00, `Trabajo.diario`), si elegiste una carpeta:

- **Con contraseña**: se escribe solo `vestigium_respaldo.vmc` y se **borran** los archivos en claro que hubiera de antes (`vm_*.csv`, `vm_*.json`, `LEEME.txt`, `vestigium.R`, `vestigium_*.zip`). Desde el esquema 13 (P-09) se borran **después** de que el .vmc quedó escrito: si la escritura falla, la copia en claro sigue ahí (H-9-37).
- **Sin contraseña**: se escriben **todos** los CSV de la exportación, el diccionario, `vm_respaldo.json`, `vestigium.R` y `vestigium_respaldo.zip`, en claro.
- **Sin contraseña y con datos privados** (desde el módulo 10a): **no se escribe nada** (`Respaldos.bloqueado`). Hoy muestra «Tus respaldos están en pausa…» y llega una notificación por semana hasta que pongas contraseña.

10.5.2 A Google Drive (`data/Drive.kt`)

- Usa el permiso **`drive.file`**: la app solo ve los archivos que ella misma creó, **nunca el resto de tu Drive**. **[Validado]** como el permiso mínimo necesario.
- Todo va a una carpeta «Vestigium Mei». Cada día **reemplaza** el respaldo del día (y, sin contraseña, los CSV); guarda una **copia semanal** fechada con el lunes (se conservan las **8** más recientes) y una **mensual** (las **12** más recientes).
- Con contraseña, solo sube el .vmc y borra de Drive los archivos en claro anteriores; sin contraseña, sube los CSV y el .zip en claro. Desde el esquema 13 (P-09), los archivos en claro se borran solo **después** de subir el .vmc (H-9-37).
- **No se reemplaza una copia buena por una mucho más pobre** (esquema 13, P-09). Antes de subir, `Respaldos.empobrecido` compara cuántos días y momentos trae el respaldo nuevo con los del último que reemplazó la copia (`Config.drive_conteo`). Si el nuevo trae **menos del 90 %** de cualquiera de los dos (y el anterior tenía 20 o más), no toca la copia del día, la semanal ni la mensual. En su lugar lo guarda aparte como `vestigium_revisar` y avisa con una notificación. «Restaurar desde Drive» nunca elige esa copia. Si el borrado fue a propósito, «conectar y subir ahora» (a mano) reemplaza la copia y fija el nuevo punto de comparación. El umbral de 90 % y el mínimo de 20 son **[Diseño propio]**: borrar a propósito muchos días también dispara el aviso, y eso es lo que se busca (H-8-14).
- Con datos privados y sin contraseña, no sube nada (desde el módulo 10a), igual que la carpeta. Tampoco se puede **compartir** el respaldo completo desde la pantalla Respaldo: el botón se desactiva y explica por qué.
- Si el permiso de Google caduca, avisa una vez por semana.

10.5.3 Cuándo falla

- **Sin contraseña, todo queda en claro fuera del teléfono** (H-8-5), incluido el diario completo. Desde el módulo 10a, si hay datos privados, el respaldo no sale sin contraseña. La **exportación para R** (resumida o extendida, que pides a mano y compartes) es la excepción: R necesita leer los CSV, así que va sin cifrar, y la pantalla advierte que lleva los datos privados.
- **El costo de esa regla:** si nunca pones contraseña, los respaldos automáticos quedan en pausa mientras haya datos privados. Por eso el aviso es visible en Hoy y llega una notificación semanal.
- **Las cartas selladas** van **sin texto** en `vm_cartas.csv` («no se pueden leer antes de su fecha»), pero `vm_respaldo.json`, que se exporta junto, lleva **el texto completo** (H-8-5). El sello se puede saltar abriendo el JSON.
- **Hasta el esquema 12, un respaldo malo podía reemplazar a uno bueno** (H-8-14). Si un día los datos del teléfono se dañaban o se perdían (por ejemplo, tras reinstalar), el respaldo de ese día **sobrescribía** el anterior sin comprobar si traía muchos menos datos, y la copia semanal también salía mala si era la primera de la semana. Desde el 13, Drive aparta un respaldo mucho más pobre (sección 10.5.2). Lo que sigue igual: «Restaurar desde Drive» **toma siempre la más reciente** (`Drive.ultimaCopia`, por fecha de modificación, sin contar `vestigium_revisar`). Para traer una semanal o mensual anterior hay que bajarla a mano y usar «Restaurar desde un archivo».

10.5.4 Los reportes, en carpetas públicas (H-8-4)

Los reportes semanales y mensuales se generan **solos** (capítulo 9, sección 9.3.1) y se guardan con `MediaStore` en `Pictures/VestigiumMei` y `Download/VestigiumMei`, fuera del almacenamiento privado de la app. Ahí los ve la galería, cualquier app con permiso para leer imágenes o descargas y, si está activada, la copia automática de fotos del teléfono, que puede subirlos a la nube sin que lo decidas. El reporte excluye el seguimiento privado (desde el módulo 10a también los impulsos), las calles y los nombres de lugares, pero incluye ciudades, peso, dinero y ánimo. Hasta v84 incluía también los **nombres de personas** (salvo en modo discreto, apagado por omisión) y la **frase del mejor momento** del diario. Desde el módulo 10a, los reportes **que se guardan solos** (lunes y día 1) van siempre en modo discreto, con iniciales, y sin esa frase (`Reportes.reporte(automatico = true)`); los que pides a mano siguen como antes. **[Diseño propio]**: la idea de reportes «para compartir» es coherente, pero guardarlos solos en una carpeta pública convierte cada lunes en una salida de datos que no elegiste.

10.6 Verificar sin restaurar

`Respaldos.verificar` (desde un archivo) y `Drive.verificar` (la copia más reciente de Drive):

1. Si está cifrado, lo descifra (con la contraseña guardada o la que escribas). **Si el archivo está dañado, aquí falla**, gracias a la etiqueta de GCM.
2. Lee el .zip en memoria (`contenido`): decodifica `vm_respaldo.json` completo y cuenta las líneas de ubicaciones y del catálogo de fotos y las portadas.
3. Muestra un **informe** (`informe`): fecha y esquema del respaldo, días (y rango de fechas), días con diario, sueños, momentos, tramos, gastos, cartas, obras, días de salud y de pantalla, canciones, comidas, lugares, visitas, ubicaciones, fotos con lugar, portadas y algunos ajustes; y debajo, cuántos días, momentos y gastos hay **en este teléfono**.

Qué garantiza. Que el archivo se abre, que no fue alterado (si está cifrado) y que el JSON se puede leer de punta a punta. Al leer las entradas del .zip, Java comprueba la suma de verificación (CRC-32) de cada una; esto no lo comprobé en la documentación durante esta sesión **[sin verificar]**. Es una práctica muy buena: **un respaldo que nunca se probó no es un respaldo**. **[Validado]** como práctica.

Qué no garantiza (H-8-12):

- Hasta el esquema 12, el mensaje decía «**El respaldo se lee completo y no le falta nada**», pero la app **no comparaba** nada: mostraba las cifras del respaldo y las del teléfono una debajo de otra, y tú tenías que notar si no cuadraban. «No le falta nada» era más de lo que se comprobó. Desde el 13 (P-08) dice solo «El respaldo se lee completo», y pone lado a lado respaldo / teléfono en días, momentos, gastos y experimentos.
- **La versión del esquema.** Como el lector de JSON ignora los campos que no conoce (`ignoreUnknownKeys = true`), restaurar en una versión vieja de la app un respaldo hecho con una versión más nueva **perdía en silencio** los campos nuevos. Desde el esquema 13, `Importar.esquemaFuturo` **rechaza** restaurar un respaldo con `schema_v` mayor que el de la app, antes de tocar nada (ni días, ni ubicaciones, ni portadas), y «Verificar» lo advierte. Al revés, los campos que falten se siguen llenando con valores por omisión (H-1-4).

10.7 Restaurar: cómo se combinan los datos

`Respaldos.restaurar` acepta el .vmc, el .zip completo, la exportación extendida o el JSON suelto. La pantalla promete: «Lo que ya tengas aquí no se duplica ni se borra». Con la app vacía, se trae todo, incluidos los ajustes. Con datos, `Importar.respaldoTexto` **combina**, pero con reglas distintas según la colección (H-8-13):

Tabla 10.3. Restaurar: cómo se combinan los datos

Colección	Si ya existe en el teléfono…
Días	**gana el teléfono**: el día del respaldo se ignora (`importarDias(sobrescribir = false)`)
Momentos, reacciones, obras, ascensos, chats, YouTube	se agregan los que no existan (por identificador)
Salud, pantalla, lugares, cartas, entorno, fotos, agenda, sesiones, canciones	**gana el respaldo**: se guardan encima. Desde el esquema 14, con una excepción: el sueño que corregiste a mano en el teléfono (`sueno_manual`) no lo pisa un respaldo que no lo tenía corregido (`Fusion.salud`; H-NAV-5)
Experimentos (desde el esquema 13)	gana el teléfono, pero se conserva lo que solo trae el respaldo: la fecha de fin (un respaldo viejo no reactiva uno terminado) y las respuestas de «¿Lo hiciste hoy?» (`Fusion.experimento`). Hasta el 12, ganaba el respaldo
Gastos e ingresos	se agregan los que no existan (por identificador). Hasta el esquema 12, los repetidos se sobrescribían en la base pero no en memoria, y al reiniciar aparecía en silencio la versión del respaldo (H-9-28)
Avisos de ánimo (desde el esquema 13)	se juntan los dos: el mayor número de planeados y la unión de vencidos y mostrados
Personas y fechas propias (desde el esquema 13)	las personas del teléfono mandan, pero toman la fecha de nacimiento o de fallecimiento que solo tenga el respaldo; las fechas propias se suman

Colección	Si ya existe en el teléfono…
Laptop, comunicación, conexiones	se agregan solo las fechas nuevas
MacroFactor (nutrición, comidas, series, entrenos)	solo si en el teléfono **no hay nada** de MacroFactor
Ajustes	se combinan (`combinarConfig`)
Ubicaciones	se agregan las que no existan (por milisegundo); las de fotos se rehacen del catálogo

Por qué importa. Si restauras un respaldo sobre un teléfono que tiene una versión **incompleta** de un día (por ejemplo, solo el sueño de esa mañana), el diario completo del respaldo para ese día **no se recupera**. En cambio, para la salud, un respaldo viejo puede **pisar** datos más nuevos del teléfono. Ninguna de las dos cosas se avisa.

10.7.1 La papelera (desde el esquema 14)

Antes de borrar un registro que hiciste tú (momentos, tramos, consumos, notas, metas, tomas, gastos, ingresos, lugares, cartas, sesiones de escalada y obras), `Repo` copia el documento tal como estaba a la colección `papelera` (`Borrado`: colección, id, el documento y cuándo se borró). Lo que lleva más de 7 días se vacía en la tarea diaria (`Repo.limpiarPapelera`). Lo que volvió con «deshacer» deja de contar como borrado. La papelera **no viaja** en los respaldos ni en la exportación. Lo que vive en los ajustes (fechas propias, logros propios, ciudades) no pasa por la papelera; para eso queda «deshacer». Desde la entrega N7 de la revisión de navegación hay una pantalla para recuperar (Más → Datos → «Papelera»): lista lo borrado con cuántos días le quedan y «recuperar». **Lo privado no aparece ahí** (ni siquiera se cuenta): un impulso, una recaída o la libido borrados se recuperan en la papelera de la pantalla Privado (`Papelera.esPrivado`, vigilado por `PrivadoPrueba`). Una sustancia que ocultaste sale como «Un registro oculto». **[Diseño propio]**.

10.8 Servicios externos

La app no incluye herramientas de analítica, publicidad ni reporte de errores (no hay dependencias de ese tipo en `app/build.gradle.kts`). Habla con estos servicios:

Tabla 10.4. Servicios externos

Servicio	Para qué	Qué se envía
Google Drive (`googleapis.com`)	Respaldos (sección 10.5), solo si lo activas	Los archivos de respaldo (cifrados o no)
Open-Meteo (pronóstico, archivo histórico y calidad del aire)	Clima y aire del día (capítulo 4)	La **mediana de las ubicaciones del día, redondeada a 2 decimales** (`Entorno.r2`: ≈ 1.1 km en latitud) y las fechas
Spotify	Historial de canciones (capítulo 4)	Autorización con redirección a `127.0.0.1` (solo dentro del teléfono) y luego consultas con tu permiso
Catálogos de obras: TMDB, RAWG, TVmaze, Open Library, Crossref	Portadas y fichas de libros, películas, series, juegos y artículos	El **título o DOI** que buscas
Mapas de OpenStreetMap (osmdroid, mosaicos `MAPNIK`)	Fondo del mapa	Qué zona del mapa estás viendo (al pedir los mosaicos)
Health Connect, uso del teléfono, ubicación	Datos pasivos (capítulo 4)	Nada: se leen **dentro** del teléfono

El documento de contexto dice que «nada pasa por servidores ajenos salvo Drive del usuario, Open-Meteo (clima) y Spotify API»; la tabla muestra que hay más servicios, aunque los demás solo reciben títulos de obras o la zona del mapa que miras (H-8-17).

[Validado] como enfoque general: el procesamiento es local y solo salen las consultas necesarias, con la ubicación redondeada para el clima. Lo que no es mínimo es el respaldo sin contraseña. No verifiqué las políticas de privacidad de cada servicio en esta sesión **[sin verificar]**.

10.9 Integridad: lo que ya se vio en otros capítulos

- **Documentos que no se pueden leer.** Hasta el esquema 12 se descartaban en silencio (H-1-3). Desde el 13 (P-07) se cuentan por colección y se muestran en «Estado de los datos» y en Hoy, y una configuración ilegible se copia aparte antes de quedar en blanco (H-9-2; capítulo 2). Los **valores inválidos se convierten en valores por omisión** (H-1-4).
- **Versión del esquema**: cada día guarda `schema_v` y cada respaldo el suyo (capítulo 2); el diccionario no versiona variable por variable (H-1-8).
- **Estado de los datos** (`EstadoDatos.kt`, capítulo 4): muestra por fuente si llegó hoy o ayer (verde), si está atrasada (ámbar), si falta un permiso (rojo) o si está apagada (gris). Es el monitor de integridad de los datos pasivos.
- **Días importados sin sellos** (H-1-9).

10.10 Resumen de decisiones

Tabla 10.5. Resumen de decisiones

Decisión	Clasificación	Respaldo
Datos solo en el teléfono, sin copia automática de Android	Validado (buena práctica)	—
Bloqueo opcional con huella o credencial, 60 s	Diseño propio	—
AES-256-GCM, IV de 12 bytes y sal de 16 nuevos en cada respaldo	Validado	Dworkin (2007); Turan et al. (2010)
PBKDF2-HMAC-SHA256 con 210 000 iteraciones	Aproximación (por debajo de la recomendación actual)	OWASP (s. f.): 600 000
Contraseña guardada con el Android Keystore, nunca en el respaldo	Diseño propio (razonable)	—
Permiso `drive.file`	Validado (mínimo necesario)	—
8 copias semanales y 12 mensuales	Diseño propio	—
Verificar sin restaurar	Validado como práctica	—
Combinar al restaurar con reglas distintas por colección	Diseño propio (inconsistente)	—
Ubicación redondeada a 0.01° para el clima	Diseño propio (razonable)	—
Seguimiento privado: visible solo en la pantalla Privado, siempre en la exportación para R	Diseño propio	—
Sin contraseña no sale ningún respaldo si hay datos privados (salvo la exportación para R, a mano)	Diseño propio	—
Contar lo ilegible y apartar la configuración dañada (esquema 13)	Diseño propio	—

Decisión	Clasificación	Respaldo
No restaurar un respaldo de un esquema más nuevo (esquema 13)	Validado como práctica	—
No reemplazar en Drive una copia por otra con menos del 90 % de días o momentos (esquema 13)	Diseño propio	—

10.11 Resumen del capítulo

1. Los datos viven solo en el teléfono, sin copia automática de Android; la app puede pedir huella. Salen solo por los respaldos que tú activas y por consultas puntuales (clima con la ubicación redondeada, títulos de obras, mapas).
2. El **respaldo cifrado** usa AES-256-GCM con sal e IV nuevos en cada archivo: bien diseñado. PBKDF2 con 210 000 iteraciones está por debajo de las 600 000 que recomienda hoy OWASP (H-8-9); lo que más importa es una contraseña larga.
3. **Sin contraseña, todo sale en claro** a la carpeta y a Drive, incluido el texto de las cartas selladas (H-8-5). Desde el módulo 10a, si hay datos privados, el respaldo no sale sin contraseña; solo la exportación para R, que pides a mano, va en claro y lo advierte.
4. **El seguimiento privado** (impulsos, recaídas, libido, detonantes, medicamentos y el hábito ligado) se ve, desde el módulo 10a, **solo en la pantalla Privado** y va completo a R. Hasta v84 se colaba por los impulsos, los medicamentos y el hábito ligado (H-8-1, H-8-2, H-8-3, H-9-39). Desde la entrega 10c, las rachas cuentan solo los días respondidos «no» (H-8-8, D.75).
5. **Verificar** un respaldo es una gran idea. Hasta el esquema 12, el mensaje prometía más de lo que comprobaba y no revisaba la versión del esquema (H-8-12). Desde el 13 dice solo lo que comprueba, compara respaldo y teléfono, y un respaldo de una versión más nueva no se restaura.
6. **Restaurar** combina con reglas distintas según la colección (H-8-13). Desde el esquema 13, los gastos e ingresos no se pisan y un experimento terminado no se reactiva. En Drive, un respaldo mucho más pobre ya no reemplaza al bueno: se guarda aparte y se avisa (H-8-14).
7. Los reportes se guardan solos en carpetas públicas (H-8-4; capítulo 9). Hasta v84 llevaban nombres de personas y la frase del mejor momento; desde el módulo 10a, los que se guardan solos van en modo discreto y sin esa frase.
8. Las reglas de privacidad declaradas se cumplen en casi todo (texto de WhatsApp, notificaciones, claves, fotos, seguimiento privado). Hasta v84 fallaban en los impulsos y los medicamentos (H-8-1, H-8-2, resueltos en 10a); siguen fallando en el texto de las cartas selladas dentro del JSON (H-8-5) y en la lista de servicios externos (H-8-17).
9. El módulo 8 identificó, entre los capítulos 9 y 10, **17 hallazgos** (H-8-1 a H-8-17), sin cambiar código. Después, el módulo 10 resolvió H-8-1, H-8-2, H-8-3, H-8-7, H-8-8, H-8-10, H-8-12 y H-8-16, y en parte H-8-4, H-8-5, H-8-13 y H-8-14; siguen abiertos H-8-6, H-8-9, H-8-11, H-8-15 y H-8-17.

Capítulo 11. Discusión, limitaciones y trabajo futuro

> **Para qué sirve este capítulo.** Junta lo que dicen los capítulos 2 a 10 para responder tres preguntas: **qué se puede concluir y qué no** de los datos de Vestigium Mei; **qué amenazas a la validez quedan**, vistas en conjunto y no capítulo por capítulo; y **qué falta**, tanto en la app y en R como en este propio documento. No describe funciones nuevas: cada afirmación remite al capítulo donde está el detalle, con el nombre de la función de origen.
>
> **Qué versión describe.** La v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), después de las entregas 10a a 10d del módulo 10 y de la revisión de navegación. Las cuentas de hallazgos son las del campo «Estado» de `hallazgos.md` al 28 de octubre de 2026.
>
> **Cómo leerlo.** Igual que los demás capítulos. Las etiquetas **[Validado]**, **[Aproximación]** y **[Diseño propio]** se explican en el capítulo 1 (sección 1.8). Los ejemplos son inventados.

11.1 Qué está bien resuelto

Antes de las limitaciones, conviene decir qué partes del sistema son sólidas, porque son las que justifican confiar en el resto con la cautela debida.

1. **«Cero» y «no sé» se distinguen con una sola regla.** Desde la entrega 10c, una variable vale 0 solo desde el primer registro de su fuente y en los días en que se pudo responder (`Estadistica.ceroDesde`; capítulo 2, sección 2.6). Es la aplicación correcta de la teoría de datos faltantes (Rubin, 1976): un cero falso baja las medias y crea correlaciones por el solo calendario de adopción. **[Validado]** el principio.
2. **El ánimo se mide de varias formas que no se mezclan.** Avisos al azar dentro de tramos (muestreo estratificado), registros propios, el diario de la noche, el cierre del día y cuestionarios guardan variables distintas (capítulo 3). La app no las trata como intercambiables, y desde la entrega 10c los reportes tampoco (capítulo 9, sección 9.2). **[Validado]** el diseño.
3. **La lista de relaciones tiene tres protecciones a la vez**: quita la tendencia (±10 días), descuenta que los días se parecen entre sí (n efectivo) y corrige por las miles de comparaciones (Benjamini-Hochberg, q < 0.10), además de esconder las parejas obvias (capítulo 6). Desde la entrega 10c, «Todo lo que se mueve con algo», «Cruzar dos variables» y las diferencias de medias usan la misma maquinaria: t de Student y la corrección por autocorrelación. **[Diseño propio]** la combinación; cada pieza, **[Validado]**.
4. **R repite a la app.** Desde la entrega 10d, `vestigium.R` analiza el mismo panel, con las mismas variables y las mismas parejas obvias, y una prueba JVM fija que `vm_relaciones` y `vm_factores` dan los mismos números que la app con datos inventados (capítulo 6, sección 6.22; Apéndice C). Con datos reales, el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). Eso convierte a R en un **verificador independiente** de lo que muestra el teléfono.
5. **Los experimentos son experimentos de verdad**: el plan se sortea por pares de semanas, empieza en lunes (cada condición tiene los mismos días de la semana), la hipótesis queda sellada antes de empezar, y el intervalo usa t de Welch con el error estándar corregido por autocorrelación. En simulación, sin efecto real y con días que se parecen a sus vecinos (autocorrelación de 0.3 a 0.5), da una falsa señal el 3 o 4 % de las veces, frente al 14 a 24 % del método de antes de la entrega 10c (capítulo 8, sección 8.6.3). **[Validado]** la lógica; el método es conservador.
6. **Las costuras se marcan.** Cuando una regla de medición cambió, cada día guarda con qué regla se midió (`ventana_pantalla`, `ventana_pasos`, `version_noche`) y el Apéndice D dice qué cambió y en qué versión.
7. **Lo privado tiene una sola regla** (`data/Privado.kt`) y una prueba que falla si algo se cuela (`PrivadoPrueba`); el respaldo se cifra con AES-256-GCM, se verifica sin restaurar y no se restaura si es de un esquema más nuevo (capítulo 10).

El saldo de la revisión. Los módulos 1 a 9 y la revisión de navegación anotaron **158 hallazgos** en `hallazgos.md` (149 de los módulos y 9 H-NAV). Según su campo «Estado», revisado en el módulo 14, **97 están resueltos**, **24 resueltos en parte** y **37 abiertos**. De los abiertos, 31 son de gravedad baja (uno, baja a media) y 6 de gravedad media; ninguno de gravedad alta queda abierto del todo. Los dos de gravedad alta marcados «en parte» son H-1-1 (una sola regla para «cero» y «no sé», pero una función que se deja de usar sigue

contando 0) y H-3-1 (las lecturas del reloj, la agenda, el clima y las ciudades siguen por día de calendario, ahora declarado en cada variable). La sección 11.7.5 lista los de gravedad media que siguen abiertos. A ellos se suman los dos de este capítulo (H-11-1 y H-11-2, que se documentan, no se corrigen) y seis de gravedad baja o muy baja que encontró la lectura final contra el código (H-14-1 a H-14-6; por ejemplo, que «el día más raro» de un año pasado sale incompleto, o que R descuenta menos navegadores que la app).

11.2 Qué se puede concluir y qué no

11.2.1 Por tipo de pregunta

El capítulo 1 (sección 1.4.5) distinguió tres tipos de pregunta. Esta tabla dice, para cada herramienta, qué afirmación permite y cuál no.

Tabla 11.1. Por tipo de pregunta

Herramienta	Puede decir	No puede decir	Por qué
Tus números, Totales, reportes	Cuánto, cuándo y cuántos días con dato	Que una diferencia con la semana anterior sea real	Las comparaciones con el periodo anterior no tienen noción de azar (H-8-11)
Dinámica emocional	Qué tan variable y persistente es tu valencia del diario	Lo mismo que esos índices en la literatura	Allí se calculan con mediciones momentáneas varias veces al día; aquí, con un valor recordado por día (capítulo 6, sección 6.16.3)
Las relaciones más marcadas	Qué se mueve junto **de un día a sus vecinos**, descontando tendencias, días parecidos y muchas comparaciones	Qué causa qué; qué se mueve junto **a lo largo de semanas o meses**	Quitar la tendencia borra los efectos lentos (capítulo 6, sección 6.5.6); no hay control de confusores
Lo mismo, con desfase de un día	Que lo de hoy **ayuda a predecir** lo de mañana	Que lo cause	Es causalidad en el sentido de Granger (1969): precedencia y predicción. Un tercer factor persistente produce lo mismo
Modelo múltiple (con el valor de ayer)	La asociación de un predictor manteniendo fijos los demás que elegiste	El efecto de lo que no pusiste en el modelo	Los confusores no medidos siguen ahí; el error estándar supone residuos independientes (capítulo 6, sección 6.14.5)
Antes y después	Cómo cambiaron tus días alrededor de un cambio de vida	Que el cambio de vida lo causara	Es una serie de tiempo interrumpida: muchas cosas cambian a la vez, y hasta 56 comparaciones sin corregir (capítulo 8, sección 8.11)
Experimentos personales	Que **hacer la acción, sabiendo que la haces**, cambió tu medida en ese periodo	Que el efecto sea fisiológico; que dure; que valga en otra etapa de tu vida	Sin cegamiento, con potencia modesta y con un análisis según lo asignado (capítulo 8, secciones 8.10 y 8.12)

11.2.2 Asociación no es causa, aquí tampoco

Las protecciones de la lista (sección 11.1) atacan el **azar** y las **tendencias**. No atacan los otros dos motivos por los que dos cosas se mueven juntas sin que una cause la otra:

- **Un tercer factor** (un *confusor*) que mueve a las dos. El más común en datos diarios es **el día de la semana**: duermes más y te sientes mejor el sábado, y la lista sin tendencia lo conserva entero, porque una ventana de 21 días contiene tres semanas exactas (H-5-6; capítulo 6, sección 6.5.6). Otros confusores probables: estar enfermo, viajar, una temporada de trabajo, la estación.
- **La dirección.** ¿Dormir bien mejora el ánimo, o el buen ánimo deja dormir? El desfase de un día ayuda, pero no decide: si el ánimo es persistente, el ánimo de ayer puede causar el sueño de anoche y el ánimo de hoy a la vez.

Por eso la regla práctica del paper es: **una relación firme en la lista es una hipótesis; un experimento personal es la forma de probarla** (capítulo 8).

11.2.3 Qué tan lejos llega una conclusión

Aun la mejor conclusión de la app vale **para el autor, en el periodo analizado**. Dos límites:

- **A otras personas, nada.** Es la consecuencia directa del argumento idiográfico (Molenaar, 2004; capítulo 1, sección 1.4): la app no puede decir nada sobre cómo funcionan otros.
- **A tu futuro, solo si nada importante cambió.** Una conclusión sobre tus días de este año vale para los del próximo si el proceso es aproximadamente **estacionario**: las mismas reglas, la misma vida. Un cambio de trabajo, de ciudad o de pareja puede cambiar la relación entre el sueño y el ánimo, no solo sus niveles. Un experimento N-de-1 vale para la persona y el periodo en que se hizo (capítulo 8, sección 8.12).

Este segundo límite tiene una consecuencia concreta, que el módulo 11 anota como hallazgo nuevo (**H-11-1**): **la lista de relaciones usa toda la historia**. `PantallaExplorar` pasa a `Estadistica.relaciones` el panel completo, desde el primer día. Quitar la tendencia corrige los **niveles** que cambian lento, pero no una **relación** que cambia con los años: si durante dos años el sueño y el ánimo iban muy juntos y en los últimos dos ya no, la lista muestra un promedio que no describe ninguno de los dos periodos. En un registro de una semana esto no importa; en uno de diez años, sí. **[Aproximación]**: es el supuesto de estacionariedad, razonable a corto plazo y cada vez menos cuanto más larga es la historia.

11.3 Validez de constructo, en conjunto

11.3.1 La pregunta

Un número puede ser preciso y aun así no medir lo que su nombre dice. La **validez de constructo** es justo eso: si una medición refleja el concepto teórico que pretende medir (Cronbach y Meehl, 1955). Messick (1995) la amplió: lo que se valida no es el instrumento en abstracto, sino **las interpretaciones** que se hacen de sus números. Para esta app, la pregunta útil es: **cuando leo el nombre de una variable, ¿qué estoy autorizado a creer que midió?**

11.3.2 Cuatro familias de variables

Los capítulos 3 a 7 permiten agrupar las variables según la distancia entre su nombre y lo que de verdad miden.

a) Autorreportes con instrumento propio o adaptado. Miden lo que dicen, con sesgos conocidos.

Tabla 11.2. Cuatro familias de variables

Variable	Lo que el nombre sugiere	Lo que mide de verdad	Capítulo
`valencia`	Cómo fue tu día	Cómo **recuerdas** el día por la noche, en una escala 1–7 con anclas propias; desde `version_noche = 2`, los	3.3.3, 3.4, 3.7.1

Variable	Lo que el nombre sugiere	Lo que mide de verdad	Capítulo
		valores de tus avisos se ven **después** de elegir la valencia	
`muestreo_valencia`	Tu ánimo durante el día	El ánimo en los avisos **que respondiste**, en una cuadrícula 7 × 7 sin anclas por número	3.3.2, 3.5
`esc_who5_*`, `esc_pss4_*`	Bienestar y estrés según instrumentos validados	Los mismos reactivos, pero preguntando por 7 días en lugar de 2 semanas (WHO-5) o un mes (PSS-4); la versión española de 4 reactivos del PSS no está validada en la fuente que cita la app	3.9
`rt_media`	Tu atención	10 intentos en una pantalla táctil, frente a los 3 o 10 minutos de las versiones validadas de la PVT	3.17

b) Proxies: medidas indirectas de otra cosa. Miden algo cercano al nombre, casi siempre por debajo.

Tabla 11.3. Cuatro familias de variables

Variable	Lo que el nombre sugiere	Lo que mide de verdad	Capítulo
`aire_libre_min`	Minutos al aire libre	El mayor entre los minutos con ≥ 1000 lux en el sensor del teléfono y los minutos a pie, corriendo o en bici; subestima	4.4.5, 5.8
`pantalla_min`	Tiempo con el teléfono	Minutos de apps en primer plano, sin el lanzador	4.4.1
`distancia_km`	Kilómetros recorridos	Suma de tramos en línea recta entre puntos de ubicación con filtros; cota inferior	4.4.2
`ruido_db`	Ruido del ambiente	Un nivel relativo del micrófono, no decibeles calibrados	4.4.6
`sueno_horas`	Horas dormidas	La estimación del reloj, que tiende a sobrestimar el sueño porque detecta mal la vigilia	4.5.1
Noches del teléfono (Ritmo)	Cuándo dormiste	Último uso del teléfono en la noche y primer uso en la mañana	5.7.3

c) Modelos con parámetros de población. No son mediciones de tu cuerpo, sino cuentas.

Tabla 11.4. Cuatro familias de variables

Variable	Lo que mide de verdad	Capítulo
`cafeina_al_dormir_mg`	Una combinación de cuánta cafeína tomaste y a qué hora, con una vida media de 5 h (la real va de 1.5 a 9.5 h)	5.3
`alcohol_estimado_max`,	La fórmula de Widmark con $\beta = 0.15$	5.4

Variable	Lo que mide de verdad	Capítulo
`alcohol_al_dormir`	g/L/h y la *r* de Watson o fija; un orden de magnitud	
`creatina_saturacion_pct`, `supl_*_nivel`	La reserva de un modelo, no una concentración	5.6

d) Conteos de lo que escribes. Miden tu escritura tanto como tu vida.

Tabla 11.5. Cuatro familias de variables

Variable	Lo que el nombre sugiere	Lo que mide de verdad	Capítulo
`personas`, `per_<x>`	A quién viste	A quién **nombraste con @** (en `per_`, también en sueños, cartas y momentos); `per_` mezcla haber estado, pensado, soñado y escrito	7.7
`vi_*`, `personas_vistas`	Con quién estuviste	Con quién marcaste «estuve», que es el estado por omisión de cualquier mención en el diario	7.6, 7.7
`cercania_media`	Qué tan cerca te sentiste ese día	La cercanía guardada de las personas que nombraste; cambia solo cuando la editas	7.5.2
`palabras`	—	Cuánto escribiste; entra en muchas parejas porque los días con más texto tienen más de todo lo que se cuenta en el texto	6.15.5, 8.11.3
Líneas de la Red y la Constelación	Quién se conoce	Quiénes nombraste el mismo día, al menos 2 días	7.8
`campana_<reto>`	Que hiciste el reto	Que lo tenías **aceptado** (asignación, no cumplimiento)	9.5

11.3.3 Qué implica

Lo importante no es que haya proxies (toda medición del mundo real lo es en algún grado), sino **leer cada relación con el nombre verdadero de sus variables**. «`per_ana` se asocia con mejor valencia» quiere decir «los días en que escribo sobre Ana con @ los recuerdo como mejores», que puede deberse a verla, a pensar en ella o a que esos días escribo más. Del mismo modo, una relación de `palabras` o de `personas` con cualquier otra cosa es, en buena parte, una relación con **cuánto escribiste ese día**.

Cronbach y Meehl (1955) proponen validar un constructo por su **red nomológica**: si una medición mide lo que dice, debe relacionarse con otras medidas como predice la teoría. Los datos de la app permiten algunas de esas comprobaciones en R, porque varias cosas se miden dos veces por caminos distintos (sección 11.7.3).

11.4 Sesgos, en conjunto

Cada capítulo describió sus sesgos. Vistos juntos, se agrupan en siete fuentes. Para cada una, la tabla dice qué marca existe en los datos para detectarla.

Tabla 11.6. Sesgos, en conjunto

Fuente	Qué produce	Marca en los datos	Capítulo
Qué días faltan	Los días malos se registran menos: las medias suben y las correlaciones se calculan sobre «los días con ganas» (faltante no al azar, MNAR)	`dia_dificil` (registro de un toque), `tasa_respuesta` (desde el esquema 13), días sin diario	3.15
Cuándo se anotó	Lo anotado tarde es recuerdo, no experiencia; desde la revisión de navegación hay más datos anotados tarde («Ponerte al día», tomas de ayer, « + agregar a este día»)	`retroactivo` (por la hora de la valencia desde el esquema 13), `ts_creado` y `ts_editado` (desde el 14), `vm_retraso()` en R	3.7.4, 3.15.3; H-NAV-9
Costuras del instrumento	Series partidas en tramos que no son comparables del todo	`ventana_pantalla`, `ventana_pasos`, `version_noche`, `schema_v`; no la vida media de la cafeína ni las definiciones del diccionario (H-4-11, H-1-8)	2.3.2, 3.7.1; Ap. D
Qué día es	En una misma fila, unas variables cuentan la madrugada y otras no	El diccionario marca cada variable por día de calendario (`Diccionario.CALENDARIO`); las horas de eventos viejos se leen con la zona actual del teléfono (H-1-7)	2.3, 4.3
Confusores comunes	Relaciones que se deben al día de la semana, la estación, una enfermedad	`dia_semana`, `fin_de_semana`, `festivo`, `dia_libre` en el panel exportado; no hay marca de enfermedad salvo el contexto `ctx_enfermo`	6.5.6; H-5-6
Cómo se eligió el análisis	Más hallazgos por azar de los que dice cada prueba; la relación más fuerte exagera su tamaño	Ninguna: la app no registra qué modos se miraron	1.6.3; H-11-2
La historia completa	Una relación promedio de etapas de vida distintas	`vida_*` y las fechas de «Conocerte»; en R se puede analizar por periodo (sección 11.7.2)	11.2.3; H-11-1

Tres observaciones sobre la tabla:

1. **Los sesgos no son independientes.** Un día difícil es a la vez un día con menos registros (fuente 1), más probablemente anotado tarde (fuente 2) y quizá un día de enfermedad (fuente 5). Los tres empujan en la misma dirección: los días que quedan en el análisis son mejores que los que faltan.
2. **Varias marcas existen solo desde hace poco** (esquemas 13 y 14). Para los años anteriores no se pueden reconstruir: `tasa_respuesta`, `ts_creado` y `ts_editado` quedan vacíos (Apéndice D).
3. **La fuente 6 es la única sin ninguna marca.** No hay forma de saber, después, cuántas maneras de mirar los datos se probaron antes de encontrar algo. Es la razón del flujo confirmatorio de la sección 11.7.4.

11.5 Reactividad, en conjunto

Reactividad es que medir algo cambie lo que se mide (capítulo 3, sección 3.14). En esta app tiene cuatro fuentes, y la cuarta es buscada a propósito.

1. **Registrar.** El autoseguimiento tiende a aumentar las conductas deseables y reducir las indeseables (Korotitsch y Nelson-Gray, 1999). En el ánimo y el dolor el efecto parece pequeño (Cruise et al., 1996); poner nombre a una emoción puede bajar su intensidad (Lieberman et al., 2007).
2. **Lo que la pantalla muestra.** Los valores de tus avisos al calificar el día (desde `version_noche = 2`, solo después de elegir la valencia), la franja «Tus últimos días» en Hoy, la predicción de tu ánimo medio en enero, la hipótesis escrita del experimento (efecto expectativa) (capítulos 3, 8 y 9).
3. **Los premios.** Logros y campañas dan premios por registrar, por conductas y, en dos logros secretos, por valores de la valencia (H-8-6). La ley de Campbell (1979) dice que un indicador que se usa para premiar se distorsiona (capítulo 9, sección 9.7).
4. **El propósito mismo.** La app quiere que te conozcas y, con eso, que cambies: dormir más tras ver tu sueño, gastar menos tras ver tus gastos. Eso es bueno para la vida y malo para la observación: los datos no describen una vida «sin intervenir», sino una vida que se observa a sí misma.

Qué se puede hacer. No eliminarla, sino **marcarla y separarla**:

- Las campañas son variables del panel desde el esquema 13 (`campana_<reto>`, `campanas_n`): se pueden usar como covariable o comparar periodos con y sin campaña (capítulo 9, sección 9.5).
- Los tramos de cada cambio de interfaz están fechados en el Apéndice D y, en parte, en los datos (`version_noche`).
- Las primeras semanas de cada medición nueva se pueden excluir o analizar aparte en R (capítulo 3, sección 3.14).
- Los experimentos personales dan la única estimación de un efecto con la reactividad **igual en las dos condiciones**: registras igual en las semanas «SÍ» y en las «no».

[Aproximación]: ninguna de estas medidas cuantifica la reactividad; solo permiten ver si una relación cambia cuando cambia la presión de medir.

11.6 Limitaciones de este paper

Este documento tiene sus propios límites, que conviene decir con la misma franqueza que los de la app.

1. **Se escribió leyendo el código, no usándolo.** Las descripciones salen de leer Kotlin y R. La compilación y las pruebas JVM corren en GitHub Actions, pero ninguna sesión ejecutó la app en un teléfono. Comportamientos que dependen de Android (cuánto conserva el sistema los eventos de uso, si un wifi sin nombre devuelve nulo, qué sensor de presión trae el teléfono) quedaron como suposiciones marcadas.
2. **R se probó con datos reales en un solo punto.** El script se ejecutó con CSV sintéticos en las sesiones de 10d y con una exportación real de la v89, que reveló que faltaban 57 variables en el panel extendido (D.87). Después, el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). Las demás funciones de R (`vm_factores`, `vm_semana`, `vm_palabras`, `vm_red`…) solo se compararon con la app con datos inventados.
3. **Hay afirmaciones sin verificar.** `referencias.md` lista, por capítulo, las afirmaciones marcadas **[sin verificar]**: entre ellas, el tamaño original de la Affect Grid, los puntos de corte del WHO-5 (≤ 28) y del UCLA-3 (≥ 6), las vidas medias del magnesio y el omega-3, el valor 0.80 de Watson et al. (1981) y la forma exacta de la corrección de Marriott y Pope (1954). No se presentan como hechos, pero el lector debe tenerlas en cuenta.
4. **Las simulaciones son simulaciones.** Las cifras de falsas señales, cobertura y potencia (capítulos 6 y 8) salen de datos inventados con supuestos concretos (autocorrelación de orden 1, efectos constantes). Con datos reales, el comportamiento puede ser otro.
5. **Muchas manos.** Los capítulos los escribieron sesiones distintas, con modelos distintos, y se actualizaron en cada entrega del módulo 10. Puede haber frases que todavía describan el estado anterior a una entrega o cifras que no coincidan entre capítulos; los módulos 13 y 14 existen para encontrarlas.
6. **La literatura no es una revisión sistemática.** Las referencias se eligieron para respaldar o discutir decisiones concretas; no garantizan que no haya trabajos que digan otra cosa.

7. **Autor y sujeto son la misma persona.** Quien diseñó la app, quien la usa y quien aprueba los cambios es el mismo. No hubo una revisión externa del método. Las sesiones de Claude que escribieron el paper funcionaron como revisión, con los límites de 1 a 6.

11.7 Trabajo futuro

Lo que sigue son **propuestas**, no cambios. Según las reglas del plan, el código solo cambia con lo aprobado en una revisión como la del módulo 9. Varias de estas propuestas no requieren tocar la app: se hacen en R con lo que ya exporta.

11.7.1 Modelos multinivel

Los días de una vida no son una sola serie homogénea: están anidados en semanas, meses y etapas. Un **modelo multinivel** (también llamado jerárquico o de efectos mixtos) trata esa estructura de forma explícita: estima, por ejemplo, la relación entre el sueño y el ánimo **en cada año** y, a la vez, cuánto varía de un año a otro, prestando información entre años para que los años con pocos datos no den estimaciones extremas.

Dos usos concretos para esta app:

- **Relaciones que cambian con el tiempo** (H-11-1). Un modelo con la pendiente variando por año (o por etapa de `vida_*`) diría si la relación es estable o no. Los **modelos dinámicos de ecuaciones estructurales** (DSEM; Asparouhov, Hamaker y Muthén, 2018) combinan precisamente series de tiempo con autocorrelación, efectos que varían entre unidades (aquí, periodos) y datos faltantes. **[Validado]** como método; su aplicación a un solo sujeto con periodos como unidades es **[Aproximación]**.
- **Familias con muchos miembros.** Las variables dinámicas (`per_`, `lug_`, palabras del diario) comparan muchos miembros parecidos entre sí. Un modelo multinivel **encoge** las estimaciones de los miembros con pocos datos hacia el promedio de su familia, y así reduce la maldición del ganador sin necesidad de una corrección por comparaciones múltiples aparte (Gelman, Hill y Yajima, 2012). Es la respuesta de fondo a H-5-10: las palabras con 5 días que hoy salen en los extremos quedarían más cerca de 0.

11.7.2 Autocorrelación AR(1) en R

Qué hay hoy en `vestigium.R` (Apéndice C):

- `vm_relaciones` y `vm_factores` corrigen por autocorrelación con el n efectivo y, en las 0/1, con el factor AR(1), igual que la app (desde 10d).
- `vm_modelo_ar1` ajusta el modelo múltiple con **errores AR(1)** (`nlme::gls` con `corAR1(form = ~ t)`, con t = días desde el primero), que respeta que cada día se parece al anterior.

Lo que falta, ordenado de lo más barato a lo más costoso:

1. **Usar lo que ya existe.** El ciclo semanal (H-5-6) se puede controlar hoy agregando `fin_de_semana` o `dia_libre` como predictor: por ejemplo, `vm_modelo_ar1("valencia", c("sueno_h", "pasos", "dia_libre"))`. Y la estabilidad en el tiempo (H-11-1) se puede revisar pasando un periodo a la lista: `vm_relaciones(datos = filter(panel, fecha >= as.Date("2026-01-01")))`, y comparando con otro periodo. No ejecuté estas dos llamadas en esta sesión: `fecha` es una fecha de R (`.vm_enriquecer` completa el calendario con `seq(…, by = "day")`) y ambas funciones aceptan `datos`, pero no las corrí.
2. **`vm_cruce`** sigue con Spearman y el n bruto (H-5-7): podría usar el n efectivo como el resto.
3. **`vm_modelo` con errores AR(1) y el valor de ayer a la vez.** Hoy son dos funciones: `vm_modelo` tiene la opción del valor de ayer, pero supone residuos independientes; `vm_modelo_ar1` tiene los errores AR(1), pero no el valor de ayer.
4. **`vm_experimento`**, que replique `Experimentos.resultado` y agregue la **prueba de aleatorización** sobre todos los planes posibles (H-7-11; capítulo 8, sección 8.6.4). Con el sorteo por pares, el p mínimo es 1/2^(N/2): con 12 semanas, 0.016.

11.7.3 Validar las heurísticas

Muchas reglas de la app son **[Diseño propio]** o **[Aproximación]**. Varias se pueden poner a prueba con los propios datos, porque la app mide algunas cosas dos veces o porque el usuario ya corrige algunas a mano:

Tabla 11.7. Validar las heurísticas

Heurística	Con qué compararla	Qué diría
Noches del teléfono (último y primer uso)	Las noches del reloj, en los días que tienen ambas	El error típico, en minutos, de la hora de dormir y despertar aproximadas
Sesiones de sueño del reloj	Las que marcaste «no cuenta» (`sueno_descartadas`, desde N7)	Cuántas sesiones falsas detecta el reloj
Co-mención el mismo día (líneas de la Red)	Los vínculos que declaraste en «¿A quién conoce?»	Qué fracción de las líneas derivadas son personas que de verdad se conocen
`per_<x>` como presencia	Las presencias revisadas (`presencias_revisado`, estados «estuve / pensé / mensajes»)	Cuánto de `per_` es presencia y cuánto pensamiento o sueño
`aire_libre_min`	Los minutos a pie y en bici (`act_`), las horas en lugares de tipo «naturaleza» y el contexto del día «Naturaleza» (`ctx_naturaleza`)	Si la luz del teléfono y el movimiento cuentan lo mismo
Valencia del diario	`muestreo_valencia` y el cierre (`animo_cierre_valencia`) del mismo día	La convergencia entre el ánimo recordado y el momentáneo; en qué días se separan
Ventana de ±10 días y umbral de 0.12 para «lenta»	`vm_relaciones(ventana = 7)`, 14 o 28	Si las relaciones firmes dependen de esas cifras (análisis de sensibilidad)
Factor AR(1) y n efectivo	Simulaciones con la autocorrelación real de tus variables	Si la cobertura del 95 % se cumple con la forma real de tus series, no solo con AR(1)
Detección de lugares (75 m, 20 min, 120 m)	Las visitas que corregiste («fue en…», «no estuve aquí», desde N7)	Los errores de la detección automática; hoy «no estuve aquí» no se guarda (capítulo 4, sección 4.4.3), así que primero habría que guardarlo

La primera fila es la más fácil y la más útil: el panel ya trae `sueno_inicio_h`, `sueno_fin_h`, `primer_uso_h` y `ultimo_uso_h`, así que es una comparación de una tarde en R.

11.7.4 Del hallazgo a la conclusión: un flujo confirmatorio

La sección 1.6 y la tabla de 11.4 terminan en el mismo lugar: la lista de relaciones es **exploratoria**, y no hay forma de contar después las maneras en que se miraron los datos. La salida estándar en ciencia es separar **explorar** de **confirmar** (Nosek et al., 2018). Aplicado a un solo sujeto, sin cambiar la app:

1. **Explorar** en un periodo (por ejemplo, un año) con la lista de la app y con R.
2. **Escribir antes** las pocas relaciones que se quieren confirmar, con su dirección y la variable de control (por ejemplo, el día libre). Puede ser un texto con fecha en el repositorio de análisis personal.
3. **Confirmar** con el periodo siguiente, que no se miró, con una sola prueba por relación (o pocas, corregidas entre sí) y el modelo AR(1) de R.
4. **Experimentar** con las que sobreviven y son accionables: el experimento personal es la única herramienta que responde a «qué me cambia».

Este flujo responde a tres problemas a la vez: las comparaciones múltiples (en el paso 3 hay pocas), la maldición del ganador (el tamaño se estima en datos nuevos) y la estacionariedad (si la relación desaparece

en el segundo periodo, era de una etapa). Su costo es el tiempo: hay que esperar el segundo periodo. **[Validado]** el principio (prerregistro y confirmación con datos nuevos); **[Diseño propio]** su adaptación.

11.7.5 Hallazgos de gravedad media que siguen abiertos

Para una futura ronda de revisión con el mismo criterio del módulo 9. Abiertos del todo:

Tabla 11.8. Hallazgos de gravedad media que siguen abiertos

Hallazgo	Qué queda
H-1-4	`coerceInputValues` puede convertir un nulo o un valor inválido en el valor por omisión sin registrarlo
H-3-4	El clima de cada día viene del pronóstico o del reanálisis según cuándo sincronizó la app, sin guardar cuál
H-4-2	Cafeína y alcohol: si MacroFactor tiene algo ese día, lo anotado en la app se ignora
H-5-6	Quitar la tendencia no quita el ciclo semanal (remedio en R, sección 11.7.2)
H-6-3	La fecha de un cambio de relación es la de la edición, y lo anterior a la primera clasificación se proyecta
H-NAV-9	Los cambios de dónde y cuándo se registra cambian cuánto se registra; hay que leer por tramo

Resueltos en parte, con una parte de gravedad media pendiente: H-2-5 (perfiles llenados antes de la 10c), H-4-4 (sin pesos se usan 70 kg; no se muestra la incertidumbre), H-4-9 (vacaciones y turnos no cuentan como días libres), H-5-9 (aire libre con otra variable en «Tus números»), H-6-13 (un diario escrito sin @ cuenta como «no vi a nadie»), H-7-6 (en un antes/después puro, tendencia y efecto se separan mal), H-7-12 (las comparaciones de «Antes y después» no se corrigen), H-8-4 (reportes en carpetas públicas), H-8-5 (la exportación para R va en claro, a propósito, y el JSON lleva el texto de las cartas selladas), H-8-13 (reglas de restauración distintas por colección) y H-8-14 (no se puede elegir qué copia de Drive restaurar).

11.7.6 Comprobaciones pendientes

- **App frente a R con datos reales, más allá de la lista**: la lista de relaciones ya coincide (P-30; comprobado por el autor el 28 oct 2026). Faltaría lo mismo con «Todo lo que se mueve con algo» (`vm_factores`) y la Red (`vm_red`, con `min_juntos = 2` y las mismas 45 personas).
- **R en la compilación automática**: hoy R no corre en CI; las pruebas JVM fijan los números que dio R con datos inventados, pero un cambio en `vestigium.R` que rompa algo solo se nota al usarlo.
- **Las afirmaciones [sin verificar]** de `referencias.md`, sobre todo las que sostienen umbrales que la app muestra (WHO-5 ≤ 28, UCLA-3 ≥ 6, jet lag social de 1 hora).

11.8 Conclusión

Vestigium Mei intenta algo que la literatura del autoseguimiento describe como difícil: no solo juntar datos de una vida, sino **sacar de ellos conclusiones que resistan el azar, las tendencias y el deseo de encontrar algo**. Después de la revisión de los módulos 1 a 10, la parte de análisis está a la altura de esa intención en lo que se puede pedir a una app personal: distingue «cero» de «no sé», mide el ánimo de varias formas sin mezclarlas, corrige por días parecidos y por muchas comparaciones, ofrece experimentos sorteados con intervalos honestos y deja que R verifique lo que muestra el teléfono.

Lo que no puede resolver ninguna app es la naturaleza de sus datos: **una sola persona, que sabe que se mide, que cambia con los años y que elige qué mirar**. Por eso sus conclusiones son **de asociación y para ti**, salvo las de los experimentos, que son causales con las condiciones del capítulo 8. Leídas así, con el nombre verdadero de cada variable y como pistas que se confirman con datos nuevos o con un experimento, las relaciones del panel pueden decir cosas que la memoria no dice. Leídas como verdades, engañan con la misma precisión con la que se calcularon.

11.9 Resumen del capítulo

1. Lo sólido: una sola regla para «cero» y «no sé», el ánimo medido de varias formas, la lista de relaciones con tres protecciones, R alineado con la app, experimentos sorteados por pares con intervalos corregidos, costuras marcadas y una sola regla de privacidad. De 158 hallazgos, 97 están resueltos, 24 en parte y 37 abiertos (6 de gravedad media, ninguno alto); el módulo 14 sumó seis de gravedad baja (H-14-1 a H-14-6).
2. Lo que se puede concluir depende de la herramienta: descripción, asociación de corto plazo dentro de tus días, predicción con desfase o efecto causal en un experimento. Ninguna generaliza a otras personas, y solo valen para tu futuro si tu vida no cambió en lo importante.
3. La lista de relaciones usa toda la historia, como si las relaciones fueran las mismas en todas las etapas (H-11-1, nuevo), y las maneras de mirar los datos no entran en ninguna corrección (H-11-2, nuevo).
4. Muchas variables miden algo distinto de su nombre: recuerdos, proxies, modelos o cuánto escribes. Hay que leer cada relación con el nombre verdadero de sus variables.
5. Los sesgos se agrupan en siete fuentes que suelen empujar en la misma dirección (los días que quedan son mejores que los que faltan). La única sin marca en los datos es cómo se eligió el análisis.
6. La reactividad viene de registrar, de lo que muestra la pantalla, de los premios y del propósito mismo de la app. No se elimina; se marca (campañas, tramos, experimentos).
7. El paper tiene límites propios: se escribió leyendo el código, R se comparó con la app con datos reales solo en la lista de relaciones y quedan afirmaciones sin verificar.
8. Trabajo futuro: modelos multinivel y DSEM, completar la corrección AR(1) en R (y usar ya `dia_libre` y los periodos), validar las heurísticas con lo que la app mide dos veces y un flujo confirmatorio que separe explorar de confirmar.

Apéndice A. Variables y tablas del sistema

Se generó a partir del código de la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper: `ciencia/Estadistica.kt` (`variables()`), `ciencia/Dinamicas.kt`, `data/Exportar.kt` (`tablas()`) y `data/Diccionario.kt`. Lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» y está en el Apéndice D. Lo que dice «Si hay datos…» describe cuándo la variable existe en una instalación concreta: el catálogo se arma con lo que el usuario ha registrado.

Cómo leer las columnas. *Tipo* y *Unidad* se leen del nombre que ve el usuario en la app (la app no guarda un tipo formal por variable). *Fuente* es la de todo el grupo; la procedencia exacta de cada variable está en el panel (`Estadistica.panel`). *Un valor vacío significa «sin dato»; un 0 significa «se observó y fue cero»* salvo en las reglas de relleno con ceros del capítulo 2, sección 2.6. Las definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cuándo vale 0 y cuándo queda vacía cada variable) están en la sección A.6.

A.1 Variables fijas del panel analítico

Ánimo

Fuente: Diario (Dia) y momentos/avisos (Momento)

Tabla A.1. Ánimo

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`valencia`	Valencia del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`activacion`	Activación del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`muestreo_valencia`	Valencia promedio en avisos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`muestreo_activacion`	Activación promedio en avisos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`dia_dificil`	Día difícil (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`prediccion`	Predicción para mañana (1 a 7)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`error_prediccion`	Cuánto falló la predicción de anoche	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`animo_valencia`	Valencia promedio al momento (todos los registros)	numérica	—	Si hay registros de ánimo
`animo_activacion`	Activación promedio al momento (todos los registros)	numérica	—	Si hay registros de ánimo
`animo_cierre_valencia`	Valencia al cerrar el día	numérica	—	Si hay registros de cierre del día
`animo_cierre_acti`	Activación al cerrar el	numérica	—	Si hay registros de

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`vacion`	día			cierre del día
`valencia_acompanado`	Valencia en avisos con alguien	numérica	—	Si hay avisos con «con quién»
`valencia_solo`	Valencia en avisos estando solo	numérica	—	Si hay avisos con «con quién»
`avisos_planeados`	Avisos de ánimo planeados	numérica	avisos	Desde el esquema 13, los días con avisos encendidos
`avisos_mostrados`	Avisos de ánimo mostrados (menos de 50 min tarde y con permiso de notificaciones)	numérica	avisos	Desde el esquema 13
`avisos_respondidos`	Avisos mostrados con respuesta (con o sin valencia)	numérica	avisos	Desde el esquema 13
`tasa_respuesta`	Proporción de avisos respondidos (respondidos ÷ mostrados)	numérica	0 a 1	Desde el esquema 13, si se mostró alguno

Cuerpo

Fuente: Reloj y báscula (Health Connect), MacroFactor, sesiones, escalada

Tabla A.2. Cuerpo

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`dolor`	Dolor físico	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`hrv`	Variabilidad cardiaca (HRV)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`fc_reposo`	Frecuencia cardiaca en reposo	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`fc_media`	Frecuencia cardiaca media del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`fc_sueno`	Frecuencia cardiaca dormido	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`spo2`	Saturación de oxígeno media (%)	numérica	%	Si hay datos de la fuente
`spo2_min`	Oxígeno mínimo de noche (%)	numérica	%	Si hay datos de la fuente
`pasos`	Pasos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`ejercicio_min`	Minutos de ejercicio (reloj)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`escalada`	Escalé (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`escalada_grado`	Grado máximo	numérica	—	Si hay datos de la

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
	encadenado			fuente
peso_kg	Peso (kg)	numérica	kg	Si hay datos de la fuente
temp_piel	Variación de temperatura de la piel	numérica	—	Si hay datos de la fuente
resp_rpm	Frecuencia respiratoria	numérica	—	Si hay datos de la fuente
cal_activas	Calorías activas	numérica	—	Si hay datos de la fuente
peso_tendencia_kg	Peso de tendencia (MacroFactor)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
gimnasio	Entrené en el gimnasio (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
volumen_kg	Volumen del entrenamiento (kg)	numérica	kg	Si hay datos de la fuente
series_gimnasio	Series efectivas de gimnasio	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Sueño

Fuente: Reloj (Health Connect), diario, teléfono (pantalla, carga)

Tabla A.3. Sueño

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
sueno_calidad	Calidad de sueño percibida	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_horas	Horas de sueño (reloj)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_profundo	Minutos de sueño profundo	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_rem	Minutos de sueño REM	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_recordado	Recordé un sueño (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
sueno_valencia	Valencia del sueño	numérica	—	Si hay datos de la fuente
carga_noche_h	Hora de conectar el teléfono de noche	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_inicio_h	Hora de dormir (reloj)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_fin_h	Hora de despertar (reloj)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_palabras	Palabras del sueño escrito	numérica	—	Si hay datos de la fuente
sueno_lucidez	Lucidez del sueño (0 no, 1 parcial, 2 total)	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`sueno_vividez`	Vividez del sueño (0 vago, 1 moderado, 2 muy vívido)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`siesta`	Tomé siesta (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay siestas en el cronómetro
`siesta_min`	Minutos de siesta	numérica	—	Si hay siestas en el cronómetro
`cama_min`	Pantalla en la última hora antes de dormir (min)	numérica	min	Si hay datos de pantalla nocturna
`dormir_tras_tel_min`	Minutos entre soltar el teléfono y dormirte	numérica	—	Si hay datos de pantalla nocturna
`tel_tras_despertar_min`	Minutos entre despertar y tomar el teléfono	numérica	—	Si hay datos de uso al despertar

Teléfono

Fuente: Sensores del teléfono; importaciones de Google/YouTube

Tabla A.4. Teléfono

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`pantalla_min`	Minutos de pantalla	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`desbloqueos`	Desbloqueos del teléfono	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`fotos`	Fotos tomadas	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`notificaciones`	Notificaciones recibidas	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`canciones`	Canciones escuchadas (30 s o más, desde 10d)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`primer_uso_h`	Hora del primer uso del teléfono	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`ultimo_uso_h`	Hora del último uso del teléfono	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`audifonos_min`	Minutos con audífonos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`musica_min`	Minutos con audio sonando	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`yt_vistos`	Videos de YouTube vistos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`yt_megusta`	«Me gusta» en YouTube	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`yt_comentarios`	Comentarios en YouTube	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`busquedas`	Búsquedas en Google	numérica	—	Si hay datos de la

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
				fuente

Dinero

Fuente: Gastos e ingresos registrados

Tabla A.5. Dinero

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`gasto_total`	Gasto del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`gasto_imprevisto`	Hubo gasto imprevisto (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`ingreso_total`	Ingresos del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`balance_dinero`	Ingresos menos gastos del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Texto

Fuente: Diario, cartas

Tabla A.6. Texto

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`palabras`	Palabras en el diario	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`hitos_n`	Número de hitos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`carta_escrita`	Escribí una carta (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente

Social

Fuente: Diario (@personas), Tu gente, llamadas/SMS, WhatsApp (conteos)

Tabla A.7. Social

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`personas`	Personas distintas mencionadas	numérica	—	Si hay datos de la fuente; vacía los días sin diario escrito ni momento con @ (10c, A.6)
`presencias_revisado`	Revisaste quién estuvo y en quién solo pensaste (0/1)	binaria (0/1)	—	Días con personas en el diario o ya revisados (desde 10c)
`llamadas`	Llamadas (entrantes y salientes)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`min_hablado`	Minutos al teléfono	numérica	—	Si hay datos de la

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
				fuente
`contactos`	Personas distintas por llamada o SMS	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`wa_mios`	Mensajes de WhatsApp enviados	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`wa_otros`	Mensajes de WhatsApp recibidos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`wa_chats`	Chats de WhatsApp activos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`cartas_otros`	Cartas escritas a otras personas	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`cercanos`	Personas cercanas con las que estuve	numérica	—	Si hay «Conocerte» con cercanas/convivientes o personas clasificadas
`vi_familia`	Estuve con mi familia (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay «Conocerte» con cercanas/convivientes o personas clasificadas
`vi_pareja`	Estuve con mi pareja (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay «Conocerte» con cercanas/convivientes o personas clasificadas
`vi_amistades`	Estuve con una amistad (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay «Conocerte» con cercanas/convivientes o personas clasificadas
`vi_convivientes`	Estuve con quien vive conmigo (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay «Conocerte» con cercanas/convivientes o personas clasificadas
`vi_expareja`	Estuve con una expareja (0/1)	binaria (0/1)	—	Si alguna persona es o fue expareja
`vi_trabajo`	Estuve con un colega, compañero o mentor (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay personas de trabajo, compañeros o mentores
`personas_vistas`	Personas con las que estuve	numérica	—	Si hay presencias en el diario o momentos «pensando en» con personas
`personas_pensadas`	Personas en las que pensé sin verlas	numérica	—	Si hay presencias en el diario o momentos «pensando en» con personas
`personas_mensajes`	Personas con las que hablé por mensaje o llamada	numérica	—	Si hay presencias en el diario o momentos «pensando en» con personas
`penso_en_pareja`	Pensé en mi pareja sin verla (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay presencias y una pareja registrada
`penso_en_expareja`	Pensé en una expareja sin verla (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay presencias y una expareja
`penso_en_familia`	Pensé en mi familia sin verla (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay presencias

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`penso_en_amistades`	Pensé en una amistad sin verla (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay presencias
`cercania_media`	Cercanía media de quien mencioné (1 a 7)	numérica	—	Si alguna persona tiene cercanía
`acompanado_pct`	Avisos de ánimo con alguien (0 a 1)	numérica	—	Si hay avisos con «con quién»

Mente

Fuente: Prueba de reacción

Tabla A.8. Mente

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`rt_media`	Tiempo de reacción (ms)	numérica	ms	Si hay datos de la fuente

Movilidad

Fuente: Ubicaciones, visitas a lugares, actividad del teléfono

Tabla A.9. Movilidad

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`lugares_distintos`	Lugares distintos visitados	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`distancia_km`	Kilómetros recorridos (aprox.)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`a_pie_min`	Minutos a pie	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`vehiculo_min`	Minutos en vehículo	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`coche_min`	Minutos en el coche (Bluetooth)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`sin_wifi_min`	Minutos sin wifi (fuera)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`en_casa_min`	Minutos en casa	numérica	—	Si hay un lugar de tipo casa

Entorno

Fuente: Open-Meteo, luna calculada, luz y barómetro del teléfono

Tabla A.10. Entorno

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`t_max`	Temperatura máxima (°C)	numérica	°C	Si hay datos de la fuente
`t_min`	Temperatura mínima	numérica	°C	Si hay datos de la

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
	(°C)			fuente
`precip_mm`	Lluvia (mm)	numérica	mm	Si hay datos de la fuente
`nubes_pct`	Nubosidad (%)	numérica	%	Si hay datos de la fuente
`luz_horas`	Horas de luz del día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`sol_horas`	Horas de sol directo	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`presion_hpa`	Presión atmosférica (hPa)	numérica	hPa	Si hay datos de la fuente
`aqi_us`	Índice de calidad del aire	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`pm25`	Partículas PM2.5	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`luna_ilum`	Luna iluminada (0 a 1)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`luz_alta_min`	Minutos con luz de exterior	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`ruido_db`	Ruido medio al registrar (dB)	numérica	dB	Si hay datos de la fuente
`aire_libre_min`	Minutos al aire libre (estimado)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`presion_local_hpa`	Presión del barómetro del teléfono (hPa)	numérica	hPa	Si el teléfono tiene barómetro con lecturas
`cambio_presion_3h`	Mayor cambio de presión en 3 horas (hPa)	numérica	hPa	Si el teléfono tiene barómetro con lecturas

Agenda

Fuente: Calendario del teléfono

Tabla A.11. Agenda

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`eventos`	Eventos en la agenda	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`min_ocupado`	Minutos ocupados en agenda	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Lectura

Fuente: Kindle (subrayados)

Tabla A.12. Lectura

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe

`subrayados`	Subrayados de Kindle	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Nutrición

Fuente: MacroFactor

Tabla A.13. Nutrición

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`kcal`	Calorías consumidas	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`proteina_g`	Proteína (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`carbohidratos_g`	Carbohidratos (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`grasa_g`	Grasa (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`fibra_g`	Fibra (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`alcohol_g`	Alcohol (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`cafeina_mg`	Cafeína (mg)	numérica	mg	Si hay datos de la fuente
`azucares_g`	Azúcares (g)	numérica	g	Si hay datos de la fuente
`balance_kcal`	Calorías menos gasto estimado	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`primera_comida_h`	Hora del primer alimento	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`ultima_comida_h`	Hora del último alimento	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`cafeina_ultima_h`	Hora de la última cafeína	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Cultura

Fuente: Biblioteca (obras), citas

Tabla A.14. Cultura

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`obras_dia`	Obras a las que les dediqué tiempo	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`lectura`	Leí un libro o artículo (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`vi_pelicula_serie`	Vi una película o serie (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`jugue`	Jugué un videojuego (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`obra_terminada`	Terminé un libro, película, serie o juego (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`calificacion_obra`	Calificación de lo que terminé (1 a 10)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`citas_dia`	Citas y frases guardadas	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Mundo

Fuente: Ubicaciones (ciudades, países, Patrimonio Mundial)

Tabla A.15. Mundo

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`ciudades_dia`	Ciudades distintas en el día	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`fuera_de_casa`	Fuera de mi ciudad (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`extranjero`	En otro país (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`ciudad_nueva`	Primera vez en una ciudad (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente
`unesco`	Pasé por un sitio del Patrimonio Mundial (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay datos de la fuente

Momentos

Fuente: Momentos con hora

Tabla A.16. Momentos

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`n_madrugada`	Momentos de madrugada (antes de las 5)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`n_manana`	Momentos en la mañana (5 a 12)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`n_tarde`	Momentos en la tarde (12 a 19)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`n_noche`	Momentos en la noche (19 a 24)	numérica	—	Si hay datos de la fuente
`momentos_intensidad`	Intensidad media de los momentos no privados (1 a 5; desde el módulo 10a sin impulsos)	numérica	—	Si hay datos de la fuente

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
momentos_valencia	Valencia media de los momentos	numérica	—	Si hay datos de la fuente
registros_animo	Registros de ánimo en el día	numérica	—	Si hay registros de ánimo

Sustancias

Fuente: Consumos, MacroFactor, modelos de estimación

Tabla A.17. Sustancias

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
alcohol	Tomé alcohol (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay consumos de alcohol o alcohol en MacroFactor
alcohol_bebidas	Bebidas estándar	numérica	—	Si hay consumos de alcohol o alcohol en MacroFactor
alcohol_estimado_max	Alcohol en sangre máximo estimado (g/L)	numérica	g/L	Si hay consumos de alcohol o alcohol en MacroFactor
alcohol_al_dormir	Alcohol en sangre estimado al dormirme (g/L)	numérica	g/L	Si hay consumos de alcohol o alcohol en MacroFactor
alcohol_nivel_max	Qué tan pedo llegué (0 a 10)	numérica	—	Si hay consumos de alcohol
alcohol_horas	Horas con efecto del alcohol	numérica	—	Si hay consumos de alcohol
cannabis	Cannabis (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay consumos de cannabis
cannabis_nivel_max	Nivel máximo con cannabis (0 a 10)	numérica	—	Si hay consumos de cannabis
cannabis_horas	Horas con efecto del cannabis	numérica	—	Si hay consumos de cannabis
tabaco_n	Cigarros o sesiones de vape	numérica	—	Si hay consumos de tabaco
otra_sustancia	Otra sustancia (0/1)	binaria (0/1)	—	Si hay consumos de «otra»
cruda	Cruda o bajón (0 a 5, del día anterior)	numérica	—	Si algún consumo tiene cruda
cafeina_total_mg	Cafeína del día (MacroFactor o anotada, mg)	numérica	mg	Si hay cafeína registrada o en MacroFactor
cafeina_al_dormir_mg	Cafeína en el cuerpo al dormirme (mg, estimada)	numérica	mg	Si hay cafeína registrada o en MacroFactor

Privado

Fuente: Pantalla Privado. Desde el módulo 10a estas variables **no aparecen en ninguna lista ni análisis de la app**; el panel las calcula siempre (con o sin el interruptor) y van en la exportación para R (en `vm_variables.csv`, con `privada` = 1). La regla es `Privado.esVariable`: las de `Privado.VARIABLES`, las familias `med_` y `det_`, y el `hab_` y el `campana_hab_` del hábito ligado a las recaídas.

Tabla A.18. Privado

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`impulso`	Intensidad del impulso	numérica	—	Si se anotó
`recaida`	Recaída (0/1)	binaria (0/1)	—	Si se anotó
`n_recaida`	Recaídas registradas con hora	numérica	—	Desde la primera recaída con hora
`recaida_min`	Minutos de recaída	numérica	—	Si hay recaídas con duración
`libido_max`	Libido máxima del día (0 a 5)	numérica	—	Si hay registros de libido
`n_libido`	Registros de libido	numérica	—	Si hay registros de libido
`n_impulso`	Momentos de impulso	numérica	—	Días con diario desde el primer impulso (10c; antes, todos los días con diario). Hasta v84 estaba en el grupo «Momentos» y entraba en los análisis
`medicamentos_n`	Medicamentos tomados	numérica	—	Desde el primer día con medicamentos. En el código conserva el grupo «Salud» (así sale en `vm_variables.csv`), pero desde 10a es privada; hasta v84 entraba en los análisis

Enfoque

Fuente: Cronómetro de enfoque y siestas

Tabla A.19. Enfoque

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`enfoque_min`	Minutos de enfoque (cronómetro)	numérica	—	Si hay tramos del cronómetro

Suplementos

Fuente: Tomas de suplementos y modelos de carga

Tabla A.20. Suplementos

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`creatina_saturacion_pct`	Saturación de creatina estimada (%)	numérica	%	Si el suplemento correspondiente tiene datos
`probioticos_porciones`	Porciones de probióticos (anotadas y estimadas)	numérica	—	Si el suplemento correspondiente tiene datos
`probioticos_estimado`	Porciones de probióticos leídas en tu bitácora de comidas	numérica	—	Si el suplemento correspondiente tiene datos

Laptop

Fuente: Cold Turkey (importación)

Tabla A.21. Laptop

Identificador	Descripción	Tipo	Unidad	Existe
`laptop_min`	Minutos en la laptop	numérica	—	Si se importó Cold Turkey
`laptop_web_min`	Minutos en sitios web (laptop)	numérica	—	Si se importó Cold Turkey con sitios web

*Cuántas son. Regla de conteo: una variable fija es un `Variable("id", …)` con el identificador escrito tal cual en `Estadistica.variables()`. En la v90 son **184, con 24 nombres de grupo**. Las tablas de arriba traen **183 en 21 grupos**, porque: `dia_especial` («Calendario») y `campanas_n` («Campañas») van en la tabla siguiente, junto a las de su grupo; `n_impulso` se agrega aquí aunque el código la arma con una plantilla (`n_${it.id}` sobre `Catalogo.MOMENTOS`, que solo da esa), y `medicamentos_n`, la única del grupo «Salud», se lista en Privado. En la v81 eran 177 en 22 grupos; el esquema 13 (10b) agregó `avisos_planeados`, `avisos_mostrados`, `avisos_respondidos`, `tasa_respuesta`, `campanas_n` y `dia_especial`, y 10c, `presencias_revisado`. No todas existen en cada instalación: 128 se agregan siempre (4 de ellas privadas) y el resto según la columna «Existe».*

Variables con nombre generado

Estas se crean una por cada elemento que el usuario ha usado (o, en las de catálogo fijo, una por opción); el identificador lleva el id del elemento. Todas salen de `Estadistica.variables()`; las dos últimas filas tienen nombre fijo y van aquí con su grupo.

Tabla A.22. Variables con nombre generado

Patrón	Descripción	Grupo
`n_<sentimiento>`	Registros con ‹sentimiento› (los usados, sin «otro»)	Sentimientos
`n_<pensamiento>`	Registros pensando: ‹pensamiento› (los usados)	Momentos
`sueno_<categoria>`	Sueño: ‹categoría› (0/1); las categorías usadas, con valor solo en días con categorías	Sueños

Patrón	Descripción	Grupo
`enfoque_<tipo>_min`	Enfoque: ‹tipo› (min); los tipos usados de estudio, lectura, idiomas, tesis, trabajo y creativo	Enfoque
`horas_tipo_<tipo>`	Horas en lugares de tipo ‹tipo›; los tipos de tus lugares, de 12 posibles	Lugares
`laptop_<categoria>_min`	Minutos en la laptop: ‹categoría› (productivo, ocio, social, otro); con Cold Turkey	Laptop
`con_<id>`	Avisos con ‹pareja, amigos, familia, compañeros o desconocidos› (0 a 1); si hay avisos con «con quién»	Social
`ctx_<id>`	Contexto: ‹nombre› (0/1); siempre, los 10 contextos: trabajo, gym, viaje, enfermo, académico, ocio inmersivo, naturaleza, amigos, romántico, familia	Contexto
`flow_<id>`, `sdt_necesidad_<id>`, `apreciacion_<id>`	Opción elegida en las tres preguntas científicas del día (0/1); siempre, 13 opciones (4, 5 y 4; «No aplica» no cuenta)	Lectura del día
`hab_<id>`	Hábito: ‹nombre› (0/1)	Hábitos
`supl_<id>_dosis/_tomado/_nivel/_porciones`	Dosis, toma, reserva o cantidad estimada y porciones del suplemento	Suplementos
`campana_<reto>`, `campana_hab_<id>`	En campaña ese día (0/1; la tenías aceptada). 0 desde tu primera campaña, vacío antes. Desde el esquema 13	Campañas
`campanas_n`	Campañas que tenías ese día. Desde el esquema 13	Campañas
`dia_especial`	Ese día cae un cumpleaños, un aniversario o una fecha propia (0/1). Existe si hay alguna fecha guardada. Desde el esquema 13	Calendario

Pantalla y pasos, desde el esquema 13. `pantalla_min`, `desbloqueos`, `primer_uso_h`, `ultimo_uso_h` y `pasos` se calculan por **día lógico** (de 05:00 a 05:00) en los días nuevos; los de antes quedaron por día de calendario. La ventana de cada día está en `vm_pantalla.csv:ventana`, `vm_salud.csv:ventana_pasos` y, en el panel exportado, `ventana_pantalla` y `ventana_pasos` (capítulo 2, sección 2.3.2).

A.2 Familias de variables dinámicas

Cada familia crea una variable por cada elemento (persona, tema, lugar, app…) que aparece en al menos *Mín. días* días (en el análisis); en la exportación extendida basta con 2 días y se permiten hasta 400 por familia. *Máx.* es el tope en el análisis. Fuera de los días con dato de la fuente, el valor es 0 en las fechas de la *cobertura* de cada familia.

Tabla A.23. Familias de variables dinámicas

Prefijo	Grupo	Máx.	Mín. días	Plantilla del nombre
`per_`	Personas	15	5	Aparece @‹elemento› (diario, mejor y peor

Prefijo	Grupo	Máx.	Mín. días	Plantilla del nombre
				momento, momentos, sueños o cartas) (0/1); 0 solo en días con diario escrito o momento con @ (10c)
pen_	Personas	10	3	Pensé en @‹elemento› sin verla (0/1)
tema_	Temas	12	5	Aparece #‹elemento› (0/1); 0 solo en días con diario escrito o momento con #tema (10c)
hito_	Hitos	10	3	Hito: ‹elemento› (0/1)
lug_	Lugares	15	3	Horas en ««elemento»»
app_	Apps	12	5	Minutos en ‹elemento›
ntf_	Notificaciones	8	5	Notificaciones de ‹elemento›
lap_	Laptop	10	4	Minutos en ‹elemento› (laptop)
web_	Laptop	10	4	Minutos en ‹elemento› (navegador de la laptop)
ytc_	YouTube	8	5	Videos de ‹elemento› en YouTube
gcat_	Dinero	15	5	Gasto en ‹elemento›
icat_	Dinero	8	3	Ingreso de ‹elemento›
art_	Música	10	5	Canciones de ‹elemento›
obr_	Cultura	10	5	Le dediqué tiempo a ««elemento»» (0/1)
gen_	Cultura	10	5	Leí, vi o jugué algo de ‹elemento› (0/1)
med_	Privado	15	3	Tomé ‹elemento› (0/1)
det_	Privado	10	3	Detonante: ‹elemento› (0/1)
suenot_	Sueño	6	3	Sueño de tipo ‹elemento› (0/1)
ciu_	Mundo	8	3	Horas en ‹elemento›
pais_	Mundo	6	3	Horas en ‹elemento›
musc_	Cuerpo	12	3	Series de ‹elemento›
act_	Cuerpo	6	3	Minutos ‹elemento›
nut_	Nutrición	60	14	nombre del nutriente de MacroFactor traducido (p. ej., «Vitamina C (mg)»); excluye los ya fijos, los objetivos y los

Prefijo	Grupo	Máx.	Mín. días	Plantilla del nombre
				pasos/peso de MacroFactor
`ali_`	Nutrición	12	5	Comí ‹elemento› (0/1)
`esc_`	Cuestionarios	todos	—	««cuestionario»: ‹puntaje›»; desde 10c el puntaje vale para su día y los 6 previos (WHO-5, PSS-4) o los 29 previos (UCLA-3), y un día cubierto por dos respuestas se queda con la primera; la personalidad, hasta el test siguiente (máx. 365 días, `porDiaCuestionario`). Hasta 10c: 14 o 30 días previos, ganando la última
`pol_`	Política	ejes	—	«Brújula: ‹eje› (−100 ‹polo›, +100 ‹polo›)»; la posición de cada test vale hasta el test siguiente (máx. 400 días)
`vida_`	Etapas de vida	14 + ciudades	—	«Etapa: ‹campo de Conocerte›»; se reconstruye con el historial de cambios. Desde 10c, vacía antes del primer guardado de «Conocerte» para los campos llenados ese día (`Perfiles.primerGuardado`)

A.3 Tablas exportadas

La exportación genera 51 tablas CSV con datos (contadas en `Exportar.tablas()`: 49 antes de la entrega 10d, que agregó `vm_variables.csv` y `vm_familias.csv`; el esquema 13 había agregado `vm_personas.csv` y `vm_fechas_propias.csv`), más `vm_ubicaciones.csv`, `vm_fotos_catalogo.csv`, `vm_diccionario.csv` (columnas `archivo`, `columna`, `tipo`, `descripcion` y `tabla`), `vm_respaldo.json`, `vm_datos.sqlite` (una tabla por cada CSV con datos, sin el «vm_», más `ubicaciones` y `diccionario`; no lleva el catálogo de fotos), un `LEEME.txt`, el propio `vestigium.R` y la carpeta `portadas/` (`Exportar.archivos` y `Exportar.zip`). La exportación resumida (`Exportar.zipResumido`) trae solo `vm_panel.csv`, su diccionario, el `LEEME.txt` y `vestigium.R`. Todos los CSV usan UTF-8 con BOM, fechas AAAA-MM-DD, booleanos 0/1, listas separadas por «|» y vacío para el dato faltante.

Tabla A.24. Tablas exportadas

Archivo	Contenido
`vm_panel.csv`	Una fila por día con lo principal de todas las fuentes
`vm_panel_extendido.csv`	Una fila por día con todas las variables: cada persona, lugar, app, categoría, artista, obra, ciudad, nutriente y más; desde 10d, el panel que analiza R
`vm_variables.csv`	Las variables que la app cruza entre sí, con su nombre y su grupo (las privadas, marcadas) (10d)
`vm_familias.csv`	Parejas de variables que la app esconde por obvias (la misma medida, una parte y su total…), en familias (10d)
`vm_dias.csv`	Diario: lo que llenaste cada día
`vm_momentos.csv`	Momentos y avisos de ánimo, uno por fila
`vm_tramos.csv`	Cronómetro: bloques de enfoque (estudio, lectura, idiomas, tesis…) y siestas, uno por fila
`vm_sustancias.csv`	Sustancias: cada consumo (alcohol, cannabis, tabaco, cafeína, otra) con su nivel, duración y cruda
`vm_horas.csv`	Una fila por hora: dormido, lugar, pantalla, notificaciones, luz, música, ánimo, cafeína y alcohol en el cuerpo, sustancias, enfoque, gastos y comidas
`vm_gastos.csv`	Gastos, uno por fila
`vm_notas.csv`	Notas sueltas: ideas, pensamientos, propósitos y recordatorios
`vm_suplementos.csv`	Cada toma de suplemento (y las porciones de probióticos estimadas de tu bitácora de comidas)
`vm_laptop.csv`	Minutos por app y por sitio en la laptop, por día (Cold Turkey)
`vm_red_nodos.csv`	Personas de tu red: relación, grupo de relación (columna `grupo`, desde 10c), cercanía, días mencionada y grado
`vm_red_vinculos.csv`	Pares de personas: cómo se conocen según tú y cuántos días aparecen juntas
`vm_personas.csv`	Tu gente: relación, cercanía, desde cuándo, nacimiento, fallecimiento y edad (esquema 13)
`vm_fechas_propias.csv`	Fechas propias que se repiten cada año (esquema 13)
`vm_experimentos.csv`	Experimentos personales: pregunta, hipótesis sellada, diseño, lavado y plan por semana (1 = con la acción); desde el esquema 13, también `fin` y `hecho` («¿Lo hiciste hoy?»)
`vm_metas.csv`	Metas: horizonte, fecha objetivo, estado, medida, progreso e historial de cambios
`vm_ingresos.csv`	Ingresos, uno por fila
`vm_escalas.csv`	Cuestionarios validados (WHO-5, PSS-4, UCLA-3, TIPI)
`vm_reaccion.csv`	Pruebas de reacción
`vm_salud.csv`	Health Connect por día (reloj y báscula)
`vm_pantalla.csv`	Tiempo en pantalla por día
`vm_visitas.csv`	Llegadas y salidas de tus lugares
`vm_entorno.csv`	Clima, luz, aire y luna por día
`vm_fotos.csv`	Fotos tomadas por día

Archivo	Contenido
`vm_agenda.csv`	Agenda por día
`vm_notificaciones.csv`	Notificaciones por día (solo conteos)
`vm_musica.csv`	Canciones y podcasts, uno por fila
`vm_actividad.csv`	Minutos por tipo de movimiento
`vm_ejercicio.csv`	Sesiones de ejercicio del reloj
`vm_escalada_sesiones.csv`	Sesiones de escalada
`vm_escalada_bloques.csv`	Bloques o vías de cada sesión
`vm_biblioteca.csv`	Libros, películas, series, juegos y artículos
`vm_citas.csv`	Citas de tus obras y frases guardadas con ❤️
`vm_mundo.csv`	Ciudades añadidas a mano, países rascados y sitios del Patrimonio Mundial marcados
`vm_cartas.csv`	Cartas: a tu yo del futuro y a otras personas (las selladas, sin su texto)
`vm_perfil.csv`	Conocerte: cómo está ahora y cada cambio con su fecha
`vm_politica.csv`	Brújula política: un test por año, ejes y respuestas
`vm_comunicacion.csv`	Llamadas y SMS por día (solo conteos)
`vm_conexiones.csv`	Wifi, audio, carga, batería y luz por día
`vm_subrayados.csv`	Subrayados y notas de Kindle
`vm_google_dia.csv`	YouTube y búsquedas de Google por día
`vm_google.csv`	YouTube y búsquedas de Google, una por fila
`vm_youtube.csv`	YouTube (CSV de Takeout): suscripciones, «me gusta», videos en listas, comentarios y chats (sin texto)
`vm_whatsapp.csv`	WhatsApp: un chat por día por fila (solo conteos)
`vm_nutricion.csv`	MacroFactor: nutrición, gasto energético y peso por día
`vm_comidas.csv`	MacroFactor: cada alimento registrado
`vm_entrenos.csv`	MacroFactor Workouts: resumen por día y por grupo muscular
`vm_series.csv`	MacroFactor Workouts: cada serie

A.4 Columnas nuevas del esquema 13 (entrega 10b)

Tabla A.25. Columnas nuevas del esquema 13 (entrega 10b)

Archivo	Columna	Qué es
`vm_panel.csv`	`avisos_planeados`, `avisos_mostrados`, `avisos_respondidos`, `tasa_respuesta`	Los avisos de ánimo del día (capítulo 3, sección 3.5.3)
`vm_panel.csv`	`n_muestreos`	Ahora cuenta **todos** los avisos respondidos, con o sin valencia (antes, solo con valencia)
`vm_panel.csv`	`campana_<reto>`, `campanas_n`	Campañas como variable (capítulo 9,

Archivo	Columna	Qué es
		sección 9.5)
vm_panel.csv	ventana_pantalla, ventana_pasos	logica o calendario
vm_panel.csv	dia_especial, dia_especial_tipo	Día especial y de qué tipo: mi_cumpleanos, cumpleanos, fallecimiento, aniversario u otra (lista)
vm_dias.csv	ts_valencia	Cuándo se llenó o cambió la valencia; decide retroactivo
vm_experimentos.csv	fin, hecho	Fecha de fin; respuestas de «¿Lo hiciste hoy?» como fecha:1 o fecha:0 (lista; sin fecha = sin respuesta)
vm_pantalla.csv	ventana	logica (05:00 a 05:00) o calendario (0:00 a 24:00)
vm_salud.csv	ventana_pasos	Igual, para los pasos
vm_personas.csv	persona, relacion, detalle, cercania, desde, nacimiento, fallecimiento, edad, historial	Fechas en AAAA-MM-DD, o –MM-DD sin año. edad = años cumplidos hoy, o al morir
vm_fechas_propias.csv	nombre, fecha, mes_dia, anio, tipo	Fechas propias que se repiten cada año
vm_respaldo.json	avisos	Los avisos de ánimo de cada día, para restaurarlos

A.5 Columnas nuevas del esquema 14 (revisión de navegación, entrega NE)

Tabla A.26. Columnas nuevas del esquema 14 (revisión de navegación, entrega NE)

Archivo	Columna	Qué es
vm_momentos.csv, vm_gastos.csv, vm_ingresos.csv	ts_creado, ts_editado	Cuándo se anotó y cuándo se corrigió por última vez. Vacíos en los registros de antes del esquema 14
vm_sustancias.csv, vm_tramos.csv, vm_suplementos.csv	ts_creado	Cuándo se anotó. En vm_suplementos.csv va también ts (cuándo se tomó); las porciones estimadas de probióticos quedan vacías
vm_gastos.csv	subcategoria	Subcategoría dentro de la categoría (por ejemplo, Comida → Café). Vacía = sin subcategoría
vm_dias.csv, vm_panel.csv	version_noche	Con qué orden de preguntas se llenó la hoja de la noche (VERSION_NOCHE): 1 = el orden con que se creó el campo en la entrega NE; 2 = el orden nuevo (N-18, desde la entrega N4: el ánimo del momento primero; capítulo 3, sección 3.7.1). Vacío = no pasó por la hoja o es de antes del esquema 14
vm_salud.csv	sueno_descartadas	Las sesiones del reloj de esa noche que marcaste «no cuenta» (fuente y horas, por ejemplo, «Samsung Health 15:10–16:05»); no entran ni en sueno_min ni en siesta_reloj_min

Cómo leer `ts_creado`. La hora de un registro (`ts`, `inicio` o `fecha` + `hora`) dice **cuándo pasó**; `ts_creado`, **cuándo lo anotaste**. La diferencia dice si se anotó en el momento o después. En R, `vm_retraso(tabla, umbral_min = 60)` la calcula (`retraso_min`) y marca `tarde` si pasó más del umbral o cayó en otro día lógico (Apéndice C). El umbral es **[Diseño propio]**.

A.6 Definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cálculos)

No cambia lo que se guarda (`SCHEMA_V` = 14); cambia cómo se calcula el panel con lo ya guardado, **también en los días viejos**. Detalle y motivo en el Apéndice D (D.62 a D.78) y en el capítulo 2, sección 2.6.1. «Base» son los días en que la variable puede valer 0; fuera de ellos queda vacía.

Tabla A.27. Definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cálculos)

Variable	Definición desde 10c	Antes
`gasto_total`, `gasto_imprevisto`	0 en los días con diario desde el **primer gasto** (`ceroDesde`)	0 en todos los días con diario
`n_impulso` (privada)	0 en los días con diario desde el **primer impulso**	0 en todos los días con diario
`escalada`	0 en los días con diario desde la **primera sesión de escalada**	0 en todos los días con diario
`gimnasio`	0 en los días con diario desde el **primer entrenamiento**, más los días con entrenamiento	0 en cualquier fecha del panel desde el primer entrenamiento
`hab_<id>`	1 si lo marcaste; 0 desde `Habito.desde`; vacío antes (los hábitos sin esa fecha, 0 siempre)	0 en todos los días con diario, también antes de existir (igual en `vm_dias.csv`)
`sueno_recordado`	1 si recordaste; 0 solo si ese día dijiste algo del sueño (calidad o texto); si no, vacío	0 en cualquier día con diario sin sueño recordado
`sdt_necesidad_autonomia`, `_competencia`, `_relacion`	También 1 si elegiste «las tres»	0 con «las tres»
`personas`, `vi_*`, `cercanos`, `cercania_media`, `personas_vistas`, `personas_pensadas`, `personas_mensajes`, `penso_en_*`	Solo en los días con diario escrito o con un momento no privado que nombra a alguien con @ (`Dinamicas.diasSociales`); vacías en los demás	En cualquier día con documento de diario o algún momento
`per_`, `pen_`	0 en los días de `diasSociales` y en los días donde aparece otra persona; los temas del sueño cuentan solo si llevan @	0 en todos los días con diario o momentos no privados; cualquier etiqueta del sueño sin # contaba como persona
`tema_`	0 en los días con diario escrito o con un momento que lleva algún #tema	0 en todos los días con diario o momentos no privados
`vi_convivientes`	Compara con los convivientes pasados por `canon` (equivalencias en cadena)	Comparaba el texto tal cual
`cercania_media`	La cercanía de cada día respeta «sin cercanía» en el historial	Un tramo sin cercanía usaba la cercanía actual
`presencias_revisado` (nueva en el panel)	1 si revisaste las presencias ese día; 0 si hay personas en el diario sin revisar; vacío si no	Solo en `vm_dias.csv`
`ejercicio_min`	0 los días con datos del reloj (pasos o	Vacío esos días

Variable	Definición desde 10c	Antes
	ritmo cardiaco) y sin sesión, desde la primera sesión	
`distancia_km`	GPS (`Movilidad.kmPorDia`): 0 los días con ubicaciones y sin movimiento. En `vm_salud.csv`, `distancia_km` es la de Health Connect (otra fuente; el diccionario las distingue)	Vacío esos días
`lugares_distintos`	Por **día lógico** de la llegada	Por fecha de calendario de la llegada
`probioticos_estimado`	Solo los días con bitácora de MacroFactor (o con algo leído en ella)	0 todos los días desde la primera toma
`esc_*`	Ventana del periodo preguntado (7 o 30 días) y la primera respuesta que cubre el día	Ventana de 14 o 30 días, ganando la última respuesta
`animo_cierre_valencia`, `animo_cierre_activacion` (y `animo_valencia`, `animo_activacion`, `registros_animo`)	Sin los cierres guardados otro día que el que cierran (`Estadistica.cierreFuera`)	Con todos los cierres de esa fecha
`vida_*`	Vacías antes del primer guardado de «Conocerte» para los campos llenados ese día	El valor se proyectaba hacia atrás
`alcohol`	1 el día lógico de cada dosis (y el de los episodios sin cantidad); 0 los demás desde el primer registro	1 el día del episodio, y también el día de las dosis: dos reglas a la vez
`alcohol_estimado_max`, `alcohol_al_dormir`	Peso más reciente entre báscula y tendencia de MacroFactor (si no hay anterior, el primero posterior; 70 kg solo sin ningún peso) y, con peso real, sexo, estatura y (en hombres) edad, la *r* de Watson; si no, *r* fija por sexo	La báscula ganaba siempre a MacroFactor, 70 kg antes de la primera pesada, *r* fija por sexo
`cafeina_total_mg`, `alcohol_bebidas`	Incluyen las tomas de MacroFactor sin hora legible (al mediodía de su día)	Esas tomas se perdían
`n_momentos` (`vm_panel.csv`)	Sin cambio de cálculo; el diccionario aclara que incluye los momentos privados	Igual

Columnas nuevas en la exportación (10c).

Tabla A.28. Definiciones que cambiaron en la entrega 10c (cálculos)

Archivo	Columna	Qué es
`vm_panel.csv`	`festivo`	Día de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo de México, art. 74 (0/1); vacío si en «Conocerte» no vives en México (`Fechas.esFestivoMx`)
`vm_panel.csv`	`dia_libre`	Sábado, domingo o festivo (0/1): la regla de día libre del jet lag social (`Fechas.esDiaLibre`)
`vm_red_nodos.csv`	`grupo`	Grupo de la relación: familia, pareja, amistad, trabajo u otro; el que da el color en la Red

Por día de calendario. Las descripciones del diccionario de `vm_panel.csv` y `vm_panel_extendido.csv` terminan con «· por día de calendario (0:00 a 24:00)» en las variables de `Diccionario.CALENDARIO` y en las familias `ciu_` y `pais_` (capítulo 2, sección 2.3.2).

A.7 La exportación en la entrega 10d (R y exportación)

Tampoco cambia lo que se guarda (`SCHEMA_V` = 14). Cambian los valores de algunas columnas de `vm_panel.csv` y hay dos tablas nuevas. Detalle en el capítulo 2 (sección 2.8) y en el Apéndice D.

`vm_panel.csv` con los valores de la app (P-30). En cada columna que comparte nombre con el panel de la app, el valor es el de la app (`Exportar.comoLaApp`), con el mismo tipo que tenía la columna (0/1, entero o número). Las que más cambian:

Tabla A.29. La exportación en la entrega 10d (R y exportación)

Columna	Desde 10d (= la app)	Antes en `vm_panel.csv`
`gasto_total`	0 en los días con diario desde el primer gasto; vacío antes	0 en cualquier fecha exportada
`ingreso_total`	0 en los días con diario desde el primer ingreso; vacío antes	0 en cualquier fecha exportada
`escalada`, `gimnasio`	0 en los días con diario desde la primera sesión o el primer entreno; vacío antes	Falso en cualquier fecha exportada
`ejercicio_min`	0 los días con datos del reloj y sin sesión, desde la primera sesión	Vacío esos días
`canciones`	Escuchas de 30 s o más (o sin duración), en la app y en el CSV	El CSV ya filtraba 30 s; la app contaba todas
`ultimo_uso_h`	+24 solo antes de las 5:00 (1:00 = 25; 11:00 = 11)	+24 antes de las 12:00 (11:00 = 35)
`audifonos_min`, `coche_min`	0 en días con datos de conexiones y sin ese audio	Vacío esos días
`luna_ilum`	La iluminación calculada de la fase lunar, en todos los días del panel	La de `vm_entorno.csv` si existía
`ruido_db_medio`	`ruido_db` de la app: la media de todos los registros del día con ruido	La media solo de los momentos que no son avisos

Once columnas con otro nombre en la app (`Exportar.EQUIVALENTES`; no se renombran, y el diccionario lo dice en las dos):

Tabla A.30. La exportación en la entrega 10d (R y exportación)

`vm_panel.csv`	Panel de la app	¿Mismo valor?
`sueno_min`	`sueno_horas`	La misma fuente; en minutos frente a horas
`sueno_profundo_min`	`sueno_profundo`	Sí (toma el de la app)
`sueno_rem_min`	`sueno_rem`	Sí
`hrv_rmssd`	`hrv`	Sí
`km`	`distancia_km`	Sí
`valencia_muestreo`	`muestreo_valencia`	Sí

vm_panel.csv	Panel de la app	¿Mismo valor?
luz_dia_min	luz_horas	La misma fuente; en minutos frente a horas
sol_min	sol_horas	La misma fuente; en minutos frente a horas
carga_noche_inicio_h	carga_noche_h	Sí
temp_piel_delta	temp_piel	Sí
ruido_db_medio	ruido_db	Sí

Tablas nuevas.

Tabla A.31. La exportación en la entrega 10d (R y exportación)

Archivo	Columna	Qué es
vm_variables.csv	variable	Nombre de la columna en vm_panel_extendido.csv
vm_variables.csv	nombre, grupo	Qué es y su grupo, como lo dice la app
vm_variables.csv	privada	Seguimiento privado (0/1): la app no lo cruza; en R, solo con privadas = TRUE
vm_familias.csv	familia	La regla de la app que la produce (por ejemplo, familia_3, total:per_, persona:ana, escala:who5, igual:distancia_km)
vm_familias.csv	variable	Columna de vm_panel_extendido.csv, o su nombre en vm_panel.csv
vm_familias.csv	lado	0 = obvia con todas las de la familia; 1 o 2 = obvia solo con las del otro lado

Otras columnas que cambiaron (P-33). vm_dias.csv:schema_v vale 0 en los días importados de Obsidian o de la versión web que no traían versión; ts_creado y ts_editado de los días de Obsidian quedan vacíos si la nota no los traía. vm_ubicaciones.csv:precision_m guarda la precisión de los puntos del formato viejo de Takeout (antes vacía). La descripción de vm_red_nodos.csv:grado aclara que usa 1 día juntas y hasta 400 personas, frente a 2 días y 45 personas en la app.

Apéndice B. Fórmulas

Todas las fórmulas del núcleo estadístico (capítulo 6), con la función de origen. Se escribió sobre la v81 (commit `fa527df`) y está al día con el código de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la versión que describe todo el paper; lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10c» o «desde 10d» y está en el Apéndice D (entrega 10c, D.62 a D.78: la app; entrega 10d, D.79 a D.87: R y la exportación). Notación: n = número de días (o semanas) con ambos datos; $\bar{x}$ = promedio; s^2 = varianza muestral con n − 1; atanh y tanh son la tangente hiperbólica inversa y directa.

B.1 Correlación de Pearson — `Estadistica.pearson`, función interna `r` de `Estadistica.relaciones`

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \acute{x})(y_i - \acute{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \acute{x})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \acute{y})^2}} \quad (B.1)$$

Condiciones: n ≥ 3 (`pearson`); si alguna suma de cuadrados es 0, devuelve `null`.

B.2 Correlación de Spearman — `Estadistica.spearman`, `Estadistica.rangos`

$$\rho = r(rango(x), rango(y)) \quad (B.2)$$

Rangos de 1 a n; a un grupo de valores empatados que ocupan los lugares i a j (base 0) se le asigna (i + j)/2 + 1.

B.3 Resto sin tendencia — `Estadistica.series` (privada); `quitar` en `vm_relaciones`

$$\text{resto}_i = x_i - \frac{1}{|W_i|} \sum_{j \in W_i} x_j, \; W_i = \{ j : |d_j - d_i| \le V, \; x_j \text{ existe} \} \quad (B.3)$$

d = número de día del calendario (o de semana × 7). V = 10 días (por día) o 35 días (por semana). El propio día está en W_i. Solo si |W_i| ≥ 3; si no, el resto falta.

Variable lenta: var(x) > 0, al menos 14 restos (8 por semana) y var(resto)/var(x) < 0.12.

B.4 Autocorrelación de orden 1 — `Estadistica.autocorr` (privada); `ac1` en `vm_relaciones`

$$r_1 = r(\{x_i\}, \{x_{i+1}\}) \text{ sobre los pares con } d_{i+1} - d_i = \text{paso} \quad (B.4)$$

paso = 1 (por día) o 7 (por semana). Si hay menos de 10 pares, $r_1 = 0$. Antes de usarse se recorta a [−0.5, 0.97].

Desde 10c, la misma autocorrelación sobre una serie con fechas es pública: `Estadistica.ar1(serie, paso)`, que devuelve `null` (y quien la usa toma 0) con menos de 10 pares. La usan «Cruzar dos variables», «Todo lo que se mueve con algo» y la diferencia de medias (B.11a).

B.5 Número efectivo de días — `Estadistica.relaciones`; desde 10c, también `Estadistica.correlacionEf`; en R, `vm_relaciones` y `vm_factores`

$$n_{Ef} = acotar\left(n\frac{1 - r_a r_b}{1 + r_a r_b}, min(4, n), n\right) \quad (B.5)$$

r_a, r_b: autocorrelaciones (B.4) de cada variable, sobre restos o valores según el modo. Si n_Ef ≤ 3, la pareja no se evalúa. Referencia: Bretherton et al. (1999); Pyper y Peterman (1998).

B.6 Transformación de Fisher — `Estadistica.ic95`, `Estadistica.relaciones`, `Estadistica.correlacionEf`

$$z = atanh(r) = 1/2 \ln\frac{1 + r}{1 - r}, EE_z = \frac{1}{\sqrt{N - 3}} \quad (B.6)$$

N = n (en `ic95`) o n_Ef (en `relaciones` y, desde 10c, en `correlacionEf`, que usan «Cruzar dos variables» y «Todo lo que se mueve con algo» con la misma fórmula B.5). r se recorta a ±0.9999. Hasta 10c, `factores` usaba N = n con ρ de Spearman.

B.7 Intervalo de 95 % de una correlación

$$IC_{95} = \left[\tanh\left(z - 1.96\,EE_z\right), \tanh\left(z + 1.96\,EE_z\right)\right] \quad (B.7)$$

`ic95` exige n ≥ 5.

B.8 Valor p bilateral — `Analisis.pBilateral`, `Analisis.phi`

$$p = 2\left(1 - \Phi\left(|z| / EE_z\right)\right), \Phi(u) = 1/2\left(1 + erf\left(u/\sqrt{2}\right)\right) \quad (B.8)$$

con la aproximación de Abramowitz y Stegun (1964, 7.1.26), para x = |u|/√2:

$$erf(x) \approx 1 - \left(a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5\right) e^{-x^2}, t = \frac{1}{1 + 0.3275911\,x} \quad (B.8\cdot2)$$

a_1 = 0.254829592, a_2 = −0.284496736, a_3 = 1.421413741, a_4 = −1.453152027, a_5 = 1.061405429; error absoluto ≤ 1.5 × 10^{-7}. Para u < 0 se usa la simetría. El resultado se recorta a [0, 1].

B.9 Benjamini-Hochberg — `Analisis.bh`; `p.adjust(p, "BH")` en R

Con los m valores p ordenados $p_{(1)} \le \ldots \le p_{(m)}$:

$$q_{(k)} = \min_{j \geq k} \min\left(1, \frac{m}{j}\, p_{(j)}\right) \quad (B.9)$$

Criterio «se sostiene»: q < 0.10 (lista de relaciones, factores, R); q < 0.05 y n ≥ 30 en «Tu año». En `relaciones`, `q` se calcula solo entre parejas no obvias y `qConObvias` entre todas.

Orden de la lista (`relaciones`): primero por

$$\text{seguro} = \begin{cases} \text{lo} & \text{si lo} > 0 \\ -\text{hi} & \text{si hi} < 0 \\ 0 & \text{si el intervalo incluye el } 0 \end{cases} \quad (B.9 \cdot 2)$$

de mayor a menor; luego por |r|.

Tarjeta (`ui/Relacion.kt`): grosor del lazo = (1.2 + 4.5·|r|) dp; punteado y opacidad 0.65 si q ≥ 0.10; «(≈ n_Ef independientes)» si n_Ef < 0.8 n; «con tendencia: r_bruta» si |r_bruta − r| ≥ 0.2.

B.10 Panel semanal — `Estadistica.semanal`

$$\acute{x}_s = \frac{1}{|D_s|} \sum_{f \in D_s} x_f, \; D_s = \{\text{días de la semana } s \text{ \(lunes a domingo\) con dato}\}, \; |D_s| \geq 3 \quad (B.10)$$

Para una variable 0/1 es la proporción de días con 1.

B.11 Diferencia de medias — `Estadistica.diferenciaCompleta` (desde 10c); `.vm_dif_dias` en R (desde 10d)

Con n_a, n_b ≥ 3 y autocorrelaciones ρ_a, ρ_b acotadas a [0, 0.9] (0 si no se dan):

$$d = \acute{a} - \acute{b}, \; S_a = \frac{s_a^2}{n_a} \cdot \frac{1+\rho_a}{1-\rho_a}, \; S_b = \frac{s_b^2}{n_b} \cdot \frac{1+\rho_b}{1-\rho_b}, \; EE = \sqrt{S_a + S_b} \quad (B.11)$$

$$n_a^{\acute{c}} = max\left(2, n_a \frac{1-\rho_a}{1+\rho_a}\right), \; gl = acotar\left(\frac{(S_a+S_b)^2}{S_a^2/(n_a^{\acute{c}}-1) + S_b^2/(n_b^{\acute{c}}-1)}, 1, n_a^{\acute{c}} + n_b^{\acute{c}} - 2\right) \quad (B.11 \cdot 2)$$

$$IC_{95} = d \pm t_{0.975;\, gl}\, EE, \; p = p_T(d/EE, gl) \quad (B.11 \cdot 3)$$

Con ρ = 0 es la t de Welch (1947). Si EE = 0, el intervalo es el punto d. `Estadistica.diferencia(a, b)` devuelve (d, lo, hi). Hasta 10c: IC = d ± 1.96 · √(s_a²/n_a + s_b²/n_b), y en `factores` p = 2(1 − Φ(|d|/EE)).

B.11a Autocorrelación de cada grupo — `Estadistica.ar1Grupos`, `diferenciaEnDias` (desde 10c)

Para dos grupos de días con fecha:

$$\tilde{\rho}(S) = \hat{\rho}_1(S) + \frac{1+4\,\hat{\rho}_1(S)}{|S|} \quad (B.11a)$$

donde $\hat{\rho}_1$ es B.4 sobre días seguidos (`ar1`) y |S| el número de días de la serie. ρ_a = $\tilde{\rho}$(a) si a tiene 10 pares de días seguidos; si no, $\tilde{\rho}$ de los dos grupos juntos, cada uno centrado en su media (un valor por fecha); si tampoco, 0. Después se acota a [0, 0.9] en B.11. La corrección de sesgo es la aproximación de primer orden que se atribuye a Marriott y Pope (1954) [sin verificar en el original]; se validó por simulación (con 30 + 30 días y ρ = 0.5, cobertura del 95 %).

Día de la semana (`Analisis.porDiaSemana`), con n ≥ 5 (desde 10c; antes n ≥ 2 y 1.96): $\bar{x} \pm t_{0.975;n-1} \cdot s/\sqrt{n}$.

Cambio reciente (`Analisis.cambio`, con `diferenciaEnDias`): a = días con hoy − 30 < fecha ≤ hoy; b = días con hoy − 60 < fecha ≤ hoy − 30.

Todo lo que se mueve con algo (`Analisis.factores`, desde 10c): para una variable 0/1, `diferenciaEnDias` del objetivo (resto sin tendencia B.3, o valor) entre los días con 1 y con 0; para una continua, r de Pearson entre restos (o valores) con N = n_Ef (B.5 y B.6) y el p de B.8.

B.12 Inestabilidad (MSSD) — `Analisis.dinamica`

$$\mathrm{MSSD} = \frac{1}{|P|} \sum_{(i,i+1)\in P} (x_{i+1} - x_i)^2,\quad P = \{\text{pares de días consecutivos de calendario con dato}\},\quad |P| \geq 3 \quad (B.12)$$

B.13 Inercia — `Analisis.dinamica`

$$\text{inercia} = r\left(\{x_i\}, \{x_{i+1}\}\right),\quad (i, i+1) \in P,\quad |P| \geq 10 \quad (B.13)$$

Otros índices de `dinamica`: % días difíciles = 100 · #{x ≤ 2}/n; racha buena = máximo de días consecutivos con x ≥ 5; racha dura = con x ≤ 3; intradía = promedio de las DE diarias de los registros de ánimo (días con ≥ 2).

B.14 z robusto — `Analisis.atipicos`

$$z_i = \frac{x_i - M}{1.4826 \cdot MAD},\quad M = x_{(\lfloor n/2 \rfloor)},\quad MAD = |x - M|_{(\lfloor n/2 \rfloor)} \quad (B.14)$$

(posición ⌊n/2⌋ en base 0 de los datos ordenados: para n par, el central superior). Requiere n ≥ 20 y MAD > 0. Atípico si |z| ≥ 3 (2.8 en «Tu año»). En R: `(valor − median(valor)) / mad(valor)`, con la mediana promediada para n par.

B.14a Distribución t de Student — `Estadistica.pT`, `Estadistica.cuantilT` (desde 10c)

p de dos colas de un valor t con gl grados de libertad (gl real > 0, acotado a 10^6):

$$p_T(t, gl) = I_{gl/(gl+t^2)}\left(\frac{gl}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (B.14a)$$

I_x(a, b) es la beta incompleta regularizada, calculada con la fracción continua de Lentz (hasta 400 términos, tolerancia 10^{-12}; si x > (a + 1)/(a + b + 2) se usa I_x(a, b) = 1 − I_{1-x}(b, a)) y ln Γ con la aproximación de Lanczos (g = 7, 9 coeficientes). El cuantil t_p (p > 0.5) es el t ≥ 0 con p_T(t, gl) = 2(1 − p), buscado por bisección (100 pasos); para p < 0.5, t_p = $-t_{1-p}$. Comprobado: $t_{0.975}$ = 12.706 (gl 1), 4.303 (2), 2.571 (5), 2.042 (30).

B.15 Correlación mínima detectable (potencia)

$$\left|r_{min}\right) = \tanh\left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{\sqrt{n_{Ef} - 3}}\right) (B.15)$$

Con α = 0.05 y potencia 1 − β = 0.80: z = 1.96 + 0.84. No está en el código; sirve para interpretar los umbrales de 14, 30 y 90 días (sección 6.21).

B.16 Modelo múltiple — `Analisis.modelo`

Con las k columnas de predictores X y el objetivo y, todos estandarizados (media 0, DE 1) en los n días completos (n ≥ k + 10):

$$\hat{\beta} = \left(X^{\top} X\right)^{-1} X^{\top} y \,, s^2 = \frac{\sum \left(y - X\hat{\beta}\right)^2}{n - k - 1} \,, EE\left(\hat{\beta}_j\right) = \sqrt{s^2 \left[\left(X^{\top} X\right)^{-1}\right)_{jj}} (B.16)$$

$$IC_{95}\left(\beta_j\right) = \hat{\beta}_j \pm t_{0.975;\, n-k-1}\, EE\left(\hat{\beta}_j\right), R^2 = 1 - \frac{\sum \left(y - X\hat{\beta}\right)^2}{\sum y^2} \,, R^2_{aj} = 1 - \left(1 - R^2\right)\frac{n-1}{n-k-1} (B.16 \cdot 2)$$

(desde 10c; antes, 1.96 y solo R^2). La pantalla muestra R^2_aj, con 0 como mínimo.

Sin intercepto: con todo centrado valdría 0. Los grados n − k − 1 son los que da `lm` con intercepto en `vm_modelo` (R, sobre los mismos datos estandarizados), así que los β y sus intervalos coinciden. Inversa por Gauss-Jordan con pivoteo parcial; si |pivote| < 10^{-10}, no hay modelo. Con `conAyer`, se agrega como predictor el objetivo del día de calendario anterior.

B.17 Media móvil — `Analisis.movil`; `vm_movil` en R

$$m_d = \frac{1}{\left|V_d\right)} \sum_{f \in V_d} x_f \,, V_d = \{f \in \left[d - (w-1), d\right) \text{con dato}\} \,, \left|V_d\right) \geq max\left(2 \,, \lfloor w/3 \rfloor\right) (B.17)$$

w = 7 o 30 días.

B.18 Palabras — `Analisis.palabras`

Para cada palabra w (≥ 3 letras, fuera de `Analisis.VACIAS`: 167 escritas, 146 distintas sin acentos, que es como se comparan; la misma lista en `vm_palabras` desde 10d) presente en al menos 5 días con nota y valencia:

$$\text{dif}_w = \overline{\text{valencia}}_{\{\text{días con } w\}} - \overline{\text{valencia}}_{\{\text{días con nota y valencia}\}} (B.18)$$

B.19 Cifras de «Tus números» — `TusNumeros.ultimos`

$$\dot{x} = \frac{1}{|U|} \sum_{f \in U} x_f \,, U = \text{los últimos 30 días con dato entre hoy} - 365 \text{ y hoy} \quad (B.19)$$

Derivadas: km/año = x̄_km · 365; ejercicio/semana = Σ minutos de las sesiones en [última − 27, última] / 4 (desde 10c; antes x̄_ejercicio · 7); fuerza/semana = #entrenos en [último − 27, último] / 4; tazas de café (reportes) = mg de cafeína / 95.

B.20 Cero o faltante — `Estadistica.ceroDesde` (desde 10c)

$$\text{ceroDesde}(F, B) = \{ f \in B : f \geq \min F \} \quad (B.20)$$

F = fechas de la fuente (gastos, impulsos, escalada, entrenamientos, sesiones del reloj); B = días en que la sección se pudo responder (días con diario; para el ejercicio, días con datos del reloj). En esos días «no hubo» = 0; en los demás, faltante. Las variables sociales usan B = días sociales (diario escrito o momento no privado con @; `Dinamicas.diasSociales`).

B.21 Ventana de los cuestionarios — `Dinamicas.porDiaCuestionario` (desde 10c)

Con respuestas (f_k, v_k) ordenadas por fecha y ventana w (7 en WHO-5 y PSS-4, 30 en UCLA-3):

$$\text{esc}(d) = v_{k^*}, \; k^* = \min \{ k : 0 \leq f_k - d \leq w - 1 \} \quad (B.21)$$

(la primera respuesta que cubre el día d). Con w = 0 (TIPI), cada puntaje vale desde su fecha hasta el test siguiente, como mucho 365 días y no más allá de hoy.

Apéndice C. Funciones de R (`vestigium.R`)

El script `app/src/main/assets/vestigium.R` viaja con cada exportación. Se pone en la misma carpeta que los `vm_*.csv` y se ejecuta con `source("vestigium.R")`. Requiere tidyverse; algunas funciones piden además `nlme`, `igraph`, `stringi`, `DBI` y `RSQLite`. Versión descrita: la de la v90 (commit `8818d5a`, `SCHEMA_V = 14`), la que describe todo el paper; el script cambió por última vez en el commit `3794fec`, dentro de la entrega 10d (commit principal `035982c`), que alineó R con la app (P-30 a P-32): R analiza el mismo panel que la app, esconde las mismas parejas obvias y repite las correcciones que la entrega 10c (commit `b943ec7`) hizo en la app (t de Student, autocorrelación, tendencia en «Todo lo que se mueve»). Lo que cambió en el módulo 10 se marca «desde 10a…10d» y está en el Apéndice D. ***Cómo se comprobó:*** *en la sesión de la entrega 10d se corrió `vestigium.R` con R 4.3.3 sobre CSV sintéticos (todas las funciones de C.2 que cambiaron, más `vm_red`), y la prueba `ExportacionPrueba.kt` fija que `vm_factores` y `vm_relaciones` dan los mismos números que `Analisis.factores` y `Estadistica.relaciones` con los mismos datos inventados (diferencia < 10^{-9}). R no corre en la compilación automática. Después se corrió con una exportación real de la v89: cargó y analizó sin errores, y así se vio que al panel extendido le faltaban 57 variables de la app (D.87, commit `d4e8e62`). Después, el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). Para cada función: qué hace, cómo y en qué se diferencia de la app. Las fórmulas están en el Apéndice B.*

C.1 Carga

Tabla C.1. Carga

Función u objeto	Qué hace
`vm_carpeta`, `vm_zona`	Carpeta de los CSV (la del script) y zona horaria (la del sistema; si es UTC, `America/Mexico_City`). Se pueden definir antes de `source()`.
`vm_dic`	Lee `vm_diccionario.csv` (archivo, columna, tipo, descripción y tabla).
`vm_leer(archivo)`	Lee un CSV con el tipo de cada columna según el diccionario: fechas, horas, números, lógicos (`1` – `TRUE`), fecha-hora ISO 8601 convertida a `vm_zona`, enteros. Avisa si hubo celdas ilegibles.
`vm_fecha_hora(x)`	Convierte texto ISO con desfase a fecha-hora en `vm_zona`; agrega «:00» cuando Java omitió los segundos.
`vm_lista(x)`, `vm_pares(datos, columna)`	Separan columnas «a|b|c» y «clave:n|clave:n».
`vm` y objetos sueltos	`vm` es la lista de las tablas de `vm_archivos`; cada una queda también como objeto (`panel`, `dias`, `momentos`…). Son 45 de las 51 tablas de `Exportar.tablas()`, más `vm_ubicaciones.csv`; no carga `vm_citas`, `vm_mundo`, `vm_cartas`, `vm_perfil`, `vm_politica`, `vm_youtube` ni `vm_fotos_catalogo` (se leen con `vm_leer("vm_citas.csv")`, con sus tipos). Desde el esquema 13 incluye `personas` (`vm_personas.csv`) y `fechas_propias` (`vm_fechas_propias.csv`); desde 10d, `panel_extendido` (`vm_panel_extendido.csv`), `variables` (`vm_variables.csv`) y `familias` (`vm_familias.csv`).

Función u objeto	Qué hace
`panel` (enriquecido)	Desde 10d, **`vm_panel_extendido.csv`** (si la exportación lo trae; si no, `vm_panel.csv`), pasado por `.vm_enriquecer()`: quita filas sin fecha, ordena, **completa todos los días del calendario** (`complete()`) y agrega `dia_semana` (1 = lunes), `fin_de_semana`, `semana`, `mes`, `valencia_ayer` y `valencia_manana` (si hay `valencia`) y `sueno_h = sueno_min/60` (si hay `sueno_min`). Todas las funciones de análisis lo usan por omisión. `vm$panel` (de `vm_panel.csv`, enriquecido igual) queda por compatibilidad y lo siguen usando `vm_ritmo` y `vm_por_hora` (columna `dia_libre`), `vm_lugares` y `vm_presion`.
`.vm_variables(privadas = FALSE)`	Las variables de `vm_variables.csv`: las que la app cruza (`Estadistica.variables(dinamicas = true)`, con las familias dinámicas recortadas como en la app). Con `privadas = TRUE` suma el seguimiento privado, marcado en la columna `privada`, que la app nunca cruza. Devuelve NULL si la exportación no trae ese archivo.
`.vm_no_cruzar`	Columnas que describen el calendario o cuánto se registró, no una conducta, y que `vm_relaciones` y `vm_factores` no cruzan nunca (P-32): `fecha`, `semana`, `mes`, `dia_semana`, `fin_de_semana`, `dia_libre`, `festivo`, `valencia_ayer`, `valencia_manana`, `con_diario` y `n_muestreos`. **[Diseño propio]**.
`vm_describir(archivo)`, `vm_resumen()`	Diccionario de una tabla; resumen de filas, columnas y rangos de fechas.
`vm_leer_sqlite(ruta)`	Lee `vm_datos.sqlite` con los mismos tipos.

El panel de R es el de la app (H-5-1, resuelto en 10d; P-30). Hasta la entrega 10d el script analizaba `vm_panel.csv`, que arma `Exportar.filasPanel()` con otras reglas que `Estadistica.panel()`. Desde 10d: - `vm_panel_extendido.csv` empieza con las columnas de `vm_panel.csv` y suma todas las del panel de la app que no estén ya (con los nombres de la app: `sueno_horas`, `distancia_km`, `hrv`…), las variables dinámicas y las columnas de las tablas diarias. - En `vm_panel.csv`, cada columna que **comparte nombre** con el panel de la app lleva **el valor de la app** (`Exportar.comoLaApp`), con sus reglas de 0 y vacío (`ceroDesde`, P-15): por ejemplo, `gasto_total`, `ingreso_total`, `escalada` y `gimnasio` valen 0 desde el primer registro y en días con diario, y antes quedan vacíos; `ejercicio_min` vale 0 en días con datos del reloj y sin sesión. Se conserva el tipo de la columna (0/1, entero o número) para que R la lea igual que antes. - `ultimo_uso_h` suma 24 **solo antes de las 5:00**, como el día lógico (antes, en el CSV, antes de las 12; H-9-4, P-16). Las horas de dormir (`sueno_inicio_h`, `carga_noche_inicio_h`) siguen sumando 24 antes de las 12. - `canciones` cuenta, también en la app, solo escuchas de 30 s o más (sin duración registrada, cuenta), que es lo que dice el diccionario (H-9-3). - **Once columnas** de `vm_panel.csv` tienen otro nombre en la app (`Exportar.EQUIVALENTES`) y no se renombraron, para no romper scripts viejos: `sueno_min` = `sueno_horas` (en minutos), `sueno_profundo_min` = `sueno_profundo`, `sueno_rem_min` = `sueno_rem`, `hrv_rmssd` = `hrv`, `km` = `distancia_km`, `valencia_muestreo` = `muestreo_valencia`, `luz_dia_min` = `luz_horas` (en minutos), `sol_min` = `sol_horas` (en minutos), `carga_noche_inicio_h` = `carga_noche_h`, `temp_piel_delta` = `temp_piel` y `ruido_db_medio` = `ruido_db`. Las ocho de la misma unidad toman el valor de la app; las tres en minutos salen de la misma fuente. El diccionario lo dice en las dos columnas.

Lo que sigue distinto: R completa el calendario con renglones vacíos (no cambia ningún cálculo, porque los vacíos no entran) y el panel extendido trae columnas que la app no cruza (las de las tablas diarias con prefijo,

app_min_*…); por eso vm_relaciones y vm_factores se limitan por omisión a las variables de vm_variables.csv.

C.2 Funciones de análisis

vm_tendencia(var = "valencia", datos = panel)

Puntos diarios con medias móviles de 7 y 30 días (vm_movil, B.17). **Igual que la app** (Analisis.movil), salvo que la app solo dibuja el último año.

vm_movil(x, k)

Media hacia atrás de k renglones; como el panel está completado a todos los días, k renglones = k días. Exige max(2, k %/% 3) valores. **Igual que la app.**

vm_semana(var, datos)

Media, n y EE = DE/√n por día de la semana; desde 10d, solo los días de la semana con **5 valores o más** y el intervalo con **t de Student con n − 1 grados** (qt(.975, n - 1); con 5 valores, ±2.776 EE); gráfica de barras. **Igual que Analisis.porDiaSemana** (antes R usaba ±1.96 EE sin mínimo).

vm_cruce(x, y, desfase = 0, datos, metodo = "spearman")

cor.test entre x de hoy e y de desfase días después (con lead sobre el panel completado: días de calendario); exige 5 días; dispersión con recta y banda de lm. **Diferencia:** por omisión es **Spearman**; la app muestra Pearson y Spearman pero razona con Pearson (H-5-7). Desde 10c la app da el intervalo con el n efectivo y muestra la r sin tendencia; R usa el n bruto y los valores tal cual. La entrega 10d no la cambió (P-32 no la incluía): para una pareja con el n efectivo, usa vm_relaciones(variables = c(x, y)) o vm_factores().

vm_familias.csv, vm_obvia(a, b)

Desde 10d, las parejas obvias vienen de la app (P-31; H-5-2, resuelto). La exportación escribe vm_familias.csv con tres columnas (familia, variable, lado), generado por Estadistica.familias() a partir de **las mismas reglas de obvia()** (sección 6.9.2): las familias de FAMILIAS, los cuatro grupos («Lectura del día», «Momentos», «Sentimientos», «Sueños»), lugares, suplementos, sentimientos con registros_animo, categorías de sueño con sueno_*, cada familia dinámica con sus totales (AGREGADOS), las familias obvias entre sí (ENTRE_SI), la misma persona (per_X y pen_X), el mismo cuestionario y las campañas. Se calcula sobre las variables fijas y **todas** las dinámicas del panel extendido.

- **Lado 0:** todas las variables de la familia son obvias entre sí (por ejemplo, los nutrientes fijos).
- **Lados 1 y 2:** cada variable del lado 1 es obvia con cada una del lado 2, pero no con las de su mismo lado. Así se escriben las reglas «en estrella»: per_ana es obvia con personas y con palabras, pero personas y palabras no lo son por esa regla; una campaña es obvia con lo que busca mover, pero eso que mueve no lo es entre sí.
- Los nombres de vm_panel.csv (las once equivalencias de C.1) entran en las mismas familias que su variable de la app, con el mismo lado, y cada pareja forma además una familia propia («igual:…»): km con distancia_km es obvia, y km con pasos también.

.vm_pares_obvios(vars) arma, una sola vez, las claves «a|b» de las parejas obvias entre vars; vm_obvia(a, b) dice si una pareja lo es. **Coincide con la app:** ExportacionPrueba.familiasIgualQueObvia comprueba, para 45 variables inventadas que tocan todas las reglas, que «comparten familia» da lo mismo que obvia() en todos los pares. Si la exportación no trae vm_familias.csv (exportaciones viejas o la resumida), vm_obvia usa

la lista vieja escrita en el script: 20 conjuntos (`vm_familias`), las `m_*` y `n_momentos` entre sí y las campañas con `vm_campana_mueve`, mucho más corta que la de la app.

```
vm_relaciones(sin_tendencia = TRUE, obvias = FALSE, min_n = 14, ventana = 10, privadas = FALSE, variables = NULL, datos = panel)
```

Todas las parejas de las variables que la app cruza: las de `vm_variables.csv` (`.vm_variables(privadas)`), en su orden, que existan en el panel y sean numéricas o lógicas, sin las de `.vm_no_cruzar`. Con `privadas = TRUE` entra también el seguimiento privado (la app nunca lo cruza; su pantalla Privado deja las correlaciones para R). Con `variables = c(...)` se eligen otras columnas. Sin `vm_variables.csv`, todas las columnas numéricas o lógicas menos `.vm_no_cruzar`. - `quitar()`: resto de ±`ventana` días con al menos 3 valores (B.3). - `ac1()`: autocorrelación de días consecutivos con ≥ 10 pares, recortada a [−0.5, 0.97] (B.4). - lenta: var > 0, ≥ `min_n` restos, var(resto)/var < 0.12. - Por pareja: n ≥ `min_n`; 0/1 con ≥ 4 de cada valor; r de Pearson; `bruta`; n_ef acotado a [4, n] (B.5); intervalo de Fisher con n_ef; p = 2·pnorm(−|z/EE|). - Obvias según `vm_familias.csv`; `q = p.adjust(p, "BH")`, `firme = q < .1`, orden por «seguro» y |r|.

Coincide con `Estadistica.relaciones`: el mismo algoritmo, cota por cota, sobre el mismo panel, con las mismas variables y la misma lista de obvias; con `obvias = FALSE` las obvias no se calculan y BH se hace solo entre las demás (como `q` en la app); con `obvias = TRUE`, BH incluye todas (como `qConObvias`). `ExportacionPrueba.relacionesComoR` fija que, con 80 días inventados, r, intervalo, p, q y el orden coinciden ($< 10^{-9}$). **Diferencias que quedan:** no hay modo por semana; el p usa `pnorm` exacto y la app la aproximación de Abramowitz y Stegun (diferencia $< 10^{-6}$). Que con una exportación real den las mismas primeras parejas es lo que proponía comprobar P-30, y **se comprobó**: el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026).

```
vm_factores(objetivo = "valencia", desfase = 0, sin_tendencia = TRUE, min_n = 14, ventana = 10, privadas = FALSE, variables = NULL, datos = panel)
```

Desde 10d es **«Todo lo que se mueve con algo» de la app** (`Analisis.factores`; P-17 y P-32; H-5-3, resuelto también en R). Las piezas comunes, escritas igual que en `ciencia/Estadistica.kt`: - `.vm_sin_tendencia(f, x, ventana)`: cada día menos el promedio de sus ±`ventana` días de calendario con dato, si hay al menos 3 (`sinTendencia`, B.3). - `.vm_ar1(f, x)`: autocorrelación de un día al siguiente, solo con días seguidos; NULL con menos de 10 pares (`ar1`, B.4). - `.vm_dif_dias(fa, ya, fb, yb)`: diferencia de medias entre dos grupos de días con t de Welch y el error estándar de cada grupo multiplicado por $\sqrt{((1+\rho)/(1-\rho))}$, con ρ corregido por sesgo, $\rho + (1+4\rho)/n$ (Marriott y Pope, 1954); si un grupo no tiene 10 pares de días seguidos, usa la ρ de los dos juntos (cada uno centrado en su media), y si tampoco, 0; ρ acotada a [0, 0.9]; n efectivo por grupo $n(1-\rho)/(1+\rho)$ (mínimo 2); grados de libertad de Welch con esos n, acotados a [1, n_a + n_b − 2]; intervalo con `qt(.975, gl)` y p con `pt` (`diferenciaEnDias`, B.11 y B.11a).

Con eso, contra el objetivo (con `sin_tendencia`, sus restos) del día `f + desfase` (por fecha de calendario): - La variable necesita al menos 10 días con dato. - **0/1** (todos sus valores 0 o 1, con ≥ 5 días de cada uno con objetivo): `.vm_dif_dias` entre los días con 1 y con 0. Columnas `efecto`, `lo`, `hi`, `n`, `n_con`, `n_sin`, `p`. - **Continua** (con `sin_tendencia`, sus restos; ≥ `min_n` pares): r de Pearson; n efectivo $n(1 - r_x\, r_y)/(1 + r_x\, r_y)$, con las autocorrelaciones de la variable y del objetivo recortadas a [−0.5, 0.97] y n_ef acotado a [mín(4, n), n]; intervalo de Fisher con n_ef; p normal. Columna `n_ef`. - Omite el objetivo, las columnas de `.vm_no_cruzar` y las **parejas obvias con el objetivo** según `vm_familias.csv` (sin ese archivo, la familia del objetivo en `vm_familias` y `vm_obvia`). Por omisión, solo las variables de `vm_variables.csv`. - BH sobre todas las revisadas, `firme = q < .1`, orden por p; une la descripción del diccionario (del panel extendido o de `vm_panel.csv`).

Coincide con la app: `ExportacionPrueba.factoresComoR` fija, con 80 días inventados y en las cuatro combinaciones (con y sin tendencia, con y sin desfase), que efecto, intervalo, n, p y q son los de `Analisis.factores` (< 10^{-9}). Hasta 10d usaba los valores tal cual, Spearman con n bruto y `t.test` sin corrección por autocorrelación.

`vm_modelo(objetivo, predictores = c("sueno_h", "pasos", "pantalla_min"), ayer = TRUE, datos)`

Agrega `.ayer` = el objetivo del día anterior (`lag` sobre el panel completado: día de calendario anterior), deja los días completos, estandariza todo (objetivo y predictores, con la media y la DE de esos mismos días) y ajusta `lm`. Exige n ≥ número de predictores + 10. Imprime `summary`.

El intercepto. `lm` estima un intercepto (la constante de la recta) y `Analisis.modelo` no («sin intercepto porque todo está centrado»). No se contradicen: como cada columna tiene media 0 en los días que entran, el mejor intercepto es exactamente 0 (en `summary` sale un número del orden de 10^{-16}, con p ≈ 1: no se interpreta), y con él o sin él salen los mismos β, los mismos residuos y el mismo R^2. La app descuenta igual un grado de libertad por esa media (`gl = n − k − 1`, con k predictores contando `ayer`), que es el que usa `lm`. Por eso, con los mismos datos, **los β, sus errores estándar, sus intervalos (`confint(m)`) y el R^2 ajustado son los de `Analisis.modelo`** desde 10c: los dos usan la t con n − k − 1 grados (antes la app usaba 1.96). `summary` muestra el R^2 y el R^2 ajustado; la app, el ajustado. Si alguien ajustara en R sin intercepto (`y ~ 0 + …`), `lm` usaría n − k grados y los intervalos saldrían un poco más estrechos que en la app.

`vm_modelo_ar1(objetivo, predictores, datos)`

Mismo modelo sin el día anterior, ajustado con `nlme::gls(…, correlation = corAR1(form = ~ t), method = "ML")`, con t = días desde el primero. Los errores siguen un proceso AR(1): el parecido entre dos días separados por h días es φ^h. Comprobado en el código de nlme (v3.1-171): si la covariable entera tiene saltos, `corAR1` se convierte internamente en `corARMA(p = 1, q = 0)` y usa la distancia real en días, así que **los días faltantes se respetan**. No existe en la app. Es la opción más defendible para inferencia sobre efectos de un día (Hamaker y Wichers, 2017), aunque no quita tendencias ni ciclos semanales.

`vm_dinamica(var = "valencia", datos)`

n, media, DE, MSSD e inercia (con `lead` sobre el panel completado: solo pares de días consecutivos), en total y por mes. **Diferencias con `Analisis.dinamica`:** sirve para cualquier variable; no exige mínimos (la app: 7 días, 3 pares para MSSD, 10 para inercia); por mes calcula también la inercia, y el último día de un mes se empareja con el primero del siguiente (la app solo empareja dentro del mes); no calcula días difíciles, rachas ni la DE intradía.

`vm_ritmo(dias = 56)`

Desde `vm_salud`: hora de dormir (madrugada + 24), despertar (+ 24), duración, punto medio; filtra 2 < duración < 16 h (la app incluye los extremos); desde 10c usa solo las noches de los últimos `dias` días hasta la última fecha de `vm_salud` (la app cuenta hasta hoy; `dias = Inf` para toda la historia); agrupa en noches antes de día libre y laborales: una noche es libre si el día en que despiertas tiene `dia_libre` en el panel (sábado, domingo o, si vives en México, festivo; `Fechas.esDiaLibre`), y si el panel no trae esa columna (exportaciones viejas), si cae en sábado o domingo; imprime el jet lag social (diferencia absoluta de los puntos medios) y la DE de la hora de dormir. **Como `Analisis.ritmo` con reloj** (misma ventana de 56 días y misma regla de día libre desde 10c); R no aproxima con el teléfono ni exige mínimos.

`vm_palabras(min_dias = 5)`

Tokens de 3+ letras de las notas (en minúsculas), sin las **mismas palabras vacías que la app** (`Analisis.VACIAS`: la misma lista, 169 escritas, 167 distintas, 146 distintas ya sin acentos), comparadas **sin acentos** (se quitan con `stringi`, igual que `Analisis.normal`); un conteo por día; para cada palabra con ≥ `min_dias` días con valencia: media y diferencia con la valencia media de los **días con nota**. **Igual que `Analisis.palabras`** desde 10d (P-32; la parte de R de H-5-10); `ExportacionPrueba.palabrasVaciasComoR` comprueba que las dos listas son la misma. Diferencias que quedan: R devuelve todas las palabras ordenadas y la app solo los 15 extremos de cada lado; ninguna de las dos da intervalo ni encoge las diferencias con pocos días (la otra mitad de H-5-10 sigue abierta).

`vm_atipicos(vars = c("valencia", "sueno_horas", "pasos", "pantalla_min", "desbloqueos", "gasto_total", "notificaciones", "fotos", "distancia_km", "min_hablado", "wa_mios", "musica_min", "fc_reposo", "hrv", "palabras"), z = 3, datos)`

z robusto con `median` y `mad` (constante 1.4826) por variable; devuelve los días con |z| ≥ 3, del más reciente al más viejo. Desde 10d revisa **las mismas 15 variables que `Analisis.atipicos`**, con los nombres de la app (antes eran 8, con `sueno_h` y `km`). **Diferencias que quedan:** sin mínimo de 20 días ni límite de un año; mediana promediada para n par (la app toma la superior); R da una fila por variable y día, la app un día con sus razones.

C.3 Funciones descriptivas y temáticas

Tabla C.2. Funciones descriptivas y temáticas

Función	Qué hace	Relación con la app
`vm_totales(desde, hasta, datos)`	Para 43 columnas sumables (las que existan) (desde el esquema 13, también `avisos_planeados`, `avisos_mostrados` y `avisos_respondidos`): total, días con dato, primera y última fecha con valor > 0, promedio por día con dato.	Como la pantalla Totales. Desde 10d corre sobre el panel extendido, que trae las mismas columnas de `vm_panel.csv` (ya con los valores de la app).
`vm_buscar(texto, desde, hasta)`	Busca sin acentos en alimentos, personas («@»), temas («#»), artistas, canciones (≥ 30 s), lugares, ejercicios (sin calentamiento), canales, búsquedas, gastos, libros y chats.	Como el buscador de Totales (sin los sinónimos español-inglés de `Totales.SINONIMOS`).
`vm_fuerza(n = 6)`	1RM estimado máximo por sesión de los n ejercicios más repetidos.	Capítulo 5.
`vm_mapa_animo()`	Registros de ánimo (`es_animo`) con coordenadas y su propia valencia, coloreados por ella. Desde el módulo 10a excluye impulso, recaída y libido y ya no rellena con la valencia del diario.	H-2-15 (parte de R) y H-9-12, resueltos.
`vm_por_hora(var)`	Promedio por hora (0–23) de una columna de `vm_horas.csv`, en días laborables y en días libres. Desde 10d, un día es libre si tiene `dia_libre` en `vm$panel` (sábado, domingo o, si vives en México, festivo: la regla de la app, `Fechas.esDiaLibre`); si el panel no trae esa columna (exportaciones viejas),	No hay equivalente en pantalla.

Función	Qué hace	Relación con la app
	si cae en sábado o domingo.	
`vm_cruce_horas(x, y, desfase)`	Spearman entre dos columnas de `vm_horas.csv` en la misma hora o `desfase` horas después; exige 10 horas.	Ignora que horas consecutivas se parecen mucho más que días consecutivos: su p es muy optimista.
`vm_sustancias()`	Registros, días, nivel máximo medio, horas y cruda por sustancia; cruda contra bebidas.	Descriptiva.
`vm_lugares()`	Horas por tipo de lugar por semana; valencia media de los registros de ánimo por tipo de lugar.	Descriptiva.
`vm_presion()`	Spearman entre `cambio_presion_3h` y valencia.	Una sola prueba, sin tendencia ni nEf.
`vm_retraso(tabla, umbral_min = 60)`	Desde el esquema 14: minutos entre cuándo pasó y cuándo se anotó cada registro (`retraso_min`), si se anotó en otro día lógico (`otro_dia`) y si fue `tarde` (más del umbral u otro día). Sirve para momentos, sustancias, tramos, suplementos, gastos e ingresos.	Descriptiva. El umbral de 60 min es **[Diseño propio]**; los registros de antes del esquema 14 quedan con NA.
`vm_red(declaradas, min_juntos = 2)`	Red personal con igraph: densidad, grupos, aisladas, restricción de Burt, grado, composición. Desde 10c, la composición y el color usan la columna `grupo` de `vm_red_nodos.csv` (familia, pareja, amistad, trabajo…), como la Red de la app; si la exportación no la trae, la relación tal cual. Desde 10d (P-32; H-6-7 a y b, H-9-23): un par declarado «no se conocen» **nunca** es línea, aunque aparezcan juntas `min_juntos` días; `componentes` cuenta solo los grupos con al menos una línea (`sum(csize > 1)`) y las personas sin ninguna van aparte en `aisladas`; sin ningún par (o sin `vm_red_vinculos.csv`) ya no falla: da una red sin líneas.	Capítulo 7. Igual que `RedPersonas.componentes`. Lo que sigue distinto (H-6-7 c y d, documentado en el diccionario): la exportación trae hasta 400 personas y el `grado` del CSV cuenta pares con 1 día o más juntas; la Red de la app dibuja 45 y pide 2 días.
`vm_laptop()`	Horas por categoría de Cold Turkey por semana (apps y sitios, sin las apps de navegador).	Descriptiva. Quita 5 navegadores (chrome, msedge, firefox, opera, brave); la app (`ColdTurkey.NAVEGADORES`) quita 8, también vivaldi, safari y arc, así que en R los minutos de esos tres cuentan dos veces (como app y como sitios).
`vm_guardar_graficas(carpeta)`	Guarda en PNG tendencia y semana de la valencia, ritmo y mapa de ánimo.	—

C.4 Qué usar en R para conclusiones más firmes

Con lo que ya trae el script, lo más sólido para una pregunta concreta («¿el sueño se asocia con mi ánimo?») es `vm_modelo_ar1()`, que respeta que los días se parecen y los días faltantes. Para explorar «todo con todo», `vm_relaciones()` y `vm_factores()` reproducen desde 10d lo que muestra la app, sobre el mismo panel y con

las mismas parejas obvias, así que sirven para verificarla; con `privadas = TRUE` se cruza también el seguimiento privado, que la app no cruza en ninguna pantalla. Ninguna función quita el ciclo semanal (H-5-6); en un modelo puede controlarse agregando `fin_de_semana` o `factor(dia_semana)` como predictor.

Apéndice D. Cambios metodológicos aplicados

Cada cambio del módulo 10 con su motivo (hallazgo y propuesta de `revision_propuestas.md`) y la versión en que entró. El módulo 10 se hace en cuatro entregas (10a privacidad; 10b datos que no se guardaban; 10c cálculos; 10d R y exportación). Este apéndice crece con cada una.

Entrega 10a · Privacidad (commit `a67bad0`; versión v85)

Decisiones del autor (27 oct 2026): - D-1 y D-2, ampliadas: todo lo privado se ve solo en una pantalla de Privado y viaja a R. - Los análisis de esa pantalla son los que ya tenía más una tendencia simple; las correlaciones, solo en R. - El impulso deja de ser medida de los experimentos. - Con datos privados, ningún respaldo sale del teléfono sin contraseña.

No cambia lo que se guarda: `SCHEMA_V` sigue en 12.

Tabla D.1. Entrega 10a · Privacidad (commit a67bad0; versión v85)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.1	Regla única de lo privado. Son privados los momentos de impulso, recaída y libido; en el día, la intensidad del impulso, la recaída, los detonantes y los medicamentos; y el hábito ligado a las recaídas. También las variables `impulso`, `recaida`, `n_recaida`, `recaida_min`, `libido_max`, `n_libido`, `n_impulso`, `medicamentos_n`, `med_*`, `det_*` y `hab_<ligado>`	`data/Privado.kt` (nuevo); `Momento.privado` en `data/Modelo.kt`	Había tres nociones de «privado» que no coincidían con la regla declarada (H-9-39)
D.2	Lo privado no aparece fuera de la pantalla Privado. Afecta a Día, Hoy, momentos, cinta, diarios, libreta, calendario, semana, año, totales, mapa, widgets, reportes, «Tu año», logros (también los propios), metas, campañas, experimentos, Constelación, Red, Tu gente, las sugerencias de @ y #, «Tus temas» y los análisis. Vale también con el interruptor encendido	Unos 30 archivos de `ui/`, `ciencia/`, `data/`, `reportes/` y `widget/`	H-8-1, H-8-2, H-8-3, H-8-16, H-6-1, H-9-1, H-9-38 (P-01 a P-03 y P-34)
D.3	`Estadistica.variables()` excluye las variables privadas, salvo con `privadas = true`, que solo usa el diccionario. El panel las calcula siempre, sin depender del interruptor,	`ciencia/Estadistica.kt`, `ciencia/Dinamicas.kt`	Que no lleguen a ningún análisis de la app, pero sí a R completas

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	para la exportación		
D.4	`per_`, `pen_` y `tema_` ya no leen momentos privados, y sus días ya no cuentan como «días con diario» para los ceros. `momentos_intensidad` y `n_madrugada`…`n_noche` ya no incluyen impulsos	`ciencia/Dinamicas.kt`, `ciencia/Estadistica.kt`	H-6-1, H-9-27. **Cambia valores**: algunas columnas `per_`/`tema_` pueden desaparecer del panel extendido
D.5	Pantalla Privado (antes «Impulsos y recaídas»), siempre accesible desde Más. Tiene: registro por día con medicamentos y «lo de siempre»; con el interruptor, también impulso, recaída, detonantes y hábito ligado; el resumen que ya existía; una tendencia de 12 meses (recaídas, impulsos, días con medicamentos); los días que se tomó cada medicamento; y el registro editable de los últimos 30 momentos privados. Desde Día, el enlace «privado de este día» abre la fecha	`ui/pantallas/Recaidas.kt`, `ui/pantallas/Dia.kt`, `Mas.kt`, `Pantallas.kt`, `Sistema.kt`	Decisión del autor
D.6	Con datos privados y sin contraseña, no se escribe en la carpeta, no se sube a Drive y no se puede compartir el respaldo completo. Hay aviso en Hoy y una notificación por semana. La exportación para R (a mano) sigue en claro, porque R necesita leerla, y la pantalla lo advierte	`data/Respaldos.kt` (`bloqueado`), `data/Drive.kt`, `avisos/Trabajo.kt`, `avisos/Avisos.kt`, `ui/pantallas/Respaldo.kt`, `Hoy.kt`, `Sistema.kt`	H-8-5 (en parte)
D.7	Los reportes que se guardan solos (lunes y día 1) van en modo discreto y sin la frase del mejor momento	`reportes/Reportes.kt`	H-8-4 (en parte; P-06)
D.8	Las coordenadas de un momento privado no se usan para pedir el clima	`sensores/Entorno.kt`	H-9-6 (P-04)
D.9	Elegir «ninguno» como hábito ligado vuelve a funcionar: antes caía en la búsqueda por palabras clave	`data/Recaidas.kt`	Error encontrado al aplicar D.1
D.10	`vm_mapa_animo()` usa solo registros de ánimo con su propia valencia, sin seguimiento privado ni la valencia del diario prestada	`assets/vestigium.R`	H-2-15 (parte de R), H-9-12 (P-05)
D.11	Prueba JVM de la regla	`app/src/test/.../PrivadoPrueba.kt`	Que una variable o un momento privado no vuelva a

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
			colarse sin que falle una prueba

Efectos que conviene saber al leer los datos: - Con el interruptor apagado, antes no existían en el panel `n_recaida`, `recaida_min`, `libido_max`, `n_libido` ni `det_*`. Ahora existen si hay datos: el panel exportado puede traer columnas nuevas. - La intensidad del impulso ya no está en el diario de la noche, sino en la pantalla Privado. Es posible que se anote menos días (capítulo 3, sección 3.16). - Si no hay contraseña y existen datos privados (por ejemplo, un solo medicamento anotado), los respaldos automáticos quedan **en pausa** hasta que se ponga una.

Capítulos actualizados: 3 (secciones 3.7 y 3.16), 6 (secciones 6.3 y 6.6, familias dinámicas), 7 (secciones 7.2 y 7.13), 9 (secciones 9.3.1 y 9.4), 10 (secciones 10.1, 10.3, 10.5 y 10.10, y la Figura 10.1) y los apéndices A y C.

Entrega 10b · Datos que no se guardaban (esquema 13)

Decisiones del autor (27 oct 2026): - D-3: sí. La pantalla y los pasos pasan al día lógico. - Días especiales (I-6): sí, con fechas de fallecimiento y con aviso de cumpleaños. - Edad de las personas (I-7): se ve en Tu gente y va a R. No entra en los análisis de la app.

`SCHEMA_V` sube de 12 a 13, una sola vez para toda la entrega. Los respaldos viejos se siguen leyendo, porque todos los campos nuevos tienen valor por omisión. Al revés, una app con esquema 12 no puede restaurar un respaldo del 13: esta entrega es justo la que empieza a rechazarlo.

Tabla D.2. Entrega 10b · Datos que no se guardaban (esquema 13)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.12	Los documentos que no se pueden leer se cuentan por colección y se muestran en Estado de los datos y en Hoy. Una configuración ilegible se copia a `config_ilegible` antes de seguir con una vacía	`data/Decodificar.kt` (nuevo), `data/Repo.kt` (`leer`, `ilegibles`, `configIlegible`), `ui/pantallas/EstadoDatos.kt`, `Hoy.kt`	H-1-3, H-9-2 (P-07)
D.13	Restaurar: un respaldo con esquema más nuevo no se restaura. Gastos e ingresos repetidos no se pisan, ni en la base ni en memoria. Un experimento terminado no se reactiva y se juntan sus respuestas. «Verificar» dice solo «se lee completo» y compara respaldo y teléfono	`data/Importar.kt` (`esquemaFuturo`), `data/Fusion.kt` (nuevo), `data/Repo.kt`, `data/Respaldos.kt`	H-8-12, H-8-13 (en parte), H-9-28, H-9-33 (P-08)
D.14	Drive no reemplaza la copia por una con menos del 90 % de días o momentos que la última (si esa tenía 20 o más): la guarda como `vestigium_revisar` y avisa. Subir a mano la reemplaza. En Drive y en la carpeta, los archivos en claro	`data/Drive.kt`, `data/Respaldos.kt` (`empobrecido`, `aCarpeta`), `Config.drive_conteo`, `avisos/Avisos.kt` (`driveEmpobrecido`)	H-8-14 (en parte), H-9-37 (P-09)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	se borran solo después de escribir el cifrado		
D.15	Colección nueva `avisos` (`AvisosDia`): planeados, vencidos y mostrados por día. Panel: `avisos_planeados`, `avisos_mostrados`, `avisos_respondidos`, `tasa_respuesta` (familia obvia). `n_muestreos` cuenta todos los respondidos. La tarjeta de avisos sin contestar abre el aviso más antiguo	`data/AvisosAnimo.kt` (nuevo), `avisos/Trabajo.kt`, `data/Repo.kt`, `ciencia/Estadistica.kt`, `data/Exportar.kt`, `Hoy.kt`, `vestigium.R`	H-2-3, H-9-9, H-9-10, H-9-11 (P-10)
D.16	Campañas: `aceptada` y `abandonada`. Abandonar ya no borra. No cuentan los días antes de aceptar. Un hábito desactivado no anula sus campañas. Panel: `campana_<reto>` y `campanas_n`, obvias con lo que cada reto mueve	`ciencia/Campanas.kt` (`tramo`, `diasActivos`, `MUEVE`, `obvia`), `ui/pantallas/Campanas.kt`, `ciencia/Estadistica.kt`, `data/Exportar.kt`, `data/Diccionario.kt`, `vestigium.R` (`vm_campana_mueve`)	H-8-7, H-9-34, H-9-35, H-9-36 (P-11)
D.17	Experimentos: `fin` (al terminar) y `hecho` («¿Lo hiciste hoy?», en las dos condiciones). El resultado corta en `fin`, da el cumplimiento por condición y un cociente secundario. El aviso sale en todos los días del experimento hasta hoy, también ya terminado, y dice cuándo es lavado	`data/Lote3.kt` (`ultimoDia`, `cubre`, `enCurso`, `Cumplimiento`), `ui/pantallas/Dia.kt` (`AvisoExperimento`), `ui/pantallas/Lote3.kt`, `Explorar.kt`, `data/Exportar.kt`	H-7-2, H-7-8, H-9-29 (P-12, I-3)
D.18	`Dia.ts_valencia`, y `retroactivo` según el día lógico de esa hora	`data/Reglas.kt` (nuevo), `data/Repo.kt`, `data/Exportar.kt`	H-2-2 (P-13)
D.19	Pantalla y pasos por día lógico (05:00 a 05:00), con `PantallaDia.ventana` y `SaludDia.ventana_pasos`. La cinta y `vm_horas` ponen las horas 0 a 4 en la madrugada siguiente	`sensores/Pantalla.kt`, `sensores/Salud.kt`, `data/Fechas.kt`, `ui/pantallas/Cinta.kt`, `data/Exportar.kt`	H-3-1 (en parte), H-3-2 (P-16 ii)
D.20	Días especiales: `Persona.nacimiento` y `fallecimiento` (año opcional) y `Config.fechas_propias`. Aviso en la mañana (se puede apagar), aviso en el Día y sección en Tu gente con los próximos. Panel: `dia_especial`; exportación: `dia_especial_tipo`, `vm_personas.csv` con la	`data/Especiales.kt` (nuevo), `data/Personas.kt`, `ui/pantallas/Gente.kt`, `avisos/Trabajo.kt`, `avisos/Avisos.kt`, `ui/pantallas/Dia.kt`, `ciencia/Estadistica.kt`, `data/Exportar.kt`, `vestigium.R`	I-6, I-7

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	edad y `vm_fechas_propias.csv`		
D.21	Pruebas JVM: decodificación, esquema futuro, fusión de gastos y experimentos, Drive empobrecido, cifras de avisos, campañas por día, experimento terminado con cumplimiento, valencia retroactiva y días especiales	`app/src/test/.../IntegridadPrueba.kt`, `DatosNuevosPrueba.kt`	Que cada regla falle en una prueba si se rompe

Efectos que conviene saber al leer los datos: - **La serie de pantalla y pasos se parte** el día que se instala esta versión. Hay que analizar por tramo (`ventana_pantalla`, `ventana_pasos`). En el tramo nuevo, lo de la madrugada cuenta para el día anterior. - **`n_muestreos` cambia de definición**: ahora cuenta también los avisos respondidos sin valencia, así que puede subir en los días viejos. - **`retroactivo` puede cambiar** en días ya guardados: si se vuelve a guardar la valencia de un día viejo, su hora decide. - **Lo que no se puede recuperar.** Las variables `avisos_*` y `tasa_respuesta` solo existen desde esta versión. Las campañas de antes no tienen fecha de aceptación (cuentan la semana completa), y los experimentos terminados antes no tienen `fin`. - **Respaldos.** La v85 y las anteriores no revisan el esquema: si restauran un respaldo de esta versión, pierden en silencio los campos nuevos. Desde esta versión, la app rechaza cualquier respaldo de un esquema más nuevo que el suyo.

Capítulos actualizados: - capítulo 2: secciones 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 y 2.9; - capítulo 3: secciones 3.5.3, 3.7.4 y 3.15.2; - capítulo 4: secciones 4.3 y 4.4.1; - capítulo 6: sección 6.9.2; - capítulo 8: secciones 8.3.3, 8.6.1 y 8.7, y resúmenes; - capítulo 9: sección 9.5 y resúmenes; - capítulo 10: secciones 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 y resúmenes; - los apéndices A (variables, tablas y la sección A.4 nueva) y C.

Revisión de navegación · Entregas N0 y NE (esquema 14)

Salen de `docs/navegacion/revision_navegacion.md`. Decisiones del autor del 27 oct 2026: aprobó las 30 propuestas y el orden de entregas, y contestó las preguntas P-1 a P-11 (§ 13 del informe).

`SCHEMA_V` sube de 13 a 14, una sola vez para todos los campos nuevos de la revisión. Los respaldos viejos se siguen leyendo, porque todos los campos nuevos tienen valor por omisión. Una app con esquema 13 rechaza un respaldo del 14 (`Importar.esquemaFuturo`).

Tabla D.3. Revisión de navegación · Entregas N0 y NE (esquema 14)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.22	Corregir una recaída: cambiar solo el día, con la misma hora, ya la mueve. Borrarla desde el diálogo quita la marca del día si era la única	`ui/pantallas/Momentos.kt`, `data/Recaidas.kt` (`alBorrar`)	H-NAV-6 (N0)
D.23	«Volver a lo del reloj» pide confirmación, avisa si el reloj no tiene esa noche y se puede deshacer. Restaurar un respaldo no pisa el sueño corregido a mano	`ui/EditarSueno.kt`, `data/Fusion.kt` (`salud`), `data/Importar.kt`	H-NAV-5 (N0)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.24	«Día difícil» se ve en la hoja de la noche y se puede quitar	`ui/pantallas/Dia.kt`	H-NAV-8 (N0)
D.25	Cuándo se anotó (`ts_creado`) en momentos, gastos, ingresos, tomas, consumos y tramos, y cuándo se corrigió (`ts_editado`) en momentos, gastos e ingresos. La marca se pone donde se crea cada registro, no al guardar, para que «deshacer» o restaurar no marque como nuevo algo viejo	`data/Modelo.kt`, `ui/QuickActivity.kt`, `ui/pantallas/Gastos.kt`, `ui/pantallas/Lote2.kt`, `ui/pantallas/Momentos.kt`, `data/Enfoque.kt`, `data/Sustancias.kt`, `data/Lote3.kt`, `data/Exportar.kt`, `vestigium.R` (`vm_retraso`)	P-3, H-2-9 (en parte), H-NAV-9 (N-30)
D.26	`Dia.version_noche`: cada día que pasa por la hoja de la noche guarda con qué orden de preguntas se llenó (1 por ahora)	`data/Modelo.kt` (`VERSION_NOCHE`), `ui/pantallas/Dia.kt`, `data/Exportar.kt`	P-8, preparación de N-18
D.27	Campos para lo que viene: `Gasto.subcategoria` y `Config.subcategorias` (N-29), `SaludDia.sueno_descartadas` (N-04)	`data/Modelo.kt`, `data/Exportar.kt`, `data/Diccionario.kt`	P-7, H-NAV-3
D.28	Papelera de 7 días para los registros que borras tú (sin pantalla todavía)	`data/Repo.kt` (`aPapelera`, `papelera`, `restaurar`, `limpiarPapelera`), `avisos/Trabajo.kt`	P-9 (N-14)

Efectos que conviene saber al leer los datos: - **`ts_creado` y `ts_editado` solo existen desde esta versión.** En los registros de antes van vacíos; `vm_retraso` los deja en NA. No se pueden reconstruir. - **`version_noche` vale 1** en todos los días que pasen por la hoja desde esta versión. Cuando entre el orden nuevo (N-18), pasará a 2. Los análisis que crucen esa fecha deben leerse por tramo. - **`subcategoria` y `sueno_descartadas` estarán vacías** hasta que lleguen sus pantallas (N-29 y N-04).

Capítulos actualizados: capítulo 4 (sueño, sección del día asignado), capítulo 10 (secciones 10.3.1, 10.7 y la 10.7.1 nueva) y los apéndices A (sección A.5) y C.

Revisión de navegación · Entrega N1 (corregir donde se ve)

Tabla D.4. Revisión de navegación · Entrega N1 (corregir donde se ve)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.29	Las cifras del Tablero se tocan: el sueño abre su corrección; el ánimo y las palabras, la hoja de la noche; el gasto, Gastos; lo demás despliega «Lo que registró el teléfono»	`ui/pantallas/Hoy.kt` (`Tablero`, `TarjetaMetrica`), `ui/pantallas/Dia.kt`, `ui/Componentes.kt` (`Seccion(abrir)`)	N-01, P1
D.30	En el Día, cada fila de	`ui/pantallas/Dia.kt`,	N-02, P1

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	«Momentos de este día» y de «Enfoque y siestas» abre su corrección (momento, sustancia o tramo). Los tramos se corrigen por primera vez: tipo, inicio, duración y nota	`ui/pantallas/EnfoqueSiestas.kt` (`DialogoTramo`)	
D.31	`DialogoMomento` corrige la fecha y la hora de cualquier registro y guarda `ts_editado`. Un momento viejo pasa a tipo `animo` al corregirlo	`ui/pantallas/Momentos.kt`, `data/Recaidas.kt` (`aOtraHora`)	N-03, H-NAV-2, H-2-9
D.32	Gastos e ingresos se corrigen en un diálogo, donde se tocan; registrar confirma con un aviso. El gasto y el consumo rápidos no se registran dos veces con un toque doble, y tocar fuera con un monto escrito avisa antes de cerrar	`ui/pantallas/Gastos.kt` (`DialogoGasto`, `DialogoIngreso`), `ui/QuickActivity.kt`	N-06
D.33	Deshacer en los borrados que no lo tenían (notas, metas, fechas propias, logros propios, citas, bloques, sitios ignorados, frases, ciudades, Patrimonio, reglas de nombres, categorías, mascotas y personas cercanas) y confirmación en los de un toque. La barra de Deshacer también en el registro rápido. Su botón «Deshacer» se llama ahora «Borrar este registro»	varios archivos de `ui/`, `ui/QuickActivity.kt`	N-13, P4

Efectos al leer los datos: desde esta versión, un registro de ánimo puede cambiar de hora y de día después de anotarlo; queda marcado con `ts_editado`. Los momentos viejos que se corrijan cambian de tipo a `animo`.

Revisión de navegación · Entrega N2 (ayer y fechas)

Tabla D.5. Revisión de navegación · Entrega N2 (ayer y fechas)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.34	Suplementos: «¿Cuándo la tomaste?» (ahora, ayer u otra hora) antes de «Tomé…»; «Últimas tomas» se tocan para corregir cantidad u hora, o quitarlas con Deshacer. En ⊕, tocar un suplemento ya tomado pregunta «otra toma» o «quitar la de hoy». El aviso «Ya los tomé» dice qué anotó y ofrece «Deshacer» durante	`ui/pantallas/Lote3.kt` (`DialogoToma`), `data/Lote3.kt` (`registrar`, `registrarFaltantes`, `resumen`), `ui/QuickActivity.kt`, `avisos/Recordatorios.kt`, `avisos/Avisos.kt` (`tomasAnotadas`), `widget/Mosaicos.kt`	N-07, H-NAV-1

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	10 minutos; el mosaico rápido también dice qué anotó		
D.35	El registro rápido dice el día en palabras; el ánimo se puede poner «antes» (ayer u otra hora) y el registro se mueve con `Recaidas.aOtraHora`. El selector de hora tiene la ficha «ayer»	`ui/QuickActivity.kt` (`Encabezado`, `crear`), `ui/Selectores.kt` (`SelectorHora(ayer)`)	N-08
D.36	La calidad del sueño del widget y de la hoja rápida se guarda en el **día del despertar** (fecha del calendario), como las horas del reloj, aunque se anote antes de las 05:00. El widget muestra la calidad de ese mismo día	`ui/QuickActivity.kt` (`SuenoRapido`), `widget/Widgets.kt`	N-08, H-NAV-7
D.37	«Ponerte al día»: si faltan días (hasta 7, sin valencia ni diario, desde el primer día guardado), Hoy dice cuáles. La hoja de la noche los recorre uno tras otro; al sellar pasa al siguiente. La noche tiene una sección nueva, «Suplementos de este día», para anotar o quitar la toma de ese día. «Diario de ayer» ya no se va a las 14 h: se queda hasta llenarlo o descartarlo	`ui/pantallas/Hoy.kt` (`Pendientes.faltantes`), `ui/pantallas/Dia.kt` (`PantallaNoche`), `ui/pantallas/Calendario.kt` (`Seleccion.ponerse`)	N-09
D.38	Aviso del día lógico en palabras («Son las 01:30: lo que anotes va al lunes…») en el registro rápido, en Notas, en la noche de hoy y en la semana corta	`ui/Componentes.kt` (`AvisoMadrugada`)	N-10
D.39	Notas: el formulario dice para qué día es y deja cambiarlo; el diálogo de editar cambia también el tipo, la fecha y el recordatorio	`ui/pantallas/Lote2.kt` (`PantallaNotas`)	N-11
D.40	La pestaña Hoy abre siempre en hoy (también al volver a la app después de un minuto). «Abrir el día» desde otras pantallas apila el Día y «atrás» regresa	`ui/MainActivity.kt`, `ui/pantallas/Calendario.kt` (`Seleccion.abrir`, `limpiarFechas`), `ui/pantallas/Dia.kt` (`PantallaDia(apilado)`)	N-12

Efectos al leer los datos: - Desde esta versión hay más **tomas de suplementos y registros de ánimo anotados después**. Se distinguen con `ts_creado` frente a `ts` (`vm_retraso` en R, Apéndice C). Los niveles estimados de los suplementos se recalculan con las tomas corregidas; eso es lo esperado. - Más días se llenan de memoria con «Ponerte al día». Quedan marcados como `retroactivo` (capítulo 3, sección 3.7.4). - La calidad

del sueño anotada entre las 00:00 y las 05:00 cambia de día: antes iba al día anterior y ahora va al del despertar. Los datos viejos no se mueven.

Revisión de navegación · Entrega N3 (el Día como centro de corrección)

Tabla D.6. Revisión de navegación · Entrega N3 (el Día como centro de corrección)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.41	«Tu día en 24 horas», «Momentos de este día» y «Enfoque y siestas» son ahora una sola sección, «Tu día»: la línea de 24 horas y, debajo, todo lo que tiene hora ese día (momentos, consumos, tramos, gastos, ingresos, tomas y notas), cada fila corregible al tocarla. Plegada, dice cuántos registros tiene	`ui/pantallas/Dia.kt` (`TuDia`), `ui/Componentes.kt` (`Seccion(resumen)`)	N-17, N-26
D.42	« + agregar a este día…»: registro de ánimo con hora, gasto, nota y tomas de suplementos con la fecha de ese día ya puesta	`ui/pantallas/Dia.kt` (`TuDia`, `SuplementosDelDia`), `ui/QuickActivity.kt` (extra `FECHA`), `ui/pantallas/Gastos.kt` (`DialogoGasto(nuevo)`), `ui/pantallas/Lote2.kt` (`DialogoNota`, `Seleccion.notaPara`)	N-26
D.43	Lo que guardó un toque en el widget de ánimo o de sueño se ve arriba de la hoja («Guardado con el toque: 5/7») y se puede borrar o quitar	`ui/QuickActivity.kt`	N-15

Efectos al leer los datos: más registros con fecha pasada, agregados desde el Día. Llevan `ts_creado`, así que `vm_retraso()` los separa (H-NAV-9).

Revisión de navegación · Entrega N4 (Hoy, la noche, Análisis y Vida)

Tabla D.7. Revisión de navegación · Entrega N4 (Hoy, la noche, Análisis y Vida)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.44	Hoy, a cualquier hora, en el mismo orden: fecha y estado, la frase, «Tus últimos días», lo que falta (con lo de anoche, el experimento, «¿quién es?» y un contador de datos que faltan), «Llenar el día», el tablero con 4 cifras y «ver todo», y en la mañana el sueño si falta. Debajo, «Tu	`ui/pantallas/Dia.kt` (`PantallaDia`), `ui/pantallas/Hoy.kt` (`Tablero(max)`, `DatosQueFaltan(compacto)`), `ui/pantallas/Sistema.kt`	N-16, P-10

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	día», el sueño y «hace un año». Salen el personaje, la fila «cuestionarios · reacción · enfoque» y «pasar a la semana corta» (que pasa a Apariencia)		
D.45	«Tus últimos días»: 14 hilos con el color de la valencia, el alto del sueño frente a tu normal y un remate si el día está sellado. Hoy no se colorea hasta tener valencia y diario. Cada tema la dibuja a su manera. Se apaga en Apariencia (el ajuste del personaje)	`ui/pantallas/Hoy.kt` (`FranjaDias`)	N-28, P-10
D.46	**La hoja de la noche cambia de orden (`VERSION_NOCHE = 2`)**: «cómo estás ahora» (solo hoy), ánimo y cuerpo, predicción, contexto, hábitos y suplementos, diario, y lo opcional plegado. Los avisos del día se ven después de elegir la valencia; la activación usa una paleta secuencial	`ui/pantallas/Dia.kt` (`PantallaNoche`), `data/Modelo.kt` (`VERSION_NOCHE`, `cierrePermitido`), `ui/Componentes.kt` (`Escala(secuencial)`), `ui/pantallas/Lote2.kt` (`BloqueCierre`)	N-18, P-8, H-2-8, H-2-11
D.47	Análisis: arriba los experimentos y las relaciones más marcadas (5, con «ver las siguientes»); las herramientas en fichas; lo demás plegable. Las cifras van en una línea. Totales sale de Análisis	`ui/pantallas/Explorar.kt`	N-19
D.48	Vida: Campañas y «Dinero y sustancias» arriba; las galerías (tu año, logros, mapas, obras, otras vidas) juntas y plegadas	`ui/pantallas/Vida.kt`	N-20

Efectos al leer los datos: - **`version_noche` pasa de 1 a 2** desde esta versión. Los análisis que crucen la fecha (sobre todo valencia del día contra hábitos, y el cierre) deben leerse por tramo. - Ya no se crean cierres en días pasados. - La pregunta del experimento sube al primer alto de Hoy: se contestará más (H-NAV-9).

Revisión de navegación · Entrega N5 (gastos en dos o tres toques)

Tabla D.8. Revisión de navegación · Entrega N5 (gastos en dos o tres toques)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.49	Subcategorías de gasto con **monto habitual**: el fijado a mano o, si no, el que más se repite en tus últimos 10 gastos	`data/Dinero.kt` (`montoHabitual`), `ui/QuickActivity.kt`, `ui/pantallas/Gastos.k`	N-29, P-7

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	de esa subcategoría (si empatan, el más reciente). Elegir la subcategoría llena el monto	`t`	
D.50	**Frecuentes**: tus 6 subcategorías más usadas en los últimos 90 días (y las de monto fijo), con su monto. Un toque registra el gasto y muestra «registrado · cambiar monto · deshacer»; un segundo toque en menos de 2 s no lo repite. También en el widget de gasto	`data/Dinero.kt` (`frecuentes`, `repetido`, `registrarFrecuente`), `ui/QuickActivity.kt`, `widget/Widgets.kt`	N-29
D.51	La hoja rápida es «Gasto o ingreso», con el selector arriba; en ⊕ el botón se llama igual	`ui/QuickActivity.kt` (`GastoRapido`)	N-29, P-7
D.52	En Gastos: «Categorías y subcategorías» (agregar, renombrar con la opción de cambiar los gastos anteriores, ordenar, quitar y fijar el monto habitual), el mes por subcategoría y la subcategoría en el diálogo de corrección. Sale el editor de Más → Datos	`ui/pantallas/Gastos.kt` (`EditorCategorias`, `DialogoDinero`), `ui/pantallas/Sistema.kt`, `data/Repo.kt` (`gasto`)	N-29, E-24

Efectos al leer los datos: - Los gastos de antes quedan sin subcategoría (`subcategoria` vacía en `vm_gastos.csv`). - Registrar con un toque probablemente hará que se anoten **más gastos pequeños**: `gasto_total` puede subir desde esta versión sin que gastes más (H-NAV-9). El panel no cambia de fórmula (`gasto_total`, `gasto_imprevisto`). - Renombrar una categoría con «cambiar también los gastos anteriores» reescribe esos gastos (quedan con `ts_editado`).

Revisión de navegación · Entrega N6 (Más, buscador, nombres y pantallas huérfanas)

Tabla D.9. Revisión de navegación · Entrega N6 (Más, buscador, nombres y pantallas huérfanas)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.53	Más: un índice arriba («1 Registros · 2 Gente · 3 Medir · 4 Sistema») que abre y trae cada sección; las secciones se pliegan. Entran Gastos, Campañas, Experimentos, Lugares y «Días especiales y cumpleaños». El botón de Más mide 48 dp y dice «Más»	`ui/pantallas/Mas.kt`, `ui/Decoracion.kt` (`BotonAjustes`)	N-21
D.54	Buscador: pantallas que faltaban (Diario, Más, Lugares, cada herramienta de Análisis, Mundo, Patrimonio,	`ui/pantallas/Pantallas.kt` (`ACCIONES`, `buscar`), `ui/pantallas/Totales.`	N-22, P-2

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	Lista y pendientes, Nueva carta, Todos tus registros…) y **acciones** («corregir las horas de sueño» abre el Día con la corrección abierta, «anotar un suplemento de ayer», «ponerte al día»…). Busca por palabras sueltas, en cualquier orden y sin acentos, y muestra más de 8. Lo privado se encuentra por sus palabras de función, nunca por lo que escribiste. Las @personas y los #temas del resumen semanal llevan su texto al buscador	`kt`, `ui/pantallas/Semana.kt`	
D.55	Un solo nombre para cada cosa: «Hoy» cuando el Día es hoy; «Llenar el día» en ⊕, el acceso directo, el widget («✎ diario» ahora abre la hoja) y el aviso de la noche; «Lista y pendientes»; cada herramienta con su nombre; «Cómo usar la app» y «Cómo leer tus datos». El Día y Privado tienen su «?». En los títulos de pantalla, el nombre del tema y el español van en la misma línea y del mismo tamaño, el del tema con más contraste	`ui/pantallas/Dia.kt`, `ui/Hoja.kt`, `ui/Estilo.kt` (`pantallaEnLinea`), `ui/QuickActivity.kt`, `res/values/strings.xml`, `widget/Widgets.kt`, `avisos/Avisos.kt`, `data/GuiaUso.kt`	N-23, P-1
D.56	Vuelve «Todos tus registros» (la lista editable de 30 días, con filtro por día), con un botón en Diario. Sale el código que ya no se usaba (`PantallaHall`, `RecuadroHall`, `CentroEntender`, `Portada`); la ruta `hall` sigue abriendo Logros. En Tu gente, «+ persona» sin mención previa	`ui/pantallas/Momentos.kt`, `ui/pantallas/Diarios.kt`, `ui/pantallas/Hall.kt`, `ui/pantallas/Gente.kt`	N-25, P-4

Efectos al leer los datos: ninguno en lo que se guarda. Una persona agregada a mano entra en «Tu gente» sin días hasta que la menciones.

Revisión de navegación · Entrega N7 (corregir lo automático, papelera, gestos y accesibilidad)

Tabla D.10. Revisión de navegación · Entrega N7 (corregir lo automático, papelera, gestos y accesibilidad)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.57	En la corrección del sueño,	`ui/EditarSueno.kt`,	N-04, H-NAV-3

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	cada sesión del reloj tiene «no cuenta» / «sí cuenta»; la sincronización la respeta y un respaldo no la borra. Con la noche corregida a mano, las siestas se vuelven a contar	`sensores/Salud.kt`, `data/Modelo.kt` (`claveFuenteSueno`), `data/Fusion.kt`	
D.58	Lugares: renombrar, cambiar el radio (agrandarlo busca visitas de 30 días), ignorar para siempre y quitar decidiendo qué pasa con sus visitas. En «Tu día», cada visita se corrige («fue en…» o «no estuve aquí»)	`ui/pantallas/Medir.kt` (`DialogoVisita`), `data/Repo.kt` (`borrarLugar(id, pasarA)`, `guardarVisita`, `borrarVisita`), `data/Lugares.kt` (`reasignar`, `ignorarLugar`), `ui/pantallas/Dia.kt`	N-05, H-NAV-4
D.59	La papelera tiene pantalla (Más → Datos → Papelera, y en el buscador); lo privado borrado solo se recupera en Privado	`ui/pantallas/Papelera.kt`, `data/Papelera.kt`, `ui/pantallas/Recaidas.kt`	N-14, P-9
D.60	Gestos con alternativa visible: «elegir» en la foto del día, « + lugar aquí» en el mapa, − / + / «todo» en el mapa para rascar, flechas y pausa en Tu año en historias, y una sección «Atajos, corregir y deshacer» en la guía	`ui/pantallas/Dia.kt`, `ui/pantallas/Mapa.kt`, `ui/pantallas/Mundo.kt`, `ui/pantallas/TuAnio.kt`, `data/GuiaUso.kt`	N-24, P-7
D.61	Accesibilidad: la cuadrícula de ánimo se describe y se mueve con acciones de TalkBack; lupa y modo con 48 dp de toque; «Volver» fijo para TalkBack; «guardar» también abajo en el escritor; en Tu año, el primer toque dice el día y su ánimo	`ui/Selectores.kt`, `ui/Decoracion.kt`, `ui/Hoja.kt`, `ui/Libros.kt`, `ui/pantallas/Anno.kt`	N-27, P-10

Efectos al leer los datos: - `sueno_min` y `siesta_reloj_min` pueden cambiar en los días donde marques «no cuenta», y `siesta_reloj_min` deja de congelarse en las noches corregidas. - Las variables de lugar (`en_casa_min`, minutos por tipo, `lugares_distintos`) cambian en los días cuyas visitas corrijas o reasignes.

Entrega 10c · Cálculos (commit `b943ec7`)

Decisiones del autor (27 oct 2026): todo aprobado, con D-4 = sí (festivos e I-2 con alcance mínimo). No cambia lo que se guarda: `SCHEMA_V` sigue en 14. Cambian los números que se calculan con lo ya guardado, también en los días viejos.

Tabla D.11. Entrega 10c · Cálculos (commit b943ec7)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.62	Cada cuestionario cubre solo	`ciencia/Dinamicas.kt`	H-2-1 (P-14). Antes, un PSS-4

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	los días que pregunta: WHO-5 y PSS-4, los 7 anteriores a responder (incluido el día); UCLA-3, los 30. Si dos respuestas cubren un día, se queda la primera que lo cubre (la más cercana después)	(`porDiaCuestionario`, `ventanaCuestionario`)	semanal dejaba todo el mes con el último puntaje
D.63	Una sola regla de «cero» y «sin dato» (`ceroDesde`): 0 desde el primer registro de la fuente y en los días con diario; antes, vacío. Aplica a `gasto_total`, `gasto_imprevisto`, `n_impulso`, `escalada` y `gimnasio`. Además: `hab_<id>` vacío antes de que existiera el hábito (salvo marcado); `sueno_recordado` vacío si ese día no dijiste nada del sueño; las variables sociales (`personas`, `vi_*`, `cercanos`, `cercania_media`, `personas_*`, `penso_en_*`) y la base de `per_` y `pen_`, vacías los días sin diario escrito ni momento que nombre a alguien (en `tema_`, que tenga un #tema); `ejercicio_min` en 0 los días con datos del reloj y sin sesión; `distancia_km` en 0 los días con ubicaciones y sin movimiento; `probioticos_estimado` vacío sin bitácora de MacroFactor; «las tres» necesidades cuenta en autonomía, competencia y relación; `presencias_revisado` entra al panel (obvia con lo social)	`ciencia/Estadistica.kt` (`ceroDesde`, `panel`, `Movilidad.kmPorDia`), `ciencia/Dinamicas.kt` (`diasSociales`), `data/Lote3.kt`, `data/Exportar.kt`	H-1-1, H-1-6, H-2-4, H-4-8, H-6-13, H-9-16 (P-15). Los `ctx_*` siguen en 0 cuando no se marcan: es la convención de la pantalla
D.64	`lugares_distintos` por día lógico. El LEEME y el diccionario dicen qué variables van por día de calendario: corazón, oxígeno, calorías activas, temperatura de la piel, respiración y peso del reloj, agenda, clima, luna, ciudades y países, y la pantalla y los pasos de antes del esquema 13 (el LEEME lo escribe «v13»; H-14-1)	`ciencia/Estadistica.kt`, `data/Exportar.kt` (`leeme`), `data/Diccionario.kt` (`CALENDARIO`)	H-1-2, H-3-1 (en parte), H-9-4 (P-16 i). La regla de +24 de `ultimo_uso_h` en R queda para 10d
D.65	La t de Student exacta	`ciencia/`	H-5-5, H-7-3 (P-17)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	(`cuantilT`, `pT`, con la beta incompleta) y la autocorrelación de orden 1 de una serie con fechas (`ar1`). `diferencia()` usa t de Welch y multiplica el error estándar de cada grupo por $\sqrt{((1+\rho)/(1-\rho))}$, con ρ corregido por su sesgo en series cortas, $\rho + (1+4\rho)/n$, y acotado entre 0 y 0.9. Lo usan la Tendencia (30 contra 30 días), «Antes y después», los experimentos y las variables 0/1 de «Todo lo que se mueve»	`Estadistica.kt` (`diferenciaCompleta`, `diferenciaEnDias`, `ar1Grupos`)	
D.66	«Todo lo que se mueve con algo» usa los mismos restos sin tendencia que la lista (con su interruptor, que llega desde la lista) y el p con el n efectivo; muestra r de Pearson, no ρ. «Cruzar dos variables» da el intervalo con el n efectivo y la r sin tendencia junto a la bruta. El modelo múltiple usa t con n − k − 1 grados y muestra el R^2 ajustado; su interruptor dice «Controlar por el valor del día anterior». «Día de la semana» pide 5 días por día de la semana y usa t con n − 1	`ciencia/Analisis.kt` (`factores`, `modelo`, `porDiaSemana`, `cambio`), `ciencia/Estadistica.kt` (`sinTendencia`, `correlacionEf`), `ui/pantallas/Analisis.kt`, `ui/pantallas/Explorar.kt`	H-5-3, H-5-4, H-5-11 (P-17, P-28). `vm_factores` en R queda para 10d
D.67	Experimentos: no se sella si con el lavado podrían quedar menos de 7 días en una condición (se prueban todos los sorteos posibles); la plantilla «Creatina» pasa a 12 semanas (14 días con la acción y 42 sin ella); el sorteo es por pares de semanas; la tendencia se mide con valor ~ día + condición; el aviso de diseño en bloque depende del plan real; mientras dura el plan el resultado dice «provisional» y no habla de señal; hoy no entra; «aún no hay suficientes días» distingue «falta esperar», «este plan nunca dará resultado» y «terminó sin suficientes»; el rótulo dice «Semanas con la acción según el plan»; el aviso del Día no sale antes del inicio; el panel de la pantalla se arma en segundo plano	`data/Lote3.kt` (`Experimentos.plan`, `diasPorCondicion`, `minimoPosible`, `enBloque`, `tendencia`, `resultado`), `ui/pantallas/Lote3.kt`, `ui/pantallas/Dia.kt`	H-7-1, H-7-4, H-7-5, H-7-6, H-7-8, H-7-9, H-7-13, H-9-30, H-9-31, H-9-32 (P-18, P-21). Los experimentos ya sellados conservan su plan

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.68	«Antes y después»: los cambios de un mismo guardado van en una sola tarjeta, y el primer llenado de «Conocerte» no sale	`ui/pantallas/Explorar.kt` (`EtapasDeVida`)	H-7-12 (P-18), H-2-5
D.69	El ritmo de sueño usa las noches de los últimos 56 días (`vm_ritmo(dias = 56)` en R). Una sola regla de día libre, `Fechas.esDiaLibre`: sábado, domingo o, si en «Conocerte» vives en México, un festivo de la Ley Federal del Trabajo (art. 74), con sus reglas anteriores a 2006 y a 2024. El panel exportado gana `festivo` y `dia_libre`, y R lee esa columna. Con 1 a 6 noches del reloj, el aviso dice que se mezclan con las del teléfono	`ciencia/Analisis.kt` (`ritmo`, `ritmoDe`, `recientes`), `data/Fechas.kt` (`esFestivoMx`, `esDiaLibre`), `data/Exportar.kt`, `data/Diccionario.kt`, `ui/pantallas/Analisis.kt`, `vestigium.R`	H-4-9, H-4-10, H-9-15 (P-19), I-1
D.70	El alcohol: el peso es el más reciente entre la báscula y la tendencia de MacroFactor; antes del primero, el primero posterior; 70 kg solo si no hay ninguno. Con un peso real, sexo, estatura (100 a 250 cm) y, en hombres, edad, la r sale del agua corporal de Watson et al. (1980), r = agua / (0.80 · peso), acotada entre 0.45 y 0.95; si no, la r fija por sexo. Las tomas de MacroFactor sin hora legible van al mediodía. `alcohol` (0/1) sigue el día lógico de cada dosis (los episodios sin cantidad cuentan su propio día)	`data/Sustancias.kt` (`pesos`, `pesoDe`, `watsonR`, `rYPeso`, `msComida`), `ciencia/Estadistica.kt`	H-4-4 (en parte), H-9-13, H-9-17, H-9-24 (P-20), I-2
D.71	Las mismas cifras en todas las pantallas: la clave de la caché de dosis cambia con cada importación de MacroFactor, y en el hilo principal sin esa caché lo que depende de MacroFactor queda vacío (salvo `alcohol`, que queda en 0: H-14-4)	`ciencia/Estadistica.kt` (`sustancias`)	H-4-3, H-9-14 (P-21)
D.72	Una sola 1RM estimada (`Macrofactor.e1rm`: Epley, de 1 a 12 repeticiones, sin calentamientos) en el reporte y en Tus apps. «Tus números»: el ejercicio semanal es la suma de las últimas 4 semanas con sesiones entre 4. Los días atípicos revisan	`ciencia/Periodo.kt`, `ui/pantallas/TusApps.kt`, `ciencia/TusNumeros.kt`, `ciencia/Analisis.kt` (`atipicos`)	H-4-13 (P-22), H-5-9 (P-23), H-5-8 (P-24)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	`distancia_km`		
D.73	Personas y red: `Texto.canon` sigue las uniones encadenadas hasta 8 pasos y une los ciclos (al primero en orden alfabético); `Perfiles.relacion`, `vi_convivientes`, los vínculos dichos y la cuenta de la Constelación en Vida usan el nombre unido; la Red colorea por grupo de relación y `vm_red_nodos.csv` gana `grupo` (R lo usa para la composición y el color); con «solo lo que dije», el grado y los grupos se recalculan; `per_` es obvia con todas las variables sociales; la cercanía se puede borrar, y pasar de «sin cercanía» a un valor (o al revés) queda en el historial; en los sueños, solo lo que lleva @ cuenta como persona	`data/Texto.kt`, `data/Perfiles.kt`, `data/Personas.kt`, `data/Lote3.kt` (`RedPersonas.dichos`, `grados`, `componentes`), `ui/pantallas/Lote3.kt`, `ciencia/Dinamicas.kt`, `ciencia/Estadistica.kt`, `ui/pantallas/Vida.kt`, `data/Exportar.kt`, `vestigium.R`	H-6-4, H-6-5, H-6-6, H-6-9, H-6-10, H-6-11, H-6-12, H-9-21, H-9-22 (P-25)
D.74	Estado subjetivo: el panel ignora los «Cómo estás ahora» guardados otro día que el que cierran, también los viejos; el primer guardado de «Conocerte» deja historial y antes de esa fecha sus campos no dan etapa; un toque a menos de 100 ms del estímulo cuenta como anticipación y se repite; el ánimo por lugar usa el mismo criterio en la lista y en el mapa (lugar marcado o dentro del radio) y el texto ya no dice «últimos 60 días» de las medias; se corrigen los comentarios de la brújula política, de la separación de avisos y del ángulo de la Constelación, y el aviso de «escrito por adelantado»	`ciencia/Estadistica.kt` (`cierreFuera`), `ui/pantallas/Conocer.kt`, `data/Perfiles.kt` (`primerGuardado`), `ciencia/Dinamicas.kt`, `ui/pantallas/Medir.kt` (`enLugar`), `data/Politica.kt`, `avisos/Trabajo.kt`, `ui/pantallas/Constelacion.kt`, `ui/pantallas/Dia.kt`	H-2-5, H-2-6, H-2-7, H-2-8, H-2-12, H-2-14, H-2-15, H-6-14 (P-26)
D.75	Las rachas sin recaída cuentan solo los días respondidos «no»; un día sin respuesta no suma ni reinicia, y se dice cuántos hubo desde la última	`data/Recaidas.kt` (`rachas`), `ui/pantallas/Recaidas.kt`	H-8-8 (P-27)
D.76	Diccionario sin claves repetidas: las que chocaban pasan a «archivo:columna» (`antes`, `inicio`, `fin`, `min`, `dia_logico`, `categoria`, `minutos`, `duracion_s`,	`data/Diccionario.kt`, `ui/pantallas/Explorar.kt`, `ciencia/Dinamicas.kt`	H-5-16, H-6-2, H-9-8, H-9-19, H-9-20, H-9-25 (P-28)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	`grado`, `cantidad`); se describen las columnas de `vm_experimentos.csv`; `distancia_km` se separa en GPS (panel) y Health Connect (`vm_salud.csv`); `n_momentos` aclara que incluye lo privado. El aviso de potencia de Análisis distingue una pareja de la lista completa, y la etiqueta de `per_` menciona el mejor y el peor momento		
D.77	Reportes y Totales: el ánimo medio es la valencia del diario (como `valencia` en el panel y en R) y el reporte dice cuántos días tenían solo avisos; la hora de dormir usa la misma regla que el panel (`Exportar.horaDecimal`, corte a las 12); gastos e ingresos se cuentan por el día del diario	`ciencia/Periodo.kt`, `ciencia/Totales.kt`, `reportes/Reportes.kt`	H-5-15, H-8-10 (P-29)
D.78	Pruebas JVM de cada regla: cuestionarios, `ceroDesde`, cuantiles de t, Welch, cobertura simulada (2000 réplicas, ρ = 0.5: entre 93 y 97 %), plan de «Creatina», sorteo por pares, hoy fuera del resultado, tendencia dentro de condición, ritmo reciente, festivos, peso, Watson, 1RM, atípicos, `canon`, red filtrada, cierres de otro día, rachas y diccionario	`app/src/test/.../CalculosPrueba.kt`	Que cada regla falle en una prueba si se rompe

Lo que no se cambió: la corrección de Hedges para el d de Cohen (H-7-7) no cumple el criterio: se documenta en el capítulo 8. Las partes de R de P-16, P-17 y P-30 a P-33 son de la entrega 10d.

Efectos que conviene saber al leer los datos: - **Más vacíos y menos ceros.** Muchas variables quedan vacías donde antes valían 0: gasto e impulsos antes del primer registro, hábitos antes de existir, `sueno_recordado` en días sin nada del sueño, lo social en días sin texto. Cambian medias, frecuencias y correlaciones en la dirección correcta, y la cobertura por variable baja. - **Intervalos más anchos.** La Tendencia, los experimentos, «Antes y después», «Todo lo que se mueve», «Cruzar dos variables» y el modelo múltiple dan intervalos más anchos y p más grandes: algunas relaciones dejan de verse como «claras». - **Cuestionarios.** Los `esc_*` del panel extendido cambian en todos los días ya respondidos, y las semanas sin respuesta quedan vacías. - **Alcohol.** Con pesos registrados, `alcohol_estimado_max` y `alcohol_al_dormir` cambian (con Watson, normalmente bajan en hombres jóvenes y altos y suben en personas de más peso y edad). `cafeina_total_mg` y `alcohol_bebidas` pueden subir: ya no se pierden las tomas sin hora. - **Personas.** Alguien partido en dos nombres por una unión encadenada se une; cambian algunas columnas `per_`. - **Experimentos.** Los ya sellados no cambian de plan, pero su resultado se recalcula con las reglas nuevas.

Lo que no se pudo comprobar en la sesión: - El valor 0.80 de la proporción de agua en la sangre de Watson et al. (1981): se comprobó la definición r = agua / (P · peso) en Searle (2015), pero no el valor de P en el texto original. Queda como constante (`Sustancias.AGUA_SANGRE`) con su nota. - La forma exacta del sesgo de la autocorrelación en Marriott y Pope (1954): se comprobó la referencia, no el texto. La corrección se validó por simulación (ver D.78).

Entrega 10d · R y exportación (commit `035982c`)

Decisiones del autor (27 oct 2026): todo aprobado. No cambia lo que se guarda (`SCHEMA_V` sigue en 14), pero sí el contenido de la exportación: cambian cifras de columnas de `vm_panel.csv` que ya existían, y el LEEME lo dice.

Tabla D.12. Entrega 10d · R y exportación (commit 035982c)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
D.79	R analiza el panel de la app: `vestigium.R` carga `vm_panel_extendido.csv` y lo deja como `panel`, la tabla que usan por omisión todas las funciones; `vm$panel` (`vm_panel.csv`) queda por compatibilidad. Si no hay panel extendido (exportación resumida), se usa `vm_panel.csv` como antes	`vestigium.R` (`vm_archivos`, `.vm_enriquecer`)	H-5-1 (P-30)
D.80	En `vm_panel.csv`, cada columna que comparte nombre con el panel de la app lleva el valor de la app, con sus reglas de 0 y vacío y conservando su tipo (0/1, entero o número): `gasto_total`, `ingreso_total`, `escalada` y `gimnasio` valen 0 desde el primer registro y en días con diario (antes, 0 o falso en cualquier fecha); `ejercicio_min`, 0 en días con datos del reloj y sin sesión; `ultimo_uso_h` suma 24 solo antes de las 5:00 (antes, antes de las 12), y lo mismo en todas las columnas comunes. `ruido_db_medio`, `km` y las otras equivalencias de la misma unidad toman el valor de su columna de la app	`data/Exportar.kt` (`comoLaApp`, `filasPanel`)	H-1-1 en la exportación, H-5-1, H-9-4, H-3-2 en R (P-30, P-16)
D.81	`canciones` en la app cuenta solo las escuchas de 30 s o más (o sin duración registrada), lo que ya decía el diccionario. `luna_ilum` se calcula al final, para todos los	`ciencia/Estadistica.kt` (`panel`)	H-9-3 (P-30)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	días del panel (antes faltaba en los días que solo tenían nutrición o entreno)		
D.82	Las 11 columnas de `vm_panel.csv` que en la app se llaman distinto no se renombran (para no romper scripts viejos); el diccionario dice en cada una su par: `sueno_min/sueno_horas` (minutos frente a horas), `sueno_profundo_min/sueno_profundo`, `sueno_rem_min/sueno_rem`, `hrv_rmssd/hrv`, `km/distancia_km`, `valencia_muestreo/muestreo_valencia`, `luz_dia_min/luz_horas` (minutos frente a horas), `sol_min/sol_horas` (minutos frente a horas), `carga_noche_inicio_h/carga_noche_h`, `temp_piel_delta/temp_piel`, `ruido_db_medio/ruido_db`. `vm_variables.csv` lista las variables que la app cruza (con su nombre, su grupo y si son privadas) y `vestigium.R` cruza esas por omisión; con `privadas = TRUE` suma el seguimiento privado, que la app nunca cruza	`data/Exportar.kt` (`EQUIVALENTES`, `filasVariables`, `leeme`), `data/Diccionario.kt` (`conEquivalente`), `vestigium.R` (`.vm_variables`)	H-5-1 (P-30)
D.83	`vm_familias.csv` (familia, variable, lado) trae las parejas que la app esconde por obvias, generadas con `Estadistica.familias` desde las mismas reglas de `obvia()`: `FAMILIAS`, grupos (lectura del día, momentos, sentimientos, sueños), lugares, suplementos, totales de cada prefijo (`AGREGADOS`), prefijos obvios entre sí (`ENTRE_SI`), la misma persona, el mismo cuestionario y las campañas; cada nombre de `vm_panel.csv` va con su par de la app. Con lado 0, todas las de la familia son obvias entre sí; con lados 1 y 2, solo las de un lado con las del otro. `vm_obvia`, `vm_relaciones` y	`ciencia/Estadistica.kt` (`familias`, `obviaEnFamilias`), `data/Exportar.kt` (`filasFamilias`), `vestigium.R` (`.vm_pares_obvios`, `vm_obvia`)	H-5-2 (P-31)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	`vm_factores` lo leen; sin ese archivo usan la lista vieja		
D.84	Otras funciones de R alineadas con la app: `vm_factores` es «Todo lo que se mueve con algo» (restos sin tendencia según `sin_tendencia`, r de Pearson con n efectivo; en las 0/1, la diferencia de medias con t de Welch y error estándar corregido por AR(1) con la corrección de Marriott y Pope); `vm_relaciones` y `vm_factores` no cruzan `fin_de_semana`, `dia_libre`, `festivo`, `con_diario` ni `n_muestreos`; `vm_semana` pide 5 días por día de la semana y usa t con n − 1; `vm_palabras` usa las mismas 167 palabras vacías que la app (sin importar acentos) y la misma referencia (la valencia media de los días con nota); `vm_atipicos` revisa las mismas variables que la app; `vm_por_hora` separa días laborables y libres con la columna `dia_libre` (fin de semana o festivo); `vm_red` no dibuja como línea a quienes «no se conocen» aunque aparezcan juntas, cuenta los grupos sin las personas aisladas (y las da aparte) y no falla si no hay ningún par. El diccionario documenta que el grado de `vm_red_nodos.csv` usa 1 día juntas y hasta 400 personas (la Red de la app, 2 días y 45 personas)	`vestigium.R` (`vm_factores`, `.vm_sin_tendencia`, `.vm_ar1`, `.vm_dif_dias`, `.vm_no_cruzar`, `vm_semana`, `vm_palabras`, `vm_atipicos`, `vm_por_hora`, `vm_red`), `data/Diccionario.kt`	H-5-3 y H-5-10 en R, H-9-15 en R, H-9-18, H-6-7, H-9-23 (P-32, P-17, P-19)
D.85	Captura: el barómetro acepta lecturas de 300 a 1100 hPa (antes 850 a 1090: por encima de unos 1 450 m se perdían todas); Cold Turkey compara sitios por partes completas del dominio («x.com» ya no es dropbox.com; las apps siguen con «contiene»); un punto sin precisión cuenta como de 100 m, no de 0; el formato viejo de Takeout conserva la precisión de cada punto; las importaciones de la	`sensores/Percepcion.kt` (`RANGO_HPA`), `data/Lote3.kt` (`ColdTurkey.coincide`), `data/Db.kt` (`PRECISION_SIN_DATO`), `data/Lugares.kt`, `ui/pantallas/Mapa.kt`, `data/Importar.kt`	H-3-3, H-3-6, H-3-8 (b), H-9-7, H-1-9, H-9-5 (P-33)

#	Qué cambió	Dónde	Por qué
	versión web y de Obsidian ya no ponen la hora de importar como sellos ni la versión actual como `schema_v` (usan los del archivo o los dejan vacíos, y `schema_v` = 0)		
D.86	Pruebas JVM: `vm_factores` y `vm_relaciones` dan los mismos números que la app con datos inventados (los esperados salieron de correr `vestigium.R`); las familias esconden exactamente las mismas parejas que `obvia()` en todos los pares de una lista de prueba; las palabras vacías de R son las de la app; los dominios de Cold Turkey y el rango del barómetro	`app/src/test/.../ExportacionPrueba.kt`	Que R y la app no vuelvan a separarse sin que una prueba falle
D.87	El panel extendido trae también, con el nombre de la app, las variables `nut_`, `app_` y `act_` que la app cruza (antes solo iban con el nombre de sus tablas: `app_min_…`, nutrientes y movimiento). Sin ellas, R no cruzaba 57 de las variables de la app. Se encontró al correr `vestigium.R` con una exportación real de la v89	`data/Exportar.kt` (`filasPanelExtendido`)	P-30

Efectos que conviene saber al leer los datos: - **`vm_panel.csv` cambia en columnas viejas.** `gasto_total`, `ingreso_total`, `escalada` y `gimnasio` quedan vacías antes del primer registro y en días sin diario; `ejercicio_min` gana ceros; `ultimo_uso_h` deja de sumar 24 entre las 5:00 y las 12:00 (un último uso a las 11:00 valía 35 y ahora vale 11); `canciones` puede bajar en la app. - **R da otras cifras.** `vm_relaciones()` y `vm_factores()` analizan otra tabla, con otras variables y otras parejas obvias: sus listas cambian y deberían coincidir con las de la app. - **Lecturas de presión en altura.** Si vives o viajas por encima de unos 1 450 m, empiezan a aparecer lecturas que antes se descartaban. - **Laptop.** `laptop_social_min` y similares pueden bajar: ya no cuentan sitios que solo contenían el nombre.

Lo que no se pudo comprobar en la sesión: - R no corre en CI. En la sesión se instaló R 4.3.3 y se corrió `vestigium.R` completo con CSV sintéticos (incluidas `vm_relaciones`, `vm_factores`, `vm_semana`, `vm_palabras`, `vm_atipicos` y `vm_red`); de ahí salieron los números que fija `ExportacionPrueba`. Después se corrió con una exportación real de la v89: carga y analiza sin errores, pero 57 variables de la app no estaban en el panel extendido con su nombre (D.87). Después, el autor comprobó con una exportación real que las primeras parejas de `vm_relaciones()` coinciden con las de «Las relaciones más marcadas» (28 oct 2026). - El rango del barómetro se comprobó en las hojas de datos de dos sensores comunes (Bosch BMP280: 300 a 1100 hPa; ST LPS22HB: 260 a 1260 hPa); no se sabe qué sensor trae tu teléfono. - `vm_cruce` (R) sigue con el n bruto: P-17 no la pedía.

Apéndice E. Glosario

Reúne, en orden alfabético, los términos que cada capítulo explica en su mini-glosario, con el capítulo donde se explican. Cuando un término aparece en dos capítulos, se dan las dos explicaciones, porque cada una lo dice desde su tema. Se genera con `ensamblado/glosario.py`; no se edita a mano.

Tabla E.1. Glosario

Término	Qué significa	Cap.
Absorción	El paso de la sustancia del estómago a la sangre. Tarda un rato: por eso un café no hace efecto en el segundo en que lo tomas.	5
Activación	Cuánta **energía o agitación** hay en el cuerpo y la mente, sin importar si es agradable. De 1 (muy baja: agotado) a 7 (muy alta: acelerado). En inglés, *arousal*.	3
AES-256	El algoritmo de cifrado estándar más usado; «256» es el largo de la llave en bits.	10
Aleatorizar (sortear)	Decidir al azar qué periodos llevan la acción. Evita que tú elijas, sin querer, hacerla justo cuando ya ibas a estar mejor.	8
Ancla	El texto que acompaña a un número de una escala para que signifique lo mismo cada vez (p. ej., «4 = Neutral: plano»).	3
Android Keystore	Un almacén de llaves del sistema: la app puede usar una llave para cifrar, pero no puede sacarla del teléfono.	10
AR(1) (autocorrelación de orden 1)	Supuesto de que el parecido entre días decae de un día a otro de forma fija: lo que importa es cuánto se parece cada día al anterior. La app lo usa para corregir los intervalos de las correlaciones (n efectivo) y de las diferencias de medias (sección 6.6 y 6.15).	6
Arrastre (*carryover*)	Que el efecto de una condición siga actuando cuando ya empezó la otra. El lavado existe para evitarlo.	8
Autocorrelación	(cap. 6) Qué tanto el valor de hoy se parece al de ayer. Si duermes poco una semana entera, los días de esa semana se parecen entre sí. (cap. 8) Que un día se parezca al anterior (si hoy estás bien, mañana probablemente también). La autocorrelación de orden 1, ρ, va de −1 a 1; 0 significa días independientes.	6, 8
Autorreporte	Una respuesta que das tú sobre ti mismo. Es la única forma de medir lo subjetivo, y tiene sesgos conocidos	3

Término	Qué significa	Cap.
	(sección 3.4).	
Autoseguimiento (*self-tracking*)	Registrar de forma sistemática datos sobre uno mismo: ánimo, sueño, pasos, gastos. Puede ser a mano (un diario) o con sensores (un reloj).	1
Benjamini-Hochberg (BH) y q	Una corrección para comparaciones múltiples. q < 0.10 quiere decir, aproximadamente: «de todas las relaciones que marco como firmes, espero que a lo más un 10 % sean azar».	6
β estandarizado	En un modelo con varias causas posibles: cuántas desviaciones estándar cambia el objetivo cuando un predictor sube una desviación estándar, con los demás fijos.	6
Campaña	Un reto opcional de lunes a domingo («5 noches de 7 horas»).	9
Cegamiento	Que quien recibe la acción no sepa si la está recibiendo (como con una pastilla de azúcar). En estos experimentos casi nunca es posible.	8
Cercanía (IOS)	Qué tan cerca sientes a alguien, de 1 a 7, eligiendo entre siete pares de círculos cada vez más encimados (Aron et al., 1992).	7
Cifrar	Convertir un archivo en algo ilegible sin una llave.	10
Co-mención	Que dos personas aparezcan mencionadas **el mismo día lógico**, aunque sea en textos distintos. Es la base de las líneas de la Constelación y de la Red.	7
Comparaciones múltiples	(cap. 1) Revisar muchas preguntas a la vez. Cuantas más se revisan, más «hallazgos» salen por puro azar (sección 1.6). (cap. 6) Revisar muchas parejas a la vez. Con 1000 parejas sin relación, unas 50 tendrán p < 0.05 por azar.	1, 6
Componente	Un grupo de nodos conectados entre sí por algún camino; dos componentes no tienen ninguna línea entre ellas.	7
Condición	Cada una de las dos situaciones que se comparan: **con** la acción («SÍ») o **sin** ella («no»).	8
Confusor	Una tercera cosa que mueve a las dos variables que se comparan, como el día de la semana o estar enfermo. Las protecciones de la app no lo eliminan.	6
Constancia	Cumplir algo **la mayoría** de los días de una ventana (por ejemplo, 25 de 30), sin necesidad de racha.	9
Correlación (r)	Un número de −1 a 1 que dice qué tanto	6

Término	Qué significa	Cap.
	dos variables suben y bajan juntas. +1: suben juntas siempre en línea recta; 0: ninguna relación lineal; −1: cuando una sube, la otra baja.	
Covariable que cambia con el tiempo (*time-varying covariate*)	Un dato de contexto que no es fijo, sino que tiene un valor por periodo; por ejemplo, la relación que tenías con una persona cada día.	7
d de Cohen	La diferencia entre las dos condiciones medida en «desviaciones estándar»: cuántas veces el vaivén normal de un día a otro (Cohen, 1988).	8
Dato faltante (`null`)	«No sé» para ese día. No es lo mismo que 0: 0 minutos de ejercicio es un dato; no tener reloj ese día es un faltante.	6
Dato importado	Lo que llega de un archivo que tú exportas de otro servicio y cargas en la app (Spotify, Google, WhatsApp…).	4
Dato pasivo	Lo que el teléfono o el reloj registran solos (pasos, pantalla, ubicación…). Tú no haces nada.	4
Densidad	Qué fracción de todas las líneas posibles existe. Con n personas hay $n(n-1)/2$ pares posibles.	7
Desfase	Comparar lo de hoy con lo de **mañana** (¿dormir hoy se asocia con el ánimo de mañana?).	6
Desviación estándar (DE)	Qué tan lejos del promedio suelen caer los valores.	6
Día de calendario	El día normal, de 00:00 a 24:00.	4
Día lógico	(cap. 3) El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2). Un registro a la 01:00 cuenta para el día anterior. (cap. 4) El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2, sección 2.3). Un evento a las 01:00 cuenta para el día *anterior*. (cap. 7) El día de la app: empieza a las 05:00 (capítulo 2).	3, 4, 7
Diseño ABAB (alterno)	Alternar periodos sin la acción (A) y con ella (B) varias veces. En la app: semanas alternas, en un orden sorteado.	8
Diseño antes/después (AB)	Un solo periodo sin la acción y luego uno con ella.	8
Eliminación	Cómo el cuerpo la va quitando (sobre todo el hígado).	5
Eliminación de orden cero	Se va una **cantidad fija** por hora, sin importar cuánto haya. El alcohol se elimina así casi siempre, porque la enzima que lo procesa trabaja a su máxima velocidad desde los primeros tragos (Jones, 2010).	5

Término	Qué significa	Cap.
Entre personas / dentro de la persona	Una relación **entre personas** compara a unas personas con otras (Ana duerme más que Beto). Una relación **dentro de la persona** compara los días de alguien consigo mismo (Ana duerme más los sábados que los martes). Pueden ir en direcciones distintas (sección 1.4.2).	1
Estacionario	Un proceso cuyas reglas no cambian con el tiempo: su promedio, su variabilidad y sus relaciones son las mismas este año que hace cinco. Una vida casi nunca lo es del todo.	1
Estado subjetivo	Lo que solo tú puedes observar: cómo te sientes, qué piensas, qué tan estresado o solo te sientes. No hay sensor que lo mida; hay que preguntarlo.	3
Diseño de caso único / N-de-1	(cap. 1) Un estudio con **una sola persona** que se observa o se compara consigo misma muchas veces. «N» es el número de participantes; aquí, 1 (capítulo 8). (cap. 8) Un experimento con **una sola persona**, que se compara consigo misma en distintos periodos: unos con la acción y otros sin ella. «N» es el número de participantes; aquí, 1.	1, 8
Factor de Widmark (*r*)	La fracción del peso corporal en la que se reparte el alcohol (casi toda el agua del cuerpo).	5
Falsa señal (falso positivo)	Que el método diga «hay un efecto» cuando en realidad no lo hay. Un intervalo del 95 % bien hecho lo hace el **5 %** de las veces.	8
Farmacocinética	Cómo entra, se reparte y sale una sustancia del cuerpo con el tiempo.	5
Gamificación	Usar elementos de juego (puntos, medallas, retos, rachas) en algo que no es un juego (Deterding et al., 2011).	9
GCM	Un modo de usar AES que, además de cifrar, añade una **etiqueta de autenticación**: si alguien cambia un solo bit del archivo, el descifrado falla en vez de dar datos alterados (Dworkin, 2007).	10
Grado	Cuántas líneas tiene un nodo: con cuántas personas está unida.	7
Grupo de relación	La relación simplificada que usan los análisis: `familia`, `pareja`, `amistad`, `trabajo`, `casa` y, aparte, `expareja` y las demás (sección 7.4).	7
Health Connect	El sistema de salud de Android, donde otras apps (por ejemplo, la del reloj) escriben sus datos. La app solo pide permisos de lectura.	4

Término	Qué significa	Cap.
hPa	Hectopascales, la unidad de presión del aire (a nivel del mar, ~1013 hPa).	4
Idiográfico	Que busca entender **a una persona concreta**: «en mis días, ¿dormir más va con mejor ánimo?». Es el enfoque de esta app.	1
Instrumento validado	Un cuestionario publicado cuyas preguntas, escala y forma de puntuar se han probado en estudios (miden lo que dicen medir y dan resultados estables).	3
Integridad	Que los datos no se pierdan, no se dañen y no cambien sin que lo sepas.	10
Intervalo de confianza de 95 %	(cap. 6) El rango de valores compatibles con tus datos. Si va de 0.10 a 0.47, la relación real probablemente está en ese rango; si incluye el 0, podría no haber relación. (cap. 8) Un rango de valores plausibles para el efecto. Si se repitiera el experimento muchas veces con el mismo método, el 95 % de esos rangos contendría el efecto real… **si los supuestos del método se cumplen** (sección 8.6).	6, 8
IV (vector de inicialización)	Un número al azar que se usa una sola vez por cifrado para que el mismo contenido no produzca el mismo resultado.	10
Jet lag social	La diferencia entre el punto medio del sueño en los días libres y en los laborales: como si cada fin de semana viajaras a otro huso horario y volvieras el lunes (Wittmann et al., 2006).	5
Lavado (*washout*)	Días que **no cuentan** después de cada cambio de condición, para que el efecto de la condición anterior se vaya (y el de la nueva aparezca).	8
Ley de Campbell	Cuanto más se usa un indicador para premiar o decidir, más presión hay para distorsionarlo y más deja de reflejar lo que medía (Campbell, 1979).	9
Logro	Una medalla que se gana al llegar a una meta (100 días escritos, un día de 20 000 pasos).	9
Maldición del ganador	La relación más fuerte de una lista larga casi siempre exagera su tamaño, aunque sea real: al escoger la que dio la *r* más grande, se escoge también la que tuvo más suerte (Ioannidis, 2008).	1
Mediana	El valor del medio al ordenar una lista. Aguanta mejor los valores raros que el promedio.	4
Mediana / MAD	La mediana es el valor de en medio. La MAD (desviación absoluta mediana) es	6

Término	Qué significa	Cap.
	la mediana de las distancias a la mediana: una DE que no se deja arrastrar por los valores extremos.	
Medición en la vida diaria	Preguntar o medir **mientras la persona vive su vida**, no en un laboratorio ni de memoria: avisos en el teléfono, sensores, diarios. En la literatura se llama *ambulatory assessment* o *ecological momentary assessment* (Trull y Ebner-Priemer, 2013; Shiffman et al., 2008).	1
Mención	Escribir `@nombre` en un texto (diario, momento, sueño, nota, carta). La app solo «ve» a una persona si está escrita así.	7
MNAR	«Faltante no al azar» (*missing not at random*): cuando la razón por la que falta un dato depende del propio dato. Ejemplo: no llenar el diario precisamente los días malos (Rubin, 1976; sección 3.15).	3
Modelo circumplejo	Propuesta de Russell (1980): casi todas las emociones se ubican en un plano con dos ejes independientes, valencia y activación.	3
Modelo multinivel (jerárquico, de efectos mixtos)	Modelo que trata de forma explícita que los días están anidados en semanas, meses y etapas: estima, por ejemplo, una relación en cada año y cuánto varía de un año a otro. La app no lo usa; es trabajo futuro.	11
MSSD	Promedio de los cuadrados de las diferencias entre días consecutivos de calendario con ambos datos: mide la inestabilidad de un día al siguiente (von Neumann et al., 1941).	6
Muestreo de experiencia (ESM)	Preguntar varias veces al día, en momentos al azar, «¿cómo estás ahora?». En inglés, *experience sampling method*; casi sinónimo de *ecological momentary assessment* (EMA).	3
n / n efectivo (nEf)	n: cuántos días tienen ambos datos. nEf: a cuántos días **independientes** equivalen, una vez descontado que se parecen a sus vecinos.	6
Nombre canónico	El nombre con el que la app cuenta a una persona después de aplicar las **equivalencias** (si dijiste que `@anita` es `@ana`, el canónico de `anita` es `ana`).	7
Nomotético	Que busca leyes que valgan **para la gente en general**: «en promedio, quien duerme más está de mejor ánimo». Es el enfoque habitual de la psicología y la medicina.	1

Término	Qué significa	Cap.
p	La probabilidad de ver una relación así de fuerte **por puro azar** si en realidad no hubiera ninguna.	6
Panel	(cap. 3) La tabla de análisis: una fila por día, una columna por variable (capítulo 2). (cap. 6) La tabla con **un renglón por día** y **una columna por variable**. Casi todos los análisis salen de ahí.	3, 6
PBKDF2	Una función que convierte una contraseña en una llave **a propósito lenta**: repite un cálculo muchas veces (las **iteraciones**) para que probar millones de contraseñas cueste mucho (Turan et al., 2010).	10
Pearson / Spearman	Dos formas de calcular la correlación. Pearson usa los valores; Spearman usa su **orden** (el día con más sueño es el 1.º, el siguiente el 2.º…), así que no le afectan los valores extremos y capta relaciones que suben sin ser rectas.	6
Periodo anterior	El periodo de la misma duración inmediatamente antes (la semana o el mes anterior). Los reportes se comparan contra él.	9
Prerregistro	Escribir la pregunta, la hipótesis y cómo vas a analizar **antes** de ver los datos, para no acomodar la conclusión a lo que salga (Nosek et al., 2018).	8
Presencia	Si ese día **estuviste con** la persona, solo **pensaste en** ella o hablaron por **mensajes** (capítulo 3, sección 3.13).	7
Proxy	(cap. 4) Una medida *indirecta* de lo que de verdad nos interesa. Ejemplo: «luz fuerte del teléfono» es un proxy de «estuve al aire libre», porque no mide el aire libre, sino la luz. (cap. 5) Una medida indirecta de lo que interesa (capítulo 4).	4, 5
PSS-4	Cuestionario de estrés percibido: cuatro preguntas de 0 (nunca) a 4 (muy a menudo), dos de ellas inversas; total de 0 a 16. En la app, cada 7 días.	3
Pulso	La tarea que la app ejecuta cada ~15 minutos en segundo plano (sección 4.2).	4
Punto medio del sueño	La hora a la mitad entre dormirte y despertar.	5
Quantified Self	El nombre con que se conoce a la comunidad y la práctica de medirse a uno mismo con números, sobre todo con tecnología (Swan, 2013).	1
Quitar la tendencia	Comparar cada día con sus vecinos en el calendario en vez de con todo tu historial.	6

Término	Qué significa	Cap.
Racha	Días **seguidos** cumpliendo algo. Un solo día sin cumplir la rompe.	9
Reactividad	Que medir algo cambie lo que se mide (capítulo 3, sección 3.14).	9
Red (grafo)	Un dibujo de **nodos** (personas) unidos por **aristas** o **vínculos** (líneas). En matemáticas se llama *grafo*.	7
Red egocéntrica	La red vista desde una persona central, el **ego** (tú), con sus contactos (los **alteri**) y las relaciones entre ellos (Perry et al., 2018). Es el tipo de red de esta app.	7
Relación	Qué es esa persona para ti (familia, pareja, amistad…). Se guarda con **historial**: la relación que tenía cada día.	7
Relación obvia	Dos variables que salen de la misma fuente o se calculan una de otra (calorías y proteína). Su correlación no dice nada nuevo de ti.	6
Reporte	Una imagen (y, para el mes y el año, también un PDF) que resume un periodo. La app la genera sola y la guarda en el teléfono.	9
Restricción de Burt	Una medida de qué tanto tus contactos **se conocen entre sí** (son redundantes). Baja = tus contactos están en mundos separados y tú eres el puente entre ellos (Burt, 2004; sección 7.11).	7
Retrospectivo	Que se responde **después**, recordando («¿cómo estuvo tu día?»). Lo opuesto a «momentáneo» («¿cómo estás ahora?»).	3
RMSSD	Una forma de medir la variabilidad del corazón (sección 4.5.2).	4
Sal	Bytes al azar que se mezclan con la contraseña, para que la misma contraseña dé llaves distintas en cada archivo.	10
Saturación	Qué tan llena está una reserva (aquí, la de creatina del músculo), de 0 a 100 %.	5
Seguimiento privado	Impulsos, recaídas, libido, detonantes, medicamentos y el hábito ligado a las recaídas. Desde el módulo 10a solo se ven en la pantalla Privado y viajan a R (sección 10.3).	10
t de Student	La curva que reemplaza a la normal cuando la variabilidad se estima con pocos datos: tiene colas más gruesas, y más cuanto menos grados de libertad.	6
t de Welch	La prueba t para comparar dos promedios sin suponer que los dos grupos varían lo mismo; admite grados de libertad no enteros (Welch, 1947).	6

Término	Qué significa	Cap.
Tendencia	(cap. 6) Un cambio lento, de semanas o meses (bajas de peso poco a poco; los días se acortan en otoño). (cap. 8) Que la medida suba o baje sola con el tiempo, por algo ajeno al experimento (la estación del año, avanzar en el gimnasio, una racha).	6, 8
Transformación z de Fisher	z = atanh(*r*): convierte una correlación en una escala donde su error es aproximadamente normal, para calcular su intervalo y su *p* (Fisher, 1915).	6
Valencia	Qué tan **agradable o desagradable** se siente algo. En la app, de 1 (muy desagradable) a 7 (muy agradable).	3
Variable	Algo que tiene un número cada día: horas de sueño, valencia, minutos en una app, si mencionaste a una persona (1) o no (0).	6
Vida media ($T_{½}$)	El tiempo que tarda en irse **la mitad** de lo que hay. Si la vida media es 5 h, de 100 mg quedan 50 a las 5 h, 25 a las 10 h, 12.5 a las 15 h. Esto se llama eliminación **de primer orden** (se va una proporción fija por hora).	5
Volumen de distribución	El «tamaño del recipiente» en el que se diluye una sustancia. Con la misma cantidad, un recipiente más chico da una concentración más alta.	5
WHO-5	Cuestionario de bienestar: cinco frases, cada una de 0 (nunca) a 5 (todo el tiempo). En la app, cada 7 días.	3
z robusto	Qué tan lejos está un día de lo habitual, medido con la mediana y la MAD en lugar del promedio y la desviación estándar, para que los valores raros no muevan la regla. La app marca como atípico un día con	z

Referencias

Las referencias marcadas **[sin verificar: …]** no se pudieron comprobar del todo en la sesión en que se citaron; el corchete dice qué parte falta. Todas las demás se comprobaron (DOI o enlace) en su sesión; el detalle está en `referencias.md`.

Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (Eds.). (1964). *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables* (Applied Mathematics Series 55). National Bureau of Standards. https://personal.math.ubc.ca/~cbm/aands/

Android Developers. (s. f.). *Location: getAccuracy()* [Página web]. Android API reference. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://developer.android.com/reference/android/location/Location#getAccuracy()

Armitage, P., McPherson, C. K., & Rowe, B. C. (1969). Repeated significance tests on accumulating data. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 132*(2), 235–244. https://doi.org/10.2307/2343787

Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992). Inclusion of Other in the Self Scale and the structure of interpersonal closeness. *Journal of Personality and Social Psychology, 63*(4), 596–612. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.4.596

Asparouhov, T., Hamaker, E. L., & Muthén, B. (2018). Dynamic structural equation models. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 25*(3), 359–388. https://doi.org/10.1080/10705511.2017.1406803

Barnett, A. G., van der Pols, J. C., & Dobson, A. J. (2005). Regression to the mean: What it is and how to deal with it. *International Journal of Epidemiology, 34*(1), 215–220. https://doi.org/10.1093/ije/dyh299 **[sin verificar: coautores]**

Basner, M., & Dinges, D. F. (2011). Maximizing sensitivity of the Psychomotor Vigilance Test (PVT) to sleep loss. *Sleep, 34*(5), 581–591. https://doi.org/10.1093/sleep/34.5.581

Basner, M., Mollicone, D., & Dinges, D. F. (2011). Validity and sensitivity of a brief psychomotor vigilance test (PVT-B) to total and partial sleep deprivation. *Acta Astronautica, 69*(11–12), 949–959. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.07.015

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57*(1), 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Benjamini, Y., & Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *The Annals of Statistics, 29*(4), 1165–1188. https://doi.org/10.1214/aos/1013699998

Bernard, H. R., Killworth, P., Kronenfeld, D., & Sailer, L. (1984). The problem of informant accuracy: The validity of retrospective data. *Annual Review of Anthropology, 13*, 495–517. https://doi.org/10.1146/annurev.an.13.100184.002431

Bosch Sensortec. (2021). *BMP280: Digital pressure sensor. Data sheet* (BST-BMP280-DS001-26, revisión 1.26). https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf

Bretherton, C. S., Widmann, M., Dymnikov, V. P., Wallace, J. M., & Bladé, I. (1999). The effective number of spatial degrees of freedom of a time-varying field. *Journal of Climate, 12*(7), 1990–2009. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1999)012<1990:TENOSD>2.0.CO;2

Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. *American Journal of Sociology, 110*(2), 349–399. https://doi.org/10.1086/421787

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning, 2*(1), 67–90. https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X

Chinoy, E. D., Cuellar, J. A., Huwa, K. E., Jameson, J. T., Watson, C. H., Bessman, S. C., Hirsch, D. A., Cooper, A. D., Drummond, S. P. A., & Markwald, R. R. (2021). Performance of seven consumer sleep-tracking devices compared with polysomnography. *Sleep, 44*(5), zsaa291. https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa291

Choe, E. K., Lee, N. B., Lee, B., Pratt, W., & Kientz, J. A. (2014). Understanding quantified-selfers' practices in collecting and exploring personal data. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1143–1152). ACM. https://doi.org/10.1145/2556288.2557372

Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association, 79*(387), 531–554. https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10478080

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior, 24*(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404

Conner, T. S., & Barrett, L. F. (2012). Trends in ambulatory self-report: The role of momentary experience in psychosomatic medicine. *Psychosomatic Medicine, 74*(4), 327–337. https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e3182546f18

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin, 52*(4), 281–302. https://doi.org/10.1037/h0040957

Cruise, C. E., Broderick, J., Porter, L., Kaell, A., & Stone, A. A. (1996). Reactive effects of diary self-assessment in chronic pain patients. *Pain, 67*(2–3), 253–258. https://doi.org/10.1016/0304-3959(96)03125-9

Csikszentmihalyi, M., & Larson, R. (1987). Validity and reliability of the experience-sampling method. *Journal of Nervous and Mental Disease, 175*(9), 526–536. https://doi.org/10.1097/00005053-198709000-00004

Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. *Journal of Personality and Social Psychology, 56*(5), 815–822. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.5.815

Cuttone, A., Bækgaard, P., Sekara, V., Jonsson, H., Larsen, J. E., & Lehmann, S. (2017). SensibleSleep: A Bayesian model for learning sleep patterns from smartphone events. *PLOS ONE, 12*(1), e0169901. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169901

Daza, E. J. (2018). Causal analysis of self-tracked time series data using a counterfactual framework for N-of-1 trials. *Methods of Information in Medicine, 57*(S 01), e10–e21. https://doi.org/10.3414/ME16-02-0044

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin, 125*(6), 627–668. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry, 11*(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dejonckheere, E., Mestdagh, M., Houben, M., Rutten, I., Sels, L., Kuppens, P., & Tuerlinckx, F. (2019). Complex affect dynamics add limited information to the prediction of psychological well-being. *Nature Human Behaviour, 3*(5), 478–491. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0555-0 **[sin verificar: autores después del tercero]**

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". En *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference* (pp. 9–15). ACM. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Domhoff, G. W. (2003). *The scientific study of dreams: Neural networks, cognitive development, and content analysis*. American Psychological Association. **[sin verificar: subtítulo y ficha editorial]**

Dworkin, M. J. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (NIST Special Publication 800-38D). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

Eagle, N., Pentland, A., & Lazer, D. (2009). Inferring friendship network structure by using mobile phone data. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(36), 15274–15278. https://doi.org/10.1073/pnas.0900282106

Epstein, D. A., Ping, A., Fogarty, J., & Munson, S. A. (2015). A lived informatics model of personal informatics. En *Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing* (pp. 731–742). ACM. https://doi.org/10.1145/2750858.2804250

Fieller, E. C., Hartley, H. O., & Pearson, E. S. (1957). Tests for rank correlation coefficients. I. *Biometrika, 44*(3–4), 470–481. https://doi.org/10.1093/biomet/44.3-4.470

Fisher, A. J., Medaglia, J. D., & Jeronimus, B. F. (2018). Lack of group-to-individual generalizability is a threat to human subjects research. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 115*(27), E6106–E6115. https://doi.org/10.1073/pnas.1711978115 **[sin verificar: páginas]**

Fisher, R. A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika, 10*(4), 507–521. https://doi.org/10.2307/2331838

Fruchterman, T. M. J., & Reingold, E. M. (1991). Graph drawing by force-directed placement. *Software: Practice and Experience, 21*(11), 1129–1164. https://doi.org/10.1002/spe.4380211102

Fuller, D., Colwell, E., Low, J., Orychock, K., Tobin, M. A., Simango, B., Buote, R., Van Heerden, D., Luan, H., Cullen, K., Slade, L., & Taylor, N. G. A. (2020). Reliability and validity of commercially available wearable devices for measuring steps, energy expenditure, and heart rate: Systematic review. *JMIR mHealth and uHealth, 8*(9), e18694. https://doi.org/10.2196/18694

Gächter, S., Starmer, C., & Tufano, F. (2015). Measuring the closeness of relationships: A comprehensive evaluation of the 'Inclusion of the Other in the Self' scale. *PLoS ONE, 10*(6), e0129478. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129478

Gelman, A., Hill, J., & Yajima, M. (2012). Why we (usually) don't have to worry about multiple comparisons. *Journal of Research on Educational Effectiveness, 5*(2), 189–211. https://doi.org/10.1080/19345747.2011.618213

Gelman, A., & Loken, E. (2014). The statistical crisis in science. *American Scientist, 102*(6), 460–465. https://doi.org/10.1511/2014.111.460 **[sin verificar: página final]**

Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B., Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. *Journal of Research in Personality, 37*(6), 504–528. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica, 37*(3), 424–438. https://doi.org/10.2307/1912791 **[sin verificar: página final]**

Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics, 2*(2), 111–120. https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7

Guyatt, G., Sackett, D., Taylor, D. W., Chong, J., Roberts, R., & Pugsley, S. (1986). Determining optimal therapy—randomized trials in individual patients. *New England Journal of Medicine, 314*(14), 889–892. https://doi.org/10.1056/NEJM198604033141406

Hall, C. S., & Van de Castle, R. L. (1966). *The content analysis of dreams*. Appleton-Century-Crofts.

Hamaker, E. L., & Wichers, M. (2017). No time like the present: Discovering the hidden dynamics in intensive longitudinal data. *Current Directions in Psychological Science, 26*(1), 10–15. https://doi.org/10.1177/0963721416666518

Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. En *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 3025–3034). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377

Harpsøe, N. G., Andersen, L. P. H., Gögenur, I., & Rosenberg, J. (2015). Clinical pharmacokinetics of melatonin: A systematic review. *European Journal of Clinical Pharmacology, 71*(8), 901–909. https://doi.org/10.1007/s00228-015-1873-4

Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. *Journal of Educational Statistics, 6*(2), 107–128. https://doi.org/10.3102/10769986006002107

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146*(730), 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803

Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for measuring loneliness in large surveys: Results from two population-based studies. *Research on Aging, 26*(6), 655–672. https://doi.org/10.1177/0164027504268574

Hultman, E., Söderlund, K., Timmons, J. A., Cederblad, G., & Greenhaff, P. L. (1996). Muscle creatine loading in men. *Journal of Applied Physiology, 81*(1), 232–237. https://doi.org/10.1152/jappl.1996.81.1.232

Institute of Medicine. (2001). *Caffeine for the sustainment of mental task performance: Formulations for military operations*. National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10219

Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine, 2*(8), e124. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

Ioannidis, J. P. A. (2008). Why most discovered true associations are inflated. *Epidemiology, 19*(5), 640–648. https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e31818131e7

Jahng, S., Wood, P. K., & Trull, T. J. (2008). Analysis of affective instability in ecological momentary assessment: Indices using successive difference and group comparison via multilevel modeling. *Psychological Methods, 13*(4), 354–375. https://doi.org/10.1037/a0014173

Jones, A. W. (2010). Evidence-based survey of the elimination rates of ethanol from blood with applications in forensic casework. *Forensic Science International, 200*(1–3), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2010.02.021

Jones, G. (2008). Pharmacokinetics of vitamin D toxicity. *The American Journal of Clinical Nutrition, 88*(2), 582S–586S. https://doi.org/10.1093/ajcn/88.2.582S

Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., & Redelmeier, D. A. (1993). When more pain is preferred to less: Adding a better end. *Psychological Science, 4*(6), 401–405. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1993.tb00589.x

Kardous, C. A., & Shaw, P. B. (2014). Evaluation of smartphone sound measurement applications. *The Journal of the Acoustical Society of America, 135*(4), EL186–EL192. https://doi.org/10.1121/1.4865269

Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: Transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. *Current Directions in Psychological Science, 24*(1), 10–16. https://doi.org/10.1177/0963721414550708

Korotitsch, W. J., & Nelson-Gray, R. O. (1999). An overview of self-monitoring research in assessment and treatment. *Psychological Assessment, 11*(4), 415–425. https://doi.org/10.1037/1040-3590.11.4.415

Kratochwill, T. R., & Levin, J. R. (2010). Enhancing the scientific credibility of single-case intervention research: Randomization to the rescue. *Psychological Methods, 15*(2), 124–144. https://doi.org/10.1037/a0017736

Kravitz, R. L., Duan, N., & the DEcIDE Methods Center N-of-1 Guidance Panel (Eds.). (2014). *Design and implementation of N-of-1 trials: A user's guide* (AHRQ Publication No. 13(14)-EHC122-EF). Agency for Healthcare Research and Quality. https://effectivehealthcare.ahrq.gov/N-1-Trials.cfm **[sin verificar: enlace no abierto]**

Kuppens, P., Allen, N. B., & Sheeber, L. B. (2010). Emotional inertia and psychological maladjustment. *Psychological Science, 21*(7), 984–991. https://doi.org/10.1177/0956797610372634

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer. **[sin verificar: ficha editorial]**

Ley Federal del Trabajo. (1970, última reforma publicada en el DOF el 14 de mayo de 2026). Artículo 74. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology, 49*(4), 764–766. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013

Li, I., Dey, A., & Forlizzi, J. (2010). A stage-based model of personal informatics systems. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 557–566). ACM. https://doi.org/10.1145/1753326.1753409

Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science, 18*(5), 421–428. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x

Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical analysis with missing data* (3.ª ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119482260

Marriott, F. H. C., & Pope, J. A. (1954). Bias in the estimation of autocorrelations. *Biometrika, 41*(3–4), 390–402. https://doi.org/10.1093/biomet/41.3-4.390

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika, 58*(4), 525–543. https://doi.org/10.1007/BF02294825

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mohr, D. C., Zhang, M., & Schueller, S. M. (2017). Personal sensing: Understanding mental health using ubiquitous sensors and machine learning. *Annual Review of Clinical Psychology, 13*, 23–47. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-044949

Molenaar, P. C. M. (2004). A manifesto on psychology as idiographic science: Bringing the person back into scientific psychology, this time forever. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 2*(4), 201–218. https://doi.org/10.1207/s15366359mea0204_1

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (s. f.). *What is a standard drink?* Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/what-standard-drink

Nehlig, A. (2018). Interindividual differences in caffeine metabolism and factors driving caffeine consumption. *Pharmacological Reviews, 70*(2), 384–411. https://doi.org/10.1124/pr.117.014407

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 115*(11), 2600–2606. https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

OWASP Foundation. (s. f.). *Password storage cheat sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour, 5*, 1535–1547. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5

Perry, B. L., Pescosolido, B. A., & Borgatti, S. P. (2018). *Egocentric network analysis: Foundations, methods, and models*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316443255

Phillips, A. J. K., Clerx, W. M., O'Brien, C. S., Sano, A., Barger, L. K., Picard, R. W., Lockley, S. W., Klerman, E. B., & Czeisler, C. A. (2017). Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing. *Scientific Reports, 7*, Artículo 3216. https://doi.org/10.1038/s41598-017-03171-4

Pinheiro, J., Bates, D., & R Core Team. (2026). *nlme: Linear and nonlinear mixed effects models* (versión 3.1-171) [Paquete de R]. https://search.r-project.org/CRAN/refmans/nlme/html/corAR1.html

Pyper, B. J., & Peterman, R. M. (1998). Comparison of methods to account for autocorrelation in correlation analyses of fish data. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 55*(9), 2127–2140. https://doi.org/10.1139/f98-104

Remor, E. (2006). Psychometric properties of a European Spanish version of the Perceived Stress Scale (PSS). *The Spanish Journal of Psychology, 9*(1), 86–93. https://doi.org/10.1017/S1138741600006004

Rintala, A., Wampers, M., Myin-Germeys, I., & Viechtbauer, W. (2019). Response compliance and predictors thereof in studies using the experience sampling method. *Psychological Assessment, 31*(2), 226–235. https://doi.org/10.1037/pas0000662

Roberts, S. (2004). Self-experimentation as a source of new ideas: Ten examples about sleep, mood, health, and weight. *Behavioral and Brain Sciences, 27*(2), 227–262. https://doi.org/10.1017/S0140525X04000068

Robinson, M. D., & Clore, G. L. (2002). Belief and feeling: Evidence for an accessibility model of emotional self-report. *Psychological Bulletin, 128*(6), 934–960. https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.6.934

Roenneberg, T., Allebrandt, K. V., Merrow, M., & Vetter, C. (2012). Social jetlag and obesity. *Current Biology, 22*(10), 939–943. https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.03.038

Romero, E., Villar, P., Gómez-Fraguela, J. A., & López-Romero, L. (2012). Measuring personality traits with ultra-short scales: A study of the Ten Item Personality Inventory (TIPI) in a Spanish sample. *Personality and Individual Differences, 53*(3), 289–293. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.03.035

Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika, 63*(3), 581–592. https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.581

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology, 39*(6), 1161–1178. https://doi.org/10.1037/h0077714

Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A. (1989). Affect Grid: A single-item scale of pleasure and arousal. *Journal of Personality and Social Psychology, 57*(3), 493–502. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.3.493

Schork, N. J. (2015). Personalized medicine: Time for one-person trials. *Nature, 520*(7549), 609–611. https://doi.org/10.1038/520609a

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. *Journal of Personality and Social Psychology, 45*(3), 513–523. https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.3.513

Schwarz, N., Strack, F., & Mai, H.-P. (1991). Assimilation and contrast effects in part-whole question sequences: A conversational logic analysis. *Public Opinion Quarterly, 55*(1), 3–23. https://doi.org/10.1086/269239

Searle, J. (2015). Alcohol calculations and their uncertainty. *Medicine, Science and the Law, 55*(1), 58–64. https://doi.org/10.1177/0025802414524385

Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health, 5*, Artículo 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

Shiffman, S., Stone, A. A., & Hufford, M. R. (2008). Ecological momentary assessment. *Annual Review of Clinical Psychology, 4*, 1–32. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science, 22*(11), 1359–1366. https://doi.org/10.1177/0956797611417632

STMicroelectronics. (2016). *LPS22HB: MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer* (DocID027083 Rev 5). Copia en https://cdn.sparkfun.com/assets/a/7/b/5/e/LPS22HB.pdf

Stone, A. A., Shiffman, S., Schwartz, J. E., Broderick, J. E., & Hufford, M. R. (2002). Patient non-compliance with paper diaries. *BMJ, 324*(7347), 1193–1194. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7347.1193

Storey, J. D., & Tibshirani, R. (2003). Statistical significance for genomewide studies. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 100*(16), 9440–9445. https://doi.org/10.1073/pnas.1530509100

Swan, M. (2013). The Quantified Self: Fundamental disruption in big data science and biological discovery. *Big Data, 1*(2), 85–99. https://doi.org/10.1089/big.2012.0002

Tanious, R., & Onghena, P. (2019). Randomized single-case experimental designs in healthcare research: What, why, and how? *Healthcare, 7*(4), Artículo 143. https://doi.org/10.3390/healthcare7040143

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation, 93*(5), 1043–1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

Tausczik, Y. R., & Pennebaker, J. W. (2010). The psychological meaning of words: LIWC and computerized text analysis methods. *Journal of Language and Social Psychology, 29*(1), 24–54. https://doi.org/10.1177/0261927X09351676

Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., & Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: A systematic review of the literature. *Psychotherapy and Psychosomatics, 84*(3), 167–176. https://doi.org/10.1159/000376585

Trull, T. J., & Ebner-Priemer, U. (2013). Ambulatory assessment. *Annual Review of Clinical Psychology, 9*, 151–176. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185510

Turan, M. S., Barker, E., Burr, W., & Chen, L. (2010). *Recommendation for password-based key derivation: Part 1: Storage applications* (NIST Special Publication 800-132). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-132

U.S. Bureau of Labor Statistics. (s. f.). *American Time Use Survey: Concepts and definitions* [Página web]. https://www.bls.gov/tus/concepts.htm

Vohra, S., Shamseer, L., Sampson, M., Bukutu, C., Schmid, C. H., Tate, R., Nikles, J., Zucker, D. R., Kravitz, R., Guyatt, G., Altman, D. G., Moher, D., & the CENT Group. (2015). CONSORT extension for reporting N-of-1 trials (CENT) 2015 Statement. *BMJ, 350*, h1738. https://doi.org/10.1136/bmj.h1738

von Neumann, J., Kent, R. H., Bellinson, H. R., & Hart, B. I. (1941). The mean square successive difference. *The Annals of Mathematical Statistics, 12*(2), 153–162. https://doi.org/10.1214/aoms/1177731746

Watson, P. E., Watson, I. D., & Batt, R. D. (1980). Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. *The American Journal of Clinical Nutrition, 33*(1), 27–39. https://doi.org/10.1093/ajcn/33.1.27

Watson, P. E., Watson, I. D., & Batt, R. D. (1981). Prediction of blood alcohol concentrations in human subjects: Updating the Widmark equation. *Journal of Studies on Alcohol, 42*(7), 547–556. https://doi.org/10.15288/jsa.1981.42.547

Welch, B. L. (1947). The generalization of ‘Student’s’ problem when several different population variances are involved. *Biometrika, 34*(1–2), 28–35. https://doi.org/10.1093/biomet/34.1-2.28

Westermann, R., Spies, K., Stahl, G., & Hesse, F. W. (1996). Relative effectiveness and validity of mood induction procedures: A meta-analysis. *European Journal of Social Psychology, 26*(4), 557–580. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0992(199607)26:4<557::AID-EJSP769>3.0.CO;2-4

Wickham, H. (2014). Tidy data. *Journal of Statistical Software, 59*(10), 1–23. https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data, 3*, Artículo 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2005). Affective forecasting: Knowing what to want. *Current Directions in Psychological Science, 14*(3), 131–134. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00355.x

Wittmann, M., Dinich, J., Merrow, M., & Roenneberg, T. (2006). Social jetlag: Misalignment of biological and social time. *Chronobiology International, 23*(1–2), 497–509. https://doi.org/10.1080/07420520500545979

Yule, G. U. (1926). Why do we sometimes get nonsense-correlations between time-series? A study in sampling and the nature of time-series. *Journal of the Royal Statistical Society, 89*(1), 1–63. https://doi.org/10.2307/2341482

Zheng, Y. (2015). Trajectory data mining: An overview. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 6*(3), Artículo 29. https://doi.org/10.1145/2743025