Aufgabe 07

Can Nayci, Leonhard Rattmann, Emil Sharaf 09.12.2023

1 Circle

$$\begin{split} N: & \text{Anzahl der Elemente des Arrays} \\ nprocs: & \text{Anzahl der Prozesse} \\ start_p: & \text{erstes Element für Prozess } p \\ end_p: & \text{letztes Element für Prozess } p \\ start_0 &= 1 \\ end_p &= p \cdot (int) \frac{N}{nprocs} + a \\ a &= \begin{cases} \text{wenn } ((N \bmod nprocs) < p) : 0 \\ \text{sonst } : 1 \end{cases} \\ start_p &= end_{p-1} \end{split}$$

2 Visualisierung

- 2.1 Richtung der Kommunikation
- 2.2 Communication Matrix View
- 2.3 Programmphasen
- 2.4 MPI_Init

3 Prallelisierung mit MPI

```
int n = Anzahl der Reihen:
int nprocs = Prozessanzahl;
n = (getInterlines() * 8) + 9 - 1;
int startIndex , endIndex;
nur Prozess 0:
   int s_startIndex , s_endIndex;
   int lpp, lpp_rest;
   lpp = (int) (n - 1) / nprocs;
   lpp_rest = (n - 1) \% nprocs;
   startIndex = 1 (0er-Reihe wird ignoriert);
   endIndex = lpp + (lpp_rest < 0)? 1 : 0);
   lpp_rest ---;
   s_startIndex = endIndex;
   s_{endIndex} = 0;
    fuer alle nprocs exkl. 0:
       MPI_Ssend(*s_startIndex an Prozess i);
       s_{endIndex} = startIndex + lpp;
       if (lpp_rest < 0)
           endIndex++;
           lpp_rest ---;
       MPI_Ssend(*s_endIndex an Prozess i);
       s_startIndex = s_endIndex;
       // \Rightarrow startIndex \ ist \ inklusive, \ endIndex \ exklusive.
   }
}
alle anderen Prozesse:
   MPI_Recv(*startIndex);
   MPI_Recv(*endIndex);
}
```

z.B. 64 Interlines, 4 Prozesse:


$$n = 64*8+9-1=520$$

$$lpt = \frac{519}{4} = 129$$

$$lpt_rest = 3$$
 für Prozess 0:
$$startIndex = 1$$

$$endIndex = 130+1$$
 für Prozess 3:
$$startIndex = 262$$

$$endIndex = 391+1$$
 für Prozess m:
$$startIndex = 1+m \cdot lpt + lpt_rest$$
 nicht $(m-1)$, weil Prozesse ab 0 nummeriert sind
$$endIndex = 521$$



Kommunikation

1. Alle Prozesse außer 0 (bzw. 1) brauchen ihre Start- und endIndizes. 2. Jeder Prozess braucht in jeder Iteration den oben und unten benachbarten Teil der Matrix.