

DICCIONARIO DE DATOS NoSQL

Base de Datos: Hospital-RH
Servidor: Yinyer-02 (MongoDB)

Este documento contiene el Diccionario de Datos técnico y detallado para el sistema de gestión de Recursos Humanos (Hospital-RH), estructurado de forma limpia y profesional a partir del esquema de validación NoSQL (\$jsonSchema).

Colección: bitacora

Esta colección funciona como el registro (log) de auditoría interna del sistema, almacenando cronológicamente las acciones y modificaciones realizadas por los usuarios.

Campo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción / Reglas de Negocio
_id	objectid	Sí	Identificador único y mandatorio del registro de auditoría (Generado automáticamente por MongoDB).
Descripcion	string	Sí	Detalle o mensaje extendido sobre el cambio realizado o el evento ocurrido en el sistema.
Fecha_Hora	date / null	Sí	Fecha y hora exacta en la que se ejecutó la acción o se generó el log de auditoría.
Nombre_Tabla	string	Sí	Nombre de la colección o entidad afectada por la operación.
Operacion	string	Sí	Tipo de acción ejecutada en el

			sistema (ej. 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE').
Usuario	string	Sí	Nombre de usuario o cuenta de la persona que realizó la acción.

Colección: horarios

Colección encargada de gestionar los turnos, asignación de horarios de entrada/salida y estatus laboral del personal.

Campo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción / Reglas de Negocio
_id	objectid	Sí	Identificador único del registro del turno (Generado automáticamente por MongoDB).
Area_ID	objectid / int / string / null	Sí	ID del área o departamento asignado. Llave foránea que conecta con la colección de Áreas.
Dia_Semana	string	Sí	Día de la semana en el que aplica el turno (ej. 'Lunes', 'Martes').
Estatus	bool	Sí	Estado del turno. true = Activo o asignado / false = Cancelado o inactivo.
Fecha_Registro	date / null	Sí	Fecha y hora exacta en la que se dio de alta este turno en el

			sistema.
Hora_Fin	string	Sí	Hora de finalización del turno en formato de texto (ej. '18:00').
Hora_Inicio	string	Sí	Hora de inicio del turno en formato de texto (ej. '09:00').
Personal_ID	objectid / int / string / null	Sí	ID del empleado asignado a este turno. Llave foránea que conecta con Personal o Usuario.
Tipo_Turno	string	Sí	Clasificación del turno. Valores comunes: 'Matutino', 'Vespertino', 'Nocturno'.

Colección: medios_de_contacto

Almacena la información de localización y canales de comunicación directa activos para cada empleado.

Campo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción / Reglas de Negocio
_id	objectid	Sí	Identificador único y mandatorio del documento (Generado automáticamente por MongoDB).
Correo	string	Sí	Dirección de correo electrónico del usuario o contacto. Debe ser

			una cadena válida.
Estatus	bool	Sí	Estado lógico del registro. true = Activo / false = Inactivo.
Fecha_Actualizacion	date / null	Sí	Fecha y hora de la última modificación del registro. Permite nulo si no hay cambios.
Fecha_Registro	date / null	Sí	Fecha y hora en la que el registro fue creado en el sistema.
Movil	string	Sí	Número de teléfono celular o móvil. Almacenado como texto para preservar formatos.
Telefono_Casa	string	Sí	Número de teléfono fijo o residencial.