

TraveXperience

Diccionario de Datos — MongoDB (NoSQL)

Base de datos: travexperience | Motor: MongoDB Atlas | Validación: \$jsonSchema

1. places

Estado: IMPLEMENTADA

Catálogo de lugares turísticos (playas, sitios culturales, restaurantes, eventos). Fuente de datos para "Cerca de Mí" (App Móvil) y el Smartwatch.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
name	String	Sí	Nombre del lugar
category	String (enum)	Sí	playa, sitio_cultural, hotel, restaurante, evento, entretenimiento, naturaleza
description	String	No	Máx. 800 caracteres
address	String	No	Dirección física
municipality	String	No	Default: "Xicotepec"
location	GeoJSON Point	Sí	Coordenadas; índice 2dsphere para búsquedas de proximidad
images[]	Array<String>	No	URLs de imágenes
tags[]	Array<String>	No	Etiquetas de búsqueda
priceLevel	Number (int)	No	Rango de 1 a 4
ratingAvg	Number	No	Promedio de calificación, denormalizado desde reviews
ratingCount	Number (int)	No	Total de reseñas, denormalizado desde reviews
isActive	Boolean	No	Estado del registro
createdAt	Date	No	Timestamps automáticos
updatedAt			

Índice: 2dsphere en location.

2. reviews

Estado: IMPLEMENTADA

Reseñas y calificaciones (1-5 estrellas) de los lugares.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
userId	Number (int)	Sí	Puente lógico -> MySQL users.id
placeId	ObjectId	Sí	ObjectId de places
placeName	String	No	Nombre del lugar reseñado
rating	Number (int)	Sí	Calificación de 1 a 5
comment	String	No	Máx. 1000 caracteres
photos[]	Array<String>	No	URLs de fotos
tags[]	Array<String>	No	Etiquetas de la reseña

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
createdAt updatedAt	Date	No	Timestamps automáticos

Índices: *placeId* (1), *userId* (1).

3. activitylogs

Estado: IMPLEMENTADA

Registro de eventos de comportamiento del usuario. Alimenta el reentrenamiento del modelo de Machine Learning.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
userId	Number (int)	Sí	Puente lógico -> MySQL users.id
eventType	String (enum)	Sí	search, view_place, save_favorite, book_itinerary, app_open, wearable_sync
metadata	Mixed	No	Payload libre según eventType
source	String (enum)	Sí	web, mobile, smartwatch
createdAt	Date	No	Fecha del evento

Índices: compuesto *userId* + *createdAt*; *eventType* (1).

4. favorites

Estado: IMPLEMENTADA

Lugares guardados como favoritos por el usuario.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
userId	Number (int)	Sí	Puente lógico -> MySQL users.id
placeId	ObjectId	Sí	ObjectId de places
createdAt	Date	No	Fecha en que se marcó como favorito

Índice compuesto ÚNICO { *userId*: 1, *placeId*: 1 } para evitar duplicados.

5. hotels

Estado: IMPLEMENTADA

Catálogo específico de hoteles registrados por administradores, con habitaciones y tarifas.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
name	String	Sí	Nombre del hotel
category	String	No	Ej. "Boutique", "Todo incluido"
address	String	No	Dirección física
location	GeoJSON Point	Sí	Índice 2dsphere
mainImage	String	No	URL de la imagen principal
amenities[]	Array<String>	No	Ej. wifi, alberca, desayuno

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / Restricciones
rooms[]	Array<Subdocumento>	No	{ name, details, pricePerNight }
ownerId	Number (int)	Sí	Puente lógico -> MySQL users.id (admin dueño)
ratingAvg	Number	No	Promedio, denormalizado desde reviews
ratingCount	Number (int)	No	Total de reseñas, denormalizado desde reviews
isActive	Boolean	No	Estado del registro

Índices: 2dsphere en location; ownerId (1).

Relaciones entre motores

MySQL y MongoDB son motores independientes; no existen llaves foráneas reales entre ellos. Los siguientes campos son "puentes" lógicos que el backend mantiene consistentes:

- reviews.userId, activitylogs.userId, favorites.userId, hotels.ownerId → apuntan a users.id (MySQL).
- reviews.placeId, favorites.placeId → apuntan al ObjectId de places (misma base Mongo).