



TraveXperience

Data Dictionary

Server: Mi_Servidor_Local

Author: Administrator

Date: 2026-07-11 01:36:39

Version: 1.0

Table of Contents

- 1. Introduction 1
- 2. Server: Mi_Servidor_Local (MySQL) 2
 - 2.1. Database: travexperience 2
 - 2.1.1. Tables 2
 - 2.1.1.1. Table: itineraries 2
 - 2.1.1.2. Table: saved_cards 3
 - 2.1.1.3. Table: transactions 4
 - 2.1.1.4. Table: transport_fare_classes 5
 - 2.1.1.5. Table: transport_routes 6
 - 2.1.1.6. Table: users 7

1. Introduction

A data dictionary is a collection of metadata such as object name, data type, size, classification, and relationships with other data assets. It is used by data administrators, analysts, and engineers to understand and trust data assets. It helps in the creation of authentic, transparent, and consistent data throughout the organization.

In this data dictionary, following servers are chosen for documentation:

Mi_Servidor_Local (MySQL)

For each server, definitions of tables (entities/collections), views, functions are listed in order. Detailed properties of data elements (data type, size, nullability, optionality, indexes, foreign keys, constraints) are organized in tabular format.

2. Server: Mi_Servidor_Local (MySQL)

Version: 8.0.35

1 database is listed below.

2.1. Database: travexperience

Database objects to be listed: 6 tables

2.1.1. Tables

2.1.1.1. Table: itineraries

Itinerarios de viaje elaborados por el usuario (Plataforma Web).

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	userId FK -> users.id	int	✓	Index: idx_itineraries_userId
3	title Título del itinerario	varchar(150)	✓	
4	destination Destino del viaje	varchar(150)	✓	
5	startDate Fecha de inicio del viaje	date	✓	
6	endDate Fecha de fin del viaje	date	✓	
7	estimatedBudget Puede estimarse con IA	decimal(10, 2)		
8	itineraryDetails Array de días/eventos, formato libre	json		
9	status Estado del itinerario	enum	✓	Default: 'borrador'

10	createdAt Fecha de creación (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
11	updatedAt Fecha de última actualización (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_itineraries_userId	NORMAL	BTREE	userId

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_itineraries_user	userId	travexperience.users	id	CASCADE	CASCADE

2.1.1.2. Table: saved_cards

Tarjetas guardadas por el usuario. Nunca almacena el número completo ni el CVC - solo un token del proveedor de pagos.

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	userId FK -> users.id	int	✓	Index: idx_cards_userId
3	brand Ej. "Visa Signature"	varchar(50)		
4	last4 Últimos 4 dígitos de la tarjeta	varchar(4)	✓	
5	expiryMonth Mes de expiración	int	✓	

6	expiryYear Año de expiración	int	✓	
7	providerToken Token del proveedor de pagos (Stripe/Conekta/MercadoPago)	varchar(255)		
8	isDefault Tarjeta predeterminada del usuario	tinyint(1)	✓	Default: 0
9	createdAt Fecha de creación (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_cards_userId	NORMAL	BTREE	userId

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_cards_user	userId	travexperience.users	id	CASCADE	CASCADE

2.1.1.3. Table: transactions

Historial de pagos y transacciones del usuario.

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	userId FK -> users.id	int	✓	Index: idx_transactions_userId
3	itineraryId FK -> itineraries.id, puede ser NULL	int		Index: idx_transactions_itineraryId

4	description Descripción de la transacción	varchar(200)	✓	
5	category Ej. "hotel", "restaurante", "transporte"	varchar(50)		
6	amount Monto de la transacción	decimal(10, 2)	✓	
7	currency Moneda de la transacción	varchar(3)	✓	Default: 'MXN'
8	status Estado del pago	enum	✓	Default: 'pendiente'
9	providerPaymentId ID de la transacción en el proveedor de pagos	varchar(255)		
10	createdAt Fecha de creación (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_transactions_userId	NORMAL	BTREE	userId
idx_transactions_itineraryId	NORMAL	BTREE	itineraryId

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_transactions_itinerary	itineraryId	travexperience.itineraries	id	SET NULL	CASCADE
fk_transactions_user	userId	travexperience.users	id	CASCADE	CASCADE

2.1.1.4. Table: transport_fare_classes

Tabla hija de transport_routes (relación 1:N) - clases de tarifa por ruta.

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	routeld FK -> transport_routes.id	int	✓	Index: idx_fareclass_routeld
3	name Ej. "Turista", "Business", "First Class"	varchar(80)	✓	
4	price Precio de la clase de tarifa	decimal(10, 2)	✓	
5	occupancyPct 0-100, ocupación proyectada	int		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_fareclass_routeld	NORMAL	BTREE	routeld

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_fareclass_route	routeld	travexperience.transport_routes	id	CASCADE	CASCADE

2.1.1.5. Table: transport_routes

Rutas de transporte (autobús/vuelo) registradas por un administrador.

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	ownerId FK -> users.id (admin dueño de la ruta)	int	✓	Index: idx_routes_ownerId

3	company Nombre de la compañía transportista	varchar(150)	✓	
4	origin Lugar de origen	varchar(150)	✓	
5	destination Lugar de destino	varchar(150)	✓	
6	departureTime Hora de salida	time	✓	
7	arrivalTime Hora de llegada	time	✓	
8	daysOfWeek Ej. ["L","M","X","J","V"]	json		
9	capacity Capacidad total de la unidad	int	✓	
10	isActive Estado de la ruta	tinyint(1)	✓	Default: 1
11	createdAt Fecha de creación (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
12	updatedAt Fecha de última actualización (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_routes_ownerId	NORMAL	BTREE	ownerId

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_routes_owner	ownerId	travexperience.users	id	CASCADE	CASCADE

2.1.1.6. Table: users

Cuentas de viajeros y administradores. Núcleo de autenticación compartido por Web, App Móvil y Smartwatch.

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id  PK, autoincrement	int Auto Increment	✓	
2	fullName Nombre completo del usuario	varchar(120)	✓	
3	email Correo electrónico, único	varchar(150)	✓	Index: email
4	passwordHash Contraseña encriptada (bcrypt)	varchar(255)	✓	
5	role Rol del usuario en la plataforma	enum	✓	Default: 'usuario'
6	companyName Solo aplica si role = administrador	varchar(150)		
7	phone Teléfono de contacto	varchar(20)		
8	location Ubicación del usuario	varchar(150)		
9	bio Biografía o descripción corta	varchar(300)		
10	travelPreferences Input del modelo de clustering (ML)	json		Default: (json_object())
11	isActive Estado de la cuenta	tinyint(1)	✓	Default: 1
12	refreshTokenHash Sesión activa / revocación de tokens	varchar(255)		
13	passwordResetToken Token para recuperación de contraseña	varchar(255)		
14	passwordResetExpires Expiración del token de recuperación	datetime		

Server: Mi_Servidor_Local (MySQL) > Database: travexperience

15	createdAt Fecha de creación (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
16	updatedAt Fecha de última actualización (automático)	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
email	UNIQUE	BTREE	email