

MANUAL DE DESPLIEGUE

Móvil APP
NAVICORE

Manual de Despliegue — TraveXperience Móvil

Nota de alcance: esta aplicación **no se publicará en Google Play ni en App Store**. El entregable final es el **código fuente** del proyecto, junto con la capacidad de generar un build de prueba (APK/IPA) si el equipo receptor lo necesita para validar la app en un dispositivo físico o emulador.

1. Requisitos previos

- Node.js LTS instalado.
- Acceso al repositorio del proyecto.
- Cuenta de [Expo](#) **solo si** se desea generar un build instalable (APK/IPA) para pruebas — no es necesaria si solo se entrega el código.

2. Entrega del código fuente

El entregable principal es el repositorio del proyecto, con la siguiente estructura relevante:

```
frontend/
├── src/
│   ├── app/           # Rutas de Expo Router (pantallas)
│   ├── components/    # Componentes reutilizables
│   ├── utils/         # Validadores y utilidades
│   ├── constants/
│   ├── hooks/
│   └── global.css
├── app.json
├── babel.config.js
├── metro.config.js
└── package.json
```

Al entregar el código, verificar que se incluya:

- ☐ El repositorio completo, con historial de commits si aplica.
- ☐ El archivo `package.json` con todas las dependencias correctas (sin dependencias sueltas instaladas solo de forma local).
- ☐ Un `README.md` explicando cómo instalar y correr el proyecto (ver carpeta `build/`).
- ☐ Cualquier variable de entorno necesaria, documentada (sin exponer claves reales/secretas en el repositorio).

3. Generar un build de prueba (opcional)

Si el equipo receptor —o el propio equipo— necesita instalar la app en un dispositivo físico para probarla (sin publicarla en ninguna tienda), se puede generar un build interno:

Con EAS (recomendado, no requiere Android Studio/Xcode)

```
npx eas build --profile development --platform android
npx eas build --profile development --platform ios
```

El build queda disponible para descarga desde el dashboard de expo.dev o desde la URL que entrega la terminal al finalizar. El archivo `.apk` (Android) se puede instalar directamente en un dispositivo; el `.ipa` (iOS) requiere un dispositivo registrado en la cuenta de Apple Developer usada para firmarlo, o usarse en un simulador.

Build local (alternativa, requiere Android Studio / Xcode instalados)

```
npx expo run:android
npx expo run:ios
```

4. Qué NO aplica en este proyecto

Como no habrá publicación en tiendas, los siguientes pasos **no son necesarios** y se omiten intencionalmente de este manual:

- Cuenta de Google Play Console / Apple Developer Program para publicación pública.
- Configuración de ficha de tienda (descripciones, capturas, clasificación por edad).
- Proceso de revisión de Google/Apple.
- Actualizaciones OTA en producción pública (`eas update` sigue siendo útil solo si se decide distribuir builds internos de forma continua).

5. Checklist de entrega

- ☐ El código compila sin errores (`npx expo start` corre correctamente).
- ☐ Se documentaron las variables de entorno necesarias (si las hay).
- ☐ Se probaron los flujos principales al menos una vez antes de la entrega (login, registro, navegación entre pantallas, pagos simulados).
- ☐ Se entregó el repositorio completo al equipo/cliente correspondiente.