



BUILD



Móvil APP
NAVICORE

Build — TraveXperience Móvil

Esta carpeta contiene (o documenta cómo generar) los artefactos de compilación de la app móvil **TraveXperience**, desarrollada con **React Native + Expo (Expo Router)** y **NativeWind (Tailwind CSS)**.

Requisitos previos

Herramienta	Versión recomendada
Node.js	LTS más reciente (18.x o superior)
npm	Incluido con Node.js
Expo CLI	Se ejecuta vía <i>npx</i> , no requiere instalación global
Cuenta de Expo (EAS)	Necesaria para builds nativos (<i>eas build</i>)
Android Studio	Solo si se compila localmente para Android
Xcode (macOS)	Solo si se compila localmente para iOS

Instalación de dependencias

Desde la carpeta *frontend/* del proyecto:

```
npm install
```

Compilar para desarrollo (Expo Go / dev client)

```
npx expo start
```

Si se hicieron cambios en configuración nativa (*app.json*, *babel.config.js*, *metro.config.js*) o se instaló una librería nueva, reiniciar con caché limpia:

```
npx expo start -c
```

Compilar builds nativos (Android / iOS)

Build local (requiere Android Studio / Xcode instalados)

```
npx expo run:android  
npx expo run:ios
```

Build en la nube con EAS (recomendado, no requiere Android Studio/Xcode)

```
npx eas build --profile development --platform android  
npx eas build --profile development --platform ios
```

Para un build de producción (listo para tienda):

```
npx eas build --profile production --platform android  
npx eas build --profile production --platform ios
```

Estructura relevante del proyecto

```
frontend/
├── src/
│   ├── app/           # Rutas de Expo Router (pantallas)
│   ├── components/    # Componentes reutilizables
│   ├── constants/
│   ├── hooks/
│   └── global.css      # Estilos base de Tailwind/NativeWind
├── app.json           # Configuración de Expo (nombre, ícono, permisos,
etc.)                  etc.)
├── babel.config.js
├── metro.config.js
└── package.json
```

Salida de los builds

- Los builds de EAS quedan disponibles para descarga desde el dashboard de expo.dev o desde la URL que entrega la terminal al finalizar.
- Los builds locales (`expo run:android` / `expo run:ios`) generan el `.apk/.aab` o el `.app/.ipa` dentro de las carpetas nativas generadas (`android/` o `ios/`), las cuales no se versionan en el repositorio.

Notas

- Este proyecto usa **Expo Router**: el nombre de cada archivo dentro de `src/app/` define automáticamente su ruta de navegación. Los nombres de archivo son sensibles a mayúsculas/minúsculas en Metro, aunque el sistema operativo (Windows) no lo sea — cuidado al crear o renombrar archivos.
- Los mapas de la app usan **Leaflet + OpenStreetMap** dentro de un WebView, no Google Maps, por lo que no se requiere ninguna API key para esa función.