

Aim:

Write a program to implement queue using **linked lists**.

Sample Input and Output:

```
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 1
Enter element : 57
Successfully inserted.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 1
Enter element : 87
Successfully inserted.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 5
Queue size : 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 3
Elements in the queue : 57 87
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 2
Deleted value = 57
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 2
Deleted value = 87
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 3
Queue is empty.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 5
Queue size : 0
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 6
```

Source Code:

QUsingLL.c

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
struct queue
{
    int data;
    struct queue *next;
};
typedef struct queue *Q;
Q front=NULL,rear=NULL;
void enqueue(int element)
{
    Q temp=NULL;
    temp=(Q)malloc(sizeof(struct queue));
```

```
if(temp==NULL)
{
    printf("Queue is overflow.\n");
}
else
{
    temp->data=element;
    temp->next=NULL;
    if(front==NULL)
    {
        front = temp;
    }
    else
    {
        rear->next=temp;
    }
    rear=temp;
    printf("Successfully inserted.\n");
}
}
void dequeue()
{
    if(front==NULL)
    {
        printf("Queue is underflow.\n");
    }
    else
    {
        Q temp=front;
        front=front->next;
        printf("Deleted value = %d\n",temp->data);
        free(temp);
    }
}
void display()
{
    if(front==NULL)
    {
        printf("Queue is empty.\n");
    }
    else
    {
        Q temp=front;
        printf("Elements in the queue : ");
        while(temp!=NULL)
        {
            printf("%d ",temp->data);
            temp=temp->next;
        }
        printf("\n");
    }
}
void size()
{
    int count=0;
    printf("Queue size : ");
```

```

        if(front==NULL)
        {
            printf("0\n");
        }
    else
    {
        Q temp=front;
        while(temp!=NULL)
        {
            count++;
            temp=temp->next;
        }
        printf("%d\n" ,count);
    }
}

void isEmpty()
{
    if(front==NULL)
        printf("Queue is empty.\n");
    else
        printf("Queue is not empty.\n");
}

int main()
{
    int op,x;
    while(1)
    {
        printf("1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit\n");
        printf("Enter your option : ");
        scanf("%d",&op);
        switch(op)
        {
            case 1:
                printf("Enter element : ");
                scanf("%d",&x);
                enqueue(x);
                break;
            case 2:
                dequeue();
                break;
            case 3:
                display();
                break;
            case 4:
                isEmpty();
                break;
            case 5:
                size();
                break;
            case 6:exit(0);
        }
    }
}

```

Execution Results - All test cases have succeeded!

Test Case - 1
User Output
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Queue is underflow. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Queue is empty. 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is empty. 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 0 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 44
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 55
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 66
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 67
Successfully inserted. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 44 55 66 67 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted value = 44 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted value = 55 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 2 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is not empty. 6
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 6
Enter your option : 6

Test Case - 2
User Output
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 23
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 234
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 45
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 456
Successfully inserted. 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted value = 23 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 234 45 456 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted value = 234 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 45 456 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is not empty. 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 2 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 45 456 6
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 6
Enter your option : 6