কোয়েরি ল্যাংগুয়েজ: RA ও SQL

রিলেশনাল অ্যালজেবরা · SQL কমান্ড পরিবার · ছয় জয়েন · অ্যাগ্রিগেট, NULL ও GROUP BY: ১০ পাতায় পরীক্ষার চেলেঞ্জ



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = বাস্তব কাজের পাশ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

ডেটাবেস সিস্টেমের সিলেবাস লেখা আছে: *"Concepts of database systems; Data Models: Entity-Relationship model, Relational model; Query Languages: Relational algebra, SQL; Constraints and triggers; Functional dependencies and normalization; File organization and data storage; Indexing: primary and secondary indexes, B+ trees, hash tables; Query optimization; ..."* **এই লেসন কেবল "Query Languages" অংশটি নেয়।** কনস্ট্রেইন্ট ও ট্রিগার একই সিলেবাস লাইনের একটু নিচে — ডেটা মডেলের সাথেই দেখা হয়েছে; নরমালাইজেশন, ইনডেক্সিং ও ট্রানজ্যাকশনের নিজস্ব লেসন আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① σ বাছে **সারি**, π বাছে **কলাম**
② ρ নাম বদলায়; × প্রতিটি সারির সঙ্গে প্রতিটি সারি
③ DDL · DML · DCL · TCL — চার পরিবার
④ DROP কাঠামো মোছে; DELETE/TRUNCATE মোছে না
⑤ WHERE গ্রুপিংয়ের **আগে**, HAVING **পরে**
⑥ ১,NULL,৩,NULL,৫ তে COUNT(*)=5, COUNT(a)=3
⑦ ১০,NULL,২০ এর AVG = **১৫**, কখনো ১০ নয়
⑧ জয়েনে NULL কখনো কারো সমান হয় না
⑨ ৬ জয়েন: INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF
⑩ σ ⇒ WHERE; π ⇒ SELECT-এর তালিকা

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ রিলেশনাল অ্যালজেবরার ৮ অপারেটর ... পৃ. ২
✓ Students / Courses দিয়ে RA ... পৃ. ৩
✓ প্রোডাক্ট, রিনেম, জয়েন, SQL ⇄ RA ... পৃ. ৪
✓ SQL: DDL, DML, DCL, TCL ... পৃ. ৫
✓ অ্যাগ্রিগেট, NULL, GROUP BY ... পৃ. ৬
✓ ছয় জয়েন, সারি ধরে ধরে ... পৃ. ৭
✓ জয়েন প্যাটার্ন ও সাব-কোয়েরি ... পৃ. ৮
✓ রাতের পরীক্ষার পাতা ... পৃ. ৯
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত ... পৃ. ১০


১ রিলেশনাল অ্যালজেবরা (RA): আটটি অপারেটর

সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা হয় ★

সংজ্ঞা **রিলেশনাল অ্যালজেবরা** হলো কোয়েরির তাত্ত্বিক ভাষা: যেকোনো চাওয়ামাত্র লেখা হয় রিলেশনের উপর করা অপারেশনের একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে, আর এক ধাপের ফলাফল পরের ধাপের ইনপুট হয়। এর পাঁচটি মৌলিক অপারেশন আছে (σ, π, ρ, × এবং অ্যাসাইনমেন্ট); বাকি সব — জয়েন, ইন্টারসেকশন, ডিভিশন — এগুলো থেকেই তৈরি। প্রতিটি ধাপ একটি রিলেশন ফেরত দেয়, তাই ধাপগুলো স্বাধীনভাবে জোড়া লাগানো যায়।

অপারেশন	চিহ্ন	কী করে	উদাহরণ
সিলেকশন	σ	শর্ত পূরণ করা সারি গুলো রাখে	σ salary>50000 (Emp)
প্রজেকশন	π	বাছাই করা কলাম রাখে; নকল মুছে	π name,salary (Emp)
ইউনিয়ন	∪	দুই রিলেশনের সব টিপল, একবার করে	A ∪ B
সেট ডিফারেন্স	−	A-তে থাকা যেসব টিপল B-তে নেই	A − B
ইন্টারসেকশন	∩	দুই-তেই থাকা টিপল	A ∩ B
কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট	×	**A-র প্রতিটি সারির সঙ্গে B-র প্রতিটি সারি**	Emp × Dept
রিনেম	ρ	রিলেশন বা অ্যাট্রিবিউটের নাম বদলায়	ρ pay/salary (Emp)
জয়েন	⋈	প্রোডাক্ট তারপর সিলেকশন — ন্যাচারাল বা θ	Emp ⋈ Dept

ডেরাইভড অপারেশন মৌলিক নয় এমন সবই এই পাঁচটি দিয়ে তৈরি: **θ-জয়েন** = $\sigma_{A=B}(R \times S)$ · **ন্যাচারাল জয়েন** = θ-জয়েনের সঙ্গে জয়েন অ্যাট্রিবিউটের নকল কপি সরানো · **ইন্টারসেকশন** = A − (A − B) · **রিনেম** মৌলিক, কিন্তু সেলফ-জয়েন বৈধ করে তো এটাই।



কোয়েরি একটি ধারা: এক রিলেশন পরেরটিকে খায়

ভেতর থেকে বাইরে পড়ো

σ নামানে নামায়, π পাশে পাশে কাটে

মনে রাখার কৌশল **"সিগমা সারি বাছে, পাই কলাম বাছে।"** σ হলো সেই অক্ষর যা দিয়ে টেবিলের একটি *লাইন* বোঝানো হয়; π ব্যবহার হয় একটি *তালিকা* বোঝাতে। SQL-এ এরা হলো WHERE ও SELECT — কখনোই অদল-বদল নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ **σ কলামের সংখ্যা বদলায় না** আর **π সারির সংখ্যা বদলায় না** (এটি নকল সরাতে পারে)। "কোন অপারেটর কলাম সরায়?" → **π**। "কোন অপারেটর সারি সরায়?" → **σ**। আর **ρ কিছুই বদলায় না**: শুধু নাম।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ সেট অপারেটরগুলো ধরি A = {1, 2, 3} আর B = {3, 4}। তাহলে **A ∪ B = {1,2,3,4}** (নকল ৩ একবারই), **A − B = {1,2}**, **A ∩ B = {3}**, আর **A × B = ৬ টিপল** (৩ সারি × ২ সারি) — প্রোডাক্টে একটিও ডুপ্লিকেট থাকে না, প্রতিটি জোড়া আলাদা।

পরীক্ষার ফাঁদ ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন ও ডিফারেন্স কাজ করে শুধু **ইউনিয়ন-কমপ্যাটিবল** রিলেশনে: অ্যাট্রিবিউটের সংখ্যা, ক্রম ও ডোমেইন এক হতে হয়। আর **π আর σ-এর ফলাফলে নকল থাকে না**, কারণ RA সেটের উপর কাজ করে — SQL-এর ব্যাগের উপর নয়।

২ Students / Courses ডেটাবেসে RA

লিখিত প্রশ্নের প্রিয় ★

পরীক্ষায় আসা প্রতিটি RA প্রশ্ন কোনো না কোনো নির্দিষ্ট জোড়া রিলেশন নিয়ে করা হয়। এই দুটি মুখস্থ করলে চিন্টুটি আর বিমূর্ত হয় না।

Students	id	name	dept
	1	Alice	CSE
	2	Bob	EEE
Courses	**cid**	**name**	
	C1	DBMS	
	C2	Algorithms	

RA কোয়েরি	ফলাফল
σ dept='CSE'(Students)	১ টিপল: (1,Alice,CSE)
π name (Students)	২ টিপল: Alice, Bob
π dept (Students)	২ টিপল: CSE, EEE
Students × Courses	২ × ২ = ৪ টিপল


পরীক্ষার ফাঁদ এই দুটি রিলেশনের কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট হলো ৪ টিপল — ২ নয়, ৩-ও নয়: **সারি × সারি**। সাধারণত *m* সারির রিলেশন × *n* সারির রিলেশন = *m* × *n* সারি — ৩ সারির দুটি টেবিলে ৯।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ "সব CSE ছাত্রের নাম ও বিভাগ দেখাও।"

RA: π name,dept (σ dept='CSE'(Students))

SQL: `SELECT name, dept FROM Students WHERE dept='CSE';`

RA **ভেতর থেকে বাইরে** পড়ো: আগের বন্ধনীটি আগে চলে, তাই σ ছাঁকে আর π পরে কলাম কাটে।



ভেতর থেকে বাইরে গণনা

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ "প্রতিটি ছাত্রকে প্রতিটি কোর্সের সঙ্গে জোড়া করে দেখাও।"

RA: π name,cname (Students × ρ cname/name(Courses))

SQL: `SELECT s.name, c.name FROM Students s, Courses c;`

ρ এখানে **আবশ্যক**: প্রোডাক্টের পর দুই রিলেশনেই *name* নামের অ্যাট্রিবিউট থাকে, আর একটি রিলেশনে একই নামের দুটি অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে না।


সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ "CSE ছাত্রদের নাম একবার করে দেখাও।" → **RA:** π name (σ dept='CSE'(Students)) → **Alice**-ই। σ আগে চলে, তাই দ্বিতীয় ছাত্র π গোনার আগেই বাদ পড়েছে।

পরীক্ষার ফাঁদ — বিখ্যাত জোড়া কোনো প্রশ্নে σ name (Students) ও π dept (Students) — এই দুটি দেওয়া হয়। প্রথমটি **টাইপ এরর**: *name* একটি অ্যাট্রিবিউট, শর্ত নয়, তাই σ-এর একটি **শর্ত** লাগে আর π-এর একটি **অ্যাট্রিবিউট তালিকা** লাগে। আর "π নকল সরায়" — এটি **RA**-র সত্য; সাধারণ *SQL*-এর SELECT নকল রাখে, DISTINCT না লিখলে।

৩ প্রোডাক্ট, রিনেম ও জয়েন — আর SQL-এ অনুবাদ

জয়েনই সবচেয়ে প্রিয় ★

জয়েনের সূত্র θ-জয়েন $R \bowtie_{A=\theta B} S \equiv \sigma_{A=\theta B}(R \times S)$ · **ন্যাচারাল জয়েন** $R \bowtie S$ যেসব অ্যাট্রিবিউট দুই রিলেশনে **একই নামে** আছে তার উপর জোড়া লাগায়, তারপর নকল কপিটি সরায়। **ρ কেন দরকার:** একটি রিলেশনে একই নামের দুটি অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে না, তাই এক কপি রিনেম না করে Emp × Emp অবৈধ — এ কারণেই **প্রতিটি সেলফ-জয়েনে দুটি অ্যালিয়াস লাগে**।



জয়েন = প্রোডাক্ট + সিলেকশন

মনে রাখার কৌশল **"আগে প্রোডাক্ট, তারপর বাছাই।"** এই এক বাক্য থেকেই জয়েন, সেমি-জয়েন আর প্রশ্নে আসা প্রতিটি θ-জয়েন পাওয়া যায়। একটি WHERE-ক্লজযুক্ত কোয়েরি *দেখতে* লাগে "প্রথমে জয়েন, তারপর ছাঁকা" — অপটিমাইজার সেটি নিঃশব্দে এই আকারেই সাজিয়ে নেয়।

ইংরেজি প্রশ্ন	রিলেশনাল অ্যালজেবরা	SQL
৫০ হাজারের বেশি বেতনভোগী	σ salary>50000 (Emp)	SELECT * FROM Emp WHERE salary > 50000
শুধু নাম ও বেতন	π name,salary (Emp)	SELECT name, salary FROM Emp
সব *CSE* ছাত্র	σ dept='CSE'(Students)	… WHERE dept='CSE'
বেতনের নাম বদলে *pay*	ρ pay/salary (Emp)	SELECT salary AS pay
CSE বিভাগের ছাত্ররা	Students ⋈ Dept	… JOIN Dept ON …

বৈশিষ্ট্য	রিলেশনাল অ্যালজেবরা	SQL
প্রকৃতি	তাত্ত্বিক ভিত্তি	বাস্তব, ব্যবহারকারী ও অ্যাপ লেখে
ধরন	প্রসিডিউরাল — *কীভাবে* বলে	**ডিক্লারেটিভ** — শুধু *কী* বলে
নকল	থাকে না (সেট থিওরি); π সরিয়ে দেয়	DISTINCT না লিখলে থাকে
"৫০ হাজারের বেশি"	σ salary>50000 (Emp)	SELECT * FROM Emp WHERE salary>50000
অপটিমাইজেশন	পুনর্লিখনে ঠিক সম রিলেশন পাওয়া যায়	অপটিমাইজার ***SQL*-কে *RA*-ট্রিতে রূপান্তর** করে সবচেয়ে সস্তাটি বেছে নেয়

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী *SQL* লেখেন, আর ডেটাবেসের **কোয়েরি অপটিমাইজার** সেটিকে একটি **অ্যালজেব্রা ট্রি**তে নতুন করে লেখে, তারপর সবচেয়ে সস্তা সমতুল্য ট্রিটি বেছে নেয় — সিলেকশনগুলো নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে যাতে বিশাল প্রোডাক্ট কখনোই না হয়। *RA*-এর পুরো উদ্দেশ্যই এটাই। কোন ইনডেক্স কোন ট্রিকে সস্তা করে, সেটা ইনডেক্সিং লেসনের বিষয় (*db4*)।

পরীক্ষার ফাঁদ *RA* কাজ করে **সেট** উপর, *SQL* কাজ করে **ব্যাগ** উপর — তাই একই প্রশ্নে দুই ভাষা ভিন্ন সারির সংখ্যা দিতে পারে। এটা ইচ্ছাকৃত ও পরীক্ষাযোগ্য পার্থক্য, কোনো বাগ নয়। আর *SQL* ডিক্লারেটিভ বলে অপারেশনের ক্রম ব্যবহারকারী ঠিক করে না — অপটিমাইজার করে, সিলেকশনগুলো নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে যাতে বিশাল প্রোডাক্ট কখনোই না হয়।

৪ SQL কমান্ডের প্রকার ও ক্লজগুলোর চলার ক্রম বেশি মান ★


পরিবার	পূর্ণ নাম	কমান্ড	যার উপর কাজ করে
DDL	ডেটা ডেফিনিশন ল্যাংগুয়েজ	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME	কাঠামো
DML	ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাংগুয়েজ	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE (আরও MERGE)	সারি
DCL	ডেটা কন্ট্রোল ল্যাংগুয়েজ	GRANT, REVOKE	অধিকার
TCL	ট্রানজ্যাকশন কন্ট্রোল ল্যাংগুয়েজ	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	ট্রানজ্যাকশন

↙ D D M C T

কমান্ড	ডেটা	কাঠামো	WHERE চলবে?	পরিবার
DROP TABLE	সব সারি মোছে	মোছে	না	DDL
DELETE	মিলে যাওয়া সারি মোছে	থাকে	হ্যাঁ	DML
TRUNCATE	সব সারি মোছে	থাকে	না	DDL
ALTER	থাকে	বদলায়	না	DDL

```
SELECT   name, salary        -- 5  কলাম বেছে নেওয়া
FROM     Employees           -- 1  টেবিল থেকে শুরু
WHERE    salary > 50000      -- 2  সারি ছেঁকে নেওয়া
GROUP BY dept_id             -- 3  গ্রুপ বানানো
HAVING   COUNT(*) > 3        -- 4  গ্রুপ ছেঁকে নেওয়া
ORDER BY salary DESC;        -- 6  সাজানো

INSERT INTO Students (id, name, dept) VALUES (1, 'Alice', 'CSE');
UPDATE Employees SET salary = salary * 1.10 WHERE dept = 'IT';
DELETE FROM Students WHERE id = 1;        -- WHERE দিলে DELETE নির্বাচনী হয়
```



ক্লজগুলো *চলে* যে ক্রমে — আপনি যে ক্রমে লেখেন তা নয়

পরীক্ষার ফাঁদ **WHERE সারি ছাঁকে গ্রুপিংয়ের আগে; HAVING গ্রুপ ছাঁকে গ্রুপিংয়ের পরে।** পুরো পার্থক্য এটুকুই, আর অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করতে পারে শুধু HAVING — যেমন HAVING COUNT(*) > 5।


মনে রাখার কৌশল ও অতিরিক্ত তথ্য **"যেখানে আগে, হেভিং পরে।"** *Where* আসে *When* সারি এখনো সারি। GROUP BY ছাড়াই HAVING বৈধ: পুরো টেবিলটাই একটি গ্রুপ ধরা হয়, তাই SELECT COUNT(*) FROM Emp HAVING COUNT(*) > 5 হয় একটি সংখ্যা, নয়তে কিছু নয়।

৫ অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ও NULL-এর নিয়ম

প্রতি পরীক্ষায় আসে ★

অ্যাগ্রিগেট	যা ফেরত দেয়	কলামে NULL থাকলে	খালি সেট
COUNT(*)	সারির সংখ্যা	তবুও গোনে	0
COUNT(col)	col-এর non-NULL মানের সংখ্যা	বাদ দেয়	0
SUM / AVG(col)	non-NULL মানের যোগফল / গড়	বাদ দেয় — ০ ধরে না	NULL
MIN / MAX(col)	সবচেয়ে ছোট / বড় non-NULL মান	বাদ দেয়	NULL

↙ NULL দেখে শুধু COUNT(*)



একই পাঁচটি সারি, দুটি গণনা

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍ COUNT T(a)-তে আছে 1, NULL, 3, NULL, 5।

SELECT COUNT(*), COUNT(a) FROM T; → 5, 3

COUNT(*) গোনে সারি, তাই দুটো NULL সারিও গোনা হয়; COUNT(a) গোনে a-এর মান, আর NULL একটি মান নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍ AVG R(score)-তে আছে 10, NULL, 20।

SELECT AVG(score) FROM R; → (10 + 20) / 2 = 15

COUNT(*) ছাড়া প্রতিটি অ্যাগ্রিগেট NULL উপেক্ষা করে; NULL-কে 0 ধরলে (10 + 0 + 20) / 3 = 10 হতো — এটিই **ভুল** উত্তর।

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ ✍ GROUP BY + HAVING

Sales(region, amount) = ('N',100), ('N',200), ('S',50), ('S',70), ('E',300)

```
SELECT region, SUM(amount) FROM Sales
GROUP BY region HAVING SUM(amount) >
150;
```

যোগফল: N = 300, S = 120, E = 300। 150 পেরোনো শুধু N ও E → **২ সারি**।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ তিনটি ১. 10, NULL, 20-এর AVG হলো 15, 10 নয় — NULL হলো **অজানা**, শূন্য নয়। ২. খালি টেবিলে COUNT(*) = 0, কিন্তু AVG, SUM, MIN, MAX ফেরত দেয় NULL। ৩. NULL-এর উপর যেকোনো শর্ত **অজানা, কখনো সত্য নয়**, তাই WHERE a > 0 নিঃশব্দে NULL সারিগুলো বাদ দেয়।

মনে রাখার কৌশল **"তারকা প্রতিটি সারিই দেখে, কলাম শুধু আসল উত্তর দেখে।"** তারকা পুরো টিপলের পরিচয় দেয়, তাই মান অনুপস্থিত থাকলেও সারি গোনা হয়। COUNT(*) পড়ো "সারি গোনো", COUNT(col) পড়ো "উত্তর গোনো"। জয়েনের সঙ্গে COUNT(*) ব্যবহার করলে সাব-কোয়েরির প্রতিটি মিল-পঙক্তি একবার গোনা হয়, তাই জয়েনের আগে গোনা হয় না।

৬ ছয়টি SQL জয়েন, সারি ধরে ধরে

সারি গোনা ★


Emp(eid, dept_id)

eid	dept_id
1	10
2	20
3	NULL
4	10

Dept(dept_id, name)

dept_id	name
10	IT
20	HR
30	Finance

জয়েন	কী রাখে	সারি
INNER	শুধু মিল	3
LEFT	সব Emp	4
RIGHT	সব Dept	4
FULL OUTER	সব দুটো	5
CROSS	সব জোড়া	12
SELF	নিজের সঙ্গে	সারি-জোড়া



FULL OUTER = 3 + 1 + 1 = 5

তিনটি অংশ ও সারির সংখ্যা

INNER JOIN ✍ SELECT e.eid, d.name FROM Emp e JOIN Dept d ON e.dept_id = d.dept_id;
eid 1 → 10 IT · eid 2 → 20 HR · eid 4 → 10 IT। *eid 3*-এর মান *NULL*, আর **NULL = 10 সত্য নয়**, তাই সে বাদ পড়ে; *dept 30*-এর কোনো কর্মচারী নেই। → **৩ সারি**

LEFT ও RIGHT JOIN ✍ ***LEFT*** = ৩টি মিল + মিলহীন কর্মচারী (*NULL* দিয়ে পূরণ) → **৪ সারি**: *(1,IT) (2,HR) (3,NULL) (4,IT)*। ***RIGHT*** = ৩টি মিল + মিলহীন বিভাগ (*NULL* দিয়ে পূরণ) → **৪ সারি**: *(1,IT) (2,HR) (4,IT) (NULL,Finance)*।

FULL OUTER ও CROSS JOIN ✍ *FULL OUTER* = ৩টি মিল জোড়া + ১টি মিলহীন *Emp* সারি *(eid 3)* + ১টি মিলহীন *Dept* সারি *(30 Finance)* = 3 + 1 + 1 = **৫ সারি**। সূত্র ***INNER* + শুধু-*LEFT* + শুধু-*RIGHT***। *CROSS JOIN* হলো ৪ সারি × ৩ সারি = **১২ সারি**। কোনো শর্ত ছাড়াই প্রতিটি সারির প্রতিটি সারির সঙ্গে; সাধারণত *m* × *n*, তাই ৩ সারির দুটি টেবিলে ৯।

SELF JOIN একটি রিলেশনকে **দুটি অ্যালিয়াস** নিয়ে নিজের সঙ্গে জোড়া লাগানো, যাতে একই টেবিলের সারিগুলোর সম্পর্ক দেখানো যায় — কর্মচারী তার ম্যানেজারের সঙ্গে। *Emp* টেবিলে আরও দুটি কলাম যোগ করুন — name এবং mgr_id (ম্যানেজারের eid) — তারপর:

```
SELECT a.name AS emp, b.name AS mgr
FROM Emp a JOIN Emp b ON a.mgr_id =
b.eid;
```

দুটি অ্যালিয়াস **আবশ্যক**: না দিলে শর্তটি একটি কলামকে নিজের সঙ্গে তুলনা করত।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ NULL-এর ফাঁদ যে কর্মচারীর dept_id *NULL*, সে কোনো ***inner-join*** বা ***right-join*** ফলাফলে থাকে না; ***LEFT*** ও ***FULL OUTER*** জয়েনে সে থাকে, *NULL* দিয়ে পূরণ করে। "আমার সারি কোথায় গেল?" → কারণ *NULL কখনো কারো সমান হয় না*, তাই *ON* শর্ত অজানা, সত্য নয়।

মনে রাখার কৌশল শব্দটিকে **আগে-নাম দেওয়া** টেবিলের প্রতিশ্রুতি হিসেবে পড়ো। ***LEFT***: বাম পাশের সব রাখো, ডান পাশ *NULL* দিয়ে পূরণ করো। ***RIGHT***: শব্দটি বদলে দাও। ***FULL OUTER***: দুই পাশের সব রাখো। ***INNER***: শুধু যা মেলে। ***CROSS***: কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই।

৭ জয়েন প্যাটার্ন, সাব-কোয়েরি ও বাকি অধ্যায় লিখিত প্যাটার্ন ★

প্যাটার্ন: কর্মচারী নেই এমন বিভাগসহ প্রতিটি বিভাগ ইঞ্জিনের ডিফল্ট জয়েন তাদের বাদ দেয়, তাই স্পষ্ট চাইতে হয় — `LEFT JOIN` দিয়ে — আর তারপর গোনতে হয় **যুক্ত টেবিলের** কলাম, `*` নয়।

```
SELECT d.dept_name, COUNT(e.emp_id) AS employee_count
FROM   Department d
LEFT JOIN Employee e ON e.dept_id = d.dept_id
GROUP BY d.dept_id, d.dept_name
ORDER BY employee_count DESC;
```

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ দুটি গণনা, আর বাম জয়েন বাতিল করা WHERE `COUNT(e.emp_id)` বাইরের জয়েনে তৈরি *NULL* বাদ দেয়, তাই খালি বিভাগের জন্য ঠিক **0** দেয়; `COUNT(*)` পূরণ করা সারিটি গুনে ভুলে **1** দেয়। আর `dept_name`-এর সঙ্গে `dept_id` দিয়েও গ্রুপ করলে একই নামের দুটি বিভাগ আলাদা থাকে। আর **ডান** টেবিলের শর্ত `WHERE`-এ দিলে সেটি জয়েনের *পরে* মূল্যায়িত হয়ে পূরণ করা সারিগুলো বাদ দেয়, আর আপনার *LEFT JOIN* নিঃশব্দে *INNER JOIN* হয়ে যায় — শর্তটি `ON`-এ দিন।

সাব-কোয়েরির তিন প্রকার **স্কেলার** — তুলনার মধ্যে একটি মান: `WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM Emp)`। ***IN / EXISTS*** — একটি সেট, কিংবা সত্য/মিথ্যা: `WHERE id IN (SELECT emp_id FROM Emp)`। **করেলেটেড** — বাইরের সারিকে উল্লেখ করে, তাই **প্রতি বাইরের সারির জন্য একবার** নতুন করে চলে: `WHERE e2.dept_id = e.dept_id`।

```
SELECT MAX(salary) AS second_highest        -- 2nd highest DISTINCT salary
FROM   Employee
WHERE  salary < (SELECT MAX(salary) FROM Employee);    -- NULL if there is none
-- and, above the average of the employee's OWN department:
SELECT e.name, e.salary, d.dept_name
FROM   Employee e JOIN Department d ON d.dept_id = e.dept_id
WHERE  e.salary > ( SELECT AVG(e2.salary) FROM Employee e2
                    WHERE e2.dept_id = e.dept_id );
```

উপরের করেলেটেড কোয়েরির **সমতুল্য** ডেরাইভড টেবিল রূপ: প্রতিটি বিভাগের গড় একবার হিসাব করে `JOIN (SELECT dept_id, AVG(salary) AS avg_sal FROM Employee GROUP BY dept_id) a` এ তারপর `WHERE e.salary > a.avg_sal` — সাধারণত এই পরিকল্পনাটিই দ্রুততর।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ তিনটি **১.** করেলেটেড সাব-কোয়েরি **প্রতি বাইরের সারির জন্য একবার** চলে, ফলে *e*-এর *নিজের* বিভাগের গড় পায়; প্রতিটি বিভাগের গড় আগে হিসাব করে নেওয়া ডেরাইভড টেবিল সাধারণত দ্রুততর পরিকল্পনা। **২.** দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ কোয়েরিতে `<` ব্যবহার হয়, `≤` নয়, তাই সর্বোচ্চ বেতন একাধিকবার থাকলেও ঠিক থাকে, আর সব বেতন সমান হলে *NULL* দেয়। **৩.** সাব-কোয়েরিতে একটি *NULL* থাকলে `NOT IN (subquery)` **একটিও সারি ফেরত দেয় না** — মান অনুপস্থিত হতে পারে এমন জায়গায় `NOT EXISTS` ব্যবহার করো।

এই অধ্যায়ের বাকি অংশ কোথায় **ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, ১NF–BCNF, নরমালাইজেশন** → *db3*। **ফাইল সংগঠন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ইনডেক্স, B+ ট্রি, কস্ট-বেসড অপটিমাইজেশন** — কোন ইনডেক্স কোন অ্যালজেব্রা-ট্রিকে সস্তা করে → *db4*। **ট্রানজ্যাকশন, ACID, আইসোলেশন, কনকারেন্সি, রিকভারি** → *db5*। **কনস্ট্রেইন্ট ও ট্রিগার** একই সিলেবাস লাইনে একটু নিচে, ডেটা মডেলের সাথেই দেখানো হয়েছে — *db1*। এখানে সেগুলো আবার বলা হয়নি।

রাতের পরীক্ষার পাতা

তথ্যপাতা


σ = **সারি** (SQL-এর WHERE)
π = **কলাম** (SQL-এর SELECT তালিকা)
ρ = রিনেম · × = প্রতিটি সারি × প্রতিটি সারি
জয়েন = σ(R × S)
DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL: GRANT, REVOKE
TCL: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT
DROP কাঠামো ও ডেটা দুটোই মোছে
DELETE / TRUNCATE কাঠামো রাখে
চলার ক্রম: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY
WHERE সারি ছাঁকে **আগে**
HAVING গ্রুপ ছাঁকে **পরে**
COUNT(*) সারি গোনে, NULL-সহ
COUNT(col) শুধু non-NULL গোনে
১০, NULL, ২০ এর AVG = **১৫**
বাকি অ্যাগ্রিগেট NULL বাদ দেয়
জয়েনে NULL কখনো কারো সমান হয় না
FULL OUTER = INNER + শুধু-LEFT + শুধু-RIGHT
ছয় জয়েন: INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF
CROSS JOIN = m × n সারি
কর্মচারী নেই এমন বিভাগ: COUNT(e.emp_id)

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. সিলেকশন σ সারি ছাঁকে; প্রজেকশন π কলাম ছাঁকে
2. ρ নাম বদলায়; × প্রতিটি সারিকে প্রতিটি সারির সঙ্গে জোড়া করে
3. জয়েন = প্রোডাক্ট + সিলেকশন
4. DDL · DML · DCL · TCL — চার পরিবার, চার কাজ
5. **DROP** কাঠামো ও ডেটা একসাথে মোছে
6. **DELETE** ও **TRUNCATE** দুটোই কাঠামো রাখে
7. গ্রুপিংয়ের আগে WHERE, পরে HAVING
8. অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করতে পারে শুধু HAVING
9. ১, NULL, ৩, NULL, ৫ তে COUNT(*)=5, COUNT(a)=3
10. ১০, NULL, ২০ এর AVG = ১৫, কখনো ১০ নয়
11. জয়েনের শর্তে NULL কখনো কারো সমান হয় না
12. কর্মচারী নেই এমন বিভাগে COUNT(e.emp_id)

সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলো σ আর π অদল-বদল · π নকল সরায় কিন্তু SELECT সরায় না · DROP বনাম DELETE বনাম TRUNCATE · WHERE ও HAVING-এর গুলিয়ে ফেলা · AVG-এ NULL-কে 0 ধরা · NULL বিভাগের কর্মচারীকে inner join-এ খোঁজা · কর্মচারী নেই এমন বিভাগের জন্য COUNT(*) · ডান টেবিলের WHERE দিয়ে LEFT JOIN-কে INNER বানানো।

সব কৌশল একসাথে সিগমা সারি বাছে, পাই কলাম বাছে · আগে প্রোডাক্ট, তারপর বাছাই · যেখানে আগে, হেভিং পরে · তারকা প্রতিটি সারি দেখে, কলাম শুধু আসল উত্তর দেখে · বাম পাশের সব রাখো, ডান পাশ NULL দিয়ে পূরণ করো · জয়েন করো অ্যালিয়াস দিয়ে, খালি টেবিল নাম দিয়ে নয়।



দুটি মৌলিক অপারেশনেই সব জয়েন

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

আগে চেষ্টা করো, তারপর দেখো

১. কোন SQL কমান্ড একটি টেবিলের কাঠামো ও তার সব ডেটা একসঙ্গে মুছে ফেলে?
ক) DELETE খ) TRUNCATE
গ) ALTER ঘ) DROP

২. GROUP BY প্রয়োগের পর গ্রুপগুলো ছাঁকে কোন ক্লজ?
ক) HAVING খ) WHERE
গ) ORDER BY ঘ) DISTINCT

৩. কোন relational algebra operator প্রদত্ত শর্ত পূরণকারী টিপলগুলো রাখে?
ক) Projection (π) খ) Rename (ρ)
গ) Selection (σ) ঘ) Cartesian product (×)

৪. T-তে একটি কলাম a এবং সারি 1, NULL, 3, NULL, 5। SELECT COUNT(*), COUNT(a) FROM T; দেয়:
ক) 3 এবং 3 খ) 5 এবং 3
গ) 5 এবং 5 ঘ) 3 এবং 5

৫. R.score-এ আছে 10, NULL, 20। SELECT AVG(score) FROM R; ফেরত দেয়:
ক) 10 খ) 15
গ) 20 ঘ) NULL

৬. Emp = (1,10),(2,20),(3,NULL),(4,10) এবং Dept = (10,'IT'),(20,'HR'),(30,'Finance') হলে dept_id-তে INNER JOIN কতটি সারি ফেরত দেয়?
ক) 3 সারি খ) 4 সারি
গ) 5 সারি ঘ) 12 সারি

৭. একই ডেটাতে FULL OUTER JOIN কতটি সারি ফেরত দেয়?
ক) 3 সারি খ) 4 সারি
গ) 5 সারি ঘ) 6 সারি

৮. Sales = ('N',100),('N',200),('S',50),('S',70),('E',300)। GROUP BY region HAVING SUM(amount) > 150 ফেরত দেয়:
ক) 1 সারি খ) 3 সারি
গ) 5 সারি ঘ) 2 সারি

৯. খালি বিভাগসহ প্রতিটি বিভাগের কর্মচারী-সংখ্যা দেখাতে কী লাগে?
ক) COUNT(*) খ) COUNT(e.emp_id)
গ) COUNT(d.dept_name) ঘ) SUM(e.salary)

১০. SQL-এ relational algebra-র selection σ কোনটির সঙ্গে মেলে?
ক) WHERE ক্লজ খ) SELECT তালিকা
গ) GROUP BY ঘ) ORDER BY

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-ক · ৩-গ · ৪-খ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-ঘ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন Students(id, name, dept) ও Courses(cid, name)-এর উপর রিলেশনাল অ্যালজেব্রার মৌলিক অপারেশনগুলো ব্যাখ্যা করো। DDL, DML, DCL ও TCL আলাদা করো এবং বলো DROP, DELETE, TRUNCATE, ALTER প্রতিটি ঠিক কী করে। তারপর Emp = (1,10),(2,20),(3,NULL),(4,10) ও Dept = (10,'IT'),(20,'HR'),(30,'Finance')-এর জন্য INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER ও CROSS JOIN-এর সারির সংখ্যা দাও এবং ব্যাখ্যা করো কর্মচারী ৩ কেন inner join-এ কখনো আসে না। ১০ নম্বর

১ **RA-র অপারেটর (২)** — σ শর্ত পূরণ করা সারি রাখে, π কলাম রাখে ও নকল সরায়, ρ নাম বদলায়, × এক রিলেশনের প্রতিটি সারিকে অন্যের প্রতিটি সারির সঙ্গে জোড়া করে (২ × ২ = ৪), ∪ − ∩ সেট অপারেটর, আর ⋈ তৈরি হয় σ(R × S) থেকে। ২

২ **কমান্ড পরিবার (২)** — DDL (Definition) কাঠামোর উপর: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE। DML (Manipulation) সারির উপর: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE। DCL (Control) অধিকারের উপর: GRANT, REVOKE। TCL: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT। ২

৩ **চারটি কমান্ড (২)** — DROP কাঠামো ও ডেটা দুটোই সরায়; DELETE সারি সরায়, চাইলে WHERE দিয়ে, কাঠামো রাখে; TRUNCATE সব সারি সরায়, কাঠামো রাখে, WHERE নেয় না; ALTER কাঠামো বদলায়, ডেটা রাখে। ২

৪ **সারির সংখ্যা (১)** — INNER 3, LEFT 4, RIGHT 4, FULL OUTER 5 = 3 + 1 + 1, CROSS 4 × 3 = 12। ১

৫ **কর্মচারী ৩ কেন অদৃশ্য (২)** — তার dept_id NULL আর NULL = 10 অজানা, সত্য নয়; inner join কেবল তখনই সারি রাখে যখন ON শর্ত সত্য। ২

৬ **WHERE বনাম HAVING (১)** — WHERE গ্রুপিংয়ের আগে সারি ছাঁকে; HAVING GROUP BY-এর পরে গ্রুপ ছাঁকে, আর অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করতে পারে একমাত্র এটি। ১

→ পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ σ, π, ρ, × বলতে পারি, প্রতিটির উদাহরণসহ
- ✓ জয়েন σ(R × S) হিসেবে লিখতে পারি, ρ ব্যাখ্যা করতে পারি
- ✓ যেকোনো কমান্ড DDL, DML, DCL বা TCL-এ বসাতে পারি
- ✓ DROP, DELETE, TRUNCATE, ALTER কী করে বলতে পারি
- ✓ ছয় জয়েনের সারির সংখ্যা গোনতে পারি
- ✓ COUNT(*) ও AVG-এর NULL নিয়ম বলতে পারি