
রিকার্শন, সর্টিং, সার্চিং ও হ্যাশিং

মাস্টার থিওরেম · সর্ট টেবিল · প্রোবিং · স্টোরেজ · ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = গাণিতিক সমস্যা

সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাসের লাইন: "**Recursion, sorting, searching, hashing, storage management. Techniques for analysis of algorithms.**" হিপের ভেতরের গঠন হিপ ও B-ট্রি লেসনে, ডিভাইড-অ্যান্ড-কনকার / গ্রিডি / DP ডিজাইন পদ্ধতি লেসনে, আর লোয়ার-বাউন্ডের প্রমাণ NP-কমপ্লিটনেস লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① হ্যানয়: $2^n - 1$ চাল
② $2T(n/2) + n = \Theta(n \log n)$
③ $O \neq$ worst, $\Theta \neq$ average
④ কুইক worst $O(n^2)$: খারাপ পিভট
⑤ স্টেবল: মার্জ, ইনসার্শন, বাবল
⑥ আনস্টেবল: কুইক, হিপ, সিলেকশন
⑦ বাইনারি সার্চ $\leq \lceil \log_2(n+1) \rceil$
⑧ তুলনাভিত্তিক সর্ট $\geq \Omega(n \log n)$
⑨ প্রোব $\approx 1/(1 - \alpha)$
⑩ রেফারেন্স কাউন্টিং চক্রে ব্যর্থ

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ


সূচিপত্র

✓ রিকার্শন ও কল স্ট্যাক ... পৃ. ২
✓ অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন ... পৃ. ৩
✓ রিকারেন্স ও মাস্টার থিওরেম ... পৃ. ৪
✓ সরল, হিপ ও লিনিয়ার-টাইম সর্ট ... পৃ. ৫
✓ মার্জ, কুইক ও সর্ট টেবিল ... পৃ. ৬
✓ সার্চিং ... পৃ. ৭
✓ হ্যাশিং ও কলিশন ... পৃ. ৮
✓ স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা ও GC ... পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

১ রিকার্শন ও কল স্ট্যাক

সংজ্ঞা: **রিকার্সিভ (Recursive)** ফাংশন একটি সমস্যাকে তার **ছোট** সংস্করণে নিজেকে কল করে সমাধান করে। এর লাগে একটি **বেস কেস** (কল ছাড়াই থামে) এবং একটি **রিকার্সিভ কেস**, যা ধাপে ধাপে বেস কেসের দিকে এগোয়। প্রতিটি কল স্ট্যাকে একটি **অ্যাক্টিভেশন রেকর্ড** (প্যারামিটার, লোকাল, রিটার্ন অ্যাড্রেস) পুশ করে, তাই গভীরতা d হলে **O(d) মেমরি**।

সমস্যা	রিকারেন্স	খরচ
ফ্যাক্টরিয়াল	$n! = n\cdot(n-1)!$, $0! = 1$	$\Theta(n)$ সময় ও স্ট্যাক
ফিবোনাচ্চি, সরল	$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$; $F(0)=0$, $F(1)=1$	**$\Theta(\varphi^n)$**, $\varphi \approx 1.618$ (সাধারণত $O(2^n)$)
ফিবোনাচ্চি, মেমো / লুপ	প্রতিটি $F(i)$ একবার	$\Theta(n)$
টাওয়ার অব হ্যানয়	$M(n) = 2M(n-1) + 1$, $M(1) = 1$	**$2^n - 1$** চাল
দ্রুত ঘাত x^n	$x^n = (x^{\lfloor n/2 \rfloor})^2$ (n বিজোড় হলে $\times x$)	$\Theta(\log n)$



সরল fib(4)-এর রিকার্শন ট্রি: একই উপসমস্যা বারবার (লাল), তাই সূচকীয় বৃদ্ধি

```c
/* not tail-recursive: × after return */
int fact(int n) {
  if (n == 0) return 1;       /* base */
  return n * fact(n - 1);
}
/* tail-recursive: call is the last act */
int factT(int n, int acc) {
  if (n == 0) return acc;
  return factT(n - 1, n * acc);
}
```

রিকার্শনের প্রকার: **প্রত্যক্ষ (Direct)**: f কল করে f-কে। **পরোক্ষ (Indirect)**: f → g → f। **লিনিয়ার**: প্রতি অ্যাক্টিভেশনে একটি কল (ফ্যাক্টরিয়াল)। **ট্রি**: দুই বা ততোধিক (ফিবোনাচ্চি, হ্যানয়)। **টেইল (Tail)**: কলটিই শেষ কাজ, তাই কম্পাইলার একই ফ্রেম আবার ব্যবহার করতে পারে (**টেইল-কল এলিমিনেশন**) → O(1) স্ট্যাক। যেকোনো রিকার্শনকে একটি স্পষ্ট স্ট্যাকসহ লুপে রূপান্তর করা যায়।


সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ টাওয়ার অব হ্যানয়: n − 1টি চাকতি A → B (C-এর সাহায্যে), সবচেয়ে বড়টি A → C, তারপর n − 1টি B → C। তাই $M(n) = 2M(n-1) + 1 \Rightarrow M(n) + 1 = 2[M(n-1) + 1] \Rightarrow M(n) + 1 = 2^n \Rightarrow$ **$M(n) = 2^n - 1$**। n = 3: A→C, A→B, C→B, **A→C**, B→A, B→C, A→C = **৭** চাল; n = 4 → 15; n = 64 → $2^{64} - 1 \approx 1.8 \times 10^{19}$। সবচেয়ে ছোট চাকতি প্রতিটি বিজোড় ধাপে সরে।

মনে রাখার কৌশল: **"আগে বেস, পরে ছোট।"** নিজেকে কল করার আগে থামার শর্ত লেখো, আর দেখো আর্গুমেন্ট ছোট হচ্ছে কি না। সরল fib(n) মোট **$2F(n+1) - 1$**টি কল করে: fib(4) → 9, fib(5) → 15।

পরীক্ষার ফাঁদ: বেস কেস না থাকলে হয় **স্ট্যাক ওভারফ্লো**, অসীম লুপ নয়। রিকার্শন সাধারণত সমতুল্য লুপের চেয়ে **ধীর** (কলের ওভারহেড)। C ও Java টেইল-কল এলিমিনেশনের নিশ্চয়তা **দেয় না**। সরল fib(n)-এ কল সূচকীয় হলেও গভীরতা মাত্র n।

২ অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন ও বিশ্লেষণ কৌশল

নোটেশন	আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা ($\exists\ c, n_0 > 0, \forall\ n \geq n_0$)	অর্থ	যেন
$f = O(g)$	$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$	অ্যাসিম্পটোটিক **ঊর্ধ্বসীমা (upper bound)**	$\leq$
$f = \Omega(g)$	$f(n) \geq c \cdot g(n) \geq 0$	অ্যাসিম্পটোটিক **নিম্নসীমা (lower bound)**	$\geq$
$f = \Theta(g)$	$c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$	**টাইট বাউন্ড:** O ও Ω দুটোই	$=$
$f = o(g)$	**প্রতিটি** $c > 0$-এর জন্য; $\lim f/g = 0$	কঠোরভাবে ধীর বৃদ্ধি	$<$
$f = \omega(g)$	$\lim f/g = \infty$	কঠোরভাবে দ্রুত বৃদ্ধি	$>$



n বড় হলে ক্রম কখনো বদলায় না, ধ্রুবক যা-ই হোক

বৃদ্ধির সিঁড়ি: $1 < \log\log n < \log n < \sqrt{n} < n <$ **$n \log n$** $< n^2 < n^3 < 2^n < n! < n^n$। লগের ভিত্তি গুরুত্বহীন ($\log_a n = \Theta(\log_b n)$), কিন্তু সূচকের ভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ: $2^n = o(3^n)$। $\log(n!) = \Theta(n \log n)$; $1 + 2 + \ldots + n = \Theta(n^2)$; $1 + \frac{1}{2} + \ldots + 1/n \approx \ln n$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ Θ প্রমাণ: $f(n) = 3n^2 + 5n + 2$। $n \geq 1$ হলে: $3n^2 \leq f(n) \leq 3n^2 + 5n^2 + 2n^2 = 10n^2$। তাই $c_1 = 3$, $c_2 = 10$, $n_0 = 1 \Rightarrow$ **$f = \Theta(n^2)$**। আবার $2^{n+1} = O(2^n)$ ($c = 2$), কিন্তু $2^{2n} = 4^n \neq O(2^n)$।

লুপের ধরন	মৌলিক ধাপ	ক্রম
for i = 1..n: for j = 1..i	$n(n+1)/2$	$\Theta(n^2)$
for (i = 1; i < n; i *= 2)	$\lceil \log_2 n \rceil$	$\Theta(\log n)$
for i = 1..n: for (j = i; j ≤ n; j += i)	$n(1 + \frac{1}{2} + \ldots + 1/n)$	$\Theta(n \log n)$
while (n > 2) n = √n	$\log_2 \log_2 n$	$\Theta(\log\log n)$

প্রচলিত ভুল ধারণা: **O ≠ worst case**, Ω ≠ best case, Θ ≠ average case। নোটেশন একটি **ফাংশনকে** সীমাবদ্ধ করে; কেস বেছে নেয় **ইনপুট**। ইনসার্শন সর্ট: worst case $\Theta(n^2)$, best case $\Theta(n)$; তাই এর রানিং টাইম $O(n^2)$ ও $\Omega(n)$, কিন্তু প্রতিটি ইনপুটে $\Theta(n^2)$ নয়।

Best · average · worst: **Worst** = n আকারের সব ইনপুটে সর্বোচ্চ ধাপ (একটি নিশ্চয়তা)। **Best** = সর্বনিম্ন। **Average** = নির্দিষ্ট ইনপুট বণ্টনে প্রত্যাশিত ধাপ, যেমন লিনিয়ার সার্চ: key যেকোনো স্থানে সমসম্ভাব্য হলে $(n + 1)/2$টি তুলনা।

অ্যামর্টাইজড বিশ্লেষণ (Amortized): n টি অপারেশনের ধারার **worst-case মোট খরচ** ÷ n — কোনো সম্ভাবনা নেই। পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হওয়া ডাইনামিক অ্যারে: n টি push-এর খরচ $\leq n + (1 + 2 + 4 + \ldots + n) < 3n \Rightarrow$ প্রতি push **O(1) অ্যামর্টাইজড**, যদিও একটি push $O(n)$। পদ্ধতি: **অ্যাগ্রিগেট**, **অ্যাকাউন্টিং** (ব্যাংকার), **পটেনশিয়াল**।

মনে রাখার কৌশল: **"O = ছাদ, Ω = মেঝে, Θ = দুই দেয়াল।"** ছোট o / ω হলো কঠোর রূপ — < ও >-এর মতো। দুটি ফাংশন তুলনায় lim f/g নাও: $0 \to o$, ধ্রুবক $\to \Theta$, $\infty \to \omega$। স্পেস কমপ্লেক্সিটিও একইভাবে, মেমরি সেল গুনে।

৩ রিকারেন্স ও মাস্টার থিওরেম

সংজ্ঞা: **রিকারেন্স (Recurrence)** T(n)-কে ছোট ইনপুটের T দিয়ে প্রকাশ করে। সমাধান: **সাবস্টিটিউশন** (অনুমান করে ইনডাকশনে প্রমাণ), **ইটারেশন / রিকার্শন ট্রি** (প্রতি স্তরের খরচ যোগ), অথবা ডিভাইড-অ্যান্ড-কনকার রূপ $T(n) = a\cdot T(n/b) + f(n)$, $a \geq 1$, $b > 1$-এর জন্য **মাস্টার থিওরেম**।


মাস্টার থিওরেম: f(n)-কে তুলনা করো **n^(log_b a)**-এর সঙ্গে, যা লিফগুলোর মোট খরচ।

১ **কেস ১** — কোনো $\varepsilon > 0$-এর জন্য $f(n) = O(n^{(\log_b a - \varepsilon)})$ (লিফ প্রধান) ⇒ **$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$**।

২ **কেস ২** — $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ (প্রতিটি স্তর সমান) ⇒ **$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$**। বর্ধিত রূপ: $f = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n) \Rightarrow \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$।

৩ **কেস ৩** — $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ **এবং** রেগুলারিটি $a\cdot f(n/b) \leq c\cdot f(n)$, কোনো $c < 1$ (রুট প্রধান) ⇒ **$T(n) = \Theta(f(n))$**।

$f(n) = \Theta(n^d)$ হলে সংক্ষেপে: $\log_b a > d \rightarrow \Theta(n^{\log_b a})$; $= d \rightarrow \Theta(n^d \log n)$; $< d \rightarrow \Theta(n^d)$।



$T(n) = 2T(n/2) + n$-এর রিকার্শন ট্রি

রিকারেন্স	লিফ	কেস	সমাধান
$T(n/2) + 1$	1	2	$\Theta(\log n)$
$2T(n/2) + 1$	n	1	$\Theta(n)$
$2T(n/2) + n$	n	2	**$\Theta(n \log n)$**
$4T(n/2) + n$	n^2	1	$\Theta(n^2)$
$4T(n/2) + n^2$	n^2	2	$\Theta(n^2 \log n)$
$4T(n/2) + n^3$	n^2	3	$\Theta(n^3)$
$7T(n/2) + n^2$	n^2.81	1	$\Theta(n^{\log_2 7})$
$3T(n/4) + n \log n$	n^0.79	3	$\Theta(n \log n)$

মাস্টার রূপে নয়	পদ্ধতি	সমাধান
$T(n) = T(n-1) + 1 \cdot T(n-1) + n$	ইটারেশন: 1 + 1 + … · n + (n−1) + … + 1	$\Theta(n) \cdot$ **$\Theta(n^2)$**
$T(n) = 2T(n-1) + 1$	ইটারেশন (হ্যানয়)	$\Theta(2^n)$
$T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$	রিকার্শন ট্রি: প্রতি স্তর ≤ n, $\log_{3/2} n$ স্তর	$\Theta(n \log n)$
$T(n) = 2T(n/2) + n \log n$	কেসগুলোর ফাঁকে → বর্ধিত কেস ২	$\Theta(n \log^2 n)$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ সাবস্টিটিউশন: $T(n) = 2T(n/2) + n$-এর জন্য অনুমান $T(n) \leq c\cdot n \log_2 n$। তখন $T(n) \leq 2\cdot c(n/2)\log_2(n/2) + n = c\cdot n \log_2 n - c\cdot n + n \leq c\cdot n \log_2 n$, যখন **$c \geq 1$** ✓। অতএব $T(n) = O(n \log n)$।

মনে রাখার কৌশল: **"লিফ বনাম রুট।"** আগে $n^{(\log_b a)}$ বের করো। লিফ বড় → কেস ১, উত্তর = লিফ। সমান → **log n** দিয়ে গুণ। রুট বড় → উত্তর = f(n)।

পরীক্ষার ফাঁদ: মাস্টার থিওরেম খাটে **না:** $T(n-1)$ রূপে, $a < 1$ হলে, a ধ্রুবক না হলে (যেমন $2^n T(n/2)$), কিংবা n log n বনাম n-এর মতো **নন-পলিনোমিয়াল ফাঁক** থাকলে। কেস ৩-এ রেগুলারিটিও লাগে।

৪ সরল, হিপ ও লিনিয়ার-টাইম সর্ট

পরিভাষা: **স্টেবল (Stable)**: সমান key-গুলো ইনপুটের ক্রম ধরে রাখে। **ইন-প্লেস (In-place)**: O(1) অতিরিক্ত মেমরি (O(log n) স্ট্যাক সাধারণত চলে)। **অ্যাডাপটিভ**: প্রায়-সাজানো ইনপুটে দ্রুত। **অনলাইন**: ডেটা আসতে আসতেই সাজাতে পারে। **ইনভার্শন** হলো এমন জোড়া $i < j$ যেখানে $a[i] > a[j]$; সর্বোচ্চ $n(n-1)/2$টি।

সর্ট	ধারণা	মূল তথ্য
বাবল	পাশাপাশি জোড়া অদলবদল; i-তম পাসে i-তম বড়টি শেষে যায়	$\le n(n-1)/2$ তুলনা; swap = ইনভার্শন; "swap নেই → থামো" ফ্ল্যাগ থাকলে **তবেই O(n) best**
সিলেকশন	বাকিগুলোর সর্বনিম্ন খুঁজে সামনে swap	সবসময় $n(n-1)/2$ তুলনা, **$\le n-1$ swap**; স্টেবল নয়, অ্যাডাপটিভ নয়
ইনসার্শন	a[i]-কে সাজানো অংশে সরিয়ে (shift) বসানো	সাজানো থাকলে $n-1$ তুলনা; shift = ইনভার্শন; স্টেবল, অ্যাডাপটিভ, অনলাইন
শেল (1959)	ফাঁক h-এ ইনসার্শন সর্ট, ফাঁক কমে 1	ফাঁক n/2, n/4... → $O(n^2)$; Knuth 1, 4, 13, 40 → O(n^1.5); স্টেবল নয়
হিপ	max-heap গঠন O(n), তারপর $n-1$ বার (রুট swap, sift-down)	সবসময় $\Theta(n \log n)$, O(1) মেমরি, স্টেবল নয়

ইনসার্শন	5 2 4 6 1 3
key 2	**2 5** 4 6 1 3
key 4	**2 4 5** 6 1 3
key 6	**2 4 5 6** 1 3
key 1	**1 2 4 5 6** 3
key 3	**1 2 3 4 5 6** ✓

বাবল	5 1 4 2 8
পাস ১	1 4 2 5 **8**
পাস ২	1 2 4 **5 8**
পাস ৩	swap নেই → **থামো**
সিলেকশন	5^a 5^b 2 → 2 5^b 5^a
	5^a লাফিয়ে 5^b-এর পরে: আনস্টেবল


লিনিয়ার-টাইম (তুলনাহীন) সর্ট: **কাউন্টিং সর্ট** (key 0..k): প্রতিটি key গুনো, গণনার প্রিফিক্স-যোগফল নাও, **ডান থেকে বামে** স্ক্যান করে বসাও (তাই স্টেবল) → $\Theta(n + k)$ সময় ও মেমরি। A = 2 5 3 0 2 3 0 3: গণনা 2 0 2 3 0 1 → প্রিফিক্স 2 2 4 7 7 8 → 0 0 2 2 3 3 3 5। **র‍্যাডিক্স সর্ট** (LSD): d টি অঙ্কের প্রতিটিতে স্টেবল কাউন্টিং সর্ট → **$\Theta(d(n + k))$**। **বাকেট সর্ট**: [0, 1)-এ সুষম ইনপুট n টি বাকেটে, প্রতিটিতে ইনসার্শন সর্ট → গড়ে $\Theta(n)$, worst $O(n^2)$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ LSD র‍্যাডিক্স সর্ট: 170 45 75 90 802 24 2 66 → একক অঙ্কে: 170 90 802 2 24 45 75 66 → দশকে: 802 2 24 45 66 170 75 90 → শতকে: **2 24 45 66 75 90 170 802**। প্রতিটি পাস **স্টেবল** হতেই হবে, নইলে আগের অঙ্কের ক্রম হারায়।

মনে রাখার কৌশল: **"সিলেকশন কম Swap, ইনসার্শন Shift।"** সবচেয়ে কম লেখা → সিলেকশন ($n-1$ swap)। প্রায়-সাজানো বা ছোট → ইনসার্শন (Timsort ও introsort-এর ভেতরে)।

পরীক্ষার ফাঁদ: যেকোনো তুলনাভিত্তিক সর্টে worst case-এ **$\Omega(n \log n)$** তুলনা লাগে ($\log_2 n!$ — প্রমাণ NP-কমপ্লিটনেস লেসনে)। কাউন্টিং ও র‍্যাডিক্স সর্ট একে হারায় শুধু কারণ এরা **key তুলনাই করে না**।

৫ মার্জ সর্ট, কুইক সর্ট ও সর্ট টেবিল



মার্জ সর্ট: নীল = ভাগ (বিনা খরচে), সবুজ = মার্জ (আসল কাজ)

মার্জ সর্ট: অর্ধেকে ভাগ, দুই অংশ সাজাও, লিনিয়ার সময়ে **মার্জ**: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \mathbf{\Theta(n \log n)}$, **সব** ক্ষেত্রে। m ও k উপাদানের দুটি তালিকা মার্জে সর্বোচ্চ $m + k - 1$ তুলনা (কমপক্ষে $\min(m, k)$)। সমান হলে বাম থেকে নিলে ($\le$) স্টেবল। $\Theta(n)$ অতিরিক্ত অ্যারে; **লিংকড লিস্ট** ও **এক্সটার্নাল** (k-way) সর্টিংয়ে আদর্শ।

কুইক সর্ট: (Hoare, 1961) একটি **পিভট** নাও, **পার্টিশন** করো যাতে ছোট key বামে ও বড় ডানে, তারপর দুই দিকে রিকার্শন। Best/average $\Theta(n \log n)$ ($\approx 1.39\, n \log_2 n$ তুলনা); worst $\mathbf{\Theta(n^2)}$ যখন পিভট সবসময় সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ, যেমন সাজানো ইনপুটে প্রথম/শেষ পিভট: $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$। প্রতিকার: **র‍্যান্ডম** বা **মিডিয়ান-অব-থ্রি** পিভট।

Lomuto, পিভট 4	অ্যারে (i = সীমা)
শুরু, i = −1	2 8 7 1 3 5 6 **4**
j=0: 2 ≤ 4, i=0	**2** 8 7 1 3 5 6 4
j=3: 1 ≤ 4, i=1	**2 1** 7 8 3 5 6 4
j=4: 3 ≤ 4, i=2	**2 1 3** 8 7 5 6 4
a[i+1] ও পিভট swap	2 1 3 **4** 7 5 6 8

মনে রাখার কৌশল: "**মার্জ: ভাগ সহজ, জোড়া কঠিন। কুইক: ভাগ কঠিন, জোড়া সহজ।**" দুটিই ডিভাইড-অ্যান্ড-কনকার (ডিজাইন পদ্ধতি লেসনে); মার্জের কাজ **combine**-এ, কুইকের কাজ **divide**-এ।


অ্যালগরিদম	Best	Average	Worst	অতিরিক্ত মেমরি	স্টেবল	ইন-প্লেস
বাবল (ফ্ল্যাগ)	n	n^2	n^2	1	✓	✓
সিলেকশন	n^2	n^2	n^2	1	✗	✓
ইনসার্শন	n	n^2	n^2	1	✓	✓
শেল (Knuth)	n log n	n^1.25	n^1.5	1	✗	✓
মার্জ	n log n	n log n	n log n	n	✓	✗
কুইক	n log n	n log n	$\mathbf{n^2}$	log n	✗	✓
হিপ	n log n	n log n	n log n	1	✗	✓
কাউন্টিং	n + k	n + k	n + k	n + k	✓	✗
র‍্যাডিক্স (d অঙ্ক)	d(n+k)	d(n+k)	d(n+k)	n + k	✓	✗
বাকেট	n + k	n + k	n^2	n + k	✓	✗

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) কুইক সর্টের log n মেমরি হলো **গড়** স্ট্যাক (সরল রূপে worst O(n); আগে **ছোট** দিকে রিকার্শন করো)। (ii) সাজানো ইনপুটেও সিলেকশন সর্ট $\Theta(n^2)$। (iii) RAM-এর অ্যারেতে "বাস্তবে দ্রুততম" → **কুইক সর্ট**; "নিশ্চিত n log n ও স্টেবল" → **মার্জ সর্ট**; "O(1) মেমরিতে নিশ্চিত n log n" → **হিপ সর্ট**।

৬ সার্চিং (Searching)

সার্চ	যা লাগে	Best	Average	Worst
লিনিয়ার	কিছু না; যেকোনো তালিকা	O(1)	(n+1)/2	O(n)
বাইনারি	**সাজানো + র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস**	O(1)	O(log n)	**$\lceil \log_2(n+1) \rceil$**
ইন্টারপোলেশন	সাজানো, সুষম key	O(1)	O(log log n)	O(n)
টার্নারি	সাজানো / ইউনিমোডাল	O(1)	$O(\log_3 n)$	O(log n)
জাম্প	সাজানো	O(1)	O(√n)	O(√n)
হ্যাশিং	একটি হ্যাশ টেবিল	O(1)	O(1)	O(n)
এক্সপোনেনশিয়াল	সাজানো, সীমাহীন (i = অবস্থান)	O(1)	O(log i)	O(log i)

```c
int bsearch(const int a[], int n, int key) {
  int lo = 0, hi = n - 1;
  while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if (a[mid] == key) return mid;
    if (a[mid] < key) lo = mid + 1;
    else              hi = mid - 1;
  }
  return -1;          /* not found */
}
```



n = 7 → সর্বোচ্চ ৩টি প্রোব
বাকি থাকে 7 → 3 → 1 উপাদান

42 খোঁজা: mid 23 → ডানে, mid 57 → বামে, mid 42 ✓

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ট্রেস ও গণনা: a = 3 8 15 23 42 57 91 (ইনডেক্স 0–6)। **key 42:** (lo, hi, mid) = (0, 6, 3) → 23 < 42 → lo = 4; (4, 6, 5) → 57 > 42 → hi = 4; (4, 4, 4) → **৩টি** প্রোবে ইনডেক্স 4-এ পাওয়া গেল। **key 10:** mid 3 (23) → hi = 2; mid 1 (8) → lo = 2; mid 2 (15) → hi = 1; lo > hi → **-1**, এটিও ৩টি প্রোব। সর্বোচ্চ প্রোব = $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = \lceil \log_2(n+1) \rceil$: n = 7 → 3, **n = 1000 → 10**, n = 1024 → 11, $n = 10^6$ → 20।

বাকিগুলো এক লাইনে: ইন্টারপোলেশন: pos = lo + (key - a[lo])·(hi - lo) / (a[hi] - a[lo]) — অভিধানের মতো আন্দাজ। **টার্নারি:** দুটি mid দিয়ে তিন ভাগ; ইটারেশন কম কিন্তু তুলনা বাইনারির চেয়ে বেশি, তাই অ্যারেতে বাইনারিই জেতে — টার্নারি ইউনিমোডাল ফাংশনের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন খোঁজার জন্য। **জাম্প:** √n ধাপে লাফ, তারপর লিনিয়ার। **এক্সপোনেনশিয়াল:** 1, 2, 4, 8 ... প্রোব, তারপর বাইনারি।


পরীক্ষার ফাঁদ: লিংকড লিস্টে বাইনারি সার্চ O(n) — র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস নেই। **অসাজানো** ডেটায় এটি সরাসরি ভুল। mid = (lo + hi)/2 int **ওভারফ্লো** করতে পারে; lo + (hi - lo)/2 লেখো। ব্যর্থ লিনিয়ার সার্চ = n টি তুলনা (সেন্টিনেলসহ n + 1)।

মনে রাখার কৌশল: **"এক না হওয়া পর্যন্ত অর্ধেক: দ্বিগুণগুলো গোনো।"** $2^{10} \approx 1000$, $2^{20} \approx 10^6$, $2^{30} \approx 10^9$ → 10, 20, 30 প্রোব। Best case O(1): key প্রথম mid-এই। ব্যবহার: C-এর `bsearch`, Python-এর `bisect`, B-ট্রি নোডে খোঁজা, `git bisect`।

৭ হ্যাশিং ও কলিশন সমাধান

সংজ্ঞা: **হ্যাশিং (Hashing)** একটি key k-কে m আকারের টেবিলের স্লট $h(k) \in \{0 \dots m-1\}$-এ ম্যাপ করে, ফলে সার্চ/ইনসার্ট/ডিলিট হয় **গড়ে O(1)** (worst O(n))। একই স্লটের দুটি key-তে **কলিশন (collision)**। **লোড ফ্যাক্টর $\alpha = n / m$** (key ÷ স্লট) গতি ঠিক করে।

ফাংশন	নিয়ম	উদাহরণ (অন্যথা না বললে m = 100)
ডিভিশন	k mod m; m মৌলিক, 2^p-এর কাছে নয়	m = 11: 59 → 4
মাল্টিপ্লিকেশন	$\lfloor m \cdot \mathrm{frac}(kA) \rfloor$, A ≈ 0.618 (Knuth)	123A = 76.018 → 1
মিড-স্কয়ার	k-এর বর্গ, মাঝের অঙ্কগুলো নাও	56^2 = 3136 → 13
ফোল্ডিং	অংশে ভাগ করে যোগ, ক্যারি বাদ	123+456+789 = 1368 → 368 (m = 1000)



সেপারেট চেইনিং, m = 10: প্রতিটি স্লটে একটি লিংকড লিস্ট

পদ্ধতি	প্রোব i (সব mod m), $\alpha \le 1$
লিনিয়ার	h + i → **প্রাইমারি ক্লাস্টারিং**
কোয়াড্রাটিক	$h + c_1 i + c_2 i^2$ (প্রায়ই $h + i^2$) → সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং
ডাবল	$h_1 + i \cdot h_2$; $h_2 \neq 0$, m-এর সাথে সহমৌলিক → প্রায় সুষম
চেইনিং	প্রতি স্লটে একটি লিস্ট; α 1-এর বেশি হতে পারে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ m = 11, $h_1 = k \bmod 11$-এ 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59 ইনসার্ট:

স্লট	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
লিনিয়ার = কোয়াড্রাটিক	22	88	–	–	4	15	28	17	**59**	31	10
ডাবল	22	–	**59**	17	4	15	28	88	–	31	10

59 → h_1 = 4। লিনিয়ার: 4, 5, 6, 7 পূর্ণ → স্লট 8 (**৫টি প্রোব**)। কোয়াড্রাটিক: 4, 5 → 4 + 4 = 8 (৩টি প্রোব)। ডাবল ($h_2 = 1 + k \bmod 10$): $h_2(59)$ = 10, তাই 4 → 14 mod 11 = 3 (17) → 24 mod 11 = **2**।

প্রত্যাশিত প্রোব	ব্যর্থ সার্চ	সফল সার্চ	$\alpha = 0.5$
চেইনিং	1 + α	1 + α/2	1.5 · 1.25
সুষম ওপেন অ্যাড্রেসিং	**1/(1 − α)**	(1/α) ln 1/(1 − α)	2 · 1.39
লিনিয়ার প্রোবিং (Knuth)	½(1 + 1/(1 − α)²)	½(1 + 1/(1 − α))	2.5 · 1.5

পরীক্ষার ফাঁদ: ওপেন অ্যাড্রেসিংয়ে ডিলিট করে স্লট সোজা খালি করা যায় না — পরের key-গুলো আর খুঁজে পাওয়া যায় না; চিহ্ন দাও **DELETED** (টুম্বস্টোন)। m মৌলিক ও $\alpha \le ½$ না হলে কোয়াড্রাটিক প্রোবিং খালি স্লট মিস করতে পারে। α সীমা ছাড়ালে রিহ্যাশ (m দ্বিগুণ) — Java-র HashMap-এ 0.75।

মনে রাখার কৌশল: **"লিনিয়ার জট পাকায়, কোয়াড্রাটিক কমায়, ডাবল ছড়ায়।"** α = 1-এর কাছে প্রোব বিস্ফোরিত হয়: α = 0.9 → ব্যর্থ সার্চে 10টি প্রোব। ব্যবহার: সিম্বল টেবিল, DB হ্যাশ ইনডেক্স, ক্যাশ (Redis, Memcached), সেট/ডিকশনারি।

৮ স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা ও গারবেজ কালেকশন


সংজ্ঞা: **স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা (Storage management)** **হিপের** ব্লক বরাদ্দ দেয় ও ফেরত নেয় (malloc/free, new/delete)। খালি ব্লক থাকে একটি **ফ্রি লিস্টে**; প্রতিটি অনুরোধ মেটায় একটি **প্লেসমেন্ট নীতি**, আর মুক্ত হওয়া পাশাপাশি ব্লক **একীভূত (coalesce)** হয়। শত্রু দুটি: **ফ্র্যাগমেন্টেশন** ও **গারবেজ** (অপ্রাপ্য অথচ ছাড়া হয়নি এমন ব্লক)।

প্লেসমেন্ট নীতি: **ফার্স্ট ফিট**: প্রথম যথেষ্ট বড় ফাঁকা অংশ — দ্রুততম। **নেক্সট ফিট**: আগের খোঁজ যেখানে থেমেছিল সেখান থেকে ফার্স্ট ফিট। **বেস্ট ফিট**: যেটিতে আঁটে তার মধ্যে **সবচেয়ে ছোট** — পুরো লিস্ট দেখে, খুদে টুকরো রেখে যায়। **ওয়ার্স্ট ফিট**: সবচেয়ে বড়টি — বড় অবশিষ্ট রাখে। নিচের উদাহরণে **শুধু বেস্ট ফিট** চারটিকেই জায়গা দেয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ফাঁকা 100, 500, 200, 300, 600 KB; অনুরোধ 212, 417, 112, 426:

নীতি	212	417	112	426
ফার্স্ট ফিট	500 (→288)	600 (→183)	288 (→176)	**অপেক্ষা**
বেস্ট ফিট	300 (→88)	500 (→83)	200 (→88)	**600 ✓**
ওয়ার্স্ট ফিট	600 (→388)	500 (→83)	388 (→276)	**অপেক্ষা**

ফ্র্যাগমেন্টেশন: **এক্সটার্নাল**: মোট খালি মেমরি যথেষ্ট, কিন্তু কোনো একক ফাঁকা অংশ যথেষ্ট বড় নয় — প্রতিকার **কমপ্যাকশন (compaction)** (চালু ব্লকগুলো এক পাশে সরানো; রান-টাইম রিলোকেশন লাগে, ব্যয়বহুল)। **ইন্টারনাল**: অনুরোধের চেয়ে বড় ব্লক — অব্যবহৃত অংশ নষ্ট (বাডি সিস্টেম, স্থির পার্টিশন, পেজিং)।



1 MB-এর বাডি বিভাজন

বাডি সিস্টেম (Buddy system): ব্লকগুলো 2-এর ঘাত। অনুরোধকে 2^k-এ **রাউন্ড আপ** করা হয়; বড় ব্লককে দুই অর্ধেকে (**বাডি**) ভাগ করা হয় যতক্ষণ না আঁটে। মুক্ত করলে বাডি খালি থাকলে তার সাথে জোড়া লাগে; বাডির ঠিকানা = addr **XOR** size। ভাগ/জোড়া দ্রুত, কিন্তু ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন প্রায় ৫০% পর্যন্ত।

গারবেজ কালেক্টর	কীভাবে কাজ করে	শক্তি · দুর্বলতা
রেফারেন্স কাউন্টিং	পয়েন্টার-গণনা 0 হলে মুক্ত	তাৎক্ষণিক · **চক্রে ব্যর্থ**
মার্ক-অ্যান্ড-সুইপ	**রুট** (স্ট্যাক, গ্লোবাল) থেকে মার্ক, বাকিগুলো সুইপ	চক্র সামলায় · বিরতি (Lisp, 1960)
কপিয়িং	জীবিত অবজেক্ট অন্য সেমি-স্পেসে কপি	কমপ্যাক্ট করে · অর্ধেক হিপ নষ্ট
জেনারেশনাল	তরুণ অংশ ঘন ঘন সংগ্রহ	ছোট বিরতি (Java, .NET)

পরীক্ষার ফাঁদ: পরস্পরকে নির্দেশকারী দুটি অপ্রাপ্য অবজেক্টের গণনা 1-ই থাকে → বিশুদ্ধ রেফারেন্স কাউন্টিংয়ে **লিক**। **ড্যাংলিং পয়েন্টার** = মুক্ত কিন্তু তবু ব্যবহৃত; **লিক** = অব্যবহৃত কিন্তু কখনো মুক্ত নয়। কমপ্যাকশন শুধু এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশন সারায়।

মনে রাখার কৌশল: **"ফার্স্ট দ্রুত, বেস্ট রাখে কুচি, ওয়ার্স্ট রাখে চওড়া।"** GC: **"গোনো, দাগাও, কপি করো"** — গণনা চক্র দেখে না, কপিতে দ্বিগুণ জায়গা লাগে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্র:

হ্যানয়: $2^n - 1$ চাল

গভীরতা d → O(d) স্ট্যাক

O ≤ · Ω ≥ · Θ = · o < · ω >

মাস্টার: f বনাম n^(log_b a)

সমান ⇒ × log n

$2T(n/2) + n = \mathbf{\Theta(n \log n)}$

$T(n/2) + 1 = \Theta(\log n)$

$T(n-1) + n = \Theta(n^2)$

$7T(n/2) + n^2 = \Theta(n^{\wedge}2.81)$

তুলনাভিত্তিক সর্ট ≥ $\mathbf{\Omega(n \log n)}$

কাউন্টিং Θ(n + k), র‍্যাডিক্স Θ(d(n + k))

বাইনারি সার্চ ≤ $\mathbf{\lceil \log_2(n+1) \rceil}$

ইন্টারপোলেশন গড়ে O(log log n)

α = n/m · ব্যর্থ ≈ 1/(1 − α)

লিনিয়ার প্রোব → প্রাইমারি ক্লাস্টার

বাডি: 2^k-এ রাউন্ড আপ

রেফ-কাউন্ট চক্র ধরে না

MCQ-র সেরা ১২টি এক-লাইনার

১. স্টেবল: **বাবল, ইনসার্শন, মার্জ**, কাউন্টিং, র‍্যাডিক্স

২. আনস্টেবল: **সিলেকশন, কুইক, হিপ**, শেল

৩. কুইক worst $\Theta(n^2)$: সাজানো ইনপুট, প্রান্তের পিভট

৪. মার্জ: সবসময় Θ(n log n), Θ(n) মেমরি

৫. হিপ: সবসময় Θ(n log n), O(1) মেমরি

৬. সবচেয়ে কম swap: **সিলেকশন** (n − 1)

৭. প্রায়-সাজানোয় সেরা: **ইনসার্শন**

৮. বাইনারি সার্চে লাগে সাজানো + র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস

৯. n = 1000-এ সর্বোচ্চ প্রোব → **10**


১০. ডাবল হ্যাশিং ≈ সুষম হ্যাশিং

১১. ওপেন অ্যাড্রেসিংয়ে ডিলিট → টুম্বস্টোন

১২. উদাহরণে শুধু বেস্ট ফিট চারটিই বসায়

প্রধান ফাঁদ: O একটি সীমা, "worst case" নয় · মাস্টার থিওরেমে লাগে $a \cdot T(n/b)$, T(n−1) নয় · বাবল সর্ট best O(n) **কেবল** আর্লি-এক্সিট ফ্ল্যাগসহ · কুইক সর্টের O(log n) মেমরি গড় স্ট্যাক · লিংকড লিস্টে বাইনারি সার্চ O(n) · mid = (lo + hi)/2 ওভারফ্লো করতে পারে · স্লট খালি করলে ওপেন-অ্যাড্রেসিং সার্চ ভাঙে · অ্যামর্টাইজড =/ average case।

সব কৌশল একসাথে: "আগে বেস, পরে ছোট" · "O = ছাদ, Ω = মেঝে, Θ = দুই দেয়াল" · "লিফ বনাম রুট" · "সিলেকশন কম Swap, ইনসার্শন Shift" · "মার্জ: ভাগ সহজ, জোড়া কঠিন; কুইক: ভাগ কঠিন, জোড়া সহজ" · "অর্ধেক করতে থাকো — 10, 20, 30" · "লিনিয়ার জট পাকায়, কোয়াড্রাটিক কমায়, ডাবল ছড়ায়" · "ফার্স্ট দ্রুত, বেস্ট রাখে কুচি, ওয়ার্স্ট রাখে চওড়া" · "গোনো, দাগাও, কপি করো"।



যে স্টেবিলিটি-বিভাজন প্রতিটি MCQ প্রশ্নপত্রে আসে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. ৫টি চাকতির হ্যানয়ে চাল:

ক) 31 খ) 32

গ) 25 ঘ) 63

২. $T(n) = 2T(n/2) + n$ হলো:

ক) $\Theta(n)$ খ) $\Theta(n^2)$

গ) $\Theta(n \log n)$ ঘ) $\Theta(\log n)$

৩. প্রচলিত রূপে স্টেবল:

ক) কুইক সর্ট খ) হিপ সর্ট

গ) সিলেকশন ঘ) মার্জ সর্ট

৪. কুইক সর্ট, প্রথম পিভট, সাজানো ইনপুট:

ক) $O(n \log n)$ খ) $O(n^2)$

গ) $O(n)$ ঘ) $O(\log n)$

৫. $n = 1000$-এ বাইনারি সার্চের সর্বোচ্চ প্রোব:

ক) 9 খ) 10

গ) 11 ঘ) 500

৬. $m = 7$, $k \bmod 7$, লিনিয়ার প্রোবিং; 10, 17, 24 ইনসার্ট। 24 যায়:

ক) 3 খ) 4

গ) 5 ঘ) 6

৭. $f = \Theta(g)$ মানে g হলো:

ক) শুধু ঊর্ধ্বসীমা খ) শুধু নিম্নসীমা

গ) average case ঘ) টাইট বাউন্ড

৮. চক্রাকার গারবেজ ফেরত নিতে পারে না:

ক) মার্ক-সুইপ খ) রেফ কাউন্টিং

গ) কপিয়িং ঘ) জেনারেশনাল

৯. $T(n) = 4T(n/2) + n^2$ হলো:

ক) $\Theta(n^2)$ খ) $\Theta(n^2 \log n)$

গ) $\Theta(n^3)$ ঘ) $\Theta(n \log n)$

১০. বাডি সিস্টেম, 1 MB পুল, 100 KB অনুরোধ পায়:

ক) 100 KB খ) 64 KB

গ) 128 KB ঘ) 256 KB

উত্তরমালা → ১-ক · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: মাস্টার থিওরেম লেখো এবং $T(n) = 2T(n/2) + n$ ও $T(n) = 7T(n/2) + n^2$ সমাধান করো। 2 8 7 1 3 5 6 4-এ (পিভট = শেষটি) Lomuto পার্টিশন ট্রেস করো। কুইক সর্টের best ও worst case রিকারেন্সসহ লেখো এবং worst case এড়ানোর একটি উপায় বলো। ১০ নম্বর

১ **থিওরেম** — $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, $a \geq 1$, $b > 1$। f-কে $n^{(\log_b a)}$-এর সাথে তুলনা: n^{ε} গুণ ছোট → $\Theta(n^{(\log_b a)})$; সমান → $\Theta(n^{(\log_b a)} \log n)$; n^{ε} গুণ বড় এবং $af(n/b) \leq cf(n)$, $c < 1$ → $\Theta(f(n))$। ৩

২ **সমাধান** — $2T(n/2) + n$: $n^{(\log_2 2)} = n = f$ → কেস ২ → **$\Theta(n \log n)$**। $7T(n/2) + n^2$: $n^{(\log_2 7)} \approx n^{2.81} > n^2$ → কেস ১ → **$\Theta(n^{\log_2 7})$**। ২

৩ **পার্টিশন** — $i = -1$; $j = 0$ ($2 \leq 4$) $i = 0$; $j = 3$ (1) $i = 1$ → 2 1 7 8 3 5 6 4; $j = 4$ (3) $i = 2$ → 2 1 3 8 7 5 6 4; a[3] ও পিভট swap → **2 1 3 4 7 5 6 8**, পিভট ইনডেক্স 3-এ। ৩

৪ **কেস** — best: সুষম ভাগ, $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$। Worst: 0 / $n - 1$ ভাগ, $T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$ (সাজানো ইনপুট, প্রান্তের পিভট)। র‍্যান্ডম বা মিডিয়ান-অব-থ্রি পিভটে এড়ানো যায়। ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ যেকোনো $aT(n/b) + f(n)$ ৩০ সেকেন্ডে সমাধান
- ✓ সর্ট টেবিল মুখস্থ থেকে পূরণ
- ✓ তিন প্রোবিং পদ্ধতিতে key ইনসার্ট
- ✓ বাইনারি সার্চের প্রোব গণনা