
অবজেক্টের জীবন ও ইনহেরিট্যান্স

কনস্ট্রাক্টর · কপি · ডিস্ট্রাক্টর · অ্যারে · পয়েন্টার · ইনহেরিট্যান্স: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে নিয়মের ওপর বাকি সব দাঁড়িয়ে

সিলেবাসের যে অংশ

OOP সিলেবাস এগিয়ে চলে: **"Constructors, destructors and copy constructors; Array of objects, object pointers, and object references; Inheritance: single and multiple inheritance"**। ক্লাস, অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার ও `static` আগের লেসনে; ভার্চুয়াল ফাংশন, ওভাররাইডিং ও অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস পরের লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① কনস্ট্রাক্টর: ক্লাসের নাম, রিটার্ন টাইপ **নেই**
② কোনো ctor না লিখলেই ফ্রি ডিফল্ট ctor
③ কপি ctor: `A(const A&)`
④ ডিফল্ট কপি = শ্যালো
⑤ `~A()`: আর্গুমেন্ট নেই, ওভারলোড নেই
⑥ গঠন বেস → ডিরাইভড; ধ্বংস উল্টো
⑦ Java `new A[3]` → ৩টি null
⑧ `new` ctor ডাকে; `malloc` ডাকে না
⑨ Java: ১টি extends, অনেক implements
⑩ ডায়মন্ড → ভার্চুয়াল বেস ক্লাস

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ কনস্ট্রাক্টর: নিয়ম ও প্রকার … পৃ. ২
✓ কপি কনস্ট্রাক্টর; শ্যালো বনাম ডিপ … পৃ. ৩
✓ ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট ও চেইনিং … পৃ. ৪
✓ ডিস্ট্রাক্টর ও অবজেক্টের আয়ু … পৃ. ৫
✓ অবজেক্টের অ্যারে … পৃ. ৬
✓ পয়েন্টার, `this`, new/delete … পৃ. ৭
✓ ইনহেরিট্যান্স: is-a ও পাঁচ প্রকার … পৃ. ৮
✓ অ্যাক্সেস মোড ও গঠনের ক্রম … পৃ. ৯
✓ ডায়মন্ড সমস্যা; Java ইন্টারফেস … পৃ. ১০
✓ রাতের পরীক্ষার পাতা … পৃ. ১১
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত … পৃ. ১২

১ কনস্ট্রাক্টর: নিয়ম ও প্রকার

সংজ্ঞা: **কনস্ট্রাক্টর (Constructor)** একটি বিশেষ মেম্বার ফাংশন, যা অবজেক্ট তৈরির সময় **স্বয়ংক্রিয়ভাবে** চলে এবং অবজেক্টকে একটি বৈধ প্রাথমিক অবস্থায় আনে। এর নাম **ক্লাসের নামের সমান** এবং **কোনো রিটার্ন টাইপ নেই** — **void-ও নয়**। এটি ওভারলোড করা যায়, `private` হতে পারে (সিঙ্গেলটন), কিন্তু C++-এ `virtual` বা `static` হতে পারে না, Java-তে `final`, `static` বা `abstract` হতে পারে না। এটি **ইনহেরিট হয় না**।



কনস্ট্রাক্টর = অবজেক্টের জীবনের প্রথম কল; ডিস্ট্রাক্টর = শেষ

প্রতিটি অবজেক্টের জীবন পাঁচ ধাপে

```
class Student {           // C++
    string name;  int age;
public:
    Student() {           // default
        name = "Unknown"; age = 0;
    }
    Student(string n, int a) {  // param.
        name = n; age = a;
    }
    Student(const Student& s) { // copy
        name = s.name; age = s.age;
    }
};
Student s1;               // default
Student s2("Alice", 20); // parameterized
Student s3 = s2;          // copy
```

প্রকার	সিগনেচার	কখন চলে
ডিফল্ট	`A()`	`A a;`
প্যারামিটারাইজড	`A(int x)`	`A a(5);`
কপি	`A(const A&)`	`A b = a;`
ইমপ্লিসিট	কম্পাইলারের	একটিও **না লিখলে**
ওভারলোডেড	ভিন্ন প্যারামিটার	কম্পাইল টাইমে বাছাই

নিয়ম	C++	Java
ফ্রি ডিফল্ট ctor	কেবল **কোনো** ctor ঘোষণা না থাকলে	কেবল একটিও না লিখলে; `super()` ডাকে
কপি কনস্ট্রাক্টর	ইমপ্লিসিট, মেম্বার-ভিত্তিক (শ্যালো)	**নেই**: নিজে লেখো বা `clone()`
রিটার্ন টাইপ দিলে	কম্পাইল এরর	`void A(){}` = সাধারণ **মেথড**
new ছাড়া অবজেক্ট	`A a;` অবজেক্ট বানায় (স্ট্যাক)	`A a;` কেবল null রেফারেন্স

মনে রাখার কৌশল: **"কনস্ট্রাক্টর হলো জন্মসনদ**: তাতে শিশুর নাম থাকে, জন্মের সময় একবারই দেওয়া হয়, আর কিছু ফেরত দেয় না।"


পরীক্ষার ফাঁদ: কেবল `A(int)` লিখলে `A a;` / `new A()` **আর কম্পাইল হয় না**। C++-এ `A a();` একটি **ফাংশন** ঘোষণা, অবজেক্ট নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কোনটি চলে?:

`A a; A b(3); A c = b; A d = 7;` → ডিফল্ট, প্যারামিটারাইজড, **কপি**, প্যারামিটারাইজড (ইমপ্লিসিট রূপান্তর; `explicit` দিলে বন্ধ)।

২ কপি কনস্ট্রাক্টর; শ্যালো বনাম ডিপ কপি

সংজ্ঞা: **কপি কনস্ট্রাক্টর (Copy constructor)** একই ক্লাসের বিদ্যমান অবজেক্টের কপি হিসেবে একটি **নতুন** অবজেক্ট তৈরি করে। C++ রূপ: `ClassName(const ClassName& other)`। এটি চলে যখন একটি অবজেক্টকে আরেকটি থেকে **ইনিশিয়ালাইজ** করা হয় (`A b = a;`, `A b(a);`), যখন অবজেক্ট **পাস বাই ভ্যালু** হয়, এবং যখন **রিটার্ন বাই ভ্যালু** হয় (প্রায়ই বাদ পড়ে)। কম্পাইলারের সংস্করণ মেম্বার ধরে ধরে কপি করে — **শ্যালো কপি (Shallow copy)**।



শেয়ার্ড বনাম নিজস্ব বাফার

```
class Str {
    char* p;
public:
    Str(const char* s) {
        p = new char[strlen(s) + 1];
        strcpy(p, s);
    }
    Str(const Str& o) {     // deep copy
        p = new char[strlen(o.p) + 1];
        strcpy(p, o.p);
    }
    ~Str() { delete[] p; }
};
Str a("Dhaka");
Str b = a;   // copy ctor: own buffer
```

বিষয়	শ্যালো কপি	ডিপ কপি (Deep copy)
কী কপি হয়	পয়েন্টার (ঠিকানা)	পয়েন্টার যে ডেটা দেখায় সেটি
কে বানায়	কম্পাইলারের কপি ctor / `Object.clone()`	নিজের কপি ctor / ওভাররাইড করা `clone()`
কপির পরে	*b*-তে বদল *a*-তেও দেখা যায়	অবজেক্ট দুটি স্বাধীন
বিপদ	**ডাবল delete**, ড্যাংলিং পয়েন্টার	ধীর, বেশি মেমোরি
ঠিক আছে যখন	পয়েন্টার/হ্যান্ডল মেম্বার নেই	ক্লাস হিপ মেমোরি, ফাইল, সকেটের মালিক

কেন `const A&`?: **রেফারেন্স**: বাই-ভ্যালু প্যারামিটার হলে কপি বানাতে আরেকটি কপি লাগত → অসীম পুনরাবৃত্তি, তাই C++ `A(A a)` নাকচ করে। **const**: `const` অবজেক্ট ও টেম্পোরারি কপি করা যায়, আর উৎস না বদলানোর প্রতিশ্রুতি। **রুল অব থ্রি (Rule of three)**: যে ক্লাসের নিজস্ব ডিস্ট্রাক্টর লাগে, তার নিজস্ব কপি কনস্ট্রাক্টর ও কপি অ্যাসাইনমেন্টও লাগে।

Java-তে ডিফল্ট কপি কনস্ট্রাক্টর নেই: নিজে লেখো: `Student(Student s) { name = s.name; age = s.age; }`, অথবা `clone()` ওভাররাইড করো। `Object.clone()` **শ্যালো**, `protected`, আর ক্লাস `implements Cloneable` না করলে `CloneNotSupportedException` ছোড়ে।

মনে রাখার কৌশল: **"শ্যালো ঠিকানা কপি করে; ডিপ পুরো বাড়ি।"** এক চাবির দুই মালিক আসবাব নিয়ে ঝগড়া করে।

পরীক্ষার ফাঁদ: *b* আগে থেকেই থাকলে `b = a;` ডাকে **অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর**, কপি কনস্ট্রাক্টর নয়। `A b = a;` ইনিশিয়ালাইজেশন → কপি কনস্ট্রাক্টর।


সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কপি গোনো:
`void f(A x){}; A a; A b = a; A c(a); f(a); b = c;` → কপি ctor: **৩ বার**; শেষটি অ্যাসাইনমেন্ট।

৩ ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট ও কনস্ট্রাক্টর চেইনিং

সংজ্ঞা: C++-এর **মেম্বার ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট (Member initializer list)** (`A(int v) : x(v), Base(v) {}`) বডি চলার **আগেই** বেস ও মেম্বার ইনিশিয়ালাইজ করে। `const` মেম্বার, রেফারেন্স মেম্বার, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরহীন ক্লাসের মেম্বার এবং আর্গুমেন্ট-চাওয়া বেস ক্লাসের জন্য এটি **বাধ্যতামূলক**। **কনস্ট্রাক্টর চেইনিং (Constructor chaining)** মানে এক কনস্ট্রাক্টর থেকে আরেকটি ডাকা: Java `this(…)` (একই ক্লাস) ও `super(…)` (প্যারেন্ট), C++ `: Base(…)` এবং C++11 থেকে ডেলিগেটিং `A() : A(0) {}`।

```
class Point {                // C++
    const int x;  int& r;
public:
    Point(int a, int& b)
        : x(a), r(b) {}  // must
};
class P3 : public Point {
    int z;
public:
    P3(int a, int& b, int c)
        : Point(a, b), z(c) {}
    P3(int& b) : P3(0, b, 0) {}
};          // C++11 delegating ctor
```

```
class A {                    // Java
    A() { System.out.print("A"); }
    A(int x) {
        this();          // 1st line
        System.out.print(x);
    }
}
class B extends A {
    B() {
        super(5);        // 1st line
        System.out.print("B");
    }
}
new B();   // prints A5B
```



কল আগে চেইন বেয়ে ওপরে যায়; বডি ছাপে ফেরার পথে

কাজ	C++	Java
প্যারেন্ট ctor ডাকা	লিস্টে `: Base(args)`	`super(args)`, **প্রথম লাইন**
নিজের অন্য ctor	`: A(args)` (C++11)	`this(args)`, প্রথম লাইন
কোনোটিই না লিখলে	বেসের ডিফল্ট ctor চলে	কম্পাইলার বসায় `super();`
দুটো একসঙ্গে?	ডেলিগেটিং হলে আর কিছু নয়	**না**, একটিই
ইনিশিয়ালাইজেশনের ক্রম	আগে বেস, তারপর মেম্বার **ঘোষণার ক্রমে**, লিস্টের ক্রমে নয়	

মনে রাখার কৌশল: **"সন্তানের আগে বাবা-মা গড়া হয়"**: `super` আগে, বডি শেষে। কল ওঠে ওপরে, প্রিন্ট নামে নিচে।


পরীক্ষার ফাঁদ: প্যারেন্টে কেবল `A(int); class B extends A { B(){} }` → **কম্পাইল এরর**: লুকানো `super()` কোনো `A()` পায় না। সমাধান: `super(0);`।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ লিস্টের ক্রম: `int a, b;` তারপর `T() : b(1), a(b) {}` → *a* **আগে** সেট হয়, অনির্ধারিত *b* থেকে: **গার্বেজ**।

৪ ডিস্ট্রাক্টর ও অবজেক্টের আয়ু

সংজ্ঞা: **ডিস্ট্রাক্টর (Destructor)** (`~ClassName()`) অবজেক্টের আয়ু শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে এবং তার দখলে থাকা জিনিস — হিপ মেমোরি, ফাইল, সকেট, লক — ছেড়ে দেয়। নিয়ম: টিল্ডা + ক্লাসের নাম; **প্যারামিটার নেই, রিটার্ন টাইপ নেই**; তাই **ওভারলোড করা যায় না** — প্রতি ক্লাসে ঠিক একটি; ইনহেরিট হয় না; `virtual` হতে পারে (কনস্ট্রাক্টর কখনো নয়)। অবজেক্ট ধ্বংস হয় গঠনের **উল্টো ক্রমে**।

অবজেক্টের ধরন	ডিস্ট্রাক্টর কখন চলে
লোকাল (অটোমেটিক)	স্কোপের শেষ }-এ, উল্টো ক্রমে
গ্লোবাল / `static`	প্রোগ্রাম শেষে (`main` ফেরার পর)
হিপ (`new`)	কেবল `delete`-এ — ভুললে **মেমোরি লিক**
টেম্পোরারি	পূর্ণ এক্সপ্রেশনের শেষে
মেম্বার অবজেক্ট	মালিকের ডিস্ট্রাক্টর বডির পরে
অ্যারের উপাদান	সবচেয়ে বড় ইনডেক্স আগে



লোকাল অবজেক্ট স্ট্যাকে: LIFO

বিষয়	কনস্ট্রাক্টর	ডিস্ট্রাক্টর
নাম	`A()`	`~A()`
প্যারামিটার / ওভারলোডিং	যেকোনো / হ্যাঁ	**নেই / না**
প্রতি ক্লাসে কয়টি	অনেক	**একটি**
`virtual` হতে পারে	না	হ্যাঁ — পলিমরফিক বেসে দরকার
ইনহেরিট্যান্সে ক্রম	বেস → ডিরাইভড	ডিরাইভড → বেস

ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর (C++): `Base* p = new Derived; delete p;` — `~Base()` `virtual` না হলে কেবল `~Base` চলে (আনডিফাইন্ড বিহেভিয়ার; Derived অংশ লিক হয়)। বেস হিসেবে ব্যবহৃত যেকোনো ক্লাসে `virtual ~Base()` দাও। ভার্চুয়াল ডিসপ্যাচ কীভাবে কাজ করে: পরের লেসন।

Java: ডিস্ট্রাক্টর নেই: **গার্বেজ কালেক্টর (Garbage collector)** অনাগম্য অবজেক্ট মুক্ত করে, কখন — আগে বলা যায় না; `System.gc()` কেবল অনুরোধ। `finalize()` সর্বোচ্চ একবার চলত, না-ও চলতে পারত, আর এটি **ডেপ্রিকেটেড** (Java 9; Java 18 থেকে অপসারণের জন্য)। ফাইল বন্ধ করো `try-with-resources` দিয়ে (`AutoCloseable`)।


মনে রাখার কৌশল: "**প্লেটের স্তূপ**: সবশেষে রাখা প্লেটটিই আগে তোলা হয়।" টিল্ডা ~ = বিদায়ের ঢেউ।

পরীক্ষার ফাঁদ: গার্বেজ কালেকশন ডিস্ট্রাক্টর **নয়**: এটি কেবল মেমোরি ফেরত নেয়, নির্দিষ্ট সময়ে নয়। `finalize()` চলবেই — এমন নিশ্চয়তা নেই।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ট্রেস: `{ A a(1); A b(2); A* p = new A(3); }` → গঠন ১ ২ ৩; }-এ: **~2 ~1**; অবজেক্ট ৩ কখনো ধ্বংস হয় না (লিক)।

৫ অবজেক্টের অ্যারে

সংজ্ঞা: **অবজেক্টের অ্যারে (Array of objects)** এমন অ্যারে যার প্রতিটি উপাদান একটি ক্লাসের অবজেক্ট। C++-এ `Student s[3];` **তিনটি অবজেক্ট** বানায় এবং ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তিনবার ডাকে, তাই ক্লাসে অ্যাক্সেসযোগ্য ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর লাগে (নয়তো প্রতিটি উপাদান ইনিশিয়ালাইজ করতে হয়)। **Java**-তে `new Student[3]` একটি অ্যারে বানায় যাতে **তিনটি null রেফারেন্স** — কোনো Student অবজেক্ট নেই, কনস্ট্রাক্টর কল নেই — যতক্ষণ না প্রতিটিকে `new` করা হয়।



বাঁয়ে: আসল অবজেক্ট · ডানে: রেফারেন্সের অ্যারে

```
// C++
Student s[3];              // 3 x Student()
Student t[2] = { Student("A", 20),
                 Student("B", 22) };
Student* p = new Student[n];
p[0].display();
delete[] p;    // [] required
```

```
// Java
Student[] s = new Student[3]; // nulls
s[0].display();     // NullPointerException
for (int i = 0; i < s.length; i++)
    s[i] = new Student();
s[0].name = "Alice";
s[0].display();     // now fine
```

বিষয়	C++ `A arr[3];`	Java `A[] arr = new A[3];`
যা তৈরি হয়	৩টি অবজেক্ট	১টি অ্যারে অবজেক্ট + ৩টি রেফারেন্স
কনস্ট্রাক্টর কল	৩ (ডিফল্ট ctor)	০
শুরুর উপাদান	গঠিত অবজেক্ট	`null` (সংখ্যা 0, boolean false)
ক্লাসে ডিফল্ট ctor নেই	সব ইনিশিয়ালাইজ না করলে কম্পাইল এরর	সমস্যা নেই
মুক্ত হয়	স্কোপ শেষে, বা `new A[n]`-এর জন্য `delete[]`	গার্বেজ কালেক্টর
দৈর্ঘ্য	সংরক্ষিত নয় (স্থির অ্যারেতে `sizeof` কৌশল)	`arr.length` (ফিল্ড, বন্ধনী নেই)


মনে রাখার কৌশল: "**C++ সারি সারি বাড়ি বানায়; Java ছাপে সারি সারি খালি ঠিকানার চিরকুট।**" new না করলে বাড়ি নেই।

পরীক্ষার ফাঁদ: `new A[n]` মুক্ত করতে হয় `delete[]` দিয়ে; শুধু `delete` আনডিফাইন্ড বিহেভিয়ার। C++ `A* q[3];` পয়েন্টারের অ্যারে: অবজেক্ট **নেই**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আউটপুট: `A(){cout<<"A";} ~A(){cout<<"~";}` এবং `{ A arr[3]; }` → **AAA~~~**। একই প্রিন্টসহ Java `new A[3]`: কিছুই না।

৬ অবজেক্ট পয়েন্টার, this, new/delete, রেফারেন্স

সংজ্ঞা: **অবজেক্ট পয়েন্টার (Object pointer)** একটি অবজেক্টের ঠিকানা রাখে: `Student* p = &s;`। মেম্বারে পৌঁছাতে অ্যারো: `p->display()` ≡ `(*p).display()`। new হিপে অবজেক্ট বানিয়ে তার ঠিকানা দেয়; delete সেটি ধ্বংস করে। প্রতিটি নন-স্ট্যাটিক মেম্বার ফাংশন একটি লুকানো পয়েন্টার **this** পায়, যা কলকারী অবজেক্টকে দেখায়। Java-তে স্পষ্ট পয়েন্টার নেই: প্রতিটি অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল একটি **রেফারেন্স (Reference)**।



p স্ট্যাকে, অবজেক্ট হিপে

```
class Counter {
    int n = 0;
public:
    Counter& inc() {
        ++this->n;       // this->n == n
        return *this;    // allows chaining
    }
    int get() const { return n; }
};
Counter* c = new Counter;
c->inc().inc().inc();
cout << c->get();  // 3
delete c;  c = nullptr;
```

বিষয়	new / delete (C++)	malloc / free (C)
এটি কী	অপারেটর (ওভারলোড করা যায়)	লাইব্রেরি ফাংশন
কনস্ট্রাক্টর / ডিস্ট্রাক্টর	**ডাকে**	ডাকে না
আকার ও টাইপ	নিজে হিসাব; ফেরত A*	বাইট হাতে দিতে হয়; ফেরত void*
ব্যর্থ হলে	std::bad_alloc ছোড়ে	NULL ফেরত দেয়
অ্যারে	new A[n] … delete[]	malloc(n*sizeof(A)) … free

বিষয়	C++ পয়েন্টার A* p	C++ রেফারেন্স A& r = a	Java রেফারেন্স
null হতে পারে	হ্যাঁ	না; ইনিশিয়ালাইজ বাধ্যতামূলক	হ্যাঁ (null)
পরে অন্যটিকে দেখানো	হ্যাঁ	না (একটি অ্যালিয়াস)	হ্যাঁ
গাণিতিক / অ্যাক্সেস	p++; -> ও *	নেই; .	নেই; .
অবজেক্ট মুক্ত করা	হাতে delete	মালিকের আয়ু	গার্বেজ কালেক্টর


মনে রাখার কৌশল: **"ঠিকানার জন্য অ্যারো, সরাসরি জিনিসের জন্য ডট।"** `this` = "যে অবজেক্ট কলের জবাব দিল"।

পরীক্ষার ফাঁদ: `static` বা `friend` ফাংশনে `this` নেই। `this`-এ অ্যাসাইন করা যায় না। `new`-এর সঙ্গে `free` (বা `malloc`-এর সঙ্গে `delete`) মেশানো আনডিফাইন্ড।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ Java অ্যালিয়াস:
`Student s = new Student(); s.age = 20; Student r = s; r.age = 21;` → `s.age` হয় **21**: এক অবজেক্ট, দুই রেফারেন্স।

৭ ইনহেরিট্যান্স: is-a ও পাঁচটি প্রকার

সংজ্ঞা: **ইনহেরিট্যান্স (Inheritance)** একটি নতুন **ডিরাইভড** (চাইল্ড, সাব) ক্লাসকে বিদ্যমান **বেস** (প্যারেন্ট, সুপার) ক্লাসের মেম্বার পেতে দেয়, তারপর সে নিজের মেম্বার যোগ বা পুনঃসংজ্ঞায়িত করে। এটি **is-a** সম্পর্ক বোঝায় (Car is-a Vehicle), কোড পুনর্ব্যবহার দেয় এবং রান-টাইম পলিমরফিজমের ভিত্তি। সিনট্যাক্স: C++ `class Car : public Vehicle {…};` · Java `class Car extends Vehicle {…}`।



চাইল্ড নিচে; লাল = Java ক্লাসে অনুমোদিত নয়

প্রকার	আকৃতি	C++ উদাহরণ	C++ / Java ক্লাস
সিঙ্গেল (Single)	A → B	`class B : public A`	✓ / ✓ `extends`
মাল্টিলেভেল (Multilevel)	চেইন A → B → C	`B : A, C : B`	✓ / ✓
হায়ারার্কিক্যাল (Hierarchical)	A → B, A → C	`B : A, C : A`	✓ / ✓
মাল্টিপল (Multiple)	A, B → C	`C : public A, public B`	✓ / ✗ (ইন্টারফেসে ✓)
হাইব্রিড (Hybrid)	মিশ্রণ, যেমন ডায়মন্ড	A; B, C : A; D : B, C	✓ / কেবল ইন্টারফেসে

যা ইনহেরিট হয় না: **কনস্ট্রাক্টর** ও **ডিস্ট্রাক্টর** (C++11-এ `using Base::Base;` দিয়ে নেওয়া যায়) · কপি **অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর** (ডিরাইভডেরটি লুকিয়ে দেয়) · **friend** ফাংশন — বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারে যায় না · **private** মেম্বার: C++-এ ডিরাইভড অবজেক্টের ভেতরে থাকে কিন্তু নাম ধরে ব্যবহার করা যায় না; Java বলে এগুলো ইনহেরিট হয় না। `final` ক্লাস (যেমন `String`) এক্সটেন্ড করা যায় না।

বিষয়	is-a	has-a
কৌশল	ইনহেরিট্যান্স	কম্পোজিশন
উদাহরণ	Car is-a Vehicle	Car has-a Engine
কাপলিং	টাইট	লুজ
কোড	`extends`	একটি ফিল্ড

মনে রাখার কৌশল: পাঁচ প্রকার: "**Some Mice Make Huge Holes**" = Single, Multilevel, Multiple, Hierarchical, Hybrid।

পরীক্ষার ফাঁদ: **মাল্টিলেভেল ≠ মাল্টিপল।** মাল্টিলেভেল = একক ধাপের চেইন (Java-তে চলে); মাল্টিপল = একসঙ্গে দুই প্যারেন্ট (Java ক্লাসে চলে না)।


সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️
শ্রেণিবিন্যাস:
`C : A, B` → মাল্টিপল। `B : A;`
`C : B` → **মাল্টিলেভেল**। `B : A;`
`C : A` → হায়ারার্কিক্যাল।

৮ ইনহেরিট্যান্সের অ্যাক্সেস মোড ও গঠনের ক্রম

সংজ্ঞা: C++-এ **ইনহেরিট্যান্স মোড (Inheritance mode)** — `public`, `protected` বা `private` — একটি **ছাদ**: ইনহেরিট হওয়া মেম্বার কম দৃশ্যমান হতে পারে, বেশি কখনো নয়। বেসের `private` মেম্বার ডিরাইভড ক্লাসে **কখনো অ্যাক্সেসযোগ্য নয়**, মোড যা-ই হোক। ডিফল্ট মোড: `class` → private, `struct` → public। Java-তে মোড একটিই: `extends` প্রতিটি অ্যাক্সেস লেভেল যেমন আছে তেমন রাখে।

বেসে ↓	`public` ইনহেরিট্যান্স	`protected` ইনহেরিট্যান্স	`private` ইনহেরিট্যান্স
`public`	**public**	protected	private
`protected`	protected	protected	private
`private`	**অ্যাক্সেস নেই**	**অ্যাক্সেস নেই**	**অ্যাক্সেস নেই**

```
class X { public:
    X()  { cout << "X"; }
    ~X() { cout << "~X"; } };
class Y { public:
    Y()  { cout << "Y"; }
    ~Y() { cout << "~Y"; } };
class Z : public X {
    Y y;                    // member
public:
    Z()  { cout << "Z"; }
    ~Z() { cout << "~Z"; } };
int main() { Z z; } // XYZ~Z~Y~X
```



ধ্বংস = গঠনকে উল্টো দিক থেকে পড়া

১. আগে **ভার্চুয়াল বেস ক্লাস** (প্রতিটি একবার), তারপর **সরাসরি বেস** বেস-লিস্টের ক্রমে — `class C : public B, public A` আগে B, পরে A গড়ে, ইনিশিয়ালাইজার লিস্টে যা-ই লেখা থাক।

২. তারপর **মেম্বার অবজেক্ট** ঘোষণার ক্রমে, শেষে **কনস্ট্রাক্টর বডি**। ধ্বংস হুবহু উল্টো।

৩. **Java:** static ব্লক ক্লাস লোডের সময় একবার (প্যারেন্ট আগে); প্রতি new-এ: `super()` চেইন `Object` পর্যন্ত, তারপর ফিল্ড ইনিশিয়ালাইজার ও বডি, প্যারেন্ট আগে।

```
class A { int a;            // private
  protected: int b;  public: int c; };
class B : private A {
  void f() { a = 1;   // X base-private
             b = 2;   // ✓ now private in B
             c = 3; } };  // ✓ private in B
class C : public B {
```

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ টেবিল পড়ো: `B : private A` A-র *b* ও *c*-কে **B-তে private** করে দেয়: B-র মেথড এগুলো ব্যবহার করতে পারে; B-র চাইল্ড *C* ও `main` পারে না; A-র *a* B-র ভেতরেও অনাগম্য। `B : public A` হলে `obj.c` ও `c = 4` কম্পাইল হয়; *a* **তবুও তালাবদ্ধ**।

```
  void g() { c = 4; } };  // ✗ private in B
B obj;  obj.c = 5;    // ✗ in main
```


মনে রাখার কৌশল: "**মোড হলো ছাদ।**" public রেখে দেয়, protected public-কে protected-এ নামায়, private সবকিছুকে private-এ নামায়; বেসের private তালাবদ্ধই থাকে।

পরীক্ষার ফাঁদ: `class B : protected A`, *A*-তে public `f()`: `main`-এ `B b; b.f();` → **কম্পাইল এরর**; B-র নিজের মেথডে `f()` চলে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আউটপুট: `A(){cout<<"A";} ~A() {cout<<"a";}`, *B*-তে একইভাবে "B"/"b", `class B : public A, B obj;` → **ABba**।

৯ ডায়মন্ড সমস্যা ও ভার্চুয়াল বেস ক্লাস

সংজ্ঞা: **ডায়মন্ড সমস্যা (Diamond problem)**: *B* ও *C* দুটোই *A*-কে ইনহেরিট করে, আর *D* ইনহেরিট করে *B* ও *C*-কে। সাধারণ *D* অবজেক্টে তখন *A*-র **দুটি কপি** থাকে, তাই `d.x` **অস্পষ্ট (ambiguous)** (কম্পাইল এরর)। C++ সমাধান করে **ভার্চুয়াল বেস ক্লাস (Virtual base class)** দিয়ে: `class B : virtual public A` ও `class C : virtual public A` ভাগ করে **একটি A**। Java অবস্থার (state) ক্ষেত্রে এটি এড়ায় কেবল একটি প্যারেন্ট ক্লাস দিয়ে।



virtual ছাড়া: A-র ২টি কপি

ডায়মন্ড: এক দাদা-দাদি, দুই পথ

```
class A { public: int x;
    A() { cout << "A"; } };
class B : virtual public A {
public: B() { cout << "B"; } };
class C : virtual public A {
public: C() { cout << "C"; } };
class D : public B, public C {
public: D() { cout << "D"; } };

D d;          // prints ABCD
d.x = 5;      // OK: one shared A
// without virtual: ABACD, and
// d.x is ambiguous (use d.B::x)
```

বিষয়	সাধারণ মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স	`virtual` বেসসহ
D-র ভেতরে A-র কপি	দুটি (একটি B দিয়ে, একটি C দিয়ে)	**একটি**, শেয়ার্ড
`d.x`	অস্পষ্ট → `d.B::x` বা `d.C::x`	ঠিক আছে
A কে গড়ে	B ও C, প্রত্যেকে নিজের A	সবচেয়ে ডিরাইভড ক্লাস D, **সবার আগে**
কনস্ট্রাক্টর আউটপুট	A B A C D	A B C D

```
interface Fly  { default void go()
                   { System.out.print("fly"); } }
interface Swim { default void go()
                   { System.out.print("swim"); } }
class Duck implements Fly, Swim {
    public void go() {        // must override
        Fly.super.go();       // pick one
    }
}
```

Java: ইন্টারফেস দিয়ে: একটি `extends`, অনেক `implements`: `class Car extends Vehicle implements Horn, Gps`। Java 8 থেকে ইন্টারফেসে `default` মেথড থাকতে পারে, তাই মেথড-স্তরের ডায়মন্ড সম্ভব: একই সিগনেচারের দুটি default → ক্লাস ওভাররাইড না করা পর্যন্ত **কম্পাইল এরর**; চাইলে `Fly.super.go()` ডাকা যায়। ক্লাসের মেথড ইন্টারফেসের default-কে হারায়।

মনে রাখার কৌশল: "**ভার্চুয়াল বেস = এক শেয়ার্ড দাদি।**" দুই প্যারেন্ট, কিন্তু পারিবারিক দাওয়াতে দাদি একজনই, দুজন নন।

পরীক্ষার ফাঁদ: `virtual` বসে **মাঝের** ক্লাসে (B ও C), D-তে নয়। **ভার্চুয়াল বেস ক্লাস** আর **ভার্চুয়াল ফাংশন** এক নয়; দ্বিতীয়টি পরের লেসনে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আকারের দৃষ্টিতে:
4-বাইট `int x` হলে সাধারণ ডায়মন্ড *D*-তে x-এর **২টি** কপি; ভার্চুয়াল সংস্করণে ১টি (সঙ্গে লুকানো বেস পয়েন্টার)।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য পাতা:


কনস্ট্রাক্টর: ক্লাসের নাম, রিটার্ন টাইপ নেই	ডিস্ট্রাক্টর: `~A()`, আর্গুমেন্ট নেই, ক্লাসে একটি
কোনো ctor না লিখলেই ফ্রি ডিফল্ট ctor	কপি ctor: `A(const A&)`
ডিফল্ট কপি = শ্যালো, মেম্বার-ভিত্তিক	রুল অব থ্রি: dtor + কপি ctor + operator=
গঠন: ভার্চুয়াল বেস → বেস → মেম্বার → বডি	ধ্বংস: হুবহু উল্টো
Java `super()`/`this()`: প্রথম স্টেটমেন্ট	Java: ডিস্ট্রাক্টর নেই; GC; finalize ডেপ্রিকেটেড
`new` → ctor + `bad_alloc`; `malloc` → NULL	`new[]`-এর জোড়া `delete[]`
`p->f()` ≡ `(*p).f()`	static / friend ফাংশনে `this` নেই

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. কনস্ট্রাক্টর ওভারলোড হয়; ডিস্ট্রাক্টর হয় না
2. কনস্ট্রাক্টর virtual হয় না; ডিস্ট্রাক্টর হয়
3. কনস্ট্রাক্টর ইনহেরিট হয় না
4. `A b = a;` → কপি ctor; `b = a;` → operator=
5. C++ `A arr[3]` → ৩ বার ডিফল্ট ctor
6. Java `new A[3]` → ০ ctor কল, ৩টি null
7. ইনহেরিট্যান্স = is-a; কম্পোজিশন = has-a
8. মাল্টিলেভেল = চেইন; মাল্টিপল = দুই প্যারেন্ট
9. Java: মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স কেবল ইন্টারফেসে
10. বেসের private: ডিরাইভডে কখনো অ্যাক্সেস নেই
11. C++ `class` ডিফল্টে private ইনহেরিট করে
12. ডায়মন্ড → `virtual` বেস ক্লাস

সেরা ফাঁদ: `A a();` একটি ফাংশন · `A(int)` লিখলে ফ্রি ডিফল্ট ctor চলে যায় · বাই-ভ্যালু কপি ctor অবৈধ · GC ≠ ডিস্ট্রাক্টর · `new[]`-এ `delete` = UB · ইনিশিয়ালাইজেশন ক্রম = ঘোষণার ক্রম · `virtual` B ও C-তে, D-তে নয়।

সব কৌশল একসঙ্গে: জন্মসনদ · শ্যালো ঠিকানা কপি করে, ডিপ বাড়ি · সন্তানের আগে বাবা-মা · প্লেটের স্তূপ · বাড়ি বনাম ঠিকানার চিরকুট · ঠিকানায় অ্যারো, জিনিসে ডট · Some Mice Make Huge Holes · মোড হলো ছাদ · এক শেয়ার্ড দাদি।



তিন ধারণা, তিন লাইন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ এক কিওয়ার্ডে আউটপুট বদলায়: ডায়মন্ডে `B : virtual public A, C : virtual public A, D : public B, public C` ছাপে "**ABCD**"। দুটো `virtual` সরালে একই `D d;` ছাপে "ABACD" — আর `d.x` কম্পাইল হয় না।

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. কনস্ট্রাক্টরের রিটার্ন টাইপ:
ক) void খ) int
গ) নেই ঘ) ক্লাস টাইপ

২. ক্লাস A-র বৈধ C++ কপি কনস্ট্রাক্টর কোনটি?
ক) `A(A a)` খ) `A(const A& a)`
গ) `A(A* a)` ঘ) `void A(A& a)`

৩. C++ ডিস্ট্রাক্টর পারে:
ক) ওভারলোড হতে খ) আর্গুমেন্ট নিতে
গ) int ফেরত দিতে ঘ) virtual হতে

৪. Java `Student[] s = new Student[3];` তৈরি করে:
ক) ৩টি null রেফারেন্স, Student নেই খ) ৩টি Student অবজেক্ট
গ) কম্পাইল এরর ঘ) ডিফল্ট মানসহ ৩টি অবজেক্ট

৫. A ctor/dtor-এ "A"/"a", B একইভাবে "B"/"b" ছাপে; `class B : public A; B obj;` ছাপে:
ক) ABab খ) ABba
গ) BAba ঘ) BAab

৬. C ইনহেরিট করে B-কে, B ইনহেরিট করে A-কে। এটি:
ক) মাল্টিপল খ) হায়ারার্কিক্যাল
গ) মাল্টিলেভেল ঘ) হাইব্রিড

৭. C++-এ ডায়মন্ড সমস্যার সমাধান:
ক) friend ফাংশন খ) virtual ফাংশন
গ) static মেম্বার ঘ) virtual বেস ক্লাস

৮. `protected` ইনহেরিট্যান্সে বেসের `public` মেম্বার হয়:
ক) protected খ) public
গ) private ঘ) অ্যাক্সেসহীন

৯. কোনটি new-এর ক্ষেত্রে সত্য, malloc-এর নয়?
ক) `void*` ফেরত দেয় খ) বাইটে আকার লাগে
গ) কনস্ট্রাক্টর ডাকে ঘ) ব্যর্থ হলে NULL দেয়

১০. কোন Java কিওয়ার্ড প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর ডাকে?
ক) this খ) super
গ) extends ঘ) parent

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: কপি কনস্ট্রাক্টর কী? এটি কখন ডাকা হয়? হিপ মেমোরির মালিক একটি C++ ক্লাস দিয়ে শ্যালো ও ডিপ কপি ব্যাখ্যা করো, এবং মাল্টিলেভেল ইনহেরিট্যান্সে কনস্ট্রাক্টর ও ডিস্ট্রাক্টর কলের ক্রম লেখো। ১০ নম্বর

১ **সংজ্ঞা (২)** — `A(const A& o)` কনস্ট্রাক্টর, যা বিদ্যমান অবজেক্ট থেকে নতুন অবজেক্ট গড়ে; রেফারেন্সে (বাই-ভ্যালু হলে অসীম পুনরাবৃত্তি), `const` যাতে const অবজেক্ট ও টেম্পোরারি নেওয়া যায়। ২

২ **কখন ডাকা হয় (২)** — `A b = a;` / `A b(a);`, পাস বাই ভ্যালু, রিটার্ন বাই ভ্যালু; `b = a;`-এ নয় (অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর)। ২

৩ **শ্যালো বনাম ডিপ (৪)** — ডিফল্ট কপি পয়েন্টার কপি করে → শেয়ার্ড বাফার, ডাবল delete; ডিপ কপি নতুন বাফার নিয়ে ডেটা কপি করে (`new char[]`, `strcpy`, `delete[]`সহ *Str* ক্লাস); রুল অব থ্রি। ৪

৪ **ক্রম (২)** — A → B → C হলে: কনস্ট্রাক্টর A, B, C; ডিস্ট্রাক্টর ~C, ~B, ~A। ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ কনস্ট্রাক্টর ও ডিস্ট্রাক্টরের নিয়ম বলতে পারি
- ✓ ডিপ-কপি কনস্ট্রাক্টর লিখতে পারি
- ✓ অ্যাক্সেস-মোড টেবিল পূরণ করতে পারি
- ✓ পাঁচ প্রকার ইনহেরিট্যান্স আঁকতে পারি

✓ গঠন/ধ্বংসের ক্রম ট্রেস করতে পারি

✓ `virtual` দিয়ে ডায়মন্ড ঠিক করতে পারি