#### 平成 n 年度 卒業論文

### 住井研究室の ステキな論文クラスファイルの使用例

東北大学 工学部 情報知能システム総合学科

X0XX1234 ラムダ 小太郎

指導教員:住井 英二郎 教授

平成 n 年 1 月 1 日 23:00-23:30 電子情報システム・応物系 1 号館 2 階トイレ

## 要旨

ステキな論文の概要

## 謝辞

ステキな論文の謝辞

# 目 次

第1章	序論	4
第2章		5
2.1	ソースコード	5
2.2	定理環境	5
	使い方の例	6
3.1	BNF の書き方の例	6
3.2	導出木の書き方の例	7
3.3	定理環境	8
第4章	結論	9

# 第1章 序論

序論とか本論とか結論とか [1]

### 第2章 本論

#### 2.1 ソースコード

ソースコード 2.1 は二分木を深さ優先探索して、ノードを列挙する関数である。

ソースコード 2.1: 二分木のノードのリストアップ

```
type 'a bin_tree =
leaf of 'a
leaf of 'a leaf of 'a bin_tree * 'a bin_tree

type 'a bin_tree =
leaf of 'a
leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a leaf of 'a
```

ソースコードの書き方等については slide ブランチの slide.tex を参照されたし。

#### 2.2 定理環境

### 第3章 使い方の例

#### 3.1 BNF の書き方の例

本節では、BNF によるプログラミング言語の構文の書き方を紹介する. 構文木の書き方は一つというわけではないので、幾つかのバリエーションを紹介する. どの方法が良いと思うかは、個人の好みに依るところなので、好きなものを使えば良いと思う.

まず、次の方法では、array 環境を使って、BNF を書いている. array 環境は数式環境中で表のようなものを書くときに使う. 基本的に、table 環境と使い方は同じである.

terms:		t ::=
variables	x	
lambda abstraction	$\lambda x. t$	
application	$t_1$ $t_2$	
true	true	
false	false	
if statement	if $t_1$ then $t_2$ else $t_3$	

他にも、次のように、align 環境を使っても、似たようなものを書くことができる.

terms:	t ::=
variables	x
lambda abstraction	$\lambda x. t$
application	$t_1 \ t_2$
true	true
false	false
if statement	if $t_1$ then $t_2$ else $t_3$

array 環境を愚直に使う場合と比べて、式が中央揃えになるという点と、"variables"とかの説明が右端に来ている点が違う。説明は tag\* マクロで出しており、これはもともと式番号を指定するためのものなので、若干使い方がおかしい気もするが、まぁ、いいだろう。自分の好みの方を使うと良いだろう。

BNF 全体を左揃えにしたいならば、次のように、flalign 環境を使うと良い. align 環境と違って、& を余分に1つ付ける必要がある、ということに注意して欲しい(詳しくは

ソースコードを見よ).

t::= terms: x variables  $\lambda x. \ t$  lambda abstraction  $t_1 \ t_2$  application true  $t_1 \ t_2$  application true  $t_2 \ t_3$  if statement

#### 3.2 導出木の書き方の例

導出木の書き方も色々あるが、ここでは、bussproofs.sty を使った方法を紹介する. 導出木は、手書きでも書きにくいが、IATEX だから書きやすいというわけでもなく、そこそこの苦労は必要である. bussproofs.sty を除く多くの方法では、frac などをベースに「分数」で導出木を書く. bussproofs.sty はこれらとは全く異なるインタフェースであり、(導出木を要素とする) スタックをイメージすると動作が解りやすい. よく使うマクロは次の通り.

- \AxiomC{...}: Axiom を push する (導出木では葉に相当)
- \UnaryInfC{...}:スタックから部分導出木(仮定)を1つ pop して,それを新たに作ったノード(結論)の子供にすることで,新たな部分導出木を作成し,push する.
- \BinaryInfC{...}:スタックから部分導出木(仮定)を2つ pop して, \UnaryInfC と同様の動作を行う.
- \TrinaryInfC{...}: スタックから部分導出木(仮定)を 3 つ pop して, \UnaryInfC と同様の動作を行う.

実際の使い方は以下の通り.

$$\frac{x:T\in\Gamma}{\Gamma\vdash x:T}\text{ T-VAR}$$
 
$$\frac{\Gamma,x:T\vdash t:U}{\Gamma\vdash\lambda x.\ t:T\to U}\text{ T-Abs}$$
 
$$\frac{\Gamma\vdash t_1:T\to U}{\Gamma\vdash t_1\ t_2:U}\text{ T-App}$$

$$\frac{\frac{y: \mathsf{Bool} \in y: \mathsf{Bool}}{x: \mathsf{Bool} \to \mathsf{Bool} \vdash \mathsf{true} : \mathsf{Bool}} \frac{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{TRUE}}{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{ABS}} \qquad \frac{y: \mathsf{Bool} \in y: \mathsf{Bool}}{y: \mathsf{Bool} \vdash y: \mathsf{Bool}} \frac{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{VAR}}{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{ABS}} \\ \frac{\vdash \lambda x. \; \mathsf{true} : (\mathsf{Bool} \to \mathsf{Bool}) \to \mathsf{Bool}}{\vdash (\lambda x. \; \mathsf{true}) \; (\lambda y. \; y): \mathsf{Bool}} \frac{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{VAR}}{\mathsf{T}\text{-}\mathsf{APP}}$$

#### 3.3 定理環境

この論文クラスファイルでは、デフォルトで以下の定理環境を提供している.

定理 3.1 (定理のタイトル) 定理の内容

補題 3.2 (補題のタイトル) 補題の内容

系 3.3 (系のタイトル) 系の内容

命題 3.4 (命題のタイトル) 命題の内容

定義 3.5 (定義のタイトル) 定義の内容

例 3.6 (例のタイトル) 例の内容

仮定 3.7 (仮定のタイトル) 仮定の内容

公理 3.8 (公理のタイトル) 公理の内容

証明 3.9 (証明のタイトル) 証明の内容

証明 (証明のタイトル) 証明の内容(番号なしの証明環境. 証明を \ref で参照する必要がないなら, こっちを使うほうが自然かも) □

#### 3.3.1 定理環境の使い方の例

補題 3.10 論文の中で最重要とは言えないような性質・命題は補題 (lamma) にする. 補題や定理から直ちに導けるような軽い命題は系 (corollary) にする (細かい使い分けは人による).

証明 proof\* のように、アスタリスク付きの環境では、番号が付かない。

**定理 3.11** 提案手法の最も重要な性質や命題は、定理 (theorem) として書く. 読者の心をくすぐる興味深いステートメントを書こう.

証明 定理 3.11 の華麗な証明. そのあまりにも美しい証明に, 読者の目は釘付けだ!

Case 1. 自明

Case 3. 言うまでもない. 目を瞑れば証明が見えてくる.

Case 4. あんまり自明じゃない

- (i) 自明じゃないと思ったけど、やっぱり自明だった
- (ii) ほらね,こんなに簡単

## 第4章 結論

# 参考文献

 $[1]\,$  Benjamin C. Pierce. Types and Programming Languages. MIT Press, 2002.