TALLER 2. Variables de Entorno

Luis Felipe Narváez Gómez. E-mail: luis.narvaez@usantoto.edu.co. Cod: 2312660. Faulted de Ingenieria de Sistemas.

1. Listado de variables actuales en el sistema

Variable	Descripción
%APPDATA%	Muestra una ruta de acceso al directorio predeterminado que contiene los programas del usuario (por defecto: C:\Program Files\.
%COMPUTERNAME%	Muestra el nombre dado a un equipo.
%DATE%	Muestra la fecha actual.
%ERRORLEVEL%	Contiene el código del error del último comando utilizado.
%HOMEDRIVE%	Contiene la letra de la unidad en la que está ubicado el directorio actual del usuario.
%HOMEPATH%	Contiene la ruta de acceso completa al directorio actual del usuario.
%NUMBER_OF_PROCESS OR%	Contiene la cantidad de procesadores presentes en el sistema.
%OS%	Contiene una cadena de caracteres que describen el sistema operativo instalado. Se debe tener en cuenta que Windows 2000 se identifica como WINDOWS_NT.
%PATH%	Especifica la ruta de acceso a los archivos ejecutables más importantes del sistema.
%PATHEXT%	Describe las extensiones que el sistema considera ejecutables.
%PROCESSOR_ARCHITE CTURE%	Describe la arquitectura del procesador (x86 para equipos Intel, IA64 para arquitecturas RISC).
%RANDOM%	Muestra un número entero entre 0 y 32167 elegido al azar por el sistema.
%SYSTEMDRIVE%	Contiene la letra de la unidad en la que se ubica el sistema (por lo general C:).
%SYSTEMROOT%	Contiene la ruta de acceso al directorio raíz del sistema.
%TEMP%	Contiene la ruta de acceso al directorio temporal para las aplicaciones.
%TMP%	Contiene la ruta de acceso al directorio temporal para las aplicaciones.
%TIME%	Muestra la hora del sistema.
%USERDOMAIN%	Contiene el dominio al que pertenece la cuenta actual.
%USERNAME%	Contiene el nombre de usuario que corresponde a la cuenta actual.
%USERPROFILE%	Contiene la ubicación del perfil de usuario de la cuenta actual.
%WINDIR%	Contiene la ruta de acceso al directorio del sistema (generalmente C:\WINDOWS o C:\WINNT).

```
CLUBERS PRO Listers Programate
APPDATA CON Users Program Files Common Files
Connon Program Files Code Program Files Common Files
Conspiculting Code Program Files Code Program Files Common Files
Conspiculting Code Program Files Code Program Files
```

2. Ver una variable cualquiera

C:\Users\ruiso>echo %COMPUTERNAME% LAPTOP-LS8CFEH5 C:\Users\ruiso>

3. Crear una variable nueva


C:\Users\ruiso>setx LBX "%LAUNCHBOX%D:\ruiso\Software\LaunchBOX\LaunchBox\LaunchBox.exe" CORRECTO: se guardó el valor especificado. C:\Users\ruiso>

4. Editar la variable

PC:\Users\ruiso>set m LBX = "D:\ruiso\Software\LaunchBOX\LaunchBox"

5. Concatenar Variable





Funciona, ejecuta el programa dado y existe a su vez en las variables de usuario del sistema.

