

Mi Cuaderno de Analista de SOC

Bitácora Personal de Investigación y Triage Forense de Redes

Analista: Guillermo Ruiz Castillo

Teléfono: 4425491372

Correo: thecoreconsultingmexico@gmail.com

LinkedIn: [guillermo-ruiz-castillo](#)

¡Hola! Soy Guillermo Ruiz Castillo. Como profesional en ciberseguridad enfocado en la mejora continua y el análisis técnico, considero que documentar mi proceso analítico y mis playbooks en **GitHub** es clave para estructurar mi pensamiento táctico. Aquí plasmo detalladamente cómo he diseñado, organizado y ejecutado mis investigaciones de logs en entornos de simulación de SOC como LetsDefend.

1. Mi Estructura en GitHub (lets-defend-free-tier)

He tomado la decisión de estructurar mi repositorio **mis-laboratorios-ciberseguridad** de una manera altamente profesional. He creado una subsección dedicada llamada SOC-Analyst-Playbooks para evitar mezclar mis notas de clase diarias con guías tácticas que cualquier colega o reclutador pueda leer de manera rápida:

```
lets-defend-free-tier/  
├─ SOC-Analyst-Playbooks/ <-- Mi sección de Guías de Investigación Táctica  
|   └─ log-management-playbook.md <-- Mi análisis forense de red de hoy  
|   └─ phishing-playbook.md <-- Futuros análisis de cabeceras de correo  
└─ bitacoradeaprendizaje.md <-- Mi bitácora y diario general de progresos
```

 **Nota de Diseño:** Al separar físicamente las guías prácticas (playbooks) de mis bitácoras libres, aseguro que mi portafolio sea limpio, consultable y directamente enfocado en habilidades aplicadas.

2. Metodología de Triage y Análisis de Red Aplicada

A continuación, desgloso de forma técnica y estructurada las dos grandes investigaciones que he plasmado en mi primer playbook:

Fase I: Detección y Reducción de Ruido (Apache Flink)

Cuando me enfrenté a la tarea de identificar la máquina de origen que visitó la URL sospechosa en GitHub, apliqué un principio fundamental de SOC: **eliminar el ruido para acelerar el triage**.

- **Mi criterio de búsqueda:** En lugar de buscar términos generales como `github` o `apache` (los cuales habrían arrojado cientos de falsos positivos en el SIEM), busqué de manera directa la ruta exacta `apache/flink/compare`.
- **El hallazgo:** Identifiqué con precisión matemática que la solicitud fue iniciada internamente por el host con la dirección IP `172.16.17.54`.

Fase II: Análisis de Protocolo en Capa de Aplicación (DNS)

Al analizar un flujo específico de red con origen en la IP pública `8.8.8.8` hacia el puerto de destino `52567`, documenté cómo interactúan los dispositivos de seguridad:

Parámetro de Red	Evidencia Localizada	Interpretación del Analista (Mi Análisis)
Dirección IP de Origen	8.8.8.8	Servidor DNS público de Google respondiendo desde el puerto estándar 53.
IP de Frontera (Destino)	3.134.39.220	La IP pública perimetral de mi organización que recibe la respuesta de red.
Puerto de Destino (NAT)	52567	Puerto efímero o dinámico temporal para el canal de retorno del cliente.
Tipo de Log en SIEM	DNS	El analizador inteligente (parser) clasificó el evento según su payload DNS.

 **Mi Conclusión Técnica:** Aunque el Firewall perimetral auditó la conexión a nivel de direccionamiento IP y traducción de puertos (NAT), mi SIEM clasificó inteligentemente este evento como un log de tipo **DNS**, ya que reconoció el tráfico del puerto de servicio 53 en capa de aplicación.

3. Mi Compromiso con la Excelencia en Seguridad

Como analista que trabaja con procesos rigurosos, este cuaderno es solo el inicio. Cada alerta de LetsDefend o escenario forense que resuelva en el futuro será auditado, analizado y agregado a mis playbooks bajo esta metodología estructurada, asegurando un enfoque proactivo de detección de amenazas.