

## **Tecnológico Nacional de México**

### **Campus Saltillo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

### **Cómputo en la nube**

#### **5.4 Instalación de Docker**

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Miércoles 22 de Abril del 2026

Saltillo, Coahuila



```
PS C:\Users\mauro\desktop> docker create
docker: 'docker create' requires at least 1 argument

Usage:  docker create [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

See 'docker create --help' for more information.
```

1. ¿Por qué el comando docker create falla y cómo se soluciona?

El docker create requiere al menos un argumento como una imagen para poder crearlo en este caso yo había borrado la imagen por accidente así que volvi a crearla con 'docker pull'

```
dd44ccd4fa0fe58d398b8799dbd4399b25317752cc9917486228f86db5
PS C:\Users\mauro\desktop> docker start nginx
Error response from daemon: No such container: nginx
failed to start containers: nginx
PS C:\Users\mauro\desktop> docker start dd44ccd4fa0fe58d398b8799dbd4399b25317752cc9917486228f86db5
```

2. ¿Qué se necesita aparte del start para ejecutar el contenedor?

El contenedor necesita el nombre pero como yo no le puse nombre al contenedor desplegó una serie de caracteres así que tuve que poner docker start y la serie de caracteres para poder iniciarlo

3. ¿Por que tal vez no te funcione el docker?

Lo que me paso a mi al momento de instalarlo fue no activar el WSL de linux y lo que hice fue activarlo y seguir con la instalacion