

Un **ADR** (*Architecture Decision Record* o Registro de Decisión de Arquitectura) es un **documento corto que registra una decisión de diseño de software importante, su contexto y las razones por las cuales se tomó**. [1]

Sirve como una bitácora histórica para evitar el "olvido institucional" y alinear al equipo técnico.

¿Para qué sirve en la arquitectura de sistemas?

- **Preserva el contexto:** Explica el *porqué* detrás de una decisión técnica del pasado.
- **Alinea al equipo:** Garantiza que todos los desarrolladores sigan la misma dirección técnica.
- **Facilita el *onboarding*:** Ayuda a los nuevos miembros a entender la arquitectura rápidamente.
- **Evita discusiones repetitivas:** Impide que el equipo vuelva a debatir problemas ya resueltos.
- **Soporta la evolución:** Permite cambiar de rumbo de forma ordenada si el contexto inicial cambia. [2, 3, 4, 5, 6]

Estructura estándar de un ADR

Un ADR suele ser un archivo Markdown simple (`.md`) guardado en el mismo repositorio de código con las siguientes secciones: [7]

1. **Título:** Numerado y descriptivo (ej. *ADR 005: Uso de PostgreSQL como base de datos principal*).
2. **Estatus:** Estado actual de la decisión (*Propuesto, Aceptado, Rechazado, Superado*).
3. **Contexto:** Qué problema se quería resolver y qué limitaciones existían en ese momento.
4. **Decisión:** La solución técnica exacta que se eligió adoptar.
5. **Consecuencias:** Los impactos positivos y negativos (deuda técnica, costos, beneficios) tras aplicar la decisión.

FUENTES

- [1] <https://es.linkedin.com>
- [2] <https://www.reddit.com>
- [3] <https://adrprojects.com>
- [4] <https://docs.cloud.google.com>
- [5] <https://dev.to>
- [6] <https://docs.cloud.google.com>
- [7] <https://ecosistemastartup.com>