Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Laboratorio
Lanzamiento de la Actividad ● **Abra** el proyecto `AD-18-1: WebStorageLab-Individual` siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Laboratorio de Programación Local TIFC. ● **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Ejemplo de fragmento de código
 	
La API Fetch es una interfaz JavaScript utilizada habitualmente para obtener recursos a través de una red.
 	
Podemos utilizar la **API Fetch** para solicitar datos de un recurso web en forma de **respuesta JSON**.
 	
`// Convertir JSON en cadena`
`const dataString = JSON.stringify(response.data);`
 	
`// Convertir cadena a JSON`
`const dataObject = JSON.parse(dataString);`
 	
Este fragmento de código es un ejemplo de dos **métodos JSON** que se utilizan habitualmente con la API Fetch:
● El primer método, `JSON.stringify()`, se utiliza para convertir un objeto JSON en una **cadena**.
○ Esto es útil cuando se necesita almacenar un objeto en algún lugar, como en `localStorage`, y utilizarlo más tarde.
● El segundo método, `JSON.parse()`, tomará JSON con formato de cadena y lo convertirá en un **objeto**.
○ Podemos usar esto en la salida almacenada de `JSON.stringify()` para convertirla de nuevo.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Estos dos métodos JSON son especialmente útiles cuando se **obtienen** y **almacenan** objetos JSON.

- Podemos **encadenar (*stringify*)** un objeto JSON, almacenarlo como una cadena y, más tarde, volver a convertir esa cadena en un objeto.

Tareas

Abra la carpeta `js` y el archivo index.html y analice la funcionalidad del código que contienen. A continuación, escriba su código en index.`js`.

Tarea 1: Implementar la función `fetchColorsList()` utilizando la API Fetch para descargar la lista completa de colores desde el siguiente endpoint:

- `https://reqres.in/api/unknown`

Tarea 2: Conectar `fetchColorsList()` con la función `addItem()` para que la lista de colores se rellene y se muestre en `index.html`.

Tarea 3: Modificar la función `fetchColorsList()` para que cuando se descarguen los datos de la API, la lista de colores se almacene utilizando el almacenamiento local.

Tarea 4: Implementar la función `loadColorsFromStorage()` para que los valores de color se carguen desde el almacenamiento local.

- Abra las herramientas de desarrollo y compruebe que los datos se almacenan en el almacenamiento local.

Tareas adicionales

Si ha completado las tareas anteriores, ¡intenta las siguientes tareas adicionales para conseguir un desafío extra!

Tarea 5: Añadir un botón "borrar" que elimine todos los elementos de la lista.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Tarea 6: Añade un botón "cargar" que llame a la función `fetchColorsList()` y vuelva a cargar los colores.
Puntuación Al final de la sesión, realizará una autoevaluación.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.