

P6 班级测评和成绩前端任务书

教学闭环任务 TL1 P6 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P6；任务版本 1.0；负责人 P6 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

帮助教师可靠地对齐名单、原卷和小题得分，每一步都能预览、纠错和确认。

必须复用的现有基础

新增 classroom/assessment 模块；现有公共壳、api-client、题库 SourcePane 的呈现方式可参考，不把教材库或题库变成成绩库。

本任务交付

- 班级名单导入和身份匹配，工作表/表头选择。
- 原卷完整内容与小题校对、容器/叶子、满分和知识点确认。
- 成绩列题号映射、学生匹配、逐格错误、全量预览、确认/修正。

独占可写目录

- src/features/classroom、features/assessment 新增模块；模块内组件/hooks/样式/测试。
- src/services/{classroom-api,assessment-api}.ts；路由入口提案交 P1。

共享和禁止越界范围

不算学情结果、不做改卷 UI、不维护永久学生等级；共同内容块/字段类型不能自己复制另一套。

岗位估算：约 7 日名单、10 日原卷、11 日成绩、8 日联调测试、4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 与 P3 确认 ImportPreview 和内容块；预览显示原表头、最终映射、问题位置；学号当文本。
- 2. 班级/名单选择与同名冲突处理；保存失败保留匹配结果，不能将未确认数据显示已导入。
- 3. 原卷共享题干、公式、图片可见；拆分合并、满分修改、知识点选择；未归属材料可见。
- 4. 成绩表学生/题号映射逐项确认；0/空白/缺考/免考分别显示，总分列不进入计分项。
- 5. 确认展示固定卷/分数版本与问题；修正新快照并提示旧报告仍旧依据；练习回流复用这套页面。

阶段	个人交付
W1 至 W2	原型、班级名单和原卷预览
W3	成绩映射/确认/修正联调
W4	G2 完整数据链与异常
W5 至 W6	练习回流复用；W7 至 W8 验收修复

提供或消费接口	上下游与要求
classes / roster-imports	消费 P3，身份冲突由教师选择
papers / assessments	消费 P3；知识点选择消费 P2 API
score-imports / mapping / confirm	消费 P3；消费 P1ApiError.details 展示逐格错误

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P6-A01	0012 显示不丢 0；同名冲突无自动覆盖；无学号可人工确认身份。
P6-A02	原卷公式/图片/共享材料不被 UI 丢掉；来源定位可打开，不把段落号当固定页码。
P6-A03	16(1)题号映射可人工修；容器不能录分，总分不重复。
P6-A04	空白/0/缺考/免考样式和事实不同；422 错误能定位行列，不丢编辑。
P6-A05	缺知识点/总分不符/未映射学生等阻断项不可确认；按钮禁用与后端一致。
P6-A06	409 保留用户映射并展示版本冲突；双击确认不会重复数据。
P6-A07	刷新/取消/后端不可用有恢复入口；三视口表格可滚动且错误入口可达。

本任务检查

- 变更范围 Prettier、typecheck/lint、相关 Vitest；候选 npm.cmd run check。
- P8 名单→原卷→成绩 e2e 与异常矩阵；build 后 5174。

交付文件

- 完整 UI 模块、API 客户端、模块测试、路由提案。
- 真实脱敏导入演示、异常定位与修正证据、三视口截图。

重点风险：高密度成绩表易误操作；尽量固定身份/题号列、确认页展示最终统计，不用自动猜测替代人工确认。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。