



使用useradd命令新建用户时，同时设置用户UID的选项是（ ）

- A -d
- B -p
- C -u
- D -g

2024-3-24

提交



使用usermod命令修改用户时，可以禁止用户登录系统的选项是（ ）

- A -L
- B -e
- C -u
- D -g

2024-3-24

提交



使用useradd命令新建用户时，同时设置用户所属组的选项是（ ）

- A -d
- B -u
- C -p
- D -g

2024-3-24

提交



使用passwd命令时，可以锁定用户账户的选项是（ ）

- A -l
- B -f
- C -u
- D -d

2024-3-24

提交



使用usermod命令修改用户时，可以设置用户账户到期时间的选项是（ ）

- A -u
- B -g
- C -e
- D -L

2024-3-24

提交



Linux系统中，哪个文件存储了用户账号的基本信息？

- A /etc/shadow
- B /etc/passwd
- C /etc/users
- D /etc/group

2024-3-24

提交



在Linux系统中，系统默认的（ ）用户对整个系统拥有完全的控制权。

- A user
- B root
- C admin
- D supervisor

2024-3-24

提交



要设置或更改Linux用户的密码，可以使用哪个命令？

- A passwd
- B setpass
- C updatepass
- D changepass

2024-3-24

提交

要从Linux系统中删除一个用户账号，可以使用哪个命令？

- A rmuser
- B removeuser
- C deleteuser
- D userdel

2024-3-24

提交

usermod命令中，哪个选项用于修改用户的登录名？

- A -n
- B -r
- C -l
- D -m

2024-3-24

提交

当使用useradd命令创建新用户时，哪个选项用于指定用户的家目录？

- A -d
- B -h
- C -s
- D -u

2024-3-24

提交

当使用userdel命令删除用户时，哪个选项用于同时删除用户的家目录？

- A -h
- B -r
- C -d
- D -f

2024-3-24

提交

root用户查看/etc/passwd文件时，可以看到每个用户的密码。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

在Linux中，只有管理员才能添加或删除用户。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

在Linux中，可以通过查看/etc/passwd文件来获取用户的UID和GID信息。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

关于Linux用户设置以下不正确的是（ ）

- A Linux支持同时多个用户登录系统
- B Linux下的每一个用户有一个唯一的用户id
- C 每一个用户只能属于一个用户组
- D 可以指定一个用户的系统使用权限

2024-3-24

提交

Linux创建一个用户不一定会访问的系统文件是 ()

- A /etc/passwd
- B /etc/shadow
- C /etc/group
- D /etc/default/useradd

2024-3-24

提交

通过修改哪个文件可以在创建用户的时候改变用户家目录的路径?

- A /etc/shadow
- B /etc/passwd
- C /etc/default/useradd
- D /etc/profile

2024-3-24

提交

Linux下创建一个用户user, 指定UID为620, 以下命令正确的是 ()

- A useradd -s 620 user
- B useradd -d 620 user
- C useradd -u 620 user
- D useradd -g 620 user

2024-3-24

提交

Linux下要修改用户user的登录主目录可以使用以下命令 ()

- A useradd
- B userdel
- C usermod
- D passwd

2024-3-24

提交

新建一个用户user1, 指定用户主组为组group1的命令是 ()

- A groupadd -g group1 user1
- B useradd -g group1 user1
- C useradd -G group1 user1
- D groupadd -G group1 user1

2024-3-24

提交

"useradd jerry"命令添加一个用户, 这个用户的家目录是什么?

- A /root/jerry
- B /var/jerry
- C /etc/jerry
- D /home/jerry

2024-3-24

提交

关于切换用户命令su, 下面描述正确的是 ()。

- A 由普通用户之间相互切换时不需要输入用户密码
- B 由根用户切换为虚拟用户时需要输入用户密码
- C 由普通用户切换根用户时需要输入用户密码
- D 切换用户身份后, 对系统的访问权限也随之改变

2024-3-24

提交

在Linux中, 哪个文件包含了用户组的定义信息?

- A /etc/group
- B /etc/users
- C /etc/gshadow
- D /etc/passwd

2024-3-24

提交

在Linux系统中，使用命令（ ）修改用户组的相关信息。

- A groupmod
- B groups
- C gpasswd
- D groupadd

2024-3-24

提交

newgrp命令允许用户在不退出登录的情况下切换到新的用户组。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

/etc/gshadow文件在Linux系统中用于存储什么信息？

- A 用户组的加密密码
- B 用户组的成员列表
- C 用户账号的加密密码
- D 用户的登录Shell

2024-3-24

提交

在Linux中，要切换到另一个用户身份，可以使用哪个命令？

- A su
- B switchuser
- C chageuser
- D become

2024-3-24

提交

使用su命令，从root用户切换至任何其他用户，都不需要输入密码。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

假设目前以user用户登录系统，处在user用户的家目录下，现在要切换到root用户，下面描述正确的是（ ）

- A 使用 su - root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中
- B 使用 su root 切换，需要输入user用户密码，切换后处在user家目录中
- C 使用 su root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中
- D 使用 su -l root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中

2024-3-24

提交

关于命令su和sudo，以下说法不正确的是（ ）

- A su和sudo都可以以root用户执行命令
- B su和sudo执行时都需要输入root用户的密码
- C su -和su都是切换到root用户，作用不同
- D sudo命令需要执该改命令的用户有相应权限

2024-3-24

提交

下面关于sudo命令和sudoers文件的说法，哪些是正确的？

- A sudo命令的相关配置文件是/etc/sudoers
- B 默认情况下，所有用户都能使用sudo命令
- C root用户能通过sudo命令以任意用户的身份执行任意命令
- D 可以将root创建用户的权限让渡给指定普通用户

2024-3-24

提交

下面关于sudo命令和sudoers文件的说法，哪些是正确的？

- ☐ A sudo命令的相关配置文件是/etc/sudoers
- ☐ B 默认情况下，所有用户都能使用sudo命令
- ☐ C root用户能通过sudo命令以任意用户的身份执行任意命令
- ☐ D 可以将root创建用户的权限让渡给指定普通用户

2024-3-24

提交

下面关于Linux系统用户管理的说法，哪些是**错误**的？

- ☐ A 可以通过某种方法分配给普通用户一些合理的根用户“权力”
- ☐ B 掌握根用户口令的系统管理员，理论上最好只有一个
- ☐ C 要与其他人共享根用户权限，就需要告诉他根用户密码
- ☐ D 要执行一个根用户才有权限执行的命令，必须先切换为根用户身份

2024-3-24

提交