

1.以下不属于AF\_INET套接字类型的是( )

- A 流套接字
- B 数据报套接字
- C 原始套接字
- D 底层套接字

2023-6-14

1

提交

设计 —2019-6-

2.以下不属于基于连接的套接字的操作是( )

- A 使用socket创建流式套接字
- B 使用listen监听套接字
- C 使用sendto向套接字发送消息
- D 使用accept等待客户端连接

2023-6-14

提交

3.基于TCP的套接字通信时,服务端程序不包括以下语句( )

- A 使用socket函数创建套接字
- B 使用accept函数等待连接套接字
- C 使用connect函数连接套接字
- D 使用bind绑定本机地址到套接字

2023-6-14

提交

4.基于TCP的套接字通信时,,发送消息的客户端的程序可以不包括以下语句( )

- A 使用socket函数创建套接字
- B 使用bind绑定本机地址到套接字
- C 使用connect函数连接套接字
- D 使用send发送消息到套接字

2023-6-14

提交

5.基于UDP通信的套接字程序中,不会使用以下函数( )

- A listen
- B bind
- C socket
- D sendto

2023-6-14

提交

6.基于UDP的套接字通信时,客户端语句不包括( )

- A 使用socket创建套接字
- B 使用sendto发送消息到套接字
- C 使用recvfrom接收套接字的消息
- D 使用read读取套接字的消息

2023-6-14

提交

7.流式和报式套接字的区别不正确的是( )。

- A 流式是基于连接的, 报式是无连接的
- B 流式基于UDP协议, 报式基于TCP协议
- C 流式使用connect, 报式不用
- D 报式在消息发送时需要指定接收地址, 流式不用

2023-6-14

提交

8.以下函数中会返回五元组的套接字的是( )。

- A socket()
- B bind()
- C accept()
- D listen()

2023-6-14

提交

单选题 1分



9.以下哪个函数可以将主机字节序转换为网络字节序 ( )。

- ☐ A htonl
- ☐ B inet\_pton
- ☐ C inet\_ntop
- ☐ D ntohs

2023-6-14

提交