

Linux系统中，哪个目录通常用于存放系统配置文件？

- A /bin
- B /etc
- C /var
- D /usr

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于显示当前工作目录的完整路径？

- A cd
- B ls
- C where
- D pwd

2024-3-18

提交

在Linux中，普通用户的个人主目录通常位于哪个目录下？

- A /var
- B /etc
- C /home
- D /bin

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于列出目录中的文件和子目录？

- A dir
- B ls
- C pwd
- D show

2024-3-18

提交

在默认情况下，使用ls命令显示目录下所有文件时，目录一般显示为（ ）

- A 绿色
- B 蓝色
- C 黄色
- D 红色

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录本身的属性，加上（ ）选项。

- A -d
- B -i
- C -l
- D -a

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录下的文件，加上（ ）选项，可以显示这个目录下所有的文件。

- A -d
- B -i
- C -l
- D -a

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录下的文件，加上（ ）选项，可以显示这个目录下文件的详细信息。

- A -d
- B -i
- C -l
- D -a

2024-3-18

提交

在Linux中，输入命令：ls a[a-c]后，可以列出文件（ ）

- A aaa
- B abc
- C ad
- D aa

2024-3-18

提交

Linux中，哪个命令用于删除空目录？

- A rmdir
- B delete
- C removedir
- D deldir

2024-3-18

提交

在Linux中，要创建一个新目录，可以使用哪个命令？

- A newdir
- B mkdir
- C makedir
- D Mkdir

2024-3-18

提交

在Linux中，要删除非空目录及其内容，可以使用哪个命令组合？

- A rmdir -r
- B rmdir -rf
- C rm -rf
- D rm -rd

2024-3-18

提交

Linux中，哪个命令用于创建多级目录？

- A mkdir -p
- B mkdir -s
- C mkdir -m
- D mkdir -d

2024-3-18

提交

root用户登录系统后，创建一个qust目录，执行命令mkdir /qust和执行命令mkdir qust效果是一样的。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于查找指定名称的文件或目录？

- A find
- B grep
- C where
- D look

2024-3-18

提交

cd - 和 cd ~两个命令含义相同。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交



cd ~和 cd 两个命令效果一样。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-3-18

提交



在Linux中, 要查看文件的开头部分, 可以使用哪个命令?

- ☐ A more
- ☐ B head
- ☐ C tail
- ☐ D cat

2024-3-18

提交



要删除Linux中的文件, 可以使用哪个命令?

- ☐ A rm
- ☐ B rmdir
- ☐ C remove
- ☐ D de'l

2024-3-18

提交



命令: head -n 20 /etc/passwd实现的功能是 ()

- ☐ A 输出文件前20行内容
- ☐ B 输出文件20行开始的内容
- ☐ C 给文件的前20行输出行号
- ☐ D 从文件的20行开始输出行号

2024-3-18

提交



命令: head -n -5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- ☐ A 输出文件后5行内容
- ☐ B 输出文件除去后5行的内容
- ☐ C 输出文件前5行内容
- ☐ D 从文件的第5行开始输出

2024-3-18

提交



命令: tail -n +5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- ☐ A 输出文件后5行内容
- ☐ B 输出文件除去后5行的内容
- ☐ C 输出文件前5行内容
- ☐ D 从文件的第5行开始输出

2024-3-18

提交



命令: tail -n 5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- ☐ A 输出文件后5行内容
- ☐ B 输出文件除去后5行的内容
- ☐ C 输出文件前5行内容
- ☐ D 从文件的第5行开始输出

2024-3-18

提交



Linux系统中, 哪个命令用于在文件中搜索特定的文本字符串?

- ☐ A find
- ☐ B grep
- ☐ C locate
- ☐ D search

2024-3-18

提交

使用cat命令时，显示文件内容行号的选项是（ ）

- A -N
- B -n
- C -i
- D -g

2024-3-18

提交

在Linux中，使用rm命令想在删除一个文件的时候不提示，而是强制删除，可以加上选项参数（ ）

- A -i
- B -p
- C -f
- D -r

2024-3-18

提交

使用tail命令，显示文件的倒数多少行内容的选项是（ ）

- A -n
- B -c
- C -v
- D -f

2024-3-18

提交

使用rm命令时，删除级联目录的选项是（ ）

- A -a
- B -t
- C -r
- D -f

2024-3-18

提交

使用find命令查找文件时，匹配文件名称的选项是（ ）

- A -type
- B -name
- C -size
- D -user

2024-3-18

提交

Linux中find命令是文件查找命令，按照文件内容修改时间查找用参数（ ）

- A mtime
- B ctime
- C time
- D a'time

2024-3-18

提交

使用find命令查找文件时，匹配文件所属用户的选项是（ ）

- A -type
- B -name
- C -size
- D -user

2024-3-18

提交

假设根用户root当前所在目录为/usr/local，键入cd .. 命令后，用户当前所在目录为（ ）

- A /home/root
- B /home
- C /usr
- D /root

2024-3-18

提交

假设根用户root当前所在目录为/usr/local，键入cd 命令后，用户当前所在目录为()

- A /home/root
- B /home
- C /usr
- D /root

2024-3-18

提交

Linux系统的touch命令只能创建空文件，不能修改已有文件的时间戳。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

关于locate命令，下面哪些描述是不正确的？

- A locate命令能够快速查找文件
- B 如不指定查找的目录范围，locate将以当前工作目录作为查找范围
- C locate有时会发生新建文件无法查找到的问题
- D locate有时会发生查找到已删除文件的问题

2024-3-18

提交

假设要在当前工作目录的上层目录中创建一个名为sampledir 的目录，应该输入什么命令？

- A mkdir ~/sampledir
- B mkdir sampledir
- C mkdir ../sampledir
- D mkdir ../../sampledir

2024-3-18

提交

设置某文件权限，赋予文件所有者和所属组成员可读可写权限，其他人只有读取权限，下面权限正确的是()

- A rw-rw-r--
- B rwxrw-r--
- C rw-rw-rw-
- D rw-rw--rw-

2024-3-18

提交

设置某文件权限，赋予文件所有者可读可写可执行权限，所属组成员可读可写权限，其他人只有读取权限，下面权限正确的是()

- A 666
- B 664
- C 646
- D 764

2024-3-18

提交

关于Linux文件或目录权限以下说法错误的是()

- A 文件或目录的访问权限分为只读、只写、可执行三种
- B 可写权限表示允许将读取和修改该文件
- C 只读权限表示只允许读其内容，而禁止对其做任何的更改操作
- D 可执行权限表示允许将该文件作为一个程序执行

2024-3-18

提交

下面命令中，可以修改一个文件的所有者的命令是()

- A chgrp
- B chown
- C chmod
- D change

2024-3-18

提交



Linux中查看文件所属的用户组使用命令 ()

- A ls -l
- B ls -a
- C group
- D chgrp

2024-3-18

提交



如果只有用户自己才可执行文件, 其他任何用户只能读文件, 则符合要求的权限是 ()

- A 744
- B 755
- C 655
- D 755

2024-3-18

提交



在Linux中设置文件权限时, 代表没有权限的是 ()

- A r
- B w
- C -
- D s

2024-3-18

提交



假设用户A拥有文件F的所有权限, 其它只可读取, 可运行F文件, 用命令ls -l查看设置好的文件权限, 并将其转换为8进制数字表示, 则结果是 ()

- A 655
- B 755
- C 744
- D 644

2024-3-18

提交



在Linux系统中, 如果想要设置文件对所有用户都有读权限, 可以使用哪个命令?

- A chmod o+r
- B chmod a+r
- C chmod u+r
- D chmod g+r

2024-3-18

提交



如果要将文件"example.txt"的所属组改为"newgroup", 应该使用哪个命令?

- A groupmod newgroup example.txt
- B chown newgroup example.txt
- C chmod newgroup example.txt
- D chgrp newgroup example.txt

2024-3-18

提交



使用chmod命令时, 如果想要移除其他用户的写权限, 可以使用哪个选项?

- A g-w
- B a-w
- C o-w
- D u-w

2024-3-18

提交



用chown命令可以之能更改一个文件的所有者, 不能更改其所属组。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

用户admin对/testdir 目录有读写执行权限，那么admin可以删除该目录下的只读文件file1。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，只有root用户才能修改文件的权限。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，文件的默认权限是由文件的创建者决定的。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

如果 umask 设置为 022，新创建的文件的缺省权限是什么？

- A ----w--w-
- B -w--w----
- C r-Xr-X---
- D rW-r--r--

2024-3-18

提交

关于文件特殊权限描述不正确的是（ ）

- A SUID权限只对可执行程序有效
- B 设置文件的SGID权限可以让用户临时获得该文件组用户的权限
- C 文件设置了SUID权限可以让用户和文件的所有者有相同的权限
- D SBIT权限可以控制用户对公共目录的访问权限

2024-3-18

提交

Linux 有三种查看文件的命令，若希望在查看文件内容过程中可以用光标上下移动来查看文件内容，应使用哪个命令？

- A cat
- B more
- C less
- D me

2024-3-18

提交

将/tmp目录下名字以file字样打头，紧跟一个0-9之间的数字的任意字符，以.txt结尾的所有文件打包为一个叫做file.tar 的文件,下面哪个命令是正确的？

- A tar -zf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- B tar -cf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- C tar -vf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- D tar -xf file.tar /tmp/file[0-9].txt

2024-3-18

提交

假设当前有两个用户组group1、group2,有三名用户usr1、usr2、usr3,其中usr1、usr2属于用户组group1,usr3属于用户组group2。假设用户usr1使用“touch file”命令创建了一个文件file,并将该文件的权限设置为654。找出以下关于用户与文件的说法中错误的一项。（ ）

- A usr1、usr3对文件file有读权限
- B usr3对文件file没有执行权限
- C usr1、usr3对文件file有写权限
- D usr2对文件file有执行权限

2024-3-18

提交

假设当前有两个用户组group1、group2,有三名用户usr1、usr2、usr3,其中usr1、usr2属于用户组group1,usr3属于用户组group2。假设用户usr1使用“touch file”命令创建了一个文件file,并将该文件的权限设置为654。找出以下关于用户与文件的说法中错误的一项。()

- A usr1、usr3对文件file有读权限
- B usr3对文件file没有执行权限
- C usr1、usr3对文件file有写权限
- D usr2对文件file有执行权限

2024-3-18

提交

若希望/data 目录的所属组用户可以在该目录下创建、删除文件,以下选项中,设置该目录的哪些权限可以满足该需求?

- A 644
- B 574
- C 775
- D 755

2024-3-18

提交

要在根目录下找所有的名字为temp的文件,然后删除,删除时不需要提示,以下命令正确的是()

- A find / -name temp -exec rm {} \;
- B find / -name temp -exec rm
- C rm -rf /*temp*
- D find / -name temp rm *

2024-3-18

提交

如果执行命令umask 002后创建目录mydir,则该目录默认权限是什么?

- A -----w-
- B -----r-x
- C rwxrwxr-x
- D rw-rw-r--

2024-3-18

提交

查看/tmp目录的属性信息显示:

drwxrwxrwt. 9 root root 251 3月 15 10:44 /tmp
以下内容描述不正确的是()

- A 普通用户user (不属于root组)对/tmp目录有w权限,可以删除该目录下的文件
- B 普通用户user (不属于root组)可以在/tmp目录下创建文件
- C root用户可以创建删除/tmp目录下的任何文件
- D 普通用户user (不属于root组)对/tmp目录没有执行权限

2024-3-18

提交

将当前目录下所有名字以.txt结尾的文件添加一个额外后缀.bak,请问下面哪些命令是正确的()

- A find . -name "*.txt" -ok mv {} {}.bak \;
- B find . -name "*.txt" -exec mv {} {}.bak \;
- C mv ./*.txt ./*.txt.bak
- D find . -name "*.txt" -exec mv {} {}.bak

2024-3-18

提交

要将tmp目录下名字以script字样打头,紧接两个任意字符,以.sh结尾的文件的访问权限改成700,下面哪种做法是正确的()

- A chmod 700 /tmp/script???.sh
- B chmod 700 /tmp/script[**].sh
- C find /tmp -name "script???.sh" -exec chmod 700 {} \;
- D find /tmp -name "script**.sh" -exec chmod 700 {} \;

2024-3-18

提交

以长格式列出当前用户家目录下文件名以file开头,跟着2到5之间的一个数字的所有文件()

- A find ~ -name "file[2-5]?"
- B find ~ -name "file[2-5]*" -exec ls -l {} \;
- C ls -l ~/file[2-5]
- D ls -l ~/file[2-5]*

2024-3-18

提交