

Linux系统中，用户文件描述符0表示 ()

- ☐ A 管道文件描述符
- ☐ B 标准错误输出设备文件描述符
- ☐ C 标准输出设备文件描述符
- ☐ D 标准输入设备文件描述符

2024-4-1

提交

关于Linux中的管道，下面哪些描述是正确的？ ()

- ☐ A 完成复杂任务往往需要构造命令管道
- ☐ B 就是将一个命令的标准输出重定向为另一个命令的标准输入
- ☐ C 管道就是一种特殊的输入输出重定向
- ☐ D 所有命令都可以用于构造管道

2024-4-1

提交

关于Linux中的输入输出重定向，下面哪些描述是正确的？ ()

- ☐ A 标准输入重定向是让命令从指定文件中获取输入而非从stdin中获取输入。
- ☐ B Linux中使用> 和>> 操作符来重定向标准输出
- ☐ C 标准输入流 (stdin)，向命令提供输入，文件描述符是 1
- ☐ D 对于任何一条linux 命令,其结果都是通过 stdout输出到输出设备上

2024-4-1

提交

分页查看/etc目录下所有文件的属性信息,下面哪些命令是正确？ ()

- ☐ A ls -al /etc|cat
- ☐ B ls -al /etc|less
- ☐ C ls -al /etc|more
- ☐ D ls -al /etc > less

2024-4-1

提交

如何将ls -l file01 file02 命令的标准输出重定向到名为stdout.txt的文件中，并将错误输出忽略。 ()

- ☐ A ls -l file01 file02 2>/dev/null 1>stderr.txt
- ☐ B ls -l file01 file02 &>stdout.txt 2>/dev/null
- ☐ C ls -l file01 file02 &>stdout.txt 1>/dev/null
- ☐ D ls -l file01 file02 1>stdout.txt 2>/dev/zeros

2024-4-1

提交

命令./myap 2>&1 | more可以把stderr合并到stdout并且每显示满一屏后暂停显示 ()

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-4-1

提交

如何将ls -l file01 file02 命令的标准输出重定向到名为stdout.txt的文件中,并将错误输出重定向到名为stderr.txt的文件中 ()

- ☐ A ls -l file01 file02 1>stdout.txt &>stderr.txt
- ☐ B ls -l file01 file02 1>stdout.txt 2>stderr.txt
- ☐ C ls -l file01 file02 &>stdout.txt
- ☐ D ls -l file01 file02 2>stdout.txt 1>stderr.txt

2024-4-1

提交

命令./myap 2>&1 >myap.log可以把stderr合并到stdout，终端上不会再显示信息，本来在终端上显示的信息全部存入文件myap.log中 ()

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-4-1

提交

在bash中，在一条命令后加入“1>&2”的意义是（ ）

- A 标准错误输出重定向到标准输入
- B 标准输入重定向到标准错误输出
- C 标准输出重定向到标准错误输出
- D 标准输出重定向到标准输入

2024-4-1

提交

当内网内没有条件建立dns服务器，又不想用IP访问网站，应配置什么文件（ ）

- A hosts
- B sysconfig
- C network
- D hostname

2024-4-1

提交

将文件file1复制为file2可以用下面哪些命令（ ）

- A cp file1 file2
- B cat file1 >file2
- C cat < file1 >file2
- D cat file1 | cat >file2

2024-4-1

提交

openssh默认的监听端口是（ ）

- A 20
- B 21
- C 22
- D 23

2024-4-1

提交

下面关于配置openssh密钥的说法，哪些是错误的（ ）

- A 生成的公钥文件id_rsa.pub要保留
- B 公钥内容要拷贝到用户家目录下的.ssh目录中的authorized_keys文件中
- C authorized_keys文件的读写权限建议修改为440
- D 私钥需要分发给要登录系统的用户本人

2024-4-1

提交

下面哪个命令表示不保存强制退出vi（ ）

- A :wq
- B :q!
- C :q
- D :!q

2024-4-1

提交

下面关于OpenSSH服务器的配置，哪个说法是错误的（ ）

- A openssh的主配置文件是/etc/ssh/sshd_config
- B 配置文件中的“PermitRootLogin no”，表示不接受root用户远程联机
- C 配置文件中的“PermitEmptyPasswords no”，表示不接受口令为空的用户远程联机
- D 配置文件中的“ClientAliveInterval 30”，表示客户端30秒内没有任何动作，就断开连接

2024-4-1

提交

将当前编辑的文件另存成一个名为file.bak的文件，保存在当前工作目录下，下面哪个做法是正确的？（ ）

- A :s ~/file.bak
- B :w ./file.bak
- C :w ~/file.bak
- D :s ./file.bak

2024-4-1

提交



使用命令 `vi/etc/inittab` 查看该文件的内容，不小心改动了一些内容，为了防止系统出错，不想保存所修改的内容，应该如何操作（）

- A 在末行模式下，键入 `:wq`
- B 在末行模式下，键入 `:q!`
- C 在末行模式下，键入 `:x!`
- D 在编辑模式下，键入 `ESC` 键直接退出 `vi`

2024-4-1

提交



某配置文件针对所有用户的访问权限是只读，但操作者是文件所有者，`vi` 编辑器强制存盘退出的指令是（）

- A `:wq`
- B `ZZ`
- C `:q!`
- D `:wq!`

2024-4-1

提交



有一台系统为 Linux 的计算机，在其当前目录下有一个名为 `test` 的文本文件，管理员小张要用 `vi` 编辑器打开该文档以查看其中的内容，应使用的命令是（）

- A `opentest`
- B `vi read test`
- C `vi test`
- D `open vi`

2024-4-1

提交