



1.进程启动的方式中不包括以下()。

- A 执行fork函数
- B 执行exec函数
- C 执行C程序
- D 执行abort函数

2022-5-10

提交



3.下列不属于进程正常终止的是()。

- A C程序返回
- B 调用abort函数
- C 执行exit函数
- D 执行_exit函数

2022-5-10

提交



2.按照进程的执行方式分类,不包括()。

- A 前台进程
- B 后台进程
- C 守护进程
- D 僵尸进程

2022-5-10

提交



4.关于进程的几种执行方式中,下列说法不正确的是()。

- A 前台执行的进程占用终端执行
- B 后台进程不占用终端, printf语句不会输出
- C 守护进程完全脱离终端, printf语句不会输出
- D 后台进程执行不占用终端, 终端可以启动另一个进程

2022-5-10

提交



5.以下关于fork的描述正确的是()。

- A fork创建的子进程和父进程并发执行
- B fork创建的子进程共享父进程的变量
- C fork创建的子进程和父进程完全一样
- D fork创建的子进程执行的程序语句和父进程相同

2022-5-10

提交



7.对僵尸进程的处理不正确的是()。

- A 可以用信号处理终止的进程
- B 可以使用两次fork使进程被init领养
- C 父进程可用wait回收所有子进程
- D 父进程可以用waitpid回收指定的子进程

2022-5-10

提交



6.关于僵尸进程的描述正确的是()。

- A 僵尸进程是没有父进程的子进程
- B 僵尸进程不会占用系统资源
- C 僵尸进程可以再获得执行
- D 僵尸进程是已经执行结束还未撤销的进程

2022-5-10

提交



8.waitpid函数不能实现的功能是()。

- A 等待同一进程组的所有子进程终止
- B 等待指定的某一个子进程终止
- C 等待父进程任意一个子进程终止
- D 阻塞父进程

2022-5-10

提交