



Linux标准c和c++编译器是（ ）

- A tc
- B gnu
- C gcc
- D gdb

2022-4-18

提交



GCC编译过程中对程序中包含的头文件和宏定义进行转换的阶段是（ ）。

- A 编译
- B 预处理
- C 汇编
- D 链接

2022-4-18

提交



GCC编译器的编译过程依次为（ ）。

- A 预处理、汇编、编译、链接
- B 预处理、编译、汇编、链接
- C 编译、预处理、汇编、链接
- D 预处理、编译、链接、汇编

2022-4-18

提交



GCC编译过程中对程序进行词法和语法分析，生成.s文件的阶段是（ ）。

- A 编译
- B 预处理
- C 汇编
- D 链接

2022-4-18

提交



gcc编译过程中，只对源文件hello.c进行预处理和编译的命令是（ ）

- A gcc -c -o hello.o hello.c
- B gcc -E -o hello.i hello.c
- C gcc -S -o hello.s hello.c
- D gcc -o hello hello.c

2022-4-18

提交



关于GCC下列说法正确的是（ ）

- A GCC包括命令解释器等多个组件
- B GCC预处理后生成的文件为.s文件，要比源文件大很多
- C GCC可以将源程序生成二进制代码文件，后缀名为.o
- D GCC可以将源程序生成汇编代码文件，后缀名.i文件

2022-4-18

提交



GCC编译器不包括下列哪个组件？（ ）

- A 编译器
- B 解释器
- C 汇编器
- D 链接器

2022-4-18

提交



关于GCC参数使用说法不正确的是（ ）。

- A -L 参数指定库文件所在的目录
- B -I 参数指定头文件所在目录
- C -O2优化后的程序一定比-O1优化后的程序执行时间长
- D -g参数指定生成调试信息

2022-4-18

提交



静态库和动态库的区别以下说法不正确的是 ()

- ☐ A 静态库以.a为后缀，动态库以.so为后缀
- ☐ B 静态库文件运行时不需要，动态库运行时
需要库文件
- ☐ C 调用静态库程序运行速度慢，动态库运行
速度快
- ☐ D 静态库和动态库使用的命令不同

2022-4-18

提交