

关于Linux shell说法不正确的是 ()

- ☐ A Linux shell是Linux提供的命令界面
- ☐ B bash shell是Linux下默认的shell
- ☐ C bash支持自动补全
- ☒ D C shell不能用于Linux系统

2023-3-15

提交

输入命令时, 选项和参数间可以用 () 符号隔开。

- ☐ A %
- ☐ B !
- ☒ C 空格
- ☐ D ~

2023-3-15

提交

下列哪条命令实现的是显示当前目录下所有以ab开头的.txt文件?

- ☐ A ls ab?.txt
- ☒ B ls ab*.txt
- ☒ C ls ab[*].txt
- ☐ D ls ab[?].txt

2023-3-15

提交

假设一个目录中有5个文件: test.c test1.c test2.c test3.cpp test10.c, 执行命令 "ls test? .*" 后显示的文件是 ()。

- ☒ A test.c test1.c test2.c test3.cpp
- ☒ B test.c test1.c test2.c test10.c
- ☐ C test1.c test2.c test10.c
- ☒ D test1.c test2.c test3.cpp

2023-3-15

提交

下列哪条命令实现的是显示当前目录下以数字开头后边是任意字符的.txt文件?

- ☒ A ls [0-9]*.txt
- ☐ B ls [09]*.txt
- ☐ C ls [0-9]?.txt
- ☐ D ls [09]?.txt

2023-3-15

提交

在字符界面下退出登录可以使用 ()。

- ☐ A Ctrl+Z组合键
- ☒ B exit命令或Ctrl+D组合键
- ☐ C exit命令或quit命令
- ☐ D quit命令或Ctrl+D组合键

2023-3-15

提交

Linux系统中，哪个目录通常用于存放系统配置文件？

- A /bin
- B /etc**
- C /var
- D /usr

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于显示当前工作目录的完整路径？

- A cd
- B ls
- C where
- D pwd**

2024-3-18

提交

在Linux中，普通用户的个人主目录通常位于哪个目录下？

- A /var
- B /etc
- C /home**
- D /bin

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于列出目录中的文件和子目录？

- A dir**
- B ls**
- C pwd
- D show

2024-3-18

提交

在默认情况下，使用ls命令显示目录下所有文件时，目录一般显示为（ ）

- A 绿色
- B 蓝色**
- C 黄色
- D 红色

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录本身的属性，加上（ ）选项。

- A -d
- B -i
- C -l**
- D -a

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录下的文件，加上（ ）选项，可以显示这个目录下所有的文件。

- A -d
- B -i
- C -l
- D -a**

2024-3-18

提交

使用ls命令查看某个目录下的文件，加上（ ）选项，可以显示这个目录下文件的详细信息。

- A -d
- B -i
- C -l**
- D -a

2024-3-18

提交

在Linux中，输入命令：ls a[a-c]后，可以列出文件（ ）

- A aaa
- B abc
- C ad
- D aa

2024-3-18

提交

Linux中，哪个命令用于删除空目录？

- A rmdir
- B delete
- C removedir
- D deldir

2024-3-18

提交

在Linux中，要创建一个新目录，可以使用哪个命令？

- A newdir
- B mkdir
- C makedir
- D Mkdir

2024-3-18

提交

在Linux中，要删除非空目录及其内容，可以使用哪个命令组合？

- A rmdir -r
- B rmdir -rf
- C rm -rf
- D rm -rd

2024-3-18

提交

Linux中，哪个命令用于创建多级目录？

- A mkdir -p
- B mkdir -s
- C mkdir -m
- D mkdir -d

2024-3-18

提交

root用户登录系统后，创建一个qust目录，执行命令mkdir /qust和执行命令mkdir qust效果是一样的。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，哪个命令用于查找指定名称的文件或目录？

- A find
- B grep
- C where
- D look

2024-3-18

提交

cd - 和 cd ~两个命令含义相同。

- A 对
- B 错

2024-3-18

提交

cd ~和 cd 两个命令效果一样。

- A 对
- B 错**

A

2024-3-18

提交

在Linux中, 要查看文件的开头部分, 可以使用哪个命令?

- A more
- B head**
- C tail
- D cat

B

2024-3-18

提交

要删除Linux中的文件, 可以使用哪个命令?

- A rm**
- B rmdir
- C remove
- D de'l

A

2024-3-18

提交

命令: head -n 20 /etc/passwd实现的功能是 ()

- A 输出文件前20行内容**
- B 输出文件20行开始的内容
- C 给文件的前20行输出行号
- D 从文件的20行开始输出行号

2024-3-18

提交

命令: head -n -5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- A 输出文件后5行内容
- B 输出文件除去后5行的内容
- C 输出文件前5行内容**
- D 从文件的第5行开始输出

C

2024-3-18

提交

命令: tail -n +5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- A 输出文件后5行内容
- B 输出文件除去后5行的内容
- C 输出文件前5行内容
- D 从文件的第5行开始输出**

D

2024-3-18

提交

命令: tail -n 5 /etc/passwd实现的功能是 ()

- A 输出文件后5行内容**
- B 输出文件除去后5行的内容
- C 输出文件前5行内容
- D 从文件的第5行开始输出

A

2024-3-18

提交

Linux系统中, 哪个命令用于在文件中搜索特定的文本字符串?

- A find
- B grep**
- C locate
- D search

B

2024-3-18

提交

使用cat命令时，显示文件内容行号的选项是（ ）

- A -N
- B -n
- C -i
- D -g

2024-3-18

提交

在Linux中，使用rm命令想在删除一个文件的时候不提示，而是强制删除，可以加上选项参数（ ）

- A -i
- B -p
- C -f
- D -r

2024-3-18

提交

使用tail命令，显示文件的倒数多少行内容的选项是（ ）

- A -n
- B -c
- C -v
- D -f

2024-3-18

提交

使用rm命令时，删除级联目录的选项是（ ）

- A -a
- B -t
- C -r
- D -f

2024-3-18

提交

使用find命令查找文件时，匹配文件名称的选项是（ ）

- A -type
- B -name
- C -size
- D -user

2024-3-18

提交

Linux中find命令是文件查找命令，按照文件内容修改时间查找用参数（ ）

- A mtime
- B ctime
- C time
- D atime

2024-3-18

提交

使用find命令查找文件时，匹配文件所属用户的选项是（ ）

- A -type
- B -name
- C -size
- D -user

2024-3-18

提交

假设根用户root当前所在目录为/usr/local，键入cd .. 命令后，用户当前所在目录为（ ）

- A /home/root
- B /home
- C /usr
- D /root

2024-3-18

提交

假设根用户root当前所在目录为/usr/local，键入cd 命令后，用户当前所在目录为()

- ☒ A /home/root
- ☐ B /home
- ☐ C /usr
- ☐ D /root

2024-3-18

提交

关于locate命令，下面哪些描述是不正确的？

- ☐ A locate命令能够快速查找文件
- ☒ B 如不指定查找的目录范围，locate将以当前工作目录作为查找范围
- ☐ C locate有时会发生新建文件无法查找到的问题
- ☐ D locate有时会发生查找到已删除文件的问题

2024-3-18

提交

Linux系统的touch命令只能创建空文件，不能修改已有文件的时间戳。

- ☐ A 对
- ☒ B 错

2024-3-18

提交

假设要在当前工作目录的上层目录中创建一个名为sampledir的目录，应该输入什么命令？

- ☐ A mkdir ~/sampledir
- ☐ B mkdir sampledir
- ☐ C mkdir -/sampledir
- ☒ D mkdir ../sampledir

2024-3-18

提交

设置某文件权限，赋予文件所有者和所属组成员可读可写权限，其他人只有读取权限，下面权限正确的是()

- ☒ A rw-rw-r--
- ☐ B rwxrw-r--
- ☐ C rw-rw-rw-
- ☐ D rw-rw--rw-

2024-3-18

提交

关于Linux文件或目录权限以下说法错误的是()

- ☒ A 文件或目录的访问权限分为只读、只写、可执行三种
- ☐ B 可写权限表示允许将读取和修改该文件
- ☐ C 只读权限表示只允许读其内容，而禁止对其做任何更改操作
- ☐ D 可执行权限表示允许将该文件作为一个程序执行

2024-3-18

提交

设置某文件权限，赋予文件所有者可读可写可执行权限，所属组成员可读可写权限，其他人只有读取权限，下面权限正确的是()

- ☐ A 666
- ☐ B 664
- ☐ C 646
- ☒ D 764

2024-3-18

提交

下面命令中，可以修改一个文件的所有者的命令是()

- ☐ A chgrp
- ☒ B chown
- ☐ C chmod
- ☐ D change

2024-3-18

提交

Linux中查看文件所属的用户组使用命令 ()

- ☒ A ls -l
- ☐ B ls -a
- ☐ C group
- ☐ D chgrp

2024-3-18

提交

如果只有用户自己才可执行文件，其他任何用户只能读文件，则符合要求的权限是 ()

- ☒ A 744
- ☐ B 755
- ☐ C 655
- ☐ D 755

2024-3-18

提交

在Linux中设置文件权限时，代表没有权限的是 ()

- ☐ A r
- ☐ B w
- ☒ C -
- ☐ D s

2024-3-18

提交

假设用户A拥有文件F的所有权限，其它只可读取可运行F文件，用命令ls -l查看设置好的文件权限，并将其转换为8进制数字表示，则结果是 ()

- ☒ A 655
- ☐ B 755
- ☐ C 744
- ☐ D 644

2024-3-18

提交

在Linux系统中，如果想要设置文件对所有用户都有读权限，可以使用哪个命令？

- ☐ A chmod o+r
- ☒ B chmod a+r
- ☐ C chmod u+r
- ☐ D chmod g+r

2024-3-18

提交

如果要将文件"example.txt"的所属组改为"newgroup"，应该使用哪个命令？

- ☒ A groupmod newgroup example.txt
- ☐ B chown newgroup example.txt
- ☐ C chmod newgroup example.txt
- ☐ D chgrp newgroup example.txt

2024-3-18

提交

使用chmod命令时，如果想要移除其他用户的写权限，可以使用哪个选项？

- ☐ A g-w
- ☐ B a-w
- ☒ C o-w
- ☐ D u-w

2024-3-18

提交

用chown命令可以之能更改一个文件的所有者，不能更改其所属组。

- ☒ A 对
- ☐ B 错

2024-3-18

提交

用户admin对/testdir 目录有读写执行权限，那么admin可以删除该目录下的只读文件file1。

- ☒ A 对
- ☐ B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，只有root用户才能修改文件的权限。

- ☐ A 对
- ☒ B 错

2024-3-18

提交

在Linux中，文件的默认权限是由文件的创建者决定的。

- ☒ A 对
- ☐ B 错

2024-3-18

提交

如果 umask 设置为 022，新创建的文件的缺省权限是什么？

- ☐ A ----w--w-
- ☐ B -w--w----
- ☐ C r-Xr-X---
- ☒ D rW-r--r--

2024-3-18

提交

关于文件特殊权限描述不正确的是（ ）

- ☐ A SUID权限只对可执行程序有效
- ☐ B 设置文件的SGID权限可以让用户临时获得该文件组用户的权限
- ☐ C 文件设置了SUID权限可以让用户和文件的所有者有相同的权限
- ☐ D SBIT权限可以控制用户对公共目录的访问权限

2024-3-18

提交

Linux 有三种查看文件的命令，若希望在查看文件内容过程中可以用光标上下移动来查看文件内容，应使用哪个命令？

- ☐ A cat
- ☒ B more
- ☐ C less
- ☐ D me

2024-3-18

提交

将/tmp目录下名字以file字样打头，紧跟一个0-9之间的数字的任意字符，以.txt结尾的所有文件打包为一个叫做file.tar 的文件，下面哪个命令是正确的？

- ☐ A tar -zf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- ☐ B tar -cf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- ☐ C tar -vf file.tar /tmp/file[0-9].txt
- ☐ D tar -xf file.tar /tmp/file[0-9].txt

2024-3-18

提交

假设当前有两个用户组group1、group2，有三名用户usr1、usr2、usr3，其中usr1、usr2属于用户组group1，usr3属于用户组group2。假设用户usr1使用“touch file”命令创建了一个文件file，并将该文件的权限设置为654。找出以下关于用户与文件的说法中错误的一项。（ ）

- ☐ A usr1、usr3对文件file有读权限
- ☐ B usr3对文件file没有执行权限
- ☐ C usr1、usr3对文件file有写权限
- ☐ D usr2对文件file有执行权限

2024-3-18

提交

假设当前有两个用户组group1、group2,有三名用户usr1、usr2、usr3,其中usr1、usr2属于用户组group1,usr3属于用户组group2。假设用户usr1使用“touch file”命令创建了一个文件file,并将该文件的权限设置为654。找出以下关于用户与文件的说法中错误的一项。()

- A usr1、usr3对文件file有读权限
- B usr3对文件file没有执行权限
- C usr1、usr3对文件file有写权限
- D usr2对文件file有执行权限

2024-3-18

提交

若希望/data 目录的所属组用户可以在该目录下创建、删除文件,以下选项中,设置该目录的哪些权限可以满足该需求?

- A 644
- B 574
- C 775
- D 755

2024-3-18

提交

要在根目录下找所有的名字为temp的文件,然后删除,删除时不需要提示,以下命令正确的是 ()

- A find / -name temp -exec rm {} \;
- B find / -name temp -exec rm
- C rm -rf /*temp*
- D find / -name temp rm *

2024-3-18

提交

如果执行命令umask 002后创建目录mydir,则该目录默认权限是什么?

- A -----w-
- B -----r-x
- C rwxrwxr-x
- D rw-rw-r--

2024-3-18

提交

查看/tmp目录的属性信息显示:
drwxrwxrwt. 9 root root 251 3月 15 10:44 /tmp
以下内容描述不正确的是 ()

- A 普通用户user (不属于root组) 对/tmp目录有w权限,可以删除该目录下的文件
- B 普通用户user (不属于root组) 可以在/tmp目录下创建文件
- C root用户可以创建删除/tmp目录下的任何文件
- D 普通用户user (不属于root组) 对/tmp目录没有执行权限

2024-3-18

提交

将当前目录下所有名字以.txt结尾的文件添加一个额外后缀.bak,请问下面哪些命令是正确的 ()

- A find . -name "*.txt" -ok mv {} {}.bak \;
- B find . -name "*.txt" -exec mv {} {}.bak \;
- C mv ./*.txt ./*.txt.bak
- D find . -name "*.txt" -exec mv {} {}.bak

2024-3-18

提交

要将tmp目录下名字以script字样打头,紧接两个任意字符,以.sh结尾的文件的访问权限改成700,下面哪种做法是正确的 ()

- A chmod 700 /tmp/script???.sh
- B chmod 700 /tmp/script[**].sh
- C find /tmp -name "script???.sh" -exec chmod 700 {} \;
- D find /tmp -name "script**.sh" -exec chmod 700 {} \;

2024-3-18

提交

以长格式列出当前用户家目录下文件名以file开头,跟着2到5之间的一个数字的所有文件 ()

- A find ~ -name "file[2-5]?"
- B find ~ -name "file[2-5]*" -exec ls -l {} \;
- C ls -l ~/file[2-5]
- D ls -l ~/file[2-5]*

2024-3-18

提交



使用useradd命令新建用户时，同时设置用户UID的选项是（ ）

- A -d
- B -p
- C -u
- D -g

2024-3-24

提交



使用usermod命令修改用户时，可以禁止用户登录系统的选项是（ ）

- A -L
- B -e
- C -u
- D -g

2024-3-24

提交



使用useradd命令新建用户时，同时设置用户所属组的选项是（ ）

- A -d
- B -u
- C -p
- D -g

2024-3-24

提交



使用passwd命令时，可以锁定用户账户的选项是（ ）

- A -l
- B -f
- C -u
- D -d

2024-3-24

提交



使用usermod命令修改用户时，可以设置用户账户到期时间的选项是（ ）

- A -u
- B -g
- C -e
- D -L

2024-3-24

提交



Linux系统中，哪个文件存储了用户账号的基本信息？

- A /etc/shadow
- B /etc/passwd
- C /etc/users
- D /etc/group

2024-3-24

提交



在Linux系统中，系统默认的（ ）用户对整个系统拥有完全的控制权。

- A user
- B root
- C admin
- D supervisor

2024-3-24

提交



要设置或更改Linux用户的密码，可以使用哪个命令？

- A passwd
- B setpass
- C updatepass
- D changepass

2024-3-24

提交

要从Linux系统中删除一个用户账号，可以使用哪个命令？

- ☐ A rmuser
- ☐ B removeuser
- ☐ C deleteuser
- ☐ D userdel

2024-3-24

提交

usermod命令中，哪个选项用于修改用户的登录名？

- ☐ A -n
- ☐ B -r
- ☐ C -l
- ☐ D -m

2024-3-24

提交

当使用useradd命令创建新用户时，哪个选项用于指定用户的家目录？

- ☐ A -d
- ☐ B -h
- ☐ C -s
- ☐ D -u

2024-3-24

提交

当使用userdel命令删除用户时，哪个选项用于同时删除用户的家目录？

- ☐ A -h
- ☐ B -r
- ☐ C -d
- ☐ D -f

2024-3-24

提交

root用户查看/etc/passwd文件时，可以看到每个用户的密码。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-3-24

提交

在Linux中，只有管理员才能添加或删除用户。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-3-24

提交

在Linux中，可以通过查看/etc/passwd文件来获取用户的UID和GID信息。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2024-3-24

提交

关于Linux用户设置以下不正确的是（ ）

- ☐ A Linux支持同时多个用户登录系统
- ☐ B Linux下的每一个用户有一个唯一的用户id
- ☐ C 每一个用户只能属于一个用户组
- ☐ D 可以指定一个用户的系统使用权限

2024-3-24

提交

Linux创建一个用户不一定会访问的系统文件是 ()

- A /etc/passwd
- B /etc/shadow
- C /etc/group
- D /etc/default/useradd

2024-3-24

提交

通过修改哪个文件可以在创建用户的时候改变用户家目录的路径?

- A /etc/shadow
- B /etc/passwd
- C /etc/default/useradd
- D /etc/profile

2024-3-24

提交

Linux下创建一个用户user, 指定UID为620, 以下命令正确的是 ()

- A useradd -s 620 user
- B useradd -d 620 user
- C useradd -u 620 user
- D useradd -g 620 user

2024-3-24

提交

Linux下要修改用户user的登录主目录可以使用以下命令 ()

- A useradd
- B userdel
- C usermod
- D passwd

2024-3-24

提交

新建一个用户user1, 指定用户主组为组group1的命令是 ()

- A groupadd -g group1 user1
- B useradd -g group1 user1
- C useradd -G group1 user1
- D groupadd -G group1 user1

2024-3-24

提交

"useradd jerry"命令添加一个用户, 这个用户的家目录是什么?

- A /root/jerry
- B /var/jerry
- C /etc/jerry
- D /home/jerry

2024-3-24

提交

关于切换用户命令su, 下面描述正确的是 ()。

- A 由普通用户之间相互切换时不需要输入用户密码
- B 由根用户切换为虚拟用户时需要输入用户密码
- C 由普通用户切换根用户时需要输入用户密码
- D 切换用户身份后, 对系统的访问权限也随之改变

2024-3-24

提交

在Linux中, 哪个文件包含了用户组的定义信息?

- A /etc/group
- B /etc/users
- C /etc/gshadow
- D /etc/passwd

2024-3-24

提交

在Linux系统中，使用命令（ ）修改用户组的相关信息。

- A groupmod
- B groups
- C gpasswd
- D groupadd

2024-3-24

提交

newgrp命令允许用户在不退出登录的情况下切换到新的用户组。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

/etc/gshadow文件在Linux系统中用于存储什么信息？

- A 用户组的加密密码
- B 用户组的成员列表
- C 用户账号的加密密码
- D 用户的登录Shell

2024-3-24

提交

在Linux中，要切换到另一个用户身份，可以使用哪个命令？

- A su
- B switchuser
- C chageuser
- D become

2024-3-24

提交

使用su命令，从root用户切换至任何其他用户，都不需要输入密码。

- A 对
- B 错

2024-3-24

提交

假设目前以user用户登录系统，处在user用户的家目录下，现在要切换到root用户，下面描述正确的是（ ）

- A 使用 su - root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中
- B 使用 su root 切换，需要输入user用户密码，切换后处在user家目录中
- C 使用 su root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中
- D 使用 su -l root切换，需要输入root用户密码，切换后处在root用户家目录中

2024-3-24

提交

关于命令su和sudo，以下说法不正确的是（ ）

- A su和sudo都可以以root用户执行命令
- B su和sudo执行时都需要输入root用户的密码
- C su -和su都是切换到root用户，作用不同
- D sudo命令需要执该改命令的用户有相应权限

2024-3-24

提交

下面关于sudo命令和sudoers文件的说法，哪些是正确的？

- A sudo命令的相关配置文件是/etc/sudoers
- B 默认情况下，所有用户都能使用sudo命令
- C root用户能通过sudo命令以任意用户的身分执行任意命令
- D 可以将root创建用户的权限让渡给指定普通用户

2024-3-24

提交

下面关于sudo命令和sudoers文件的说法，哪些是正确的？

- ☐ A sudo命令的相关配置文件是/etc/sudoers
- ☐ B 默认情况下，所有用户都能使用sudo命令
- ☐ C root用户能通过sudo命令以任意用户的身份执行任意命令
- ☐ D 可以将root创建用户的权限让渡给指定普通用户

2024-3-24

提交

下面关于Linux系统用户管理的说法，哪些是**错误**的？

- ☐ A 可以通过某种方法分配给普通用户一些合理的根用户“权力”
- ☐ B 掌握根用户口令的系统管理员，理论上最好只有一个
- ☐ C 要与其他人共享根用户权限，就需要告诉他根用户密码
- ☐ D 要执行一个根用户才有权限执行的命令，必须先切换为根用户身份

2024-3-24

提交

rpm管理软件最大的缺陷是()

- A 软件包资源较少
- B 软件包安装效率较低
- C 无法解决软件依赖性问题
- D 不能管理除rpm封装外的其他软件包

2024-4-1

提交

安装opera-12.16-1860.x86_64.rpm 软件包, 输出(#) 作为进度条, 不显示详细信息.下面做法正确的是()

- A rpm -vh opera-12.16-1860.x86_64.rpm
- B rpm -ivh opera-12.16-1860.x86_64.rpm
- C rpm -i opera-12.16-1860.x86_64.rpm
- D rpm -ih opera-12.16-1860.x86_64.rpm

2024-4-1

提交

用rpm查询系统中是否安装了firefox浏览器, 下面做法正确的是()

- A rpm -q firefox
- B rpm --search firefox
- C rpm --list firefox
- D rpm -l firefox

2024-4-1

提交

用yum更新系统中gcc编译器,哪些说法是正确的?

- A yum -u gcc
- B yum upgrade gcc
- C yum update gcc
- D yum -i gcc

2024-4-1

提交

对于tsclient-0.132-6.i386.rpm 这个软件包来说, 下面那些选项是正确的? ()

- A tsclient是软件包的名字
- B i386说明了该软件包适用于X86_64架构的主机
- C 0.132-6是软件包的版本号
- D .rpm的后缀名说明该软件包适用于红帽系列的Linux系统

2024-4-1

提交

关于用rpm卸载软件, 下面哪些说法是正确的 ()

- A 卸载软件只需要知道软件名即可
- B 卸载软件需要知道软件安装后包括版本号在内的全名
- C 使用-e选项
- D 卸载一个软件可能会导致系统中别的软件无法使用

2024-4-1

提交

关于yum的命令, 下列那些说法是正确的 ()

- A yum list gcc 在软件源中查找名字中包含“gcc”字样的软件包
- B yum remove gcc 卸载名为“gcc”软件包
- C yum install gcc 安装名为“gcc”的软件包
- D yum info gcc 查看名为“gcc”软件包的详细信息

2024-4-1

提交

关于Linux中的软件管理, 下面那些选项是正确的?

- A RPM是所有Linux发行版本上的通用的软件包管理器
- B 早期的Linux的软件都是通过源码来分发
- C 在某个Linux发行版下开发和编译的程序, 直接放到另外一个Linux发行版下有可能性无法运行
- D RPM是Linux下软件资源最丰富的软件包类型之一

2024-4-1

提交

下面关于yum的说法那些是**错误**的？（ ）

- ☐ A yum是一种区别于RPM软件封装模式
- ☐ B yum是红帽系列Linux中的默认软件管理器
- ☐ C yum客户端在安装软件时无需了解该软件包的依赖关系信息
- ☐ D yum目的就是为了解决RPM管理软件包时的依赖关系难题

2024-4-1

提交

使用 crontab 命令制定周期性计划任务时，以下哪些选项中的值可以用来表示分钟（ ）

- ☐ A 60
- ☐ B 18
- ☐ C 1.5
- ☐ D 0

2024-4-1

提交

cron 后台常驻程序 (daemon) 用于（ ）

- ☐ A 负责文件在网络中的共享
- ☐ B 管理打印子系统
- ☐ C 跟踪管理系统信息和错误
- ☐ D 管理系统日常任务的调度

2024-4-1

提交

使用 crontab 命令制定周期性计划任务时，以下哪些选项中的值可以用来表示星期（ ）

- ☐ A 0
- ☐ B 7
- ☐ C 1
- ☐ D 8

2024-4-1

提交

若设定每天2点执行命令command，以下写法正确的是（ ）

- ☐ A * 2 * * * command
- ☐ B 0 2 * * * command
- ☐ C */2 * * * * command
- ☐ D * */2 * * * command

2024-4-1

提交

有一个备份程序 mybackup，需要在周一至周五下午 1 点和晚上 8 点各运行一次，下面哪条 crontab 的项可以完成这项工作？（ ）

- ☐ A 0 13,20 * * 1,5 mybackup
- ☐ B 0 13,20 * * 1,2,3,4,5 mybackup
- ☐ C * 13,20 * * 1,2,3,4,5 mybackup
- ☐ D 0 13,20 1,5 * * mybackup

2024-4-1

提交

Linux系统中，用户文件描述符0表示（）

- A 管道文件描述符
- B 标准错误输出设备文件描述符
- C 标准输出设备文件描述符
- D 标准输入设备文件描述符

2024-4-1

提交

关于Linux中的管道，下面哪些描述是正确的？（）

- A 完成复杂任务往往需要构造命令管道
- B 就是将一个命令的标准输出重定向为另一个命令的标准输入
- C 管道就是一种特殊的输入输出重定向
- D 所有命令都可以用于构造管道

2024-4-1

提交

关于Linux中的输入输出重定向，下面哪些描述是正确的？（）

- A 标准输入重定向是让命令从指定文件中获取输入而非从stdin中获取输入。
- B Linux中使用> 和>> 操作符来重定向标准输出
- C 标准输入流（stdin），向命令提供输入，文件描述符是1
- D 对于任何一条linux 命令,其结果都是通过stdout输出到输出设备上

2024-4-1

提交

分页查看/etc目录下所有文件的属性信息,下面哪些命令是正确？（）

- A ls -al /etc|cat
- B ls -al /etc|less
- C ls -al /etc|more
- D ls -al /etc > less

2024-4-1

提交

如何将ls -l file01 file02 命令的标准输出重定向到名为stdout.txt的文件中，并将错误输出忽略。（）

- A ls -l file01 file02 2>/dev/null 1>stderr.txt
- B ls -l file01 file02 &>stdout.txt 2>/dev/null
- C ls -l file01 file02 &>stdout.txt 1>/dev/null
- D ls -l file01 file02 1>stdout.txt 2>/dev/zeros

2024-4-1

提交

命令./myap 2>&1 | more可以把stderr合并到stdout并且每显示满一屏后暂停显示（）

- A 对
- B 错

2024-4-1

提交

如何将ls -l file01 file02 命令的标准输出重定向到名为stdout.txt的文件中,并将错误输出重定向到名为stderr.txt的文件中（）

- A ls -l file01 file02 1>stdout.txt &>stderr.txt
- B ls -l file01 file02 1>stdout.txt 2>stderr.txt
- C ls -l file01 file02 &>stdout.txt
- D ls -l file01 file02 2>stdout.txt 1>stderr.txt

2024-4-1

提交

命令./myap 2>&1 >myap.log可以把stderr合并到stdout，终端上不会再显示信息，本来在终端上显示的信息全部存入文件myap.log中（）

- A 对
- B 错

2024-4-1

提交

在bash中，在一条命令后加入“1>&2”的意义是（ ）

- A 标准错误输出重定向到标准输入
- B 标准输入重定向到标准错误输出
- C 标准输出重定向到标准错误输出
- D 标准输出重定向到标准输入

2024-4-1

提交

当内网内没有条件建立dns服务器，又不想用IP访问网站，应配置什么文件（ ）

- A hosts
- B sysconfig
- C network
- D hostname

2024-4-1

提交

将文件file1复制为file2可以用下面哪些命令（ ）

- A cp file1 file2
- B cat file1 >file2
- C cat < file1 >file2
- D cat file1 | cat >file2

2024-4-1

提交

openssh默认的监听端口是（ ）

- A 20
- B 21
- C 22
- D 23

2024-4-1

提交

下面关于配置openssh密钥的说法，哪些是错误的（ ）

- A 生成的公钥文件id_rsa.pub要保留
- B 公钥内容要拷贝到用户家目录下的.ssh目录中的authorized_keys文件中
- C authorized_keys文件的读写权限建议修改为440
- D 私钥需要分发给要登录系统的用户本人

2024-4-1

提交

下面哪个命令表示不保存强制退出vi（ ）

- A :wq
- B :q!
- C :q
- D :!q

2024-4-1

提交

下面关于OpenSSH服务器的配置，哪个说法是错误的（ ）

- A openssh的主配置文件是/etc/ssh/sshd_config
- B 配置文件中的“PermitRootLogin no”，表示不接受root用户远程联机
- C 配置文件中的“PermitEmptyPasswords no”，表示不接受口令为空的用户远程联机
- D 配置文件中的“ClientAliveInterval 30”，表示客户端30秒内没有任何动作，就断开连接

2024-4-1

提交

将当前编辑的文件另存成一个名为file.bak 的文件,保存在当前工作目录下,下面哪个做法是正确的？（ ）

- A :s ~/file.bak
- B :w ./file.bak
- C :w ~/file.bak
- D :s ./file.bak

2024-4-1

提交



使用命令 `vi/etc/inittab` 查看该文件的内容，不小心改动了一些内容，为了防止系统出错，不想保存所修改的内容，应该如何操作（ ）

- A 在末行模式下，键入 `:wq`
- B 在末行模式下，键入 `:q!`
- C 在末行模式下，键入 `:x!`
- D 在编辑模式下，键入 `ESC` 键直接退出 `vi`

2024-4-1

提交



某配置文件针对所有用户的访问权限是只读，但操作者是文件所有者，`vi` 编辑器强制存盘退出的指令是（ ）

- A `:wq`
- B `ZZ`
- C `:q!`
- D `:wq!`

2024-4-1

提交



有一台系统为 Linux 的计算机，在其当前目录下有一个名为 `test` 的文本文件，管理员小张要用 `vi` 编辑器打开该文档以查看其中的内容，应使用的命令是（ ）

- A `opentest`
- B `vi read test`
- C `vi test`
- D `open vi`

2024-4-1

提交

下列选项中，哪一个按键可以补齐Shell命令。
()

- A <Tab>键
- B <Shift>键
- C <Esc>键
- D <Ctrl>键

2023-3-28

提交

能够将shell程序中的本地变量设置为环境变量的命令是 ()

- A global
- B public
- C except
- D export

2023-3-28

提交

下列选项中，哪一项不是Shell的特殊变量。
()

- A \$#
- B \$\$
- C \$&
- D \$@

2023-3-28

提交

改变bash的提示符实际上就是改变环境变量 ()

- A \$HOME
- B \$PWD
- C \$PS1
- D \$PS2

2023-3-28

提交

下列选项中，哪一个环境变量用来保存当前用户的家目录。()

- A SHELL
- B HOME
- C PATH
- D PWD

2023-3-28

提交

在程序使用变量时，要在变量名前面加上一个符号 ()。这个符号告诉shell，要取出其后变量的值。

- A ~
- B #
- C &
- D \$

2023-3-28

提交

查看当前使用的shell可以使用下列哪个指令 ()

- A cat \${SHELL}
- B echo /etc/shells
- C cat /etc/shells
- D echo \${SHELL}

2023-3-28

提交

下面的位置变量 () 表示上一条命令执行后的返回值

- A \$#
- B \$?
- C \$\$
- D \$*

2023-3-28

提交



希望变量data的值为当前的日期，下列命令正确的是（ ）。

- A data=\$(data)
- B data=`date`
- C data=" data"
- D data= 'date'

2023-3-28

提交



“run.sh” 是Shell执行脚本，在执行./run.sh file1 file2 file3 命令的过程中，变量\$1的值为（ ）

- A run.sh
- B file1
- C file2
- D file3

2023-3-28

提交



关于Shell脚本，下列描述错误的是哪一项。（ ）

- A 脚本第一行以“#!” 开头，用来指定命令解释器
- B source命令可以运行Shell脚本
- C 脚本中的注释使用“#” 符号表示
- D Shell脚本编写完毕就具有执行权限

2023-3-28

提交



以下语句可以用来获取shell脚本参数的是（ ）

- A \$1
- B \$?
- C \$*
- D \$\$

2023-3-28

提交



执行以下shell语句，可以生成test文件的是（假定执行前没有/test文件）（ ）

- A touch test
- B a=`touch test`
- C >test
- D echo 'touch test'

2023-3-28

提交

[] 判断的格式是: [表达式], 表达式前后可以没有空格

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2023-4-9

提交

shell字符串测试中, -z测试 ()。

- ☐ A 字符串是否为空
- ☐ B 字符串是否相等
- ☐ C 字符串是否为非空
- ☐ D 字符串是否不相等

2023-4-9

提交

if [\$2 -a \$2 = "test"]中 -a是什么意思

- ☐ A 大于
- ☐ B 减
- ☐ C 全部
- ☐ D 并且

2023-4-9

提交

下列对shell变量FRUIT操作, 正确的是 ()

- ☐ A 为变量赋值: \$FRUIT=apple
- ☐ B 显示变量的值: fruit=apple
- ☐ C 显示变量的值: echo \$FRUIT
- ☐ D 判断变量是否有值: [-n "\$FRUIT"]

2023-4-9

提交

如果存在文本文件 /tmp/testfile, 并且文件行数小于等于 10 行, 则输出文件前 3 行, 下列脚本正确的是 ()

- ☐ A

```
if [[ -s '/tmp/testfile' ]] && [[ `wc -l /tmp/testfile` -ge 10 ]];then
head -3 /tmp/testfile
fi
```
- ☐ B

```
if [[ -e '/tmp/testfile' ]] && [[ `wc -l /tmp/testfile` -le 10 ]];then
head -3 /tmp/testfile
fi
```
- ☐ C

```
if [[ -n '/tmp/testfile' ]] || [[ `wc -l /tmp/testfile` -le 10 ]];then
head -3 /tmp/testfile
fi
```
- ☐ D

```
if [[ -f '/tmp/testfile' ]] || [[ `wc -l /tmp/testfile` -le 10 ]];then
head -3 /tmp/testfile
fi
```

2023-4-9

提交

如果参数列表个数为 1 则执行echo 1, 如果参数列表个数为 2 则执行 echo 2, 其他情况则 echo, 补充下面的命令

- ☐ A

```
case ( ) in
1) echo 1;;
2) echo 2;;
*) echo .....;;
esac
```
- ☐ B

```
$#
```
- ☐ C

```
$@
```
- ☐ D

```
$*
```

2023-4-9

提交

下列代码样例中, 哪个存在错误 (), 假定语句换行

- ☐ A

```
for filename in $(ls); do cat $filename;
done
```
- ☐ B

```
for((i=0;i<10;i++)); do echo $i; done
```
- ☐ C

```
x=1;sum=0;while [ $x -le 10 ]; do let
sum=sum+$x; let x=x+1; done
```
- ☐ D

```
for $i in 1 2 3 4 5; do echo $i; done
```

2023-4-9

提交

Linux系统中在给定文件中查找与设定条件相符字符串的命令为？

- A grep
- B gzip
- C sort
- D find

2023-4-12

提交

下列字符串符合正则表达式： $^{\wedge}[0-9][0-9]^{\ast}\$$ 的是（ ）

- A a129
- B 123456
- C _343
- D ab987

2023-4-12

提交

下列正则表达式表示空行的是（ ）

- A $^{\wedge}[]$
- B $^{\wedge}\$$
- C $\$^{\wedge}$
- D $^{\wedge}\ast$

2023-4-12

提交

下列grep命令实现的功能是（ ）
`ls |grep -v '^#' /etc/vsftpd/vsftpd.conf`

- A 查找文件vsftpd.conf中以#开头的行
- B 查找文件vsftpd.conf中以非#开头的行
- C 查找文件vsftpd.conf中有#的行
- D 查找文件vsftpd.conf中没有#的行

2023-4-12

提交

下列grep命令实现的功能是（ ）
`cat /proc/meminfo |grep '^[Ss]'`

- A 查找文件meminfo中以S或s开头的行
- B 查找文件meminfo中以Ss开头的行
- C 查找文件meminfo中含有S或s的行
- D 查找文件meminfo中没有S或s的行

2023-4-12

提交

Linux命令行下如何查找列出/usr/local这个目录以及子目录下所有包含字符mrtg的文件？

- A `grep "mrtg" /usr/local`
- B `grep -Rn "mrtg" /usr/local`
- C `find /usr/local -name 'mrtg'`
- D `find /usr/local -name 'mrtg' -R`

2023-4-12

提交

下列awk命令能正确执行的是（ ）

- A `awk 'root{print}' /etc/passwd`
- B `awk '{/root/print}' /etc/passwd`
- C `awk 'root' {print} /etc/passwd`
- D `awk '/root/ {print}' /etc/passwd`

2023-4-12

提交

要输出文件file.txt中第1列字段值大于2的行，下列命令使用正确的是（ ），字段分割符为默认分隔符。

- A `awk '$1>2{print}' file.txt`
- B `awk '/$1>2/{print}' file.txt`
- C `awk '$0>2{print}' file.txt`
- D `awk '{print $1>2}' file.txt`

2023-4-12

提交



下列命令实现的功能是 ()

```
awk -F: '{if ($3>0 && $3<1000){++i}}END{print i}' /etc/passwd
```

- A 统计文件中的行数
- B 统计第3行到1000行的字段数
- C 统计第3列的值大于0小于1000的字段数
- D 统计第3列的值大于0小于1000的行数

2023-4-12

提交



下面sed删除行，下面哪个脚本是错误的 ()

- A `sed -e '/man/d' filename`
- B `sed -e '1,3d' filename`
- C `sed -e '1,/man/d' filename`
- D `sed -e '/man/3d' filename`

2023-4-12

提交



下列命令实现的功能是 ()

```
ls -l | awk 'BEGIN {size=0}{size=size+$5 }END{print size/1024"KB"}'
```

- A ls显示的当前目录下的每个文件的大小
- B ls显示的当前目录下的每个目录中的文件大小
- C ls显示的当前目录下的文件和目录的总大小
- D ls的输出内容的总字节数

2023-4-12

提交



下面哪些命令可以查看file1文件的第300-500行的内容?

- A `cat file1 | tail -n +300 | head -n 200`
- B `cat file1 | head -n 500 | tail -n +300`
- C `sed -n '300,500p' file1`
- D `grep -n '300,500' file1`

2023-4-12

提交



以下哪些命令可以打印文件 (demo.log) 中包含ERP的行到标准输出 ()

- A `sed '/ERR/a\' demo.log`
- B `sed '/ERP/i' demo.log`
- C `sed '/ERP/d' demo.log`
- D `sed -n '/ERP/p' demo.log`

2023-4-12

提交



写出完成以下功能的Linux命令: 将文件xyz中的单词AAA全部替换为BBB ()

- A `sed 's/AAA/BBB' xyz > xyz`
- B `sed 's/AAA/BBB/g' xyz > xyz`
- C `sed 's/BBB/AAA/g' xyz > xyz`
- D `sed 's/AAA/BBB/d' xyz > xyz`

2023-4-12

提交

1. TCP/IP中, 哪个协议是用来进行IP地址自动分配的? ()

- A ARP
- B NFS
- C DHCP
- D DDNS

2022-4-10

提交

3.下面哪些参数是可以从DHCP服务器自动获取的 ()

- A IP地址
- B 子网掩码
- C MAC地址
- D 默认网关

2022-4-10

提交

2.在DHCP配置文件中, 表示地址池的选项是()

- A subnet
- B netmask
- C range
- D pool

2022-4-10

2

提交

设计 — 2019-春

4.在 DNS服务器配置文件中A类资源记录是什么意思? ()

- A 官方信息
- B IP地址到名字的映射
- C 名字到IP地址的映射
- D 一个 name server的规范

2022-4-10

提交

5.DNS服务器配置文件中别名的标志是()

- A A
- B PTR
- C CNAME
- D NS

2022-4-10

提交

7.在配置FTP服务中, anonymous_enable配置选项用于配置 ()。

- A 匿名用户下载权限
- B 所有用户登录权限
- C 匿名用户登录权限
- D 匿名用户上传文件权限

2022-4-10

提交

6.在Linux系统中, 使用BIND配置DNS服务器, 若需要设置192.168.10.0/24网段的反向区域, 以下 () 是该反向域名的正确表示方式。

- A 10.168.192.in-addr.arpa
- B 192.168.10.in-addr.arpa
- C 0.10.168.192.arpa.addr-in
- D 192.168.10.0.in-addr.arpa

2022-4-10

提交

8.在配置FTP服务中, chroot_local_user配置选项用于配置 ()。

- A 锁定匿名用户在FTP目录
- B 锁定本地用户在FTP目录
- C 锁定guest用户在FTP目录
- D 锁定虚拟用户在FTP目录

2022-4-10

提交



9.默认情况下面哪些文件可以控制用户是否可以
对FTP服务器访问（）

- ☐ A user_list
- ☐ B chroot_list
- ☐ C ftpuser
- ☐ D hosts.allow

2022-4-10

提交



10.vsftp配置文件中影响本地用户登录到服务器
目录位置的选项是（）

- ☐ A chroot_local_user
- ☐ B chroot_list_enable
- ☐ C allow_writeable_chroot
- ☐ D userlist_enable

2022-4-10

提交



Linux标准c和c++编译器是（ ）

- A tc
- B gnu
- C gcc
- D gdb

2022-4-18

提交



GCC编译过程中对程序中包含的头文件和宏定义进行转换的阶段是（ ）。

- A 编译
- B 预处理
- C 汇编
- D 链接

2022-4-18

提交



GCC编译器的编译过程依次为（ ）。

- A 预处理、汇编、编译、链接
- B 预处理、编译、汇编、链接
- C 编译、预处理、汇编、链接
- D 预处理、编译、链接、汇编

2022-4-18

提交



GCC编译过程中对程序进行词法和语法分析，生成.s文件的阶段是（ ）。

- A 编译
- B 预处理
- C 汇编
- D 链接

2022-4-18

提交



gcc编译过程中，只对源文件hello.c进行预处理和编译的命令是（ ）

- A gcc -c -o hello.o hello.c
- B gcc -E -o hello.i hello.c
- C gcc -S -o hello.s hello.c
- D gcc -o hello hello.c

2022-4-18

提交



关于GCC下列说法正确的是（ ）

- A GCC包括命令解释器等多个组件
- B GCC预处理后生成的文件为.s文件，要比源文件大很多
- C GCC可以将源程序生成二进制代码文件，后缀名为.o
- D GCC可以将源程序生成汇编代码文件，后缀名.i文件

2022-4-18

提交



GCC编译器不包括下列哪个组件？（ ）

- A 编译器
- B 解释器
- C 汇编器
- D 链接器

2022-4-18

提交



关于GCC参数使用说法不正确的是（ ）。

- A -L 参数指定库文件所在的目录
- B -I 参数指定头文件所在目录
- C -O2优化后的程序一定比-O1优化后的程序执行时间长
- D -g参数指定生成调试信息

2022-4-18

提交



静态库和动态库的区别以下说法不正确的是 ()

- ☐ A 静态库以.a为后缀，动态库以.so为后缀
- ☐ B 静态库文件运行时不需要，动态库运行时需要库文件
- ☐ C 调用静态库程序运行速度慢，动态库运行速度快
- ☐ D 静态库和动态库使用的命令不同

2022-4-18

提交



下列关于Linux编程开发工具不正确的是 ()

- A Vim可以用来编辑程序
- B GCC是GNU开发的开源的C编译器
- C GCC只能完成程序的编译，不能汇编成目标代码
- D GDB是GNU开发的开源软件，可以调试程序

2022-4-18

提交



GDB中调试程序prog.c，下列命令不正确的是 ()。

- A 加载程序：(gdb) file prog.c
- B 显示源代码：(gdb) list 8
- C 设置断点：(gdb) b 10
- D 输出变量i的值：(gdb) p i

2022-4-18

提交



关于gdb的说法不正确的是 ()

- A 使用gdb调试程序时，源程序编译时需要加 -l选项
- B 进入gdb程序后，r命令是执行当前程序
- C 进入gdb程序后，n命令是单步执行不跟踪到函数
- D 进入gdb程序后，b命令是设置断点

2022-4-18

提交



关于GDB命令，以下使用不正确的是 ()。

- A (gdb) p fun (fun为程序的函数名)
- B (gdb) s 可以进入到函数内部
- C (gdb) c 执行程序到下一个断点
- D (gdb) clear n 删除第n个断点

2022-4-18

提交



关于make的描述不正确的是 ()

- A make可以实现多文件程序的编译
- B makefile描述的是文件间的依赖关系
- C makefile的撰写规则是：目标文件冒号依赖文件空格;命令组
- D make执行的命令是make -f makefile

2022-4-18

提交



将avg.c和my.h编译成avg.o，makefile文件中规则定义正确的是 ()。

- A avg.o:avg.c my.h
gcc -c avg.c
- B avg.o:avg.c my.h
gcc -o avg.c
- C avg.o:avg.c
- D avg.o:my.h

2022-4-18

提交

1.以下哪种不是Unix的文件类型()。

- ☐ A 字符设备文件
- ☐ B 管道文件
- ☐ C 链接文件
- ☐ D 记录文件

2022-4-26

提交

2.若某一文件ls命令显示第一个字符为p,则该文件类型为()。

- ☐ A 字符设备文件
- ☐ B 管道文件
- ☐ C 链接文件
- ☐ D 记录文件

2022-4-26

提交

3.假设Linux系统中不存在文件newfile,现要创建一个新文件newfile,以下哪个命令无法实现该功能?()

- ☐ A vi newfile
- ☐ B touch newfile
- ☐ C cp file /itheima/newfile
- ☐ D cd /itheima/newfile

2022-4-26

提交

4.用ls -al命令显示文件列表,以下哪个文件是符号链接文件?()

- ☐ A -rw-rw-rw- 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello
- ☐ B -rwxrwxrwx 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 goodbye
- ☐ C drwxr--r-- 1 hel users 1024 Sep10 08:11 zhang
- ☐ D lrwxr--r--hel users 2024 Sep 12 08:12 chang

2022-4-26

提交

5.Unix修改文件权限的命令是()

- ☐ A chown
- ☐ B chmod
- ☐ C chdir
- ☐ D chgrp

2022-4-26

提交

6.若一个文件的权限为rwxrw-r-x,问文件所有者、所属组用户和其他用户分别能否删除该文件。()

- ☐ A 文件所有者、所属组用户可以,其他用户不能
- ☐ B 文件所有者和其他用户可以,文件所属组用户不能
- ☐ C 文件所有者可以,文件所属组用户、其他用户不能
- ☐ D 无法判断

2022-4-26

提交

7.若某一程序执行以下语句:
umask(222);open("./file",0640);则该文件file具有的权限为()。

- ☐ A rw-rw-rw-
- ☐ B r--r-----
- ☐ C r--r--r--
- ☐ D rw-r-----

2022-4-26

提交

8.若在程序中调用函数获取文件file的存取时间信息,可用下列哪个函数?()

- ☐ A chmod
- ☐ B chown
- ☐ C stat
- ☐ D umask

2022-4-26

提交



9.文件描述符的数据类型是()

- ☐ A char
- ☐ B int
- ☐ C double
- ☐ D float

2022-4-26

9

提交

设计—2019-5



11.关于无缓冲文件I/O的文件描述符正确的是()

- ☐ A 文件描述符可以为-1
- ☐ B 默认标准输入文件描述符为1
- ☐ C 默认标准输出文件描述符为0
- ☐ D 可以将文件描述符转换为文件流指针

2022-4-26

提交



10.关于无缓冲I/O描述不正确的是()。

- ☐ A 无缓冲I/O通过文件描述符操作文件
- ☐ B lseek属于无缓冲的文件I/O函数
- ☐ C printf属于无缓冲的文件I/O函数
- ☐ D 无缓冲的文件I/O函数是操作系统提供的系统函数

2022-4-26

提交



12.若在程序中以追加写的方式打开文件file,则执行下列哪条语句?file若不存在则创建。

- ☐ A open("./file",O_RDONLY|O_CREAT|O_TRUNC)
- ☐ B open("./file",O_WRONLY|O_CREAT|O_APPEND)
- ☐ C open("./file"O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC)
- ☐ D open("./file",O_RDWR|O_CREAT|O_APPEND)

2022-4-26

提交



13.设置文件偏移量的系统调用是()

- ☐ A truncate
- ☐ B sync
- ☐ C lseek
- ☐ D create

2022-4-26

提交



14.下面哪个不是lseek第三个参数的取值。

- ☐ A SEEK_SET
- ☐ B SEEK_CUR
- ☐ C SEEK_NOW
- ☐ D SEEK_END

2022-4-26

提交



15.若文件file大小为25个字节,在程序中执行以下语句后,文件读写偏移量为多少?

(1)fd=open("./file",O_WRONLY);
(2)lseek(fd, -20, SEEK_END)

- ☐ A 5
- ☐ B 20
- ☐ C 45
- ☐ D 15

2022-4-26

提交



16.若文件大小为20个字节,执行以下语句后,文件大小为多少字节?

(1)lseek(fd, 30, SEEK_SET);
(2)write(fd, buf, 10);

- ☐ A 10
- ☐ B 20
- ☐ C 30
- ☐ D 40

2022-4-26

提交

1.某进程打开了一个文件file返回文件描述符为fd1,执行fd2=dup2(1, 6),fd1和fd2的值为多少?

- A 1,6
- B 1,3
- C 2,6
- D 3,6

2022-5-3

提交

2.下列函数不属于缓冲I/O函数的是()。

- A printf
- B lseek
- C rewind
- D fopen

2022-5-3

2

提交

设计 —2019-春

3.关于缓冲I/O描述不正确的是()。

- A 缓冲I/O通过文件描述符操作文件
- B 缓冲的文件I/O函数带有缓冲处理
- C 缓冲I/O函数预定义的标准输出文件名为stdout
- D 缓冲的文件I/O函数通过调用无缓冲的I/O函数实现

2022-5-3

提交

4.标准I/O中操作的缓冲区的类型不包括()。

- A 全缓冲
- B 不缓冲
- C 行缓冲
- D 高速缓存

2022-5-3

提交

5.标准I/O中全缓冲的流刷新条件不包括()。

- A fflush
- B 缓冲区满
- C 程序正常退出
- D \n

2022-5-3

提交

6.下列哪种打开文件的方式不能修改文件已有的内容()。

- A r+
- B r
- C w+
- D a+

2022-5-3

提交

7.下列操作可以将文件fp的读写指针定位到文件开头的是() (多选)

- A rewind(fp)
- B fseek(fp,0,SEEK_SET)
- C fseek(fp,0,SEEK_END)
- D fseek(fp,0,SEEK_CUR)

2022-5-3

提交

8.可以实现刷新文件流的操作有() (多选)

- A fflush(fp)
- B 缓冲区满
- C fclose(fp)
- D 调用进程_exit终止

2022-5-3

提交



9.关于文件描述符和文件流指针描述不正确的是
()

- ☐ A 文件流指针是操作缓冲I/O函数的
- ☐ B 底层无缓冲I/O函数通过文件描述符操作文件
- ☐ C fdopen可以将文件描述符转换为文件流指针
- ☐ D fileno函数返回文件流指针

2022-5-3

提交



10.关于Linux目录文件描述不正确的是 ()。

- ☐ A opendir用来打开目录文件
- ☐ B readdir用来读取目录文件的目录项
- ☐ C 可以在文件目录项中获得文件存取权限属性
- ☐ D telldir返回目录流的位置

2022-5-3

提交



1.进程启动的方式中不包括以下()。

- A 执行fork函数
- B 执行exec函数
- C 执行C程序
- D 执行abort函数

2022-5-10

提交



3.下列不属于进程正常终止的是()。

- A C程序返回
- B 调用abort函数
- C 执行exit函数
- D 执行_exit函数

2022-5-10

提交



2.按照进程的执行方式分类,不包括()。

- A 前台进程
- B 后台进程
- C 守护进程
- D 僵尸进程

2022-5-10

提交



4.关于进程的几种执行方式中,下列说法不正确的是()。

- A 前台执行的进程占用终端执行
- B 后台进程不占用终端, printf语句不会输出
- C 守护进程完全脱离终端, printf语句不会输出
- D 后台进程执行不占用终端, 终端可以启动另一个进程

2022-5-10

提交



5.以下关于fork的描述正确的是()。

- A fork创建的子进程和父进程并发执行
- B fork创建的子进程共享父进程的变量
- C fork创建的子进程和父进程完全一样
- D fork创建的子进程执行的程序语句和父进程相同

2022-5-10

提交



7.对僵尸进程的处理不正确的是()。

- A 可以用信号处理终止的进程
- B 可以使用两次fork使进程被init领养
- C 父进程可用wait回收所有子进程
- D 父进程可以用waitpid回收指定的子进程

2022-5-10

提交



6.关于僵尸进程的描述正确的是()。

- A 僵尸进程是没有父进程的子进程
- B 僵尸进程不会占用系统资源
- C 僵尸进程可以再获得执行
- D 僵尸进程是已经执行结束还未撤销的进程

2022-5-10

提交



8.waitpid函数不能实现的功能是()。

- A 等待同一进程组的所有子进程终止
- B 等待指定的某一个子进程终止
- C 等待父进程任意一个子进程终止
- D 阻塞父进程

2022-5-10

提交



1.关于进程组描述不正确的是（ ）。

- A 进程组中包含一个或多个进程
- B 某一程序中父进程创建了一个子进程，则父子进程为一个进程组，父进程id为进程组id
- C 进程组的组长进程pid为进程组的组id
- D 进程不能更换所在的进程组

2022-5-16

提交



3.若在某一终端执行如下命令组，`$/hello& $ls |more`，则关于hello、ls、more三个进程的关系描述不正确的是（ ）。

- A hello和ls不属于一个进程组
- B ls和more属于同一个进程组和同一个session
- C hello进程中创建了子进程p1，则p1为所在进程组的组长
- D hello与ls以及终端shell进程属于同一个session

2022-5-16

提交



2.关于会话session描述不正确的是（ ）。

- A 不同进程组中的进程可以属于一个session
- B setsid可以由父进程调用
- C setsid创建一个新的session，调用进程为该session的首进程
- D 进程调用setsid后脱离终端控制

2022-5-16

提交



4.守护进程的特点不包括（ ）。

- A 守护进程运行在后台
- B 守护进程可以操作终端
- C 守护进程一般不会终止
- D 守护进程一般完成一些周期性的任务

2022-5-16

提交



5.创建守护进程的过程不包括下列哪项操作（ ）？

- A 设置权限掩码
- B 设置工作目录
- C 设置新的会话期
- D 执行新的程序

2022-5-16

提交



6.以下哪个函数可以写系统日志文件中（ ）？

- A openlog
- B syslog
- C setsid
- D chdir

2022-5-16

提交



1.获取线程ID的函数是()。

- A pthread_self()
- B pthread_join()
- C pthread_gettid()
- D pthread_create()

2022-5-17

提交



3.编译线程的程序thread.c时用的gcc命令下列哪句是正确的()。

- A gcc -o thread thread.c -L. pthread
- B gcc -o thread thread.c -Lpthread
- C gcc -o thread thread.c -l pthread
- D gcc -o thread thread.c -pthread

2022-5-17

提交



2.等待线程终止的函数是()

- A pthread_self()
- B pthread_join()
- C pthread_exit()
- D pthread_create()

2022-5-17

提交



4.创建线程thread, 执行函数fun, 传递参数arg1, 以默认属性创建, 正确的语句是()。

- A pthread_create(&thread, NULL, (void *)fun, (void *)&arg1);
- B pthread_create(&thread, (void *)fun, (void *)&arg1, NULL);
- C pthread_create(&thread, NULL, (void *)fun, arg1);
- D pthread_create(thread, (void *)fun, (void *)&arg1, NULL);

2022-5-17

提交



5.以下不会使线程终止的是()

- A 线程执行pthread_join()
- B 线程执行pthread_exit()
- C 线程执行pthread_cancel()
- D exit()

2022-5-17

提交



6.以下关于线程描述不正确的是()。

- A 线程是独立运行的个体
- B 线程有自己的堆栈
- C 线程共享同属于一个进程的空间
- D 同一进程的线程之间的通信需要借助于内核

2022-5-17

提交

1.可用于实现线程同步的方式是()。

- A 信号
- B 信号量
- C 管道
- D 套接字

2022/5/22

提交

2.关于互斥锁的描述正确的是()。

- A 互斥锁不能实现线程间的同步
- B 互斥锁不会使线程发生死锁
- C 在访问共享资源前应使线程执行pthread_mutex_unlock语句
- D 在访问共享资源前应使线程执行pthread_mutex_trylock语句

2022/5/22

提交

3.若用信号量sem实现两个线程互斥的访问共享变量global,以下语句正确的是()。

- A sem_init(&sem,0,0)
- B sem_init(&sem,0,1)
- C sem_init(&sem,1,1)
- D sem_init(&sem,1,0)

2022/5/22

提交

4.有两个线程,线程1输入两个整数,线程2对两个整数求和并输出,若用信号量sem实现两个线程的同步,main线程执行了sem_init(&sem,0,0),线程1中执行的语句应该是()。

- A sem_post(&sem)
- B sem_wait(&sem)
- C sem_init(&sem,0,1)
- D sem_init(&sem,0,0)

2022/5/22

提交

5.若某线程创建时已设置了分离属性,则以下描述不正确的是()。

- A 该线程和main线程各自独立执行
- B 该线程的回收资源不需要main线程回收
- C main线程需要执行pthread_join等待该线程终止
- D main线程不需要等待该线程终止

2022/5/22

提交

6.设置了取消状态为PTHREAD_DISABLE的线程thrd1,main线程执行了pthread_cancel(thrd1)语句后,以下描述正确的是()。

- A 线程1推迟被取消
- B main线程可以取消线程1
- C 线程1继续执行直到线程执行结束
- D 线程1立即被取消

2022/5/22

提交

7.不属于线程的同步互斥机制的是()。

- A 互斥锁
- B 条件变量
- C 信号
- D 信号量

2022/5/22

提交

8.互斥锁的工作原理是()。

- A 对临界区进行保护
- B 对共享资源进行保护
- C 线程唤醒、睡眠
- D 使线程按顺序执行

2022/5/22

提交

单选题 1分



9.信号量是（ ）机制。

- ☐ A 同步
- ☐ B 互斥
- ☐ C 同步和互斥
- ☐ D 不确定

2022/5/22

提交

练习9-1 信号

1.有关信号的描述不正确的是()。

- ☒ A 信号是一种硬件实现的中断
- ☐ B 信号是一种异步事件处理机制
- ☐ C 进程调用read函数阻塞时能够接收到信号
- ☐ D Unix中的信号以SIG开头命名

2022-6-6

1

已提交

3.信号的处理方式不包括()。

- ☐ A 捕捉
- ☐ B 忽略
- ☐ C 默认
- ☒ D 取消

2022-6-6

提交

5.下列哪个函数可以实现将信号阻塞?()

- ☐ A sigemptyset
- ☐ B sigaddset
- ☐ C sigfillset
- ☒ D sigprocmask

2022-6-6

已提交

2.产生信号的原因不包括以下原因()。

- ☐ A kill命令
- ☐ B 硬件异常
- ☐ C 终端按键
- ☒ D 程序启动

4.以下属于信号处理的函数有()。

- ☒ A raise
- ☐ B open
- ☐ C mmap
- ☐ D semop

2022-6-6

已提交

6.raise函数的功能是()。

- ☐ A 发送信号给某一个pid进程
- ☐ B 发送信号给一组进程
- ☒ C 发送信号给进程自己
- ☐ D 发送信号给所有进程

2022-6-6

已提交

7.alarm函数终止会产生()信号。

- ☐ A SIGINT
- ☐ B SIGCHLD
- ☒ C SIGALRM
- ☐ D SIGKILL

2022-6-6

提交

8.当signal函数的设定为signal(SIGINT,SIG_DFL),对信号SIGINT的处理方式为()。

- ☐ A 取消
- ☐ B 忽略
- ☒ C 默认
- ☐ D 捕捉

2022-6-6

已提交

1.关于pipe管道描述不正确的是()。

- A pipe创建的管道是在文件系统中的管道
- B pipe管道适合父子进程进行通信
- C pipe管道可以像文件读写一样进行读写
- D pipe管道是半双工的

2022-6-6

提交

2.关于命令“ps |more”，下列说法不正确的是()。

- A 命令的功能是将ps的结果分页显示
- B “|”为管道连接符，可以连接两个进程
- C ps和more在一个进程组，组长为ps进程
- D more命令的输入来自标准输出设备

2022-6-6

提交

3.语句：
fd=open("./file",O_WRONLY);close(1);dup(fd);完成的功能不包括()。

- A 文件描述符1和fd对应同一个文件file
- B 标准输出设备文件关闭
- C 执行printf("hello\n"); 输出设备上能显示hello
- D write(1,buf,len); 会将buf的内容写到文件file中

2022-6-6

提交

4.fp=popen(cmd,"w")完成的功能不包括()。

- A 创建一个子进程执行cmd程序
- B 父进程可以通过fp写管道
- C cmd程序的输入来自父进程写的管道
- D 父进程执行cmd程序，将结果写入管道

2022-6-6

提交

5.(多选题) 语句“fp=popen("ls -l","r");”实现的功能是()。

- A 父进程读取ls -l的输出结果
- B 子进程读取ls -l的输出结果
- C 父进程将ls -l的结果写入管道
- D 子进程将ls -l的结果写入管道

2022-6-6

提交

1.以下关于FIFO的描述正确的是()。

- A FIFO利用普通文件通信
- B FIFO是内存中的文件
- C FIFO带有同步机制
- D FIFO适合不同主机的进程通信

2022-6-6

提交

2.使用命令：mkfifo myfifo之后，下列描述不正确的是()。

- A 当前目录下有一个文件名为myfifo
- B myfifo文件类型为p
- C myfifo可以用rm命令删除
- D myfifo文件使用磁盘空间存储数据

2022-6-6

提交

3.以非阻塞读的方式打开管道文件myfifo,以下命令正确的是()。

- A open(myfifo,O_RDONLY)
- B open(myfifo,O_RDONLY|O_NONBLOCK)
- C open(myfifo,O_RDONLY|O_BLOCK)
- D open(myfio,O_BLOCK)

2022-6-6

提交



4.若已创建一FIFO管道文件myfifo后，在当前终端执行如下命令：cat < myfifo，下列正确的是（ ）。

- A 一定能够将管道myfifo中的数据读取出来
- B 能够向管道myfifo中写入数据
- C 只执行该命令会阻塞
- D 可以单独对myfifo进行读或者写操作

2022-6-6

提交



5.程序中有如下语句：
mkfifo(“./myfifo”,0666);
fd=open(“./myfifo”,O_RDONLY|O_NONBLOCK),下列描述不正确的是（ ）。

- A 可以通过fd读取myfifo的内容
- B 如果myfifo没有被写方式打开，fd返回出错
- C myfifo位于磁盘的当前目录下
- D 此次open函数调用不会使进程阻塞

2022-6-6

提交



6.关于tee命令，描述不正确的是（ ）。

- A tee命令的输入默认来自stdin
- B tee命令的输出可以是stdout
- C tee命令的输出只能写到一个文件
- D tee命令的输出可以写入FIFO管道

2022-6-6

提交



7.关于select函数描述不正确的是（ ）。

- A select函数能够实现多路复用
- B select可以告诉内核监视某些文件描述符的变化情况
- C select可以实现read和write的非阻塞读写
- D 若select监视的文件有可读的数据，返回值为0

2022-6-6

提交



1.属于systemV定义的IPC对象的是()。

- A 消息队列
- B pipe
- C FIFO
- D 信号

2022-6-6

提交



2.查看信号量对象的命令是()。

- A ipcs -q
- B ipcs -s
- C ipcs -m
- D ipcs -r

2022-6-6

提交



3.删除共享内存IPC对象 (id为12433) 的命令是()。

- A ipcs -q 12433
- B ipcs -m 12433
- C ipcrm -m 12433
- D ipcrm -s 12433

2022-6-6

提交



4.关于IPC对象的关键字key描述不正确的是()。

- A key可以指定为一个整数
- B key可以指定为IPC_PRIVATE，创建匿名IPC对象
- C 不同的IPC对象可以指定同样的key
- D key可以指定为ftok函数的返回值

2022-6-6

提交



5.从消息队列中读取消息，下列语句使用正确的是()。

- A msgrcv(msgqid,&buf,len,1,0)
- B msgrcv(msgqid,len,&buf,1,0)
- C msgrcv(msgqid,buf,len,0,IPC_NOWAIT)
- D msgrcv(msgqid,len,&buf,1,0)

2022-6-6

提交



6.删除消息队列msgqid的语句为()。

- A msgctl(msgqid,IPC_RMID,NULL);
- B msgctl(lmsgqid,IPC_STAT,&buf);
- C msgctl(msgqid,IPC_SET,&buf);
- D msgctl(msgqid,IPC_DEL,NULL);

2022-6-6

提交



7.关于消息队列使用，描述不正确的是()。

- A 通信的两个进程需要使用同一个key对应的消息队列
- B 可以指定接收的消息类型
- C 消息队列不具有同步控制
- D 消息队列中的容量（接收消息的最大字节数）有限制

2022-6-6

提交



8.关于共享内存区叙述不正确的是()。

- A 共享内存是最快的一种通信形式
- B 共享内存提供了同步机制
- C 共享内存可以在内存中建立一文件对象映射为进程工作区
- D 共享内存可以将磁盘上的文件映射为内存共享区

2022-6-6

提交



9.进程通信的几种形式里,()对同一主机内通信的进程之间关系没有要求。

- ☐ A pipe
- ☐ B FIFO
- ☐ C mmap匿名映射
- ☐ D popen

2022-6-6

提交



10.信号量实现P操作时,semop函数中结构体类型变量sembuf中的成员sem_op的取值为()。

- ☐ A 1
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D 2

2022-6-6

提交

1.以下不属于AF_INET套接字类型的是()

- A 流套接字
- B 数据报套接字
- C 原始套接字
- D 底层套接字

2023-6-14

1

提交

设计 —2019-6-

2.以下不属于基于连接的套接字的操作是()

- A 使用socket创建流式套接字
- B 使用listen监听套接字
- C 使用sendto向套接字发送消息
- D 使用accept等待客户端连接

2023-6-14

提交

3.基于TCP的套接字通信时,服务端程序不包括以下语句()

- A 使用socket函数创建套接字
- B 使用accept函数等待连接套接字
- C 使用connect函数连接套接字
- D 使用bind绑定本机地址到套接字

2023-6-14

提交

4.基于TCP的套接字通信时,,发送消息的客户端的程序可以不包括以下语句()

- A 使用socket函数创建套接字
- B 使用bind绑定本机地址到套接字
- C 使用connect函数连接套接字
- D 使用send发送消息到套接字

2023-6-14

提交

5.基于UDP通信的套接字程序中,不会使用以下函数()

- A listen
- B bind
- C socket
- D sendto

2023-6-14

提交

6.基于UDP的套接字通信时,客户端语句不包括()

- A 使用socket创建套接字
- B 使用sendto发送消息到套接字
- C 使用recvfrom接收套接字的消息
- D 使用read读取套接字的消息

2023-6-14

提交

7.流式和报式套接字的区别不正确的是()。

- A 流式是基于连接的, 报式是无连接的
- B 流式基于UDP协议, 报式基于TCP协议
- C 流式使用connect, 报式不用
- D 报式在消息发送时需要指定接收地址, 流式不用

2023-6-14

提交

8.以下函数中会返回五元组的套接字的是()。

- A socket()
- B bind()
- C accept()
- D listen()

2023-6-14

提交

单选题 1分



9.以下哪个函数可以将主机字节序转换为网络字节序 ()。

- ☐ A htonl
- ☐ B inet_pton
- ☐ C inet_ntop
- ☐ D ntohs

2023-6-14

提交