5.3.

共有5种控制方式

①程序查询方式：CPU与I/O设备串行工作，CPU工作效率不高.

②程序中断方式：CPU执行程序可与I/O设备做准备同时进行.充分利用了CPU

③DMA方式：I/O设备与主存直接交换信息，不占用CPU，进一步提高CPU资源利用率

④I/O通道方式

⑤I/O处理机方式

5.16

条件：允许中断触发器EINT为"1"

时间：每条指令执行阶段的结束时刻

5.20

区别：单重中断在中断服务程序执行过程中不处理新的中断请求。

原因：单重中断在中断周期时关中断，多重中断在完成保护现场后又开中断。

5.28

不相同

对DMA请求响应时间为存取周期结束后

对中断请求响应时间为每条指令执行阶段结束后.

5.34 I/O设备发出

周期挪用：当DMA请求时，I/O设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个周期，DMA不请求时，CPU仍继续访问主存。

情况：① CPU不访存

② I/O设备请求DMA传送时，CPU正在访存

③ I/O设备与CPU同时访存

8.18

中断隐指令是CPU在中断周期内由硬件自动完成的一条指令

功能：①保护程序断点、

②寻找中断服务程序入口地址

③关中断

8.2

(1) 中断

L0

L1

L2

L

L

(2)

L4

L3

L2

L

8.25

(1)

中断源	屏蔽字
L_0	1 0 0 1 0
L_1	1 1 1 1 1
L_2	1 0 1 1 0
L_3	0 0 0 1 0
L_4	1 0 1 1 1

