1-1

```
create table test1_student
   (sid char(12)not null,
     name varchar(10)not null,
     sex char(2),
     age int,
     birthday date,
     dname varchar(30),
     class varchar(10)
   )
```

1-2

```
create table test1_course
(
   cid char(6)not null,
   name varchar(40)not null,
   fcid char(6),
   credit numeric(4,1)
)
```

1-3

```
create table test1_student_course
(
   sid char(12)not null,
   cid char(6)not null,
   score numeric(5,1),
   tid char(6),
   sctime date
)
```

1-4

```
insert into test1_student
          values(201800020101,'王欣','女',21,to_date('19940202','yyyymmdd'),'计算机学院','2010')

insert into test1_student
   values(201800020102,'李华','女',20,to_date('19950303','yyyymmdd'),'软件学院','2009')
```

1-5

```
insert into test1_course
      values('300001','数据结构',null,2.0)
insert into test1_course
      values('300002','数据库','300001',2.5)
```

1-6

```
insert into test1_student_course
   values('201800020101','300001',91.5,'200101',to_date('2009-07-15  09-09-09','yyyy-mm-dd hh24-mi-ss'))
```

```
insert into test1_student_course
   values('201800020101','300002',92.6,'200102',to_date('2009-07-15          10-10-10','yyyy-mm=dd hh24-mi-ss'))
```