

```

1) <!DOCTYPE html>
2) <html>
3) <head>
4)     <title> reverse of number</title>
5) </head>
6) <body onload="reverse()">
7)     <script>
8)         function reverse()
9)         {
10)             var r=prompt("enter the number");
11)             var t=r.split("").reverse().join("");
12)             document.write(t);
13)         }
14)     </script>
15)
16) </body>
17) </html>

```

Output- 0987654321

```

2) <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title> reverse string</title>
</head>
<body onload="alphabet_order()">
    <script>
        function alphabet_order(str)
        {
            return str.split("").sort().join("");
        }
    document.write(alphabet_order("msccomputer"));
</script>
</body>
</html>

```

Output- ccemmoprstu

```

3)
<!DOCTYPE html>
<html>

```

```

<head>
    <title> reverse string</title>
</head>
<body onload="alphabet_order()">
    <script>
        function alphabet_order(str)
        {
            return str.split('').reverse().join('');
        }
        document.write(alphabet_order("msccomputer"));
    </script>

</body>
</html>

```

Output- retupmoccsm

```

4) <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title> reverse of number</title>
</head>
<body onload="reverse()">
    <script>
        function reverse()
        {
            var r=prompt("enter the number");
            var t=r.split('').reverse().join('');
            document.write(t);

        }
    </script>
</body>
</html>

```

Output-4321

```

5) <!DOCTYPE html>
<html>
<head>

```

```

        <title> reverse of number</title>
</head>
<body onload="reverse()">
    <script>
        function alphabet_order(str)
        {
            return str.split('').sort().join('');
        }
        document.write(alphabet_order("msc computer"));
    </script>
</body>
</html>

```

Output- cceemmoprstu

6) <!DOCTYPE html>

```

<html>
<head>
    <title> vowel count</title>
</head>
<body onload="vowel_count">
    <script>
        function vowel_count(str1)
        {
            var vowel_list='aeiouAEIOU';
            var vcount=0;
            for(var x=0; x<str1.length; x++)
            {
                if(vowel_list.indexOf(str1[x])!=-1)
                    vcount++;
            }
            return vcount;
        }
        document.write(vowel_count("Hello students"));
    </script>

```

```
</body>
</html>
```

Output- 4

```
7) <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title> uppercase sstring</title>
</head>
<body onload="uppercase">
    <script>
        function uppercase(str)
        {
            var array1=str.split("");
            var newarray1=[];
            for(var x=0; x<array1.length; x++)
            {

                newarray1.push(array1[x].charAt(0).toUpperCase()+array1[x].slice(1
));

            }
            return newarray1.join("");
        }
        document.write(uppercase("Today is  wednesday"));
    </script>

</body>
</html>
Output- Today is  wednesday
```