
Сценарии в Linux

Немного о SUDO



- root — admin или системный пользователь;
- rm -rf / — ведет к удалению всех файлов;
- во имя безопасности из под root login не выполняют;
- sudo — временные привилегии админа для обычного пользователя;
- sudo сессия ограничена по времени;
- В общем, правило «Не работай под root’ом» остается справедливым и здесь.
- Другими словами если нет необходимости использовать sudo, то не используй.

Про BASH

- Bash — командный интерпретатор
- «Bourne Again Shell»
- Команды навигации по ФС
- Команды для управления ОС и пользователями
- Включает: Переменные, Циклы, Ветвления, Функции, Команды;
- Полный по Тьюрингу — возможно реализовать на нём любую вычислимую функцию, рекурсию
- Существуют другие командные интерпретаторы
- Чтобы использовать необходимо инициировать сеанс входа в ОС и определить переменные окружения

Разница между сеансами входа

Оболочка с входом — это сеанс оболочки, начинающийся с аутентификации пользователя.

Оболочка без входа — внутри аутентифицированного сеанса, (эмулятор терминала).

Интерактивный сеанс оболочки — это сеанс оболочки, прикрепленный к терминалу, например вход по ssh.

Неинтерактивный сеанс оболочки — не прикреплен к сеансу терминала, например запуск скрипта.

Если сеанс входа, то переменные среды читать из /etc/profile, после ~/.bash_profile или ~/.bash_login или ~/.profile.

Если сеанс без входа, то переменные среды читать из /etc/bash.bashrc, после ~/.bashrc.

Новые переменные окружения:

nano ~/.bashrc — редактируем файл;

export VARNAME=value — добавляем переменную;

source ~/.bashrc — вновь читаем список переменных.

https://www.digitalocean.com

Окружение

Окружение — это область, которую оболочка создает каждый раз при запуске сеанса, где содержатся переменные, определяющие свойства системы.

При запуске сеанса оболочки запускается процесс сбора и компиляции информации, которая должна быть доступной процессу оболочки и его дочерним процессам.

Окружение реализуется в виде строк, которые содержат пары ключ-значение.

`KEY=value1:value2:...`

`KEY="value with spaces"`

Переменные окружения — это переменные, определяемые для текущей оболочки и наследуемые любыми дочерними оболочками или процессами. Переменные окружения используются для передачи информации процессам, которые запущены в оболочке.

Переменные оболочки — это переменные, содержащиеся исключительно в оболочке, внутри которой они были заданы или определены. Часто они используются для отслеживания кратковременных данных, например текущего рабочего каталога.

Посмотреть переменные

- `printenv` - список всех переменных окружения
- `env` позволяет изменять окружение

  `env VAR1="value" cmd_to_run cmd_options`
- `set` - список всех переменных оболочки, переменных окружения, локальных переменных и функций оболочки

Создание переменных

Создаем переменную оболочки:

`TEST_VAR='Hello World!'`

Переменная создана:

`set | grep TEST_VAR`

Не является переменной окружения:

`printenv | grep TEST_VAR`

Обратиться к переменной, значение:

`echo $TEST_VAR`

Переход из оболочки в окружение:

`export TEST_VAR`

Такие переменные окружения передаются только дочерним процессам.

Обратно в переменную оболочки:

`export -n TEST_VAR`

Сбросить переменную:

`unset TEST_VAR`

https://www.digitalocean.com

Программирование в bash

http://tdkare.ru

https://ruvds.com

https://www.opennet.ru

https://habr.com

Запуск сценария

bash scriptname

Но обычно используется:

chmod u+x scriptname ; scriptname

Запустить сценарий в фоновом режиме:

scriptname &

Запустить сценарий и оценить время исполнения:

time scriptname

Запустить в фоновом режиме и выполнять если терминальная сессия закроется:

nohup scriptname &

Отложенный запуск скрипта:

sleep 10m && scriptname &

Альтернатива:

at scriptname 10:15pm

Запуск по расписанию (требует правки конфига):

crontab -e

Структура скрипта

- Обычно начинается со строки `#!/bin/bash` ;
- может принимать параметры и содержать код возврата;
- состоит из следующих основных элементов: Переменные, Циклы, Ветвления, Функции, Команды;
- команды могут объединяться в группы или формироваться списком с помощью Скобок;
- может включать куски кода из внешнего файла;
- строка начинающаяся со знака `#` не обрабатывается и может содержать комментарии;
- заканчивается командой exit или когда закончатся операторы.

Кавычки

' ' — служат для предотвращения интерпретации специальных символов, которые могут находиться в строке, за исключением '.

" " — предотвратит интерпретацию специальных символов, за исключением $, ` и \ .

```
new_var="Hello world!"
```

echo '$new_var' — результат $new_var

echo "$new_var" — «раскроет» переменную

Подстановка команды:

` ` — результат команды в переменную:

```
new_var=`echo "Hello world!"`
```

Аналогично:

```
new_var=$(echo "Hello world!")
```

Спецсимволы

" " - пробел, разделитель аргументов

\n - перевод строки (новая строка)

\r - перевод каретки

\t - табуляция

\v - вертикальная табуляция

\b - забой (backspace)

\a - "звонок" (сигнал)

\0xx - ASCII-символ с кодом 0xx в восьмеричном виде

\" - кавычки

\$ - символ доллара

\\ - обратный слэш

Переменные



По умолчанию все переменные строки!!!

```
a=abc
```

`a=${a}'123'` или `a=${a}"123"` или `a=${a}123`

Массивы:

```
name[n]=value          # задание n-го элемента массива <name>
name==( val1 val2 ... )  # инициализация всего массива <name>
name[${x}]="string"  # элемента массива <name> с индексом из ${x}
echo ${name[n]}     # доступ к n-му элементу массива
unset name[n]         # освобождение n-го элемента массива
```

Локальные:

```
local x=a
```

Контроль типа:

```
declare -r var          #  объявление переменной var только для чтения, константа
declare -i number    #  объявление переменной number как целое число
```

Глобальные:

```
export var=(a b)
```

Сброс переменной:

```
unset var
```

Специальные и внутренние переменные

$0 - имя выполняемого скрипта

$# - количество позиционных параметров, переданных сценарию

$_ - последний аргумент предыдущей из выполнявшихся команд

$? - код завершения последней команды (0 – успешно, другое – ошибка)

$$ - PID текущего процесса (? следующий свободный PID)

$! - PID последнего асинхронного процесса

$* - все позиционные параметры, в одной строке («$1x$2x…$n»)

$@ - все позиционные параметры, подлежащие дальнейшему разбору («$1» «$2» …«$n»)

позиционный параметр - строка(и) переданная скрипту в качестве параметра при запуске.

$1 $2 ... - первый, второй и так далее позиционный параметр

Цикл со счетчиком (for)

```
for VARIABLE in 1 2 3 4 5 .. N; do          # Конечный цикл с перебором значений
  echo "$VARIABLE"
done

for i in {0..10..2}; do                     # Конечный цикл с приростом аргумента
  #     {START..END..INCREMENT}             # только для bash version 3.0+ и выше ?
  echo "$i"
done

for file in /etc/*; do                      # Конечный цикл по содержимому каталога
  echo "${file}"
done

for str in $(cat $FILE); do                 # Конечный цикл по содержимому файла
  echo "${str}"
done
```

Альтернативный for

```
for (( c=1; c<=5; c++ )); do
   # Конечный цикл с Си-образным видом
   #  где   #  c=1;   инициализация переменной цикла
   #  c<=5;  условие выполнения цикла
   #  c++    правило изменения переменной цикла
   command
done

for (( ; ; )); do     # Бесконечный цикл с Си-образным видом
   echo "infinite loops [ hit CTRL+C to stop]"
done
```

Цикл с условием (while)

```
COUNTER=0
while [  $COUNTER -lt 10 ]; do   # конечный цикл по счётчику COUNTER
   echo The counter is $COUNTER
   let COUNTER=COUNTER+1
done

while read line; do                    # чтение файла построчно
   echo "$line"
done < "test.data"

ls -1 /etc/* | while read ifile; do    # цикл по содержимому каталога
   echo "$ifile"
done
```

Ветвление

Здесь УСЛОВИЕ это результата выполнения команды: 1 — TRUE; 0 — FALSE.

Если результат выражения не = 0, то он считается истиной.

Синтаксис:

```
if УСЛОВИЕ; then
    ВЫРАЖЕНИЕ_ИСТИНА
else
    ВЫРАЖЕНИЕ_ЛОЖЬ
fi
```

Пример 1 :

```
#!/bin/bash
echo -n "Enter a number: "
read VAR
if [[ $VAR -gt 10 ]] ; then
  echo "The variable is greater than 10."
fi
```

Пример 2 :

```
user="vikrot"

if test -d /home/${user} ; then
  echo "${user} have home directory."
else
  echo "${user} not have home directory."
fi
```

Скобки

[ ] - скобками не являются, это псевдоним встроенной команды test.

`test -s file1` или `[ -s file1 ]`

( ) - группировку команд, например при использовании их как одну в конвейерах.

`ls | ( dirs=$(cat - ); echo $dirs)`

{ } - формирование групп строк разделенных пробелом одной командой.

`echo {1,2}` # результат: 1 2

`echo {1..3}` # результат: 1 2 3

`echo {a..e}` # результат: a b c d e

`echo {1..9..3}` # {<начало>..<конец>..<шаг>}; результат: 1 4 7

`echo {{1,2},+,{a..c}}` # результат: 1 2 + a b c

Двойные скобки

[[ ]] - сравнение строк :

[[a < b]] # допустимо использование < >

[[a = a && b = b]] # внутри может использоваться && и ||

[[(a = a || a = b) && a = b]] # внутри может использоваться ( )

x='a b'; [[$x = 'a b']] # кавычки у имени переменной не нужны

[[ab = a?]] # могут использоваться * и ?

(( )) - вычисляются арифметические выражения и возвращается их результат :

a=$((5 + 3)) # присвоит переменной значение "5 + 3"

((a = 23)) # Присвоение переменной

((a++)) # Пост-инкремент 'a'

((--a)) # Пред-декремент 'a'



Оператор выбора

```
case УСЛОВИЕ in
    ЗНАЧЕНИЕ_1)  ВЫРАЖЕНИЕ_1 ;;
    ЗНАЧЕНИЕ_N)  ВЫРАЖЕНИЕ_N ;;
    *)     ВЫРАЖЕНИЕ   ;;
esac
```

Допускается использование регулярных выражений в качестве значения, например:

```
    a[b-f])  ВЫРАЖЕНИЕ_N ;;
    s[0-9]?)  ВЫРАЖЕНИЕ_K ;;
```

Функции

Пример функции с несколькими параметрами:

```
function sample() {
  while [ ! -z "$1" ]; do
    shift                       # смещение по параметрам
    echo "$1"
  done
  return 0       # выход с установкой кода возврата
}
```

Чтение входных параметров аналогично скрипту.

`sample` — вызов функции

`sample 1 2 3 4 5 a B` — вызов функции с параметрами

`export new_var=1` # переменная будет доступна в функции

Форматирование вывода

Простая команда echo:

```
echo "Hello World!"
```

```
echo "${var1} Hello World!"
```

```
echo -en "\033"
```

printf — поддерживает выравнивание, ширину вывода, преобразование типа specifier и ESC-последовательности.

```
printf "Open issues: %s\nClosed issues: %s\n" "34" "${var1}"
```

Арифметические операции

Вычисления с помощью встроенной функции:

```
echo $(( 100 / 3 ))  #  частное от деления
```

```
myvar="56"; echo $(( $myvar + 12 )) #  сложение
```

допустимые операции : + , - , * , / - целочисленное деление, % - остаток от деления.

Вычисления с помощью команды ядра:

```
expr 2 "+" 3 #  сложение
```

```
expr 2 "<" 3 # логическое сравнение
```

Вычисления с помощью awk:

```
echo 2 | awk '{ print ($1^2)+1 }' # степень числа
```

Вычисления с помощью bc:

```
echo "2+3.777777" | bc -l # сложение
```

```
echo "sqrt(10)" | bc -l  #  корень квадратный числа
```

Работа со строками

Команды cut, expr, sed, tr или встроенные функции в bash:

${string/substring/replacement} - замена первого вхождения подстроки substring в строке string на строку replacement

${string//substring/replacement} - замена всех вхождений подстроки substring в строке string на строку replacement

${string/#substring/replacement} - замена начала строки string соответствующего подстроке substring на строку replacement

${string/%substring/replacement} - замена конца строки string соответствующего подстроке substring на строку replacement

${string:pos:length} - выделение подстроки из строки string длиной length начинающейся с позиции pos, первый символ в строке в Bash имеет номер 0.

Рандомайзер

`echo $(( RANDOM%100 ))` # получить случайное целое число до 100 средствами bash

`echo | awk ' { srand(); print rand() } '` # получить случайное число от 0 до 1 средствами awk

`head -1 /dev/urandom | od -N 1 | awk '{ print $2 }'` # получить случайное число из системного генератора

Получение случайных последовательностей (паролей)

`pwgen 10 1 -s` # получить один 10-ти символьный безопасный пароль средствами pwgen

`file=$(tempfile -d /dev/shm/); echo $file | awk -F '/dev/shm/' '{print $2} && rm $file;` # получить случайную строку средствами tempfile

Получение случайных строк из файла

`cat file | shuf | head -N` # получить N случайных строк из файла

`cat file | sort -R | tail -$N | while read str; do echo $str; done` # получить N случайных строк из файла

Получение случайных файлов каталога


`a=( * ); echo "${a[RANDOM%${^C[@]}]}"|g'` # получить случайный файл из текущего каталога

`ls -1 | shuf | tail-1` # получить имя случайного файла из текущего каталога

`ls -1 | shuf | head -N` # получить N случайных имён файлов из текущего каталога

Можно даже GOTO

Код без GOTO Код с GOTO



Найдите эту информацию самостоятельно.