

Программные средства сбора, консолидации и аналитики данных

Смоляков Руслан Игоревич

**Тема: «Лабораторная работа 1-2. Современный парсинг
динамических веб-сайтов»**

**Цель работы: освоить современный стек технологий для сбора данных с
динамических веб-сайтов.**

Вариант - 21

Бизнес-кейс:

Исследование музыкальных чартов

Источники данных и аналитическая задача:

Источник. Чарт "Top 100 Russia" на shazam.com.

Задача. Собрать названия треков и имена исполнителей. Найти топ-5 самых часто встречающихся исполнителей в чарте.

Ссылка на репозиторий:

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/Ruslanishka/soft-tools/tree/main/theme_1/practice_2

Собираем данные о треках и исполнителях:

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# URL через Shazam
url = "https://www.shazam.com/charts/top-50/russia/moscow"

# Заголовки для имитации запроса из браузера
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36'
}

# Получение HTML-содержимого страницы
response = requests.get(url, headers=headers)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

# Извлечение данных
tracks = []
artists = []

# Поиск всех элементов списка чарта
chart_items = soup.find_all('li', {'class': 'chart-list-item'})

if chart_items:
    for item in chart_items:
        # Поиск наименования трека внутри элемента списка
        track_element = item.find('a', {'data-test-id': 'charts_userevent_list_songTitle'})
        # Поиск имени исполнителя внутри элемента списка
        artist_element = item.find('a', {'data-test-id': 'charts_userevent_list_artistName'})

        track_title = track_element.get_text(strip=True) if track_element else None
        artist_name = artist_element.get_text(strip=True) if artist_element else None

        # Добавляем данные только если найдены и трек, и исполнитель
        if track_title and artist_name:
            tracks.append(track_title)
            artists.append(artist_name)

    else:
        print("Элементы чарта не найдены на странице.")

# Создание DataFrame
df_tracks = pd.DataFrame({'Track Title': tracks, 'Artist Name': artists})

# Отображение первых строк DataFrame
display(df_tracks.head())

```

... Элементы чарта не найдены на странице.

Track Title Artist Name



Анализируем и визуализируем:

```
# Анализ данных: нахождение top-5 самых часто встречающихся исполнителей
top_artists = df_tracks['Artist Name'].value_counts().head(5)

# Отображение top-5 исполнителей
print("Top-5 самых часто встречающихся исполнителей:")
display(top_artists)

Top-5 самых часто встречающихся исполнителей:
   count
Artist Name
MONA      2
AY VOLA   2
SVORODA & Alex Kontsov 1
Icegerpert & Zivert 1
VAD BOYZ   1


dtype: int64
```

```
# Визуализация: построение гистограммы top-5 исполнителей
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x=top_artists.index, y=top_artists.values, palette='viridis')
plt.title('Top-5 самых часто встречающихся исполнителей в чарте Shazam')
plt.xlabel('Исполнитель')
plt.ylabel('Количество треков в чарте')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

... /tmp/ipython-input-1801648750.py:3: FutureWarning:

Parsing 'palette' without assigning 'hue' is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the 'x' variable to 'hue' and set 'legend=False' for the same effect.

sns.barplot(x=top_artists.index, y=top_artists.values, palette='viridis')



внешне Технический