

Программные средства сбора, консолидации и аналитики данных

Смоляков Руслан Игоревич

**Тема: «Практическая работа 2. Парсинг HTML. BeautifulSoup.
XPath»**

**Цель работы: освоить продвинутые техники сбора данных путем парсинга
HTML-страниц, их последующей консолидации.**

Вариант - 21

Бизнес-кейс:

Исследование музыкальных чартов

Источники данных и аналитическая задача:

Источник. Чарт "Top 100 Russia" на shazam.com.

**Задача. Собрать названия треков и имена исполнителей. Найти топ-5 самых
часто встречающихся исполнителей в чарте.**

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/Ruslanishka/SoftTools>

Собираем данные о треках и исполнителях:

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# URL чарта Shazam
url = "https://www.shazam.com/charts/top-50/russia/moscow"

# Заголовки для имитации запроса из браузера
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36'
}

# Получение HTML-содержимого страницы
response = requests.get(url, headers=headers)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

# Извлечение данных
tracks = []
artists = []

# Поиск всех элементов списка чарта
chart_items = soup.find_all('li', {'class': 'chart-list-item'})

if chart_items:
    for item in chart_items:
        # Поиск названия трека внутри элемента списка
        track_element = item.find('a', {'data-test-id': 'charts_userevent_list_songTitle'})
        # Поиск имени исполнителя внутри элемента списка
        artist_element = item.find('a', {'data-test-id': 'charts_userevent_list_artistName'})

        track_title = track_element.get_text(strip=True) if track_element else None
        artist_name = artist_element.get_text(strip=True) if artist_element else None

        # Добавляем данные только если найдены и трек, и исполнитель
        if track_title and artist_name:
            tracks.append(track_title)
            artists.append(artist_name)
        else:
            print("Элементы чарта не найдены на странице.")

# Создание DataFrame
df_tracks = pd.DataFrame({'Track Title': tracks, 'Artist Name': artists})

# Отображение первых строк DataFrame
display(df_tracks.head())
```

Элементы чарта не найдены на странице.

Track Title	Artist Name
-------------	-------------

Анализируем и визуализируем:

```
# Анализ данных: нахождение топ-5 самых часто встречающихся исполнителей
top_artists = df_tracks['Artist Name'].value_counts().head(5)

# Отображение топ-5 исполнителей
print("Топ-5 самых часто встречающихся исполнителей:")
display(top_artists)
```

Artist Name	count
MONA	2
AY YOLA	2
SVOBODA & Alex Kombarov	1
Icegerget & Zivert	1
VAD BOYZ	1

dtype: int64

```
# Визуализация: построение гистограммы топ-5 исполнителей
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x=top_artists.index, y=top_artists.values, palette='viridis')
plt.title("Топ-5 самых часто встречающихся исполнителей в чарте Shazam")
plt.xlabel("Исполнитель")
plt.ylabel("Количество треков в чарте")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

/tmp/ipython-input-1891648758.py:3: FutureWarning:

Passing "palette" without assigning "hue" is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the "x" variable to "hue" and set "legend=False" for the same effect.

```
sns.barplot(x=top_artists.index, y=top_artists.values, palette='viridis')
```

Топ-5 самых часто встречающихся исполнителей в чарте Shazam

Исполнитель	Количество треков в чарте
MONA	2
AY YOLA	2
SVOBODA & Alex Kombarov	1
Icegerget & Zivert	1
VAD BOYZ	1