

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Register</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/cust-register.css">

    <link href="/css/app.css" rel="stylesheet">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono:wght@500;688&displ
ay=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="login-form">
    <div class="hdr">
        <h1>Bulusan Park</h1>
    </div>

    <div class="form-container">
        <br>
        <h1>Register Now!</h1>

        <div class="container">
            <div class="row justify-content-center">
                <div class="col-md-8">

                    <!-- <div class="flash-message">
                        @foreach (['danger', 'warning', 'success', 'info'] as $msg)
                            @if(Session::has('alert-' . $msg))
                                <p class="alert alert-{{ $msg }}">{{
Session::get('alert-' . $msg) }} <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a></p>
                            @endif
                        @endforeach
                    </div>
                    @if(Session::has('save-success'))
                        <div class="alert alert-succes">
                            {{Session::get('treehouse add')}}
                    </div>
                    @endif
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        @endif -->
        @include('flash-message')

    </div>
    <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('') }}</div>
        <br>

        <div class="card-body">
            <form method="POST" action="{{ route('register-user')
}}">

                @csrf

                <div class="row mb-3">
                    <label for="name" class="col-md-4 col-form-label
text-md-end">{{ __('Name') }}</label>

                    <div class="col-md-6">
                        <input id="name" type="text" class="form-
control @error('name') is-invalid @enderror" name="name" value="{{
old('name') }}" required autocomplete="name" autofocus>

                        @error('name')
                            <span class="invalid-feedback"
role="alert">

                                <strong>{{ $message }}</strong>
                            </span>
                        @enderror
                    </div>
                </div>

                <div class="row mb-3">
                    <label for="email" class="col-md-4 col-form-label
text-md-end">{{ __('Email Address') }}</label>

                    <div class="col-md-6">
                        <input id="email" type="email" class="form-
control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{
old('email') }}" required autocomplete="email">

                        @error('email')
                            <span class="invalid-feedback"
role="alert">

                                <strong>{{ $message }}</strong>
                            </span>
                        @enderror
                    </div>
                </div>

                <div class="row mb-3">
                    <label for="password" class="col-md-4 col-form-
label text-md-end">{{ __('Password') }}</label>

                    <div class="col-md-6">
                        <input id="password" type="password"

```

[illegible]