

素材工厂 v2 · 接口文档

双11 京东投流素材 AIGC · 三层素材模型开放接口 · 生成于 2026-03

Base URL http://<host>:8788

鉴权 请求头 `X-API-Key: <key>` (设置页配置后启用; 留空不鉴权)

格式 JSON (上传为 multipart/form-data)

MOCK 未配置 MiniMax Key 时全链路本地模拟, 协议与 LIVE 完全一致

四桶存储: `l1` 基础素材 / `l2` 平台合成素材 / `l3` 商家最终营销海报 / `l4` 视频合成。逐桶独立配置 `local` (本地磁盘) 或 `oss` (S3 兼容对象存储)。所有桶内资源经统一代理访问:

GET /v2/files/{bucket}/{fileId}

fileId 规则: `{category前缀}_{时间戳36进制}{6位hex}.{扩展名}` (如 `plate_mtymcg7xc1ae59.png`), 即唯一文件标识符, 全链路引用。

分页查询: 所有列表接口 (`L1/L2/L3/L4` 的 `assets` 与 `jobs`) 统一支持 `?page=1&pageSize=24` (`pageSize` ≤ 200), 统一出参 `{items, total, page, pages, pageSize, hasMore}`。列表读取本地素材库索引 (`SQLite: data/assets.db`, 各层素材统一入库, 零 `OSS` 请求); 桶内容通过 `POST /v2/buckets/:bucket/sync` 对账补录 (全量列举一次, `OSS` 自动循环翻页)。

目录 CONTENTS

通用	设置 (含四桶配置)
L1 基础素材	技能 (pi Agent)
L2 平台合成素材	附: 底层 MiniMax 调用
L3 商家最终营销海报	附: v1 兼容接口
L4 视频合成	

GET /v2/meta

枚举与运行状态。

```
{
  "buckets": ["l1", "l2", "l3", "l4"],
  "l1Categories": [
    { "key": "plate",      "label": "底版图",      "accept": "image/*" },
    { "key": "pattern",   "label": "花纹",        "accept": "image/*" },
    { "key": "arttext",   "label": "艺术字体样式", "accept": "image/*" },
    { "key": "product",   "label": "商品图",        "accept": "image/*" },
    { "key": "model",     "label": "模特图",        "accept": "image/*,video/mp4" },
    { "key": "watermark", "label": "水印",          "accept": "image/*" },
    { "key": "labelstyle","label": "标签样式",      "accept": "image/*" }
  ],
  "renderer": "html-screenshot",
  "mock": true
}
```

GET /v2/files/:bucket/:fileId

读取任意桶内资源（图片 / 视频 / HTML 存档），带 1h 缓存头。

L1 基础素材

用户上传的原始素材，七类 category，fileId 前缀即 category。多文件一次上传即为批量。

POST /v2/l1/assets multipart

字段	类型	说明
category	text	必填: plate / pattern / arttext / product / model / watermark / labelstyle
files[]	file	一个或多个文件；图片，或 model 类的 mp4 视频
names	text	可选，JSON 数组，与 files 对应的自定义名称

```
curl -X POST http://localhost:8788/v2/l1/assets \
  -F category=plate -F files=@底版.png -F files=@底版2.png

# 201
{ "items": [ { "fileId": "plate_mtymcg7xc1ae59.png",
  "url": "/v2/files/l1/plate_mtymcg7xc1ae59.png",
  "category": "plate", "name": "底版", "size": 12345, "createdAt": 1700000000000 }
],
  "total": 1 }
```

GET /v2/l1/assets?category=plate

列表, 可按 category 过滤。

DELETE /v2/l1/assets/:fileId 单个删除

POST /v2/l1/assets/delete 批量删除

```
{ "fileIds": ["plate_x.png", "pattern_y.png"] }
```

L2 平台合成素材

POST /v2/l2/compose-bg 自然语言合成

选 L1 基础素材 + 一句自然语言 → LLM 生成 720x1440 HTML (绝对定位精细控制) → 无头 Chrome 截图 → 存入 L2 桶 (PNG + HTML 存档)。

```
{
  "itemIds": ["plate_x.png", "pattern_y.png"],
  "instruction": "底版铺满整张背景, 金色粒子以 25% 透明度平铺, 艺术字放上方居中",
  "name": "红金粒子 v2"
}

# 201 (含生成的 HTML 全文, 便于微调后重生)
{ "fileId": "l2bg_mtymsrac9a354.png", "url":
"/v2/files/l2/l2bg_mtymsrac9a354.png",
  "name": "红金粒子 v2", "htmlFileId": "l2bg_mtymsrac9a354.html",
  "source": "minimax-m3+screenshot", "pipeline": false, "html": "<!DOCTYPE html>..." }
```

source 组成: {LLM 来源}+{渲染方式} —— minimax-m3 / mock-template + screenshot / fallback (无浏览器时 sharp 渐变兜底)。

POST /v2/l2/compose-bg/batch 批量衍生

```
{ "jobs": [ { "itemIds": ["..."], "instruction": "..." }, { "itemIds": ["..."],
"instruction": "..." } ] }
```

POST /v2/l2/pipeline 生产管线标记 (批量)

被标记的背景才有资格进入 L3 自动生成。

```
{ "fileIds": ["l2bg_x.png"], "enabled": true }
```

GET /v2/l2/assets?pipeline=1

列表; `pipeline=1` 只看管线内素材。

DELETE /v2/l2/assets/:fileId

POST /v2/l2/assets/delete

单个 / 批量删除 (同 L1 模式)。

L3 商家最终营销海报

POST /v2/l3/generate

管线生成 · 异步

bgFileId 必须是已加入生产管线的 L2 背景。合成 (720×1440 京东版式) → QC 裁判打分 → 缺陷自动修复 (≤ maxRepairRounds 轮) → 海报落 L3 桶。

```
{
  "bgFileId": "l2bg_x.png",           // 必填, L2 桶内且已标记生产管线
  "productFileId": "product_y.png",   // 必填, L1 商品图
  "modelFileId": "model_z.png",       // 可选, L1 模特图
  "modelVideoFileId": "model_v.mp4",  // 可选, L1 模特 mp4 → H3 Reference 模式
  "copySlots": {                      // 文案槽位直传, 缺省自动生成
    "headline": "双11狂欢价\n好物到手",
    "productName": "限定礼盒", "price": "299", "oldPrice": "599",
    "cta": "立即抢购", "promo": "前2小时5折"
  },
  "generateVideo": false              // 完成后直接送 L4
}

# 202
{ "jobId": "tmtymcgak0j2m", "status": "running", "poll": "/v2/l3/jobs/tmtymcgak0j2m"
}
```

POST /v2/l3/generate/batch

批量衍生

```
{ "items": [ { "bgFileId": "...", "productFileId": "...", "copySlots": {} }, ... ] }
```

POST /v2/l3/rework

再加工 · 换商品图

对本系统生成的海报更换商品图重新合成 (沿用原背景 / 模特 / 文案)。批量版 `/v2/l3/rework/batch`: {
"items": [{ "l3FileId": "...", "productFileId": "..." }] }

```
{ "l3FileId": "l3_x.png", "productFileId": "product_new.png", "generateVideo": false
}
```

GET /v2/l3/jobs?status=done **GET** /v2/l3/jobs/:id

任务列表 / 详情。详情含 `stages[]` (copy→bg→compose→qc→video)、`qc[]` (verdict: pass / score / defects[] / repairPlan)、`usable`、`qcScore`、`l3FileId`、`copy`。

GET /v2/l3/assets

海报库：桶内容 + 关联任务的 QC 分 / 可用率 / 文案摘要。

DELETE /v2/l3/assets/:fileId **POST** /v2/l3/assets/delete

单个 / 批量删除。

L4 视频合成

POST /v2/l4/generate 海报 → 5s 竖版视频 · 异步

```
{
  "l3FileId": "l3_x.png",
  "prompt": "模特微笑着将商品缓缓递向镜头，文字保持静止",
  "modelVideoFileId": "model_v.mp4"    // 可选：有则走 H3 Reference 模式，否则 I2VA 首帧
  模式
}

# 202 { "jobId": "...", "poll": "/v2/l4/jobs/..." }
```

POST /v2/l4/generate/batch 批量衍生

```
{ "items": [ { "l3FileId": "...", "prompt": "..." }, ... ] }
```

GET /v2/l4/jobs /v2/l4/jobs/:id /v2/l4/assets

任务列表 / 详情 / 视频库（含 prompt 与关联的 l3FileId）。

DELETE /v2/l4/assets/:fileId **POST** /v2/l4/assets/delete

单个 / 批量删除。

设置（含四桶配置）

GET /v2/settings

PUT /v2/settings

PUT 为增量合并。允许字段：apiKey / baseUrl / textModel / videoModel / videoResolution / qcModel / maxRepairRounds / concurrency / mock / apiKeys / **buckets**。

```
{
  "apiKey": "eyJ...", "baseUrl": "https://api.minimax.cn",
  "textModel": "MiniMax-M3", "videoModel": "MiniMax-H3", "qcModel": "MiniMax-M3",
  "maxRepairRounds": 2, "concurrency": 2, "mock": false,
  "apiKeys": ["my-client-key"],
  "buckets": {
    "l1": { "driver": "local" },
    "l2": { "driver": "oss", "endpoint": "https://oss-cn-beijing.aliyuncs.com",
      "bucket": "jd-l2", "accessKeyId": "AK", "secretAccessKey": "SK",
      "region": "oss-cn-beijing", "publicBaseUri":
        "https://cdn.example.com/l2" },
    "l3": { "driver": "local" },
    "l4": { "driver": "local" }
  }
}
```

每桶字段：driver(local|oss) / endpoint / bucket / accessKeyId / secretAccessKey / region / publicBaseUri / forcePathStyle。配置 publicBaseUri 后资源 URL 直接走 CDN 前缀。

POST /v2/buckets/:bucket/test

连通性测试

```
{ "ok": true, "driver": "oss", "objects": 12 }
```

POST /v2/buckets/:bucket/sync

桶内容对账

全量列举一次桶（OSS 循环翻页取全），把索引之外的对象补录进元数据（l1 按前缀推断 category）。列表接口零 OSS 请求，依赖此接口或正常读写流程维护的本地索引。

```
{ "ok": true, "objects": 12, "added": 3 }
```

技能（注入 pi Agent）

技能 = 上传的 Markdown 文档，注入 QC 裁判评审上下文（相当于给裁判装「平台规范手册」）；MOCK 模式不受影响。多文件一次上传即为批量。

POST /v2/skills multipart · .md/.txt

```
curl -X POST http://localhost:8788/v2/skills -F files=@京东双11海报设计规范.md
```

```
# 201 { "items": [ { "id": "skill_x.md", "name": "京东双11海报设计规范", "enabled": true, "size": 1024 } ] }
```

GET /v2/skills

POST /v2/skills/:id/enabled

DELETE /v2/skills/:id

列表 / 启停 ({ "enabled": false }) / 删除。

附：底层 MiniMax 调用（服务端出站）

M3 · Anthropic 兼容 Messages API

```
POST {base}/anthropic/v1/messages      # 鉴权 Authorization: Bearer <key>
{ "model": "MiniMax-M3", "system": "...", "messages": [...],
  "max_tokens": 32768, "thinking": { "type": "adaptive" } }
# 响应 content[] 内容块数组, 取 type=text 拼接; thinking 块自动过滤
# 用途: 文案 JSON (disabled) / L2 HTML 生成 (adaptive) / QC 视觉 (base64 image 块)
```

H3 · 视频 v2

```
POST {base}/v2/video_generation      # content 数组: text 必填 + 图片/视频参考
# I2VA 首帧: { type:"image_url", image_url:{url}, role:"first_frame" }
# R2VA 参考: { role:"reference_video" } / { role:"reference_image" } (与首尾帧互斥)
# resolution(768P|2K) 与 duration(4~15s) 必填
→ { "task_id": "..." }
GET {base}/v2/query/video_generation/{task_id}
→ { "task": { "status": "queued|running|succeeded|failed|cancelled",
              "content": { "url": "https://...mp4" }, "error": { "code", "message" } } }
```

image-01 · 生图 (AIGC 背景备用)

```
POST {base}/v1/image_generation      # response_format: base64 → Buffer[]
```

附：v1 兼容接口

旧单品流水线与批量矩阵接口保持可用，鉴权方式与 v2 相同：

POST /v1/jobs

POST /v1/jobs/batch

GET /v1/jobs/:id

异步 job + webhook 回调 (onTaskChange); batch 支持商品 × 模特矩阵。详见 README。