

Usage

配置mysql

项目使用 MySQL 作为数据库。请安装 MySQL，并创建名为 llmeval 的数据库。MySQL 服务需运行在 3306 端口上。

默认的数据库连接配置如下：

用户名：root

密码：123456

启动项目前请确保 mysql 服务已启动（启动方式为打开命令行输入 `mysql -u[密码] -p[密码]` 并进入 mysql 交互界面即可）。

如果需要修改数据库连接配置，请在 application.yml 文件中进行相应的修改。

配置rabbitMQ

rabbitMQ消息队列用于在sprintboot和python之间传递消息。安装方式参考：[RabbitMQ 安装和配置](#)。用户名和密码最好都设置为 guest（默认配置）。如果需要修改请在 application.yml 进行相应修改。

配置python

项目使用python3.10+版本。请安装python，并安装需要的依赖。请直接进入 `llmeval-python` 目录并运行下面的命令安装依赖：

```
1 | pip install -r requirements.txt --target ./
```

使用 IntelliJ IDEA 运行

强烈建议使用 IntelliJ IDEA 运行 Spring Boot 项目。

直接使用 IDE 的**打开项目**功能打开项目，并配置 **JDK 17**。

如果之前的都配置正确，那么只需要按下一个按钮应该就能启动项目：

