API / Contrats

Voici la référence de contrat de `candex-api`. Elle s'appuie sur Back-end (comment l'API est construite) et liste les endpoints par ressource. Le **contrat vivant et exhaustif** — schémas requête/réponse, exemples et essai en direct — est **Swagger UI** sur `/swagger-ui.html` ; cette page en est la carte stable.

Conventions

- **Enveloppe** — chaque réponse est un `Result<T>` : `{ success, data, error }` (voir Back-end).
- **Codes de statut** — issus d'exceptions typées (`404` / `400` / `409` / `422`…) ; voir Gestion d'erreurs du Back-end.
- **En-têtes** — les réponses de liste portent `X-Total-Count` ; les créations renvoient `201` avec un en-tête `Location`.
- **Authentification** — envoyez un token d'identité Firebase via `Authorization: Bearer <token>`.
- **Accès** — par endpoint, dans les tableaux : `USER_OR_ADMIN` = tout utilisateur authentifié, `ADMIN` = admin seulement, `PUBLIC` = sans auth, **own** = l'utilisateur authentifié n'agit que sur ses propres enregistrements.
- **Chemin de base** — les ressources sont servies sous la base de l'API (par exemple `/api/drinks`).

Catalogue

Drinks — `/drinks`

Méthode	Chemin	Accès	But
GET	/drinks	USER_OR_ADMIN	Lister les boissons
GET	/drinks/{id}	USER_OR_ADMIN	Une boisson
POST	/drinks	ADMIN	Créer une boisson
POST	/drinks/import	ADMIN	Import en masse
POST	/drinks/import/diff	ADMIN	Prévisualiser un import face au catalogue actuel
POST	/drinks/import/sync	ADMIN	Appliquer un import
PUT	/drinks/{id}/shift	ADMIN	Déplacer la position World Dex
PUT	/drinks/{id}/swap	ADMIN	Échanger deux positions World Dex
DELETE	/drinks/{id}	ADMIN	Supprimer une boisson

Cans — /cans

Méthode	Chemin	Accès
GET	/cans • /cans/{id}	USER_OR_ADMIN
POST	/cans	ADMIN
DELETE	/cans/{id}	ADMIN

Données de référence (lectures)

Les ressources de référence du catalogue exposent des lectures liste et par-id : **Brands** /brands, **Flavors** /flavors et **Flavor categories** /flavor-categories, **Colors** /colors (+ /colors/extract), **Drink categories** /drink-categories, **Can formats** /can-formats, et **App versions** /app-versions (+ /app-versions/current).

World Dex — `/world-dex`

Méthode	Chemin	Accès	But
GET	`/world-dex/drinks/{id}/history`	USER_OR_ADMIN	Histori de pos d'une boisso
GET	`/world-dex/drinks/{id}/stats`	USER_OR_ADMIN	Stats D d'une boisso
GET	`/world-dex/snapshot`	USER_OR_ADMIN	Instant du Dex
GET	`/world-dex/movers`	USER_OR_ADMIN	Mouve récent
GET	`/world-dex/positions/{position}/occupants`	USER_OR_ADMIN	Qui occ une po

Utilisateurs & collection

Users — `/users`

Méthode	Chemin	Accès	But
GET	/users	ADMIN	Lister les utilisateurs
GET	/users/{id}	own	Un utilisateur
GET	/users/firebase/{firebaseUid}	own	Un utilisateur par UID Firebase
GET	/users/{id}/drinks	own	Les boissons débloquées d'un utilisateur
GET	/users/exists	PUBLIC	Vérifier l'existence
POST	/users	PUBLIC	S'inscrire
PUT • PATCH	/users/{id}	own	Mettre à jour un utilisateur
DELETE	/users/{id}	own	Supprimer un utilisateur

Unlocked drinks — `/user-unlocked-drinks`

Méthode	Chemin	Accès	But
GET	/user-unlocked-drinks/{userId}	own	Les déblocages d'un utilisateur
POST	/user-unlocked-drinks	own	Débloquer une boisson
DELETE	/user-unlocked-drinks/{userId}/{drinkId}	own	Retirer un déblocage

Admin & opérations

- **Console SQL** — `POST /admin/...` (ADMIN) : exécuter une requête en lecture seule via le rôle dédié (voir Base de données & Modèle).
- **Reports** — `POST /reports` : générer un rapport.

Le flux d'import en masse

Importer un lot de boissons est un pipeline en trois étapes, réservé aux admins :

1. `POST /drinks/import` — soumettre le payload.
2. `POST /drinks/import/diff` — prévisualiser les changements face au catalogue actuel.
3. `POST /drinks/import/sync` — les appliquer.

Où aller ensuite

- Comment l'API est construite → Back-end
- Schémas vivants & essai en direct → **Swagger UI** (`/swagger-ui.html`)