
UI / UX

L'interface de Candex est une app mobile **Ionic 8 + Angular 20**. Ce handbook couvre le côté design et interaction ; pour la structure du code front-end, voir Front-end.

Design tokens

Les couleurs, la typographie et les surfaces sont définies une seule fois sous forme de **variables CSS Ionic** et réutilisées partout, pour que la marque reste constante sur chaque écran.



primary

#00B1FF

Bleu Candex — actions principales, accents

secondary

#ffffff

Blanc



tertiary

#033C44

Teal profond — emphase secondaire



success

#2dd36f

État succès



warning

#ffc409

État avertissement



danger

#eb445a

État danger / erreur

Chaque couleur est livrée avec ses variantes `-shade`, `-tint` et `-contrast`, pour que le texte respecte toujours son fond. La typographie est **Rubik**, auto-hébergée depuis `assets/fonts` (Regular, Medium, Bold et le reste de la famille) et branchée via `--ion-font-family`, donc l'app s'affiche identiquement hors-ligne et sur toutes les plateformes.

Typographie

La police de l'app est **Rubik**, auto-hébergée depuis `assets/fonts` et définie via `--ion-font-family`. Trois graisses sont chargées et portent toute la hiérarchie : **Regular (400)**

pour le corps de texte, **Medium (500)** pour l'emphase et les labels, et **Bold (700)** pour les titres et le texte fort.

Les tailles de texte suivent la **typographie intégrée d'Ionic** (l'app importe `typography.css`) plutôt qu'une échelle sur mesure : une base de **16px (1rem)**, les titres décroissant de `<h1>` à `<h6>` sur l'échelle par défaut d'Ionic. En bref, l'app possède la *famille* ; Ionic possède les *tailles* — ce qui garde le texte constant et respecte les réglages d'accessibilité (dynamic type) de la plateforme.

Thèmes — Light, Dark, System

L'app propose trois thèmes via un `ThemeService` : **Light**, **Dark** et **System** (qui suit le réglage de l'appareil). Le choix est appliqué en posant un attribut `theme` sur `<body>`, et les blocs de tokens `body[theme=light]` / `body[theme=dark]` échangent la palette en dessous — chaque composant réagit automatiquement puisqu'il lit les mêmes variables.

Bibliothèque de composants

Au-dessus des composants d'Ionic (boutons, cards, listes, modales, tabs) s'ajoute un ensemble de **composants partagés** qui portent les patterns propres à l'app :

- **Contenu** — `drink-card` affiche une canette de façon constante dans le Dex et les listes.
- **Feedback** — `banner` et `error-banner` remontent des messages inline ; `form-errors` affiche la validation au niveau du champ sous les inputs.
- **Tâches ciblées (modales)** — `avatar-cropper-modal`, `fullscreen-image-modal`, `report-problem-modal` et les flux de compte Google (`google-account-modal`, `google-link-prompt-modal`, `google-photo-choice-modal`) gardent une seule tâche en vue à la fois.
- **Auth** — `social-auth-buttons` fournit les points d'entrée de connexion sociale.

Les icônes viennent d'**Ionicons**, le set fourni avec Ionic.

Navigation

L'app repose sur un **shell à trois tabs** (`tabs.page`) :

- **Dex** — la collection, et le tab d'atterrissage par défaut.
- **Search** — une action au tap qui ouvre la recherche plutôt qu'une page de tab statique.
- **Profile** — le compte et les réglages de l'utilisateur.

Les pages sont des **composants standalone chargés en lazy** (`loadComponent`), donc chaque écran se charge à la demande. Hors des tabs, une **stack d'auth** porte le parcours de connexion — `welcome`, `register`, `login`, `verify-email`, `two-factor` et `complete-profile` — et des routes dédiées gèrent les vues de détail et de réglages (`drink-details/:drinkId`, `settings`). L'authentification elle-même est traitée dans Sécurité.

Conventions d'interaction & de contenu

Quelques patterns reviennent partout :

- **Des modales pour le travail ciblé** — recadrer un avatar, voir une image en plein écran, lier un compte Google ou signaler un problème se font dans une modale, en gardant l'écran sous-jacent intact.
- **Validation inline, au niveau du champ** — les formulaires affichent les erreurs à côté du champ fautif via `form-errors`, pas en alertes intrusives.
- **Des banners pour le statut** — les messages transitoires et d'erreur apparaissent en banners plutôt qu'en dialogues bloquants.

Internationalisation

L'UI est entièrement traduite avec **ngx-translate** : les chaînes sont externalisées dans `en.json` et `fr.json` et rendues via le pipe `| translate` (`tabs.dex`, `tabs.search`, …), pour que l'anglais et le français restent synchronisés et qu'une nouvelle langue se résume à ajouter un fichier de locale.

Pour aller plus loin

- Le code derrière ces écrans → Front-end

- À quoi sert l’app → Comprendre Candex
- Connexion et permissions → Sécurité