CANDEX HANDBOOK

Releases

Comment les trois projets Candex sont versionnés et livrés — l'app mobile vers les stores, l'API via son pipeline de déploiement, et le dashboard admin.

Rédigé par
Eliott Barbet

Version 0.23.0
novembre 2026
candex.app

Releases

Candex, ce sont trois projets déployables, chacun versionné et releasé de son côté : l'app mobile (`candex-app`), l'API (`candex-api`) et le dashboard admin (`candex-dashboard`). Pour le runtime et l'infrastructure, voir Déploiement.

App mobile (`candex-app`)

L'app porte une seule version sur web, Android et iOS. Une release se coupe avec le script de release :

```
npm run release 1.2.0
```

`scripts/release.js` bumpe la version partout où elle vit — `package.json`, le `build.gradle` Android (`versionName` et `versionCode`), et le `project.pbxproj` iOS — met à jour `CHANGELOG.md`, commite le changement, et crée un **tag git annoté** dont le message est la section du changelog de cette version. Si une étape échoue, il rollback (restaure les fichiers, supprime le tag). Il affiche ensuite la commande de push :

```
git push && git push origin 1.2.0
```

Pousser le tag déclenche **`github-release.yml`** (« Create GitHub Release »), qui publie la Release GitHub. La livraison aux stores est une étape séparée et manuelle : le workflow **« Deploy to Stores »** (`deploy.yml`, `workflow_dispatch`) prend un tag déjà releasé et, via **Fastlane**, build et soumet **Android** → **Google Play** (un AAB) et **iOS** → **App Store** (un IPA vers App Store Connect).

(Version actuelle de l'app : 1.1.4.)

API (`candex-api`)

L'API est un projet Maven ; sa version vit dans `pom.xml` (actuellement 1.1.10). Elle est releasée en déployant son image Docker : les workflows **Deployment Development** (`deploy-dev.yml`) et **Deployment Production** (`deploy-prod.yml`) se lancent automatiquement après une CI réussie (`workflow_run`), ou manuellement (`workflow_dispatch`). Le build de l'image et les stacks Compose sont couverts dans Déploiement.

Dashboard admin (`candex-dashboard`)

Le dashboard suit le même style de script de release : `npm run release` bumpe `package.json` et `CHANGELOG.md` et tague la version (web uniquement, pas de fichiers mobiles). Sa version est actuellement 1.0.0. La CI tourne à chaque changement ; il n'y a pas de workflow de store ou de déploiement dans le dépôt, donc son déploiement est géré ailleurs *(à confirmer)*.

Versioning

Chaque projet a sa propre version sémantique et son propre `CHANGELOG.md` — l'app, l'API et le dashboard évoluent indépendamment.

Pour aller plus loin

- Le runtime, les images et l'infrastructure → Déploiement
- Les contrôles qui gardent une release → Tests • Qualité logicielle