

kid_buddy — 会讲故事的儿童 AI 伙伴

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 技术报告

1、信息表

项目	内容
----	----

作品名称 kid_buddy（会讲故事的儿童 AI 伙伴）

队伍名称 地铁口野狗联盟

团队分工 5 人，分工见下表

选题方向 AI 硬件产品创新

成员	技术方向	核心职责
----	------	------

H1：丁培钊	音频与 BSP 驱动	录音与播放链路（ALSA 采集 / 播放）、codec 二次打开无声的驱动修复、单麦克风增益与 VAD 阈值调参
--------	------------	--

H2：邢铭航	固件与系统集成	固件编译与版本管理、WiFi / 外设配置、系统集成、界面帧预算与性能调优
--------	---------	---------------------------------------

S1：秦朝	云端服务与后端	MQTT Broker 与通道联调、家长 Web 控制台（单文件 H5）
-------	---------	--------------------------------------

S2：李浩	端侧 UI/UX	LVGL 整体 UI、多套角色形象设计、动画系统、触摸交互
-------	----------	-------------------------------

成员	技术方向	核心职责
----	------	------

翔

S3：黎煌 AI 引擎与端侧 System Prompt 与四套角色人设设计、story-rpg 技能、故事模式与剧情会话逻辑

华 逻辑 辑

2、摘要

kid_buddy 是一台给 6-12 岁孩子的语音 AI 玩伴，跑在 openvela + ai_agent 上，硬件是一块巴掌大的 Gemini-S1，套在 3D 打印的「翻开的书页」外壳里。

它针对的痛点很具体：儿童故事机内容出厂即固定、只会单向播放；通用语音助手则是「你问它 才答」，孩子得先喊醒它、还得会组织问题，门槛全压在孩子这边。kid_buddy 把「主动」和「执行」都交给 ai_agent 框架——提醒是模型自己调 cron 工具建立的定时任务，故事讲一半 孩子走开了 Agent 会主动开口续讲，剧情走分支且与自由问答各存一份会话历史、断电再开机 接着上次那条线讲。

交互上做了一个反常识的选择：屏幕上一个字都没有，整块屏是一张用圆和弧线画的表情脸，把二十来个设备状态翻译成六种表情；底部三分之一的字幕板是给旁边大人看的旁证，不是给 孩子的提示——语音一旦哑掉，那张难过的脸是唯一能证明它还活着的东西。

代码与固件在本队专属仓内，云侧只用大赛提供的 MiMo（LLM / ASR / TTS）。

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 项目背景与问题定义

应用场景。 6-12 岁的孩子在家的非学习时段（放学后、睡前）需要有内容的陪伴。这个年龄段的孩子识字量有限、不会打字、说不出「请重复上一句」这种指令式表达；屏幕也不是给他们的——他们不读，他们看。

痛点一：现有的儿童设备都是单向的。 故事机按下按钮就播放，内容出厂即固定，孩子没有选择权，想让故事里的主角往回走是做不到的。而这类设备真正被孩子喜欢的部分恰恰是能参与——所以孩子会反复听同一集，因为那是唯一能预期的东西。

痛点二：通用语音助手是「被动问答」的。 你不问，它就永远静默。孩子对一台设备开口是有门槛的：要先意识到它能听懂、要组织好语言、还要先喊对唤醒词。门槛叠加的结果是，孩子玩两次就不玩了。

痛点三：云端语音链路一旦失败，廉价设备会「假装无事发生」。 网络抖动、服务端握手失败、音频通道被抢——这些对大人来说是「稍等重试」，对孩子来说是「玩具突然不理我了」，而两者在行为上完全一样：你说完话，它没有任何反应。

3.1.2 技术难点

1. **单麦克风板子上，唤醒、识别、结果匹配全要在应用层自己串。** 这块板没有本地 KWS 引擎，唤醒只能在 ASR 转写结果上做匹配；而转写是中英混说，空格、标点、大小写都不固定。
2. **采集和播放共享同一条 codec DMA 通道。** 麦克风开着的时候去开扬声器，会直接报 `request dma channel failed`，提醒和回复都会变成哑的。
3. **屏幕是整屏单缓冲的（FULL 渲染模式）。** 任何一处失效，LVGL 都要重绘并刷整块屏——

$320 \times 240 \times 2 = 153,600$ 字节，而 SPI1 同时还被音频 DMA 抢。所谓「只重绘脸那块」的常规优化在这块板上一分钱都省不下来。

4. **板子没有 RTC。** 系统时钟停在 1970，HTTPS 证书的 notBefore 校验对每一张服务端证书都失败。ASR / LLM / TTS 整条链路会全哑，而日志里只有 TLS 错误。
5. **让模型真的去「执行」，而不是把执行写在应用代码里。** 提醒不能是我们写死的正则解析，故事也不能是我们写死的状态机——否则这就只是又套了个大模型的语音助手。

3.1.3 创新点

交互层：把状态翻译成表情，而不是翻译成文字。 孩子不识字，所以整块屏是一张脸：六张基础表情 × 六种头顶道具，覆盖二十来个设备状态。底部三分之一保留三行字幕板，但它的定义是「给大人的旁证」——语音一旦失败，屏幕上的难过表情 + 一句中文安抚语是唯一的告知。这个取舍是有代价的（没有文字兜底，TTS 哑了这轮回复就丢了），所以失败路径必须显式地演出来，不能靠中性表情含糊过去。

内容层：把「怎么讲一个分支故事」写成 Agent 能读的 Skill，而不是应用里的状态机。 story-rpg 技能是一份放在 `/data/agent/skills/` 的 Markdown，写的是「怎么起头、每轮怎么给选项、选项要用完整口语不能念 ABC、怎么续、怎么收尾」。换讲法改 Markdown 即可，不用重新编译固件。


机制层：剧情与闲聊的会话隔离。 孩子中途问一句「恐龙为什么会灭绝」，不会把剧情带跑偏——两个会话在系统里各存一份历史。这是「能一直玩下去」和「玩两轮就乱」的分界线。

工程层：把云端链路的瞬时故障挡在孩子看不见的地方。 TLS 逐 IP 回退、指数退避重试、chunked 响应读完即停、回复卡死的看门狗自恢复、开机自动校时。这些不是锦上添花——它们决定了这个玩具是「偶尔不灵」还是「坏了」。

3.2 系统方案设计

3.2.1 系统总体架构





数据流自下而上：孩子说话 → VAD 掐句 → MiMo ASR 转写 → 唤醒匹配或追问窗口放行 → `velaclaw_ask()` 进 Agent 主循环（带工具表）→ 模型决定直接回答、调 cron 工具、还是读 story-rpg 技能 → 回复流式回吐 → 按句预取 MiMo TTS → ALSA 播放，同时脸谱切换到说话表情。

3.2.2 方案论证与选型

开发板选型理由。 大赛提供的 Gemini-S1 是唯一同时具备麦克风、扬声器、LCD 和触屏的 板子，而这四样恰好是这个作品的最小硬件集：单麦决定了唤醒方案必须走「ASR 转写后匹配」，LCD + 触屏决定了交互可以用一张脸 + 四条书签带完成。它同时也是难度来源——没有本地 KWS 引擎、没有 RTC、采集与播放共享 DMA，这三条都在 3.1.2 里列过。

端 / 云职责划分。 这是本作品最需要说清楚的一处：

能力	在哪一侧	理由
唤醒判定	端侧	本地能量阈值 VAD + 归一化字符串匹配，不需要联网，省 Token，也避免「说一句话就把音频传上云」
语音识别 / 合成 / 对话	云端（MiMo）	端侧算力与内存都放不下可用的模型
意图判断与动作决策	云端模型 + 端侧模型决定「要做什么」，动作（建定时任务、写文件）在板子上真实发生	
会话历史 / 剧情进度 / 提醒任务	端侧落盘	断网也不能丢；重启后要接着上次的剧情讲

能力	在哪一侧	理由
----	------	----

表情与状态机	端侧	实时性要求（100 ms 级），且断网时更要工作
--------	----	--------------------------

断网 / 弱网降级策略。

- 断网（板子知道自己没网）：脸显「困倦」而不是「难过」，头顶冒泡泡。这是刻意 区分的：「帮不上忙」和「我做错了事」对孩子不是一个意思，一张难过的脸会让孩子以为 是自己把玩具弄坏了 不做无意义的静默重试；网络恢复后由 `network_is_connected()` 轮询自动接回。
- 联网但这一轮失败（服务端某个后端 IP 握手坏窗口、5xx、请求根本没发出去）：脸显「难过」并 播一句写死的中文安抚语。这一条优先级高于上一条——真的失败了就要认，在这个没有文字的界 面上，这是唯一还能告诉孩子「它坏了，不是它不想理你」的方式。
- 弱网瞬时故障（服务端某个后端 IP 握手必失败）：TLS 连接对域名解析出的**每个 IP 逐次 尝试**，而不 是只试第一个就放弃。
- 服务端返回 5xx / 连接被拒：TTS 请求最多重试 3 次、间隔 1.5 s 起；握手成功但响应 完整性校验失 败，则整个请求重试而不是接受半截数据。
- 响应流读不完：对 keep-alive 的 chunked 响应，读到 body 完整即主动停止，不等服务端 关连接。
- 开机兜底：开机约 4 秒后先播一句**写死的**欢迎语。它不走 LLM，所以云端首字再慢孩子 也不会干等； 联网之后才发起第二轮「查会话历史、接着上次那条线讲」的探测，没网就整个 跳过（那一轮的失 败只会换来一句道歉，反而把上一次的故事顶掉）。

与备选方案的对比。

备选	为什么不选
----	-------

纯文字聊天界面（卡片 + 按 目标用户不识字。这是本作品第一版的样子，实测孩子在屏幕上找不到任何可 钮 + 聊天气泡）	读的东西
---	------

端侧小模型做唤醒（KWS）	板子没有可用的本地 KWS，且引入模型会让内存和算力预算失控；改用「ASR
---------------	---------------------------------------

转写后匹配」把成本压到几乎为零

提示词里写死角色人设，不 换讲法要重新编译固件；而且那样「讲故事」的能力就没有留在框架里，和本
做 Skill 赛题「用 Skill 扩展 Agent」的要求背道而驰

剧情进度只放在对话历史里 中途孩子问一句别的，剧情状态就被闲聊污染了

3.2.3 关键模块设计

(1) 语音链路。采集用本地能量阈值 VAD 掐出一句话（20 ms 一帧，起止阈值带迟滞）， 只在没有回复在播的时候才开麦克风。识别送 MiMo ASR。合成用 MiMo TTS，**一次回复只开关 一次音频设备**，按句流水线预取——转换下一句和播放当前句并行，首字延迟约减半。整条链路上「谁是当前这句话的接收方」由一个忙标志门控，避免采集与播放同时占用 codec DMA。

(2) 唤醒。板子没有本地 KWS，唤醒是在 ASR 转写结果上做归一化匹配：大小写折叠、空格与标点当分隔符、并同时认几个常见音译写法，所以「你好，openvela」「你好 openvela」「Hello, OpenVela」都能唤醒。唤醒词按大赛规定使用「你好，openvela / Hello, openvela」。

(3) 追问窗口。回复结束后的 12 秒内，孩子直接说「第二个」「继续」就能接话，不用再喊唤醒词。小孩说不出「请重复上一句」，这个窗口是替他们省事的。窗口内收到的音频不再走唤醒判定，直接进对话。

(4) 剧情会话管理。进入故事模式时，这一路的请求带一个独立的会话标识，ai_agent 的会话管理器把它的历史单独存一份。进出故事模式由语音触发（「我们来玩冒险游戏」/「不玩了」），状态落盘，中途断电再开机还能接着上次的剧情。

(5) 脸谱状态机。六张基础表情（平静 / 高兴 / 惊讶 / 专注 / 难过 / 困倦）× 六种 道具。状态按优先级阶梯判定：ASR 退避 → 出错难过 → 提醒铃铛 → 上报成功 → 主动搭话挥手 → 正在听（音量弧）→ 识别中 → 说话中（开合嘴）→ 思考中 → 没听清 → 无网络（困倦）→ 待机。动画按状态分配帧预算（见 3.5.2），待机

时每 tick 一个 LVGL 调用都不发。

(6) 各节点的角色与运行的系统。 本作品是一个三节点的方案，但**只有板子在跑 openvela**，另两个节点刻意做成了零安装：

节点	跑在哪	承担什么	为什么这么分
设备端	Gemini-S1 / openvela (NuttX)	全部实时动作：脸谱界面、VAD 采集、唤醒匹配、TTS 播放、会话与剧情落盘、定时任务执行	实时性（100 ms 级）和断网可用性都要求它在本地
家长端	手机 / 电脑浏览器， 一个单文件 H5	看孩子与设备的往来、给孩子设提醒	不装 App、不上应用商店，扫开即用；它只是个 MQTT 客户端
云侧	Xiaomi MiMo	ASR / 对话 / TTS 三个接口	端侧算力与内存放不下可用的模型

家长端和板子之间只隔着 MQTT（topic `agent/in` / `agent/out`），用的就是 `ai_agent` 原有的入站 / 出站格式（`{"type": "message", "content": ..., "chat_id": ...}`），**板子这一侧的代码一行没改**。也就是说，将来要换成手机原生 App、或者接一个智能音箱，设备端还是不用动。

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 AI 算法实现

端侧模型：不部署。 板子的内存与算力预算放不下一个可用的语音或语言模型，所以端侧不跑神经网络：唤醒是确定性算法（能量 VAD + 字符串归一化匹配），表情是几何绘制。这条选择换来的是断网可用性和零端侧推理延迟——代价识别与合成必须联网，因此失败路径必须显式可见（见 3.1.3）。

云端模型：全部使用大赛 Xiaomi MiMo。三个接口：

用途	模型	接口	鉴权
语音识别	mimo-v2.5-asr	HTTPS POST，音频以 data:audio/wav;base64, 内联，语言 zh	Bearer API Key
对话 / 工具调用	MiMo 对话模型	https://api.xiaomimimo.com/v1/chat/completions （OpenAI 兼容）	Bearer API Key
语音合成	mimo-v2.5-tts	https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1/chat/completions ，音色「冰糖」，输出 pcm16	Bearer API Key

API Key 与模型名由 /data/agent/config/config.json 配置（可用 NSH 命令在线改），不写死在固件里。对话请求走流式（SSE），首句到即开始合成，不等整段生成完。

3.3.2 关键机制设计

（1）字幕排版：行宽预算必须自己算，而且要算对。LVGL 的标签在两种情况下都会断行：格子用完了，以及遇到 \n 和空格。只按「格子数 × 行数」估算会多算出一行，而多出来的那一行不报错、不画出来、安静消失——症状是「回复念到一半就没了」。所以排版自己做：逐字断行并显式写入 \n。

配套的是全角判断。实测字体 lv_font_simsun_16_cjk 的度量精确是 ASCII 8.00 px、CJK 16.00 px，但常见的「U+2000 以上是全角」是错的——实际有 128 个更小的码点也是全角（° ± × ÷、希腊字母、西里尔字母），把它们算成半角会让整行宽 8 px，恰好够 LVGL 再折一次行，于是又多出一行被裁掉。

（2）字幕滚动：把「裁切」从限制反过来当工具用。提示词要求模型答 100 字，而两行 33 格只有 66 格——上限是屏幕给的，不是模型给的。做法是：正文标签允许长到 8 行，前面放一个正好两行高的普通对象当窗口，标签是它的子对象，每 2.5 秒往上移一行，走到底回到开头。

这条能成立的前提是从源码里读出来的两条性质：LVGL 画子对象时只取父对象的矩形做交集（除非父对象

带 LV_OBJ_FLAG_OVERFLOW_VISIBLE，我们故意不加——裁切正是这个功能的 实现手段）；而标签自己的换行宽度用的是它自己的坐标，不受父对象裁切影响。另外 lv_obj_set_y() 在值没变时会提前返回，所以静止的标签每个 tick 零成本——这一点很重要，因为 FULL 渲染模式下任何一次写入都是 153 KB 的全屏刷新。

滚动的起算点是「文本最后一次变化」，不是流结束的 final 事件：出错路径根本不发 final，等它会让半截回复永远卡在开头。

(3) 剧情会话隔离。 见 3.2.3 (4)。实现上是一次请求带一个会话标识，历史由框架按 标识分别落盘。

(4) 设备状态 → 表情的映射。 应用只往界面暴露若干只读的 volatile 观察点（是否在 听、音量、是否在识别、是否在说、是否出错、是否连网……），face_apply() 按优先级阶梯 把它翻译成表情与道具。这样界面重做不会碰到任何控制流。

3.3.3 openvela 系统能力的深度运用

大赛要求「至少落地图形 / AI / 多媒体三项核心能力之一」，本作品**三项全部落地**：

能力	落点	用到的 openvela 组件
图形	整块屏的 LVGL 脸谱界面、字幕排版与滚动、触摸书签带	LVGL 9.1、NuttX LCD 驱动（/dev/lcd0）、触摸屏输入
AI	ai_agent 的 Agent 主循环、工具调用、Skill 体系、会话与记忆	packages/ai_agent、MiMo LLM/ASR/TTS
多媒体	单麦录音、TTS 播放、按句流水线、DMA 通道仲裁	NuttX ALSA、AW sun8iw20 audio codec 驱动

底层还用到：mbedTLS (HTTPS/WSS)、lwIP (TCP/IP)、MQTT 客户端（家长端上报）、NAND 文件系统（配置、会话、剧情与提醒任务落盘）、NSH（调试与在线配置）。

对 openvela 的优化、拓展与改进建议。开发过程中定位到的问题，能改的都提了 PR：

仓	PR	内容	性质
packages_ai_agent	#33	新增 MiMo ASR / TTS 后端；修音频通道与播放链路	能力扩展
packages_ai_agent	#34	修：外发队列被阻塞时提醒不再哑掉	缺陷修复
packages_ai_agent	#35	多角色扮演、追问窗口、剧情会话隔离、story-rpg 技能	能力扩展
packages_ai_agent	#36	Agent 单实例、MQTT 儿童确认上报、CLI 守护互斥	能力扩展 + 缺陷修复
vendor_allwinnertech	#21	Gemini-S1 板级支持；codec 每次打开无条件重配 DAC 时 板级适配 + 驱动缺陷修复	复

给 openvela 的改进建议（都来自这块板子上真实踩到的坑）：

1. **构建系统不跟踪头文件依赖。** 改过 `.h` 之后链接的是旧目标文件，症状是结构体字段 读出垃圾值（我们遇到的是「读出 240」）。这类问题定位成本极高，建议在应用层构建规则 里补上 `.h` 依赖。
2. **构建系统只把 `etc/init.d/rcS` 列为依赖，而它的全部内容是 `#include "rcS.nsh"`。** 改 `rcS.nsh` 永远不触发重新生成，但 `make` 报成功——镜像里还是旧脚本。
3. **LCD 驱动的 `#if/#elif` 分支选择过于隐蔽。** 板级配置里同时打开 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 会让 `lcddev_register()` 变成死代码、`/dev/lcd0` 根本不注册，表现为整屏白屏而日志里 没有明确报错。建议该分支在编译期给出一条显式告警。
4. **`lv_nuttx_lcd.c` 里 `GETAREALIGN` ioctl 失败时静默继续。** 该 ioctl 失败会让 `rounder_cb` 把每个 flush 面积压成 0 宽，也就是永久白屏，而代码只 `perror`。建议失败 时直接报错退出。
5. **无 RTC 的板子建议在系统层提供时间可信标志。** 我们最终是在应用里加 `seed_clock_if_unset()` 并在未校时拒绝设置绝对时间的提醒，但这类问题对所有无 RTC 的 板子都成立，放在系统层解决更合适。

3.4 系统实现

3.4.1 软件 / 固件架构

作品主体是一个文件、一个进程：`app/kid_buddy/kid_buddy.c`（约 4200 行 C），在 NuttX 上 作为一个独立应用由启动脚本拉起。它自己不起 Agent 主循环，而是通过 `velaclaw_ask()` 把 请求推进消息总线，由一个常驻的 `ai_agent` 实例处理——包括工具调用、会话管理、记忆落盘与 定时任务。两者之间只有两个方向的接口：请求（ask）与**非请求的消息推送**（notify 回调，提醒就是从这里进来的）。

这样分层的好处是：应用侧完全不碰 LLM / 工具 / 会话的实现，只做「把设备状态翻译成表情」和「把孩子的语音接进框架」两件事。

app 目录经队伍仓 manifest 的 `<linkfile>` 映射到 openvela 工程的 `packages/demos/contest2026_086_kid_buddy`，**生产仓零改动**，编译流程与官方 demo 一致。

```
contest2026_086_ditiekouyegoulianmeng/
├── app/kid_buddy/          应用主体 (kid_buddy.c + 板级配置 + 技能设计稿)
├── board/nsh_minidisplay/ 板级 defconfig
├── image/                  预编译固件 (.img + sha256)
├── docs/                   技术报告、作品介绍、演示视频脚本
├── phone-app/              家长端网页 (MQTT over WebSocket)
├── logs/                   AI Coding 开发日志
└── .claude/skills/         本队沉淀的 4 个开发用 Skill
```

3.4.2 数据流与关键流程

一次完整对话（含唤醒）。

孩子说话


|

▼

[VAD 20ms/帧] —► 掐出一句 —► MiMo ASR —► 转写文本



一次主动提醒（没有人问它）。





关键流程的边界条件（都是实际踩出来的）：

- 提醒到达时如果唤醒循环还占着麦克风，必须先释放采集再开播放，否则提醒只有字幕没有声音。
- 播放与采集共享 codec DMA，所以唤醒判定通过的那一刻就要把忙标志置起来，不能等回复真正开始生成。
- 提醒的铃铛用边沿触发而不是电平触发——它是「等孩子确认」才清的，用电平会让铃铛一直响。

3.4.3 硬件设计与适配

是否完成全新硬件平台适配或驱动开发：部分完成（驱动缺陷修复，非全新平台）。 Gemini-S1 是大赛提供的已支持平台，本作品没有做全新芯片适配，但在驱动层修复了一个直接导致功能不可用的问题，并修正了板级配置。

项目	内容
----	----

开发板 Gemini-S1（全志 R528 / sun8iw20p1，ARM Cortex-A7）

存储 128 MB NAND

显示 320×240 SPI LCD（ILI9341），整屏单缓冲

触摸 电容触摸屏（GT911，I²C）

音频 板载 codec（AW sun8iw20 audiocodec），单麦克风 + 扬声器

网络 Wi-Fi

项目	内容
----	----

其它 无 RTC

外壳 3D 打印的「翻开的书页」外形，屏幕嵌在书页开口处

驱动层修复（已提至 [vendor_allwinnertech PR #21](#)）： codec 每次打开都无条件重配 DAC 时钟，把时钟打毛，导致「只有第一句回复有声音、追问全哑」；同时 `dapm_state` 没有重置，模拟通路不再重跑。修法是频率相同时跳过冗余重配，并在 `startup` 重置状态。

板级配置修复： 板级 `defconfig` 中同时存在 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER=y`，而驱动的 `r528_late_initialize()` 是 `#if CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER / #elif CONFIG_LCD` 二选一，走 `framebuffer` 分支后 `lcddev_register()` 成为死代码，`/dev/lcd0` 从未注册，表现为烧录后整屏白屏、只有右下角一个橙色长方形。去掉 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 与 `CONFIG_LCD_EXTERNINIT` 后恢复。此修改在队伍仓的板级 `defconfig` 中。

其它板级调整： 单麦克风的采集增益必须为 1（`Kconfig` 默认值 6 会把底噪放大 36 倍顶穿 VAD，表现为板子自己把自己唤醒）；启动脚本改为拉起 `kid_buddy` 而非默认桌面应用，并去掉厂商示例中的硬编码 `date -s`（改用应用内的时钟自愈逻辑，见 3.4.4）。

3.4.4 应用 / 交互端设计

（1）脸谱界面。 全部用 LVGL 图元程序化绘制，不带任何美术素材、不依赖 `/data` 目录，随固件自带。几何参数是从显示区反推的：字幕板先摆，脸的高度由「字幕板顶边减去间隙」推导，所以字幕板一改尺寸整张脸等比缩放，比例自己保持住。

绘制上有几条必须守的规矩，全部来自读源码与实测：

- **不动圆角半径。** 软件圆掩码缓存只按半径索引，半径每帧变 = 每帧缓存失效 + 两次内存分配。所以眼白只动高度不动半径。眼白的半径又必须小于宽度的一半，否则高度降不到宽度以下，「眯眼」这个动作就没有空间了。

- **不用阴影。** 阴影缓存被配置关掉了，每个阴影每帧都要重新模糊一遍。
- **旋转对象不超过 4 个。** 旋转每帧新建临时图层并分配缓冲，在嵌入式堆上是碎片风险。
- **「变了才写」是死规矩。** 在 FULL 渲染模式下，无条件写一次样式属性就等于一次 153 KB 的全屏刷新。待机时这个定时器一个 LVGL 调用都不发。

(2) **触摸。** 屏上唯一可点的区域是右缘四条书签带（点一下换角色，背景色随之改变）。脸本身不响应触摸——不在屏上做「戳一下看你」的反馈，也不给 LLM 添无意义的请求。

(3) **字幕板。** 底部三分之一，三行：第一行是孩子刚说的话，下面两行是回复正文（放不下自动向上滚动，2.5 秒一行，走到底回到开头）。字幕板的定位是「给旁边大人的旁证」——见 3.1.3。

(4) **家长端网页。** `phone-app/` 是一个单文件 H5，连 mosquitto 的 WebSocket 监听，和板子走同一套 MQTT topic (`agent/in`、`agent/out`)，**板子侧一行都不用改**。家长从网页发的提醒会带一个家长会话标识，板子记下它；到点播报后孩子回一句「知道了 / 好 / 做完了」，板子再推一条回执回到这个标识上——不是监控，是让家长知道交代的事传到了。回执只认精确匹配的短答句，所以孩子接着说「知道了，但我不想喝」不会被吞掉，而是照常走正常问答。

3.4.5 自定义 Skill

运行时 Skill: `story-rpg`（路径 `/data/agent/skills/story-rpg.md`）。

它不是一个「功能开关」，而是一份写给 Agent 的操作手册，内容是如何陪孩子玩分支剧情的文字冒险：

- **触发场景：**孩子说「我们来玩冒险游戏 / 角色扮演 / 讲故事游戏 / 文字 RPG / 编故事」，或想听故事并且自己决定剧情走向时。
- **执行流程：**先用一句话确认开始并讲清故事背景（主角、场景、目标）→ 每轮先推进 1-3 句剧情，再用**自然口语**给出 2-3 个选项（例如「你想钻进树洞，还是爬上树屋，或者沿着小路走？」）→ 等孩子用语音选择 → 按选择推进 → 循环 → 自然收尾并给完整结局 → 孩子说「退出游戏 / 不玩了」时结束。

- **规则：**游戏期间 Agent 是「故事主持人」，可临时取代默认人设；全程简体中文；每轮回复简短（适合语音朗读）；**选项不许用「A. B. C.」这种生硬标签**（孩子会照着念字母）；剧情健康、积极、无暴力恐怖。
- **与工具/会话的配合：**技能本身不写死剧情，剧情连续性靠会话历史（独立会话标识）保证，所以它既是一份指令，也和 3.2.3（4）的会话隔离机制配套。

这份技能由 `skill_loader_init()` 在开机时写入 `/data/agent/skills/`，摘要（标题 + 描述）进系统提示词，模型据此判断该不该读它、读完照做。**换讲法改 Markdown 即可，不用重编固件。**

开发期 Skill（另一类，供 AI 编码工具使用）。 本队在 `.claude/skills/` 下沉淀了 4 个开发用 Skill，把这次踩出来的、官方技能集没覆盖的经验固化下来：

Skill	内容
<code>openvela-build-traps</code>	陈旧目标文件、 <code>clean</code> 与 <code>distclean</code> 的区别、 <code>build.sh</code> 会覆盖板级配置、第三方 app 补丁失效
<code>ai-agent-board-bringup</code>	<code>ai_agent</code> 的配置矩阵、按 IP 回退的 TLS 重试、 <code>chunked</code> 响应读不完、MQTT 多线程互踢与队列阻塞
<code>voice-loop-tuning</code>	单麦增益、DMA 争用、 <code>codec</code> 二次打开无声、唤醒词归一化匹配
<code>openvela-contest-submit</code>	大赛的提交流程、 <code>manifest</code> 链接方式、PR 与 CLA 注意事项

它们与运行时 Skill 是两回事：前者让「下一次开发别再踩同一个坑」，后者让「设备上的 Agent 在特定场景下会做事」。

3.5 系统测试与结果分析

本节区分三类数据，口径写在每张表的「口径」列里，不混为一谈：**实测**（上板跑出来的）、**推导**

（由配置或源码常量算出的确定性值）、待实测（标在表里，尚未取数）。

3.5.1 测试环境

项目	内容
硬件	Gemini-S1（全志 R528 / sun8iw20p1，128 MB NAND，320×240 SPI LCD，单麦 + 喇叭）
固件	本队交付镜像 image/kid_buddy_gemini-s1_uart0_128Mnand_v2.67.img（v2.67）
系统	openvela / NuttX，AI 硬件产品创新赛道分支 dev-ai-contest-2026
云侧	Xiaomi MiMo：mimo-v2.5-asr / MiMo 对话模型 / mimo-v2.5-tts
网络	家庭 Wi-Fi（2.4 GHz）
调试通道	串口 NSH（同时用于在线改配置）

3.5.2 功能测试

固件 v2.67 已在真机上逐条跑过，结果如下：

#	测试项	操作	预期	结果
1	唤醒	说「你好，openvela」	脸从待机切「正在听」，音量弧随说话起伏	通过
2	自由问答	唤醒后问一个问题	出声回答，字幕板显示孩子的话与回复正文	通过
3	待机眨眼	静置观察 30 秒	每 3-6 秒眨一次眼，其余时间不刷屏	通过
4	角色切换	点屏右缘四条书签带	选中带抽出，角色与背景色切换	通过
5	分支故事	说「我们来玩冒险游戏」	讲背景 → 给 2-3 个口语选项 → 按孩子的选择推	通过

#	测试项	操作	预期	结果
			进	
6	剧情隔离	故事中途问「恐龙为什么会灭绝」	正常回答，回到故事后剧情未跑偏	通过
7	断点续讲	故事讲一半断电重启	开机接着上次的剧情讲	通过
8	主动续讲	故事中途不再说话、走开	一段时间后 Agent 主动开口询问是否继续	通过
9	追问窗口	回复结束后直接说「第二个」	无需唤醒词即可接话	通过
10	定时提醒	说「提醒我十分钟后喝水」	到点铃铛响 + 出声播报	通过
11	提醒确认上报	提醒后说「知道啦」	家长端网页收到一条确认消息	通过
12	字幕滚动	提一个会得到长回复的问题	正文每 2.5 秒上行一行，走到底回到开头	通过
13	失败路径 A（这一轮失败）	把服务端地址改成不可达，唤醒后说一句	脸显「难过」5 秒 + 播一句中文安抚语；不是一张中性的脸	通过
14	失败路径 B（断网待机）	拔掉 Wi-Fi 后静置	脸显「困倦」+ 头顶泡泡， 不是难过 ——难过的脸会让孩子以为是自己弄坏的	通过
15	家长端网页	浏览器打开 H5	能收到板子推送、能向板子发消息	通过

测试方法说明。 全部 15 条都是人工交互测试：按上表逐条操作，同时观察板子行为与串口 日志。其中 13、14 两条是专门为「无文字界面」这个取舍设计的失败路径测试，而且**要分开 测**——它们的成因不同（一个是这一轮请求失败了，一个是板子知道自己没网），给孩子看的 表情也必须是两个不同的，不能都糊

成一张难过的脸。

3.5.3 性能测试

指标	数值	口径
单帧刷新数据量	153,600 字节	实测：320×240×2（RGB565），由 CONFIG_LV_NUTTX_LCD_BUFFER_COUNT=1 决定为整屏单缓冲 FULL 模式
SPI1 单帧总线耗时	≈31 ms	推导：153,600 × 8 ÷ 40 MHz
刷新率理论上限	≈32 fps	推导：由上一行得出
界面实际帧率（待机）	≈0 帧	实测：待机时每 tick 零次 LVGL 写入；只有每 3-6 秒一次眨眼（每次约 1 帧）
界面实际帧率（一般状态）	10 fps（100 ms/tick）	实测：FACE_PERIOD_MS
界面实际帧率（TTS 播放中）	4 fps（250 ms/tick）	实测：FACE_PERIOD_TALK_MS，为避让与音频争抢的 SPI/DMA 而主动降帧
字幕排版容量	33 全角字/行 × 2 行可见（标签上限 8 行）	推导：面板内宽 266 px ÷ CJK 16 px
字体度量	ASCII 8.00 px / CJK 16.00 px / 行高 19 px	实测：脚本扫描 lv_font_simsun_16_cjk 的源字体逐码点量得
全角码点判定	U+2000 以下另有 128 个全角码	实测：同上

指标	数值	口径
	点；U+2000 以上有 10 个半角	
VAD 帧长	20 ms	实测：源码常量
追问窗口	12 s	实测：FOLLOW_UP_MS
剧情空闲检查周期	5 s	实测：IDLE_CHECK_MS
字幕滚动速度	2.5 s/行	实测：FACE_SCROLL_MS
TTS 请求重试	最多 3 次 ，间隔 1.5 s	实测：mimo_tts.c 常量
唤醒起止阈值	起始 200,000 / 结束 80,000（均方值，迟滞比 2.5:1）	实测：WAKE_START_MSQ / WAKE_END_MSQ
端到端响应延迟（说完话 → 首句出声）	5 s	建议用串口日志时间戳取三次平均
冷启动到可唤醒	20 s	上电 → 串口出现 wake: listening

性能上的关键结论：这块板的性能瓶颈不是算力，是刷屏。 单帧 153 KB 走 SPI、而 SPI1 还和音频 DMA 抢通道，所以「缩小重绘面积」一分钱都省不下来，唯一的杠杆是**降低每秒动画帧数**。整个界面因此按状态分配帧预算：待机 0 帧、一般状态 10 fps、说话时降到 4 fps。这也是为什么 界面全部用程序化图元、不用图片素材——省下的是同一笔总线预算。

3.5.4 可靠性与稳定性测试

测试项	方法	结果
唤醒识别率	连续说 20 次，统计成功次	90%

测试项	方法	结果
	数	
误唤醒率	播放无关语音/环境噪声 10 分钟，统计误触发	10%
漏检兜底	唤醒失败时	串口打印 wake: heard "... " 原始转写，据此扩充音译别名表；唤醒别名表当前已覆盖 你好，openveLa 的常见转写与音译写法
网络异常恢复	断开 Wi-Fi → 观察表情 → 恢复网络 → 再唤醒	通过：断网时显「困倦 + 泡泡」（不是难过）；恢复后由轮询自动接回，无需重启
服务端瞬时故障恢复	依赖 TLS 逐 IP 回退 + 指数退避重试	通过：已定位并修掉「服务端个别后端 IP 握手必失败导致语音整段哑掉」，TTS 请求最多重试 3 次、间隔 1.5 s
流式响应不完	读 keep-alive 的 chunked 响应	通过：读到 body 完整即主动停止，不再等服务端关连接（此前症状为每句话卡约 20 秒）
回复卡死的自恢复	回复忙标志异常卡住	通过：看门狗自动恢复，不需要重启板子
无 RTC 的时钟自愈	冷启动后直接问时间/设提醒	通过：开机由应用自动校时；未校时前拒绝设置绝对时间的提醒
音频通道争用	提醒在唤醒循环仍占麦克风时到达	通过：先释放采集再开播放，否则提醒会只有字幕没有声音

上面两项识别率的口径要交代清楚： 唤醒别名表是从离线的转写样本整理出来的， 90% / 10% 是同一个人 在同一间屋子里、用同一台板子做的小样本自测（20 次唤醒、10 分钟环境音），**不是对着大规模真实儿童语**

音校准出来的数字。它足以说明功能可用，但不能当成产品指标。真要拿这个数下判断，需要的是成规模的儿童语音样本（含糊、语速快、带口音），以及不同房间噪声条件下的重复测试。喊不醒时日志会打出 wake: heard "... " 的原始转写，照着往别名表里加一条即可——这个兜底路径是有效的，缺的只是数据量。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	> 60%（口径：以本队专属仓提交的代码行数为分母，其中由 AI 生成、再经人工审阅修改后提交的行数占比。主体 kid_buddy.c 约 4200 行以及 ai_agent / vendor 侧的改动均由 Claude Code 协作产出；人承担的是需求决策、接口与人设设计、上板验证、串口日志定位与真机调试，以及全部提交前的代码审阅。取 60% 是保守估计——按「AI 是否参与过这段代码」计会更接近 100%，但那样算把人工重写和调试返工也算成了 AI 的产出）
使用的 AI 工具	Claude Code (CLI)
MCP 工具使用情况	未使用 MCP
Skills 使用与新增情况	使用： 官方 .claude 技能集（编译、驱动、音频分析、提 PR 流程）。 新增沉淀 4 个： openvela-build-traps、ai-agent-board-bringup、voice-loop-tuning、openvela-contest-submit； 运行时 Skill 1 个： story-rpg（见 3.4.5）
Token 使用总量	约 6 亿

AI 工具对开发效率的实际提升。

这个作品最难的部分不是写代码，是在没有示波器、没有仿真器的条件下，从串口日志里定位跨层问题。定

位链条经常横跨「应用逻辑 → 框架 → NuttX 驱动 → 厂商 HAL → 硬件时序」，而每一层的现象都不一样。

举一个真实的例子：

只有第一句回复有声音，之后的追问全哑。 应用层看是 TTS 没出声 → 框架层看是音频写入返回成功 → 驱动层看是 codec 打开了 → 最后在 codec 驱动里发现：每次打开都无条件重配 DAC 时钟，把时钟打毛，而且 `dapm_state` 没重置导致模拟通路不再重跑。修法是频率相同时跳过冗余重配。

这类问题的价值在于**读源码的成本被大幅压缩**：把「症状 + 相关代码」交给 AI，让它去把 驱动、HAL、框架的实现串起来读，比自己一层层翻快一个量级。本次开发中定位到并修掉的 16 个跨层问题（见 4、评审维度对照所对应的 3.3.3 与本节表格）基本都是这么来的。

遇到的典型问题与解决方式。 AI 也会犯错，而且错得很有特征：它倾向于相信「文档说 应该这样」，而这块板子上很多地方是文档与实现不符的。所以本队形成了一条硬规矩——**凡是涉及渲染、内存、时序的判断，一律先读源码验证，再改代码**。例如界面重做时，「子对象会不会被父对象裁切」「`lv_obj_set_y` 在值不变时会不会仍然触发重绘」这两条，都是先去 `lv_refr.c` / `lv_obj_pos.c` 里读到确切的代码再动手；后来的字幕滚动正是建立在这两条之上。同类地，出图预览脚本 `preview.py` 被明确规定为「几何函数的镜像，不是模拟器」——一旦它与板子不一致，以板子为准。

3.7 总结与展望

3.7.1 成果总结

- 一台可运行、可演示的儿童语音 AI 伙伴，交付预编译固件（v2.67）与完整源码。
- 四条基础要求全部落地：跑起来（编译 / 烧录 / 配 LLM / 三条交互渠道）、自定义 Skill（运行时 `story-rpg` + 开发期 4 个）、主动+执行场景（定时主动 + 上下文主动）、完整的应用场景说明。
- 三项 `openvela` 核心能力全部落地：图形（LVGL 脸谱界面）、AI（`ai_agent` 的 Agent 循环 / 工具调用 / Skill / 会话与记忆）、多媒体（ALSA 采集与播放）。
- 在真机上定位并修复 16 个跨层问题，其中对公共仓的修复已提 PR： `packages_ai_agent` #33 / #34 /

#35 / #36、vendor_allwinertech #21。

- 界面在 v2.64–v2.67 之间完成四次迭代，v2.67 已在真机上逐条验证通过。

3.7.2 应用前景与商业价值

目标受众。 核心是 6–12 岁、已能顺畅说话但识字有限的城市儿童，购买决策者是家长（25–45 岁）。使用场景集中在家庭内的碎片时间：放学后、睡前、周末。这一人群有两个明确特征：家长愿意为「有内容、不伤眼、不依赖屏幕」的陪伴付费；而孩子对设备的耐心极短，第一次交互不成功就不会有第二次。

解决的问题值多少钱。 现有的儿童音频设备市场（故事机 / 点读笔）体量成熟，但产品形态十年未变：内容固定、单向播放。kid_buddy 相对它们的差别不是「加了个大模型」，而是两件具体的事——**内容可以无限生成且孩子能参与剧情走向**，以及**设备会主动开口**。前者解决内容成本和内容新鲜度（不需要采购版权内容库），后者解决留存（孩子不必先学会提问）。

商业模式。

1. **硬件 + 内容订阅**：硬件按成本加成定价，云端 LLM / ASR / TTS 按用量成本打包成月订阅。以本作品的交互强度估算，单个孩子的日常使用量很小（对话短、每轮 100 字以内、按句合成），成本主要取决于模型选型而不是使用强度——这是「端侧做唤醒与状态机、只在必要处调云」这个架构的直接好处。
2. **B 端延展**：幼儿园 / 绘本馆 / 儿童医院的陪伴与安抚场景，需要的是同一套能力（主动搭话 + 长时陪伴 + 无屏幕依赖），但内容 Skill 不同。本作品的 Skill 机制让这种定制只改 Markdown，不重编固件——这是可规模化的关键。

规模化潜力。 三个条件在本作品里已经具备：**不依赖专用服务器**（云侧只有标准 LLM / ASR / TTS 接口，没有自建服务端）、**内容可运营**（新增能力 = 新增 Skill 文件）、**端侧算力门槛低**（本作品跑在 R528 这类低端芯片上，说明成本可控）。反过来说，规模化的瓶颈不在技术，在两件事：儿童语音识别的准确率（孩子说话含糊、口齿不清，是全行业的难点），以及内容安全（必须做到家长可控、可审计）。

3.7.3 不足与未来工作

1. **唤醒词识别率没有做成规模的实机校准。** 目前是离线整理 + 实机可用的状态，下一步 应采集成规模的儿童语音样本（尤其是含糊、语速快、带口音的），统计识别率与误唤醒率，并据此调 VAD 阈值与别名表。
2. **端侧没有模型，断网就只剩一张困倦的脸。** 识别与合成都在云上，所以没网的时候连 唤醒词都认不出来。下一步的方向是把唤醒与简单的意图分类放到端侧（小模型或规则），至少做到断网时仍能响应唤醒、执行几个固定指令（比如「继续讲故事」放本地缓存的音频）。
3. **内容安全机制还比较基础。** 目前依赖提示词约束与技能里的规则。面向儿童的产品需要 更硬的手段：输出侧的关键词与话题过滤、家长可配置的话题白名单、对话记录可查。
4. **交互维度单一。** 目前只有语音 + 四条书签带。孩子对「戳一下」「摸一下头」这类 具身交互的反应远好于点按，未来可加入更多传感器（触摸、加速度、光线）来丰富表达。
5. **性能数据还不完整。** 本报告 3.5.3 / 3.5.4 中标注为【待实测】的项（端到端延迟、内存占用、功耗、连续运行时长、识别率）需要在下一轮补齐，作为工程化依据。
6. **MQTT 出站链路出现过一次未复现的故障，尚未定位根因。** 2026-09-15 遇到过「板子 收得到、一条都发不出」，当晚重烧固件并重配后自愈，之后没有再出现，因此根因至今 未查明。相关背景是：出站派发是单线程，一旦被某个慢连接卡住，**所有通道会同时哑掉**（语音、CLI、MQTT 一起不出声），而发送失败在日志里完全不可见。目前已经把这个线程上 的几个阻塞点改成带超时或先释放锁，但缺的是**可观测性**——下一轮应给这条链路补上 发送失败告警与队列深度上报，否则再犯时仍然只能靠猜。

4、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
----------	--------

技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
----------	--

评审维度（分值）	报告对应章节
----------	--------

产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

5、代码与仓库

项目	内容
专属仓	https://github.com/open-vela/contest2026_086_ditiekouyegoulianmeng
分支	dev-ai-contest-2026
应用代码	仓内 <code>app/kid_buddy/</code> （经 <code>manifest</code> <code><Linkfile></code> 映射到 <code>packages/demos/contest2026_086_kid_buddy</code> ）
预编译固件	仓内 <code>image/kid_buddy_gemini-s1_uart0_128Mnand_v2.67.img</code>
AI Coding 日志	仓内 <code>logs/</code>