

LAOWANG

A 股日线、分钟线、模型评分和只读 Web UI。默认数据源为 BaoStock，主流程围绕日线增量、四个评分模型、次日接力模型和 Telegram 推送运行。

Active Entry Points

文件	作用
<code>init.py</code>	初始化数据库和核心表结构
<code>getDataBaoStock.py</code>	拉取日线/分钟线，写入 <code>stock_info</code> 、 <code>stock_daily</code> 、 <code>stock_minute</code>
<code>everyday.py</code>	每日主流程：增量抓取日线，然后计算四个评分模型
<code>everydayReview.py</code>	次日接力增量流程：抓取复盘池并写入接力模型结果
<code>ui.py</code>	只读 Web UI 和自动任务调度入口
<code>tgBot.py</code>	Telegram 查询与推送
<code>backtest_model_follow.py</code>	模型跟随、手动计划、Relay hybrid 回测报告
<code>optimize_relay_follow.py</code>	Relay hybrid 参数扫描
<code>scoring_laowang.py</code>	老王评分
<code>scoring_ywcx.py</code>	阳痿次新评分
<code>scoring_stwg.py</code>	缩头乌龟评分
<code>scoring_fhkq.py</code>	FHKQ 连板信号
<code>scoring_relay.py</code>	次日接力模型评分

Quick Start

```
pip install -r requirements.txt
python init.py --config config.ini
python everyday.py --config config.ini --initial-start-date 2020-01-01
python ui.py --config config.ini --start-date 20260101
```

BaoStock 需要 `baostock>=0.9.1`。老版本会连接旧的 `www.baostock.com:10030`，可能出现 `10002007` 网络接收错误。

数据库连接优先级：

`--db-url > ASTOCK_DB_URL > --db > config.ini > data/stock.db`

Data Download

日线增量：

```
python getDataBaoStock.py --config config.ini --frequency d --start-date 20200101 --end-date 20260430 --workers 4
```

5 分钟线增量：

```
python getDataBaoStock.py --config config.ini --frequency 5 --start-date 20260201 --end-date 20260430 --minute-backfill-days 3
```

下载性能参数：

- **--workers**：单进程线程数。BaoStock 单连接仍会串行访问 API，但数据解析和主线程写库可以重叠。
- **--process-shards N**：启动 N 个独立 BaoStock 进程分片，适合大范围补数据。建议先从 2 或 4 开始。
- **--upsert-chunk-size N**：数据库批量写入分块大小，默认 5000。
- **--baostock-proxy**：BaoStock TCP 代理，默认 auto；直连失败时会尝试 BAOSTOCK_PROXY、TG_BOT_PROXY、http://127.0.0.1:7890。
- **--minute-lookback-days N**：分钟线只拉最近 N 天。
- **--minute-backfill-days N**：分钟线增量时向前回补 N 天，默认 3，设为 0 表示严格从下一天开始。

getDataBaoStock.py 会维护 stock_ingest_watermark 水位表，避免每次启动都扫描大体量分钟线表。

Daily Pipeline

```
python -m everyday --config config.ini \
  --initial-start-date 2026-04-21 \
  --getdata-workers 4 \
  --getdata-shards 2 \
  --getdata-write-chunk-size 5000
```

everyday.py 会读取 stock_daily 最新日期，自动决定抓取起点，然后依次运行四个评分模型。UI 自动任务默认在每个交易日 17:35 触发该流程。

Daily Review / Relay

```
python fit_relay_model_file.py --config config.ini --model-file models/relay_model_active.npz
```

```
python getDataDailyReview.py --config config.ini --start-date 20250101 --end-date 20260430
python scoring_relay.py --config config.ini --start-date 20250101 --end-date 20260430 --model-file models/relay_model_active.npz --full-rebuild
python everydayReview.py --config config.ini
```

UI 默认在每日主流程结束后触发一次 `everydayReview.py`，夜间也可按 `--auto-review-time` 独立调度。

Core Tables

表	内容
<code>stock_info</code>	股票基础信息
<code>stock_daily</code>	日线 OHLCV
<code>stock_minute</code>	分钟线 OHLCV
<code>stock_ingest_watermark</code>	每只股票每个频率的入库水位
<code>stock_scores_v3 / stock_levels</code>	老王评分与支撑阻力
<code>stock_scores_ywcx / stock_scores_stwg</code>	两个辅助评分模型
<code>model_laowang_pool / model_ywcx_pool / model_stwg_pool / model_fhkq</code>	UI 读取的模型池
<code>daily_review_akshare_pool / daily_review_xgb_limit_up</code>	次日接力原始池
<code>model_relay_pool / model_relay_registry</code>	次日接力评分结果与模型登记
<code>strategy_signal_log / strategy_trade_journal</code>	半自动交易信号审计与人工交易记录

Disclaimer

本项目仅用于学习和研究，不构成投资建议。