



Estructura de la Base de Datos Local (SQLite)

Este esquema separa drásticamente los datos deterministas (que usa el motor matemático) de los textos que podría usar el LLM, integrando ahora el complejo sistema de pasivas de *Engage*.

1. El Núcleo de Habilidades (Data-Driven Rules)

Tabla Skills (La tabla maestra)

Contiene absolutamente todas las habilidades (Personal, Clase, Heredada, Emblema). El backend leerá los JSON para aplicarlos a las matemáticas.

Columna	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	ID único de la habilidad
name	TEXT	Nombre (ej. "Velocidad +3", "Emboscada")
skill_category	TEXT	'Personal', 'Class', 'Emblem', 'Inherited'
stat_modifiers	JSON	Modificadores fijos (ej. {"spd": 3})
combat_rules	JSON	Reglas de combate (ej. {"vantage": true, "hp_threshold": 0.5})

2. Tablas de Entidades (Jugador)

Tabla Characters

Columna	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	ID único
name	TEXT	Nombre del personaje
personal_skill_id	INT (FK)	Su única habilidad fija (Apunta a Skills.id)
base_stats	JSON	Estadísticas a nivel 1
growths	JSON	% de probabilidad de subir cada stat

Tabla Classes

Columna	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	ID de clase

name	TEXT	Nombre (ej. "Paladín")
class_skill_id	INT (FK)	Habilidad que otorga al nv. 5 (Apunta a Skills.id)

Tabla Emblems (Anillos)

Columna	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	ID del anillo (ej. Marth)
name	TEXT	Nombre del Emblema
sync_skills	JSON	Lista de IDs de Skills que otorga al equiparse.

3. Tablas de Contexto Táctico Estático (Mapas)

Tabla Chapters y Chapter_Events

Igual que el diseño anterior: Controlan el límite de unidades y las alertas basadas en turnos (refuerzos).

Tabla Enemy_Deployment

Información fiable para el Turno 1 y 2, que sirve para pre-poblar el Tablero 2D y hacer cálculos de amenaza iniciales.

Tabla Chapter_Terrain

Mapeo exacto de las casillas importadas desde el JSON de Tiled (obstáculos, propiedades de evasión, ballestas, cuellos de botella).