



SHOWROOM VERSLAG

Groep: S22-D

Namen:

Hein Dauven
Robin van Dijk
Jordy Guzak
Kenneth Reijnders

ICT4Events

Auteur: Robin van Dijk
Datum: 28-11-2014

Ronde 1

Active Directory:

AD kan gebruikt worden voor het maken van gebruikersgroepen.

Behalve AD zijn er ook nog andere mogelijkheden die wellicht gebruikt kunnen worden in plaats van AD. Voorbeelden hiervan zijn: Apache, red hat, lotus domino en openDS.

Webtechnieken:

De te gebruiken doctype voor een html document is tegenwoordig HTML5.

Ook is het in verband met de database belangrijk vooraf te bepalen welke charset er gebruikt dient te worden.

Binnen javascript is het blijkbaar ook mogelijk CSS toe te passen.

Ronde 2

Active Directory:

Het is mogelijk om gebruikers zelf hun details te laten invullen via AD.

Er bestaat bovendien ook een zoekfunctie waarmee gebruikers gemakkelijk te vinden zijn.

Ook is het mogelijk gebruikersgroepen te autoriseren via de mail.

Webtechnieken:

Er zijn verschillende soorten webtechnieken, waaronder CSS, HTML, Javascript, Flash, CGI, Cms en SSI.

De meestvoorkomende combinatie van talen op een website is HTML + CSS + Javascript + CGI + XML.

Iedere taal heeft weer een eigen stijl en/ of syntax.

Conclusie

Op basis van de gepresenteerde onderzoeken hebben wij nog geen concrete beslissingen gemaakt die invloed hebben op de loop van het project. Wel hebben wij echter een schat aan nuttige informatie opgedaan door deze onderzoeken. Zo zijn we te weten gekomen dat het in verband met de database belangrijk is vooraf de charset op je html pagina te bepalen. Ook van een aantal handige functies binnen AD hadden wij nog geen kennis van genomen. Het aanmaken van gebruikersgroepen gaat ook nog van pas komen binnen onze proftaak omdat wij ook met gebruikersgroepen werken.