

DESIGN SYSTEM & THEME

EventFlow

Charte des design tokens — Typography · Color · Spacing & Layout ·
Radii · Elevation · Motion · Iconography

Version	1.0
Date	Juillet 2026
Portée	Les 3 apps : web · admin · scanner
Implémentation	Preset Tailwind dans packages/shell (source unique)
Document lié	EventFlow — Cahier des charges v1.0

0. Principes et gouvernance des tokens

Ce document définit le langage visuel unique des trois applications EventFlow. Conformément à l'architecture monorepo (MONOREPO-GUIDE.md, principe P14), **tous les tokens vivent en un seul endroit** : le preset Tailwind exporté par **packages/shell** (theme/preset.ts). Les apps ne redéfinissent jamais une valeur ; elles consomment le preset.

- **Une source, trois consommateurs** : web, admin et scanner importent le même preset ; seule l'intensité d'usage varie (le scanner exploite surtout les couleurs de statut).
- **Sémantique avant valeur** : le code utilise des noms de rôle (primary, surface, danger...), jamais des hex en dur.
- **Deux thèmes** : clair (défaut web/admin) et sombre (défaut scanner, pour l'usage nocturne en événement) — via variables CSS et attribut data-theme.
- **Accessibilité d'abord** : chaque paire texte/fond documentée respecte WCAG 2.1 AA (contraste >= 4,5:1 pour le texte courant, >= 3:1 pour le grand texte et les composants).

Nommage : les tokens suivent le schéma `--ef-<catégorie>-<rôle>[-<variante>]` en CSS, exposés dans Tailwind sous les clés correspondantes (ex. `bg-primary-600`, `rounded-lg`, `shadow-2`).

1. Typography

1.1 Familles

Token	Famille	Usage
<code>--ef-font-sans</code>	Inter (variable), fallback system-ui, -apple-system, Segoe UI, sans-serif	Tout le produit : titres, corps, UI. Chargée via next/font (self-hosted, zéro layout shift).
<code>--ef-font-mono</code>	JetBrains Mono , fallback ui-monospace, Menlo	Codes de réservation (8 caractères), identifiants techniques, données tabulaires sensibles.

Une seule famille de texte : la hiérarchie repose sur la taille, la graisse et la couleur — pas sur la multiplication des polices. Le style « display » utilise Inter avec un letter-spacing resserré (-0,02 em).

1.2 Échelle typographique (ratio 1,25 — base 16 px)

Token	Taille / interligne	Graisse	Usage type
<code>text-display</code>	48 px / 52 px (mobile : 36/40)	700, ls -0,02em	Héros de la page d'accueil web uniquement.
<code>text-h1</code>	30 px / 36 px	700	Titre de page (page événement, écran admin).
<code>text-h2</code>	24 px / 30 px	600	Sections de page, titres de cartes majeures.
<code>text-h3</code>	20 px / 28 px	600	Sous-sections, en-têtes de panneaux.
<code>text-lg</code>	18 px / 28 px	400/500	Chapeau, texte d'introduction.
<code>text-base</code>	16 px / 24 px	400	Corps de texte par défaut (web).

Token	Taille / interligne	Graisse	Usage type
text-sm	14 px / 20 px	400/500	Corps dense (admin : tableaux, formulaires), labels.
text-xs	12 px / 16 px	500	Légendes, badges, méta-informations, eyebrows (majuscules, ls +0,04em).
text-scan	28 px / 34 px	700	Résultat plein écran du scanner (nom du participant, verdict).

1.3 Règles d'usage

- Corps par défaut : text-base sur web, text-sm sur admin (densité d'information).
- Longueur de ligne cible : 60–75 caractères (max-w-prose) pour les descriptions d'événements.
- Chiffres tabulaires (font-variant-numeric: tabular-nums) obligatoires dans les statistiques, compteurs et tableaux admin.
- Jamais plus de deux graisses différentes dans un même composant.
- Le scanner n'utilise que text-scan, text-h2, text-base et text-xs : lisibilité à bout de bras, en mouvement.

2. Color

2.1 Marque — Primary (Indigo)

Token	Aperçu	Hex	Usage
primary-50		#EEF2FF	Fonds teintés très légers, survols subtils.
primary-100		#E0E7FF	Fond de badges informatifs, sélection.
primary-300		#A5B4FC	Bordures actives, focus ring en thème sombre.
primary-500		#6366F1	Éléments interactifs secondaires, icônes accentuées.
primary-600		#4F46E5	COULEUR DE MARQUE : boutons primaires, liens, nav active. Contraste 7,3:1 sur blanc.
primary-700		#4338CA	État hover/pressed des boutons primaires.
primary-900		#312E81	Texte de marque sur fonds teintés clairs.

2.2 Neutres — Gray (interface)

Token	Aperçu	Hex	Usage
gray-50		#F9FAFB	Fond de page (thème clair).
gray-100		#F3F4F6	Fond de zones secondaires, lignes zébrées de tableaux.
gray-200		#E5E7EB	Bordures par défaut, séparateurs.
gray-400		#9CA3AF	Placeholders, icônes désactivées.
gray-500		#6B7280	Texte secondaire (minimum AA sur blanc : 4,6:1).
gray-700		#374151	Texte courant alternatif, labels de formulaires.
gray-900		#111827	Texte principal (thème clair).
gray-950		#0B0F1A	Fond de page du thème sombre et de l'app scanner.

2.3 Sémantiques — statuts

Token	Aperçu	Hex	Usage
success-600		#16A34A	Confirmations, réservation validée, jauge saine.
warning-500		#F59E0B	Liste d'attente, événement presque complet, avertissements.
danger-600		#DC2626	Erreurs, annulations, actions destructives.
info-600		#0284C7	Messages informatifs, aides contextuelles.

2.4 Couleurs de verdict du scanner (plein écran)

Le scanner affiche le résultat d'un scan en couvrant tout l'écran : la couleur EST l'information, lisible à 2 mètres et en plein soleil.

Token	Aperçu	Hex	Usage
scan-valid		#15803D	VERT — Entrée validée. Texte blanc (contraste 5,0:1).
scan-invalid		#B91C1C	ROUGE — QR invalide, réservation annulée. Texte blanc (6,3:1).
scan-dup		#B45309	ORANGE — Déjà scanné (heure affichée). Texte blanc (4,7:1).

2.5 Rôles sémantiques (mapping thème clair / sombre)

Rôle	Thème clair	Thème sombre	Usage
surface-page	gray-50	gray-950	Fond de page.
surface-card	#FFFFFF	#161B2C	Cartes, panneaux, modales.
text-primary	gray-900	#F3F4F6	Texte principal.
text-secondary	gray-500	#9CA3AF	Texte d'appui, méta.
border-default	gray-200	#2A3142	Bordures et séparateurs.
accent	primary-600	primary-300/500	Interactions, nav active, liens.
focus-ring	primary-600	primary-300	Anneau de focus (2 px, offset 2 px) — jamais supprimé.

2.6 Règles d'usage

- La couleur n'est jamais le seul vecteur d'information : chaque statut couple couleur + icône + libellé (daltonisme).
- primary-600 est réservé aux éléments interactifs — pas de grands aplats décoratifs qui dilueraient l'affordance.
- Un seul bouton primaire visible par vue ; les autres actions sont secondaires (outline) ou tertiaires (ghost).
- Interdiction des hex en dur dans les apps : toute couleur passe par un token du preset.

3. Spacing & Layout

3.1 Échelle d'espacement (base 4 px)

Token	Valeur	Usage type
space-1	4 px	Écart icône/texte, padding interne de badge.
space-2	8 px	Écart entre éléments liés (label/champ), padding de bouton compact.
space-3	12 px	Padding interne de champs et boutons standards.
space-4	16 px	Padding de carte (mobile), gouttière de grille mobile, écart entre champs.
space-6	24 px	Padding de carte (desktop), écart entre groupes de contenu.
space-8	32 px	Écart entre sous-sections.
space-12	48 px	Écart entre sections de page.
space-16	64 px	Respiration des sections marketing (accueil web).
space-24	96 px	Séparation des grands blocs du héros.

- Règle des multiples : tout espacement est un multiple de 4 px ; aucune valeur arbitraire (pas de 13 px, 18 px...).
- Espacement sémantique : proche = lié. L'écart intra-composant est toujours inférieur à l'écart inter-composants.

3.2 Breakpoints (mobile-first)

Token	Min-width	Cible
sm	640 px	Grands téléphones en paysage.
md	768 px	Tablettes — la nav web passe du menu burger à la barre horizontale.
lg	1024 px	Laptop — l'admin affiche sa sidebar fixe.
xl	1280 px	Desktop — largeur de confort de l'admin.
2xl	1536 px	Grands écrans — le contenu reste contraint, seules les marges grandissent.

3.3 Conteneurs et grilles par application

App	Conteneur	Grille	Notes
web	max-w 1200 px, centré, padding latéral 16/24/32 px (sm/md/lg)	12 colonnes, gouttière 24 px ; cartes d'événements en grille 1/2/3 colonnes (mobile/md/lg)	Texte long contraint à max-w-prose (~65 ch).
admin	Sidebar fixe 260 px + zone de contenu fluide max-w 1400 px	Zone contenu : 12 colonnes, gouttière 16 px ; formulaires sur 8 colonnes max	Densité renforcée : hauteur de ligne de tableau 44 px.
scanner	Plein écran, une colonne, padding 16 px	Pas de grille : pile verticale, zone d'action dans le pouce (bas de l'écran)	Cibles tactiles >= 48x48 px partout ; boutons principaux pleine largeur.

4. Radd (rayons de bordure)

Token	Valeur	Usage
radius-sm	6 px	Badges, tags, éléments compacts, cases à cocher.
radius-md	8 px	Boutons, champs de formulaire, éléments de liste. RAYON PAR DÉFAUT.
radius-lg	12 px	Cartes (événement, statistique), popovers, menus.
radius-xl	16 px	Modales, panneaux latéraux, visuels d'événements, écran de verdict du scanner.
radius-full	9999 px	Avatars, pastilles de statut, boutons circulaires (scan).

- Hiérarchie d'imbrication : un élément enfant a toujours un rayon $\leq$ à celui de son parent (bouton md dans une carte lg).
- Cohérence de famille : tous les champs d'un même formulaire partagent radius-md ; on ne mélange jamais deux rayons au même niveau.
- Identité : EventFlow est « doux mais sérieux » — pas de coins entièrement carrés (0 px), pas de cartes en radius-full.

5. Elevation (ombres et plans)

Cinq niveaux. L'élévation encode la **hiérarchie d'attention**, pas la décoration : plus un élément est éphémère et interruptif, plus il est haut.

Niveau	Token	Valeur (thème clair)	Usage
0	shadow-0	none (bordure seule)	Contenu au repos : tableaux, zones de page, champs.
1	shadow-1	0 1px 2px rgba(16,24,40,.06)	Cartes au repos (événements, stats).
2	shadow-2	0 4px 8px -2px rgba(16,24,40,.10)	Cartes en survol, dropdowns, éléments draggés.
3	shadow-3	0 12px 16px -4px rgba(16,24,40,.12)	Popovers, menus contextuels, toasts.
4	shadow-4	0 24px 48px -12px rgba(16,24,40,.18)	Modales et panneaux latéraux (avec overlay gray-950/50).

- Thème sombre : les ombres portées deviennent quasi invisibles — l'élévation s'exprime par l'éclaircissement du fond de surface (+4 % de luminosité par niveau) et une bordure subtile.
- Le survol d'une carte cliquable passe de shadow-1 à shadow-2 (couplé à la transition motion §6) : c'est LE signal d'affordance des cartes d'événements.
- Jamais d'ombre sur le texte ; jamais plus de deux niveaux différents visibles dans une même zone.

6. Motion (animation)

6.1 Durées

Token	Durée	Usage
duration-instant	100 ms	Feedback immédiat : pressed state, toggle, case à cocher.
duration-fast	150 ms	Hover (couleur, ombre), focus, apparition de tooltip.
duration-base	200 ms	Dropdowns, accordéons, transitions d'onglets. DÉFAUT.
duration-slow	300 ms	Modales, panneaux latéraux, toasts (entrée/sortie).
duration-scan	400 ms	Écran de verdict du scanner : flash couleur + scale du pictogramme.

6.2 Courbes d'accélération

Token	Courbe	Usage
ease-out	cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1)	Entrées d'éléments (arrive vite, se pose en douceur). DÉFAUT.
ease-in	cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)	Sorties d'éléments (disparition discrète).
ease-in-out	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	Déplacements et redimensionnements (accordéons, réordonnancement).
ease-spring	cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)	Micro-rebond du pictogramme de verdict scanner et du succès de réservation. Usage exceptionnel.

6.3 Règles

- On anime opacity et transform uniquement (performance GPU) ; jamais width/height/top en layout.
- prefers-reduced-motion: reduce → toutes les transitions tombent à 0 ms et le rebond spring est désactivé. Non négociable (accessibilité).
- Le mouvement doit avoir un sens : guider l'attention (verdict de scan), établir la continuité (modale depuis le bouton), ou confirmer une action. Pas d'animation décorative en boucle.
- Squelettes de chargement (pulse 1,5 s) pour les listes web/admin ; le scanner, lui, affiche un état textuel instantané — pas d'attente animée sur le terrain.

7. Iconography

7.1 Bibliothèque et style

Décision	Valeur	Justification
Bibliothèque	Lucide (lucide-react), importée dans packages/ui uniquement	Cohérente avec la stack du cahier des charges ; outline, moderne, tree-shakable.
Style	Outline (trait), stroke-width 2 (1,75 en taille 16 px)	Un seul style dans tout le produit ; jamais de mélange outline/filled.
Couleur	currentColor (hérite du texte)	Les icônes suivent automatiquement les rôles de couleur et les thèmes.

7.2 Tailles

Token	Taille	Usage
icon-sm	16 px	Dans le texte, badges, cellules de tableau (admin).
icon-md	20 px	Boutons, champs, items de navigation. DÉFAUT.
icon-lg	24 px	En-têtes de cartes, nav mobile, actions du scanner.
icon-xl	48 px	États vides, pictogramme de verdict du scanner (check / croix / horloge).

7.3 Vocabulaire iconographique (extrait du lexique commun)

Concept métier	Icône Lucide	Concept métier	Icône Lucide
Événement	calendar-days	Réservation	ticket
Lieu	map-pin	Check-in / validé	check-circle-2
Capacité / jauge	users	Refusé / invalide	x-circle
Liste d'attente	hourglass	Déjà scanné	clock-alert
Scan QR	qr-code	Statistiques	bar-chart-3
Organisateur	building-2	Export CSV	download
Recherche	search	Paramètres	settings

- Ce lexique vit dans packages/ui (icon-map.ts) : un concept = une icône, partout. On n'improvise pas une variante par app.

- Toute icône seule (sans libellé) porte un aria-label ; les icônes décoratives sont aria-hidden.
- Alignement optique : icône centrée sur la hauteur de la première ligne de texte, écart space-2 (8 px).

8. Implémentation dans le monorepo

Traduction directe des sections précédentes dans l'architecture du MONOREPO-GUIDE.md :

```
packages/shell/  
+-- theme/  
|   +-- preset.ts      # Preset Tailwind : couleurs, spacing, radii, shadows, motion  
($1-7)  
|   +-- tokens.css     # Variables CSS --ef-* (thèmes clair/sombre via [data-theme])  
|   `-- fonts.ts       # next/font : Inter variable + JetBrains Mono  
packages/ui/  
+-- icon-map.ts        # Lexique concept → icône Lucide ($7.3)  
`-- components/        # Composants consommant exclusivement les tokens  
apps/*/tailwind.config.ts # presets: [efPreset] – aucune valeur redéfinie localement
```

Critères d'acceptation du thème

- Zéro couleur, taille, ombre ou durée en dur dans apps/ : un grep des hex (#[0-9a-f]{6}) dans apps/ retourne 0 résultat.
- Les trois apps rendent le même bouton primaire au pixel près (test visuel de non-régression).
- Le thème sombre s'active par [data-theme='dark'] sans recharger la page ; le scanner démarre en sombre par défaut.
- Audit de contraste automatisé (axe-core) sans violation AA sur les parcours critiques.
- prefers-reduced-motion vérifié sur le tunnel de réservation et l'écran de verdict.

Fin du document — EventFlow, Design System & Theme v1.0. Toute évolution d'un token passe par packages/shell et une entrée de changelog ; les apps ne divergent jamais localement.