

```
package com.example.demo.Service;
```

```
import com.example.demo.Modele.Cart;
```

```
import com.example.demo.Modele.Product;
```

```
import com.example.demo.Modele.User;
```

```
import lombok.RequiredArgsConstructor;
```

```
import org.springframework.stereotype.Service;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
@Service
```

```
@RequiredArgsConstructor
```

```
public class UserService {
```

```
    private final ArrayList<User> user = new ArrayList<>();
```

```
    private final ProductService productService;
```

```
    private final CartService cartService;
```

```
    private User[] users;
```

```
    public String addUser(User user) {
```

```
        Product currentProduct = productService.getProduct(user.getId());
```

```
        Cart currentCart = cartService.getCart().get(Integer.parseInt(user.getId()));
```

```
        if (currentProduct == null || currentCart == null){
```

```
            return "Valid a Bad Request";
```

```
        }
```

```
        return user.add(user);
```

```
    }
```

```

public User getUser(String userid) {
    for (User user : users){
        if (user.getId().equals(userid)){
            return user;
        }
    }
    return null;
}

```

```

public User updateUser(User user) {

    if(user.getProduct() || user.getCart()== null) {
        return null;
    }

    return user;

}

```

```

public boolean deleteUser(String id) {
    Product currentProduct = productService.getProduct(user.getId());
    Cart currentCart = cartService.getCart().get(user.getId());
    if (currentProduct == null || currentCart == null){
        return Boolean.parseBoolean("Valid a Bad Request");
    }
    return user.add(user);
}

```

```

public Boolean updatUser(User user) {

```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```